

东乌珠穆沁旗财政局**2024**年财政奖补项目中标（成交）明细

锡林郭勒盟远祥招标代理有限公司受东乌珠穆沁旗财政局委托，采用公开招标进行采购**2024**年财政奖补项目（项目编号：**152525-XMYX-GK-20250001**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：锡林郭勒电力建设有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： **1,015,435.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称            | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元）        | 数量   | 单位 | 总价（元）        |
|-----|-----------------|------|------|----|-------|----|--------------|------|----|--------------|
| 1-1 | A01029900 其他构筑物 | 附属设施 | /    | /  | /     | 无  | 1,015,435.00 | 1.00 | 批  | 1,015,435.00 |

二、合同包**2**（合同包二）

- 1.1、中标（成交）供应商：东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **659,800.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称            | 货物名称 | 规格型号                                                                                 | 品牌                                                  | 制造商名称                                                                                 | 产地                                                         | 单价（元）      | 数量   | 单位 | 总价（元）      |
|-----|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------|----|------------|
| 2-1 | A01029900 其他构筑物 | 附属设施 | 大型车厢可卸式垃圾车：KL F518 0ZXX S6 型车厢可卸式垃圾车：HDW 5032 ZXXS 6 垃圾箱：DWH -197 0 垃圾焚烧炉：X HY90 *58 | 大型车厢可卸式垃圾车：凯力风牌 型车厢可卸式垃圾车：帝王环卫牌 垃圾箱：帝王环卫牌 垃圾焚烧炉：鑫合源 | 大型车厢可卸式垃圾车：湖北凯力专用汽车有限公司 型车厢可卸式垃圾车：湖北帝成环卫科技有限公司 垃圾箱：湖北帝成环卫科技有限公司 垃圾焚烧炉：东乌珠穆沁旗鑫合源商贸有限公司 | 大型车厢可卸式垃圾车：湖北省随州市 型车厢可卸式垃圾车：湖北省随州市 垃圾箱：湖北省随州市 垃圾焚烧炉：东乌珠穆沁旗 | 659,800.00 | 1.00 | 批  | 659,800.00 |

三、合同包3 （合同包三）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古宸卿建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 747,577.02 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称           | 货物名称 | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌      | 制造商名称                          | 产地      | 单价（元）      | 数量   | 单位 | 总价（元）      |
|-----|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|------------|------|----|------------|
| 3-1 | A01029900其他构筑物 | 环卫设施 | <div>1·风光互补双光源路灯，路灯高度:76010391201</div> <div>2·杆子规格:锥形杆口径60-130mm，国标厚 2.5mm</div> <div>3·灯头光源: 普瑞双芯光源 LED60W*2个，亮度特别高，光衰小于3%，灯壳采用电脑设计，线条流畅，防护等级IP65</div> <div>4·防腐处理:灯杆采用热镀锌板，外表 200°高温烤漆喷塑(自己厂家配有烤漆喷塑炉，优越于手喷漆)</div> <div>5.太阳能板:高转换率太阳能板尺寸425*670mm,有效将太阳能转换为电能单品硅板子:风机配套配件带全。（太阳能板质保期 30年）</div> <div>6·锂电电池:高配锂电电池2块加大电池,厂家生产，质检电池，耐低温-55°储电能力强，每天亮灯6-8 小时，到下半夜 1-3 点左右，阴雨天无光照情况下持续照明 3-7 天，耐低温性能强</div> <div>含法兰:250方*10mm厚</div> <div>8·含埋件:M18钢筋*0.7m*4 赠送全部配线，整套，运输回去可直接安装</div> <div>1.挂钩（手柄）至面板净空尺寸≥9.5cm</div> <div>2.地面到挂钩最高处距离≥105cm</div> <div>3.底部横梁到地面距离≥12cm</div> <div>4.挂钩圆钢底部到箱体底部尺寸≥88cm</div> <div>5.底部导轨总高度≥10cm</div> <div>6.侧面板到底部锁紧方管前之间的距离≥128.5cm</div> <div>7.底部锁紧方管尺寸≥4cm</div> <div>8.底部轨道外宽距离≥89</div> <div>9.箱体材质耐腐蚀性，适用于长期户外使用。边板厚度2-3mm，底板3—4mm，框架使用矩形方管加固，底部配置万向滚轮或支撑柱，适配勾臂车快速转运，箱体表面配合防腐钝化处理，辅以防锈底漆、中间漆和面漆等至少三层喷涂工艺。</div> <div>1、月胸径或干径:10-12cm2、核株高、冠径:2m</div> <div>（详见工程量清单）</div> | 详见工程量清单 | 沈阳盛家隆道路照明工程有限公司/山东久达环卫设备制造有限公司 | 详见工程量清单 | 747,577.02 | 1.00 | 批  | 747,577.02 |