

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施
采购项目（第二标段）分包明细表

项目名称：西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施采购项目（第二标段）

序号	项目名称	送审金额	审核金额（元）	审减金额（元）	备注
1包	幼儿园厨房设备61项	492000.6	491805.95	-194.65	
2包	信息设备	278030	278030.00		
3包	卫生保健室设备13项	96875	96875.00		
4包	榻榻米1项	450000	450000.00		
合计		1316905.60	1316710.95	-194.65	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施

采购项目（第二标段）分包明细表

项目名称：西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园设备设施采购项目（第二标段）

序号	项目名称	金额（元）	备注
1包	幼儿园厨房设备61项	491805.95	
2包	信息设备	278030.00	
2.1	音响设备	101250.00	
2.2	速印机	58000.00	
2.3	单反相机	9500.00	
2.4	办公电脑配套软件	109280.00	
3包	卫生保健室设备13项	96875.00	
4包	榻榻米1项	450000.00	
合计		1316710.95	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	三连不锈钢盆		定制 规格：≥2000*800*900mm 盆面采用 ≥1.5mm食品级304不锈钢 立柱采用≥1.2mm 厚直径≥35mm不锈钢圆管,中间采用≥25mm优质 不锈钢圆管满焊连接。 不锈钢可调子弹脚。	3	台	1800	5400.00	
2	双星盆		定制 规格：≥1500*800*950 mm 盆面采用 ≥1.5mm食品级304不锈钢 立柱采用≥1.2mm 厚直径≥35mm优质不锈钢圆管,中间采用≥25mm 优质不锈钢圆管满焊连接 不锈钢可调子弹脚。	3	台	858.8	2576.40	
3	拉门工作台		定制 规格：≥1500*800*800mm 台面采用≥1.5mm食品级304不锈钢 立柱采用≥1.2mm厚直径≥ 35mm优质不锈钢圆管，下层采用≥ 1.2mm优质不锈钢板。内衬≥20mm优质木工板 配置不锈钢可调子弹脚。	3	台	1649.8	4949.40	
4	双层工作台		定制 规格：≥1500*800*800mm 台面采用≥1.5mm食品级304不锈钢，立柱采用≥1.2mm厚直径 ≥35mm优质不锈钢圆管，下层采用≥1.2mm优质不锈钢板。内衬≥ 20mm优质木工板 配置不锈钢可调子弹脚。	3	台	847.5	2542.50	
5	单星盆		定制 ≥750*800*950mm 盆面≥1.5mm食品级304不锈钢。 立柱采用≥1.2mm厚直径≥35mm 优质不锈钢圆管,中间采用≥25mm 优质不锈钢圆管满焊连接 不锈钢可调子弹脚	2	台	508.5	1017.00	
6	木案工作台		定制 ≥1800*800*800mm 台面采用木质案板，立柱采用≥1.2mm厚直径≥35mm优质不锈钢圆 管，中间采用≥25mm优质不锈钢圆管满焊连接 配置不锈钢可调子弹脚	1	台	1243	1243.00	
7	双门蒸饭车		电脑版蒸饭车、双门双控 外形尺寸：≥1400*610*1500mm ▲蒸饭量：≥ 100-120kg ▲盆数：≥8个 蒸饭时间：约 50分钟 电压：380V ▲功率：≥ 24KW 机体采用优质不锈钢全自动浮球进水功能、缺水自给、满水自停	3	台	4746	14238.00	
8	调料拼台		定制 外形尺寸≥300*1150*1200mm 台面采用≥ 1.5mm食品级304不锈钢 背板采用≥1.2mm不锈钢 配置不锈钢可调子弹脚	2	台	519.8	1039.60	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
9	Φ1000单头 电磁大锅炉		1、电压：380V，功率：≥30KW。 2、板材：采用食品级304不锈钢板，厚度≥1.2mm，一体成型台面； 3、配电磁灶专用大锅：Φ≥100cm，厚度≥3mm， 4、线盘：PPS“齿”形线盘组件， 5、风机：≥24V双滚珠轴流风机； 6、电磁加热器 7、▲开关：不少于10档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫，使用寿命可达不少于11万次， 8、▲电磁灶显示器：LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文显示功能显示器尺寸≥长10cm*宽5cm 9、IGBT：50-600mm，电压：1000V及以上。 10、三重立体防辐射外壳屏蔽设计，具有过热保护、防干烧保护。	3	台	18600	55800.00	
10	搅拌机（蛋糕设备）		电压：220V 50Hz 输入功率：≥4.8KW 搅拌轴转速：≥高280/中130/低80rpm 料桶尺寸：桶高：≥480mm，内径：≥500mm 功能：包含但不限于打蛋 搅拌 和面 外形尺寸：≥90*60*130cm ▲最大和面量：≥20KG 配置：不少于1桶、1球、1勺、1扇、1拉车	1	台	11000	11000.00	
11	醒发箱（蛋糕设备）		▲容量：≥300L 内胆材质：铝合金 控制方式：微电脑式 功率：6KW 加热方式：电热管加热 ▲盘数：5盘及以上 醒发温度：15℃-40℃ 电压：220V	1	台	39000	39000.00	
12	自动绞切肉机		不锈钢绞切机、纯铜电机、食品级304不锈钢刀片，部件可拆洗 额定功率：≥1.5kw 额定电源220V~50Hz ▲绞肉产量：150~200kg/h ▲切片产量：200~400kg/h 切丝产量：00：~400kg/h 切片厚度：≤5mm 额定转速：≥1500转	1	台	2600	2600.00	
13	厨房小件		不低于以下要求：食品级304不锈钢制作漏勺（把长1m、勺直径300mm），锅铲（把1m，铲宽200mm，铲长250mm），勺（把长900mm，直径160mm），水勺（把长600mm，直径200mm）	3	套	210.18	630.54	
14	自动和面机		电压380V 功率：≥3.5KW，产品尺寸：≥1500*650*1250mm，面斗≥长700mm/深600mm，和面产量：≥100kg，不低于食品级304不锈钢实心绞龙、翻转角度≥90°	1	台	4500	4500.00	
15	全自动面条机		料斗、接料板、防护罩等不低于食品级304不锈钢材料制造。 电压：380V 功率：≥3kw 外形尺寸：≥1000*600*1300mm 产量：≥100kg/h 轧辊尺寸：≥Φ96*250mm 轧面厚度：0.8-2mm	1	台	4294	4294.00	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
16	全自动切菜机		电机功率： ≥1.5kw 外形尺寸： ≥ 1300*550*1000mm 生产能力： 200-1000kg/h 离心机头切片尺寸： 1-8mm可调节， 输送带切断尺寸： 1-30mm， 防水电源开关、卡扣式设计、四角橡胶轮	1	台	7684	7684.00	
17	全自动菜馅机		电压： 380V 功率： ≥ 1.5kw 产量： ≥300kg/h 外形尺寸;≥750*700*950mm加工食品类型： 各种根、茎、叶 切成细小颗粒， 掀盖断电	1	台	5446.6	5446.60	
18	土豆磨切机		功率： ≥0.75kw， 电压： 220/380v 生产效率： 100-200kg/h 防水等级： ≥IPX1 外形尺寸： ≥ 750*500*840mm	1	台	4068	4068.00	
19	自动切骨机		电机功率:≥0.70kw额定电压: 220v 带轮直径: ≥ 200mm 材质: 食品级304不锈钢台面 工作台规格: ≥ 400*430mm 切割厚度: 4-180mm 锯带线速度: ≥15m/s 外形尺寸: ≥ 500*490*800mm	1	台	4068	4068.00	
20	留样冰箱		电压: 220V功率: ≥0.4KW 容量: ≥40, L 制冷方式: 风冷 冷藏温度: 3-10度 产品尺寸: ≥430*480*500mm, 带加密锁。 能效等级: 1级	1	台	960.5	960.50	
21	四门冰柜		四门双机双门冰箱、不锈钢加厚发泡层。钢板厚度: 钢板厚≥0.5cm, 箱体一体成型， 不锈钢面板， 360度脚轮。功率: ≥3.5kw 总容积: ≥ 800L 温度范围: 3℃-15℃ 制冷方式: 直冷 尺寸: ≥1200*700*1950mm。 能效等级: 1级	3	台	3616	10848.00	
22	不锈钢烟罩		尺寸≥L(根据使用实际高度)*1200*500mm, 烟罩主体采用 ≥1.5mm不锈钢板, 侧板、 围板采用≥1.2mm不锈钢板配置滤油网, 防爆灯, 接油盒等。	14	米	2650	37100.00	
23	抽油烟风柜		电压:380V, 功率:≥ 15KW, 风量:≥30000m3, 转速:≥1000/min, 具有消防排烟和通风换气的 两用功能。	1	台	32500	32500.00	
24	油烟净化器		电压 220V, 功率≥2.4KW, ≥30000m3风量, 排放达标。	1	台	6500	6500.00	
25	防火阀		尺寸: 600*600mm, 防火材质	1	个	565	565.00	
26	电机启动保护器		外规格尺寸: 长80cm*宽50cm. 电压:380V, 功率:≥15KV, 带净化器联动装置, 无电磁噪音。	1	台	904	904.00	
27	不锈钢盆		不低于食品级304不锈钢 直径: ≥320mm 高度: ≥110mm 厚度: ≥0.6mm 材质 ;304不锈钢盆内一体成型	10	个	31.64	316.40	
28	不锈钢盆		不低于食品级304不锈钢 直径: ≥280mm 高度: ≥110mm 厚度: ≥0.6mm 材质 ;304不锈钢盆内一体成型	10	个	24.86	248.60	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
29	不锈钢盆		不低于食品级304不锈钢 直径: $\geq 260\text{mm}$ 高度: $\geq 100\text{mm}$ 厚度: $\geq 0.6\text{mm}$ 材质: ;304不锈钢盆内一体成型	30	个	22.6	678.00	
30	不锈钢桶		不低于食品级304不锈钢 直径: $\geq 350\text{mm}$ 高度: $\geq 390\text{mm}$ 厚度: $\geq 2.5\text{mm}$ 密封性 能好, 带扣密封锅盖	45	个	135.6	6102.00	
31	大垃圾桶		不低于食品级304不锈钢 材质: HPPE 容量: $\geq 100\text{L}$ 颜色: 灰色 产品尺寸: \geq 800*450*550mm 塑料滑轮设计封闭式带盖结构	2	个	180.8	361.60	
32	垃圾桶		不低于食品级304不锈钢 材质: PP料 颜色: 灰色 容量: $\geq 40\text{L}$ 产品尺寸: \geq 380*280*470mm 密封盖、脚踏、防滑桶底	2	个	97.18	194.36	
33	不锈钢油鼓 三件套		不低于食品级304不锈钢 直径: $\geq 315\text{mm}$ 高度: $\geq 160\text{mm}$ 容量: $\geq 12\text{L}$ 大钢漏勺 尺寸: \geq 直径300mm长度500mm 手柄长度210mm配盖、加密网漏勺	2	个	30	60.00	
34	6味调味盒		使用食品级材质 产品尺寸: 300*200*600mm 内小盒尺寸: 110*110*550mm 容量约: 400ml带盖带托盘设每个味格均配小勺计	2	个	60	120.00	
35	大菜刀		不低于以下配置 材质: 30Cr13 刀柄材质: ABS+430不锈钢 尺寸: 185*80*300mm刀与柄无缝连接, 一 体铸造手柄	6	个	96.05	576.30	
36	菜板		不低于以下配置 材质: 蚬木 产品尺寸: $\phi 450*60$ 嵌入式不锈钢圈	3	个	84.75	254.25	
37	菜板		不低于以下配置 材质: 优质低密度聚乙烯树脂原料 颜色 ;可选 产品尺寸: $\phi 450*50\text{mm}$.	3	个	158.2	474.60	
38	幼儿餐具		▲母婴级食品材料 碗 $\geq 120*50\text{mm}$; 330ml 分隔盘 $\geq 210*170*25\text{mm}$ 、小碟 $\geq 110*20\text{mm}$; 100ml、杯100*80* 70mm、250ml、勺子 $\geq 125\text{mm}$ 叉子 $\geq 125\text{mm}$ 、筷子 $\geq 130\text{mm}$ 。提供国 家认可检测机构出具的检测报告	500	套	56	28000.00	
39	盘子		不低于以下配置 使用食品级材质, 耐高温 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ 尺寸: $\geq 320*320*15\text{mm}$	500	个	18	9000.00	
40	微型电子秤		精准0.01g 称量: $\geq 500\text{g}$	1	台	60	60.00	
41	电子秤		称量: $\geq 150\text{kg}$	1	台	293.8	293.80	
42	厨房电子秤		精准0.1g 称量: $\geq 5000\text{g}$	1	台	135.6	135.60	
43	热水器		产品类型 ;储水式电热水器 加热类别: 多功率加热 能效等级: 一级能效 容积: $\geq 200\text{L}$, 款式: 立式 电压/频率 (V/Hz) 220V- 240V/50Hz, 功率 : $\geq 5000\text{W}$, 产品尺寸: 高度 $\geq 1600\text{mm}$ 直径: $\geq 500\text{mm}$ 。	2	台	5600	11200.00	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
44	水处理设备		反渗透水处理， 占地面积约 1000*4000mm， 供水压力： 0.28~0.4Mpa 供水流量： ≥3T/h 电源： 380v 功率： ≥4kw PH范围： 4-9 处理方式： 石英砂过滤+活性炭吸附+（树脂+盐箱） +精密过滤+反渗透 运行方式： 全自动 配管材质： 卫生级U-PVC机柜 形式： 整体框架式机柜材质： 不低于食品级 304不锈钢 产品体积： 长 2500±10mm 宽 700±10mm 高=1500±10mm， 配不低于食品级 304 不锈钢 无菌水箱、变频供水泵 、紫外线。	1	台	80000	80000.00	
45	电烤箱		1、材质加厚不低于食品级 304不锈钢 2、发热丝加热，上下独立控温； 3、智能电脑版，超温断电保护 4、规格： 三层九盘 5、电压： 380v/50Hz 6、功率： ≥24kW 7、频率： 50Hz 8、烤盘尺寸： ≥ 400*600mm, 外形尺寸： ≥1640*805*1600mm	1	台	11000	11000.00	
46	厨房配电柜		铁质烤漆，厚度≥1.0mm，配48路4P/63A空开。带交流接触器、断路器保护器 尺寸： ≥1000*500*1700mm、	1	个	4800	4800.00	
47	厨房分电箱		铁质烤漆，厚度≥1.0mm，八路暗装箱，4P/63A，尺寸≥600*300*150mm	2	个	655.4	1310.80	
48	厨房专用消毒灯		紫外线空气消毒，电压220V，功率： ≥40W	1	套	135.6	135.60	
49	厨房安装		挖沟15000*300*400mm、排线150米/4x10+1，200米/3x6+1,6平方塑铜线20盘，下水110PVC管10根，110PVC弯头10个，75PVC管10根，弯头10个、烟道700*700mm30米，法兰700*700mm50对，弯头700*700mm6个，风柜变径2个，风柜底座一套。 根据安装实际情况进行调整	1	套	18000	18000.00	
50	厨师服（包括水靴）		面料材质：涤纶65%棉35% 水靴材质：橡胶或PVC	10	套	180	1800.00	
51	泔水处理器		处理方式： 研磨直排，操控方式： 触摸开关控制，功率： ≥3千瓦，电压380伏， 处理量： ≥500KG/H, 机身材质： 304不锈钢，外形尺寸： ≥550*550*900mm,	1	台	30000	30000.00	
52	茶壶		材质： 不低于食品级 304不锈钢，容积≥6升	17	个	62.00	1054.00	
53	暖壶		外壳不锈钢，保温内胆，容积≥8磅	10	个	73.45	734.50	

幼儿园厨房设备-招标控制价

序号	设备名称	图片	技术参数及要求	15个 班 数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
54	豆浆机		铜电机，采用食品级不锈钢外壳 电压220V，功率：≥1100W，产量≥100KG。	1	个	768.4	768.40	
55	榨汁机		功率≥1500瓦. 电压220V-240V	1	台	768.4	768.40	
56	厨房用小推车		采用磨砂不锈钢板，上下两层面板厚度≥1.0mm，加强筋骨架≥25*25mm不锈钢管，配≥Φ100万向轮4个，带刹车, 尺寸≥900*600*900mm	3	个	293.8	881.40	
57	自动洗衣机		箱体材质：钢板 工作方式：直驱 使用方式：全自动 排水方式：上排水 能效等级：一级 内桶材质：不锈钢 显示屏类型：LED 附加功能：自动断电、童锁等功能 高温洗控制方式：电子式 产品类型：滚筒洗衣机 开合方式：前开式 尺寸：≥590x610x850mm 脱水功率：≥600W，洗涤功率：≥150W 洗涤公斤量：≥10kg，脱水公斤量：≥10kg 最高转速：≥1200转/分钟	1	台	5000	5000.00	
58	冰箱		1. 外形尺寸：≥1200*700*1900mm，直冷式制冷方式，电压：220V，功率≥340w，容积≥900L。 2. 采用整体发泡技术，保温节能 无霜循环；整体采用环保绝缘材料 3. 门框加装发热丝；配重力自动回归铰链；数字式温度显示。 4. 全不锈钢板，配不锈钢承重脚。 5. 冷冻温度：-18℃及以下；冷藏温度：0℃至+10℃。 能效等级：1级	1	台	3616	3616.00	
59	室外用电动车		最高功率：1500W-2000W 电压：60±5V 核载人数：单人 纯电续航：35km-45km 电池质保时间：不低于一年	1	台	10000	10000.00	
60	电压力锅		包含但不限于煮饭、煲粥、炖汤、预约定时、停电记忆等功能 电压：220V，功率：≥4600W，容量：≥40L	1	台	1980	1980.00	
61	小型电饭锅		食品级材质0涂层内胆，功率≥2500瓦	1	台	406.8	406.80	
总价 (元)							491805.95	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1	音响设备 （满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象）	专业音箱	1. 阻抗 $\leq 6\Omega$ 2. 额定功率 $\geq 300W$ 3. 灵敏度 $\geq 95dB$ 4. 水平覆盖角 $\geq 60^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 5. 高音 $\geq 1.4"$ 压缩高音单元 $\times 1$ 6. 低音 $\geq 10"$ 低音 $\times 1$	2	只	6800	13600.00	
		支架	音箱支架 合金材质 原厂配套产品	2	只	240	480.00	
		专业功放	1. $\geq 1U$ 机箱，采用数字功放 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源开关能有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. 输出功率：立体声 8Ω ： $\geq 500W \times 2$ ；立体声 4Ω ： $\geq 650W \times 2$ ；桥接 8Ω ： $\geq 1600W$ 。	1	台	9000	9000.00	
		专业音箱	1. 阻抗 $\leq 6\Omega$ 2. 额定功率 $\geq 300W$ 3. 灵敏度 $\geq 95dB$ 4. 水平覆盖角 $\geq 60^\circ$ ，垂直覆盖角 $\geq 60^\circ$ 5. 高音 $\geq 1.4"$ 压缩高音单元 $\times 1$ 6. 低音 $\geq 10"$ 低音 $\times 1$	4	只	4500	18000.00	
		支架	音箱支架 铝合金材质 原厂配套产品	4	只	240	960.00	
		专业功放	1. $\geq 1U$ 机箱，采用数字功放 2. 标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3. 电源开关能有效的抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. 输出功率：立体声 8Ω ： $\geq 300W \times 2$ ；立体声 4Ω ： $\geq 500W \times 2$ ；	2	台	4500	9000.00	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数		数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
2	音响设备 （满足会场的扩声声压级需求，保证会场声音清晰、高保真；确保无电流声、无飞麦等不良现象）	无线话筒	1. 具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于450-9500MHz 2. 接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3. 具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4. 支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥20个档位。 5. 支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6. 接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、电池电量、频率数值、静音标志等 7. 具有自动静音功能，产品静置≥3秒后自动静音。 8. 麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥5分钟后，设备自动关机。	2	套	3800	7600.00	
		话筒呼叫控制嵌入软件	1. 软件内嵌于无线话筒，话筒呼叫控制功能。 2. 采用UHF超高频段接收，并采用多信道频率合成技术。 3. 支持自动选讯接收方式。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对等功能。	2	套			
		天线分配器	1. 具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号。 2. 具有≥8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机。 3. 具有≥2个天线级联接口；支持级联分配器。 4. 具有≥4个直流电源接口，支持给4台接收机供电。	1	套	1500	1500.00	
		话筒天线	1. 射频频率范围等同或优于450-950MHz 2. 驻波比：≤3.0 3. 输入阻抗：≤50 Ω 4. 指向性：≥180度指向	1	套	2600	2600.00	
		调音台	1. 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2. 具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥4个断点插入。 3. 内置≥DSP效果器，提供多种预设效果。 4. 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。	1	台	9300	9300.00	
		音频处理器	1. 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，支持≥8路平衡式线路输出。 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器等功能设备，闪避器、自动增益、自动混音功能、自适应反馈消除、回声消除、噪声消除等、音频矩阵。 3. 输出通道支持：延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4. 高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音。 5. 具有≥2英寸显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6. 配置双向RS-232接口，配置RS-485接口，配置≥6通道可编程GPIO控制接口。 7. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 8. ≥6个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出等功能。	1	台	9000	9000.00	
		电源管理器	1. 支持≥6通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤2秒，支持远程控制。 2. 单个通道最大负载功率≥2000W，所有通道负载总功率≥5000W。 4. 具有一路及以上USB输出接口。	1	台	1000	1000.00	
		机柜	32U机柜，≥600*800*1600mm 8口PDU国标电源插排×2，固定板部件×1，风扇×4，2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×16，内六角扳手×1	1	台	860	860.00	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园音响设备-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
3	音响设备 （满足会场的扩 声声压级需求， 保证会场声音清 晰、高保真；确 保无电流声、无 飞麦等不良现 象）	音频 连接 线1.8米音频连接线：卡依头（母）*1卡依头（公）*1，线径：0.3mm	2	根	50	100.00	
		音频 连接 线1.8米音频连接线：卡依头（母）*1卡依头（公）*1，线径：0.3mm	6	根	50	300.00	
		音频 连接 线1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm	2	根	45	90.00	
		音频 连接 线5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm	1	根	70	70.00	
		音频 连接 线1.8米音频连接线：卡依头（母）*1卡依头（公）*1，线径：0.3mm	4	根	60	240.00	
		断路 器品名：带漏电保护断路器 极数：1P+N 额定电流：40A	2	套	200	400.00	
		音频 线双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷	300	米	3.3	990.00	
		音箱 线不低于以下配置 1. 音箱线 2. 线径：10.0mm 3. 芯数：2*307铜芯 4. 平方数：2*2.5 5. 绝缘层：PVC 6. 外被：耐磨 PVC 7. 导体：精选铜 8. 颜色：黑色 9. 100米/卷	300	米	3.2	960.00	
		电源 线铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷	2	卷	1500	3000.00	
		天线 延长 线直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷	2	卷	2000	4000.00	
		镀锌 钢管DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度因为6000mm	200	米	23	4600.00	
		镀锌 钢管DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度因为6000mm	200	米	18	3600.00	
总价（元）						101250.00	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园速印机制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价 (元)	合计（元）	备注
1	速印机	<p>功能及参数不低于以下配置：</p> <p>▲工作方式 全自动热敏制版/高速孔版印刷</p> <p>操作界面 LED/LCD（中文液晶显示）</p> <p>扫描方式 盖板式/多张自动进稿，配自动输稿器</p> <p>原稿尺寸 50mm×90mm-310mm×430mm</p> <p>扫描面积 不低于：290mm×430mm</p> <p>印刷面积 不低于：250mm×350mm</p> <p>▲印刷纸张尺寸 不低于：310mm×430mm 最小：100mm×150mm</p> <p>▲分辨率 不低于600×600dpi；</p> <p>印刷不低于300×600dpi；穿孔密度不低于600×600dpi</p> <p>印刷速度 可变速</p> <p>缩放比率 可缩小</p> <p>放大：可放大</p> <p>图像处理方式 文字、图片、图文</p> <p>印刷位置调整 水平：±10mm 垂直：±5mm</p> <p>制版时间 约30秒（快速制版20秒）</p> <p>纸盘容量 进纸台1000-1500张</p> <p>接纸盘1000-1500张</p> <p>油墨供给 全自动</p> <p>版纸供给 全自动</p> <p>废版盒容量 约100张</p> <p>主要功能 自动进稿器、扫描对比度调整、编程功能、快速制版、机密排版、试印、直接印刷、加密打印功能、印刷浓度调整、隔页纸分页功能、重叠进纸检测功能、计数器显示、PC端电脑连接打印、用户管理模式、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式、适配国产操作系统配解析卡、标配工作底台等功能。</p>	1	台	58000	58000.00	

总价（元）	58000.00	
-------	----------	--

注：此单价包含安装 、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
1	数码单反相机	传感器类型 CMOS 传感器尺寸 全画幅 传感器长宽比：3:2 除尘功能： 自动 ▲有效像素 4500万高清级像素及以上。 最高分辨率 不 低 于 8192×5464 ▲8K高清摄像 显示屏类型 TFT彩色液晶 显示屏尺寸 ≥ 3.2英寸 角度调节：打开角度：约0～160°， 旋转角度： 向前约0～90° /向后约0～180° 亮度调节：手动 色调调整：暖色、标准、冷色 流畅界面语言：含简体中文 菜单语言 汉语，英语等 取景器类型 电子 快门类型： 电子 闪光灯类型： 外接闪光灯 连拍优先模式：支持 同步端子：具备 闪光灯控制： 闪光灯功能设置等 曝光控制 曝光补偿 手动/自动 测光方式 手动/自动 静止图像拍摄： 自动 白平衡： 自动/自定义 白平衡包围曝光：在±2级及以上 记录格式：MP4等 短片格式：8K：4K等 视频信号记录动态：全动态等 音频格式：AAC等 记录尺寸：8K 、 4K 。 全 高 清 等 压缩方法：NTSC-PAL 时间码：具备 录音： 内置麦克风、具备外接麦克风端子 静止图像拍摄：HDMI输出：支持4K及以上格式输出 存储参数 存储卡类型 CF、SD等 类 型 最大支持容量 2张	1	台	9500	9500.00	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园单反相机-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	合计（元）	备注
		其它参数 产品接口 USB、Type-C、HDMI等接口 无线功能 WiFi：802.11a/b/g/n/ac，2.4/5GHz 蓝牙： ≥ 蓝牙5.0 配套镜头： ▲镜头焦距 24-105mm 镜头结构 14组18片 光圈叶片 9片（圆形光圈） ▲最小光圈 22					
总价（元）						9500.00	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园办公电脑配套软件-控制价

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	办公电脑配套软件	<p>1、操作系统：支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch 等 CPU架构；支持龙芯、鲲鹏、麒麟、兆芯、海光、飞腾、申威等国产主流芯片处理器；支持光盘、U盘存储介质、PXE安装，提供多种安装界面，支持图形安装，操作系统产品支持不同CPU架构平台，提供统一桌面环境；支持不同场景下的屏幕内容捕捉能力，包括录屏、屏幕录音、滚动截图（长截图）、截图中集成OCR功能、内容标注等。捕捉区域支持窗口、全屏以及自由模式，输出文件支持常用的图像和视频格式；在AMD64和ARM64架构上实现UEFI安全启动，具有UEFI签名认证证书，基于证书签名来保障系统启动过程中执行的代码安全未被篡改；支持Linux、Windows、Mac三个平台的U 盘启动盘制作。</p> <p>2、流式办公软件：包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，兼容微软2003、2007等微软办公软件历史和最新文档格式，能够兼容doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf等文档。文字、表格、简报均支持对文档添加数字签名；可验证数字证书的时效性、有效性以及合法性，并提供证书的详细信息，包含证书的版本、序列号、颁发者以及有效起始、结束日期。表格、简报均支持插入来自扫描仪的图片，文字、表格、简报均基于所选内容差异动态显示的浮动工具栏及属性操作面板。</p> <p>3、版式办公软件：用于处理OFD等格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。具备文件管理、页面设置、公文语义管理、签章管理、手写签批和注释、打印、添加水印等基本功能，支持文档权限控制，支持编辑、注释、导出、签名、屏幕打印、打印权限限制及打印份数等权限控制；支持全文搜索、语义树、书签、水印、多文档、多版本、打开文档列表、最近打开文档列表、图层、大纲(支持编辑)、附件(支持编辑)等导览功能，便于管理定位文档中的对应元素；支持一键全文搜索，显示关键字所在页码和个数并自动高亮文字关键字；支持显示、定位语义标引信息，支持导入n棵任意语义树、导出任意节点树、关联/增删语义节点。支持接入标准的签章组件，提供普通盖章、骑缝章、文字定位章、关键字盖章、预设位置盖章等多种电子印章功能；支持签章验证和查看印章属性的功能；支持在一个文档内批量盖章/验证， 以及为多个OFD等文件批量盖章/验证；支持文号章、署名章等动态图章以及多种橡皮图章；支持印章删除和文档印章列表展示和定位等管理。</p> <p>4、杀毒软件：支持在文件被访问时对文件进行扫描，及时拦截活动的病毒，在发现病毒时会及时通过提示窗口警告用户，迅速处理。对基础环境、系统、外设、网络、进程、文件、异常行为进行监控，对操作系统的安全配置、漏洞补丁、软件安装合规性等方面进行检查和修复，确保终端始终安全。</p>	40	套	2732	109280.00
总价 (元)						109280.00

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

备注

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园卫生保健室设备 -控制价

序号	品名	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	诊察床	尺寸： ≥1900*600*680mm 床框采用≥30*50mm厚度≥1.2mm矩方管 床腿采用 Φ≥38mm、厚度≥1.0mm的圆管 床面采用≥25mm海绵及蓝色皮包面，材质为钢制	1	张	1000	1000.00	
2	身高体重秤	机械伸缩测量身高 范围60-200cm， 身高分度值：0.1CM 秤重范围：5-200kg，分度值50g,正负400g误差 测量项目：至少包含体重、身高、脂肪、水分、肌肉、骨骼 屏幕尺寸： ≥70*40mm, LCD屏 底座面板尺寸： Φ≥300MM 具有语音报读功能 开关机方式：重力开机/按键开机； 自动关机/按键关机	1	台	640	640.00	
3	灯光视力表	框架材质：铝合金 测试距离：3m/5m两用式	1	个	400	400.00	
4	听诊器	听头外径： >35mm 频响曲线： 100-500Hz以测试声源为基准，衰减≤12dB。 在500-1000Hz≤20dB。 弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4 耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值1.372-1.960N 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后恢复，变形不大于10mm	1	只	25	25.00	
5	体温计	额定电压：DC 3V 使用电源：DC3V(-10%+5%) 温度显示范围：32.0 °C-43.0 °C 显示分辨率：0.1 °C 最大允许误差：35.0 °C-42.0 °C以内±0.2 °C 32.0 °C-34.9C和42.1 °C~ 43.0 °C范围内为±0.3 °C 温度单位：摄氏度 华氏度F	1	只	120	120.00	
6	手电筒	充电式，铝合金材质，功率≥10W 尺寸：长≥15cm 宽≥4cm	2	只	90	180.00	
7	综合医药箱	尺寸： ≥40*30*20cm 铝合金材质	2	套	140	280.00	
8	晨检车	规格： ≥950×550×800 (mm) 1、护理车一侧分为上中下三层，厚度≥0.8mm的不锈钢板，有不锈钢护栏；另一侧带有帆布袋。 2、外型四角平行，表面无锋棱、毛刺等各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 3、静音脚轮，承重≥40kg重物	2	个	840	1680.00	
9	灭蝇器	额定电源：220v-240V 额定功率： ≥25w 配置灯管： ≥2*10w 使用面积： ≥90m² 产品尺寸： ≥520*90*300mm 加粗防护网，诱蝇防爆灯管，不锈钢扣，大面积粘胶板，独立储蝇盒	2	个	150	300.00	

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园卫生保健室设备 -控制价

序号	品名	规格型号	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	备注
10	紫外线灯	一、技术参数： 尺寸：≥1000*340*240（含轮子） 1、主要部件：每支灯管功率：≥30W 2、结构：消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成。 3、紫外线波长：≥253.7nm；定时范围为：0~60分钟； 4、电源电压：220V 频率：50Hz/ 5、灯臂展开式结构，为臂展角可调，灯臂可调节（范围：0-180℃），可 360 度全方位消毒。 6、定时控制消毒时间。 7、可移动	4	只	550	2200.00	
11	高压消毒锅	机身材质：304不锈钢， 容积：≥20L 功率：≥2.0kw/220v	1	只	2850	2850.00	
12	常规医疗用品	1. 医用剪刀类型：组织剪/线剪/敷料剪材质：不低于医用级316L不锈钢长度10-20cm 钝头、防锈处理、高温灭菌 2. 医用镊子 类型：有齿镊（组织镊）/无齿镊（敷料镊）材质：不低于医用级316L不锈钢长度：10-30cm 尖端设计：直头/弯头，带防滑纹 灭菌：预灭菌独立包装 3. 弯盘（医用托盘）材质：不低于医用级304L不锈钢/一次性塑料 尺寸：直径15-25cm，边缘高度3-5cm防滑底座、耐腐蚀、易清洗消毒 4. 血压计类型： 电子血压计： 自动充气，误差≤±3mmHg 水银血压计 误差≤±3mmHg 5. 体温计类型： 电子体温计：测量范围32-43℃，精度±0.1℃ 红外额温枪：非接触式，测量时间1-3秒 玻璃水银体温计： 测量范围35-42℃需区分使用标签 6. 压舌板 材质：一次性竹制/木制/塑料 尺寸：长度15-20cm，宽度1.5-2cm 灭菌：独立包装，单次使用 7. 软皮尺（医用）材质：PVC/纤维+防缩水涂层 长度：≥150cm 刻度：双面标尺（厘米+英寸）。 8. 握力器 类型：机械式/电子式 量程：5-100kg（可调节） 显示：指针盘或数字屏 9. 医用钳子（止血钳/组织钳）类型：直钳/弯钳，有锁扣/无锁扣 材质：不低于医用级316L不锈钢，耐高压灭菌 长度：14-20cm 齿纹：细密防滑	1	套	450	450.00	
13	测温设备	1、设备外观：采用≥10英寸触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.6m-1.5m； 2、设备容量：≥40000张人脸白名单，≥40000张卡，≥80000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.6m-1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、通讯方式：有线网络、WiFi； 5、设备接口：不少于 LAN*1；RS485*1；USB *1； 6、传感器类型：热成像测温； 7、工作电压：AC 220V； 8、使用环境：室内， 9、安装方式：落地安装； 10、外观尺寸：≥1400*180*200mm	2	套	43375	86750.00	
总价（元）						96875.00	

注：此单价包含安装、运输、税金等全部费用。

西乌珠穆沁旗浩勒图高勒幼儿园榻榻米-控制价

序号	名称	图片	规格 功能	单位	数量（套）	单价（元）	合计（元）	备注
1	榻榻米 ✓		1、规格：长≥1.6米、宽≥80cm、高≥25cm、下面带抽屉 2. 材质：橡胶木 3. 采用环保漆，无毒无味，涂层平整光滑 4. 产品选用环保五金螺丝，稳固不松动，表面经防锈处理。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	班级	15个班级	30000	450000.00	每班30位
总价(元)							450000.00	

注：此单价包含安装 、运输、税金等全部费用。