

熟制加工生产线设备

设备名称	设备数量	设备单位	设备参数
缓化槽	3	台	材质：304 尺寸：1200*600*730
案台	5	台	材质：sus304 不锈钢 尺寸：1800*900*850
尼龙修割案	4	台	材质：案板尼龙脚架 304 不锈钢 尺寸：2000*1000*15
鲜肉水平开片机	1	台	电压 380V 功率 1.5Kw/0.18kw 刀片厚度 3mm 刀片直径 260mm 入料尺寸 250*180mm 生产能力 800-1000 Kg/h 加工尺寸 5-30mm(可定制) 外形尺寸 2260*940*1315mm
滚揉机 300 千克	1	台	型号：600L 滚揉机 功率：2.25KW 电压：380v 总容积：1086L 有效容量：450kg/桶 板材厚度：1000*3mm 外形尺寸：1950*1020*1550mm
大秤	5	台	材质：304 不锈钢秤盘 尺寸：750*1000 称量：0-3 吨
夹层锅 600 升	1	台	600L 电加热 功率，电压：380v 设备尺寸：1000×1200×1070mm(1510) 直径：1200mm
蒸汽发生器 1 吨	1	台	1 吨：蒸发量 1000kg/h 压力 0.8Mpa 尺寸：3280*2100*2650mm
螺杆式空压机 0.8 公斤	1	台	空压机 功率：7.5kw 压力：0.8Map 排气量：1m³/min 长宽高：710*580*810mm 储气罐 1.0/8 1 立方冷干机 精密过滤器*3 支
切丝机	1	台	工程款切丝机 功率 电压：1.1kw 380v 产能：800-1000kg/h
切丁机	1	台	入料仓尺寸：120*120*600mm 功率 电压：3.7kw，380v 生产能力：500-1000kg/h 净重：400kg 切割尺寸： 5/6/7/8/9/10/12/15/20/24/30mm (切割尺寸越大，产量越高) 设备尺寸：1500*800*950mm

消毒柜	2	台	产品名称：刀具消毒柜 消毒方式：紫外线+臭氧 产品尺寸：450*210*600mm
油炸机	1	台	1500 型 电功率 87kw 380v 外形：1650-1950-1650mm
八角拌料器	1	台	1000 型 功率：2.2kw 380v 转速：1-20 转/min 筒体深度：800mm 生产能力：100kg/筒 外形尺寸：1700*1200*2200mm
脱油机	1	台	功率：2.75kw 内筒深度：400mm 内筒直径：720mm 外筒深度：500mm 外筒直径：850mm 容量：160L 外形尺寸：1650*1270*1500mm
电炒锅	1	台	500L 半自动行星炒锅 电加热 锅口内径 1200mm 深度 600mm 搅拌功率 2.2kw 加热功率 36kw 架体长宽高 2000*1400*2350
臭氧机	4	台	产品尺寸：200*400*550 臭氧含量：30g/小时 使用面积：300 平方 额定功率：340w 使用电压：220v
除湿机 200 平米	1	台	产品尺寸：400*500*1025 电源：220v/50hz 最大功率：2000w 风量：1000m³/hr 定时：24h 双向定时 噪音：≤55dB 除霜方式：自动除霜 制冷剂：R22 控制方式：微电脑智能 湿度调节：10%-90% 除霜方式：自动除霜 适用温度：5-38℃ 排水方式：水箱款（可外接直排） 移动底座：万向轮 循环方式：前进右出
滚动式包装机	1	台	1100 双封滚动式真空包装机 产品高度：10cm 封口线中心距：袋子长度 30cm 以内 真空泵：200 泵 外形尺寸：1810*2000*1250mm 产量：2 次/分钟 功率：7kw 380v

全自动拉伸膜包装机 420	1	台	420 型 步进尺寸：390*384mm 产量：5 次/分钟 功率：19kw 真空泵：上海 200 泵 尺寸：7500*1200*1750mm
灭菌罐	1	台	1200-3000 全自动双层杀菌锅 杀菌锅内径/容积：直径 1200mm *3000mm /约 4.5m3 最高工作温度：143℃ 总功率：13kw 锅体材质：304 不锈钢 占地面积 （长/宽/高） 6000mm× 3000mm×3500mm
清洗震动风干线	1	台	清洗震动风干线 3 米清洗，2 米震动，6 米风干 3000*1200 2000*1100 6000*1000
喷码机	1	台	喷头：恒温 直径 35mm 喉管：2700mm 功率：60w 耗材：墨水
封口机	2	台	【立式机】 可封口 可充气 延长冷鲜保存时间内 2-6 盒/次 功率：2-3kw
打包机	1	台	捆扎机
电子秤（克）	4	台	材质：abs 新料+不锈钢托盘 显示：8 寸 tft 电容屏 准确度等级：符合国家三级标准 使用电源：交流：AC12V3000ma（50hz） 直流：dc6v10ah 尺寸：400*500mm

小计：

生鲜加工生产线设备

设备名称	设备数量	设备单位	设备参数
缓化台	4	台	1600*1000*800
分割台	5	台	材质：案板尼龙脚架 304 不锈钢 尺寸：1800*900*850
立式锯骨机	2	台	立式冻肉切割 功率、电压 2.2kw 380v 最大切割宽度 400mm 最大切割高度 410mm 产品尺寸：86*74*175cm 工作台尺寸：86*73cm 重量：180kg
切片机	2	台	功率、电压：2.2kw，380v 切片速度：50-60 次/分钟 切片厚度：数控调节 最大裁切高度：180mm（可定制） 最大裁切长度：600mm（可定制） 裁切宽度：470mm

			整机重量：250kg 外形尺寸：1100×750×1300mm（长×宽×高）
刀具	5	套	
电子秤	2	台	产品尺寸：400*500*900 产品材质：秤盘不锈钢+碳钢底座 称重范围：0-1000kg 精准登记：3 级
热水机	2	台	产品尺寸：480*430*1060 额定电压：220v 内胆材质：304 不锈钢
真空包装机	1	台	600 双室真空包装机 封口线中心距：475mm 真空泵：100 功率 电压：4kw 380v 产量：2 次/分钟 外形尺寸：1420*760*900mm
贴体包装机	1	台	760 真空贴体包装机 工作室有效尺寸：700mm*500mm*60mm 贴体膜宽度：760mm 功率 电压：9.5kw 380v 真空泵：100 产量：400-800 盒/小时 设备尺寸：840mm*910mm*1130mm
消毒柜	2	台	产品名称：刀具消毒柜 消毒方式：紫外线+臭氧 产品尺寸：450*210*600mm
热缩机	1	台	热水收缩机 额定功率 电压：12kw 380v 重量：100kg 包装频率：7-9 次/分钟 外形尺寸：长 1420*宽 700*高 1100mm 内腔尺寸：长 600*宽 480*高 540mm 材质：304 不锈钢
封口机	2	台	【立式机】 可封口 可充气 延长冷鲜保存时间内 2-6 盒/次 功率：2-3kw
打包机	1	台	外观尺寸：900*540*760 电压：220v/50hz 功率：400w 打包速度：3m/s pp 带宽度：适合 5-14 宽 pp 带厚度：适合 0.6-0.9mm 厚
喷码机	1	台	喷头：恒温 直径 35mm 喉管：2700mm 功率：60w 耗材：墨水
手动叉车	2	台	2.5 吨

芥菜生产线设备		
名称	数量	备注
高压气泡清洗机	2 台	用于果蔬。农产品物料清洗去杂 设备总功率为：5.7kw 水泵：2.2KW 气泵：2.2KW 输送电机：1.5KW 外形尺寸：4000*1600*1300mm
双层漂烫机	1 台	对产品进行漂烫杀青护色 功率：2.2kw 输送带宽度：800mm 链板 尺寸：4000*1400*2300mm
冷却机	1 台	将漂烫后的产品进行冷却降温 功率：3.3kw 输送带宽度：800 网丝 尺寸：4000*1400*1200mm
风干沥水机	1 台	将输送来的物料风干沥水 网带宽度：0.8 米， 风机：0.75kw*6 台， 输送电机：0.75kw 3000*1200
消毒柜	2 台	产品名称：刀具消毒柜 消毒方式：紫外线+臭氧 产品尺寸：450*210*600mm
浸泡罐	4 台	304 不锈钢密封罐 100L
脱盐机	1 台	用于酱腌菜脱盐、清洗 外型尺寸：4000*1500*1300mm 板带有效宽度：600mm 电源：380V /50Hz 脱盐时间：可调 脱盐温度：可调 运行速度：无级调速 电机功率：1.5kw 旋涡气泵：2.2kw 蒸汽加热
压榨机	1 台	料桶尺寸：Φ550*500 功率：1.5kw 压力：20t

隧道巴氏杀菌机	1 台	网带：链板式结构 有效宽度：800mm 尺寸：5000*1400*1500mm 功率：1.5KW 水泵：1.5KW
切菜机	1 台	功率：1.5KW 电压：220v 生产能力 kg/h：500kg 重量：160kg 外形尺寸：900*700*1200mm
拌料机	1 台	生产能力：200kg/罐 功 率：1.5kw 电 压：380V 转速：0-8 转（可变频） 外形尺寸：1300*700*1200mm(长*宽*高)
半自动灌装线	1 台	灌装速度：10~15 次/min 灌装精度：≤±1% 计量范围：50-350ml 功率：0.75KW 尺寸：1500×700×1600mm
半自动真空旋盖线	1 台	生产能力：10-13 瓶/分钟 瓶内压强：≤-67KPa 瓶身直径：55-80mm 适应瓶盖：38-70mm 瓶高：75-140mm 外形尺寸：1500*740*1500mm
理瓶机	1 台	功率：0.2KW 适应范围：圆瓶或者六棱瓶（能稳妥站立） 尺寸：1000×1300×1100mm
风干机	1 台	功率：0.75KW 风机功率：0.75kw/台 网带宽度：800mm 整机采用全不锈钢设计，材质为 SUS304，输送带为不锈钢链板带。 3000*1200
斩拌机	1 台	产能：30-50kg/锅 容积：80L 斩刀功率：0.75/15/18.5kw 斩锅功率：2.2/2.8kw 出料功率：0.25kw 总功率：22.3kw 斩刀数量：6 片 斩切速度：三速 200/1900/4000 转/min 斩锅速度：8/16 转/min 重量：780kg 尺寸：1820*1360*1250mm
自动贴标打码机	1 台	耗能功率：1.2KW 适用瓶高：30-200mm 适用瓶外径：30-100mm 用标签范围：15-110mm 产量速度：1200-2100 瓶/时（具体根据产品）

		外形尺寸：2000*1300*1400mm
工位挑拣台	4 台	材质：304 不锈钢 尺寸：1500*700*170

设备参数详细配置单：（第三包：污水设备）

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
一	一体化污水处理设备				
1	一体化污水处理设备（地上式）	Q235B 碳钢材质，内部环氧树脂防腐，外部丙烯酸防腐。设备尺寸：11000mm×1800mm×2100mm；设备内部包括：加药装置，溶气气浮系统，缺氧池，接触氧化池，二沉池，清水池。	1	套	
二	设备详细配置				
(一)	调节池（池体土建）				
1	污水提升泵	Q=3m³/h H=15m N=0.55kw	1	台	
2	液位控制器	高低液位自控 GSK-3 3m	1	套	
(二)	溶气气浮部分				
1	混凝池	钢制防腐	2	套	
2	溶气罐	Φ500×800mm 碳钢防腐 内外环氧沥青防腐，由水射混合器，液位控制，安全阀，压力表，止回阀组成。	1	套	
3	空压机	功率：0.75kw Q=60L/min	1	套	
4	溶气泵	N=3kw Q=5m³/h H=44m	1	套	
5	刮渣机	XDED42-595-0.37 PE 材质 包含减速机及底座，转轴，大小齿轮，轴承座 刮板橡胶材质	1	套	
6	释放器	TV-2 微气泡溶气释放器	1	套	
7	液位控制器	304 不锈钢 USK-1	1	套	
8	清水导流管	DN100	1	套	

9	布水系统	钢制防腐	1	套	
10	旋轮式液位调节器	钢制防腐	1	套	
11	走台爬梯	500mm 钢制防腐	1	套	
12	PAC 加药装置	300L PE 罐	1	套	
		0.55kw 搅拌机 搅拌桨 304 材质	1	套	
		0-20L/h 计量泵	1	套	
13	PAM 加药装置	300L PE 罐	1	套	
		0.55kw 搅拌机 搅拌桨 304 材质	1	套	
		0-20L/h 计量泵	1	套	
(二)	缺氧池				
1	混合搅拌装置	32 管穿孔混合搅拌	1	套	
(三)	接触氧化池				
1	复合型生物填料	Φ150*1500mm PP 材质 装填率：80%	9	M³	
2	填料支架	组合件，环氧树脂防腐	1	套	
3	微孔曝气装置	Φ215 微孔 ABS 材质	21	套	
4	曝气管路系统	DN40	1	套	
5	连接卡座	配套/或非标定制	1	批	
6	鼓风机	WSR-50 功率：1.5kw 风压：30.4kpa 流量：1.32m³/min	1	台	
7	硝化液回流泵	Q=3m³/h H=15m N=0.55kw	1	台	
(四)	二沉池				
1	中心筒	DN100 钢制防腐	1	套	
2	污泥泵	Q=3m³/h H=15m N=0.55kw	1	台	
3	溢流堰	100*100mm 钢制防腐	1	套	
三	安装附件及自动化控制系统				

1	控制系统	手/自动控制 喷塑电控柜 正泰电器元 件	1	套	
2	电线电缆	配套（设备内部）	1	套	
3	工艺管道	UPVC（设备内部）	1	套	
4	检修人孔	Q235B 碳钢	4	套	

