

呼和浩特市新城区住房和城乡建设局毫沁营片区和东河片区市政道路基础设施配套采购项目中标（成交）明细

内蒙古国盛诚安建设管理发展有限责任公司受呼和浩特市新城区住房和城乡建设局委托，采用公开招标进行采购毫沁营片区和东河片区市政道路基础设施配套采购项目（项目编号：150102-NMGGSCA-GK-20240002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（毫沁营片区和东河片区市政道路基础设施配套采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：上海科一交通工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：17,376,361.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	交通管理设备	4-12m长悬臂信号灯杆	1.类型:长悬臂式信号灯杆2.材质:热镀锌钢材3.规格尺寸:副杆长4-14m、副杆厚度4-5mm主杆高≤7m、主杆厚度5-6mm	/	/	中国	25,500.00	146.00	套	3,723,000.00
1-2	交通管理设备	4-12m长悬臂信号灯杆件基础	1.混凝土强度等级:C302.基础钢筋:HRB400、HRB3003预埋件: Q235钢4.地脚螺栓: M30*1500*8Q355D钢5.模板: 自行考虑6.挖基坑土方:破人行道、挖一、二类土、挖土深度2m 内7.人行道修复:按原有标准修复8.余方点装料运输至弃置点9.运输方式及运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	/	/	中国	11,500.00	146.00	个	1,679,000.00
1-3	交通管理设备	Φ114直灯杆人行灯杆件	1.类型:3.5m直灯杆2.材质:热镀锌钢管3.规格尺寸: Φ114*3500	/	/	中国	1,100.00	321.00	根	353,100.00
1-4	交通管理设备	Φ114直灯杆人行灯杆件基础	1.混凝土强度等级:C302.基础钢筋:HRB400、HRB3003预埋件: Q235钢4.地脚螺栓: M30*1500*8Q355D钢5.模板: 自行考虑6.基础钢筋:HRB400、HRB3007.挖基坑土方:破人行道、挖一、二类土、挖土深度2m 内8.人行道修复:按原有标准修复9.余方点装料运输至弃置点10.运输方式及运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	/	/	中国	1,440.00	321.00	个	462,240.00
1-5	交通管理设备	机动车信号灯	1.类型:机动车信号灯2.灯架材质、规格:热镀锌抱箍3.信号灯规格、型号:φ400、灯源LED、带计时	/	/	中国	3,700.00	306.00	套	1,132,200.00
1-6	交通管理设备	行人信号灯	1.类型:行人信号灯2.灯架材质、规格:热镀锌抱箍3.信号灯规格、型号:φ300、灯源LED、带计时	/	/	中国	1,850.00	338.00	套	625,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-7	交通管理设备	管内穿线缆	1.类型:信号灯控制线2.规格、型号:RVV10*1.5	/	/	中国	44.00	21715.00	m	955,460.00
1-8	交通管理设备	管内穿线缆	1.类型:信号灯控制线2.规格、型号:RVV6*1.5	/	/	中国	21.00	13311.00	m	279,531.00
1-9	交通管理设备	电源线	1.类型:信号机箱电源线2.规格、型号:YJHLV-4*10+E10mm²	/	/	中国	43.00	5200.00	m	223,600.00
1-10	交通管理设备	电源保护管	1.材料品种:PE2.规格:φ75 3.沟槽:破人行道结构层、土方开挖、回填、人行道修复、废料弃置	/	/	中国	80.00	4700.00	m	376,000.00
1-11	交通管理设备	过路管铺设	1.材料品种:镀锌钢管或PE管2.规格:3孔DN1003.部分管道开挖沟槽:破道路结构层、开挖、回填、道路修复、废料弃置4.不允许开挖道路:采用拖拉管	/	/	中国	160.00	6668.00	m	1,066,880.00
1-12	交通管理设备	人行道管道铺设	1.材料品种:PE2.规格:3孔DN753.沟槽:破人行道结构层、土方开挖、回填、人行道修复、废料弃置	/	/	中国	150.00	5581.00	m	837,150.00
1-13	交通管理设备	自适应信号机	1.类型:落地式信号机箱2.箱体材质:钢质3.基础、垫层:材料品种、厚度:C30砼、C15砼100厚4.配置要求:符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》的规范,且信号机产品类别为C类,耐温等级为A级、通信协议符合GB/T20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》,且支持对象占对象总数100%、且符合判定等级为C+、通信协议符合NTCIP(NationalTransportation Communications for ITS Protocol,国家运输ITS通信协议)、支持64灯组、64相位、64路检测器、64相位阶段、具备数据安全跟踪处理机制及过渡约束、紧急优先、命令管道功能、具有路口图形化配置功能,支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等;具有拥堵控制功能,可根据检测器数据,当缓行条件触发时,上游路口减少绿灯放行时间,下游路口增加绿灯放行时间;当拥堵条件触发时,上游路口截止当前绿灯放行时间,下游路口应能继续增加绿灯放行时间;当排队消散后,路口控制状态恢复正常。信号机具备自动降级保护功能。主控板出现异常情况时,降级为灯控板控制,灯控板独立接管信号机控制;灯控板出现异常情况时,系统再次降级为黄闪控制。	/	/	中国	35,000.00	47.00	台	1,645,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-14	交通管理设备	信号系统调试	1.系统类别:信号灯系统2.软件类别:信号灯专用软件	/	/	中国	2,700.00	47.00	台	126,900.00
1-15	交通管理设备	交通井	1.材料品种:标准砖2.规格尺寸:内净长500mm、宽400mm、净高≤900mm3.盖板材质:钢纤复合材料4.基础材料品种: C20砼、厚度150mm	/	/	中国	1,500.00	450.00	座	675,000.00
1-16	交通管理设备	标线	1.材料品种:反光热熔型	/	/	中国	65.00	100.00	m2	6,500.00
1-17	交通管理设备	限速标志板	1.类型:限速2.材质、规格尺寸:φ800mm、标志底板采用LF2型铝合金材料制作，采用3mm厚铝合金板3.板面反光膜等级:V类	/	/	中国	1,080.00	146.00	块	157,680.00
1-18	交通管理设备	禁停标志板	1.类型:禁停2.材质、规格尺寸:φ800mm、标志底板采用LF2型铝合金材料制作，采用3mm厚铝合金板3.板面反光膜等级:V类	/	/	中国	1,080.00	126.00	块	136,080.00
1-19	交通管理设备	机非护栏	1.规格:高0.7米、镀锌喷塑磨砂护栏2.材质: Q235钢材	/	/	中国	380.00	1895.00	m	720,100.00
1-20	交通管理设备	中央护栏	1.规格:高0.78米、镀锌喷塑磨砂护栏2.材质: Q235钢材	/	/	中国	380.00	5778.00	m	2,195,640.00