

乌海市乌达区住房和城乡建设局运煤专线视频监控设备采购及安装项目 (三次)中标（成交）明细

内蒙古益道项目管理有限公司受乌海市乌达区住房和城乡建设局委托，采用公开招标进行采购运煤专线视频监控设备采购及安装项目(三次)（项目编号：WHZCWDS-G-H-250016-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古天盾商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 900,840.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02091107 视频监控设备	环保抓拍单元	型号：iDS-TCV900-FEM(B)/25 规格： 【GMOS】【环保】【电警】高清抓拍单元 由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，以及 LED补光灯；内置摄像机采用双高清全局曝光CMOS，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。所有产品拥有自主知识产权。采用“深度学习”算法，大幅提升了目标行为检测和特征识别的准确率。产品可广泛应用于城市电子警察违法监测系统的车辆抓拍和识别，能有效遏制车辆闯红灯、逆行、违反禁止标线、不按导向标志行驶等多种违法行为。 采用双1英寸900万像素全局曝光CMOS智能高清摄像机，最大分辨率可达4096×2160，帧率25帧。 输出图片格式：JPEG。 支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 支持车牌、车型、车身颜色、车标及车辆子品牌等信息识别。 支持多种类型车牌识别：民用车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌。 支持多种车型识别：大客车、大货车、小货车、面包车、小轿车、SUV、皮卡等。 支持红绿灯信号检测方式：红绿灯检测器(RS485)，视频检测。 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 具有防尘、防水、防浪涌等功能。 接口 镜头规格：16mm或12mm可选 触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制 通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 抓拍功能 图片分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 智能功能 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍； 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停止、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯； 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌。 设备外形 内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯 功能特性 压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps 帧率：25fps 支持协议：ISAPI ,GB28181 视频分辨率：4096(H)×2160(V) 存储功能：TF;USB 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 终端接入：支持 一般规范 重量：5.2±0.5kg 传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（×2） 尺寸：180mm(W)×205mm(H)×636mm(D) 功耗：20W MAX 工作温度：-30℃~70℃	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	13,580.00	18.00	台	244,440.00

品目号	品目名称	货物名称	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-2	A02091107 视频监控设备	多合一补光灯	型号：CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-II/2-MC-A-3B-I) 规格： 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用德国海曼灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体具有专利设，计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	2,580.00	36.00	台	92,880.00
1-3	A02091107 视频监控设备	测速雷达产品	型号：STJ1-12(国内) 规格： 窄波测速雷达 单车道测速雷达 测速距离：单车道18~28m(可调整) 测速范围：10km/h~250km/h WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷 工作电压：9-12V DC 工作功耗：≤2W 重量：2kg	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	3,150.00	36.00	台	113,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	A02091107 视频监控设备	终端服务器	型号：DS-TP50-20E/16T 规格：【主推】【20路IPC接入】【新国标电警】【16T硬盘】 软件功能 支持16路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据； 支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持8个电警相机六合一； 支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 支持多种字符叠加、图片合成模式； 支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义； 硬件规格 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000M以太网接口；具备2个光口（SFP）； 硬盘接口：4个SATA接口 音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； 指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； 其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口； 尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装； 重量(不含硬盘)：≤5.1kg； 运行功耗：≤50W； 工作温度-40℃～70℃、工作湿度10%～90%，无风扇设计，适合多种场景下应用； 相关协议支持 支持SDK，ISAPI、1400视图库和FTP；1.0和2.0协议版本可选； 支持GB28181；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	25,861.00	1.00	台	25,861.00	

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02091107 视频监控设备	抱杆机柜	型号：抱杆机柜DS-TAC101-G/3/1(B) 规格： 【抱杆机柜】 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装 结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求 接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 工作温度：温度-40℃~70℃	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	437.00	9.00	台	3,933.00
1-6	A02091107 视频监控设备	辅助配件产品	型号：WD-Z340 规格： 尺寸：安装杆件直径范围 60-300mm； 默认周长范围：340~950mm； 钢带数目：3； 材料：SUS304	万鼎金源	香河博讯通达电器设备有限公司	河北	106.00	36.00	个	3,816.00
1-7	A02091107 视频监控设备	电缆	型号：RVV3*6 规格： 3*6平方户外电缆，纯铜线。线芯规格6平方毫米， 每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值)， 额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ。	津达	天津津达线缆科技有限公司	天津	39.80	5160.00	米	205,368.00
1-8	A02091107 视频监控设备	光缆	型号：GYTA-12B1.3 规格： 12芯户外直埋光缆，铠装式。12芯光缆技术参数包括：核心直径（9μm）、外径（125μm）、折射率差（0.14）、光纤长度（数千米至数百公里）、带宽（10Gbps以上）、插损（0.3dB以下）、回波损耗（55dB以上）、温度范围（-40℃至+85℃）、纤芯材料（硅基材料）、包层材料（氟化聚合物）	烽火	烽火通信科技股份有限公司	武汉	10.30	8710.00	米	89,713.00
1-9	A02091107 视频监控设备	网线	型号：DS-ZC6P-W/PVC 规格： 6类屏蔽网线，传输频率为1MHz~250MHz，六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有一定的余量。 2. 适用范围为机房布线系统，传输速率在1000Mbps及以上。 3. 具有符合国际性能标准、抗干扰性能好、符合环保要求等优势。 4. 在传输速率上，六类网线是六类网线的十倍，即500Mbps。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州	4.00	900.00	米	3,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	A02091107 视频监控设备	监控杆	型号：ZN6810 规格： 6800+10000，符合技术参数要求，含地笼、螺栓、横臂等	万鼎金源	香河博讯通达电器设备有限公司	河北	9,216.00	9.00	套	82,944.00
1-11	A02091107 视频监控设备	工业级光纤收发器	型号：DS-3D501T(R)-A 规格： 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1,380.00	12.00	对	16,560.00
1-12	A02091107 视频监控设备	工业级接入交换机	型号：DS-3T0510 规格： 提供8个千兆电口，2个千兆光口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40℃~75℃）。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	1,020.00	9.00	台	9,180.00
1-13	A02091107 视频监控设备	汇聚交换机	型号：DS-3E2528-HL 规格： 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃~40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	3,375.00	1.00	台	3,375.00
1-14	A02091107 视频监控设备	机柜	型号：G36622 规格： 22U标准机柜尺寸600×600×1200mm 材料为优质冷轧钢板； 前后单开网孔门 高强度19英寸承重方孔孔条，带U位标识，可精确调整深度，方便安装维护使用 可选配安装底座，达到固定机柜 前后分体两部分，方便后部操作维护； 静态负载：≥500kg； 机柜表面采用IP23级静电喷塑处理，生产流水线一次成形，具有较强的防潮、防止碰伤、腐蚀 机柜框架为整体焊接式结构；	图腾	图腾电子设备（昆山）有限公司	江苏	1,120.00	1.00	台	1,120.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	A02091107 视频监控设备	电脑	型号：M455 规格： 27寸液晶显示器，主机12代酷睿i5-12500,16GB内存，2TB+256SSD硬盘存储，独立显卡。	联想	联想集团有限公司	北京	4,650.00	1.00	台	4,650.00

内蒙古益道项目管理有限公司
2025年07月24日