呼伦贝尔市军粮和物资储备中心呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目中标（成交）明细

内蒙古文汇铭诚招标代理有限公司受呼伦贝尔市军粮和物资储备中心委托，采用公开招标进行采购呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目（项目编码：HSZCS-G-H-240138）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：傲唐集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：415,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他服务	呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目监理	对“呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目进行全过程监理服务（包含材料到货验收、施工安装过程验收、项目验收等）	完全响应招标文件	监理服务期自合同签订后120日历天	完全响应招标文件	415,000.00	1.00	项	415,000.00

二、合同包2（呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目-防护网一标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：河北玖厦建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：16,168,932.76 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-2	其他构筑物	呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目-防护网一标段	<p>(1) 滚笼（刀片刺绳）滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120°用刺丝连接卡固定而成，张开后形成蛇腹状网。闭合后刀片刺绳圈径可采用600mm。刀片刺绳采用机械压轧在钢丝网上成型。加工制作应符合下列规定：刀片为304不锈钢板或Q19钢板冲压制作成尖锐菱形，冲压出的尖锐菱形，刀刺宽度为22mm、刀垂直间距为15mm、刀刺纵向间距34mm、刀片厚度0.5mm；芯线为线径不小于2.5mm的不锈钢丝或线径为65mm的HPB300高线钢丝冷拔加工制作；不锈钢外的材质均需要热镀锌处理，一般环境镀锌量采用120g/m²，特殊环境采用270g/m²。（2）钢筋混凝土防护网和大门基础、大门柱均采用钢筋砼独立基础，砼强度等级为C30；基础垫层采用C10砼；钢筋采用HPB235，HRB335或HRB400。（3）2#大门柱砌体采用M10水泥砂浆砌Mu15砂砖。（4）钢构件钢材采且Q235B，应符合国际（碳素结构钢）GBT700-2006有关规定；网围栏钢立柱断面尺寸采用□80X60X2.5，转角柱断面尺寸采用□80X60X2.5。具体详见附件清单，以清单为准。</p>	腾纳丝	安平县	16,168,932.76	1.00	项	16,168,932.76

三、合同包3（呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目-防护网二标段）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古铸鸿建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：7,236,540.53 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-3	其他构筑物	呼伦贝尔市额尔古纳界河防护网项目一防护网二标段	<p>（1）滚笼（刀片刺绳）滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120°用刺丝连接卡固定而成，张开后形成蛇腹状网。闭合后刀片刺绳圈径可采用600mm。刀片刺绳采用机械压轧在钢丝网上成型。加工制作应符合下列规定：刀片为304不锈钢板或Q19钢板冲压制作成尖锐菱形，冲压出的尖锐菱形，刀刺宽度为22mm、刃垂直间距为15mm、刀刺纵向间距34mm、刀片厚度0.5mm；芯线为线径不小于2.5mm的不锈钢丝或线径为65mm的HPB300高线钢丝冷拔加工制作；不锈钢外的材质均需要热镀锌处理，一般环境镀锌量采用120g/m²，特殊环境采用270g/m²。（2）钢筋混凝土防护网和大门基础、大门柱均采用钢筋砼独立基础，砼强度等级为C30；基础垫层采用C10砼；钢筋采用HPB235，HRB335或HRB400。（3）2#大门柱砌体采用M10水泥砂浆砌Mu15砂砖。（4）钢构件钢材采且Q235B，应符合国际（碳素结构钢）GBT700-2006有关规定；网围栏钢立柱断面尺寸采用□80X60X2.5，转角柱断面尺寸采用□80X60X2.5。具体详见附件清单，以清单为准。</p>	陆泽	安平	7,236,540.53	1.00	项	7,236,540.53

内蒙古文汇铭诚招标代理有限公司
2024年09月18日