

新巴尔虎左旗甘珠尔苏木人民政府**2025**年新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查饲草产业社会化服务项目（二次）**(二次)**中标（成交）明细

君信（内蒙古）项目管理有限责任公司受新巴尔虎左旗甘珠尔苏木人民政府委托，采用询价进行采购**2025**年新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查饲草产业社会化服务项目（二次）(二次)（项目编号：HZCXZQS-X-H-250005-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：额尔古纳市拉布大林新世纪商贸有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价： 990,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-	A02220100	404拖	1、整机型号、名称：拖拉机 2、整机型式：轮式 3、整机机架型式：无架 4、整机驱动型式：四驱 5、整机用途：一般用途 6、整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）： ≥3640×1610×2315（安全架顶部）（mm） 7、轴距或履带接地长：≥1800（mm） 8、常用轮距（前轮/后轮）或轨距：≥1200/1300（mm） 9、轮距（前轮/后轮）或轨距：≥870、960、1000、1100、1200、1300/870-130（mm） 10、最小离地间隙及部位：≥415（前桥油堵下端）（mm） 11、离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：≥1027（mm） 12、变速箱齿轮副轴孔中心距：≥80.5（mm） 13、全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：（mm） 14、最小使用质量：≥1635（kg） 15、标准配重（前/后）：≥60/90（kg） 16、履带接地比压：（kPa） 17、最小使用比质量：≥55.6（kg/kW） 18、档位数（前进/倒退）：≥8/2 19、主变速挡位数：≥4+1 20、副变速挡位数：≥2 21、最高设计理论速度：≥32.35（km/h） 22、发动机与主离合器联接方式：直联 23、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号： 24、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架 25、翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂： 26、发动机型号： 27 发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程 28、发动机生产厂：	向	河南向阳红机械制	河				

品目号	品目名称	货物名称	29、发动机进气方式：自然吸气 30、发动机气缸数： ≥ 4 31、发动机标定功率： ≥ 29.4 （kW） 32、发动机额定净功率： ≥ 31 （kW）	品牌	制造商名称	所在地	单价（元）	数量	台单位	总价（元）
			33、发动机标定转速： ≥ 2400 （r/min） 34、发动机冷却方式：水冷 35、空气滤清器型号： 36、空气滤清器型式：干式 37、排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）： $\phi \geq 123 \times 530$ （mm） 38、排气管消声腔质量： ≥ 4.6 （kg） 39、驾驶员座椅型号： 40、驾驶员座椅生产厂： 41、安全带型号： 42、安全带生产厂： 43、转向系型式：全液压 44、转向系转向操纵机构：方向盘 45、转向系转向机构型式：前轮转向 46、传动系箱体数量、变速箱（器）型式： 2个，机械平面组成式 47、主变速位置和换挡方式：在第2箱体中，机械有级挡 48、副变速换挡方式：机械有级挡 49、轮胎型号（前轮/后轮）： $\geq 8.3-20/12.4-28$ 50、轮胎数量（前轮/后轮）： $\geq 2/2$ 51、履带材质： 52、履带板宽度： 53、液压悬挂系统型式：分置式 54、悬挂装置型式：后置三点悬挂 55、悬挂装置类别：1类 56、工作装置液压油泵型号： 57、液压输出组数：1组 58、工作装置安全阀全开压力： $\geq 17.5 \pm 0.5$ （MPa） 59、动力输出轴花键数目： ≥ 6 60、动力输出轴标准转速： $\geq 540/760$ （r/min） 61、选装轮胎型号（前轮/后轮）： $\geq 5.00-16$ 、 $5.50-16$ 、 $7.5-16$ 、 $6.00-16$ 、 $6.50-16$ 、 $9.5-24$ 、 $9.5-28$ 、 $11.2-28$ 、 $11.2-24$ 、 $12.4-24$				30,000.00	15.00		450,000.00
1-2	A02229900 其他农业和林业机械	双刀打草搂草机	1、割草高度： $\geq 5\text{cm}$ 2、马力配套： $\geq 40-70\text{hp}$ 3、输出转速： ≥ 540 4、外形尺寸： $\geq 4200 \times 3800 \times 1000\text{mm}$ 5、割草宽度： $\geq 4.1\text{m}$	远丰	禹城市远丰机械有限公司	山东省	13,000.00	15.00	台	195,000.00
			（一）整机 1、型号： 2、型式：四轮驱动 3、用途：一般用途 4、外廓尺寸（长×宽×高）： $\geq 5210 \times 2360 \times 3200$ （mm） 5、轴距或履带接地长： ≥ 2700 （mm） 6、轮距（前轮/后轮）或轨距： ≥ 1480 、 1610 、 1710 、 1810 、 1950 、 $2202/1620-2020$ （mm） 7、常用轮距（前轮/后轮）或轨距： $\geq 1950/1840$ （mm） 8、轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调 9、最小离地间隙： ≥ 470 （前桥油堵下端）（mm） 10、最小使用质量： ≥ 5900 （kg） 11、标准配重（前/后）： $\geq 720/720$ （kg）							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A02220100 拖拉机	2104 拖拉机	12、最大配重（前/后）： $\geq 720/720$ （kg） 13、档位数： （1）前进/倒退/爬行： $\geq 16/8/无$ （2）主变速/副变速/其他： $\geq 4/2+1/2$ 14、各档理论速度： （1）前进： ≥ 1.65 、2.16、2.78、3.56、3.84、5.01、6.46、8.27、7.08、9.24、11.91、15.24、16.47、21.48、27.70、35.44 （2）倒退： ≥ 2.46 、3.21、4.14、5.29、10.54、13.74、17.72、22.68 15、发动机与离合器联接方式：直联 16、起动方式：电起动 17、动力输出轴功率： ≥ 132 （kw） 18、最大牵引力： ≥ 38 （kw） （二）翻倾防护装置（驾驶室或安全框架） 1、型号： 2、型式：六柱式安全驾驶室 3、生产厂： 4、认证证书编号或检验报告编号： 5、认证单位或检测机构： （三）发动机 1、型式：直列、直喷、四冲程 2、型号： 3、生产厂： 4、进气方式：增压中冷 5、气缸数： ≥ 6 6、缸径×行程： $\geq 103 \times 130$ （mm） 7、标定功率： ≥ 155 （kw） 8、型式核准额定功率： ≥ 162 （kw） 9、标定转速： ≥ 2200 （r/min） 10、型式核准证书： 11、空气滤清器型式：干式 12、空气滤清器型号： 13、起动机型号： 14、冷却方式：强制水冷 （四）排气管 1、消声腔外形尺寸（长×宽 X 厚或直径×长）： ≥ 265 （长轴）×134（短轴）×600（腔长）（mm） 2、消声器（含消声腔）重量： ≥ 14 （kg） （五）前照灯 1、型号：前大灯 2、生产厂： 3、认证证书编号或检验报告编号： 4、认证单位或检测机构： （六）后视镜 1、型号： 2、生产厂： 3、认证证书编号或检验报告编号： 4、认证单位或检测机构： （七）前挡风玻璃/门窗玻璃 1、型号：公称厚度 ≥ 5.0 mm 厚前窗用钢化玻璃 2、生产厂： 3、认证证书编号或检验报告编号： 4、认证单位或检测机构： （八）驾驶员座椅 1、型号： 2、型式：前后可调、上下可调弹簧减震悬架式 3、生产厂： （九）安全带 1、型号： 2、生产厂：	雷沃	宏鑫机械设备(曲阜)有限公司	山东省	92,000.00	1.00	台	92,000.00

品目号	品目名称	货物名称	3、认证证书编号或检验报告编号： 4、认证单位或检测机构： (十) 燃油箱 1、型号：	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			2、容积：主：≥145.9，副：≥88.7（十一）转向系 1、转向系型式：前轮液压转向 2、转向器型式：独立油路、全液压转向器 3、液压转向：正常工作压力≥7、液压软管标注的最大工作压力 ≥40、液压软管的爆破压力 ≥160 (十一) 制动系 1、行车制动系型式：盘式（单片）、液压操纵 2、驻车制动系型式：独立手制动（十三）安全启动装置 1、型式：常开式按钮开关（十四）传动系 1、前驱动桥型式：水旱兼用性 2、离合器型式：独立操纵、双作用 3、动力输出轴离合器形式：独立操纵、双作用 4、变速箱型式：≥4×（2+1）×2 组成式 5、主变速箱换挡方式：同步器换挡 6、副变速箱换挡方式：啮合套换挡 7、主变速箱壳体（零件号）： 8、后桥壳体（零件号）： 9、中央传动型式（前/后）：螺旋锥齿轮/螺旋锥齿轮 10、差速器型式（前/后）：闭式、2 个行星锥齿轮/闭式、4 个行星锥齿 轮 11、差速锁型式（前/后）：无/啮合套式 12、最终传动方式（前/后）：单级行星锥齿轮式/单级行星齿轮式（十五）行走系统 1、机架型式：无架式 2、轮式 (1) 轮胎型号（前轮/后轮）：≥14.9-28/18.4-38 (2) 轮胎气压（前轮/后轮）：田间（kPa）：≥157~196/118~137、运输（kPa）：225~245/166~186（十六）工作装置 1、液压悬挂系统型式：分置式 2、悬挂装置型式：后置三点悬挂 3、悬挂装置类别：3 类 4、调节方式：力位调节、浮动控制 5、液压油泵型式：齿轮泵 6、液压油泵型号： 7、液压输出装置：3 组多路阀输出 8、安全阀全开压力：≥17.5-18（MPa） 9、动力输出轴型式：后置独立式 10、动力输出轴花键数目：≥8 11、动力输出轴花键外径：≥38（mm） 12、动力输出轴转速：≥760/850（r/min） 13、动力输出轴传动比：≥2.8/2.5 14、框架上最大提升力： ≥42（KN）							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	A02229900 其他农业和林业机械	s9000 圆捆机	1、挂接方式：牵引式 2、捡拾宽度：≥2240mm 3、捡拾器结构：弹齿式 4、喂入结构：拨齿辊+辊筒式 5、压缩室成捆机构：辊筒式（个） 6、压缩室宽度：≥1400mm 7、压缩室直径：≥1200mm 8、卷压工作部件数量：18（个） 9、卷压辊筒直径：≥222mm 10、捆扎方式：缠网 11、配套动力：≥55-100kW 12、整机重量：≥4262kg 13、动力输出轴转速：≥720r/min 14、外形尺寸（长×宽×高）：≥4240×3010×2450mm 15、草捆密度控制：传感器控制 16、草捆尺寸（直径×宽度）：≥1300X1400（约 1.85m3/捆） 17、草捆密度：≥100—200kg/m3 18、生产率：≥40-100 捆/h 19、轮距：≥2600mm 20、作业速度：≥5—35km/h 21、捆网规格（长×宽）：≥2000×1.4/捆m	向阳红	河南向阳红机械制造有限公司	河南省	68,000.00	1.00	台	68,000.00
1-5	A02030699 其他专用车辆	938铲车	1、额定装载质量（kg）：≥1800 2、整机重量（kg）：≥3700 3、卸载高度（mm）：≥3600 4、卸载距离（mm）：≥1100 5、发动机功率不增压（kW）： 6、发动机功率（kW）：≥65 7、额定转速（r/min）：≥2400 8、变速型式：液力变速 9、最小转弯半径（mm）：≥4500 10、外形尺寸（mm）：≥5500*1850*2750 11、额定斗容量 m3：≥0.9 12、轴距 m：≥ 1.9 13、卸载距离大于等于 m：≥0.92 14、驱动桥：265 分体变矩器，轮边减速桥 15、驱动方式：无级变速双高低速 16、轮胎尺寸：16/70-20.5 工程轮胎 17、铲斗 m：≥1.9	向阳红	河南向阳红机械制造有限公司	河南省	55,000.00	1.00	台	55,000.00
1-6	A02030699 其他专用车辆	24平方米棚车	≥24平方米棚车	向阳红	河南向阳红机械制造有限公司	河南省	30,000.00	1.00	台	30,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-7	A02030699 其他专用车辆	撒料车	1、型号名称：电动撒料车 2、整机尺寸（长mm*宽mm*高mm）：≥3500*1500*2000（双撒）、≥3500*1500*2000（单撒） 3、料仓尺寸（长 mm*宽 mm*高 mm）：≥2130*1300*1410 4、配套动力（低速加重后桥）： （1）单撒：行走 ≥1.8 千瓦电机一台、绞龙 ≥1.5 千瓦电机一台 （2）双撒：行走 ≥1.8 千瓦电机一台、绞龙 ≥ 1.5 千瓦电机一台、输送带≥ 1.0 千瓦电机一台 5、绞龙数量：4 个 6、轮距：≥1300mm 7、电瓶电压：≥72v	向阳红	河南向阳红机械制造有限公司	河南省	35,000.00	1.00	台	35,000.00
1-8	A02052505 搅拌机械	16立方TMR搅拌机	1、机型：搅拌机 2、外形尺寸（长*宽*高）：≥5100*2100*2400mm 3、配套动力： 4、电机：≥22kW 5、底板：≥18 6、侧板：≥8 7、刀片数量：大刀≥ 14 小刀 ≥24 8、轴转速度：≥24 转/分	向阳红	河南向阳红机械制造有限公司	河南省	65,000.00	1.00	台	65,000.00