

科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府德伯斯镇前宝地大鹅养殖场育雏基地建设项目（货物部分）(二次)中标（成交）明细

中审润奥项目管理有限公司受科尔沁右翼前旗德伯斯镇人民政府委托，采用竞争性谈判进行采购德伯斯镇前宝地大鹅养殖场育雏基地建设项目（货物部分）(二次)（项目编码：152221-zsra-TP-20260001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：济宁中益养殖设备有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 782,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			1、笼架：笼具尺寸为下层1.8m*1.8m 上层为1.8m*1.5m 笼架纵撑：厚度1.5mm，三道折弯 水线横撑：厚度1.5mm 底撑厚度1.5mm 支撑板厚度1.5mm 两层料槽支架厚度1.5mm 采食网为左右推拉，丝径为3.0mm。 底网丝径：丝径：3.0mm 网格尺寸50*60mm。 塑料脚踏网为1.5*1.6CM。 2、食槽及其配件：U型PVC料槽（厚度3.5mm）底部宽度60mm，料槽前沿45mm，后沿900mm，宽度100mm 3、pp带：粪带材质PP，厚度1.0MM							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-A010299001	其他构筑物	德伯斯镇前宝地大鹅养殖场育苗	，上层宽度1.43m，下层宽度1.73m，每条带长度为103.8米 数量：1382.6 单位：m ² 4、前端张紧后端驱动：电机采用齿轮电机每台功率≥1.5千瓦，前后端采用防跑偏结构 后驱主框架≥3mm厚度镀锌板 5、水线前端：水线前端：配备钢过滤器，过滤精度200目、减压阀，通过调节球阀开闭 6、前端调压及后端排水：减压阀，通过调节球阀的开闭排污系统：32mm透明钢丝增强软管，50mmPVC水管，末端兼顾直排 7、乳头式方管水线：鹅雏专用乳头：每组笼配置6个，出水量≥100ml/分钟，360度侧击出水，上顶出水，出水量根据水压可调节，满足各日龄鸡只的饮水需求，进口塑料红色外壳，不锈钢阀杆 2.饮水管：圆形饮水管，外径25mm*25mm，壁厚≥2.0mm，白色，材质PVC 8、控制箱：总电源63A交流接触器1	/	1.济宁中益养殖设备有限公司 2.蒙阴富牧养殖设备有限公司 3.蒙阴富牧养殖设备有限公司 4.济宁中益养殖设备有限公司 5.蒙阴富牧养殖设备有限公司 6.青岛农昌畜牧机械有限公司 7.青岛农昌畜牧机械有限公司 8.新泰市科牧达物联网科技有限公司 9.日照大浩传动有限公司 10.济宁中益养殖设备有限公司 11.济宁中益养殖设备有限公司 12.青岛双君利机械制造有限公司 13.青岛双君利机械制造有限公司 14.	国产	782,000.00	1.00	项	782,000.00

品目号	品目名称	基地货物名称 (货物部分)	规格型号 品牌	品目名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
		210 9、驱动及尾轴系统：管道直径：110mmPVC管，内部：锰钢绞笼，电机功率为1.5 KW 10、自动上料机：主架：4cm*8cm热镀锌方管 轨道：2.75 mm热镀锌圆管 行走电机：1 .1kw 加料电机为1 .1kw 上料绞龙：pvc管直径110mm 上料电机：1 .5kw 11、横向输送装置：横向绞龙式排粪，驱动电机功率4kw 12、1.38米箱式风机：1 .38m*1.38 m风机 275 G镀锌框架 不锈钢扇叶，电机功率：1 .1kw 13、安装辅材：符合国家 14、W-60型反烧锅炉(4回程)：锅炉台时热量60万大卡，工作压力：常压，额定出水温度70℃，额定回水温度50℃，热效率值≥78% 15、补水箱：碳钢材质 直径：377 mm 高：500mm，厚度：3mm 16、管支架：3#热镀锌角铁，厚度3 mm 17、温控：传感器精度：±0.5℃，	高密市和鑫机械设备厂 15.高密市和鑫机械设备厂 16.高密市和鑫机械设备厂 17.高密市和鑫机械设备厂 18.高密市和鑫机械设备厂 19.高密市和鑫机械设备厂 20.高密市和鑫机械设备厂 21.高密市和鑫机械设备厂 22.高密市和鑫机械设备厂 23.高密市和鑫机械设备厂 24.绿灯行电缆集团有限公司 25.绿灯行电缆集团有限公司						

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			棚内设置 3 个监测点，均匀分布于舍内前、中、后不同区域 数据记录：连续记录，数据保存时间≥1 年，可追溯 18、引风机：功率≥1.5 kw 19、循环泵：功率≥1.5 千瓦 扬程≥20米 流量≥12.5 m³/h 口径：2寸 20、散热器：42根立柱式包含纯铝8 kg水箱,风扇功率≥180W，风量≥3500m³/h 21、DN50 镀锌管：厚度：3mm 22、DN40 镀锌管：厚度：3mm 23、散热器管道配件：符合国家标准 24、主电源线：3*2.5m² 25、电源线：2*1.5m²							

中审润奥项目管理有限公司
2026年07月13日