本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	双星盆台	1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作；厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口； 3.水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm； 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
2	超声波洗碗机	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.采用SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5㎜，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5㎜；3.具有：清洗、杀菌、消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
3	双层工作台	1.尺寸：500*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
4	双层工作台	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
5	长龙式隧道洗碗机	1.尺寸：5000*880*1650mm 2、功能：2道高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干120-150可调可定。 3、总功率:69kw380V/50Hz；耗水量280升/时；尺寸mm：4870*950*1990 ▲4、整机为304不锈钢材质。金属材料依据GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023, G B 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标结 果符合要求。提供检测报告扫描件。 ▲5、机器结构：机器所有维护及清洗部分均为无连接件的装配方式，机器入口，出口，上下侧板均应为活动性门板，便于拆卸打扫卫生，便于维护，不允许有无法清理的死角（需提供功能描述证明文件并附产品功能设计图产品实际结构图） ▲6、喷淋管总成:喷淋管采用上4下4，每根喷淋管直径不小于38mm，喷嘴为不锈钢凹球面防堵喷嘴，喷淋管总成与机体采用插接连接，不锈钢管帽和喷淋管卡扣固定，不得采用各种螺纹连接，或进行单根喷淋管的拆卸组装(提供实物图片佐证，包含不锈钢管帽);提供检测报告证明资料。 ▲7、喷淋管组采用四上四下复合材料，直径不小于38mm,为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供实际使用图片）。提供喷淋臂GB/T2423.18-2012盐雾试验报告。出具有CMA标识的检测报告复印件。 ▲8、设备具有依据GB/T2423.17-2008测试方法，针对洗碗机电热管进行测试，测试条件:沉降盐液溶度:(5士1)%NaC1(m/m)试验箱温度(35士2)℃:盐雾沉降率(1.0-2.0)m1/(80cmh):沉降盐液PH值(35士2)℃:6.5-7.2。测试时间在240小时情况下，电热管完好。 ▲9、整机采用304食品级不锈钢板材，要求外围、水箱、喷臂、骨架，包括每颗螺丝钉全为不锈钢材料。（提供不锈钢多元素含量测定佐证材料复印件加盖公章） ▲10、具有CMA标识的检测报告扫描件，依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标符合要求。提供符合GB 4806.9-2023;GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.4-2021	是
6	洗碗机药液分配器	1.参数匹配第5项设备：长龙式隧道洗碗机，功率：0.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
7	不锈钢排气罩	1.尺寸：1000*1000*500mm 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材制作，厚度为1.5mm，采用可调式出风口，罩体内配备接油盒；板式防火挡板，可拆装清洗，上配封闭式防潮防爆灯。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
8	不锈钢排气管道	1.尺寸：400*300mm 2.采用1.5mm 厚SUS-304不锈钢板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
9	双层工作台	1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接退脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
10	四层平板货架	1.尺寸：1000*500*1600mm 2.层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.2不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
11	双门玻璃蔬菜柜	1.尺寸：1200*700*1950mm 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
12	大单星盆台	1.尺寸：1200*700*900mm 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
13	厨房四门冷柜	1.尺寸：1200*700*1950mm 2.采用SUS-304材质。0.6mm不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料 ，配调节脚，可调节置物分层架,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
14	粘板刀具组合消毒柜	1.尺寸：1200*590*1650mm 2.整体采用SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm.大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能按键式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
15	大单星盆台	1.尺寸：800*700*900mm 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1. 0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
16	双通工作柜	1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用sus-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚304不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
17	单头低汤灶	1.尺寸：1200*650*450mm 2.采用 SUS-304不锈钢材质制作。主板后背1.5mm侧板1.2mm带熄火保护装置；耐 火砖炉膛 单风机蓝焰炉头低噪音型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
18	双门燃气蒸饭车	1.尺寸：1410*655*1700mm 2.采用 sus-304不锈钢板制作.整体发泡；电子打火带熄火保护装置；可拆卸304不锈 钢水箱，抽屉式燃气系统，方便维修；一体联动把手；全自动浮球上水，缺水自给，满水自停。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
19	可倾式燃气摇摆夹层锅	1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀，注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
20	双炒双温燃气灶	1.尺寸：2000*1000*800mm 2.采用SUS-304材质制作；主板后背1.5m.侧板1.2 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型。 3.双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
21	灶间异形拼台	1.尺寸：300*1000*800mm； 2.整体SUS-304不锈钢板材制作厚度为1.5mm。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
22	四眼燃气煲仔灶	1.尺寸：800*900*800mm 2.整体采用SUS-304板材制作主板后背1.5mm 侧板1.5mm带熄火保护装置。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
23	单通工作柜	1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
24	保鲜工作台	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.SUS-304材质 ，温度范围:0- -15℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保 温材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统。定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
25	单星盆台	1.尺寸：600*800*800mm 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
26	调料车	1.尺寸：600*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢板材制作，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 304不锈钢板制作，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车製。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
27	单头大锅灶	1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型；单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
28	灶间异形拼台	1.尺寸：500*1200*800mm； 2.整体采用 SUS-304不锈m钢板材制作厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
29	油烟净化一体机	1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护，设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 3.油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲4.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲5.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲6.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告扫描件。 ▲7.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲8.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
30	不锈钢装饰板	1.尺寸：1500*30mm 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
31	排风管道	1.尺寸：800*500mm 2.采用1.2mm 厚镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
32	双门蒸饭柜	1.尺寸：1410*600*1600mm 2.24盘，箱体采用 SUS-304板材制作，蒸饭柜整体发泡，不锈钢把手，自动进水，配成型拉伸特厚磁盘， 防干烧加热管，质量稳定，经久耐用，功率：24KW/380V。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
33	三层六盘烤箱	1.尺寸：1210*750*1530mm 2.规格型号：三层六盘,配置微电脑控制系统，让箱内温度更精确，更节能；用料：炉身不锈钢板材，炉膛壁采用 镀铝板材，瑞典金属电热丝加热，网状排布火力，十二点测试，火力均匀，拉簧式半自动炉门，微电脑触摸式数字显示温控器，双层钢化玻璃，高温绝缘瓷管保护，特设内照明，功率：22KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
34	全自动电炸锅	1.尺寸：1200*740*820mm 2.采用304不锈钢板制作，厚度：1.2㎜， 国标电器，双接触器电路保护，食品级不锈钢滤网篦，配置滤油隔渣食品置物台，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
35	电饼铛	1.规格：58型 2.用料：铛烤面板采用 铝合金制作，数码微电脑上、下档温度独立控制，工作能力：45KG 饼/H ，自动恒温0°--300°之间，功率：5KW/380V。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
36	双炒双温燃气灶	1.尺寸：2000*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
37	灶间异形拼台	1.尺寸：300*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
38	单头大锅灶	1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐 火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
39	可倾式燃气摇摆夹层锅	1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀， 注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
40	单通工作柜	1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，两侧裙板和 前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25* 1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
41	保鲜工作台	1.尺寸：1800*800*800mm 2.SUS-304材质，温度范围:0- -15℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温 材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四 周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统 。定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
42	面案工作台	1.尺寸：1800*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，层板采用304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜， 台面采用曲柳木案板厚50mm，木质： 曲柳木，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚 。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
43	面粉车	1.尺寸：600*500*300mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 不锈钢板，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车製。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
44	打蛋机	1、料桶容积：30L； 2、额定电压：220V； 3、额定频率：50Hz； 4、电机功率：1.50kW； 5、最大容量：10kg。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
45	揉面机	1、外形尺寸：1130*610*1000mm； 2、产量：30-70KG； 3、额定电压：220v； 4、电机功率：3KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
46	压面机	1、外形尺寸：760*560*1010mm； 2、产量：30-70KG； 3、额定电压：220v； 4、电机功率：2.2KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
47	和面机	1.效率：500KG/H； 2.额定电压：380V； 3.电机功率：3KW； 4.外形尺寸：1010*454*1080mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
48	馒头机	1.尺寸：1390*690*970mm； 2.材质；整体SUS-304不锈钢外壳，304材质上盖，安全卫生；揉制的馒头色白.起层. 每小时生产400公斤馒头。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
49	醒发箱	1.30层； 2.整体采用SUS-304板材制作. 1.2mm厚度，层板厚度1.0mm，防雾透视玻璃门，温 度、湿度自动调整, 不锈钢加热管，功率：4.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
50	双动双速和面机	1.30型； 2.采用链条传动，快慢运转的时间设定，慢速快速自动切换，定时停机以及温度显示， 料筒及和面钩均为不锈钢材质。标配掀网停机保护和YZW耐油电源线。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
51	全钢饼盘车	1.尺寸：550*750*1160mm； 2.层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2㎜，板材：台面面板为1.2mm 厚不锈 钢板，立柱为40*40*2mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm 圆钢，配备 4 个不锈钢 1 4 型螺纹调节腿，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
52	厨房四门冷柜	1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- - 18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料 ，配调节脚， 可调节置物分层架, 功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
53	单星盆台	1.尺寸：600*800*800mm； 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1. 0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
54	双星盆台	1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1. 0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
55	全自动豆奶机	1.40升； 2.配置蒸汽加热发生器系统，豆浆经蒸汽发生器所产生的蒸汽加热，不糊锅、不溢锅、 不失去豆浆原有的营养成分，一次性成型，直接饮用，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
56	高压洗米机	1.尺寸：600*700*900mm； 2.板材采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2㎜，高压水泵配备4个不锈钢14型螺纹 调节腿，一体式焊接成型。1.5KW/380 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台支撑

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
57	油烟净化一体机	1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和 现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整 风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可 一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟 排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气 氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件 。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压 电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。 提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃， 接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。 试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。 提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
58	不锈钢装饰板	1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用 ，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
59	排风管道	1.尺寸：800*500mm 2.采用SUS-1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标 人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、 运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
60	双门热风循环消毒柜	1.尺寸：1300*600*1920mm 2.大容量、SUS-304材质不锈钢封闭式箱体设计壁厚0.8mm；智能按键式控制；左右室可独立控制；360度无死角热风循环消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电 装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
61	双门玻璃展示柜	1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材 料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不 锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
62	双门食品留样柜	1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0 m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙 烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0. 4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台 2026-09-08
内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司 2026-09-08

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
63	双门热菜面食保温柜	1.尺寸：1570*600*1880mm； 2.独特的二次过热保护设计；低热阻率，高密度聚氨酯绝缘体发泡，零ODP（臭氧层破坏的潜能值）和低GWP（全球变暖潜势）确保升温速度快，保温时间长，温度均匀； 保温车底部四角配有暖色防撞胶圈为周转期间提供安全保护，150mm高的万向刹车脚 轮，结构耐承重，美观，使保温车更好的周转以及定位，可调货架高度，能够灵活的存 储食品。柜内配有加湿水盒，保持食物水分；不锈钢底板，内部活动式配件；开门角度 大于90度；磁性门封条易于清洁和更换；可适应高达43的环境温度。断电后1小时内可 保持温度在60℃，功率：4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
64	单通工作柜	1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和 前双开门采用1.2mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25* 1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行专用章 2026-09-01 18:09:08
内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司 2026-09-01 18:09:08

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
65	单头电磁大锅灶	1.尺寸：1100*1000*800mm； 功率：20KW/380V； 2.采用优质不锈钢磨砂板一次成型，面板厚度≥1.3，前板厚度≥1.0； 3.208*78极光弧显屏幕，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电压），具电量统计功能； 4.霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障； 5.超导聚能盘，宽频涡流加热技术，节能环保； 6.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置。 ▲7.商用电磁炉控制系统依据GB/T25000.51-2016进行功能性项目检测，所检项目符合判定依据的要求；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 ▲8.产品整机以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。 ▲9.产品依据 GB 40876-2021《商用电能效限定值及能效等级》的判定原则，产品能效等级为1级（并且能效值≥95%以上）；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。▲10.商用电磁炉（开关控制模块） 在(29±1)℃、(90%~100%)RH条件下，接种黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、短帚霉、土曲霉、树脂子囊菌、绳状青霉、绿色木霉培养实验≥84天。试验结束后外观、电性能以及机械性能均正常。在放大50倍下，没有发现明显长霉并且长霉程度为0级，符合GB/T 2423.16-2022《环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉》标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台 内蒙古宇橙酒店用品有限公司

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
66	油烟净化一体机	1.尺寸：1300*750mm； 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和 现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整 风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可 一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟 排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气 氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件 。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压 电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。 提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃， 接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。 试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。 提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
67	不锈钢装饰板	1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用 ，平面焊接均匀，结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
68	排风管道	1.尺寸：800*500*4000mm； 2.采用1.0 mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标 人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、 运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
69	排风管道	1.尺寸：400*400*1000mm； 2.采用1.2 mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标 人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、 运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
70	不锈钢装饰板	1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用 ， 平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ， 采购人不另外支付其他费用。	是
71	涡流式臭氧洗菜机	1.尺寸：1500*700*800mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5㎜，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5 ㎜，本机具有：清洗、杀菌、消毒等功能，360度全方位清洗，左池超声波由液体分子 振动可以绕道各种蔬菜的缝隙里，右边气泡臭氧消毒清洗对各种蔬菜水果的狭缝、细孔 、沟槽之类的表面进行高质量高要求的清洗消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ， 采购人不另外支付其他费用。	是
72	双星盆台	1.尺寸：1200*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5 ㎜，立柱Φ38*38㎜，脚横撑Φ25*1.0 ㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头， 支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台
内蒙古宇橙酒店用品有限公司

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
73	双门玻璃展示柜	1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材 料整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不 锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
74	多功能变频切菜机	1.尺寸：1160*530*1260mm； 2.双变频控制系统切菜机是高端变频模仿手工切菜原理.采用（无级调速）和（离心式切片机构）等先进技术制成的复合式多功能切菜机。适用于根，茎，叶类蔬菜和海带加工 ，调节不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片.丁.曲线.菱形，菜的长短薄厚可随意调节。1. 5KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
75	粘板刀具组合消毒柜	1.尺寸：1200*590*1650mm； 2.规格：650×590×1650，整体采用 SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm. 大容量、封闭式全不锈钢箱体设计；智能按键式控制；集砧板、刀具、毛巾、用具与一 体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率： 2kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
76	双层工作台	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层 层板304不锈钢厚度1.2mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm 。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
77	四层平板货架	1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋； 立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。 投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
78	双星化肉台	1.尺寸：1500*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*38㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头， 支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
79	厨房四门冷柜	1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质 。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料 ，配调节脚， 可调节置物分层架 ,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
80	四层平板货架	1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.2不锈钢槽做加力筋； 立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。 投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
81	双层工作台	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5mm，台面下垫衬3cm，工作台下层 层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
82	台式锯骨机	1.尺寸：510*510*880mm； 2.额定电压：1.1KW/220V，额定功率：1.1KW，额定频率：50Hz，本机即可切肉、 又可锯骨。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
83	台式切片机	1.尺寸：820*580*740mm； 2.12寸，刀片，铝镁合金高强度机身，220v,纯铜电机。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
84	立式绞切俩用机	1.尺寸：670*510*860mm； 2.食品级不锈钢材质，配置 锋钢切割肉片、肉丝刀头，生产能力：绞肉：180KG/H,切 丝：140KG/H,功率：2.2KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台
内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
85	厨房排烟罩自动灭火系统	1、产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转 向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用 灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。 2、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火 焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相 结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。 （1）启动方式：自动启动、机械应急启动； （2）工作环境温度：4℃~55℃； （3）感温器公称动作温度：182℃； （4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s； （5）灭火时间:≤120s；（6）最大喷嘴数：单瓶组：9个； （7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa ▲3、提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品 认证证书》，以上提供复印件； ▲4、产品药剂瓶头虹吸管依据GB/T 10125-2021经720小时中性盐雾试验，试件表面 未出现锈蚀现象。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 ▲5、产品灭火剂容器阀须采用 06Cr19Ni10（304）不锈钢，化学成分符合GB/T 12 20-2007 规定，依据 GB/T 11170-2008检测，碳≤0.08% 硅≤1% 锰≤2% 硫≤0. 03% 磷≤0.045% 8%≤镍≤11% 18%≤铬≤20% 7项检测合格。提供国家认可的第 三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 ▲6、主控板依据GB/T4208-2017检测，防护等级IP68、依据GB/T 2423.1-2008，- 25℃环境下96小时检测，设备正常。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测 报告复印件。 注：上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标 应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部 费用，采购人不另外支付其他费用。	是
86	炒菜灶后背落地不锈钢立板	1.尺寸：1950*400mm； 2.装饰板采用优质不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面 焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
87	大理石售饭台面	1.尺寸：20000*750*800mm； 2.品牌组合式自助餐台，框架采用E1级实木多层板厚度5mm，台面采用岩板系列人造大理石，厚度20mm（含下扣面）及13mm亚克力人造石装饰边结合制作；整体机制抛光处理，餐台设有碟箱位置，餐台内部线路全包。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
88	保温售饭车	1.尺寸：1800*1000*800mm； 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材；面板为1.5 mm厚不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；Φ51x1.0mm厚支管并配重力调整脚。开放式展示，柜内最高温度不高于 90。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
89	不锈钢平板推车	1.尺寸：600*860*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配 静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
90	不锈钢送餐车	1.尺寸：1200*700*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配 静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

内蒙古自治区政府采购云平台 内蒙古宇橙酒店用品有限公司

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
91	台下高压洗地龙头	1.规格：1500型； 2.配置花洒喷头或金属水枪，耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,内孔3/8 寸。伸缩管长度：15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩，1/2外牙铜接头，底座可多角 度调节转盘位置，不锈钢转轴，黄铜阀门。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
92	紫外线消毒灯	1.厨房专用消杀设备，40W带臭氧，功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
93	沾捕灭蝇灯	1.工作方式：粘捕式额定功率：0.008KW，覆盖面积：30*50，额定电压：220V*50 HZ ，100平米用。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	是
94	保洁工具收纳箱	"1.尺寸：1200*600*800mm； 2.层板采用 304＃厚1.5㎜不锈钢，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.2不 锈钢方管。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
95	员工手机水杯柜	1.尺寸：1800*480*1500mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板制作，板材厚度1.5。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
96	碗碟车	1.尺寸：1200*700*800mm； 2. SUS-304不锈钢板材台面面板为1.5mm 厚不锈钢板，工作台下层层板为1.2mm不 锈钢板，立柱为40*40*2mm方管，横格支撑38*25*1.8mm 方钢，配备两定向、两 万向静音脚轮，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
97	餐污收集柜连垃圾桶车	1.尺寸：1800*800*800mm； 2.材料：层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，背高：150mm，支架材料：Φ50×1.2mm不锈钢管， 不锈钢滤渣落水器，配不锈钢可调节腿台面采用1.2mm 厚 不锈钢材质 不锈钢板材。四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
98	三开三直饮机	1.尺寸：1600*500*1500mm。 2.采用不锈钢双面喷涂防护处理技术，整机无焊点铆接工艺，厚度≥1.0mm；水槽采 用304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板网板防溅水设计；出水咀、水胆采用食品级316 不锈钢，厚度≥1.0mm；面板采用3.2mm钢化玻璃结合烤漆工艺；过滤配置过滤系统 ： 五级过滤 （ 20寸PP棉+20寸活性炭+20寸PP棉+反渗透膜+活性炭）内置11G储水 罐。 3.出水水质达到现行国家标准《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》。 4.节能技术 采用热交换式技术，内外管均采用304波纹管； 5.智能技术 智能主控系统，带有日期、时间显示、进水、水位、加热、可饮用显示、定时开关功能、温度显示、可变滤芯管理、滤芯更换提醒、水质TDS实时监测显示、租赁 天数管理； 6.适应水源 市政自来水源，压力范围0.2-0.6kpa。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
99	不锈钢45cm高压锅	1.304不锈钢拉伸一体成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
100	工衣	1.尺码：185/180/175/170/165，聚酯纤维混纺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
101	围裙	1.宽105cm,长85cm，聚酯纤维混纺。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
102	8寸螺纹面碗	1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
103	7格分餐盘	1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
104	4.5寸汤碗	1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
105	小勺子	1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
106	汤桶	1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径40厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
107	汤桶	1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径45厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
108	汤桶	1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径50厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
109	汤桶	1.SUS304不锈钢，2.0厚; 2.直径60厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
110	锅铲	1.不锈钢，53*12CM。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
111	锅铲	1.不锈钢，长把，总长120cm,铲头宽17cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
112	菜墩	1.PE材质，尺寸：φ500*150cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
113	漏勺	1.不锈钢编织网，碳化竹把，φ30cm。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
114	加深加厚漏勺	1.整体不锈钢φ30cm，厚度1.5mm，长度70cm大号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
115	保鲜盒	1.PP食品级材质，尺寸：455*310*160mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
116	保鲜盒	1.PP食品级材质，尺寸：390*258*140mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
117	菜刀	1.三合钢不锈钢菜刀，一体锻打刀柄，刀口锋利，中号总长32cm重量400g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
118	砍刀	1.不锈钢砍刀，13铬4钼，中号,总长32cm 厚席6mm,重量650g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
119	无底锅架	1.φ5mm无磁钢筋焊接，大号(上层27cm,下层30cm)，中号(上层23cm,下层30cm) 。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
120	不锈钢盆	1.70cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
121	不锈钢盆	1.60cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
122	不锈钢盆	1.50cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
123	不锈钢盆	1.40cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
124	手勺	1.10两，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
125	水勺	1.18cm*45cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
126	油抄	1.22cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
127	锅刷	1.竹制品捆扎 斜口，中号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
128	菜筐	1.大号，食品级PE材质(外：683*485*370mm承重40kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
129	菜筐	1.中号，食品级PE材质(外：615*430*305mm,承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
130	塑料周转箱	1.64*43*31cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
131	塑料周转箱	1.43*31*15cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
132	沥水筐	1.大号，食品级PE材质(外：560*415*195mm承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
133	沥水筐	1.中号，食品级PE材质(外：400*300*120mm承重20kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
134	油石	1.大号(210*75*25mm)，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
135	马斗	1.20cm，SUS304不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
136	份数盒	1.15cm1/1SUS304不锈钢，1.2mm厚，带盖(长52cm*宽32cm*高13cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
137	份数盒	1.15cm1/2SUS304不锈钢，1.2厚，带盖(长52cm*宽32cm*高9cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
138	合金筷	1.尺寸：27cm，金头高强度密胺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
139	保鲜膜	1.400mm/500米/卷，6卷/件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
140	垃圾桶	1.120L，塑料材质(长550mm宽470mm高880mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
141	垃圾桶	1.240L，塑料材质(长740mm宽595mm高975mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
142	擀面杖	1.榉木，60cm*φ5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
143	小擀面杖	1.鸡翅木，30cm*φ3.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
144	刀架	1.五格，不锈钢材质(20cm*12cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
145	抹布	1.中号，材质微纤维（30*30cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是
146	厨师帽	1.无纺布，中号（长20cm*高10cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
147	防烫手套	1.织物材质，29CM2双，39CM3双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
148	乳胶手套	1.乳胶材质，中号(掌宽：100mm)，大号(掌宽：110mm)各10双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
149	蝴蝶夹	1.不锈钢材质，9寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
150	扇形搁盘	1.304不锈钢1.2mm，尺寸：15*9*28.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
151	油古	1.SUS304不锈钢，2.0厚，10寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
152	面铲	1.不锈钢，13寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
153	漏铲	1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
154	饼铲	1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
155	斜口铲	1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
156	剪刀	1.碳钢，胶皮套，中号(18cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
157	羊毛油刷	1.水洗羊毛，木把(21cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	是
158	筷子消毒机	1.规格：285*240*335mm,电压：220V，容量：200双，材质：ABS+不锈钢机身。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
159	味盅	1.16cm 304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章)：_____

公司全称：内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司

日期：2026年09月01日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏进行勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 [redacted]-HSBS-GK-20260[redacted]-第1包 2026-09-01 [redacted]
内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司 2026-09-01 18:09:08