

序号	核心产品(“△”)	名称	规格	单位	数量
副食加工间					
1		80天然气大锅灶	1100*1150*800+350±1mm 250W/220V	台	2

2		双炒单温天然气灶	1800*1150*800+350± 1mm 250W*2/220V	台	1
3		灶间拼台柜	600*550*800+350±1mm	台	1
4		柜式调料车	500*800*800±1mm	台	1
5		六眼电磁煲仔灶	1200*800*800+100±1 mm 3.5KW*6/380V	台	1

6		电磁平扒炉	800*800*800+100±1mm 9KW/380V	台	1
7		电磁煮面桶	800*800*800+100±1mm 15KW/380V	台	1
8		自动豆浆机	597*708*1298±1mm ±1mm/7.5KW+1.2KW/380V 产量：50L	台	1
9		单拉门工作台	1600*800*800±1mm	台	1
10		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	2

11		柜式三连水池	600*600*800+150±1mm	台	1
12		风冷四门冷冻柜	1220*800*1995±1mm 715W/220V	台	2
13		风冷双门冷藏柜	1220*800*1995±1mm 715W/220V	台	1
14		地漏	600*300±1mm	块	6

15	△	油烟净化一体机	4200*1300±1mm	台	1
16		油烟净化一体机	4000*1000±1mm	台	1
17		灭火系统	CMJS22-2（双瓶组）	套	1

18		紫外线灯	30W	个	1
19		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1
20		烘干机	BY804/1600W/220V	个	1
21		毛巾架	60CM长，304不锈钢	套	1
蔬菜加工间					
1		柜式三连水池	1800*700*800+150mm	台	1
2		电热水器	2.2KW/220V/80L	台	1
3		三层沥水架	1500*700*1200±1mm	台	1
4		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	2

5		风冷四门冷冻柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	1
6		风冷双门冷藏柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	1
7		刀具消毒柜	900*600*1700±1mm 1.3KW/220V	台	1
8		柜式洗手池	500*500*800+150±1mm	台	1
9		烘干机	BY804/1600W/220V	个	1
10		毛巾架	60CM长，304不锈钢	套	1
11		紫外线灯	30W	个	1

12		洗地龙头	10m	台	1
主食加工间					
1		双门电热蒸车	1390*640*1690±1mm 12KW*2/380V	台	2
2		三层六盘电烤箱	1220*800*1650±1mm 20KW/380V	台	1
3		柜式电饼铛	800*800*800±1mm 5.2KW/380V	台	2
4		柜式电炸锅	800*800*800±1mm 12KW*2/380V	台	1
5		刀具消毒柜	900*600*1700±1mm 1.3KW/220V	台	1

6		压面机	800*1200*1300±1mm 2. 2KW/380V	台	1
7		和面机	900*600*960±1mm 2. 2KW/380V	台	1
8		柜式三连水池	800*700*800+150±1mm	台	1
9		柜式洗手池	500*500*800+150±1mm	台	1
10		烘干机	BY804/1600W/220V	个	1
11		电热水器	2. 2KW/220V/80L	台	1

12		风冷四门冷冻柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	2
13		风冷双门冷藏柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	1
14		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	2
15		单拉门工作台	1500*800*800±1mm	台	2
16		油烟净化一体机	7000*1000±1mm	台	1

17		紫外线灯	30W	个	2
18		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1
19		毛巾架	60CM长，304不锈钢	套	1
20		地漏	600*300±1mm	块	1
肉类加工间					
1		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	1
2		单拉门工作台	1600*700*800+150±1mm	台	1
3		柜式三连水池	1800*700*800+150±1mm	台	1
4		柜式洗手池	1500*500*800+150±1mm	台	1
5		烘干机	BY804/1600W/220V	个	1
6		刀具消毒柜	900*600*1700±1mm 1.3KW/220V	台	1

6		风冷四门双温冰柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	1
7		柜式绞肉机	900*570*780mm (±5%) 2.2KW/380V	台	1
8		落地锯骨机	720*570*1640mm (±5%)	台	1
9		地漏	600*300±1mm	块	1

10		紫外线灯	30W	个	1
11		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1
12		毛巾架	60CM长，304不锈钢	套	1
13		洗地龙头	10m	台	1
主食库					
1		风冷四门冷冻柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	2

2		风冷双门冷藏柜	1220*760*1995±1mm 715W/220V	台	1
3		四层平板货架	1200*500*1600±1mm	台	4
4		米面架	1200*500*500±1mm	台	2
5		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	套	1
洗消间					
1		盆具消毒柜	1500*850*1980±1mm 4.8KW/220V	台	1
2		餐具消毒柜	1200*600*1980±1mm 4.4KW/220V	台	2

3		筷子消毒车	700*500*800±1mm 340W/220V	台	2
4		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	1
5		柜式三连水池	800*700*800+150±1mm	台	2
6		地漏	600*300±1mm	块	2
7		洗地龙头	10m	台	1
8		热水器	2.2KW/220V/80L	台	1
9		紫外线灯	30W	个	1
10		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1
粗加工间					
1		柜式三连水池	800*700*800+150±1mm	台	2

2		刀具消毒柜	900*600*1700±1mm 1.3KW/220V	台	1
3		柜式洗手池	500*500*800+150±1mm	台	1
4		烘干机	BY804/1600W/220V	个	1
5		四层平板货架	1200*500*1600±1mm	台	3
6		单拉门工作台	1800*800*800±1mm	台	1
7		三层沥水架	1200*600*1200±1mm	台	1
8		洗地龙头	10m	台	1
9		地漏	600*300±1mm	块	2
10		紫外线灯	30W	个	1
11		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1

12		毛巾架	60CM长, 304不锈钢	套	1
女更衣室					
1		更衣柜	900*400*1800±1mm	台	2
2		鞋柜	900*400*1800±1mm	台	1
3		换鞋沙发	1200*600±1mm	台	1
4		衣观镜	600*1800±1mm	台	1
男更衣室					
1		更衣柜	900*400*1800±1mm	台	2
2		鞋柜	900*400*1800±1mm	台	1
3		换鞋沙发	1200*600±1mm	台	1
4		衣观镜	600*1800±1mm	台	1
卫生间					
1		洗手池柜带镜	600*600*900±1mm	套	1

2		全自动洗衣机	600*600*900±1mm	台	1
3		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	1
售饭区					
1		柜式四格 保温售饭台	1500*800*800±1mm 4KW/220V	台	8
2		双开门消毒柜	1310*650*1980±1mm 4.4KW/220V	台	4
3		单拉门工作台	1200*800*800±1mm	台	6
4		双层餐车	500*900*800±1mm	台	20
5		紫外线灯	30W	个	4
6		诱捕式灭蝇灯	15W/220V	个	7

大厅收餐区					
1		收残台带推车	1500*700*800±1mm	台	4
2		扫地机	615*412.5*1049±1mm	台	4
3		卫生专用小车	600*900*800±1mm	台	8
4		垃圾处理器	GWP500	套	1
大厅就餐区					
1		四人快餐桌椅	1200*600*760±1mm	套	54
2		柜式洗手池	800*600*800+150±1mm	台	2
3		热水器	2.2KW/220V/80L	台	2

4		直饮水机	1000*510*1470±1mm 5KW/380V	台	2
合计					

达旗七中二楼

序号		名称	规格	单位	数量
1		柜式五格保温售饭台	1800*1000*800±1mm m 4KW/220V	台	8
2		筷子消毒车	700*500*800±1mm 340W/220V	台	4
3		双开门消毒柜	1310*650*1980±1mm m 4.4KW/220V	台	2
4		柜式洗手池	3000*600*800+150 ±1mm	台	2
5		热水器	2.2KW/220V/80L	台	2

6		直饮水机	1000*510*1470±1mm 5KW/380V	台	2
7		四人快餐桌椅	1200*600*760±1mm	套	84
8		风冷四门双温冰柜	1220*800*1995±1mm 715W/220V	台	3
9		三层六盘电烤箱	1220*800*1650±1mm 20KW/380V	台	1
10		柜式调料车	500*800*800±1mm	台	4

11		全自动洗衣机	600*600*900±1mm	台	2
12		双门冰箱	680*800*1995±1mm 420W+273W 476L	台	8
13		电子点餐屏	≥50英寸	台	2
14		暖食灯	300*300±1	个	30
15		饮水机	1000*510*1470±1mm 5KW/380V	台	3
16		餐饮配套显示屏	9000*700	平米	6.3
17		工具消毒柜	1200*600*1800±1mm	台	6
18		电饼铛	800*800*800±1mm 5.2KW/380V	台	4
19		收残台带推车	1500*700*800±1mm	台	2

20		电蒸饭车	1390*640*1690±1mm 12KW*2/380V	台	3
21		开水器带底座	15KW	台	2
22		开水器带底座	9KW	台	3
23		热水器	2.2KW/220V/80L	台	3
24		留样柜	835*840*1945±1mm	台	2
小计					

达旗七

序号		名称	规格	数量	单位
1		木把手勺	10两 304材质	20	个
2		木把手铲	3#	5	个
3		木把饼铲	长度不小于30cm	5	个
4		面杖	30"	10	个
5		面杖	80"	3	个
6		食品夹	12"	50	个
7		锅扫	长度不小于30cm	30	个
8		百洁垫	15×10cm	30	个

9		水勺	16cm 304材质	20	个
10		水舀	4斤	10	个
11		油古	30"	20	个
12		漏壳	30"	20	个
13		密漏	22"	30	个
14		圆木柄把箴篱	10"	20	个
15		味盅	16"	100	个
16		一次性低帽	外形尺寸: 30×10cm±1mm	50	包
17		一次性中帽	外形尺寸: 29×23cm±1mm	10	包
18		丁晴一次性手套	长度35cm±1mm	30	盒
19		塑料口罩	14×7cm±1mm	100	个
20		无纺布蘑菇帽	均码	20	包
21		菜刀	2#十八子	30	把
22		菜刀	35Cm±1mm	10	把
23		剔骨刀	37cm±1mm	3	把
24		剁刀	35Cm±1mm	3	把
25		磨石	225×75×42mm±1mm	10	块
26		压力锅	44L	3	个
27		压力锅	36	2	个
28		长竹筷	长度不少于40cm	10	双
29		标识盒	200 525*360*233±1mm	30	个

30		标识盒	201 460*320*200±1mm	30	个
31		白方筐	0011 625*435*295±1mm	50	个
32		菜筐	0029 570*410*200±1mm	60	个
33		菜筐	0048 480*375*138±1mm	30	个
34		整理箱	70L 620*440*330±1mm	30	个
35		整理箱	45L 520*360*275±1mm	60	个
36		白桶	0094 Ø553*602	5	个
37		垃圾桶	Ø485*518 65L 0092	3	个
38		脚踏垃圾桶	68L	10	个
39		侧轮垃圾桶	240L	5	个
40		垃圾袋	大	30	包
41		垃圾袋	小	30	包
42		保鲜膜	45	30	卷
43		不锈钢盆	80"	10	个
44		不锈钢盆	60"	20	个
45		不锈钢盆	45"	10	个
46		不锈钢盆	40	30	个

47		不锈钢盆	70	10	个
48		不锈钢盆	50"	15	个
49		不锈钢漏盆	50	5	个
50		不锈钢汤盆	20"	30	个
51		洗洁精	5kg	8	桶
52		洗手液	500ml	24	瓶
53		尘推油	3.2L	4	桶
54		无水痕拖布	高约1.2米	50	把
55		套扫	高约0.9米	10	套
56		胶墩	45*10	30	个
57		砧板	直径45*5	10	个
58		塑料菜板	380*280*10mm±1mm	5	个
59		米饭铲	长度不小于25cm, 厚度不小于1.5mm	30	个
60		不锈钢筷子	长度不少于20cm, 厚度不小于1.0mm	1000	双
61		土豆刀	长度不小于18cm, 厚度不小于1mm,	50	个
62		钢刮板	长度不小于15cm, 厚度不小于1mm	5	个
63		塑刮板	13×10cm±1mm	5	个
64		扫面刷	长度不少于35cm	5	个
65		丁晴胶皮手套	长度约35cm	50	双

66		擦玻璃器配杆	2.4m杆	5	套
67		方盘	304材质 40*60*4.8±1mm	90	个
68		方盘	304材质带眼 40*60*4.8±1mm	90	个
69		方盘	50*35*4.8±1mm	20	个
70		方盘	40*30*4.8±1mm	20	个
71		硅胶垫	58*38±1mm	200	块
72		留样盒	304材质	200	个
73		电子秤	30kg	5	个
74		电子秤	300kg	2	个
75		克秤	151mm*151mm, 分 度值:0.1g0.5g 1. 测量范围	3	台
76		钢把打菜勺	五两	50	把
77		大腰斗	直径40厘米	3	个
78		尘推	60cm	30	个
79		剪刀	长度约22cm	30	把
80		水果刀	长度约30cm	5	把
81		羊毛刷	2#	20	把

82		羊毛刷	3#	20	把
83		高温手套	长约27-33cm	5	付
84		三角铲	长度约15cm, 厚度 不小于1mm	10	把
85		面粉筛	直径30cm	3	个
86		走锤	长24cm	5	个
87		微波炉	电压220V, 功率 700-1000W	5	台
88		电磁炉	电压: 220V, 功 率: 2200W	3	台
89		不沾烤盘	40×60cm±1mm	10	个
90		份数盆	304材质1/2*15 325*265*150±1mm	40	套
91		份数盆	304材质1/1*10 530*325*100±1mm	30	套
92		份数盆	304材质1/1*15 530*325*150±1mm	30	套
93		带齿冰夹	长度不小于18cm, 厚度不小于1mm	10	个
94		钢瓜果刨	长度不小于18cm, 厚度不小于1mm	20	个

95		三厘七分勺	长度不小于27.5cm, 厚度不小于1mm	30	个
96		自助汤勺	长度不小于34cm, 厚度不小于1mm,	5	个
97		餐巾纸	97mmx175mm±1mm	30	件
98		餐巾纸盒	100mmx200mm±1mm	100	个
99		六格快餐盘	304材质	600	个
100		密胺面碗	小号	600	带
101		密胺面碗	大号	600	个
102		钢把大铲	18	5	个
103		肉叉	长度不小于60cm, 厚度不小于1mm	10	个
104		擦丝器	长度不小于35cm	10	个
105		打蛋器	长度约30cm	5	个
106		复底汤桶	30cm	5	个
107		复底汤桶	50cm	5	个

108		复底汤桶	60cm	2	个
109		复底汤桶	40cm	5	个
110		保温桶	50L	5	个
111		边锅	50cm	15	个
112		边锅	60cm	5	个
113		料理机	6L	3	台
114		不粘锅	30cm	5	个
115		胡椒粉筒	高度约16.5cm	10	个
116		漏斗	口径约14cm	5	个
117		锅架	直径约28cm	10	个
118		量杯	5000ML	5	个
119		量杯	2000ML	5	个
120		地刷	45cm	10	个
121		地刮	45cm	10	个
122		抹布	40*40cm±1mm	300	块

123		围裙		100	条
124		半袖工衣	规格：XL-4XL	100	件
125		长袖工衣	规格：XL-4XL	100	件
126		袖套	长度约38cm	100	付
127		紫外线灯管	1.2m	10	套
128		诱捕灭蝇灯	38.5*18.5*32.5cm ±1mm	10	台
129		醋壶	10L	4	个
130		电加热保温汤桶	50L	4	个

131		冰箱专用温度计	测温量程：-30℃ ~40℃	50	个
132		温湿度计	测温量程：-50℃ ~200℃	10	个
133		不锈钢粘钩	大约5cm	50	个
134		五色刀套	12.5*5.5cm±1mm	10	套
135		洁厕剂	3.7L	8	桶
136		消毒液	3.7L	4	桶
137		喷壶	600ml	5	个
138		劳保手套	12付/包	10	包
139		白线手套	10付/包	10	包
140		小号垃圾袋	32cm	30	包
141		卫生间垃圾桶	高度约26cm	20	个

142		医药箱配药	18寸	10	个
143		超声波灭鼠器	使用范围：400-600平方 230*120*100±1mm /22W	10	台
144		粘鼠板	301*207±1mm	100	张
145		诱捕鼠器（智能红外）	600*132*182±1mm ABS+喷塑铁丝网	20	个
146		催干剂	20kg	10	桶
147		药液 （洗碗机专用药液）	20kg	10	桶
148		磨刀棍	T750	10	根
149		大铁锅	80#	2	个
150		翻面棍	60cm	10	根
合计					
共计					

三、三楼整改设备

分项预算单价（元）	分项预算单价（元）
8100	16200

13500	13500
1260	1260
1350	1350
9900	9900

9000	9000
9900	9900
11700	11700
3200	3200
3400	6800

3200	3200
12800	25600
9800	9800
540	3240

29400	29400
28000	28000
58000	58000

260	260
320	320
210	210
135	135
3400	3400
2250	2250
2200	2200
3400	6800

12800	12800
9800	9800
5400	5400
1800	1800
210	210
135	135
260	260

2480	2480
8550	17100
9900	9900
3800	7600
8500	8500
5400	5400

5850	5850
5850	5850
3400	3400
1800	1800
210	210
2250	2250

12800	25600
9800	9800
3400	6800
3200	6400
49000	49000

260	520
320	320
135	135
540	540
3400	3400
3200	3200
3400	3400
1800	1800
210	210
5400	5400

12800	12800
12600	12600
10800	10800
540	540

260	260
320	320
135	135
2480	2480
12800	25600

9800	9800
1600	6400
900	1800
320	320
8550	8550
7000	14000

3150	6300
3400	3400
3400	6800
540	1080
2480	2480
2250	2250
260	260
320	320
3400	6800

5400	5400
1800	1800
210	210
1600	4800
3400	3400
2100	2100
2480	2480
540	1080
260	260
320	320

135	135
3600	7200
3600	3600
3150	3150
450	450
3600	7200
3600	3600
3150	3150
450	450
2700	2700

2700	2700
320	320
4300	34400
7000	28000
2700	16200
900	18000
260	1040
320	2240

3150	12600
10800	43200
1170	9360
85500	85500
900	48600
5400	10800
2250	4500

6750	13500

整改设备

单价	金额
4950	39600
3150	12600
7000	14000
5400	10800
2250	4500

6750	13500
900	75600
12800	38400
9800	9800
1350	5400

2700	5400
7650	61200
3150	6300
135	4050
6750	20250
3600	22680
7000	42000
3800	15200
3150	6300

8550	25650
4050	8100
3400	10200
2250	6750
27000	54000

中厨杂设备

单价	金额
30	600
30	150
10	50
4	40
14	42
10	500
5	150
1	30

36	720
35	350
35	700
35	700
16	480
25	500
10	1000
5	250
18	180
25	750
2.5	250
10	200
85	2550
75	750
105	315
108	324
15	150
680	2040
440	880
3	30
35	1050

30	900
75	3750
20	1200
12	360
58	1740
34	2040
95	475
80	240
80	800
200	1000
24	720
20	600
36	1080
160	1600
110	2200
75	750
60	1800

140	1400
75	1125
90	450
4	120
27	216
6	144
50	200
18	900
30	300
225	6750
126	1260
70	350
6	180
10	10000
2	100
9	45
5	25
15	75
5	250

45	225
50	4500
50	4500
45	900
20	400
6	1200
10	2000
158	790
360	720
68	204
15	750
30	90
40	1200
15	450
45	225
12	240

10	200
30	150
6	60
45	135
30	150
380	1900
248	744
80	800
75	3000
90	2700
105	3150
7	70
8	160

6	180
27	135
58	1740
18	1800
25	15000
12	7200
20	12000
58	290
9	90
30	300
36	180
160	800
420	2100

600	1200
300	1500
380	1900
70	1050
80	400
220	660
120	600
12	120
12	60
15	150
16	80
10	50
45	450
45	450
5	1500

18	1800
40	4000
40	4000
5	500
260	2600
320	3200
460	1840
445	1780

140	7000
24	240
5	250
25	250
22	176
20	80
5	25
25	250
11	110
5	150
12	240

440	4400
720	7200
6	600
280	5600
120	1200
90	900
85	850
250	500
7	70

技术参数

规格：1100*1150*800mm+350mm±1mm
不锈钢材质采用优质304不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作；
炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.3mm制作；
围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm；
炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控；
炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.0mm制作，夹层内覆隔热棉厚度40mm制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸Φ420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度10mm；
风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2；
来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀；
水管：采用优质不锈钢4分卡压直接管拼装而成；
脚通：内管采用镀锌板Φ48厚度不小于2.0mm制作，套管采用优质不锈钢圆管Φ51厚度不小于1.3mm制作；
炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。
★履约验收要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供燃气炒菜灶的中国国家强制性产品认证证书原件供采购人辅助核验，不提供采购人有权解除合同，到货抽检不合格不予验收。

规格：1800*1150*800mm+350±1mm 不锈钢材质采用优质304不锈钢 炉面：采用优质不锈钢板厚度不小于1.3mm制作；冲压、折弯一体成型，下衬隔热棉厚度10mm制作； 炉架：采用国标4*4角铁焊接制作；折弯成型，无焊接，上衬镀锌板厚度1.3mm制作； 围板：采用优质不锈钢板厚度不小于1.0mm； 炉头：采用下进风高效节能炉头，带前预混功能可有效降燃气与空气充分混合，使得燃烧充分；每个炉头配套带电子点火及自动熄火保护装置，采用连动气阀及连动风门，实现火力大小精准调控； 炉膛：采用双层镀锌板厚度不小于1.0mm制作，夹层内覆隔热棉厚度40mm制作；膛壁采用圆形一体式耐高温耐火砖，尺寸φ420*40mm，四周及底部覆盖耐高温耐火水泥厚度10mm； 风机：每个炉头装有低噪音中压铝壳强力风机；风机电压：220V，风机功率：250W*2； 来水：每个炉头装有摇摆水龙头，前置来水控制阀； 水管：采用优质不锈钢4分卡压直接管拼装而成； 脚通：内管采用镀锌板φ48厚度不小于2.0mm制作，套管采用优质不锈钢圆管φ51厚度不小于1.3mm制作； 炉脚：采用不锈钢可调子弹脚。 ★履约验收要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供燃气炒菜灶的中国国家强制性产品认证证书原件供采购人辅助核验，不提供采购人有权解除合同，到货抽检不合格不予验收。
采用304优质不锈钢拉丝板，面板:1.0mm厚,前板，侧板，背板1.0mm厚，不锈钢重力脚
采用304优质不锈钢拉丝板，面板:1.0mm厚,前板，侧板，背板1.0mm厚，不锈钢重力脚
多眼工作配置，可根据客户需求定制，配独立开关，可分开或同时工作。底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间。优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。

本机适用于制作铁板鱿鱼、牛排、手抓饼、鸡蛋饼、煎饼果子、铜锣烧、煎饺、炒饭等。加厚铁板，超大工作台面，轻松应对各类食材，可以加设油渣分离隔油槽，轻松隔油。温控开关控制范围50-250度，可自由调节，系统精确恒温。380V电压为8档火力调节，控制烹饪效果。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。
本机适用于烫煮粉面、麻辣烫、云吞、饺子、肉丸肉片、青菜等各种食材。火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。10档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。显示功能：1、功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。2、电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见)。3、运行时间显示(显示工作累计时间)。4、菜单提醒(进入菜单模式，固定菜单完成后，可语音提醒)。5、编程烹饪(LED无损触屏启动15个自编菜单可以使用；每个菜单分别对：工作段、时间、火力参数进行设定编程)6、故障代码显示(双LED显示系统，都可以显示用电量，当前输出功率，故障代码都有清晰的中文显示)。电磁炉具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能。
1、功能升级:新增“预约加时、预约减时、停止”功能，0-24小时预约选择，实现真正意义上的预约制浆(确保豆浆品质)； 2、智能进水:设有自动进水装置，预约时间一到机器自动进水，加水完成后自动制作饮品。并设置三重进水保护(2个电子控制+1个机械控制)，安全可靠； 3、多样选择:公司同时推出单台、组合式套装，用户可根据自身需求选购单/双组合/多组合机型，如50L、100L、150L、200L.....。亦可选择制作多品类的饮品，满足不同的消费者需求； 4、380V三相电:7500W大功率，可以实现快速制浆； 5、配套升级:方形地台+漏电开关+食品级双头接水管。
采用304优质不锈钢拉丝板； 台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。 柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节， 门板:1.0mm厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。

采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。配混水龙头。
功率220V/50HZ；容积≥503L 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷冻温度：-6℃—18℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供中国国家强制性产品认证证书原件供采购人辅助核验，不提供采购人有权解除合同，到货抽检不合格不予验收。
功率220V/50HZ；容积≥503L 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷藏温度：-2℃-8℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供中国国家强制性产品认证证书原件供采购人辅助核验，不提供采购人有权解除合同，到货抽检不合格不予验收。
不锈钢地漏耐腐蚀性强，表面会形成致密的氧化铬薄膜，能有效阻挡水分和化学物质的侵蚀，抗拉强度和硬度高，延展性和韧性好，不易变形，卫生环保且易清洁，排水效率高

1、出风口方向：前/上/后三向出风。2、整体采用优质1.0mm304不锈钢制作，烟罩采用机械分解技术，高效处理油脂油烟。3、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。4、烟罩具有智能控制面板，挥手触控，智能诊断多种工作状态显示。5、采用优质通用LED灯管，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩，照明效果优良。6、维护方便简单。全模块化结构设计，方便组装，搬运，安装。节省物况成本。7、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向。★设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》进行机械破坏负荷试验、规定弯曲破坏负荷结果合格，合同签订后15个工作日内提供第三方检测机构出具的检测报告，不提供采购人有权解除合同。★烟罩一体油烟净化设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》，电动机在经过非正常试验之后，在冷却至室温时，电动机应能承受标准（绝缘电阻和电气强度）规定的电气强度试验。合同签订后15个工作日内提供第三方检测机构出具的检测报告。★烟罩一体油烟净化设备控制面板依据GB/T 2423.16-2022/方法1 严酷等级1标准进行28天长霉试验，结果为0级（显微镜(放大 50倍)下观察未见生长）。提供带CNAS或CMA 标识的检测报告扫描件，不提供采购人有权解除合同。★电源变压器材质环氧树脂符合GB/T 1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法，合同签订后15个工作日内提供第三方检测机构出具的检测报告原件，不提供采购人有权解除合同。

1、出风口方向：前/上/后三向出风。2、整体采用优质1.0mm304不锈钢制作，烟罩采用机械分解技术，高效处理油脂油烟。3、内置轻质隔水板，内置预过滤均风网，高效拦截大部分大颗粒油脂。4、烟罩具有智能控制面板，挥手触控，智能诊断多种工作状态显示。5、采用优质通用LED灯管，铝合金灯体+钢化玻璃灯罩，照明效果优良。6、维护方便简单。全模块化结构设计，方便组装，搬运，安装。节省物况成本。7、内置低噪音离心风机，电机性能稳定，寿命长，独立包装，可在安装现场调整方向。

1、CMJS型厨房灭火装置能全天候自动监控厨房灶台火情，发现火情可以自动或者手动启动设备扑灭火情，启动方式为机械式启动、电辅助报警，性能可靠；
2、工作电源:AC220V±15%, 50W，备用电源:DC12V；
3、装置外形尺寸:双瓶组
4、贮气瓶充装压力6.0-12MPa；双瓶组喷嘴数量≥18个，感温器动作温度183° C±5° C；
★5、灭火剂充装质量≥24kg，并提供药剂无毒试验报告。药剂保质期不得低于3年。合同签订后15个工作日内提供报告原件，不提供采购人有权解除合同。
★6、合同签订后15个工作日内提供《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》出具的型式检验报告，提供《应急管理部消防产品合格评定中心》出具的消防产品认证证书，提供标注CMA和CNAS标志检测报告，不提供采购人有权解除合同。

利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁
优质塑料外壳，红外感应，热风干手，适用于各类场所洗手间，防护等级IPX
采用国标304不锈钢，，抗锈蚀能力强，长期使用较稳定，硬度高，刚性好，不易变形，材质本身无涂层顾虑，表面光滑，壁厚1.0以上
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。配混水龙头。
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。

功率220V/50HZ; 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷冻温度：-6℃—18℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书。
功率220V/50HZ; 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷藏温度：-2℃—8℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书。
304/1.0，热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率1300w，可放砧板直径500mm。
-台面SUS 304 1.0mm; -星盆SUS 304 1.0mm; -侧板 SUS 304 1.0mm; - 档背规格SUS 304 40*300Hmm; 带感应水龙头。
优质塑料外壳，红外感应，热风干手，适用于各类场所洗手间，防护等级1PX
采用国标304不锈钢，抗锈蚀能力强，长期使用较稳定，硬度高，刚性好，不易变形，材质本身无涂层顾虑，表面光滑, 壁厚1.0以上
利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线

规格：10M型1、采用开放式洗地龙头；2、洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；3、不锈钢护套软管长度伸缩10米：长约10米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；4、洗地龙头软管可承受100度的高温及高压；5、流量：配有“增压泵”。
1、板材：内外箱和门体0.5/201#，外后背0.5镀锌板，上围板、外下前脸0.6/201# 2、蒸饭盘：1KG/304#（常规米盘和馒头盘各半； 3、温度控制、时间控制、带温度显示、溢水保护、缺水断电。
全新升级，加深炉膛，9+9发热管设计，烘烤更均匀；每层上火、下火即可同时控温，也可分别单独控温；特殊的炉膛设计能确保烘焙食品色泽均匀；炉温可在室温~300℃范围内任意调节，并能自动恒温；采用先进的微电脑IC控制器，智能化程度高，控制精确；精美的不锈钢拉手，美观、耐用、易清洁。耐高温的大玻璃视窗能让你更方便观察膛内的烘焙效果；符合卫生要求的密封胶条，经久耐用，密封效果好；炉膛设计简洁大方，选用符合卫生要求的镀铝板，经久耐用。
锅体原材料选择优质铝锭，一次性压铸成型，升温快，无异味；数值型控制面板，数显操作，简单方便，温控传感探头，温度控制感更精确；底部整体设计，防止蟑螂老鼠，以及用电安全；食品级硅胶密封圈，增加箱体密封性；台面+箱体侧板0.8不锈钢材质，同行业领先，加重机脚，可调节水平高度，提升锅体稳定性。
尺寸：800*800*800mm±1mm全不锈钢机身结构；可调不锈钢脚，放置平稳；采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型；新型深冲压式炸缸（18L），炸缸底部有V形冷凉区沉积渣物；放油阀设置自锁装置，防止误操作；带有235℃超温安全装置,可手动复位 EGO温控器，温度调节60℃ ~ 190℃ ； 12KW*2/380V
304/1.0，热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率1300w，可放砧板直径500mm。

1. 压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度：260 (mm) 2. 电压：380V 功率：≤1.5kw 3. 设备产量：150kg 4. 外形尺寸：1150*620*1380mm(±5%) 5. 加大防护网，有效保护使用者安全。 6. 斜齿轮单边旋转调节，方便快捷。装上不同面刀，可制作多种规格面条，还可压馄饨皮, 饺子皮, 包子皮, 馒头皮等。 链条传动，其噪音低，效率高。
1. 电压：380V 功率≤1.5kW 2. 一次和面量：25kg 设备产量：200kg/h 3. 外形尺寸：780*530*930mm (±5%) 4. 和面机防护门处设有安全连锁机构（打开上盖可自动断电停机），保障安全。 ★5. 所投设备依据GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.11-2023完成食品接触产品卫生认证试验，试验结论合格。其中：设备不锈钢板按照 GB 31604.1-2023、GB 5009.156-2016 开展检测，铅、镉、铬、锰、镍、镉、砷等理化指标迁移试验结果全部合格。（投标人所提供的资料必须真实有效，合同签订后15个工作日内提供CMA认证的第三方检测（试验）报告及食品接触卫生认证证书复印件。）
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢, 门板为双层, 中间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚，带混水龙头。
-台面SUS 304 1.0mm; -星盆SUS 304 1.0mm; -侧板 SUS 304 1.0mm; - 档背规格SUS 304 40*300Hmm; 带感应水龙头。
优质塑料外壳，红外感应，热风干手，适用于各类场所洗手间，防护等级1PX
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效

功率220V/50HZ; 1、风冷式; 微电脑智能控制。 2、R290制冷剂; 3、优质不锈钢; 4、采用整体发泡技术, 加厚发泡层, 使用环戊烷发泡剂 ; 5、门封条可拆卸; 6、7、内外壳胆不锈钢; 8、数字式电子式双温控制器; 9、风冷蒸发器可自动除霜, 层架高度可调; 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机; 11、制冷速度快, 制冷效果好; 12、冷冻温度: -6℃—18℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书;
功率220V/50HZ; 1、风冷式; 微电脑智能控制。 2、R290制冷剂; 3、优质不锈钢; 4、采用整体发泡技术, 加厚发泡层, 使用环戊烷发泡剂 ; 5、门封条可拆卸; 6、7、内外壳胆不锈钢; 8、数字式电子式双温控制器; 9、风冷蒸发器可自动除霜, 层架高度可调; 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机; 11、制冷速度快, 制冷效果好; 12、冷藏温度: -2℃-8℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书;
采用304优质不锈钢拉丝板, 台面:1.0mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体: 侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢; 中层板活动可调节, 门板:1.0mm厚不锈钢, 门板为双层, 中间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板, 台面:1.0mm, 下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体: 侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢; 中层板活动可调节, 门板:1.0mm厚不锈钢, 门板为双层, 中间采用静音泡沫填充, 采用滑悬挂轮双向推拉, 下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
1、出风口方向: 前/上/后三向出风。2、整体采用优质1.0mm304不锈钢制作, 烟罩采用机械分解技术, 高效处理油脂油烟。3、内置轻质隔水板, 内置预过滤均风网, 高效拦截大部分大颗粒油脂。4、烟罩具有智能控制面板, 挥手触控, 智能诊断多种工作状态显示。5、采用优质通用LED灯管, 铝合金灯体+钢化玻璃灯罩, 照明效果优良。6、维护方便简单。全模块化结构设计, 方便组装, 搬运, 安装。节省物况成本。7、内置低噪音离心风机, 电机性能稳定, 寿命长, 独立包装, 可在安装现场调整方向。

利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁
采用国标304不锈钢，抗锈蚀能力强，长期使用较稳定，硬度高，刚性好，不易变形，材质本身无涂层顾虑，表面光滑，壁厚1.0以上。
不锈钢地漏耐腐蚀性强，表面会形成致密的氧化铬薄膜，能有效阻挡水分和化学物质的侵蚀，抗拉强度和硬度高，延展性和韧性好，不易变形，卫生环保且易清洁，排水效率高。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。带混水龙头。
-台面SUS 304 1.0mm; -星盆SUS 304 1.0mm; -侧板 SUS 304 1.0mm; - 档背规格SUS 304 40*300Hmm; 带感应水龙头。
优质塑料外壳，红外感应，热风干手，适用于各类场所洗手间，防护等级IPX
304/1.0，热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率1300w，可放砧板直径500mm。

功率220V/50HZ;
1、风冷式; 微电脑智能控制。
2、R290制冷剂;
3、优质不锈钢;
4、采用整体发泡技术, 加厚发泡层, 使用环戊烷发泡剂 ;
5、门封条可拆卸;
6、7、内外壳胆不锈钢;
8、数字式电子式双温控制器;
9、风冷蒸发器可自动除霜, 层架高度可调;
10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机;
11、制冷速度快, 制冷效果好;
12、冷藏温度: -2℃-8℃、冷冻温度: -6℃--18℃
★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书;
★14. 合同签订后15个工作日内提供风冷四门双温冰柜的检测项目 (提供专业检测机构出具的检验报告复印件, 带 CMA或CNAS 标识)
包括但不限于: 对触及带电部件的防护 输入功率和电流

产品描述: 适用于将鲜肉绞制成肉馅。
1. 电压: 380V 功率 $\leq$ 2.2kw
2. 工作效率: 绞肉产量: 400-600kg/h。
3. 外形尺寸: 900*570*780mm ($\pm$ 5%)
4. 产品配备紧急停止按钮 (紧急情况下可一键停机) 等安全装置保障安全, 绞肉组件均选用不锈钢设计且可快速拆卸, 方便使用后冷藏或清理。

产品功能: 设备适合各种带骨冷冻肉或冷藏肉及鱼类进行切断加工。切割厚度调节方便, 产品厚度均匀一致, 切面整齐光滑。设备清洗时无需任何工具, 手动操作即可, 方便快捷。只有在更换锯条时才需要进行调整, 以获得更好的操作性能。
1. 电压: 220V 功率 $\leq$ 1800w;
2. 工作效率: 200-500kg/h;
3. 尺寸: 外形尺寸: 720*570*1640mm ($\pm$ 5%)、可切割最大尺寸: 宽235*310mm、锯条尺寸: 2100mm。
4. 设备需设有安全连锁机构 (开门可自动断电停机) 及紧急停止按钮 (紧急情况下可一键停机) 等安全装置保障安全。
★5. 所投设备依据GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB4806.11-2023完成食品接触产品卫生认证试验, 试验结论合格。其中: 设备外壳、刀具按照 GB 31604.1-2023、GB 5009.156-2016 开展检测, 铅、镉、铬、锰、镍、镉、砷等理化指标迁移试验结果全部合格。(投标人所提供的资料必须真实有效, 合同签订后15个工作日内提供CMA认证的第三方检测 (试验) 报告及食品接触卫生认证证书复印件。)

不锈钢地漏耐腐蚀性强, 表面会形成致密的氧化铬薄膜, 能有效阻挡水分和化学物质的侵蚀, 抗拉强度和硬度高, 延展性和韧性好, 不易变形, 卫生环保且易清洁, 排水效率高

利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁
采用国标304不锈钢，抗锈蚀能力强，长期使用较稳定，硬度高，刚性好，不易变形，材质本身无涂层顾虑，表面光滑，壁厚1.0以上
规格：10M型1、采用开放式洗地龙头； 2、洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板； 3、不锈钢护套软管长度伸缩10米：长约10米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm； 4、洗地龙头软管可承受100度的高温及高压； 5、流量：配有“增压泵”
功率220V/50HZ； 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷冻温度：-6℃—18℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书。

功率220V/50HZ; 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷藏温度：-2℃-8℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚
采用304优质不锈钢拉丝板
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁。
• 钣金采用SUS304不锈钢材料制作。 • 保温密封夹层采用发泡工艺制作。 • 轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。 • 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 • 柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。 • 柜内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。
• 钣金采用SUS304不锈钢材料制作。 • 保温密封夹层采用发泡工艺制作。 • 轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。 • 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。 • 柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。 • 柜内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。

采用304优质不锈钢材质，远红外线高温消毒，120℃-180℃，消毒后干爽无水，箱体带食品级不锈钢网格筐，筷子竖直摆放，带定时开关，自动温控，可移动。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚，带混水龙头。
不锈钢地漏耐腐蚀性强，表面会形成致密的氧化铬薄膜，能有效阻挡水分和化学物质的侵蚀，抗拉强度和硬度高，延展性和韧性好，不易变形，卫生环保且易清洁，排水效率高
规格：10M型1、采用开放式洗地龙头；2、洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；3、不锈钢护套软管长度伸缩10米：长约10米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；4、洗地龙头软管可承受100度的高温及高压；5、流量：配有“增压泵
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效
利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm;后背1.0mm，星盆:1.0mm，柜体:侧板、底板1.0mm厚不锈钢;门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚，带混水龙头。

304/1.0，热风烘干，紫外线消毒。玻璃敞门，可放砧板直径500mm，铝合金把手。220v/50Hz, 功率1300w，可放砧板直径500mm。
-台面SUS 304 1.0mm; -星盆SUS 304 1.0mm; -侧板 SUS 304 1.0mm; -挡背规格SUS 304 40*300Hmm，带感应水龙头。
优质塑料外壳，红外感应，热风干手，适用于各类场所洗手间，防护等级1PX
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度1.0mm。脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚
规格：10M型1、采用开放式洗地龙头；2、洗地龙头配件：轮盘、底座、铸铜、铸铝、弹簧盘、弹簧盘盖、弹簧、臂、铝芯、胶管套、新铸铜、胶管、花洒头连环、冷扎钢板；3、不锈钢护套软管长度伸缩10米：长约10米可自由拉伸，轮盘直径：368mm，轮盘厚度：182mm，龙头高度：约400mm，轮盘宽度：约421mm；4、洗地龙头软管可承受100度的高温及高压；5、流量：配有“增压泵
不锈钢地漏耐腐蚀性强，表面会形成致密的氧化铬薄膜，能有效阻挡水分和化学物质的侵蚀，抗拉强度和硬度高，延展性和韧性好，不易变形，卫生环保且易清洁，排水效率高
利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌，病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程无刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁

采用国标304不锈钢，，抗锈蚀能力强，，长期使用较稳定，硬度高，刚性好，不易变形，材质本身无涂层顾虑，表面光滑,壁厚1.0以上
采用304优质不锈钢拉丝板，门板:1.0mm,门子为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板:1.0mm，中层板活动可调节，后封板1.0mm。配不锈钢可调重力脚
采用304优质不锈钢拉丝板，门板:1.0mm,门子为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板:1.0mm，中层板活动可调节，后封板1.0mm。配不锈钢可调重力脚
优质皮革，透气舒爽，耐承重，实木框架
采用高分子环保材质，防潮，防腐，不易变形，防爆镜面
采用304优质不锈钢拉丝板，门板:1.0mm,门子为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板:1.0mm，中层板活动可调节，后封板1.0mm。配不锈钢可调重力脚
采用304优质不锈钢拉丝板，门板:1.0mm,门子为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板:1.0mm，中层板活动可调节，后封板1.0mm。配不锈钢可调重力脚
优质皮革，透气舒爽，耐承重，实木框架
采用高分子环保材质，防潮，防腐，不易变形，防爆镜面
优质陶瓷一体盆，全封闭背板，防虫防潮防水汽，智能雷达感应灯，ENF多层实木板，高品质静音缓冲铰链，防爆镜面

超薄省空间，洁净更出色，原创冲浪洗科技，BLDC变频电机，强劲动力更高效，AI动平衡科技，平稳洗甩不跳舞，多样化程序，大容量
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程伍刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁。
柜式四格保温售饭台，采用304优质不锈钢拉丝板，厚度1.0。 台面：采用优质304不锈钢板厚度不小于1.0mm； 内胆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm 电压/功率：220V/4KW；电加热：恒温控制；微电脑控制，缺水保护 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配4个304带盖份数盒530*325*150mm±1mm
1、•钣金采用SUS304不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒•柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。框内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。 ★2、消毒柜等级：二星级。合同签订后15个工作日内提供符合国家卫生执行标准：GB1798 8-2008检测报告，带CMA或CNAS标识。
采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm，下衬加强板采用10mm木板并用38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。 柜体:侧板、层板、底板1.0mm厚不锈钢;中层板活动可调节，门板:1.0mm厚不锈钢,门板为双层,中间采用静音泡沫填充,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，下带加筋厚度1.0mm，立柱采用38*38方管，拉手采用Φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。
利用纯物理的UVC波段进行消毒，能有效杀灭空气，水体及物体表面的细菌、病毒和有害微生物，具有出色的透光性，耐高温性和高硬度，有效过滤杂光并保证长久使用寿命，辐射强烈，253.7短波紫外线。
物理诱捕，利用昆虫的趋光性进行物理吸引，全程伍刺激性气味，采用国际认可度安全性技术，输出电压稳定且绝缘性好，确保使用安全高效，采用新型塑料结构，具有永不生锈的特点，且表面光滑易于清洁

采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，下带加筋厚度1.0mm，立柱采用38*38方管，拉手采用Φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮
清洁宽度11in/280mm, 理论清洁效率(每小时)6300ft ² /585m ² 最大行进速度2.17mph/3.5kmh刷子转速RPM160, 对地压力26磅/12千克，清水箱容积1.3gal/5L, 污水箱容积1.3gal/5L 电池电压36, 可调节手柄，易于拆卸的污水箱，标配的盘刷配备磨损提示器，适合于不同的地面材质提示音会提醒刷头的替换时间，绿灯，黄灯和红灯的装置会提醒操作员剩余电池量，无噪音工作，易于使用和操作，维护简单
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，下带加筋厚度1.0mm，立柱采用38*38方管，拉手采用Φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮
外形尺寸：1802*800*1474±1mm；垃圾种类：混合型；处理能力：450Kg/H；粉碎系统：5.5 kW；脱水系统：1.5 kW；循环水泵功率：0.9kW；总功率：8kw/380v/50Hz；优质不锈钢国标板材，该机器一般用于洗碗间里与输送带. 冲洗水槽配套使用，也可单独使用，环绕广角喷淋配置及自动水位控制系统，自动热过载保护功能，高硬度持耐磨硬质合金粉碎刀，磁性金属异物安全拦截系统，大功率破碎处理电机，易于拆卸的不锈钢网筛篮、滤筒和螺旋传送装置。
餐桌腿主管规格三角异型管1.7厚，上下包有铁板，激光切割，激光焊接。 餐桌面:120*70*2.3实木多层板贴防火板清漆封边。 餐椅架主管规格22圆铁管1.5厚，激光切割，二氧焊接。焊口打磨平整。 餐椅坐面:PP塑料一体成型。 餐桌腿、餐椅腿处理抛丸机沙光，磷化，高温静电喷塑而成。
-台面SUS 304 1.0mm; -星盆SUS 304 1.0mm; -侧板 SUS 304 1.0mm; - 档背规格SUS 304 40*300Hmm，带感应水龙头。
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效

逐层步进分层加热技术，逐层沸腾实现冷热水分离，避免重复加热；304无压内胆，表面防指纹处理，耐腐蚀，端头一体拉伸成型工艺，承压性能卓越安全无异味，用水卫生健康，抗酸耐腐蚀耐用，采用进口SUS800不锈钢加热管，五级精细过滤，出水直接喝，长效反渗透RO膜 ★合同签订后15个工作日内提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

备注
柜式四格保温售饭台，采用304优质不锈钢拉丝板，厚度1.0。 台面：采用优质304不锈钢板厚度不小于1.0mm； 内胆：采用优质不锈钢板厚度1.0mm 电压/功率：220V3KW；电加热：恒温控制；微电脑控制，缺水保护； 台脚：采用可调不锈钢子弹脚。 配5个304带盖份数盒530*325*150mm±1mm
采用304优质不锈钢材质，远红外线高温消毒，120℃-180℃，消毒后干爽无水，箱体带食品级不锈钢网格筐，筷子竖直摆放，带定时开关，自动温控，可移动。
1、•钣金采用SUS304不锈钢材料制作。保温密封夹层采用发泡工艺制作。轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒•柜内温度可达120℃高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。框内温度均匀无死角，可持续高温120℃以上工作15分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病毒，符合国家对消毒柜的要求。 ★2、消毒柜等级：二星级，合同签订后15个工作日内提供符合国家卫生执行标准：GB1798 8-2008检测报告，带CMA或CNAS标识。
-台面SUS 304 1.0mm； -星盆SUS 304 1.0mm； -侧板 SUS 304 1.0mm； - 档背规格SUS 304 40*300Hmm；带感应水龙头。
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效。

逐层步进分层加热技术，逐层沸腾实现冷热水分离，避免重复加热；304无压内胆，表面防指纹处理，耐腐蚀，端头一体拉伸成型工艺，承压性能卓越安全无异味，用水卫生健康，抗酸耐腐蚀耐用，采用进口SUS800不锈钢加热管，五级精细过滤，出水直接喝，长效反渗透RO膜 ★合同签订后15个工作日内提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。
餐桌腿主管规格三角异型管1.7厚，上下包有铁板，激光切割，激光焊接。 餐桌面:120*70*2.3实木多层板贴防火板清漆封边。 餐椅架主管规格22圆铁管1.5厚，激光切割，二氧焊接。焊口打磨平整。 餐椅坐面:PP塑料一体成型。 餐桌腿、餐椅腿处理抛丸机沙光，磷化，高温静电喷塑而成。
功率220V/50HZ； 1、风冷式；微电脑智能控制。 2、R290制冷剂； 3、优质不锈钢； 4、采用整体发泡技术，加厚发泡层，使用环戊烷发泡剂； 5、门封条可拆卸； 6、7、内外壳胆不锈钢； 8、数字式电子式双温控制器； 9、风冷蒸发器可自动除霜，层架高度可调； 10、使用高效、低噪音全封闭Cubigel压缩机； 11、制冷速度快，制冷效果好； 12、冷藏温度：-2℃-8℃。 ★13. 合同签订后15个工作日内提供中国国家强制性产品认证证书； ★14. 合同签订后15个工作日内提供风冷四门双温冰柜的检测项目（提供专业检测机构出具的检验报告复印件，带 CMA或CNAS 标识） 包括但不限于：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度的检验内容
全新升级，加深炉膛，9+9发热管设计，烘烤更均匀；每层上火、下火即可同时控温，也可分别单独控温；特殊的炉膛设计能确保烘焙食品色泽均匀；炉温可在室温~300° C范围内任意调节，并能自动恒温；采用先进的微电脑IC控制器，智能化程度高，控制精确；精美的不锈钢拉手，美观、耐用、易清洁。耐高温的大玻璃视窗能让你更方便观察膛内的烘焙效果；符合卫生要求的密封胶条，经久耐用，密封效果好；炉膛设计简洁大方，选用符合卫生要求的镀铝板，经久耐用。
采用304优质不锈钢拉丝板，面板:1.0mm厚,前板，侧板，背板1.0mm厚，不锈钢重力脚

超薄省空间，洁净更出色，原创冲浪洗科技，BLDC变频电机，强劲动力更高效，AI动平衡科技，平稳洗甩不跳舞，多样化程序，大容量
冷藏-2℃-10℃，冷冻-5℃--20℃，一级能效。
立式双屏点餐一体机，前屏学生点餐，后屏后厨显示订单，落地摆放，适合食堂入口自助点餐； 自带收银、刷卡、人脸摄像头，无需额外设备； 适合大学校、千人食堂分流，减少窗口排队。
依靠红外辐射制热，卤素/红外灯泡发出远红外线，直接辐射食物锁温，不烘烤空气；只保温、不二次煮熟菜品，维持餐品60℃以上安全出餐温度，灯罩铝反光板聚拢热量，升温均匀。 功率：250W/灯泡，220V - 安装：吊顶链条悬挂，高度可调节。
逐层步进分层加热技术，逐层沸腾实现冷热水分离，避免重复加热；304无压内胆，表面防指纹处理，耐腐蚀，端头一体拉伸成型工艺，承压性能卓越安全无异味，用水卫生健康，抗酸耐腐蚀耐用，采用进口SUS800不锈钢加热管，五级精细过滤，出水直接喝，长效反渗透RO膜
大屏清晰显示当日菜品价格，菜品实时更新，分时段自动切换菜品，达到了食安信息公式一体化，一屏多用，统一后台管理，多窗口同步更新，商用屏耐用，适合长时间开机。
304/1.0，带热风循环+紫外线消毒。 玻璃敞门。铝合金把手。电压220v/50Hz, 功率1200w。
锅体原材料选择优质铝锭，一次性压铸成型，升温快，无异味；数值型控制面板，数显操作，简单方便，温控传感探头，温度控制感更精确；底部整体设计，防止蟑螂老鼠，以及用电安全；食品级硅胶密封圈，增加箱体密封性；台面+箱体侧板0.8不锈钢材质，同行业领先，加重机脚，可调节水平高度，提升锅体稳定性。
采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度1.0mm，下带加筋厚度1.0mm，立柱采用38*38方管，拉手采用Φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮

1、板材：内外箱和门体0.5/201#，外后背0.5镀锌板，上围板、外下前脸0.6/201# 2、蒸饭盘：1KG/304#（常规米盘和馒头盘各半； 3、温度控制、时间控制、带温度显示、溢水保护、缺水断电。
温度与水位检测系统同步控制，保证沸腾开水，配备缺水断电保护装置，设备性能安全可靠，全不锈钢制造，具备自动进水，自动测温，自动恒温功能，380V
温度与水位检测系统同步控制，保证沸腾开水，配备缺水断电保护装置，设备性能安全可靠，全不锈钢制造，具备自动进水，自动测温，自动恒温功能，380V
80L全钢无缝胆镁棒免更换，水电分离，一级能效。
835*840*1945;温度范围：2m ² -10m ² ；风冷，440w,电子温控，不锈钢层架，220v/50HZ;1.授权扫脸、扫码开门，留有记录，便于管理；2.全程数据视频自动记录，效率与可信度高;3平台化管理，全部终端全系统管理与监督；4.智能温度控制，确保食品合适环境储存;5.违规使用，自动报警，全过程有据可查，使处罚有依据;6.边框、中梁带发热丝，有效防凝露;7.双层中空LOW-E玻璃门，带自动回归;8.高效压缩机，科学风道设计，降温速度快

参数
10两，优质304不锈钢制作，把手为木质结构
优质不锈钢制作，把手为木质结构，3#
优质不锈钢制作，把手为木质结构厚度不小于1mm,长度不小于30cm
采用优质实木材料制作，30”，长度25-30cm
采用优质实木材料制作,80”，长度75-80cm
采用优质不锈钢制作，12”
结实耐用，优质竹木长度不少于30cm
外形尺寸：15×10cm,去污性强，结实耐用不伤手

优质304不锈钢制作 勺口直径16cm
优质不锈钢制作 4斤
优质不锈钢制作 30"
优质不锈钢制作30"
优质不锈钢制作 22"
优质不锈钢制作，把手为木质结构10"
优质不锈钢制作 16"
外形尺寸：30×10cm阻挡毛发掉落，干净省事，吸汗透气
外形尺寸：29×23cm阻挡毛发掉落，干净省事，吸汗透气
安全耐敏，无乳胶蛋白，耐油耐酸碱，韧性好，不易破
外形尺寸：14×7cm强效阻隔飞沫口水，食品级安全材质
阻挡毛发掉落，干净省事，吸汗透气
优质不锈钢制作，把手为木质结构，2#
优质不锈钢制作，把手为木质结构
优质不锈钢制作，把手为木质结构
优质不锈钢制作，把手为木质结构
外形尺寸：225×75×42mm采用粗细双面制作，多用性强
44L，锁鲜营养，口感更好，密封防溢，双保险更安全，铝合金材质
36#锁鲜营养，口感更好，密封防溢，双保险更安全，铝合金材质
采用天然竹木精制而成，不易滋生细菌,长度不少于40cm
外形尺寸： 525*360*233采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性

外形尺寸： 460*320*200采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： 625*435*295采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： 570*410*200采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： 480*375*138采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： 620*440*330采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： 520*360*275采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： Ø553*602采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性
外形尺寸： Ø485*518采用全新加厚pp材质，耐酸碱耐油污，不易开裂
采用全新加厚pp材质，耐酸碱耐油污，不易开裂，68L
采用全新加厚pp材质，耐酸碱耐油污，不易开裂，240L
规格：80*100cm遮盖脏污，韧性好，性价比高，
规格：60*80cm遮盖脏污，韧性好，性价比高
45#，PE制作，无毒无味，可直接接触食物
80"采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
60"采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
45"采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
40采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm

70采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
50"采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
50采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
20"采用优质不锈钢制作，厚度不小于1mm
规格：5kg，去油污强，提升泡沫持久，同时降低刺激性
规格：500ml去油污强，提升泡沫持久，同时降低刺激性
规格：3.2L 轻质矿物油，不损伤地板和蜡面，不含有有毒成分
超强锁水，一遍拖净，无需反复来回擦，高度约1.2米
刷毛柔软，能更细密的贴合地面，不易缠发,高度约90cm
规格：45*10cm采用优质防霉抗菌的环保塑料制作，材质安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。
规格：45*5cm采用优质防霉抗菌的环保塑料制作，材质安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。
规格：不小于380*280*10mm采用优质防霉抗菌的环保塑料制作，材质安全可靠，具有耐高温、耐腐蚀、轻便等特性，具有更好的稳定性和耐弯曲疲劳性。
长度不小于25cm，厚度不小于1.5mm,耐高温不融化，完全不伤内胆涂层
采用优质304不锈钢制作，长度不少于20cm,厚度不小于1.0mm
采用优质不锈钢制作,长度不小于18cm,厚度不小于1mm,
采用优质不锈钢制作，长度不小于15cm,厚度不小于1mm
规格：13×10cm,采用食品级优质环保pp新料原料制作，防霉抗菌,安全可靠，无毒无味
软毛不伤台面设备，清扫干净无残留长度不少于35cm
安全耐敏，无乳胶蛋白，耐油耐酸碱，韧性好，不易破,长度约35cm.

可伸缩设计，为旋转螺扣，配优质毛头和刮水胶条, 二节杆长2.4m
规格：40*60*4.8cm, 采用优质304不锈钢制作
规格：40*60*4.8, 采用优质304不锈钢制作
规格：50*35*4.8采用优质不锈钢制作
规格：40*30*4.8采用优质不锈钢制作
规格：58*38采用食品级材质，无毒无味，不含BPA，高温下不会释放有害物质
采用优质304不锈钢制作，
读数精确，误差极小，最大（小）称量20g-30kg，
读数精准，误差极小，加厚钢板秤台+加粗支架, 最大（小）称量200g-300kg，
外形尺寸：151mm*151mm，分度值:0.1g0.5g 1g, 测量范围：1kg，
五两，采用优质不锈钢制作
采用优质不锈钢制作，直径40厘米
60cm宽幅推头，推行顺滑省力，不累腰，，站立可完成清扫
锋利持久，耐用不易钝, 长度约22cm
采用优质不锈钢制作, 长度约30cm
刷毛由羊毛制成，压制紧密，不掉毛

刷毛由羊毛制成，压制紧密，不掉毛
外层为棉布，内层为隔热棉，长约27-33cm
采用优质不锈钢制作，长度约15cm, 厚度不小于1mm
采用优质不锈钢制作，易清洗，直径30cm.
实木制作，通体打磨光滑不粘面，长24cm
转盘式，开门方式侧拉，电压220V，功率700-1000W
恒匀火技术，大线圈盘，4D防水，电磁加热，安全保护，不糊锅，面板耐用好擦, 电压：220V，功率：2200W
规格：40×60cm, 厚度不小于1.0，超强不粘，脱模完整，减少食材损耗，导热均匀，清洗省事，食品级安全，高温稳定无毒
规格：1/2*15 325*265*150采用优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm
规格：1/1*10 530*325*100采用优质304不锈钢制作，厚度不小于2mm
规格：1/1*15 530*325*150采用优质304不锈钢制作，厚度不小于3mm
采用优质不锈钢制作，长度不小于18cm, 厚度不小于1mm
采用优质不锈钢制作，长度不小于18cm, 厚度不小于1mm

采用优质不锈钢制作，长度不小于27.5cm,厚度不小于1mm
采用优质不锈钢制作,长度不小于34cm,厚度不小于1mm,
外形尺寸：97mmx175mm直接接触嘴巴的餐巾纸，执行GB/T20808(纸巾纸标准)不得检出可迁移性荧光增白剂，原料也禁用垃圾纸等有害原料，
外形尺寸：100mmx200mm轻便防水，质感好，抽取顺畅，不易多带出纸，防尘防潮，保护纸巾干净
采用优质304不锈钢制作
5.5寸，100%密胺，食品级，抗摔，无毒，无味，无甲醛，隔热不烫手
7.5寸，101%密胺，食品级，抗摔，无毒，无味，无甲醛，隔热不烫手
优质304不锈钢制作，长度1米,厚度不小于1mm.
握感温润防滑，久用不累手，易清洗打理，长度不小于60cm，厚度不小于1mm
带护手器，防止擦伤手，适配多种食材,长度不小于35cm
优质不锈钢制作，手柄包塑防滑设计,长度约30cm
优质304不锈钢制作，厚度不小于1mm
优质304不锈钢制作，厚度不小于2mm

优质304不锈钢制作 ， 厚度不小于3mm
优质304不锈钢制作 ， 厚度不小于4mm
优质304不锈钢制作 ， 厚度不小于5mm
50双耳黑钢熟铁锅，无涂层商用款，导热快，蓄热稳
60双耳黑钢熟铁锅，无涂层商用款，导热快，蓄热稳
不锈钢机身，无有害物质析出，点动脉冲加多档调速，所有配件可拆卸，无清洁死角。容积：6L
直径：30cm, 导热均匀，不易局部糊锅，油烟少。
不锈钢制作，大容量，全身防磕碰。高度约16.5cm
不锈钢制作，大口径，倒油不漏。口径约14cm
不锈钢制作，耐油污，好清洁。直径约28cm
规格：5000ML食品级PP原料制作，耐摔，刻度清晰。
规格：2000ML食品级PP原料制作，耐摔，刻度清晰。
优质尼龙制作，软硬适中，高耐磨，弹性好，不易倒伏。长度约45cm
硅胶软刮条完合贴合瓷砖，清洁效果好，不留水痕。长度约45cm
规格：40*40cm抗菌处理，吸水性强，超细纤维，去污性强，

面料加厚防水防油涤纶面料，表层抗油污涂层，一擦即净；全身加长款，脖挂可调节卡扣+腰部绑带，穿戴稳固；整体无尖锐边角；抗油渍、防水防渗，耐揉搓水洗不变形，阻隔汤汁、调料沾染衣物，环保印染，无刺鼻气味，满足食堂后厨食品安全穿戴规范。约1米。
优质面料，加厚耐磨、透气吸汗、防油污易水洗，久洗不易褪色起球；肩部加固走线，口袋加固包边；版型宽松，后厨操作活动不受限，耐脏易清洁；面料无异味、不含有害染料，符合餐饮食品行业穿戴卫生标准。规格：XL-4XL
优质面料，加厚耐磨、透气吸汗、防油污易水洗，久洗不易褪色起球；长袖可挽袖；肩部加固走线，口袋加固包边；版型宽松，后厨操作活动不受限，耐脏易清洁；面料无异味、不含有害染料，符合餐饮食品行业穿戴卫生标准。规格：XL-4XL
PVC加厚防水涂层+针织内衬，防水、防油、防汤汁泼溅；长度约38cm，松紧收口，弹力束口不滑落；耐磨耐撕扯，可反复水洗；耐油污易擦拭，后厨洗菜、翻炒、清洗餐具防护手臂。长度约38cm
电压：220V/40W，专业配套：UVC紫外线灯管、专用电子镇流器、铝合金灯架等部分组成，国标强度，有效杀菌。长度1.2m
规格：38.5*18.5*32.5cm，电压/频率:220V/50Hz，额定功率:8W，适用家居、餐厅、酒店、养殖场、公共场所。
规格：10L 230*360*600 单头果汁，加厚透明PC可视桶身，不锈钢架。
规格：50L，1.内胆：食品级304不锈钢，加厚桶身，耐腐蚀、符合餐饮卫生标准。2.外层：201不锈钢，中间PU发泡隔热层，桶身外壁防烫。3.可选容量：40L/50L/60L（按需勾选），标配出水龙头、加固提手、密封锅盖 电气参数：1. 额定电压：220V/50Hz；功率：2.5~4KW，底部全盘加热，受热均匀不糊底。2.温控方式：机械式旋钮控温，温控区间30℃~100℃可调，恒温保温。 安全与性能：1.带防干烧过热保护，缺水自动断电，用电安全。2.保温性能：通电长效恒温；断电发泡保温≥8小时。3.功能：可熬汤、煮粥、烧水、熟食保温，商用食堂、后厨专用。

1. 测温量程：-30℃~40℃，覆盖冷藏、冷冻全区间 2. 测量精度：±1℃，分辨率0.1℃；可切换℃/°F双单位显示 3. 传感类型：高精度热敏电阻传感器，低温环境测温稳定 4、外壳：ABS环保抗冻材质，防潮耐低温，适配冰箱高湿环境
1. 测温量程：-50℃~200℃，覆盖冷冻食材、冷藏熟食、热菜、油温、蒸煮食品中心测温 2. 测量精度：-10℃~150℃区间精度±0.5℃；其余区间±1℃；分辨率0.1℃，读数精准 3. 传感响应：NTC高精度传感器，5秒快速测温，满足后厨HACCP食品安全检测要求 4. 温度单位：摄氏度℃/华氏度°F一键切换；自带最高温、最低温记忆锁定功能
强劲粘力，金属挂钩，坚实耐用。
食品接触级硅胶坚实耐用，可紫外光高温消毒，分类使用，安全可靠。
是采用有机酸及表面活性剂制成的酸性洁厕瓷砖清污垢，本品具有去污、去锈、去水碱的功效，清洁快速彻底，节省劳力。 主要有效成分及含量:本品是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效含量为4.6%-5.5%(W/V)。剂型:液体。杀灭微生物类别:本品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌和致病性酵母菌等一般细菌繁殖体。使用范围:适用于食品加工工具、游泳池水、医院污水、宾馆、瓜果蔬菜 蔬菜、多孔物体表面，稀释倍数是1:90-1:99，作用时间是20-30(分钟) 使用方法:喷洒，浸泡，探试。
1. 规格：600mL，HDPE全新加厚瓶身 2. 喷头：旋转双模式（雾化/水柱），单向防滴漏，28mm标准螺纹口
1. 材质：涤棉原生棉纱，10针针织， 2. 虎口加密加固，弹力罗纹锁边 3. 无破洞跳纱，无油污杂质 4. 用途：物业后勤、卫生间保洁、设备检修、货物搬运手部防护
1. 材质：60%棉+40%涤纶涤棉混纺，10针针织 2. 尺寸：总长250mm±5mm，高弹罗纹锁边 3. 虎口加固，无破洞跳针，白色合格品
规格：32cm优质塑制，结实耐用
优质阻燃塑料材质 1. 敞口无盖为主（卫生间丢纸巾便捷），可选金属压圈固定垃圾袋防滑落 2. 桶口外翻加厚包边，抗磕碰、不易开裂 3. 内壁光滑圆弧死角少，水渍、纸屑易擦洗，防潮不发霉

规格：18寸 43*26*26cm铝合金制作，高效收纳各种药品，分类摆放轻松取药，双层设计储药容量大，避光防潮。
使用范围：400-600平方230*120*100/22W无声无味对人体和宠物无害，100m2全屋覆盖360° 驱赶老鼠，高频声波喇叭超声波穿透力更强，一月1度电节能环保持久续航，航空级防火材料安全的极致保障，插电即用，无需诱饵既环保又高效。
规格：301*207使用物理捕鼠方式，1、环保胶水，安全无毒，强劲粘力，2、加大加厚硬纸板，不易变形，不易被拖走，3、双重引诱，多处可用。
规格：600*132*182 ABS+喷塑铁丝网优质金属制做，具有感应侦测 反应迅速 防逃磁锁 报警提示功能，老鼠经过捕鼠器下方时，触发红外线感应，双门迅速闭合抓捕老鼠
规格：20kg产品成分:非离子表面活性剂、食用酒精、络合剂 产品特点:本品是一种超浓缩干燥剂，具有高效、无离子;无泡沫，可减少水的表面强力，可起到器皿不留水渍，不结膜，快速干燥之功效。
规格：20kg产品成分:食品级碱、络合剂、分散剂 产品特点:本品是专为洗碗机配制而成的强力洗涤剂，泡沫：适中，洗涤效果佳，内含软水剂，软硬水中效果均佳。
规格：T750高碳钢材质，高丝数高效磨刃，护手挡板防误伤，优质PP手柄舒适亲肤。
规格：直径80cm优质铁制作，手工打锻，受热均匀，不粘锅，无涂层，健康耐用。
规格：60cm采用优质橡胶木实木材料制作，使用安全