

一、打草机 2 套

序号	参数项	参数值
1	挂接方式	牵引式
2	切割器结构型式	往复式
3	★平均割茬高度	≤60mm
4	★配套动力范围	≥22kw
5	工作速度	6-7km/h
6	拖拉机动力输出轴转速	720r/min
7	生产率	3.18-3.71hm ² /h
9	★割幅	≥5.3m
10	★动刀片数量	≥70 个
11	机具重量	≥935kg
12	机组外形尺寸（长×宽×高）	工作：≥3360×7130×850mm 运输：≥5700×2330×3100mm
13	安全防护要求	1. 外露的动力传动轴、万向节传动轴、皮带轮及刀盘应安全防护。防护装置应符合 GB10395.1 的规定。割草机应设过载防护装置或保护机具不被破坏的安全装置。 2. 割草机应配备以下安全装置:a) 机具停止作业时，应能立即切断驱动切割器的动力； b) 在运输状态时，切割器应提起并牢固可靠。挂接装置应保证挂接方便，安全可靠；
14	安全标志	旋转和传动等危险部位，机械挤压部位、机械切割部位、机械抛出或飞出物体部位均应有安全标志，安全标志应符 GB10396 的规定。以下装置应有安全标志： 动力传动轴防护罩； 刀盘防护罩； 切割器折叠机构； 皮带轮防护罩； 驾驶台（自走式。）

标★项须提供带有 CMA 标识的检测 / 检验报告，或农业推广鉴定类报告作为佐证材料。

二、拖拉机 2 台

序号	参数项	参数值
1	外形尺寸（长×宽×高）	≥5400×2800×3300mm
2	★形式	轮式
3	★驱动形式	四驱
4	★最小使用质量	≥7600kg
5	★最小使用比质量	≥46KG/kW
6	★发动机	进气方式：增压中冷 气缸数：≥6 缸 标定功率：≥155kW 标定转速：≥2200r/min 冷却方式：水冷
6	档位数（前进/倒退）	≥24/8
7	前轮轮胎规格	≥540/65R28
8	后轮轮胎规格	≥650/65R38
9	空气滤清器	形式：干式
10	★发动机与主离合器联接方式	直连
11	最小离地间隙	牵引架底部≤530mm
12	★轴距	≥2900mm
13	★动力输出轴标准转速	≥540/1000r/min

标★项须提供带有 CMA 标识的检测 / 检验报告，或全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台「鉴定信息查询」栏的公示截图作为佐证材料。

三、洗羊药浴车 1 台

序号	参数项	参数值
1	长	≥6500mm
2	高	≥2700mm
3	宽	≥2500mm
4	药浴池容量	≥10m³

5	U 型墙内部尺寸（长×宽×高）	≥13000×750×1100mm
6	药浴池底部厚度	$\delta \geq 5\text{mm}$
7	药浴池材质	Q235 碳素结构钢
8	涂层厚度	环氧树脂防腐涂层，厚度≥90um
9	池体静水压试验(漏水)	注满水后，保持 30 分钟，各焊缝、连接处无渗漏、无泄漏。
10	结构稳定性	空载状态下，四个支撑点着地平稳，无晃动。
11	承载能力	额定承载 3 吨-5 吨水(约 3000-5000kg)，池体无变形。
12	上羊梯子长度	≥6m
13	下羊爬梯长度	≥4.5m
14	绝缘电阻	带电部件与外壳间≥120 MΩ
15	药浴道形状	U 型
16	轮胎数量	2
17	轮胎参数	≥900-16
18	消防水带	≥20m
标★项须提供带有 CMA 标识的检测 / 检验报告。		

四、翻斗车 1 台

序号	参数项	参数值
1	外扩尺寸	≥6000×2500×2800mm
2	★货箱内尺寸	≥4200×2200×800mm
3	★发动机功率/排量	≥147kw/4.1L
4	驱动形式	4×2
5	板簧	≥10/12+9
6	★轴距	≥3400mm

7	★轮胎规格	≥10.00R20 18PR
8	总质量	≥18000kg
9	★额定载质量	≥9990kg
10	整备质量	≥7100kg
11	差速锁	有
12	配置	空调、电动门窗、中控锁、气囊座椅（通风加热）、电动后视镜、无备胎
标★项需提供工业和信息化部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统产品信息公示截图佐证材料		

五、移动式蒙古包 10 座

(1) 7 米蒙古包 9 座

序号	参数项	参数值
1	外径	≥7000mm
2	边高	≥1800mm
3	顶高	3000-3200mm
4	面积	≥38 m²
5	结构	钢木结合（钢管+樟子松）
6	哈那	高≥1800mm，厚≥5mm，宽≥30mm，内嵌实木片
7	乌尼	36 根，≥40×35×3000mm，民族雕刻
8	陶脑	Φ1400-1500mm，铁木结合
9	围绳	≥20mm，长≥22m
10	内衬	粗麻布+八美缎
11	羊毛保温毡	羊毛含量≥30%；防火等级：符合 GB8624 B1 难燃级标准；导热系数≤0.045W/(m.K)
12	外层刀刮布	克重：≥750g/m²；耐低温：-40℃无脆裂、不开裂；防火等级：符合 GB8424 B1 难燃级标准

13	窗户	2 扇, 70 系列断桥铝, $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃 (800 \times 500mm)
14	门体	实木双开门 $\geq 1200\times 1800\text{mm}$, 厚 $\geq 40\text{mm}$
15	门头	实木造型 $\geq 2500\times 1800\text{mm}$
16	床	2 张 1.2 米纯实木床 (带床头)
17	卫生间	实木隔板, 配水冲马桶、淋浴花洒、洗手盆套装。
18	★地面	$\geq 12\text{mm}$ 厚复合地板 (≥ 9000 转高耐磨) ENF 级环保
19	底座	钢结构+牵引钩+4 个轮子 (可移动)
20	抗风等级	≥ 10 级
21	其他	含安装、运输
标★项需提供检测报告/检验报告进行佐证材料		

(2) 15 米蒙古包 1 座

序号	参数项	参数值
1	外径	$\geq 15000\text{mm}$
2	边高	$\geq 2800\text{mm}$
3	顶高	4800-5000mm
4	面积	$\geq 177\text{ m}^2$
5	结构	钢木结合 (钢管+樟子松)
6	哈那	高 $\geq 2800\text{mm}$, 厚 $\geq 10\text{mm}$, \geq 宽 60mm
7	乌尼	88 根, 实木 $\geq 90\times 90\times 3800-4000\text{mm}$
8	陶脑	$\Phi \geq 4000\text{mm}$, 钢木复合, 实木雕刻
9	围绳	$\geq 30\text{mm}$, 长 $\geq 48\text{m}$
10	羊毛保温毡	羊毛含量 $\geq 30\%$; 防火等级: 符合 GB8624 B1 难燃级标准; 导热系数 $\leq 0.045\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
11	外层刀刮布	克重: $\geq 750\text{g}/\text{m}^2$; 耐低温: -40°C 无脆裂、不开裂; 防火等级: 符合 GB8424 B1 难燃级标准
12	主门	实木双开门 $\geq 1800\times 2000\text{mm}$, 厚 $\geq 50\text{mm}$
13	窗户	6 扇, 70 系列断桥铝, $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃, 高 1200mm, 高度 800mm.
14	底座	钢结构+牵引钩+8 个轮子 (可移动)
15	地面	环保 PVC 防滑地胶 $\geq 2.0\text{mm}$, 耐磨 ≥ 5000 转
16	抗风等级	≥ 10 级
17	其他	含预埋件、安装、运输

标★项需提供检测报告/检验报告进行佐证材料