

采购需求

序号	品名		技术要求	单位
1	帽类	大檐帽 (卷檐帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐帽》的规定。	顶
2		大檐凉帽 (卷檐凉帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐凉帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐凉帽》的规定。	顶
3		皮面直毛皮 防寒帽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范防寒帽》的规定。	顶
4	服装类	常服	技术要求： 1、成份： 50%毛 (▲)， 50%聚酯纤维（允差±5%）（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、单位面积质量：（g/m²）： ≥195(▲)； 3、线密度（tex）:经纱 11.5*2(允差±5%) 纬纱 17.0（允差±5%）； 4、密度（根/10cm）：经向 470(允差±10) 纬向 375(允差±10)。 5、甲醛：未检出 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出 7、断裂强力（N）：经向 ≥ 1300N 纬向 ≥620N； 8、撕破强力（N）：经向 65N 纬向 50N（允差 ±5）； 9、耐光色牢度（级） ≥5 级； 10、耐摩擦色牢度（级） ≥4 级； 11、耐洗色牢度（级） ≥4 级； 12、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 13、PH 值：4.0-8.5；	套
5		常服配套 衬衣	技术要求： 1、成份：48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤维素纤维（允差±5%）(▲)（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、线密度（tex）:经纱 7.0*2(允差±5%)纬纱 7.0*2(允差±5%)； 3、密度（根/10cm）:经向 560(允差±10) 纬向 390(允差±10)； 4、单位面积质量（g/m²）：≥140(▲)。 5、甲醛：未检出 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出 7、断裂强力（N）：经向 ≥560N 纬向 ≥450N； 8、撕破强力（N）：经向 65N 纬向 50N（允差 ±5）； 9、耐光色牢度（级） ≥5 级； 10、耐摩擦色牢度（级） ≥4 级； 11、耐洗色牢度（级） ≥4 级；沾色 4-5 级； 12、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级；酸性 4-5 级；碱性 4-5； 13、PH 值：4.0-8.5	件

6	春秋执勤服	技术要求: 1、成份: 75%聚酯纤维, 23%粘纤, 2%氨纶 (允差±5%) (▲) (允差符合 GB/T29862 规定); 2、线密度 (tex) 经纱 R25.5 (允差±5%) 纬纱 R24.5 (允差±5%); 3、密度 (根/10cm) 经向 ≥470 纬向 ≥335; 4、单位面积质量 (g/m²): ≥235g/m² (▲)。 5、甲醛: 未检出 6、可分解致癌芳香胺染料: 未检出 7、断裂强力 (N): 经向 ≥ 1300N 纬向 ≥620N; 8、撕破强力 (N): 经向 65N 纬向 50N (允差 ±5); 9、耐光色牢度 (级) ≥5 级; 10、耐摩擦色牢度 (级) ≥4 级; 11、耐洗色牢度 (级) ≥4 级; 12、耐汗渍色牢度 (级) ≥4 级; 13、PH 值: 4.0-8.5	套
7	冬执勤服	技术要求: 1、成份: 78%聚酯纤维, 20%粘, 纤 2%氨纶 (允差±5%) (▲) (允差符合 GB/T29862 规定); 2、线密度 (tex) 经纱 R32.5 (允差±5%) 纬纱 R25 (允差± 5%); 3、单位面积质量 (g/m²): 面料≥280g/m², 袖胆≥220g/m², 身胆 ≥ 260g/m²; (▲)。 4、断裂强力 (N): 经向 ≥ 1300N 纬向 ≥620N; 5、撕破强力 (N): 经向 65N 纬向 50N (允差 ±5); 6、覆粘合衬部位剥离强度 [N/ (2.5cm × 10cm)]: ≥6; 7、耐光色牢度 (级) ≥5 级; 8、耐摩擦色牢度 (级) ≥4 级; 9、接缝性能 (cm): 缝子扯裂程度 ≤ 0.6; 10、甲醛 未检出 11、可分解致癌芳香胺染料: 未检出 12、密度 (根/10cm) 经向 860 (允差±10) 纬向 330 (允差± 10); 13、耐洗色牢度 (级) ≥4 级; 14、耐汗渍色牢度 (级) ≥4 级; 15、PH 值: 4.0-8.5	套
8	夏装制式衬衣 (长袖)	技术要求: 1、成份: 20%棉 (▲), 80%聚酯纤维 (含导电纤维) (允差±5%) (允差符合 GB/T29862 规定); 2、线密度 (tex): 经纱 33 (允差±0.5) 纬纱 17.0*2 (允差±0.5); 3、密度 (根/10cm): 经向 245 (允差±10) 纬向 200 (允差±10); 4、单位面积质量 (g/m²): ≥160 (▲)。 5、断裂强力 (N): 经向 ≥560N 纬向 ≥450N; 6、剥离强力 (N): 13 (允差 ± 0.5); 7、接缝性能 (cm): 缝子的扯裂程度 ≤ 0.6;	件

			8、免烫性能（级）： ≥4 级； 9、起毛起球（级）： ≥4 级； 10、耐光、汗复合色牢度（级）： ≥4 级； 11、甲醛 未检出 12、可分解致癌芳香胺染料；未检出 13、耐洗色牢度（级） ≥4 级；沾色 4-5 级； 14、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 15、PH 值：4.0-8.5 16、撕破强力（N）：经向 62N、纬向 55N（允差 ±5）；	
9		夏装制式衬衣 （短袖）	技术要求： 1、成份：20%棉（▲），80%聚酯纤维（含导电纤维）（允差±5%）（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、线密度（tex）：经纱 33（允差±0.5） 纬纱 17.0*2（允差±0.5）； 3、密度（根/10cm）：经向 245（允差±10） 纬向 200（允差±10）； 4、单位面积质量（g/m²）： ≥160（▲）。 5、断裂强力（N）：经向 ≥560N 纬向 ≥450N； 6、剥离强力（N）：13（允差 ± 0.5）； 7、接缝性能（cm）：缝子的扯裂程度 ≤ 0.6； 8、免烫性能（级）： ≥4 级； 9、起毛起球（级）： ≥4 级； 10、耐光、汗复合色牢度（级）： ≥4 级； 11、甲醛 未检出 12、可分解致癌芳香胺染料；未检出 13、耐洗色牢度（级） ≥4 级；沾色 4-5 级； 14、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 15、PH 值：4.0-8.5 16、撕破强力（N）：经向 62N、纬向 55N（允差 ±5）；	件
10		单裤	技术要求： 1、成份：70%聚酯纤维，28%粘纤，2%氨纶（允差±5%）（▲）（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、线密度（tex）：经纱 R17.5（允差±5%） 纬纱 R19.5（允差±5%）； 3、密度（根/10cm）：经向 480（允差±10） 纬向 390（允差±10）； 4、单位面积质量：（g/m²）： ≥175（▲）。 5、断裂强力（N）：经向 ≥810N、纬向 ≥430N； 6、撕破强力（N）：经向 62N、纬向 55N（允差 ±5）； 7、耐摩擦色牢度（级）： ≥4 级； 8、耐光、汗复合色牢度： ≥ 4 级； 9、耐光色牢度（级）： ≥5 级； 10、裤后裆缝接缝强力（N）：190（允差 ± 10）； 11、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤ 0.6；	条

		12、甲醛 未检出 13、可分解致癌芳香胺染料：未检出 14、耐洗色牢度（级） ≥4 级； 15、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 16、PH 值：4.0-8.5	
11	裙子	技术要求： 1、成份：70%聚酯纤维，28%粘纤，2%氨纶（允差±5%）（▲）（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、线密度（tex）：经纱 R17.5（允差±5%）纬纱 R19.5（允差±5%）； 3、密度（根/10cm）：经向 480（允差±10）纬向 390（允差±10）； 4、单位面积质量：（g/m²）：≥175（▲）。 5、断裂强力（N）：经向 ≥810N、纬向 ≥430N； 6、撕破强力（N）：经向 62N、纬向 55N（允差 ±5）； 7、耐摩擦色牢度（级）：≥4 级； 8、耐光、汗复合色牢度：≥4 级； 9、耐光色牢度（级）：≥5 级； 10、裤后裆缝接缝强力（N）：190（允差 ±10）； 11、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤0.6； 12、甲醛 未检出 13、可分解致癌芳香胺染料：未检出 14、耐洗色牢度（级） ≥4 级； 15、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 16、PH 值：4.0-8.5	条
12	防寒服长款	技术要求： 1、成份：85%锦纶（▲），15%氨纶纤维（涂层除外）（允差±5%）（允差符合 GB/T29862 规定）； 2、线密度（tex）经纱 5（允差±5%）纬纱 4.5（允差±5%）； 3、密度（根/10cm）：经向 1530（允差±10）纬向 730（允差±10）； 4、单位面积质量：（g/m²）：≥155（▲）； 5、填充物：风帽保暖层：成份：100%聚酯纤维；单位面积质量：（g/m²）≥150（▲）。袖子保暖层：成份：100%聚酯纤维；单位面积质量：（g/m²）≥220。前身、后身保暖层：成份：100%聚酯纤维；单位面积质量：（g/m²）≥260（▲）。 6、断裂强力（N）：经向 ≥1300N 纬向 ≥870N； 7、覆粘合衬部位剥离强度 [N/（2.5cm × 10cm）]：≥6； 8、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤0.6； 9、表面抗湿性（级）：洗涤 5 次后 ≥3-4 级； 10、耐光色牢度级）：≥5 级； 11、耐摩擦色牢度（级）：≥4 级； 12、甲醛、未检出 13、可分解致癌芳香胺染料。未检出 14、耐洗色牢度（级） ≥4 级；	件

			15、耐汗渍色牢度（级） ≥4 级； 16、PH 值：4.0-8.5 17、撕破强力（N）：经向 62N、纬向 55N（允差 ±5）；	
13	鞋类	单皮鞋	颜色为黑色，素头、软口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布；鞋垫为涤长丝针织布与聚氨酯高密度发泡层热压复合而成；内底为涤麻成型内底；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。	双
14		皮凉鞋	颜色为黑色，鞋帮为围盖、软口、带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为铬鞣灰色、白色猪头层里革，内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用聚醚型聚氨酯连帮注射工艺。	双
15		毛皮靴	颜色为黑色，素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革，内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。男棉皮鞋与毛皮靴分为男棉皮鞋和男毛皮靴，其中男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，男毛皮靴鞋里为白色铬鞣羊毛皮。	双
16	标志类	大帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
17		小帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
18		臂章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范臂章》的规定	副
19		硬肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬肩章》的规定	副
20		软肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软肩章》的规定	副
21		套式肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范套式肩章》的规定	副
22		硬胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸徽》的规定	枚
23		软胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸徽》的规定	枚
24		硬胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸号》的规定	枚
25		软胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸号》的规定	枚
26		领带	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范领带》的规定	条
27		腰带	腰带：压铸锌合金 1、成分：头层黄牛皮革； 2、带体缝纫剥离强力（N）≥60； 3、带齿咬合力（N）≥300； 4、耐盐雾（72h）无腐蚀物、不变色，不掉色，无脱落； 5、款式、颜色参照《综合行政执法制式服装和标志技术规范腰带》的规定	条