

技术参数表

序号	标的名称	参 数 性 质	技 术 要 求	备 注
1	主席台		1. 规格：1400*600*760mm 2. 整体采用优质原木纹木皮、木工板，厚度≥ 0.6mm，实木封边。板材优于国家 E1 级环保标准的绿色优质高密度纤维板，绿色环保产品。油漆：采用环保型优质聚脂喷漆，要求漆膜丰满，色顺，抗划。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
2	会议桌		1. 规格：1200*500*750mm 2. 桌面采用环保木纹板材，质感细腻、耐磨防刮、易清洁，承重稳定。支架为加厚金属材质，结构牢固，搭配静音万向轮(可锁止)，移动灵活且可锁定，使用安全。可快速折叠收纳,大幅节省存放空间,适用于会议室、培训、活动现场等多种场景。整体设计简约大气，兼具实用性与美观性，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 ▲（1）、基材：采用优质中密度纤维板符合：GB/T11718-2021 ； GB/T17657-2022 ； GB/T35601-2024 ； GB/T39600-2021 ； GB/T34749-2017；QB/T4371-2012 等标准，①外观质量（分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕）检测，结果均符合要求；理化性能（密度 0.65~0.80g/cm³；含水率 3.0~13.0%；静曲强度≥ 33.0MPa；弹性模量≥ 3250MPa；内胶合强度≥ 0.9MPa；吸水厚度膨胀率$\leq 4\%$；表面胶合强度≥ 1.60MPa）。②挥发性有机化合物释放浓度 7d：苯未检出； 甲苯未检出；二甲苯未检出；总挥发性有机化合物 TVOC 未检出。③甲醛释放量≤ 0.025mg/m³。④耐火试验（耐火极限），结果≥ 900s。⑤抗菌性能（假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率），结果均$\geq 99.9\%$。 ▲（2）、贴面：采用优质天然实木皮符合：GB/T13010-2020 ； GB/T17657-2022 ；	/

		GB/T35601-2024; GB/T39600-2021; GB/T20285-2006 等标准, ①单板含水率$\leq 9\%$; 单板外观质量(表板): 腐朽不允许, 结果符合要求; 纵向斜接或指接不允许, 结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度 7d: 苯未检出; 甲苯未检出; 二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级(产烟浓度$\leq 63\text{mg/L}$, 安全级 AQ2;)。⑤表面耐污染性能≥ 5 级, 结果≥ 5 级; 表面耐龟裂性能≥ 5 级, 结果≥ 5 级; 表面耐水蒸气性能≥ 5 级, 结果≥ 5 级。 ▲(3)、水性面漆符合: GB18581-2020; HJ2537-2014; GB/T23999-2009; HG/T3950-2025; JC/T1074-2021; GB/T1766-2008; GB/T21604-2022 等标准, ①VOC 含量未检出; 甲醛含量未检出; 总铅含量未检出; 可溶性重金属(镉、铬、汞)均未检出; 乙二醇醚及醚酯总和未检出; 苯系物(苯、甲苯、二甲苯等)总和未检出; 烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出, 结果均符合要求。②游离甲醛未检出; 苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出; 卤代烃(以二氯甲烷计)未检出, 结果均符合要求。③细度$\leq 20\text{ }\mu\text{m}$; 不挥发物$\geq 44\%$; 贮存稳定性无异常; 耐冻融性不变质; 涂膜外观正常; 硬度$\geq 2\text{H}$; 附着力≤ 1 级; 耐划伤性未划伤; 耐水性无异常; 耐碱性无异常; 耐醇性无异常; 耐污染性无异常; 耐干热性≤ 1 级, 结果均符合要求。④抗霉菌性能(黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级), 结果≥ 0 级; 抗菌性能(肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0; 金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0)。⑤甲醛净化效率$\geq 86\%$。⑥涂层老化(100h)评级为 0 级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验, 结果无刺激性。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
3	办公椅	1. 整体尺寸: 520×500×880mm 座高: 450mm 2. 靠背: 高弹透气网布座垫高密度定型海绵+耐磨布艺, 加厚金属烤漆支架, 经久耐用, 符合人工学座椅设计, 坐久透气舒适结构: 四脚固定、不带固定扶手、不可旋转/升降, 承重: 约 150kg (1)、▲面料: 采用优质阻燃网布 符合: GB18401-2010; GB/T2912.1-2009; GB/T27717-2011; GB/T18885-2020; GB/T24346-2009; GB/T20944.2-2007; GB/T30669-2014; GB8624-2012; GB/T43823-2024; GB/T12703.1-2021 等标准, ①甲醛含量检测, 结果未检出; pH 值 6-7; 染色牢度(耐水变色$\geq 4-5$ 级、沾色$\geq 4-5$ 级; 耐酸汗渍变色$\geq 4-5$ 级、沾色$\geq 4-5$	/

		级；耐碱汗渍变色$\geq 4-5$级、沾色$\geq 4-5$级；耐干摩擦$\geq 4-5$级；耐唾液变色$\geq 4-5$级、沾色$\geq 4-5$级）；异味检测，结果符合要求；可分解致癌芳香胺染料各类物质均未检出；总铅未检出；总镉未检出。②甲醛含量检测，结果未检出。③富马酸二甲酯含量检测，结果未检出。④防霉性能（桔灰青霉防霉等级），结果≥ 0级。⑤抗菌性能（海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌率），结果均$\geq 99\%$。⑦耐光黄变色牢度，结果$\geq 4-5$级（24h）。⑧燃烧性能（B1级，氧指数经向$\geq 33.3\%$、纬向$\geq 33.6\%$；损毁长度经向$\leq 6\text{mm}$、纬向$\leq 3\text{mm}$；燃烧滴落物未引燃脱脂棉；续燃时间经向$\leq 2.1\text{s}$、纬向$\leq 1.6\text{s}$；阴燃时间经向$\leq 1.6\text{s}$、纬向$\leq 1.5\text{s}$），结果均符合要求。⑨抗病毒活性（甲型流感病毒 H3N2 抗病毒活性值），结果≥ 2.0。⑩静电性能，结果抗静电性能优异。 （2）、▲海绵：采用优质阻燃海绵 符合：GB/T10802-2023；QB/T2280-2016；QB/T4371-2012；GB/T24128-2018；GB17927-2024；GB/T8332-2008 等标准，①尺寸偏差；外观检测，结果均符合要求；回弹率结果$\geq 40\%$；75%压缩永久变形结果$\leq 4\%$；65%/25%压陷比结果≥ 3；气味等级结果≥ 9级；恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值结果$\leq 18\%$；拉伸强度结果$\geq 110\text{kPa}$；断裂伸长率结果$\geq 130\%$；撕裂强度结果$\geq 3.0\text{N/cm}$；干热老化后拉伸强度结果$\geq 115\text{kPa}$；湿热老化后拉伸强度结果$\geq 125\text{kPa}$；灰分结果$\leq 0.05\%$；甲醛散发结果$\leq 6.2\text{mg/kg}$。②抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率），结果均$\geq 99\%$。③防霉性能（黑曲霉、变幻青霉防霉等级），结果均≥ 0级。④阻燃性能（阻燃等级 I 级），结果符合要求。⑤燃烧性能（水平燃烧），结果$\geq \text{HF-1}$级。⑥甲醛释放量结果$\leq 0.023\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$；TVOC 结果$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
4	档案密集柜	1. 规格：2400*2950*560 2. 整体材质采用：立柱 1.3 厚，层板挂板 0.9 厚，底盘 2.35 厚，地轨壳 2.0 厚地轨方钢 18x18 实心方钢；顶板 0.8 厚；门板边框 1.0 厚，静电喷塑，防锈耐磨，手摇驱动，单列可独立移动，精密齿轮结构，防倒、自锁、制动、防尘，整体设计节约空间，方便档案存取管理 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、	/

			安装费、税费等其他费用。	
5	办公椅		1. 规格:480*600*980mm 2. 整体采用高弹性透气网布, 内置人工学腰脱, 背高约 60mm, 高密度定型海绵+耐磨布艺, 厚约 60mm, 固定扶手, PP 塑料面+高强度金属支架, 加厚镀铬弓形钢架(直径 25mm 圆管), 称重 $\geq$ 159kg, 防滑耐磨静音脚垫 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
6	办公转椅		1. 规格: 700*720*1280mm 2. 面料整体采用 PU 皮制作, 耐磨、防水易清洁, 填充物高密度定型海绵, 回弹性好, 久坐不塌, 框架加厚实木金属加固, 铝合金电镀五星脚, 承重强, 静音万向轮, 所用五金质量需达到国家相关标准, 甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
7	办公沙发		1. 规格: 2350*850*850mm 2. 整体主面料采用优质西皮, 耐磨等级 $\geq$ 40000 转, 防水防污, 易擦拭, 坐垫高密度回弹海绵密度 $\geq$ 35D, 久坐不塌, 靠背采用中密度软包海绵, 贴合背部, 支撑性好, 主框架采用实木多层板材, 加厚实木横梁, 称重稳定, 金属脚架, 所用五金质量需达到国家相关标准, 甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
8	休闲 S 型沙发套装		1. 规格: 3840*2210*800mm 2. 整体主面料采用高密度科技布, 耐磨、防水防污, 易清洁, 坐垫采用高密度回弹海绵, 久坐不塌, 背部采用一体定形海绵, 主体框架采用实木+多层板材+金属加固, 防变形、称重强, 底部采用实木龙骨、防滑垫, 静音稳固, 配套茶几实木桌面, 金属支架, 原木色桌面, 稳固不晃, 所用五金质量需达到国家相关标准, 甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
9	洽谈桌椅		1. 规格: 圆桌直径 600mm 休闲椅 580*580*820mm 2. 整套配备一桌四椅, 桌面整体采用高密度环保板材, 哑光板材, 防水防刮, 耐高温易清洁, 桌腿采用实木金属烤漆, 稳固称重, 椅身采用金属框架稳固耐用, 所用五金质量需达到国家相关标准, 甲醛释放标准必需达标。	/

			3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
10	办公桌		1. 规格：1800*700*750mm 2. 整体采用 e1 级环保颗粒板，饰面采用胡桃木色三聚氰胺板,耐磨、防刮、防潮,封边 2mmPVC 封边,防水、防脱、防磕碰,副柜带抽屉、柜门,收纳文件文具,预留线孔,隐藏布线,落地板式结构,稳固不晃动,所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 ▲（1）、基材：采用优质中密度纤维板符合：GB/T11718-2021 ; GB/T17657-2022 ; GB/T35601-2024 ; GB/T39600-2021 ; GB/T34749-2017; QB/T4371-2012 等标准,①外观质量（分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕）检测,结果均符合要求;理化性能（密度 0.65~0.80g/cm³; 含水率 3.0~13.0%; 静曲强度≥33.0MPa; 弹性模量≥3250MPa; 内胶合强度≥0.9MPa; 吸水厚度膨胀率≤4%; 表面胶合强度≥1.60MPa）。②挥发性有机化合物释放浓度 7d: 苯未检出; 甲苯未检出; 二甲苯未检出; 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出。③甲醛释放量 ≤0.025mg/m³。④耐火试验（耐火极限），结果≥900s。⑤抗菌性能（假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率），结果均≥99.9%。 ▲（2）、贴面：采用优质天然实木皮符合：GB/T13010-2020 ; GB/T17657-2022 ; GB/T35601-2024; GB/T39600-2021; GB/T20285-2006 等标准,①单板含水率≤9%; 单板外观质量（表板）：腐朽不允许,结果符合要求; 纵向斜接或指接不允许,结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度 7d: 苯未检出; 甲苯未检出; 二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级（产烟浓度≤63mg/L, 安全级 AQ2; ）。⑤表面耐污染性能≥5 级,结果≥5 级; 表面耐龟裂性能≥5 级,结果≥5 级; 表面耐水蒸气性能≥5 级,结果≥5 级。 ▲（3）、水性面漆符合:GB18581-2020; HJ2537-2014; GB/T23999-2009; HG/T3950-2025; JC/T1074-2021; GB/T1766-2008; GB/T21604-2022 等标准,①VOC 含量未检出; 甲醛含量未检出; 总铅含量未检出; 可溶性重金属（镉、铬、汞）均未检出; 乙二醇醚及醚酯总和未检出; 苯系物（苯、甲苯、二甲苯等）总和未检出; 烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出,结果	/

			均符合要求。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，结果均符合要求。③细度$\leq 20\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 44\%$；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度$\geq 2\text{H}$；附着力≤ 1级；耐划伤性未划伤；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性无异常；耐干热性≤ 1级，结果均符合要求。④抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级），结果≥ 0级；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0；金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0）。⑤甲醛净化效率$\geq 86\%$。⑥涂层老化（100h）评级为0级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果无刺激性。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
11	小会议桌		1. 规格：3600*1200*750mm 2. 整体桌面 28mm 厚 E1 级环保材料，浅木色三聚氰胺饰面，耐磨耐刮、防水防潮，桌腿白色哑光金属支架，中间影藏式支腿，落地式结构稳固不晃动，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
12	会议桌		1. 规格 5000*1500*750mm 2. 整体结构采用钢架板式组合，桌面采用 25mm 厚 E1 级环保板材，浅胡桃木色饰面，耐磨耐刮，防潮防水，桌面设计中间带黑色走线槽预留线盒插座黑色哑光金属支架，同色 PVC 封边，防脱防磕碰，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
13	办公椅		1. 规格：580*620*1050mm 2. 整体面料采用 PU 皮面，耐磨耐刮，易清洁，填充高密度回弹海绵（600mm）厚，久坐不塌，框架加厚电镀弓形钢架，防锈稳固，扶手金属支架，皮质软包，贴合手臂，符合人工工程学设计，坐感舒适，稳固。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
14	文件柜		1. 规格：4800*450*900mm 2. 整体采用 16mmE1 级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮，易清洁，落地式，稳固称重，	/

			文件收纳方便,所用五金质量需达到国家相关标准,甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
15	文件柜		1. 规格: 1800*500*900mm 2. 整体采用 16mmE1 级厚木事颗粒板材, 浅木色柜体, 白色门板, 圆形金属拉手, 静音合页, 表面三聚氰胺饰面, 耐磨防潮, 易清洁, 落地式, 稳固称重, 文件收纳方便, 所用五金质量需达到国家相关标准, 甲醛释放标准必需达标。 ▲ (1)、基材: 采用优质中密度纤维板符合: GB/T11718-2021 ; GB/T17657-2022 ; GB/T35601-2024 ; GB/T39600-2021 ; GB/T34749-2017; QB/T4371-2012 等标准, ①外观质量 (分层/鼓泡/炭化、局部松软、板边缺损、油污斑点/异物、压痕) 检测, 结果均符合要求; 理化性能 (密度 0.65~0.80g/cm³; 含水率 3.0~13.0%; 静曲强度≥33.0MPa; 弹性模量≥3250MPa; 内胶合强度≥0.9MPa; 吸水厚度膨胀率≤4%; 表面胶合强度≥1.60MPa)。②挥发性有机化合物释放浓度 7d: 苯未检出; 甲苯未检出; 二甲苯未检出; 总挥发性有机化合物 TVOC 未检出。③甲醛释放量 ≤0.025mg/m³。④耐火试验 (耐火极限), 结果≥900s。⑤抗菌性能 (假白喉棒杆菌、痢疾志贺氏菌抑菌率), 结果均≥99.9%。 ▲ (2)、贴面: 采用优质天然实木皮符合: GB/T13010-2020 ; GB/T17657-2022 ; GB/T35601-2024; GB/T39600-2021; GB/T20285-2006 等标准, ①单板含水率≤9%; 单板外观质量 (表板): 腐朽不允许, 结果符合要求; 纵向斜接或指接不允许, 结果符合要求。②挥发性有机化合物释放浓度 7d: 苯未检出; 甲苯未检出; 二甲苯未检出。③甲醛释放量结果未检出。④材料产烟毒性危险分级 (产烟浓度≤63mg/L, 安全级 AQ2;)。⑤表面耐污染性能≥5 级, 结果≥5 级; 表面耐龟裂性能≥5 级, 结果≥5 级; 表面耐水蒸气性能≥5 级, 结果≥5 级。 ▲ (3)、水性面漆符合: GB18581-2020; HJ2537-2014; GB/T23999-2009; HG/T3950-2025; JC/T1074-2021; GB/T1766-2008; GB/T21604-2022 等标准, ①VOC 含量未检出; 甲醛含量未检出; 总铅含量未检出; 可溶性重金属 (镉、铬、汞) 均未检出; 乙二醇醚及醚酯总和未检出; 苯系物 (苯、甲苯、二甲苯等) 总和未检出; 烷基酚聚氧乙烯醚总和未检出, 结果	/

			均符合要求。②游离甲醛未检出；苯、甲苯、二甲苯及乙苯总量未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出，结果均符合要求。③细度$\leq 20\mu\text{m}$；不挥发物$\geq 44\%$；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度$\geq 2\text{H}$；附着力≤ 1级；耐划伤性未划伤；耐水性无异常；耐碱性无异常；耐醇性无异常；耐污染性无异常；耐干热性≤ 1级，结果均符合要求。④抗霉菌性能（黑曲霉、绿色木霉抗霉菌等级），结果≥ 0级；抗菌性能（肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0；金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99.99\%$、抗菌活性值≥ 4.0）。⑤甲醛净化效率$\geq 86\%$。⑥涂层老化（100h）评级为0级。⑦急性皮肤刺激性/腐蚀性试验，结果无刺激性。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
16	文件柜		1. 规格：1900*500*2500mm 2. 整体采用 16mmE1 级厚木颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮，易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
17	实木床		1. 规格：1200*2000mm 2. 采用优质实木板材，基材选用优质环保型 E1 级中密度纤维板，均用实木封边。选用国内高档品牌的环保漆，水性环保、良好的透气性、极强的附着力和优良的耐擦性，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。各种配件链接安装严密平整端正牢固结合处无崩茬或松动，经久耐用，美观时尚。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
18	储物柜		1. 规格：2200*450*800mm 2. 整体采用 16mmE1 级厚木颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮，易清洁，落地式，稳固称重，文件收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
19	沙发		1. 规格：2700*500*800 2. 整体采用实木框架，多层板，耐磨 PU 皮防水防污易清洁，高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准	/

			必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
20	沙发		1. 规格：2100*500*800 2. 整体采用实木框架，多层板，耐磨 PU 皮防水防污易清洁，高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
21	洽谈桌椅		1. 规格：900*900*750mm 2. 整体采用全橡胶木实木，原木色清漆，圆形实木立柱桌腿，稳固称重，桌面圆角防磕碰，耐磨环保清漆，椅子采用同为橡胶木实木，弧形扶手，实木拼接，稳固不摇晃，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
22	洽谈桌椅		1. 规格：圆桌直径 400mm 椅子 580*580*820mm 2. 整套配备一桌两椅，桌面整体采用高密度环保板材，哑光板材，防水防刮，耐高温易清洁，桌腿采用实木金属烤漆，稳固称重，椅身采用金属框架稳固耐用，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
23	休闲方桌椅		1. 规格：1500*800*750 2. 整体桌面 28mm 厚 E1 级环保材料，浅木色三聚氰胺饰面，耐磨耐刮、防水防潮，桌腿白色哑光金属支架，中间影藏式支腿，落地式结构稳固不晃动，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
24	沙发凳		1. 规格：400*400*800mm 2. 表面采用优质 pu 皮（耐磨、防水、易清洁、收纳）内部采用高密度回弹海绵（久坐不塌），框架实木结构，稳固称重、环保无异味，多色选择，称重≥159kg。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/

25	衣架		1. 规格：总高 175cm, 底盘直径 35cm 2. 主体为实木，表面环保清漆，8 个圆润实木分叉挂钩（防刮衣物）加厚实木圆盘，稳固防滑，单钩称重 5kg，整体称重 30kg。所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
26	沙发		1. 规格：2700*500*800 圆桌直径 500mm 2. 整体采用实木框架，多层板，耐磨 PU 皮防水防污易清洁，高密度回弹海绵，久坐不塌，底座防滑脚垫，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
27	衣柜		1. 规格：1200*1800*520mm 2. 整体采用环保人造板材仿实木纹理，柜门为白颜色哑光面板，搭配原木色拉手与边框, 3 扇对开门，原木色长拉手，简约现代，挂放，叠放, 分类收纳，满足多场景衣物存放，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
28	拼接洽谈桌		1. 规格：3000*1000*750mm 2. 整体采用加厚 25mm 桌面拼接式结构，适应多场景使用，桌面为环保实木板材，桌腿采用实木材质，配套 10 简约靠背椅, 所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
29	便民服务柜		1. 规格:1700*350*800 2. 整体采用 16mmE1 级厚木事颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，条形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮, 易清洁，落地式，稳固称重，便民产品收纳方便，所用五金质量需达到国家相关标准，甲醛释放标准必需达标。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
30	吧台椅		1. 规格：580*580*820mm 2. 整体面料采用 PU 皮面，耐磨耐刮，易清洁，填充高密度回弹海绵（600mm）厚, 久坐不塌，框架加厚电镀弓形钢架，防锈稳固，扶手软皮材质，皮质软包，贴合手臂，符合人工工程学设计，坐感舒适，稳固。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、	/

			安装费、税费等其他费用。	
31	电子门牌		1. 规格：21.5 寸高清液晶显示屏 2. 系统版本 Android10 系统，支持 4K60fpsH.265/H.264/VP9 视频解码，支持 1080P100fpsH.265/H.264 视频编码支持 8MISP，支持 HDR，支持双屏异显支持 HDMI2.0/MIPI/LVDS，支持 100M 自适应以太网/WiFi2.4G 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
32	电视柜		1. 规格：1400*240*200 2. 整体采用 16mmE1 级厚木颗粒板材，浅木色柜体，白色门板，圆形金属拉手，静音合页，表面三聚氰胺饰面，耐磨防潮，易清洁。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
33	电视		1. 规格：955*600*557mm 2. 智能电视，高清画质，舒适护眼，高性能处理器，多功能投屏，金属全面屏，双扬声器立体声。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
34	休闲桌椅		1. 规格：850*420*750mm 2. 整体采用高弹海绵填充，亲肤科技布面料，新颖设计，圆润弧形，耐磨防污，实木框架，静音防滑底座，符合人工工程学设计，稳固承重，圆桌整体材料为 E1 级环保板材，浅木色哑光饰面，防水防刮，整体节约百搭。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
35	轮椅		1. 规格：1000*680*850mm 2. 整体采用碳钢车架，透气牛津布，钢丝辐条轮，多种路面，轻松同行承重 300 斤，460 坐宽，单手可提，脚踏可调，看护式刹车，双重驻刹系统，双门肘节刹车，制动好，24 寸充气胎防爆波浪形手推圈，防滑轻松省力，轻便易折叠。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
36	雨伞		1. 规格：直径 1500mm 2. 整体采用双层防雨，加大加固抗风雨，荷叶拒水工艺，握持贴合掌心弧度，玻纤伞中棒，螺纹蜂巢伞架，防滑静音硅胶伞帽。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/

37	雨伞架		1. 规格：750*270*620mm 2. 整体采用铁制工艺，经久耐用，高温烤漆工艺，用料扎实，稳固不侧翻，格子设计，单伞放置不会倾倒，自带沥水盘，易清洁，角落收纳，贴合墙面，移动万向轮，自由移动。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
38	会议室一、显示屏净尺寸（5.44m × 2.88m）	★	一、LED 显示屏 1. 点间距：≤1.538mm； 2. 物理密度 422500dot/m²； 3. 模组尺寸：320mm*160mm ★4. 安装完成后屏幕平整度要求≤0.08mm；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★5. 屏体色温（K）：80—15000K 无极可调；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★6. 白平衡亮度：≥800cd/m²；灰度等级≥16bit；刷新率：≥3840Hz；静态对比度：10000:1，动态对比度：2000000:1；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★7. 工作噪音：采用屏体无风扇零噪音设计，屏体为中心半径 1.5 米范围内，未检测到噪音存在。可视角度（垂直）：≥175；（水平）：≥175；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★8. 带电维护：模组，电源及箱体内部其他组件均支持带电热插拔（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★9. 色彩均匀度±0.001Cx, Cy 之内；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★10. 失控点/失控率/杂点率；<1/1000000 之内，无连续失控点；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★11. 通过 8 级抗震测试，参照 GB/T17742-2020《中国地震烈度表》中规定的相关震害测试；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★12. 正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★13. 平均无故障工作时间≥60000 小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 10 分钟；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 二、视频控制器 输入：2 × HDMI 1.3，1 × HDMI 2.0，最大支持 4096×2160@60Hz 信号输入，（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 输出：12 路千兆网口，2 路光纤口，（提供具有 CNAS、	/

			CMA 标识的第三方检测报告) 最大带载 780 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192，（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 三、播放控制软件 LED 显示屏控制软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持多种分辨率的屏幕以及多种播放模式，如静态显示、动态滚动、动态图像等。支持多种格式的素材导入，包括图片、视频和文本等。支持对 LED 显示屏参数设置，允许用户自由调整显示效果，如亮度、对比度、饱和度等。 四、配电柜 1. 三相五线制供电 2. 功率：$\geq 20\text{KW}$； 3. 通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体； 五、屏体连接线材：三芯电源线、排线。网络跳线 六、工程结构：用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装 七、包边装饰：屏体四周包边装饰 八、综合布线：电源线、信号线铺设至大屏安装位置（30米内） 九、质保期：2 年（提供承诺书，格式自拟） 十、安装调试：安装完成后的设备运行调试	
39	会议室二、显示屏净尺寸（4.8m×2.4m）	★	一、LED 显示屏 1. 点间距：$\leq 1.538\text{mm}$； 2. 物理密度 $422500\text{dot}/\text{m}^2$； 3. 模组尺寸：320mm*160mm ★4. 安装完成后屏幕平整度要求$\leq 0.08\text{mm}$；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★5. 屏体色温（K）：80—15000K 无极可调；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★6. 白平衡亮度：$\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$；灰度等级$\geq 16\text{bit}$；刷新率：$\geq 3840\text{Hz}$；静态对比度：10000:1，动态对比度：2000000:1；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★7. 工作噪音：采用屏体无风扇零噪音设计，屏体为中心半径 1.5 米范围内，未检测到噪音存在。可视角度（垂直）：$\geq 175^\circ$；（水平）：$\geq 175^\circ$；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★8. 带电维护：模组，电源及箱体内部其他组件均支持带电热插拔（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★9. 色彩均匀度$\pm 0.001\text{Cx, Cy}$ 之内；（提供具有	/

			CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) ★10. 失控点/失控率/杂点率; <1/1000000 之内, 无连续失控点; (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) ★11. 通过 8 级抗震测试, 参照 GB/T17742-2020《中国地震烈度表》中规定的相关震害测试; (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) ★12. 正常工作时支持消除毛毛虫(列消影)功能; (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) ★13. 平均无故障工作时间≥60000 小时, 故障平均修复时间 MTTR 不超过 10 分钟; (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) 二、视频控制器 输入: 2 × HDMI 1.3, 1 × HDMI 2.0, 最大支持 4096×2160@60Hz 信号输入, (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) 输出: 8 路千兆网口, (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) 最大带载 520 万像素, 单台设备输出最大宽度 10240, 高度 8192, (提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告) 三、播放控制软件 LED 显示屏控制软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持多种分辨率的屏幕以及多种播放模式, 如静态显示、动态滚动、动态图像等。支持多种格式的素材导入, 包括图片、视频和文本等。支持对 LED 显示屏参数设置, 允许用户自由调整显示效果, 如亮度、对比度、饱和度等。 四、配电柜 1. 三相五线制供电 2. 功率: ≥10KW ; 3. 通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电, 实现定时开关屏体; 五、屏体连接线材: 三芯电源线 、排线。网络跳线 六、工程结构: 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装 七、包边装饰: 屏体四周包边装饰 八、综合布线: 电源线 、信号线铺设至大屏安装位置 (30米内) 九、质保期: 2 年 (提供承诺书, 格式自拟) 十、安装调试: 安装完成后的设备运行调试	
40	大厅显示屏净	★	一、LED 显示屏 1. 点间距: ≤1.538mm; 2. 物理密度 422500dot/m²;	/

	尺寸 (4. 48m × 2.72 m)	3. 模组尺寸：320mm*160mm ★4. 安装完成后屏幕平整度要求$\leq 0.08\text{mm}$；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★5. 屏体色温（K）：80—15000K 无极可调；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★6. 白平衡亮度：$\geq 800\text{cd/m}^2$；灰度等级$\geq 16\text{bit}$；刷新率：$\geq 3840\text{Hz}$；静态对比度：10000:1，动态对比度：2000000:1；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★7. 工作噪音：采用屏体无风扇零噪音设计，屏体为中心半径 1.5 米范围内，未检测到噪音存在。可视角度（垂直）：$\geq 175^\circ$；（水平）：$\geq 175^\circ$；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★8. 带电维护：模组，电源及箱体内部其他组件均支持带电热插拔（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★9. 色彩均匀度$\pm 0.001C_x, C_y$ 之内；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★10. 失控点/失控率/杂点率：$< 1/1000000$ 之内，无连续失控点；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★11. 通过 8 级抗震测试，参照 GB/T17742-2020《中国地震烈度表》中规定的相关震害测试；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★12. 正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） ★13. 平均无故障工作时间≥ 60000 小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 10 分钟；（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 二、视频控制器 输入：2 × HDMI 1.3，1 × HDMI 2.0，最大支持 4096×2160@60Hz 信号输入，（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 输出：10 路千兆网口，（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192，（提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告） 三、播放控制软件 LED 显示屏控制软件是一款用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。支持多种分辨率的屏幕以及多种播放模式，如静态显示、动态滚动、动态图像等。支持多种格式的素材导入，包括图片、视频和文本等。支持对 LED 显示屏参数设置，允许用户自由调	
--	-------------------------------------	--	--

			整显示效果，如亮度、对比度、饱和度等。 四、配电柜 1. 三相五线制供电 2. 功率：$\geq 10\text{KW}$； 3. 通过软件可以实现对显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体； 五、屏体连接线材：三芯电源线、排线。网络跳线 六、工程结构：用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装 七、包边装饰：屏体四周包边装饰 八、综合布线：电源线、信号线铺设至大屏安装位置（30米内） 九、质保期：2年（提供承诺书，格式自拟） 十、安装调试：安装完成后的设备运行调试 十一、采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
41	扬声器、音柱		1. 频响范围不劣于 $180\text{Hz}-20\text{KHz}$（$-10\text{dB}$） 2. 额定功率$\geq 150\text{W}$ 连续粉红噪声（250W 峰值） 3. 灵敏度（$1\text{W}/1\text{M}$）$\geq 95\text{dB}$ 4. 最大声压级（1M）$\geq 115\text{dB}$ 平均连续粉红噪声（118dB 峰值） 5. 覆盖角-6dB（V_{xH}）$\geq 40^\circ \times 140^\circ$ 6. 低音：不小于 4 只 3.5 英寸低音扬声器 7. 高频：不小于 1 只 1 英寸高频扬声器 8. ★质保期：2年（提供承诺书，格式自拟） 9. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
42	数字功放 2x300W （整套）		1. 2U 机箱设计，采用 D 类数字功放。 2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 3. 电源采用开关电源技术，有效抑制电源谐波。 4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6. 通道数量：2 通道，输出功率：$\geq 2 \times 350\text{W}/8\Omega$，$\geq 2 \times 550\text{W}/4\Omega$，频率响应：$20\text{Hz}$ 至 20KHz，动态范围：$\geq 100\text{dB}$，信噪比（SNR）$\geq 111\text{dB}$，总谐波失真：（10% 功率测试）$< 0.1\%$ 7. ★质保期：2年（提供承诺书，格式自拟） 8. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
43	反馈抑制器-4		1. 内置音频系统噪声实时动态检测仪，配置抗干扰电路和噪声门，自行处理干扰噪声。 2. ★支持≥ 3 档灵敏度调节（low、Mid、High），	/

	路	面板设有 1 个 CALIBRATE（声场校正）按钮，一键粉红噪声测试功能，可快速校正。 3. 内置抗手机等无线通讯工具的电磁波噪声干扰的电路。 4. ★具有≥ 1 个 AFC 自动反馈按键，按下全自动检测啸叫点功能，实现全自动反馈消除,弹起直通 5. ★≥ 4 路平衡输入，≥ 4 路幻象供电开关，≥ 1 个增益调节旋钮，≥ 1 路 RCA 莲花音频输入，≥ 2 路 XLR 平衡输出接口，≥ 1 路 6.5mm 非平衡输出接口； 6. 全新自适应算法，无需进行调试，精准可靠使用简单，抑制啸叫无尾音，能使系统增益提升 9-15dB。 7. 设有≥ 4 个输入电平指示灯，可监控输出电平和话筒失真显示，一目了然； 技术参数： 1. 输入阻抗:平衡：20KΩ，输出阻抗:平衡：100Ω； 2. 共模拟制比:>70dB(1KHz)； 3. 输入范围：$\leq +25$dB； 4. 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5db)； 5. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。 6. ★质保期：2 年（提供承诺书，格式自拟）	
44	无线会议套装 1-8 鹅颈	含一台接收机，8 只会议座麦。 无线接收机： 1. 每个通道具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 2. 支持自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 3. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 4. 采用 4.3 寸触摸 TFT 显示屏，可显示音量、模组、频率和 AF/RF 讯号强度，射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 频率范围等同或优于 640-690MHz 频段，每通道拥有≥ 100 个可调频率。 6. 支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 接收机背面≥ 8 条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体 8. ★接收机内置均衡功能，可选择直通、低切、高切、用户模式(≥ 11 段均衡)，用户分组，适配更多场合使用。 9. ★内置 Type-C 充电接口。 10. ★接收机含 8 根天线，尾线长度不小于 1.2 米。 11. 输出插座:2 路 MIXOUT6.35 混合输出;8 路 BALOUT	/

		独立输出 12. 动态范围：>90dB 13. 灵敏度：-95dBm 14. 调制方式：宽带 FM 会议座麦： 1. 内置不小于 2.4 寸高亮度 IPSTFT 显示屏，可以显示话筒频点、电量、开关状态； 2. 内置≥3600mAH 锂离子电池，可持续工作 6 小时； 3. 高品质 ABS 座壳设计，高端工艺标准与新颖的外观设计； 4. 配备单指向性高保真电容式拾音咪头，频响宽、拾音距离≥80CM； 5. 咪管亮红色灯环指示，工作状态一目了然； 6. 内置防手机干扰线路，会议发言更稳定； 7. 电容式 14mm 咪芯，心型指向性 8. 采用铝合金方形麦克风(非鹅颈)，俯仰角度可调。 9. 发射功率：10mW 10. 杂散抑制：-60dB 11. 谐波抑制：>55dBc 12. 频率稳定度：±0.005%； 12. ★质保期：2 年（提供承诺书，格式自拟） 13. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
45	无线手持话筒 1-2	1. 含 1 台无线接收机，2 只无线手持式麦克风。 2. 真分集接收机, 二通道独立选讯系统 3. 单通道双天线接收信号，每通道有 100 个可选信道 4. 每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了然，双色同步显示，关闭为红色，打开为绿色 5. 支持不小于 1.77 寸 TFT 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 6. 接收机背面配置 4 条橡胶天线，增强接收的信号且彰显高档的外观； 7. 接收可以使用一键主动防啸叫功能来提升声压，唱歌和演讲时就更加容易入咪； 8. 发射器和接收器采用 8bit 加密红外传输同步方式；无线接收机规格： 1. 频率范围等同或优于 615MHz-655MHz 2. 调制方式：宽频 FM 3. 信道间隔≥50KHZ 4. 信道数目≥320 个 5. 通道间隔≥250KHz 6. 频率稳定度：±0.005%以内 7. 动态范围：100dB	/

		8. 最大频偏: $\pm 45\text{KHz}$ 9. 音频频率响应 $\geq 40\text{Hz}-18\text{KHz}$ ($\pm 2\text{db}$) 10. 综合信噪比 $\geq 105\text{dB}$ 11. 综合失真 $\leq 0.5\%$ 12. ★质保期: 2 年 (提供承诺书, 格式自拟) 13. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
46	8 路 时序 电源	1. ★整机提供 ≥ 8 路 220V 输出, ≥ 8 个独立电源开关键, ≥ 1 个标准 RS232 串行数控接口, ≥ 1 个标准网络控制接口, 支持 TCP/IP 协议, ≥ 1 个 USB 接口, 支持 5V/100MA 的直流电源输出。 具有 ≥ 1 个外部电平 (5V-12V) 控制接口、外部开关控制, 和级联控口。 2. 支持键盘锁 (LOCK) 功能, 防止误操作, 便于用户管理。 3. 数码 LED 电压指示, 具备超压和欠压警示功能, 当电压高于 245V 或者低于 195V 时闪亮警示。 4. ★ ≥ 2 个船型开关, 支持电源通断。 5. 设备采用 100-250V 宽电压开关电源供电, 使系统在电压不稳定地区也能稳压工作。 6. 支持键盘恢复出厂设置功能。 7. 支持 2 台机器级联。 8. ★质保期: 2 年 (提供承诺书, 格式自拟) 9. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
47	12 路 调音 台	1. 7 寸高清触控 1024*600 分辨率, 基于 Linux 操作系统开发。 2. 12 路模拟信号输入 (8 路 MIC/Line 模拟输入, 2 组 3.5 莲花立体声模拟输入) 3 路数字信号输入 (两路 USB 直播声卡输入, 1 路 MP3/蓝牙/S/PDIF 数字输入)。 3. 通道独立+48V 幻象供电以及数字增益, 8 路独立的反馈抑制功能。 4. 输入内置噪声门, 压缩器, 高低通, 4 段参量 EQ 均衡, 延时, 声像调节。 5. 8 个 100mm 电动推杆, 支持通道捆绑, 具备话筒优先功能。 6. 12 路模拟信号输出 (主输出 L. R. 6 路 AUX1-6 辅助输出, 1 路立体声耳机输出 3 路数字信号输出 (MP3 录音输出/S/PDIF 光纤输出、两路 USB 声卡录音输出)。 7. 输出处理: 高低通滤波, 15 段参量 EQ 均衡, 压缩器, 延时, 相位。 8. 内置信号发生器, 集成多种特效声, 一键调用。	/

			9. 输入输出 RTA 实时频谱, 8 个 DCA 编组和 8 个静音编组。 10. 双 USB 接口, (U 盘 MP3、电脑播放录音, 固件升级), 2 个 OTG 手机直播声卡接口。 11. 3 个快捷场景调用模式, 20 个场景存储调用, 支持 U 盘导入导出。 12. 内置两路双 DSP 数字效果器, 预设 40 种效果模式。 13. 支持 UDP、RS23 中控控制, 开放中控协议代码。 14. 支持国产麒麟操作系统软件控制, 以及安卓, ios. Window 软件控制。 15. ★质保期: 2 年 (提供承诺书, 格式自拟) 15. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	
48	音箱 支架		最大承重: $\geq 40\text{Kg}$ 水平角度: $-90^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 垂直下倾角度: $-7.5^{\circ} \sim +90^{\circ}$ 离墙最远距离: 100mm 安装孔距离: 5cm-13cm 外观: 黑色 材质: 冷轧钢板适用范围: 壁挂音箱 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
49	两芯 喇叭 线 2X1. 5		高柔 PVC 护套外径: 9.2mm 芯线横截面: 2.0mm ² /14AWG 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}/+70^{\circ}\text{C}$ 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
50	机柜		1. 600*600*1200MM 2. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
51	监控 摄像 设备		1. 400 万网络摄像机 IPC34V2 (4mm) 2. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
52	录像 设备		1. 32 路 NVR 网络监控硬盘录像机 2. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
53	存储 设备		1. 网络视频存储硬盘 10T 2. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
54	监视 器		1. 监视器 55 寸 2. FHD 全高清显示, 画面倍加流畅, 故障率极低 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/

55	交换机		1. 16 口交换机 2. 数据交换高速稳定 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
56	五类网线		1. 五类网线 2. 防火级别外皮, 4 对双绞线, 无氧铜芯 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
57	电源线		1. 电源线, 国标 2. 二类导体多芯多股软线 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
58	控制台		1. 台体宽 1200mm, 高 750mm, 台面宽 600mm 2. E1 级防火板材台面, 高强度冷轧钢板材, 台面后置铝型材 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
59	配管		1. PVC 线管 DN20 2. 加厚拼接阻燃线管 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
60	机柜		1. 设备机柜, 2. 加厚板材强劲称重, 机柜透气设计重型脚轮 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
61	插座		1. PUA 插线板 2. 弱电专业设计抗潮湿, 阻燃设计 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
62	纤维布艺 卷帘 窗帘		1. 规格:2100*2700mm 2. 整体采用纤维涤纶布艺, 遮光 5 层精涂工艺, 上轨采用加厚铝合金材质, 拉珠拉绳采用 POM, 下杆采用 PVC, 持久耐用, 易清洁, 防潮防霉, 遮阳隔热, 做工精良。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
63	纤维布艺 卷帘 窗帘		1. 规格:2000*2700mm 2. 整体采用纤维涤纶布艺, 遮光 5 层精涂工艺, 上轨采用加厚铝合金材质, 拉珠拉绳采用 POM, 下杆采用 PVC, 持久耐用, 易清洁, 防潮防霉, 遮阳隔热, 做工精良。 3. 采购物品报价包含：运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/

64	纤维布艺卷帘窗帘	1. 规格:1500*2700mm 2. 整体采用纤维涤纶布艺, 遮光 5 层精涂工艺, 上轨采用加厚铝合金材质, 拉珠拉绳采用 POM, 下杆采用 PVC, 持久耐用, 易清洁, 防潮防霉, 遮阳隔热, 做工精良。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
65	开水机	1. 规格: 152*92*42CM 2. 整体采用不锈钢设计, 二开水一纯净水胆容量 27L 热胆, 17L 纯净水, 产水量开水 30L/H, 纯净水 60L/H, 单次打开水约 10L, 配备不锈钢防溅板。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
66	空气空开	1. 空气空开 2. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/
67	轮椅架	1. 规格: 350*900*880mm 2. 整体采用铁制工艺, 哑光喷漆, 简约设计, 稳固耐用, 脚垫采用静音加厚胶垫。 3. 采购物品报价包含: 运输费、装卸费、人工费、安装费、税费等其他费用。	/