

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 1产品须为体育场照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 400W$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz；2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装，光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130lm/W$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 THD ≤ 10 显色指数 $Ra \geq 80$ $R9 \geq 0$ 适配赛事拍摄、高清录像。4色温：5000K-6000K色温公差 $\pm 200K$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳。光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪，L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时。灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能测定》开展不低 168 小时耐碱性浸泡测试测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃ $\sim +60^\circ C$ 全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000MJ/m^2$ （规范标注紫外加速老化）长期户外无发黄老化。7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。8安全等级：IP56 防护 I 类防触电保护，全套防雷防静电抗干扰设计。配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压输出短路 / 过流 / 过温全保护浪涌防雷差模 $\geq 6kV$ 、共模 $\geq 10kV$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击。9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300lx$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150lx$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事高清摄像日常高标准训练使用。10光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系统整体功能达标稳定交付。12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016、GB/T38539LED体育照明国家标准。供货提供3C/CMA，生产厂为 常州亚驰照明灯具有限公司，厂址为 江苏省常州市钟楼区邹区镇前王村。1产品须为体育场照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 400W$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz；2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装，光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130lm/W$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 THD ≤ 10 显色指数 $Ra \geq 80$ $R9 \geq 0$ 适配赛事拍摄、高清录像。4色温：5000K-6000K色温公差 $\pm 200K$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳。光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪，L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时。灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能测定》开展不低 168 小时耐碱性浸泡测试测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃ $\sim +60^\circ C$ 全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000MJ/m^2$ （规范标注紫外加速老化）长期户外无发黄老化。7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。8安全等级：IP56 防护 I 类防触电保护，全套防雷防静电抗干扰设计。配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压输出短路 / 过流 / 过温全保护浪涌防雷差模 $\geq 6kV$ 、共模 $\geq 10kV$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击。9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300lx$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 ≥ 15

0lx眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事高清摄像日常高标准训练使用。10光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付。12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016、GB/T38539LED体育照明国家标准。供货提供3C/CMA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。1产品须为体育场照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 400W$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz；2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装，光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130lm/W$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 $THD \leq 10$ 显色指数 $Ra \geq 80$ $R9 \geq 0$ 适配赛事拍摄、高清录像。4色温：5000K-6000K色温公差 $\pm 200K$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳。光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准。5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障、零频闪，L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时。灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能测定》开展不低 168 小时耐碱性浸泡测试测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃ ~ +60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000MJ/m^2$ （规范标注紫外加速老化）长期户外无发黄老化。7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。8安全等级：IP56 防护I 类防触电保护，全套防雷防静电抗干扰设计。配套恒流隔离驱动电源，具备输入过压 / 欠压输出短路 / 过流 / 过温全保护浪涌防雷差模 $\geq 6kV$ 、共模 $\geq 10kV$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击。9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300lx$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150lx$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事高清摄像日常高标准训练使用。10光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染

管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付。

12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016、GB/T38539LED体育照明国家标准。供货提供3C/CMA 的 _____ 在中国境内完成。

2. 1、20米灯杆为 $\geq$ Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、20米灯杆为 $\geq$ Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。 1、20米灯杆为 $\geq$ Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、20米灯杆为 $\geq$ Q235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

3. 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸700*1200*400mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸700*1200*400mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸700*1200*400mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸700*1200*400mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

4. 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施：含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm

4、防护等级: IP54 5、集成实施: 含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、灯具与电源采用分离式设计, 电源安装于驱动箱内, 电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质, 箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级: IP54 5、集成实施: 含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

5. 1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5*10mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付, 生产厂为 天津市电缆总厂第一分厂, 厂址为 河北省廊坊市大城县毕演马村。 1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5*10mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5*10mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、名称:电力电缆 2、型号:ZR-YJV-5*10mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

6. 1、名称:电力电缆 2、型号:RVV-3*2.5mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付, 生产厂为 天津市电缆总厂第一分厂, 厂址为 河北省廊坊市大城县毕演马村。 1、名称:电力电缆 2、型号:RVV-3*2.5mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1、名称:电力电缆 2、型号:RVV-3*2.5mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、名称:电力电缆 2、型号:RVV-3*2.5mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

7. 1、名称:电线管 2、型号:PVC50 3、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付, 生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司, 厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、名称:电线管 2、型号:PVC50 3、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1、名称:电线管 2、型号:PVC50 3、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、名称:电线管 2、型号:PVC50 3、集成实施: 含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行, 确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

8. 1产品须为体育场地照明专业 LED 灯具灯具功率≥300W额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装光源分布均匀 3核心光电光效≥130lm/W功率因数≥0.98电流总谐波畸变 THD≤10显色指数 Ra≥80、R9≥0适配赛事拍摄高清录像 4色温: 5000K-6000K色温公差 ±200K中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准 5超高稳定性: 2000 小时连续点灯零故障零频闪L70 光衰≤3% (50000 小时光维持率≥70) 整机 MTBF≥20000 小时 灯具

透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃ $\sim$ +60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000\text{MJ}/\text{m}^2$ （规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。 8安全等级：IP56 防护 I 类防触电保护全套防雷防静电抗干扰设计 配套恒流隔离驱动电源具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模 $\geq 6\text{kV}$ 共模 $\geq 10\text{kV}$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光 灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300\text{lx}$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U_2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150\text{lx}$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事、高清摄像日常高标准训练使用 10 光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016GB/T38539LED 体育照明国家标准供货时提供 3C/CMA，生产厂为 常州亚驰照明灯具有限公司，厂址为 江苏省常州市钟楼区郭区镇前王村。 1产品须为体育场地照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 300\text{W}$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺 SMD 封装光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130\text{lm}/\text{W}$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 $\text{THD} \leq 10$ 显色指数 $R_a \geq 80$ 、 $R_9 \geq 0$ 适配赛事拍摄高清录像 4色温：5000K-6000K色温公差 $\pm 200\text{K}$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准 5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障零频闪 L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时 灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃ $\sim$ +60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000\text{MJ}/\text{m}^2$ （规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。 8安全等级：IP56 防护 I 类防触电保护全套防雷防静电抗干扰设计 配套恒流隔离驱动电源具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模 $\geq 6\text{kV}$ 共模 $\geq 10\text{kV}$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光 灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300\text{lx}$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U_2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150\text{lx}$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事、高清摄像日常高标准训练使用 10 光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016GB/T38539LED 体育照明国家标准供货时提供 3C/CMA 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。 1产品须为体育场地照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 300\text{W}$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺 SMD 封装光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130\text{lm}/\text{W}$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 $\text{THD} \leq 10$ 显色指数 $R_a \geq 80$ 、 $R_9 \geq 0$ 适配赛事拍摄高清录像 4色温：5000K-6000K色温公差 $\pm 200\text{K}$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准 5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障零频闪 L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时 灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级

表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃~+60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000\text{MJ/m}^2$ （规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。 8安全等级：IP56 防护I 类防触电保护全套防雷防静电抗干扰设计 配套恒流隔离驱动电源具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模 $\geq 6\text{kV}$ 共模 $\geq 10\text{kV}$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光 灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300\text{lx}$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U_2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150\text{lx}$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事、高清摄像日常高标准训练使用 10 光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016GB/T38539LED体育照明国家标准供货时提供3C/CM A 的 _____ 在中国境内生产。 1产品须为体育场地照明专业 LED 灯具灯具功率 $\geq 300\text{W}$ 额定输入电压 AC100-240V频率 50/60Hz 2灯具采用压铸铝一体化设计防静电粉末喷涂工艺SMD 封装光源分布均匀 3核心光电光效 $\geq 130\text{lm/W}$ 功率因数 ≥ 0.98 电流总谐波畸变 $\text{THD} \leq 10$ 显色指数 $R_a \geq 80$ 、 $R_9 \geq 0$ 适配赛事拍摄高清录像 4色温：5000K、6000K色温公差 $\pm 200\text{K}$ 中性专业赛事色温无偏色无视觉疲劳光生物安全 RG0 无危险等级符合 GB/T7000.1 灯具安全标准 5超高稳定性：2000 小时连续点灯零故障零频闪 L70 光衰 $\leq 3\%$ （50000 小时光维持率 ≥ 70 ）整机 MTBF ≥ 20000 小时 灯具透镜依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》开展不低于 168 小时耐碱性浸泡测试；测试后透光衰减幅度小灰卡变色等级 ≥ 4 级表面无粉化无开裂无起泡无剥落无变形 6强化耐候：适配内蒙古 - 25℃~+60℃全年极端户外气候相对湿度 90% 无冷凝环境稳定工作透镜紫外加速老化总辐照量 $\geq 3000\text{MJ/m}^2$ （规范标注紫外加速老化），长期户外无发黄老化 7专业散热：模组式对流散热结构有效控制芯片结温降低光衰延长整机使用寿命。 8安全等级：IP56 防护I 类防触电保护全套防雷防静电抗干扰设计 配套恒流隔离驱动电源具备输入过压 / 欠压、输出短路 / 过流 / 过温全保护；浪涌防雷差模 $\geq 6\text{kV}$ 共模 $\geq 10\text{kV}$ 电源效率 ≥ 96 无余晖支持 0-10V/PWM 调光 灯具外壳钢化透镜抗冲击等级 IK08全部紧固件采用 304 不锈钢户外防锈防撞击 9跑道照明指标：跑道维持平均水平照度 $\geq 300\text{lx}$ 最小照度 / 平均照度均匀度 $U_2 \geq 0.5$ 赛事转播区域垂直平均照度 $\geq 150\text{lx}$ 眩光值 $GR \leq 50$ 满足校内正规田径赛事、高清摄像日常高标准训练使用 10 光学配光：专业体育非对称防眩光透镜多档位适配跑道布灯无外溢杂散光不干扰周边建筑符合光污染管控要求 11集成实施：含配套线缆支架固定配件全套配套设施完成灯具电气现场安装基坑恢复线路敷设系统部署联调试运行支持时分段智能调光控制可配置置课间夜间训练多亮度模式确保系确保系统整体功能达标稳定交付 12 产品标准：全部产品符合 GB/T7000.JGJ153-2016GB/T38539LED体育照明国家标准供货时提供3C/CMA 的 _____ 在中国境内完成。

9. 1、15米灯杆为 $\geq \text{Q235B}$ 优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、15米灯杆为 $\geq \text{Q235B}$ 优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。 1、15米灯杆为 $\geq \text{Q235B}$ 优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、15米灯杆为 $\geq \text{Q}$

235B优质钢材制造成型锥度钢杆,插接式,整体热镀锌处理; 2、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

10. 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸500*800*350mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

11. 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 保定腾汇灯饰制造有限公司,厂址为 河北省保定市莲池区焦庄乡毕庄村。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、灯具与电源采用分离式设计,电源安装于驱动箱内,电源箱于灯杆旁边立基础安装; 2、电源箱应采用钢材、铜或不锈钢等材质,箱体整体板材厚度不低于1mm; 3、尺寸600*800*250mm 4、防护等级:IP54 5、集成实施:含配套设施、完成全部软硬件设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

12. 1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV-3*6mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 天津市电缆总厂第一分厂,厂址为 河北省廊坊市大城县毕演马村。 1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV-3*6mm² 3、材质:铜芯 4、电缆接头 5、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功

能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、名称:电力电缆 2、型号:ZC-YJV-3*6mm² 3、材质:铜芯 4、
电缆接头 5、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、
稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

13. 1、名称:电线管 2、型号:PVC32 1 3、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试
运行,确保系统整体功能达标、稳定交付,生产厂为 天津市电缆总厂第一分厂,厂址为 河北省廊坊市大城县
毕演马村。 1、名称:电线管 2、型号:PVC32 1 3、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调
及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 1、名称:电线管 2、型
号:PVC32 1 3、集成实施:含配套设施、完成全部设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达
标、稳定交付 的 _____ 在中国境内生产。 1、名称:电线管 2、型号:PVC32 1 3、集成实施:含配套设施、完成
全部设备的现场安装、部署联调及试运行,确保系统整体功能达标、稳定交付 的 _____ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章): _____
公司全称: 内蒙古赛唯特科技有限公司
日期: 2026年07月30日

注:

- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。