

锡尼河西苏木特莫胡珠嘎查集体经济购置设备采购项目采购需求表及技术参数

序号	名称	数量	参数
1	1804 大型拖拉机	1 台	轮式拖拉机 1804 四驱、★外廓尺寸(长 X 宽 x 高及部位)：≥5160X2370X3190(空滤顶部)mm、★轴距：≥2620mm、最小使用质量≥5709KG、最小使用比质量≥43.7kg/kw、★档位数：≥16/8、发动机与主离合器联接方式：直连。★最小离地间隙及部≥475(前桥底)mm、★标准配重(前/后)：≥605/660KG、主变速挡位数≥4、★副变速挡位数≥2X(2+1)、★发动机标定功率≥132.4KW、★发动机标定转速≥2200r/min、常用轮距(前轮/后轮)≥1920/1865mm、轮距(前轮/后轮)≥1700、1800、1900、1980/1830~2030mm、轮胎型号(前轮/后轮)≥14.9-28/18.4-38、液压悬挂系统型式：分置式、悬挂装置型式：后置三点悬挂、液压输出组数：≥3 组
2	2404 大型拖拉机	1 台	轮式拖拉机 2404、四驱、★外廓尺寸(长 X 宽 x 高及部位)：≥5480X2790X3200(空滤顶部)mm、★轴距：≥2860mm、最小使用质量≥7760KG、★最小使用比质量≥43.97kg/kw、★档位数：≥16/16、★发动机与主离合器联接方式：直连、★最小离地间隙及部≥430(牵引杆固定座底部)mm、★标准配重(前/后)：≥900/360KG、主变速挡位数≥4、★副变速挡位数≥4×2×(1+1)、★发动机结构型式直喷、直列、四冲程★发动机标定功率≥176.5KW、★发动机标定转速≥2200r/min、常用轮距(前轮/后轮)≥2010/1900mm、轮距(前轮/后轮)≥1850、2040/1600-2560mm、轮胎型号(前轮/后轮)≥(420/85R28)/(520/85R38)、液压悬挂系统型式：分置式、悬挂装置型式：后置三点悬挂、液压输出组数：≥3 组
3	打捆机	1 台	圆草捆打捆机，挂接方式：牵引式，★捡拾宽度≥ 2240mm 捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入式，压缩室成捆机构型式：滚筒式，★压缩室宽度≥ 1400mm，★压缩室直径≥ 1200mm，★卷压工作部件数量 18，★卷压滚筒直径Φ220，捆扎方式：缠网，★配套动力范围≥130
4	牵引式搂草机	2 台	搂幅宽度 16M
5	牵引型双联刀打草机	5 台	割幅(m)5.4，工作速度(km/h)：4-7，配套动力(Kw)≥14.7，

6	904 中型拖拉机	1 台	904、轮式拖拉机、★四驱、★外廓尺寸(长 X 宽 x 高及部位): ≥3987 X 1715 X2820(安全架顶部)mm、★轴距: ≥2060mm、 最小使用质量≥2709KG、★最小使用比质量≥40.92kg/kw、★ 档位数: 12/12、★发动机与主离合器联接方式: 直连、★最 小离地间隙及部≥380(后牵引架底部)mm、标准配重(前/后): ≥157/198KG、主变速挡位数≥4、副变速挡位数≥3X(1+1)、 ★发动机标定功率≥66.2KW、★发动机标定转速≥2300r/min、 常用轮距(前轮/后轮)≥1310/1355mm、轮距(前轮/后轮)≥ 1200、1250、1300、1350/1200-1450mm、轮胎型号(前轮/后轮) ≥8.3-24/14.9-30、液压悬挂系统型式: 分置式、悬挂装置型 式: 后置三点悬挂、液压输出组数: ≥2 组
7	504 小型拖拉机 1	2 台	★504 四驱、★外廓尺寸(长 X 宽 x 高及部位): ≥3642 X 1625 X2675(安全架顶部 mm、★轴距: ≥1915mm、最小使用质量≥ 1905KG、★最小使用比质量≥51.77kg/kw、档位数: 8/2、★发 动机与主离合器联接方式: 直连。★最小离地间隙及部≥365(前桥 底)mm、★标准配重(前/后): ≥78/97KG、★主变速挡位数≥4+1、 ★副变速挡位数≥2、★发动机标定功率≥36.8KW、★发动机标 定转速≥2400r/min、常用轮距(前轮/后轮)≥1210/1165mm、轮距 (前轮/后轮)≥1160、1200、1250、1300/1160-1300mm、轮胎型号 (前轮/后轮)≥8.3-20/12.4-28、液压悬挂系统型式: 分置式、悬 挂装置型式: 后置三点悬挂、液压输出组数: ≥2 组
8	504 小型拖拉机 2	3 台	★504、★外廓尺寸(长 X 宽 x 高及部位): ≥3642 X 1625 X2675(安 全架顶部 mm、★轴距: ≥1915mm、最小使用质量≥1905KG、 ★最小使用比质量≥51.77kg/kw、档位数: 8/2、发动机与主离 合器联接方式: 直连。★最小离地间隙及部≥365(前桥底)mm、★ 标准配重(前/后): ≥78/97KG、★主变速挡位数≥4+1、★副变速 挡位数≥2、★发动机标定功率≥36.8KW、★发动机标定转速≥ 2400r/min、常用轮距(前轮/后轮)≥1210/1165mm、轮距(前轮/后 轮)≥1160、1200、1250、1300/1160-1300mm、轮胎型号(前轮/ 后轮)≥8.3-20/12.4-28、液压悬挂系统型式: 分置式、悬挂装置 型式: 后置三点悬挂、液压输出组数: ≥2 组
9	大型拉草拖车	1 台	长度≥12 米, 主架≥12 米, 主架宽≥2.5 米折叠跨杠双侧打 开总宽≥4 米, 1000-200 钢丝胎, 转盘≥1.1 米加厚双排珠粒
合计			带“★”的参数需求为实质性要求, 供应商必须响应并满足的 参数需求投标时提供相应的检测报告复印件佐证材料, 中标后 签订采购合同之前提供所有参数检测报告原件。