

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 酒店专用洗衣机/"1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm 2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动 3.洗衣机容量≥25kg 4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB 5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准"，生产厂为 德系百年（绍兴）电器科技有限公司，厂址为 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道数智安防产业园3幢7楼728室。酒店专用洗衣机/"1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm 2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动 3.洗衣机容量≥25kg 4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB 5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。酒店专用洗衣机/"1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm 2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动 3.洗衣机容量≥25kg 4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB 5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准" 的 ____ 在中国境内生产。酒店专用洗衣机/"1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm 2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动 3.洗衣机容量≥25kg 4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB 5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准" 的 ____ 在中国境内完成。

2. 窗帘轨/"1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色 2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm 3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg"，生产厂为 通辽市曦远商贸有限公司，厂址为 通辽市科尔沁区施介办事处希望小区综合楼6-638室（明仁大街中段。窗帘轨/"1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色 2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm 3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。窗帘轨/"1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色 2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm 3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg" 的 ____ 在中国境内生产。窗帘轨/"1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色 2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm 3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg" 的 ____ 在中国境内完成。

3. 窗帘/"1.材质：双层布纱一体织造，面层为聚酯纤维遮光布，内层为聚酯纤维纱帘，克重≥280g/m² 2.性能：遮光率≥85%；紫外线阻隔率≥90%；隔音量≥20dB；水洗尺寸变化率≤3% 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级； 4.甲醛释放量≤0.05mg/m²h，符合GB 18401-2010 A类标准； 5.工艺：包边整齐无跳线，

挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ ", 生产厂为 通辽市曦远商贸有限公司, 厂址为 通辽市科尔沁区施介办事处希望小区综合楼6-638室(明仁大街中段。窗帘/"1.材质: 双层布纱一体织造, 面层为聚酯纤维遮光布, 内层为聚酯纤维纱帘, 克重 $\geq 280\text{g}/\text{m}^2$ 2.性能: 遮光率 $\geq 85\%$; 紫外线阻隔率 $\geq 90\%$; 隔音量 $\geq 20\text{dB}$; 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 4.甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 5.工艺: 包边整齐无跳线, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。

窗帘/"1.材质: 双层布纱一体织造, 面层为聚酯纤维遮光布, 内层为聚酯纤维纱帘, 克重 $\geq 280\text{g}/\text{m}^2$ 2.性能: 遮光率 $\geq 85\%$; 紫外线阻隔率 $\geq 90\%$; 隔音量 $\geq 20\text{dB}$; 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 4.甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 5.工艺: 包边整齐无跳线, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ " 的 _____ 在中国境内生产。窗帘/"1.材质: 双层布纱一体织造, 面层为聚酯纤维遮光布, 内层为聚酯纤维纱帘, 克重 $\geq 280\text{g}/\text{m}^2$ 2.性能: 遮光率 $\geq 85\%$; 紫外线阻隔率 $\geq 90\%$; 隔音量 $\geq 20\text{dB}$; 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 4.甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 5.工艺: 包边整齐无跳线, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ " 的 _____ 在中国境内完成。

4. 双门衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900\text{mm}\times 500\text{mm}\times 180\text{mm}$ 2.材质: 松木材质加五金配件, 背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm 3.结构: 配备1根直径 $\geq 25\text{mm}$ 金属挂衣杆, 多元化分区储物 4.五金: 液压金属链条设计 5.环保: 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。双门衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900\text{mm}\times 500\text{mm}\times 180\text{mm}$ 2.材质: 松木材质加五金配件, 背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm 3.结构: 配备1根直径 $\geq 25\text{mm}$ 金属挂衣杆, 多元化分区储物 4.五金: 液压金属链条设计 5.环保: 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。双门衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900\text{mm}\times 500\text{mm}\times 180\text{mm}$ 2.材质: 松木材质加五金配件, 背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm 3.结构: 配备1根直径 $\geq 25\text{mm}$ 金属挂衣杆, 多元化分区储物 4.五金: 液压金属链条设计 5.环保: 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ " 的 _____ 在中国境内生产。双门衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900\text{mm}\times 500\text{mm}\times 180\text{mm}$ 2.材质: 松木材质加五金配件, 背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm 3.结构: 配备1根直径 $\geq 25\text{mm}$ 金属挂衣杆, 多元化分区储物 4.五金: 液压金属链条设计 5.环保: 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ " 的 _____ 在中国境内完成。

5. 更衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\text{mm}\times 600\text{mm}\times 1800\text{mm}$, 单格尺寸 $\geq 300\text{mm}\times 600\text{mm}\times 900\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 表面静电喷塑处理 3.结构: 每格配1根直径 $\geq 20\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆、1块固定隔板, 单层层板承重 $\geq 20\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数 ≥ 50000 次; 每格独立转舌锁, 支持通用管理 5.环保: 喷塑涂层符合GB 18581-2020标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。更衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\text{mm}\times 600\text{mm}\times 1800\text{mm}$, 单格尺寸 $\geq 300\text{mm}\times 600\text{mm}\times 900\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 表面静电喷塑处理 3.结构: 每格配1根直径 $\geq 20\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆、1块固定隔板, 单层层板承重 $\geq 20\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数 ≥ 50000 次; 每格独立转舌锁, 支持通用管理 5.环保: 喷塑涂层符合GB 18581-2020标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。更衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\text{mm}\times 600\text{mm}\times 1800\text{mm}$, 单格尺寸 $\geq 300\text{mm}\times 600\text{mm}\times 900\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 表面静电喷塑处理 3.结构: 每格配1根直径 $\geq 20\text{mm}$ 不锈钢挂衣杆、1块固定隔板, 单层层板承重 $\geq 20\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数 ≥ 50000 次; 每格独立转

舌锁,支持通用管理 5.环保:喷塑涂层符合GB 18581-2020标准"的 在中国境内生产。更衣柜/"1.尺寸:长×宽×高≥2400mm×600mm×1800mm,单格尺寸≥300mm×600mm×900mm 2.材质:柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理 3.结构:每格配1根直径≥20mm不锈钢挂衣杆、1块固定隔板,单层层板承重≥20kg 4.五金:优质冷轧钢合页,开启次数≥50000次;每格独立转舌锁,支持通用管理 5.环保:喷塑涂层符合GB 18581-2020标准"的 在中国境内完成。

6.更衣凳/"1.尺寸:长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm 2.材质:凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,贴防火耐磨饰面;框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管,静电喷塑 3.性能:整体承重≥300kg,凳面单点承重≥100kg 4.安全:所有边角倒圆处理,半径≥10mm;底部配橡胶防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准",生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司,厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。

更衣凳/"1.尺寸:长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm 2.材质:凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,贴防火耐磨饰面;框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管,静电喷塑 3.性能:整体承重≥300kg,凳面单点承重≥100kg 4.安全:所有边角倒圆处理,半径≥10mm;底部配橡胶防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的中国境内生产的组件成本占比≥ 。

更衣凳/"1.尺寸:长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm 2.材质:凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,贴防火耐磨饰面;框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管,静电喷塑 3.性能:整体承重≥300kg,凳面单点承重≥100kg 4.安全:所有边角倒圆处理,半径≥10mm;底部配橡胶防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产。更衣凳/"1.尺寸:长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm 2.材质:凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,贴防火耐磨饰面;框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管,静电喷塑 3.性能:整体承重≥300kg,凳面单点承重≥100kg 4.安全:所有边角倒圆处理,半径≥10mm;底部配橡胶防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

7.电视柜/"1.尺寸:长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm 2.材质:柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构:2个抽屉+2个开放式储物格,抽屉采用阻尼滑轨,承重≥20kg/个;台面承重≥50kg 4.五金:优质冷轧钢五金件,滑轨开启次数≥50000次 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准",生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司,厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。

电视柜/"1.尺寸:长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm 2.材质:柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构:2个抽屉+2个开放式储物格,抽屉采用阻尼滑轨,承重≥20kg/个;台面承重≥50kg 4.五金:优质冷轧钢五金件,滑轨开启次数≥50000次 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的中国境内生产的组件成本占比≥ 。

电视柜/"1.尺寸:长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm 2.材质:柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构:2个抽屉+2个开放式储物格,抽屉采用阻尼滑轨,承重≥20kg/个;台面承重≥50kg 4.五金:优质冷轧钢五金件,滑轨开启次数≥50000次 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产。

电视柜/"1.尺寸:长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm 2.材质:柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板,所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构:2个抽屉+2个开放式储物格,抽屉采用阻尼滑轨,承重≥20kg/个;台面承重≥50kg 4.五金:优质冷轧钢五金件,滑轨开启次数≥50000次 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

8. 空气能热水器/"1.尺寸: 水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm, 室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm; 额定容量≤500L 2.能效: 采用双变频系统, 感知智能加热, 四季高效运行; 支持-15℃低温稳定出水; 配备冷膨胀自清洁技术, 20min清洁外机污垢; 80℃高温杀菌, 抑菌率≥99.99% 3.安全防护: 具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护; 4.室外机运行噪音≤53dB 5.▲提供节能产品认证证书 6.★认证要求: 符合GB 4706.1-2005电器安全标准, 提供3C认证证书", 生产厂为 东莞市众力新能源设备有限公司, 厂址为 东莞市横沥镇西城工业一区B1号3栋。空气能热水器/"1.尺寸: 水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm, 室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm; 额定容量≤500L 2.能效: 采用双变频系统, 感知智能加热, 四季高效运行; 支持-15℃低温稳定出水; 配备冷膨胀自清洁技术, 20min清洁外机污垢; 80℃高温杀菌, 抑菌率≥99.99% 3.安全防护: 具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护; 4.室外机运行噪音≤53dB 5.▲提供节能产品认证证书 6.★认证要求: 符合GB 4706.1-2005电器安全标准, 提供3C认证证书" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。空气能热水器/"1.尺寸: 水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm, 室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm; 额定容量≤500L 2.能效: 采用双变频系统, 感知智能加热, 四季高效运行; 支持-15℃低温稳定出水; 配备冷膨胀自清洁技术, 20min清洁外机污垢; 80℃高温杀菌, 抑菌率≥99.99% 3.安全防护: 具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护; 4.室外机运行噪音≤53dB 5.▲提供节能产品认证证书 6.★认证要求: 符合GB 4706.1-2005电器安全标准, 提供3C认证证书" 的 ____ 在中国境内生产。空气能热水器/"1.尺寸: 水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm, 室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm; 额定容量≤500L 2.能效: 采用双变频系统, 感知智能加热, 四季高效运行; 支持-15℃低温稳定出水; 配备冷膨胀自清洁技术, 20min清洁外机污垢; 80℃高温杀菌, 抑菌率≥99.99% 3.安全防护: 具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护; 4.室外机运行噪音≤53dB 5.▲提供节能产品认证证书 6.★认证要求: 符合GB 4706.1-2005电器安全标准, 提供3C认证证书" 的 ____ 在中国境内完成。

9. 布草间储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 内部设置6块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg, 分区收纳布草及清洁用品 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数≥50000次 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。布草间储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 内部设置6块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg, 分区收纳布草及清洁用品 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数≥50000次 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。布草间储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 内部设置6块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg, 分区收纳布草及清洁用品 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数≥50000次 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。布草间储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 内部设置6块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg, 分区收纳布草及清洁用品 4.五金: 优质冷轧钢合页, 开启次数≥50000次 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

10. 布草车/"1.尺寸: 长×宽×高≥900×650×800mm 2.材质: 加厚不锈钢管材, 主管直径≥32mm, 加管直径≥25mm, 表面抛光处理, 防锈耐腐蚀 3.结构: 8管加固框架设计, 拆装式结构, 方便运输与存放; 配备

可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗 4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强 5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运"，生产厂为 广州市白云区万利五金批发店（个体工商户），厂址为 广州市白云区钟落潭镇良沙二路158号102房。布草车/"1.尺寸：长×宽×高≥900×650×800mm 2.材质：加厚不锈钢管材，主管直径≥32mm，加管直径≥25mm，表面抛光处理，防锈耐腐蚀 3.结构：8管加固框架设计，拆装式结构，方便运输与存放；配备可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗 4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强 5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。布草车/"1.尺寸：长×宽×高≥900×650×800mm 2.材质：加厚不锈钢管材，主管直径≥32mm，加管直径≥25mm，表面抛光处理，防锈耐腐蚀 3.结构：8管加固框架设计，拆装式结构，方便运输与存放；配备可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗 4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强 5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运" 的 ____ 在中国境内生产。布草车/"1.尺寸：长×宽×高≥900×650×800mm 2.材质：加厚不锈钢管材，主管直径≥32mm，加管直径≥25mm，表面抛光处理，防锈耐腐蚀 3.结构：8管加固框架设计，拆装式结构，方便运输与存放；配备可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗 4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强 5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运" 的 ____ 在中国境内完成。

11. 净饮一体机/"1.安装方式：立式落地式 2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm 3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护 5.内胆材质：304不锈钢加热内胆 6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求"，生产厂为 佛山市映泉节能设备有限公司，厂址为 佛山市南海区桂城街道永安中路48号B栋一层之一、四层之一（住所申报）。净饮一体机/"1.安装方式：立式落地式 2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm 3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护 5.内胆材质：304不锈钢加热内胆 6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。净饮一体机/"1.安装方式：立式落地式 2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm 3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护 5.内胆材质：304不锈钢加热内胆 6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求" 的 ____ 在中国境内生产。净饮一体机/"1.安装方式：立式落地式 2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm 3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护 5.内胆材质：304不锈钢加热内胆 6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求" 的 ____ 在中国境内完成。

12. 电动护理床/"1.尺寸：长×宽×高≥2000mm×1000mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢 3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB 4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险 5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能 6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg"，生产厂为 河北助邦医疗设备有限公司，厂址为 衡水滨湖新区魏屯镇齐官屯。电动护理床/"1.尺寸：长×宽

×高 ≥2000mm×1000mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢 3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB 4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险 5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能 6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。

电动护理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2000mm×1000mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢 3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB 4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险 5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能 6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg" 的 ____ 在中国境内生产。

电动护理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2000mm×1000mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢 3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB 4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险 5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能 6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg" 的 ____ 在中国境内完成。

13. 护栏自理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2050mm×960mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑 3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好 4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm 5.承重：床面整体承重≥200kg"，生产厂为 衡水昶旭医疗器械有限公司，厂址为 河北省衡水滨湖新区魏屯镇西娄家疃村83号。第二经营场所：衡水滨湖新区魏屯镇142乡道与东湖大道交叉口东行200米路南“一照多址”。

护栏自理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2050mm×960mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑 3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好 4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm 5.承重：床面整体承重≥200kg" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。

护栏自理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2050mm×960mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑 3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好 4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm 5.承重：床面整体承重≥200kg" 的 ____ 在中国境内生产。

护栏自理床/"1.尺寸：长×宽×高 ≥2050mm×960mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑 3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好 4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm 5.承重：床面整体承重≥200kg" 的 ____ 在中国境内完成。

14. 护士站实木床/"1.尺寸：长×宽 ≥2000mm×1200mm，床面离地≥450mm 2.材质：床架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，床帮厚度≥25mm；表面环保水性油漆，三底两面工艺 3.床垫：厚度≥50mm，海绵密度≥30D，外套防水耐磨"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。

护士站实木床/"1.尺寸：长×宽 ≥2000mm×1200mm，床面离地≥450mm 2.材质：床架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，床帮厚度≥25mm；表面环保水性油漆，三底两面工艺 3.床垫：厚度≥50mm，海绵密度≥30D，外套防水耐磨" 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。

护士站实木床/"1.尺寸：长×宽 ≥2000mm×1200mm，床面离地≥450mm 2.材质：床架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，床帮厚度≥25mm；表面环保水性

油漆，三底两面工艺 3.床垫：厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，海绵密度 $\geq 30\text{D}$ ，外套防水耐磨"的 _____ 在中国境内生产。护士站实木床/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 2000\text{mm}\times 1200\text{mm}$ ，床面离地 $\geq 450\text{mm}$ 2.材质：床架采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，床帮厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；表面环保水性油漆，三底两面工艺 3.床垫：厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，海绵密度 $\geq 30\text{D}$ ，外套防水耐磨"的 _____ 在中国境内完成。

15. 床头柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 500\text{mm}\times 510\text{mm}\times 700\text{mm}$ 2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面 3.结构：抽屉+1个柜门，承重 $\geq 75\text{kg}$ 4.五金：优质合页，开启次数 ≥ 50000 次"，生产厂为衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。床头柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 500\text{mm}\times 510\text{mm}\times 700\text{mm}$ 2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面 3.结构：抽屉+1个柜门，承重 $\geq 75\text{kg}$ 4.五金：优质合页，开启次数 ≥ 50000 次"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。床头柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 500\text{mm}\times 510\text{mm}\times 700\text{mm}$ 2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面 3.结构：抽屉+1个柜门，承重 $\geq 75\text{kg}$ 4.五金：优质合页，开启次数 ≥ 50000 次"的 _____ 在中国境内生产。床头柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 500\text{mm}\times 510\text{mm}\times 700\text{mm}$ 2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面 3.结构：抽屉+1个柜门，承重 $\geq 75\text{kg}$ 4.五金：优质合页，开启次数 ≥ 50000 次"的 _____ 在中国境内完成。

16. 护士站导诊台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5200\text{mm}\times 600\text{mm}\times 750\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ ；配键盘托 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面边缘做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。护士站导诊台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5200\text{mm}\times 600\text{mm}\times 750\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ ；配键盘托 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面边缘做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。护士站导诊台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5200\text{mm}\times 600\text{mm}\times 750\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ ；配键盘托 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面边缘做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 _____ 在中国境内生产。护士站导诊台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5200\text{mm}\times 600\text{mm}\times 750\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ ；配键盘托 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面边缘做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 _____ 在中国境内完成。

17. 隐私帘/"1.材质：100%聚酯纤维阻燃面料，克重 $\geq 280\text{g}/\text{m}^2$ ；高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能：遮光率 $\geq 70\%$ ；防霉等级 ≥ 0 级（GB/T24346-2009）；水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ，符合GB 18401-2010 B类标准； 4.工艺：挂钩式安装，挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$ ；可灵活开合"，生产厂为通辽市曦远商贸有限公司，厂址为通辽市科尔沁区施介办事处希望小区综合楼6-638室（明仁

大街中段)。隐私帘/"1.材质: 100%聚酯纤维阻燃面料, 克重 $\geq 280\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 遮光率 $\geq 70\%$; 防霉等级 ≥ 0 级 (GB/T24346-2009); 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 B类标准; 4.工艺: 挂钩式安装, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 可灵活开合"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。隐私帘/"1.材质: 100%聚酯纤维阻燃面料, 克重 $\geq 280\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 遮光率 $\geq 70\%$; 防霉等级 ≥ 0 级 (GB/T24346-2009); 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 B类标准; 4.工艺: 挂钩式安装, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 可灵活开合"的 ____ 在中国境内生产。隐私帘/"1.材质: 100%聚酯纤维阻燃面料, 克重 $\geq 280\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 遮光率 $\geq 70\%$; 防霉等级 ≥ 0 级 (GB/T24346-2009); 水洗尺寸变化率 $\leq 3\%$ 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 B类标准; 4.工艺: 挂钩式安装, 挂钩间距 $\leq 15\text{cm}$; 可灵活开合"的 ____ 在中国境内完成。

18. 医用窗帘/"1.材质: 100%聚酯纤维抗菌阻燃面料, 添加银离子抗菌剂, 克重 $\geq 300\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌); 遮光率 $\geq 80\%$; 隔音量 $\geq 25\text{d B}$; 防霉等级 ≥ 0 级 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 4.耐用性: 耐84消毒液、酒精擦拭 ≥ 1000 次不褪色", 生产厂为 通辽市曦远商贸有限公司, 厂址为 通辽市科尔沁区施介办事处希望小区综合楼6-638室 (明仁大街中段)。医用窗帘/"1.材质: 100%聚酯纤维抗菌阻燃面料, 添加银离子抗菌剂, 克重 $\geq 300\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌); 遮光率 $\geq 80\%$; 隔音量 $\geq 25\text{d B}$; 防霉等级 ≥ 0 级 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 4.耐用性: 耐84消毒液、酒精擦拭 ≥ 1000 次不褪色"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。医用窗帘/"1.材质: 100%聚酯纤维抗菌阻燃面料, 添加银离子抗菌剂, 克重 $\geq 300\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌); 遮光率 $\geq 80\%$; 隔音量 $\geq 25\text{d B}$; 防霉等级 ≥ 0 级 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 4.耐用性: 耐84消毒液、酒精擦拭 ≥ 1000 次不褪色"的 ____ 在中国境内生产。医用窗帘/"1.材质: 100%聚酯纤维抗菌阻燃面料, 添加银离子抗菌剂, 克重 $\geq 300\text{g/m}^2$; 高度 $\geq 3.3\text{m}$ 2.性能: 抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌); 遮光率 $\geq 80\%$; 隔音量 $\geq 25\text{d B}$; 防霉等级 ≥ 0 级 3.安全环保: 阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级; 甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg/m}^2\text{h}$, 符合GB 18401-2010 A类标准; 4.耐用性: 耐84消毒液、酒精擦拭 ≥ 1000 次不褪色"的 ____ 在中国境内完成。

19. 呼叫系统/"1.覆盖范围: 适配1500 m^2 单层建筑, 覆盖25处房间 (含宿舍、卫生间、淋浴间), 实现全域信号覆盖 2.通讯模式: 采用无线通讯技术, 免布线安装, 信号稳定 3.终端配置: 配备普通款呼叫终端 (适配宿舍/房间) 及IP65防水款呼叫终端 (适配卫生间/淋浴间), 满足不同场景使用需求 4.系统组成: 包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端 5.核心功能: 支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能", 生产厂为 重庆剑涛科技有限公司, 厂址为 重庆市江北区港安二路2号4幢10-1。呼叫系统/"1.覆盖范围: 适配1500 m^2 单层建筑, 覆盖25处房间 (含宿舍、卫生间、淋浴间), 实现全域信号覆盖 2.通讯模式: 采用无线通讯技术, 免布线安装, 信号稳定 3.终端配置: 配备普通款呼叫终端 (适配宿舍/房间) 及IP65防水款呼叫终端 (适配卫生间/淋浴间), 满足不同场景使用需求 4.系统组成: 包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端 5.核心功能: 支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。呼叫系统/"1.覆盖范围: 适配1500 m^2 单层建筑, 覆盖25处房间 (含宿舍、卫生间、淋浴间), 实现全域

信号覆盖 2.通讯模式：采用无线通讯技术，免布线安装，信号稳定 3.终端配置：配备普通款呼叫终端（适配宿舍/房间）及IP65防水款呼叫终端（适配卫生间/淋浴间），满足不同场景使用需求 4.系统组成：包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端 5.核心功能：支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能" 的 _____ 在中国境内生产。 呼叫系统/"1.覆盖范围：适配1500㎡单层建筑，覆盖25处房间（含宿舍、卫生间、淋浴间），实现全域信号覆盖 2.通讯模式：采用无线通讯技术，免布线安装，信号稳定 3.终端配置：配备普通款呼叫终端（适配宿舍/房间）及IP65防水款呼叫终端（适配卫生间/淋浴间），满足不同场景使用需求 4.系统组成：包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端 5.核心功能：支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能" 的 _____ 在中国境内完成。

20. 服务台/"1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。 服务台/"1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 服务台/"1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。 服务台/"1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

21. 壁挂净水器/"1.安装方式：壁挂式，出水口距地面≥1.2m 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2022标准 3.出水参数：开水温度≥95℃，常温水15~25℃；开水出水量≥2L/min 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、童锁三重保护；304不锈钢加热内胆 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书"，生产厂为 安徽爱克斯智能电器有限公司，厂址为 安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区科创路659号科迪物联网产业园5栋201室。 壁挂净水器/"1.安装方式：壁挂式，出水口距地面≥1.2m 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2022标准 3.出水参数：开水温度≥95℃，常温水15~25℃；开水出水量≥2L/min 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、童锁三重保护；304不锈钢加热内胆 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。 壁挂净水器/"1.安装方式：壁挂式，出水口距地面≥1.2m 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2022标准 3.出水参数：开水温度≥95℃，常温水

15~25℃; 开水出水量≥2L/min 4.安全功能: 具备防干烧、防漏电、童锁三重保护; 304不锈钢加热内胆 5.★认证: 符合GB 4706.1-2005标准, 提供3C认证证书" 的 _____ 在中国境内生产。壁挂净水器/"1.安装方式: 壁挂式, 出水口距地面≥1.2m 2.过滤系统: PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤, 过滤精度≥0.0001μm; 出水符合GB 5749-2022标准 3.出水参数: 开水温度≥95℃, 常温水15~25℃; 开水出水量≥2L/min 4.安全功能: 具备防干烧、防漏电、童锁三重保护; 304不锈钢加热内胆 5.★认证: 符合GB 4706.1-2005标准, 提供3C认证证书" 的 _____ 在中国境内完成。

22. 不锈钢牌匾/"1.尺寸: 长×高≥2100mm×300mm 2.材质: 采用≥1.2mm厚304不锈钢板, 表面拉丝处理 3.工艺: 文字腐蚀填漆, 耐紫外线照射≥5年不褪色; 边缘打磨光滑 4.安装: 配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓, 整体承重≥50kg", 生产厂为 通辽市天际广告有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结街道一委农牧管理局综合楼1-2层13号商品房。不锈钢牌匾/"1.尺寸: 长×高≥2100mm×300mm 2.材质: 采用≥1.2mm厚304不锈钢板, 表面拉丝处理 3.工艺: 文字腐蚀填漆, 耐紫外线照射≥5年不褪色; 边缘打磨光滑 4.安装: 配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓, 整体承重≥50kg" 的 _____ 在中国境内生产的组件成本占比≥_____. 不锈钢牌匾/"1.尺寸: 长×高≥2100mm×300mm 2.材质: 采用≥1.2mm厚304不锈钢板, 表面拉丝处理 3.工艺: 文字腐蚀填漆, 耐紫外线照射≥5年不褪色; 边缘打磨光滑 4.安装: 配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓, 整体承重≥50kg" 的 _____ 在中国境内生产。不锈钢牌匾/"1.尺寸: 长×高≥2100mm×300mm 2.材质: 采用≥1.2mm厚304不锈钢板, 表面拉丝处理 3.工艺: 文字腐蚀填漆, 耐紫外线照射≥5年不褪色; 边缘打磨光滑 4.安装: 配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓, 整体承重≥50kg" 的 _____ 在中国境内完成。

23. 木质更衣柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm, 单格尺寸≥550mm×450mm×700mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 每格配1根挂衣杆+1块固定隔板, 单格承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次; 每格独立转舌锁 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。木质更衣柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm, 单格尺寸≥550mm×450mm×700mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 每格配1根挂衣杆+1块固定隔板, 单格承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次; 每格独立转舌锁 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥_____. 木质更衣柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm, 单格尺寸≥550mm×450mm×700mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 每格配1根挂衣杆+1块固定隔板, 单格承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次; 每格独立转舌锁 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。木质更衣柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm, 单格尺寸≥550mm×450mm×700mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 每格配1根挂衣杆+1块固定隔板, 单格承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次; 每格独立转舌锁 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

24. 木质茶水台/"1.尺寸: 长×宽×高≥1200mm×1200mm×300mm 2.材质: 台面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 贴防火防水饰面; 柜体采用≥16mm厚E0级实木颗粒板 3.结构: 下方2个储物柜, 柜门采用阻尼合页; 台面边缘做≥30mm高挡水边 4.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。木质茶水台/"1.尺寸: 长×宽×高≥1200m

板;坐面靠背海绵密度 $\geq 30D$,厚度 $\geq 50mm$;外套耐磨布艺可拆洗 3.性能:单椅整体承重 $\geq 150kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 10mm$;底部配防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准;海绵符合GB 18587-2017标准"的 在中国境内完成。

27. 棋牌桌/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900mm \times 900mm \times 750mm$ 2.材质:桌面采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板,贴耐磨防火饰面;桌腿采用 $40 \times 40mm$ 实木方腿 3.性能:桌面整体承重 $\geq 150kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 15mm$;底部配防滑脚垫 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准",生产厂为 赣州索琳家具有限公司,厂址为 江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园。棋牌桌/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900mm \times 900mm \times 750mm$ 2.材质:桌面采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板,贴耐磨防火饰面;桌腿采用 $40 \times 40mm$ 实木方腿 3.性能:桌面整体承重 $\geq 150kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 15mm$;底部配防滑脚垫 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。棋牌桌/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900mm \times 900mm \times 750mm$ 2.材质:桌面采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板,贴耐磨防火饰面;桌腿采用 $40 \times 40mm$ 实木方腿 3.性能:桌面整体承重 $\geq 150kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 15mm$;底部配防滑脚垫 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产。棋牌桌/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 900mm \times 900mm \times 750mm$ 2.材质:桌面采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板,贴耐磨防火饰面;桌腿采用 $40 \times 40mm$ 实木方腿 3.性能:桌面整体承重 $\geq 150kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 15mm$;底部配防滑脚垫 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

28. 棋牌椅/"1.尺寸:坐面长 $\times$ 宽 $\geq 420mm \times 550mm$,坐高 $\geq 420mm$,靠背高 $\geq 480mm$ 2.材质:框架采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板;坐面靠背海绵密度 $\geq 35D$,厚度 $\geq 60mm$;外套耐磨透气布艺可拆洗 3.性能:单椅整体承重 $\geq 180kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 10mm$;底部配防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准;海绵符合GB 18587-2017标准",生产厂为 赣州索琳家具有限公司,厂址为 江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园。棋牌椅/"1.尺寸:坐面长 $\times$ 宽 $\geq 420mm \times 550mm$,坐高 $\geq 420mm$,靠背高 $\geq 480mm$ 2.材质:框架采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板;坐面靠背海绵密度 $\geq 35D$,厚度 $\geq 60mm$;外套耐磨透气布艺可拆洗 3.性能:单椅整体承重 $\geq 180kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 10mm$;底部配防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准;海绵符合GB 18587-2017标准"的 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。棋牌椅/"1.尺寸:坐面长 $\times$ 宽 $\geq 420mm \times 550mm$,坐高 $\geq 420mm$,靠背高 $\geq 480mm$ 2.材质:框架采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板;坐面靠背海绵密度 $\geq 35D$,厚度 $\geq 60mm$;外套耐磨透气布艺可拆洗 3.性能:单椅整体承重 $\geq 180kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 10mm$;底部配防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准;海绵符合GB 18587-2017标准"的 在中国境内生产。棋牌椅/"1.尺寸:坐面长 $\times$ 宽 $\geq 420mm \times 550mm$,坐高 $\geq 420mm$,靠背高 $\geq 480mm$ 2.材质:框架采用 $\geq 18mm$ 厚E0级实木颗粒板;坐面靠背海绵密度 $\geq 35D$,厚度 $\geq 60mm$;外套耐磨透气布艺可拆洗 3.性能:单椅整体承重 $\geq 180kg$ 4.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 10mm$;底部配防滑脚垫 5.环保:板材符合GB 18580-2017 E0级标准;海绵符合GB 18587-2017标准"的 在中国境内完成。

29. 台球桌/"1.尺寸:外框 $\geq 2850mm \times 1550mm \times 850mm$,内框 $\geq 2540mm \times 1270mm$ (标准中式八球) 2.台面:采用 $\geq 45mm$ 厚优质青石板,平整度误差 $\leq 0.1mm/m$;台泥厚度 $\geq 6mm$,羊毛材质 3.框架:实木框架厚度 $\geq 100mm$;库边优质橡胶条,弹性均匀 4.配件:4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉 5.安全:所有外露边角倒圆处理,半径 $\geq 20mm$;底部配可调水平脚垫",生产厂为 临沂联超体育用

品有限公司，厂址为 山东省临沂市沂南县青驼镇南店村。台球桌/"1.尺寸：外框 $\geq 2850\text{mm} \times 1550\text{mm} \times 850\text{mm}$ ，内框 $\geq 2540\text{mm} \times 1270\text{mm}$ （标准中式八球）2.台面：采用 $\geq 45\text{mm}$ 厚优质青石板，平整度误差 $\leq 0.1\text{mm}/\text{m}$ ；台泥厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，羊毛材质3.框架：实木框架厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库边优质橡胶条，弹性均匀4.配件：4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 20\text{mm}$ ；底部配可调水平脚垫"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。台球桌/"1.尺寸：外框 $\geq 2850\text{mm} \times 1550\text{mm} \times 850\text{mm}$ ，内框 $\geq 2540\text{mm} \times 1270\text{mm}$ （标准中式八球）2.台面：采用 $\geq 45\text{mm}$ 厚优质青石板，平整度误差 $\leq 0.1\text{mm}/\text{m}$ ；台泥厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，羊毛材质3.框架：实木框架厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库边优质橡胶条，弹性均匀4.配件：4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 20\text{mm}$ ；底部配可调水平脚垫"的 ____ 在中国境内生产。台球桌/"1.尺寸：外框 $\geq 2850\text{mm} \times 1550\text{mm} \times 850\text{mm}$ ，内框 $\geq 2540\text{mm} \times 1270\text{mm}$ （标准中式八球）2.台面：采用 $\geq 45\text{mm}$ 厚优质青石板，平整度误差 $\leq 0.1\text{mm}/\text{m}$ ；台泥厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，羊毛材质3.框架：实木框架厚度 $\geq 100\text{mm}$ ；库边优质橡胶条，弹性均匀4.配件：4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 20\text{mm}$ ；底部配可调水平脚垫"的 ____ 在中国境内完成。

30. 带雨棚凉亭桌椅板凳套装/"1.规格：一桌四椅套装；座亭一体框架 $\geq 2500 \times 1900 \times 1800\text{mm}$ ；桌子 $\geq 1600\text{mm} \times 700\text{mm}$ 2.材质：整体框架铁艺壁厚 $\geq 1\text{mm}$ ，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理3.性能：桌子承重 $\geq 200\text{kg}$ ；单椅承重 $\geq 150\text{kg}$ "，生产厂为 廊坊柏思诺家具有限公司，厂址为 河北省廊坊市霸州市东段乡马家堡村。带雨棚凉亭桌椅板凳套装/"1.规格：一桌四椅套装；座亭一体框架 $\geq 2500 \times 1900 \times 1800\text{mm}$ ；桌子 $\geq 1600\text{mm} \times 700\text{mm}$ 2.材质：整体框架铁艺壁厚 $\geq 1\text{mm}$ ，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理3.性能：桌子承重 $\geq 200\text{kg}$ ；单椅承重 $\geq 150\text{kg}$ "的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。带雨棚凉亭桌椅板凳套装/"1.规格：一桌四椅套装；座亭一体框架 $\geq 2500 \times 1900 \times 1800\text{mm}$ ；桌子 $\geq 1600\text{mm} \times 700\text{mm}$ 2.材质：整体框架铁艺壁厚 $\geq 1\text{mm}$ ，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理3.性能：桌子承重 $\geq 200\text{kg}$ ；单椅承重 $\geq 150\text{kg}$ "的 ____ 在中国境内生产。带雨棚凉亭桌椅板凳套装/"1.规格：一桌四椅套装；座亭一体框架 $\geq 2500 \times 1900 \times 1800\text{mm}$ ；桌子 $\geq 1600\text{mm} \times 700\text{mm}$ 2.材质：整体框架铁艺壁厚 $\geq 1\text{mm}$ ，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理3.性能：桌子承重 $\geq 200\text{kg}$ ；单椅承重 $\geq 150\text{kg}$ "的 ____ 在中国境内完成。

31. 银镜木线边框/"1.规格：高度 $\geq 2.7\text{m}$ ，单块尺寸 $\geq 1.2\text{m} \times 2.7\text{m}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜；边框采用 $\geq 30\text{mm}$ 宽实木线条3.安全：边缘磨边处理无毛刺4.安装：不锈钢挂件固定"，生产厂为 佛山市宣霖玻璃镜业有限公司，厂址为 佛山市南海区丹灶镇新安社区明沙北路1号车间一之三。银镜木线边框/"1.规格：高度 $\geq 2.7\text{m}$ ，单块尺寸 $\geq 1.2\text{m} \times 2.7\text{m}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜；边框采用 $\geq 30\text{mm}$ 宽实木线条3.安全：边缘磨边处理无毛刺4.安装：不锈钢挂件固定"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。银镜木线边框/"1.规格：高度 $\geq 2.7\text{m}$ ，单块尺寸 $\geq 1.2\text{m} \times 2.7\text{m}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜；边框采用 $\geq 30\text{mm}$ 宽实木线条3.安全：边缘磨边处理无毛刺4.安装：不锈钢挂件固定"的 ____ 在中国境内生产。银镜木线边框/"1.规格：高度 $\geq 2.7\text{m}$ ，单块尺寸 $\geq 1.2\text{m} \times 2.7\text{m}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜；边框采用 $\geq 30\text{mm}$ 宽实木线条3.安全：边缘磨边处理无毛刺4.安装：不锈钢挂件固定"的 ____ 在中国境内完成。

32. 可调落地把杆/"1.规格：单根长度 $\leq 4\text{m}$ ；高度调节范围 $800\text{mm} \sim 1200\text{mm}$ 2.材质：把杆直径 $\geq 50\text{mm}$ 钢管，表面包裹 $\geq 3\text{mm}$ 厚防滑橡胶层；立柱 $\geq 60 \times 60 \times 2.0\text{mm}$ 钢管；底座 $\geq 10\text{mm}$ 厚钢板，重量 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 3.性能：把杆单点承重 $\geq 100\text{kg}$ ；弹簧销式锁定牢固4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；底座配防滑垫"，

生产厂为 河北胜泽体育设施有限公司, 厂址为 盐山县望树镇宋庄村。可调落地把杆/"1.规格: 单根长度 ≤ 4 m; 高度调节范围800mm~1200mm 2.材质: 把杆直径 ≥ 50 mm钢管, 表面包裹 ≥ 3 mm厚防滑橡胶层; 立柱 $\geq 60 \times 60 \times 2.0$ mm钢管; 底座 ≥ 10 mm厚钢板, 重量 ≥ 25 kg/个 3.性能: 把杆单点承重 ≥ 100 kg; 弹簧销式锁定牢固 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 底座配防滑垫" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。可调落地把杆/"1.规格: 单根长度 ≤ 4 m; 高度调节范围800mm~1200mm 2.材质: 把杆直径 ≥ 50 mm钢管, 表面包裹 ≥ 3 mm厚防滑橡胶层; 立柱 $\geq 60 \times 60 \times 2.0$ mm钢管; 底座 ≥ 10 mm厚钢板, 重量 ≥ 25 kg/个 3.性能: 把杆单点承重 ≥ 100 kg; 弹簧销式锁定牢固 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 底座配防滑垫" 的 ____ 在中国境内生产。可调落地把杆/"1.规格: 单根长度 ≤ 4 m; 高度调节范围800mm~1200mm 2.材质: 把杆直径 ≥ 50 mm钢管, 表面包裹 ≥ 3 mm厚防滑橡胶层; 立柱 $\geq 60 \times 60 \times 2.0$ mm钢管; 底座 ≥ 10 mm厚钢板, 重量 ≥ 25 kg/个 3.性能: 把杆单点承重 ≥ 100 kg; 弹簧销式锁定牢固 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 底座配防滑垫" 的 ____ 在中国境内完成。

33. 雪弗板字/"1.材质: 采用 ≥ 10 mm厚高密度PVC雪弗板, 密度 ≥ 0.6 g/cm³ 2.工艺: 数控雕刻+UV喷绘, 色彩还原度 $\geq 95\%$; 边缘打磨光滑 3.性能: 耐紫外线照射 ≥ 5 年不褪色; 耐温 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 不变形 4.安装: 配套3M双面胶及膨胀螺栓", 生产厂为 通辽市天际广告有限责任公司, 厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结街道一委农牧管理局综合楼1-2层13号商品房。雪弗板字/"1.材质: 采用 ≥ 10 mm厚高密度PVC雪弗板, 密度 ≥ 0.6 g/cm³ 2.工艺: 数控雕刻+UV喷绘, 色彩还原度 $\geq 95\%$; 边缘打磨光滑 3.性能: 耐紫外线照射 ≥ 5 年不褪色; 耐温 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 不变形 4.安装: 配套3M双面胶及膨胀螺栓" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。雪弗板字/"1.材质: 采用 ≥ 10 mm厚高密度PVC雪弗板, 密度 ≥ 0.6 g/cm³ 2.工艺: 数控雕刻+UV喷绘, 色彩还原度 $\geq 95\%$; 边缘打磨光滑 3.性能: 耐紫外线照射 ≥ 5 年不褪色; 耐温 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 不变形 4.安装: 配套3M双面胶及膨胀螺栓" 的 ____ 在中国境内生产。雪弗板字/"1.材质: 采用 ≥ 10 mm厚高密度PVC雪弗板, 密度 ≥ 0.6 g/cm³ 2.工艺: 数控雕刻+UV喷绘, 色彩还原度 $\geq 95\%$; 边缘打磨光滑 3.性能: 耐紫外线照射 ≥ 5 年不褪色; 耐温 $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 不变形 4.安装: 配套3M双面胶及膨胀螺栓" 的 ____ 在中国境内完成。

34. 衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1800\text{mm} \times 550\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 ≥ 18 mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔板; 抽屉阻尼滑轨, 承重 ≥ 20 kg/个 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1800\text{mm} \times 550\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 ≥ 18 mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔板; 抽屉阻尼滑轨, 承重 ≥ 20 kg/个 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1800\text{mm} \times 550\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 ≥ 18 mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔板; 抽屉阻尼滑轨, 承重 ≥ 20 kg/个 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 ≥ 10 mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。衣柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1800\text{mm} \times 550\text{mm} \times 2400\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 ≥ 18 mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔

板; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

35. 上下橱柜/"1.尺寸: 地柜 $\geq 850 \times 600\text{mm}$, 吊柜 $\geq 700 \times 350\text{mm}$, 总长度 $\geq 5850\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 地柜6门3抽, 吊柜8门; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 4.配件: 304不锈钢水槽及水龙头; 防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。上下橱柜/"1.尺寸: 地柜 $\geq 850 \times 600\text{mm}$, 吊柜 $\geq 700 \times 350\text{mm}$, 总长度 $\geq 5850\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 地柜6门3抽, 吊柜8门; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 4.配件: 304不锈钢水槽及水龙头; 防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____ 上下橱柜/"1.尺寸: 地柜 $\geq 850 \times 600\text{mm}$, 吊柜 $\geq 700 \times 350\text{mm}$, 总长度 $\geq 5850\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 地柜6门3抽, 吊柜8门; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 4.配件: 304不锈钢水槽及水龙头; 防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。上下橱柜/"1.尺寸: 地柜 $\geq 850 \times 600\text{mm}$, 吊柜 $\geq 700 \times 350\text{mm}$, 总长度 $\geq 5850\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 地柜6门3抽, 吊柜8门; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 4.配件: 304不锈钢水槽及水龙头; 防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

36. 电视柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm} \times 450\text{mm}$, 深度 $\geq 350\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3个抽屉+3个开放式储物格; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$; 台面承重 $\geq 60\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。电视柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm} \times 450\text{mm}$, 深度 $\geq 350\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3个抽屉+3个开放式储物格; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$; 台面承重 $\geq 60\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。电视柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm} \times 450\text{mm}$, 深度 $\geq 350\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3个抽屉+3个开放式储物格; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$; 台面承重 $\geq 60\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。电视柜/"1.尺寸: 长 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm} \times 450\text{mm}$, 深度 $\geq 350\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3个抽屉+3个开放式储物格; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$; 台面承重 $\geq 60\text{kg}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安

全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

37. 无障碍洗漱柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 1000\text{mm}\times 600\text{mm}$ ，台面高度 $\leq 750\text{mm}$ 2.无障碍设计：台下留空 $\geq 650\text{mm}$ 高、 $\geq 500\text{mm}$ 深，方便轮椅进出 3.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆 4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径 $\geq 32\text{mm}$ ，承重 $\geq 150\text{kg}$ ；陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 成都王佳科技有限公司，厂址为 成都市金牛区金府路593号8栋3单元14层6号。无障碍洗漱柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 1000\text{mm}\times 600\text{mm}$ ，台面高度 $\leq 750\text{mm}$ 2.无障碍设计：台下留空 $\geq 650\text{mm}$ 高、 $\geq 500\text{mm}$ 深，方便轮椅进出 3.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆 4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径 $\geq 32\text{mm}$ ，承重 $\geq 150\text{kg}$ ；陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。无障碍洗漱柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 1000\text{mm}\times 600\text{mm}$ ，台面高度 $\leq 750\text{mm}$ 2.无障碍设计：台下留空 $\geq 650\text{mm}$ 高、 $\geq 500\text{mm}$ 深，方便轮椅进出 3.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆 4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径 $\geq 32\text{mm}$ ，承重 $\geq 150\text{kg}$ ；陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。无障碍洗漱柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 1000\text{mm}\times 600\text{mm}$ ，台面高度 $\leq 750\text{mm}$ 2.无障碍设计：台下留空 $\geq 650\text{mm}$ 高、 $\geq 500\text{mm}$ 深，方便轮椅进出 3.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆 4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径 $\geq 32\text{mm}$ ，承重 $\geq 150\text{kg}$ ；陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

38. 书柜1/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm}\times 400\text{mm}\times 2400\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 50\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 500\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。书柜1/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm}\times 400\text{mm}\times 2400\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 50\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 500\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。书柜1/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm}\times 400\text{mm}\times 2400\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 50\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 500\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。书柜1/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2000\text{mm}\times 400\text{mm}\times 2400\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 50\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 500\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

39. 书柜2/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5550\text{mm}\times 300\text{mm}\times 2800\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 800\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。书柜2/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5550\text{mm}\times 300\text{mm}\times 2800\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ，整体承重 $\geq 800\text{kg}$ 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。书柜2/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$

高 ≥5550mm×300mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能: 单层层板承重≥40kg, 整体承重≥800kg 4.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准"

的 _____ 在中国境内生产。书柜2/"1.尺寸: 长×宽×高 ≥5550mm×300mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能: 单层层板承重≥40kg, 整体承重≥800kg 4.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

40. 储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高 ≥1000mm×400mm×1800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。

储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高 ≥1000mm×400mm×1800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高 ≥1000mm×400mm×1800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。

储物柜/"1.尺寸: 长×宽×高 ≥1000mm×400mm×1800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构: 3块可调节隔板, 单块隔板承重≥30kg 4.五金: 优质合页, 开启次数≥50000次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

41. 洗漱柜/"1.尺寸: 长×宽 ≥850mm×600mm, 台面高度≥800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 一体化陶瓷盆; 配≥5mm厚高清银镜 3.结构: 2个抽屉+1个柜门; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个 4.配件: 陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体底部做防水处理 6.环保: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南(106国道东侧)。

洗漱柜/"1.尺寸: 长×宽 ≥850mm×600mm, 台面高度≥800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 一体化陶瓷盆; 配≥5mm厚高清银镜 3.结构: 2个抽屉+1个柜门; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个 4.配件: 陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体底部做防水处理 6.环保: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。

洗漱柜/"1.尺寸: 长×宽 ≥850mm×600mm, 台面高度≥800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 一体化陶瓷盆; 配≥5mm厚高清银镜 3.结构: 2个抽屉+1个柜门; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个 4.配件: 陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体底部做防水处理 6.环保: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。

洗漱柜/"1.尺寸: 长×宽 ≥850mm×600mm, 台面高度≥800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 一体化陶瓷盆; 配≥5mm厚高清银镜 3.结构: 2个抽屉+1个柜门; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个 4.配件: 陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体底部做防水处理 6.环保: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

42. 木质双层更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。木质双层更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。木质双层更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。木质双层更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

43. 书吧小桌椅/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。书吧小桌椅/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。书吧小桌椅/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。书吧小桌椅/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

44. 书吧大桌椅/"1.规格：一桌六椅套装；桌子≥1800×900×750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥35D，厚度≥60mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥200kg；单椅承重≥180kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

脚垫 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。书吧大桌椅/"1.规格: 一桌六椅套装; 桌子 $\geq 1800 \times 900 \times 750\text{mm}$; 椅子坐面 $\geq 420 \times 550\text{mm}$, 坐高 $\geq 420\text{mm}$ 2.材质: 桌面框架采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 椅子海绵密度 $\geq 35\text{D}$, 厚度 $\geq 60\text{mm}$; 外套耐磨布艺可拆洗 3.性能: 桌子承重 $\geq 200\text{kg}$; 单椅承重 $\geq 180\text{kg}$ 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 15\text{mm}$; 底部配防滑脚垫 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。书吧大桌椅/"1.规格: 一桌六椅套装; 桌子 $\geq 1800 \times 900 \times 750\text{mm}$; 椅子坐面 $\geq 420 \times 550\text{mm}$, 坐高 $\geq 420\text{mm}$ 2.材质: 桌面框架采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 椅子海绵密度 $\geq 35\text{D}$, 厚度 $\geq 60\text{mm}$ 3.性能: 桌子承重 $\geq 200\text{kg}$; 单椅承重 $\geq 180\text{kg}$ 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 15\text{mm}$; 底部配防滑脚垫 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。书吧大桌椅/"1.规格: 一桌六椅套装; 桌子 $\geq 1800 \times 900 \times 750\text{mm}$; 椅子坐面 $\geq 420 \times 550\text{mm}$, 坐高 $\geq 420\text{mm}$ 2.材质: 桌面框架采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 椅子海绵密度 $\geq 35\text{D}$, 厚度 $\geq 60\text{mm}$; 外套耐磨布艺可拆洗 3.性能: 桌子承重 $\geq 200\text{kg}$; 单椅承重 $\geq 180\text{kg}$ 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 15\text{mm}$; 底部配防滑脚垫 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

45. 接待台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 850\text{mm}$ (低台) /1050mm (高台) 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。接待台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 850\text{mm}$ (低台) /1050mm (高台) 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。接待台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 850\text{mm}$ (低台) /1050mm (高台) 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。接待台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 5000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 850\text{mm}$ (低台) /1050mm (高台) 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数 ≥ 50000 次 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

46. 水吧台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 4800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$ 2.材质: 柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石, 莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构: 配304不锈钢水槽及水龙头; 6个储物柜+3个抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重 $\geq 25\text{kg}/\text{个}$ 4.五金: 304不锈钢防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径 $\geq 10\text{mm}$; 台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高挡水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。水吧台/"1.尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 4800\text{mm} \times 600\text{mm}$

m×800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级 3.结构: 配304不锈钢水槽及水龙头; 6个储物柜+3个抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥25 kg/个 4.五金: 304不锈钢防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 台面做≥50mm高档水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。水吧台/"1.尺寸: 长×宽×高≥4800mm×600mm×800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级 3.结构: 配304不锈钢水槽及水龙头; 6个储物柜+3个抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥25 kg/个 4.五金: 304不锈钢防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 台面做≥50mm高档水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。水吧台/"1.尺寸: 长×宽×高≥4800mm×600mm×800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板; 台面采用≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级 3.结构: 配304不锈钢水槽及水龙头; 6个储物柜+3个抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥25 kg/个 4.五金: 304不锈钢防水五金件 5.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 台面做≥50mm高档水边 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

47. 操作展示柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 操作台面≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级; 展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃 3.结构: 上部玻璃展示柜配4000K LED光源; 下部储物柜+抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥20kg/个 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 玻璃边缘磨边处理 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。操作展示柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 操作台面≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级; 展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃 3.结构: 上部玻璃展示柜配4000K LED光源; 下部储物柜+抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥20kg/个 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 玻璃边缘磨边处理 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。操作展示柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 操作台面≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级; 展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃 3.结构: 上部玻璃展示柜配4000K LED光源; 下部储物柜+抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥20kg/个 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 玻璃边缘磨边处理 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。操作展示柜/"1.尺寸: 长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板; 操作台面≥15mm厚石英石, 莫氏硬度≥6级; 展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃 3.结构: 上部玻璃展示柜配4000K LED光源; 下部储物柜+抽屉; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥20kg/个 4.安全: 所有边角倒圆处理, 半径≥10mm; 玻璃边缘磨边处理 5.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

48. 咖啡台/"1.尺寸: 长×宽×高≥2640mm×380mm×1050mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 台面贴防火耐磨饰面 3.结构: 4个抽屉+3层开放式置物架; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个; 台面承重≥80 kg 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数≥50000次 5.安全: 所有外露边角倒圆处理, 半径≥10mm; 柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证: 板材符合GB 18580-2017 E0级标准", 生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司, 厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南 (106国道东侧)。咖啡台/"1.尺寸: 长×宽×高≥2640mm×380mm×1050mm 2.材质: 柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板, 台面贴防火耐磨饰面 3.结构: 4个抽屉+3层开放式置物架; 抽屉阻尼滑轨, 承重≥15kg/个; 台面承重≥80 kg 4.五金: 优质冷轧钢五金件, 开启次数≥50000次 5.安全: 所

有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。咖啡台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2640\text{mm}\times 380\text{mm}\times 1050\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，台面贴防火耐磨饰面 3.结构：4个抽屉+3层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重 $\geq 15\text{kg}/\text{个}$ ；台面承重 $\geq 80\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 ____ 在中国境内生产。咖啡台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2640\text{mm}\times 380\text{mm}\times 1050\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板，台面贴防火耐磨饰面 3.结构：4个抽屉+3层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重 $\geq 15\text{kg}/\text{个}$ ；台面承重 $\geq 80\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 ____ 在中国境内完成。

49. 镂空屏风/"1.尺寸：单扇 $\geq 2800\times 380\times 1050\text{mm}$ ，可组合使用 2.材质：框架采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚铝合金型材；镂空部分 $\geq 5\text{mm}$ 厚环保PVC板 3.性能：单扇重量 $\leq 20\text{kg}$ ，方便移动；稳定性好不易倾倒 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；底部配防滑垫 5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。镂空屏风/"1.尺寸：单扇 $\geq 2800\times 380\times 1050\text{mm}$ ，可组合使用 2.材质：框架采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚铝合金型材；镂空部分 $\geq 5\text{mm}$ 厚环保PVC板 3.性能：单扇重量 $\leq 20\text{kg}$ ，方便移动；稳定性好不易倾倒 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；底部配防滑垫 5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。镂空屏风/"1.尺寸：单扇 $\geq 2800\times 380\times 1050\text{mm}$ ，可组合使用 2.材质：框架采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚铝合金型材；镂空部分 $\geq 5\text{mm}$ 厚环保PVC板 3.性能：单扇重量 $\leq 20\text{kg}$ ，方便移动；稳定性好不易倾倒 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；底部配防滑垫 5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准" 的 ____ 在中国境内生产。镂空屏风/"1.尺寸：单扇 $\geq 2800\times 380\times 1050\text{mm}$ ，可组合使用 2.材质：框架采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚铝合金型材；镂空部分 $\geq 5\text{mm}$ 厚环保PVC板 3.性能：单扇重量 $\leq 20\text{kg}$ ，方便移动；稳定性好不易倾倒 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；底部配防滑垫 5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准" 的 ____ 在中国境内完成。

50. 货品展示柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 7300\text{mm}\times 450\text{mm}\times 3000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；柜门采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度 $\geq 300\text{lux}$ 3.结构：上部玻璃展示柜，层板 $\geq 25\text{mm}$ 厚，单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ；下部储物柜 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。货品展示柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 7300\text{mm}\times 450\text{mm}\times 3000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；柜门采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度 $\geq 300\text{lux}$ 3.结构：上部玻璃展示柜，层板 $\geq 25\text{mm}$ 厚，单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ；下部储物柜 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。货品展示柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 7300\text{mm}\times 450\text{mm}\times 3000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；柜门采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度 $\geq 300\text{lux}$ 3.结构：上部玻璃展示柜，层板 $\geq 25\text{mm}$ 厚，单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ；下部储物柜 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。货品展示柜/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 7300\text{mm}\times 450\text{mm}\times 3000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；柜门采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度 $\geq 300\text{lux}$ 3.结构：上部玻璃展示柜，层板 $\geq 25\text{mm}$ 厚，单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$ ；下部储物柜 4.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

00mm 2.材质:柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板;柜门采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃;配4000 KLED光源,照度 $\geq 300\text{lux}$ 3.结构:上部玻璃展示柜,层板 $\geq 25\text{mm}$ 厚,单层层板承重 $\geq 40\text{kg}$;下部储物柜 4.安全:所有边角倒圆处理,半径 $\geq 10\text{mm}$;柜体与墙面多点固定防倾倒;玻璃边缘磨边处理 5.环保认证:板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

51. 半躺式洗头床/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1360\times 600\times 800\text{mm}$;靠背调节角度 $0\sim 45^\circ$ 2.材质:床架 $\geq 20\text{mm}$ 厚实木框架;床面靠背PU皮 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚,防水耐磨;内部填充 $\geq 30\text{D}$ 海绵;优质陶瓷洗头盆 3.配件:两侧扶手,承重 $\geq 100\text{kg}$;冷热水龙头及淋浴喷头",生产厂为衡水昶旭医疗器械有限公司,厂址为河北省衡水滨湖新区魏屯镇西娄家疃村83号。第二经营场所:衡水滨湖新区魏屯镇142乡道与东湖大道交叉口东行200米路南

"一照多址"。半躺式洗头床/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1360\times 600\times 800\text{mm}$;靠背调节角度 $0\sim 45^\circ$ 2.材质:床架 $\geq 20\text{mm}$ 厚实木框架;床面靠背PU皮 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚,防水耐磨;内部填充 $\geq 30\text{D}$ 海绵;优质陶瓷洗头盆 3.配件:两侧扶手,承重 $\geq 100\text{kg}$;冷热水龙头及淋浴喷头"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。

半躺式洗头床/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1360\times 600\times 800\text{mm}$;靠背调节角度 $0\sim 45^\circ$ 2.材质:床架 $\geq 20\text{mm}$ 厚实木框架;床面靠背PU皮 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚,防水耐磨;内部填充 $\geq 30\text{D}$ 海绵;优质陶瓷洗头盆 3.配件:两侧扶手,承重 $\geq 100\text{kg}$;冷热水龙头及淋浴喷头"的 在中国境内生产。半躺式洗头床/"1.尺寸:长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 1360\times 600\times 800\text{mm}$;靠背调节角度 $0\sim 45^\circ$ 2.材质:床架 $\geq 20\text{mm}$ 厚实木框架;床面靠背PU皮 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚,防水耐磨;内部填充 $\geq 30\text{D}$ 海绵;优质陶瓷洗头盆 3.配件:两侧扶手,承重 $\geq 100\text{kg}$;冷热水龙头及淋浴喷头"的 在中国境内完成。

52. 壁挂化妆镜/"1.尺寸:长 $\times$ 高 $\geq 1190\times 790\text{mm}$ 2.材质:采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜,成像变形率 $\leq 0.1\%$;铝合金边框 3.安全:背面贴防爆膜;边缘磨边处理无毛刺 4.安装:不锈钢挂件固定,间距 $\leq 400\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ ",生产厂为佛山市宣霖玻璃镜业有限公司,厂址为佛山市南海区丹灶镇新安社区明沙北路1号车间一之三。

壁挂化妆镜/"1.尺寸:长 $\times$ 高 $\geq 1190\times 790\text{mm}$ 2.材质:采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜,成像变形率 $\leq 0.1\%$;铝合金边框 3.安全:背面贴防爆膜;边缘磨边处理无毛刺 4.安装:不锈钢挂件固定,间距 $\leq 400\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ "的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。

壁挂化妆镜/"1.尺寸:长 $\times$ 高 $\geq 1190\times 790\text{mm}$ 2.材质:采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜,成像变形率 $\leq 0.1\%$;铝合金边框 3.安全:背面贴防爆膜;边缘磨边处理无毛刺 4.安装:不锈钢挂件固定,间距 $\leq 400\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ "的 在中国境内生产。

壁挂化妆镜/"1.尺寸:长 $\times$ 高 $\geq 1190\times 790\text{mm}$ 2.材质:采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚高清浮法玻璃银镜,成像变形率 $\leq 0.1\%$;铝合金边框 3.安全:背面贴防爆膜;边缘磨边处理无毛刺 4.安装:不锈钢挂件固定,间距 $\leq 400\text{mm}$,承重 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ "的 在中国境内完成。

53. 热水器/"1.规格:储水式电热水器,额定容量 $\geq 60\text{L}$ 2.能效:1级能效,24小时固有能耗系数 ≤ 0.6 3.性能:搪瓷内胆,使用寿命 ≥ 8 年;加热功率 $\geq 2000\text{W}$ 4.安全:具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重保护 5.★认证:符合GB 4706.1-2005标准,提供3C认证证书 6.▲提供节能产品认证证书",生产厂为广东新威博电器有限公司,厂址为广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区顺德高新区(容桂)建业中路15号B栋首层之一。

热水器/"1.规格:储水式电热水器,额定容量 $\geq 60\text{L}$ 2.能效:1级能效,24小时固有能耗系数 ≤ 0.6 3.性能:搪瓷内胆,使用寿命 ≥ 8 年;加热功率 $\geq 2000\text{W}$ 4.安全:具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重保护 5.★认证:符合GB 4706.1-2005标准,提供3C认证证书 6.▲提供节能产品认证证书"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。

热水器/"1.规格:储水式电热水器,额定容量 $\geq 60\text{L}$ 2.能效:1级能效,24小时固有能耗系数 ≤ 0.6 3.性能:搪瓷内胆,使用寿命 ≥ 8 年;加热功率 $\geq 2000\text{W}$ 4.安全:具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重

保护 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供 3C 认证证书 6.▲提供节能产品认证证书"的 _____ 在中国境内生产。热水器/"1.规格：储水式电热水器，额定容量≥60L 2.能效：1级能效，24小时固有能耗系数≤0.6 3.性能：搪瓷内胆，使用寿命≥8年；加热功率≥2000W 4.安全：具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重保护 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供 3C 认证证书 6.▲提供节能产品认证证书"的 _____ 在中国境内完成。

54. 服务台吊牌/"1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m 2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源 3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m 4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准"，生产厂为 通辽市天际广告有限责任公司，厂址为 内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结街道一委农牧管理局综合楼1-2层13号商品房。服务台吊牌/"1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m 2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源 3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m 4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准"的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。服务台吊牌/"1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m 2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源 3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m 4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准"的 _____ 在中国境内生产。服务台吊牌/"1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m 2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源 3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m 4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准"的 _____ 在中国境内完成。

55. 整理柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。整理柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。整理柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 _____ 在中国境内生产。整理柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 _____ 在中国境内完成。

56. 定制书柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。定制书柜/"1.尺寸：长

×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。定制书柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的
____ 在中国境内生产。定制书柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的
____ 在中国境内完成。

57. 实木休闲桌/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。实木休闲桌/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。实木休闲桌/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的
____ 在中国境内生产。实木休闲桌/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的
____ 在中国境内完成。

58. 大厅服务柜台/"1.尺寸：长×宽×高≥3300×900×1050mm，错台高度差≥200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。大厅服务柜台/"1.尺寸：长×宽×高≥3300×900×1050mm，错台高度差≥200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。大厅服务柜台/"1.尺寸：长×宽×高≥3300×900×1050mm，错台高度差≥200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采

用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产。大厅服务柜台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 3300\times 900\times 1050\text{mm}$ ，错台高度差 $\geq 200\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 15\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重 $\geq 20\text{kg}/\text{个}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 50\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

59. 楼梯服务柜台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\times 500\times 1000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重 $\geq 100\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 30\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水田迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。楼梯服务柜台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\times 500\times 1000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重 $\geq 100\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 30\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。楼梯服务柜台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\times 500\times 1000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重 $\geq 100\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 30\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内生产。楼梯服务柜台/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\times$ 高 $\geq 2400\times 500\times 1000\text{mm}$ 2.材质：柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木颗粒板；台面采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚石英石，莫氏硬度 ≥ 6 级 3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重 $\geq 100\text{kg}$ 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数 ≥ 50000 次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径 $\geq 10\text{mm}$ ；台面做 $\geq 30\text{mm}$ 高档水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"的 在中国境内完成。

60. 乐高板/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 3200\times 3000\text{mm}$ ，单块 $\geq 320\times 320\text{mm}$ ，拼接缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味 3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准"，生产厂为 汕头市乐飞腾科教玩具有限公司，厂址为 汕头市澄海区澄华街道下窖怀汉路东4片区61号四楼。乐高板/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 3200\times 3000\text{mm}$ ，单块 $\geq 320\times 320\text{mm}$ ，拼接缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味 3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。乐高板/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 3200\times 3000\text{mm}$ ，单块 $\geq 320\times 320\text{mm}$ ，拼接缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味 3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准"的 在中国境内生产。乐高板/"1.尺寸：长 $\times$ 宽 $\geq 3200\times 3000\text{mm}$ ，单块 $\geq 320\times 320\text{mm}$ ，拼接缝隙 $\leq 0.5\text{mm}$ 2.材质：采用 $\geq 5\text{mm}$ 厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味 3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准"的 在中国境内完成。

61. 窗帘/"1.材质：纱+布；高度 $\geq 3\text{m}$ 2.性能：布帘遮光率 $\geq 80\%$ ；紫外线阻隔率 $\geq 85\%$ 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ "，生产厂为 通辽市曦远商贸有限公司，厂址为 通辽市科尔沁区施介办事处希望小区综合楼6-638室（明仁大街中段）。窗帘/"1.材质：纱+布；高度 $\geq 3\text{m}$ 2.性能：布帘遮光率 $\geq 80\%$ ；紫外线阻隔率 $\geq 85\%$ 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量 $\leq 0.$

0.05mg/m²h" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。窗帘/"1.材质：纱+布；高度≥3m 2.性能：布帘遮光率≥80%；紫外线阻隔率≥85% 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m²h" 的 ____ 在中国境内生产。窗帘/"1.材质：纱+布；高度≥3m 2.性能：布帘遮光率≥80%；紫外线阻隔率≥85% 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m²h" 的 ____ 在中国境内完成。

62. 新国标乒乓球台/"1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标 2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑 3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg 4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm"，生产厂为 临沂联超体育用品有限公司，厂址为 山东省临沂市沂南县青驼镇南店村。新国标乒乓球台/"1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标 2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑 3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg 4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。新国标乒乓球台/"1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标 2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑 3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg 4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm" 的 ____ 在中国境内生产。新国标乒乓球台/"1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标 2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑 3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg 4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm" 的 ____ 在中国境内完成。

63. 立式净水器/"1.规格：立式直饮机，1开1常温出水 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准 3.出水参数：开水温度≥95℃ 4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆 5.认证：符合GB 4706.1-2005标准"，生产厂为 安徽爱克斯智能电器有限公司，厂址为 安徽省合肥市蜀山区蜀山经济开发区科创路659号科迪物联网产业园5栋201室。立式净水器/"1.规格：立式直饮机，1开1常温出水 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准 3.出水参数：开水温度≥95℃ 4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆 5.认证：符合GB 4706.1-2005标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。立式净水器/"1.规格：立式直饮机，1开1常温出水 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准 3.出水参数：开水温度≥95℃ 4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆 5.认证：符合GB 4706.1-2005标准" 的 ____ 在中国境内生产。立式净水器/"1.规格：立式直饮机，1开1常温出水 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准 3.出水参数：开水温度≥95℃ 4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆 5.认证：符合GB 4706.1-2005标准" 的 ____ 在中国境内完成。

64. 定制更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2700×450×2100mm，单格≥450×450×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木

业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。定制更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2700×450×2100mm，单格≥450×450×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。定制更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2700×450×2100mm，单格≥450×450×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。定制更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2700×450×2100mm，单格≥450×450×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

65. 换鞋柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×450×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4层可调节隔板，单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。换鞋柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×450×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4层可调节隔板，单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。换鞋柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×450×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4层可调节隔板，单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内生产。换鞋柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×450×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4层可调节隔板，单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 ____ 在中国境内完成。

66. 三层木质置物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥6500×800×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥800kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"，生产厂为 衡水巴迈隆木业有限公司，厂址为 武邑县赵桥镇史戈庄村南（106国道东侧）。三层木质置物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥6500×800×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥800kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。三层木质置物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥6500×800×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥800kg 4.安全：所

有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内生产。 三层木质置物柜/"1.尺寸：长×宽×高 ≥6500×800×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥800kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准" 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



投标供应商（签章）：

公司全称： 通辽市佳鹏恒业商贸有限公司

日期： 2026年08月13日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



窦志恒

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 KEQQZC-H-260001第1页 2026-08-13 21:28:29
通辽市佳鹏恒业商贸有限公司 2026-08-13 21:28:29