

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	酒店专用洗衣机	酒店专用洗衣机/"1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm 2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动 3.洗衣机容量≥25kg 4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB 5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准"	是
2	窗帘轨	窗帘轨/"1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色 2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm 3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg"	是
3	窗帘	窗帘/"1.材质：双层布纱一体织造，面层为聚酯纤维遮光布，内层为聚酯纤维纱帘，克重≥280g/m² 2.性能：遮光率≥85%；紫外线阻隔率≥90%；隔音量≥20dB；水洗尺寸变化率≤3% 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；4.甲醛释放量≤0.05mg/m²h，符合GB 18401-2010 A类标准；5.工艺：包边整齐无跳线，挂钩间距≤15cm；高度≥3.3m"	是
4	双门衣柜	双门衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥900mm×500mm×180mm 2.材质：松木材质加五金配件，背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm 3.结构：配备1根直径≥25mm金属挂衣杆，多元化分区储物 4.五金：液压金属链条设计 5.环保：甲醛释放量≤0.025 mg/m³"	是
5	更衣柜	更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×600mm×1800mm，单格尺寸≥300mm×600mm×900mm 2.材质：柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理 3.结构：每格配1根直径≥20mm不锈钢挂衣杆、1块固定隔板，单层层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁，支持通用管理 5.环保：喷塑涂层符合GB 18581-2020标准"	是
6	更衣凳 	更衣凳/"1.尺寸：长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm 2.材质：凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴防火耐磨饰面；框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管，静电喷塑 3.性能：整体承重≥300kg；凳面单点承重≥100kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配橡胶防滑脚垫 5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是 

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
7	电视柜	电视柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：2个抽屉+2个开放式储物格，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个；台面承重≥50kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，滑轨开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
8	空气能热水器	空气能热水器/"1.尺寸：水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm，室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm；额定容量≤500L 2.能效：采用双变频系统，感知智能加热，四季高效运行；支持-15℃低温稳定出水；配备冷膨胀自清洁技术，20min清洁外机污垢；80℃高温杀菌，抑菌率≥99.99% 3.安全防护：具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护；4.室外机运行噪音≤53dB 5.▲提供节能产品认证证书 6.★认证要求：符合GB 4706.1-2005电器安全标准，提供3C认证证书"	是
9	布草间储物柜	布草间储物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：内部设置6块可调节隔板，单块隔板承重≥30kg，分区收纳布草及清洁用品 4.五金：优质冷轧钢合页，开启次数≥5000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
10	布草车	布草车/"1.尺寸：长×宽×高≥900×650×800mm 2.材质：加厚不锈钢管材，主管直径≥32mm，加管直径≥25mm，表面抛光处理，防锈耐腐蚀 3.结构：8管加固框架设计，拆装式结构，方便运输与存放；配备可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗 4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强 5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运"	是
11	净饮一体机	净饮一体机/"1.安装方式：立式落地式 2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm 3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护 5.内胆材质：304不锈钢加热内胆 6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求"	是




赛志恒



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
12	电动护理床	电动护理床/"1.尺寸：长×宽×高≥2000mm×1000mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢 3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB 4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险 5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能 6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg"	是
13	护栏自理床	护栏自理床/"1.尺寸：长×宽×高≥2050mm×960mm×500mm 2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑 3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好 4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm 5.承重：床面整体承重≥200kg"	是
14	护士站实木床	护士站实木床/"1.尺寸：长×宽≥2000mm×1200mm，床面离地≥450mm 2.材质：床架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，床帮厚度≥25mm；表面环保水性油漆，三底两面工艺 3.床垫：厚度≥50mm，海绵密度≥30D，外套防水耐磨"	是
15	床头柜	床头柜/"1.尺寸：长×宽×高≥500mm×510mm×700mm 2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面 3.结构：抽屉+1个柜门，承重≥75kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次"	是
16	护士站导诊台	护士站导诊台/"1.尺寸：长×宽×高≥5200mm×600mm×750mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个；配键盘托 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥5000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
17	隐私帘	隐私帘/"1.材质：100%聚酯纤维阻燃面料，克重≥280g/㎡；高度≥3.3m 2.性能：遮光率≥70%；防霉等级≥0级（GB/T24346-2009）；水洗尺寸变化率≤3% 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m²h，符合GB 18401-2010 B类标准； 4.工艺：挂钩式安装，挂钩间距≤15cm；可灵活开合"	是



赛志恒



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
18	医用窗帘	医用窗帘/"1.材质：100%聚酯纤维抗菌阻燃面料，添加银离子抗菌剂，克重≥300g/m ² ；高度≥3.3m 2.性能：抗菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）；遮光率≥80%；隔音量≥25dB；防霉等级≥0级 3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.03mg/m ² h，符合GB 18401-2010 A类标准；4.耐用性：耐84消毒液、酒精擦拭≥1000次不褪色"	是
19	呼叫系统	呼叫系统/"1.覆盖范围：适配1500m ² 单层建筑，覆盖25处房间（含宿舍、卫生间、淋浴间），实现全域信号覆盖 2.通讯模式：采用无线通讯技术，免布线安装，信号稳定 3.终端配置：配备普通款呼叫终端（适配宿舍/房间）及IP65防水款呼叫终端（适配卫生间/淋浴间），满足不同场景使用需求 4.系统组成：包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端 5.核心功能：支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能"	是
20	服务台	服务台/"1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
21	壁挂净水器	壁挂净水器/"1.安装方式：壁挂式，出水口距地面≥1.2m 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2022标准 3.出水参数：开水温度≥95℃，常温水15~25℃；开水出水量≥2L/min 4.安全功能：具备防干烧、防漏电、童锁三重保护；304不锈钢加热内胆 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书"	是
22	不锈钢牌匾	不锈钢牌匾/"1.尺寸：长×高≥2100mm×300mm 2.材质：采用≥1.2mm厚304不锈钢板，表面拉丝处理 3.工艺：文字腐蚀填漆，耐紫外线照射≥5年不褪色；边缘打磨光滑 4.安装：配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓，整体承重≥50kg"	是
23	木质更衣柜	木质更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm，单格尺寸≥550mm×450mm×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格内置挂衣杆+0块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
24	木质茶水台	木质茶水台/"1.尺寸：长×宽×高≥1200mm×1200mm×300mm 2.材质：台面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴防火防水饰面；柜体采用≥16mm厚E0级实木颗粒板 3.结构：下方2个储物柜，柜门采用阻尼合页；台面边缘做≥30mm高挡水边 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
25	象棋桌	象棋桌/"1.尺寸：长×宽×高≥900mm×900mm×750mm 2.材质：桌面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴耐磨防火饰面；棋盘激光雕刻；桌腿采用40×40mm实木方腿 3.性能：桌面整体承重≥100kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
26	象棋椅	象棋椅/"1.尺寸：坐面长×宽≥420mm×550mm，坐高≥420mm，靠背高≥450mm 2.材质：框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；坐面靠背海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：单椅整体承重≥150kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑脚垫 5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准；海绵符合GB 18587-2017标准"	是
27	棋牌桌	棋牌桌/"1.尺寸：长×宽×高≥900mm×900mm×750mm 2.材质：桌面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴耐磨防火饰面；桌腿采用40×40mm实木方腿 3.性能：桌面整体承重≥150kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
28	棋牌椅	棋牌椅/"1.尺寸：坐面长×宽≥420mm×550mm，坐高≥420mm，靠背高≥480mm 2.材质：框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；坐面靠背海绵密度≥35D，厚度≥60mm；外套耐磨透气布艺可拆洗 3.性能：单椅整体承重≥180kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑脚垫 5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准；海绵符合GB 18587-2017标准"	是
29	台球桌	台球桌/"1.尺寸：外框≥2850mm×1550mm×850mm，内框≥2540mm×1270mm（标准中式八球） 2.台面：采用≥45mm厚优质青石板，平整度误差≤0.1mm/m；台泥厚度≥6mm，羊毛材质 3.框架：实木框架厚度≥100mm；库边优质橡胶条，弹性均匀 4.配件：4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥20mm；底部配可调水平脚垫"	是
30	带雨棚凉亭桌椅板凳套装	带雨棚凉亭桌椅板凳套装/"1.规格：一桌四椅套装；凉亭一体框架≥2500×1900×1800mm；桌子≥1600mm×700mm 2.材质：整体框架铁艺壁厚≥1mm，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理 3.性能：桌子承重≥200kg；单椅承重≥150kg"	是



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
31	银镜木线边框	银镜木线边框/"1.规格：高度≥2.7m，单块尺寸≥1.2m×2.7m 2.材质：采用≥5mm厚高清浮法玻璃银镜；边框采用≥30mm宽实木线条 3.安全：边缘磨边处理无毛刺 4.安装：不锈钢挂件固定"	是
32	可调落地把杆	可调落地把杆/"1.规格：单根长度≤4m；高度调节范围800mm~1200mm 2.材质：把杆直径≥50mm钢管，表面包裹≥3mm厚防滑橡胶层；立柱≥60×60×2.0mm钢管；底座≥10mm厚钢板，重量≥25kg/个 3.性能：把杆单点承重≥100kg；弹簧销式锁定牢固 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底座配防滑垫"	是
33	雪弗板字	雪弗板字/"1.材质：采用≥10mm厚高密度PVC雪弗板，密度≥0.6g/cm³ 2.工艺：数控雕刻+UV喷绘，色彩还原度≥95%；边缘打磨光滑 3.性能：耐紫外线照射≥5年不褪色；耐温-20℃~60℃不变形 4.安装：配套3M双面胶及膨胀螺栓"	是
34	衣柜	衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1800mm×550mm×2400mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔板；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
35	上下橱柜	上下橱柜/"1.尺寸：地柜≥850×600mm，吊柜≥700×350mm，总长度≥5850mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：地柜6门3抽，吊柜8门；抽屉阻尼滑轨，承重≥25kg/个 4.配件：304不锈钢水槽及水龙头；防水五金件 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
36	电视柜	电视柜/"1.尺寸：长×高≥2000mm×450mm，深度≥350mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：3个抽屉+3个开放式储物格；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个；台面承重≥60kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是



赛志恒



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
37	无障碍洗漱柜	无障碍洗漱柜/"1.尺寸：长×宽≥1000mm×600mm，台面高度≤750mm 2.无障碍设计：台下留空≥650mm高、≥500mm深，方便轮椅进出 3.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆 4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径≥32mm，承重≥150kg；陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
38	书柜1	书柜1/"1.尺寸：长×宽×高≥2000mm×400mm×2400mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥500kg 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
39	书柜2	书柜2/"1.尺寸：长×宽×高≥5550mm×300mm×2800mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥40kg，整体承重≥800kg 4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
40	储物柜	储物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000mm×400mm×1800mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：3块可调节隔板，单块隔板承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
41	洗漱柜	洗漱柜/"1.尺寸：长×宽≥850mm×600mm，台面高度≥800mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆；配≥5mm厚高清银镜 3.结构：2个抽屉+1个柜门；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.配件：陶瓷阀芯冷热水龙头 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体底部做防水处理 6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
42	木质双层更衣柜	木质双层更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是



赛志恒



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
43	书吧小桌椅	书吧小桌椅/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
44	书吧大桌椅	书吧大桌椅/"1.规格：一桌六椅套装；桌子≥1800×900×750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥35D，厚度≥60mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥200kg；单椅承重≥180kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
45	接待台	接待台/"1.尺寸：长×宽×高≥5000mm×600mm×850mm（低台）/1050mm（高台） 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
46	水吧台	水吧台/"1.尺寸：长×宽×高≥4800mm×600mm×800mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：配304不锈钢水槽及水龙头；6个储物柜+3个抽屉；抽屉阻尼滑轨，承重≥25 kg/个 4.五金：304不锈钢防水五金件 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
47	操作展示柜	操作展示柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；操作台面≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃 3.结构：上部玻璃展示柜配4000K LED光源；下部储物柜+抽屉；抽屉阻尼滑轨，承重≥20 kg/个 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是



赛志恒



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
48	咖啡台	咖啡台/"1.尺寸：长×宽×高≥2640mm×380mm×1050mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，台面贴防火耐磨饰面 3.结构：4个抽屉+3层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；台面承重≥80 kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
49	镂空屏风	镂空屏风/"1.尺寸：单扇≥2800×380×1050mm，可组合使用 2.材质：框架采用≥1.2mm厚铝合金型材；镂空部分≥5mm厚环保PVC板 3.性能：单扇重量≤20kg，方便移动；稳定性好不易倾倒 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑垫 5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准"	是
50	货品展示柜	货品展示柜/"1.尺寸：长×宽×高≥7300mm×450mm×3000mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；柜门采用≥5mm厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度≥300lux 3.结构：上部玻璃展示柜，层板≥25mm厚，单层层板承重≥40kg；下部储物柜 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
51	半躺式洗头床	半躺式洗头床/"1.尺寸：长×宽×高≥1360×600×800mm；靠背调节角度0~45° 2.材质：床架≥20mm厚实木框架；床面靠背PU皮≥1.2mm厚，防水耐磨；内部填充≥30D海绵；优质陶瓷洗头盆 3.配件：两侧扶手，承重≥100kg；冷热水龙头及淋浴喷头"	是
52	壁挂化妆镜	壁挂化妆镜/"1.尺寸：长×高≥1190×790mm 2.材质：采用≥5mm厚高清浮法玻璃银镜，成像变形率≤0.1%；铝合金边框 3.安全：背面贴防爆膜；边缘磨边处理无毛刺 4.安装：不锈钢挂件固定，间距≤400mm，承重≥30kg/m²"	是
53	热水器	热水器/"1.规格：储水式电热水器，额定容量≥60L 2.能效：1级能效，24小时固有能耗系数≤0.6 3.性能：搪瓷内胆，使用寿命≥8年；加热功率≥2000W 4.安全：具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重保护 5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供 3C 认证证书 6.▲提供节能产品认证证书"	是
54	服务台吊牌	服务台吊牌/"1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m 2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源 3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m 4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准"	是



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
55	整理柜	整理柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
56	定制书柜	定制书柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
57	实木休闲桌	实木休闲桌/"1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm 2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗 3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg 4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
58	大厅服务柜台	大厅服务柜台/"1.尺寸：长×宽×高≥3300×900×1050mm，错台高度差≥200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
59	楼梯服务柜台	楼梯服务柜台/"1.尺寸：长×宽×高≥2400×500×1000mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥18mm厚石英石，莫氏硬度≥6级 3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重≥100kg 4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥30mm高挡水边 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
60	乐高板	乐高板/"1.尺寸：长×宽≥3200×3000mm，单块≥320×320mm，拼接缝隙≤0.5mm 2.材质：采用≥5mm厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味 3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准"	是
61	窗帘 	窗帘/"1.材质：纱帘；高度≥3m 2.性能：窗帘遮光率≥80% 3.紫外线阻隔率≥85% 4.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m ² h"	是



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
62	新国标乒乓球台	新国标乒乓球台/"1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标 2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑 3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg 4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球 5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm"	是
63	立式净水器	立式净水器/"1.规格：立式直饮水机，1开1常温出水 2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准 3.出水参数：开水温度≥95℃ 4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆 5.认证：符合GB 4706.1-2005标准"	是
64	定制更衣柜	定制更衣柜/"1.尺寸：长×宽×高≥2700×450×2100mm，单格≥450×450×700mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg 4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁 5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
65	换鞋柜	换鞋柜/"1.尺寸：长×宽×高≥1000×450×900mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边 3.结构：4层可调节隔板，单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
66	三层木质置物柜	三层木质置物柜/"1.尺寸：长×宽×高≥6500×800×1200mm 2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板 3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥800kg 4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒 5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准"	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

公司全称：通江市佳鹏恒业商贸有限公司

日期：2026年08月13日



突志恒



注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国

境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



窦志恒

