

供应商应提交的相关资格证明材料（若有）

（自由格式）

除采购文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料（如技术方案等）加盖供应商的单位公章后应在此项下提交。

分项报价明细表

采购防凌汛应急物资清单						
序号	物品名称	规格	单位	单价 （包 含运 费）/ 元	数量	总价（元）

23	救生拉网	▲1. 用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞，可以布置在缓流或者急流的水域。可以放置在水域两端固定，遇险者被拦住附着后可以拉到船上或者斜拉上岸；水面拦截网不仅适用于角度较为平缓的水域，也可以在有一定的坡度（例如坝头或者小瀑布）下端拦截遇险者。 2. 整体尺寸$\geq 500\text{cm} \times 120\text{cm}$，织带宽$\geq 5\text{cm}$；最小断裂强度$\geq 40\text{KN}$。 ▲3. 配置直径$\geq 12\text{mm}$、最小断裂强度$\geq 45\text{kN}$、长 20m 的救援绳 1 根。 4. 带有连接扣锁 9 个、手提收纳包 1 个。 标▲参数提供国家认可的第三方检测报告。	个	1300	10	13000.00
24	△组合式防洪板	直板防洪板： ★1. 材质：ABS。 2. 制造工艺：一体成型。 3. 整体尺寸：$\geq$长 68cm 宽 70.5cm 高 61.5cm。 4. 底部蓄水腔：深$\geq 5\text{cm}$ 宽$\geq 21\text{cm}$ 高$\geq 14\text{cm}$。 5. 立面蓄水腔：深$\geq 5\text{cm}$ 宽$\geq 21\text{cm}$ 高$\geq 14\text{cm}$。 6. 重量：$\leq 4.4\text{kg/个}$。 7. 硬度$\geq 58\text{HD}$。 8. 简支梁无缺口冲击强度$\geq 29.4\text{KJ/m}^2$ ★9. 防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。 带★参数提供国家认可的第三方检测报告。	个	160	1000	160000.00
25		内弯防洪板： ★1. 材质：ABS。 2. 制造工艺：一体成型。 3. 整体尺寸：$\geq$长 71cm 宽 62cm 高 61.5cm。 4. 底部蓄水腔：深$\geq 5\text{cm}$ 宽$\geq 14\text{cm}$ 高$\geq 14\text{cm}$。 5. 立面蓄水腔：深$\geq 5\text{cm}$ 宽$\geq 14\text{cm}$ 高$\geq 14\text{cm}$。 6. 重量：$\leq 3.2\text{kg/个}$。 7. 硬度$\geq 58\text{HD}$。 8. 简支梁无缺口冲击强度$\geq 29.4\text{KJ/m}^2$ ★9. 防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。 带★参数提供国家认可的第三方检验报告。	个	160	100	16000.00

26	外弯防洪板： 整体尺寸：≥长 73cm 宽 41cm 高 61.5cm。 底部蓄水腔：深≥5cm 宽≥9cm 高≥14cm。 立面蓄水腔：深≥5cm 宽≥10cm 高≥14cm。 重量：≤3.2kg/个。 ★6. 防洪板底部和贴地面折筋宽度≥9cm。 ★7. 防洪板立面横筋宽度≥16cm。 8. 立面和贴地面厚度≥4mm。 9. 拉伸强度≥25.6MPa。 10. 弯曲强度≥41MPa。 11. 硬度≥58HD。 12. 简支梁无缺口冲击强度≥29.4KJ/m²。 ★13. 防洪板立面有一体成型的椭圆形把手，并且能配套使用。 带★参数提供国家认可的第三方检测报告	个	160	100	16000.00
----	--	---	-----	-----	----------



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ESZCDQS-G-H-260089 第1包 2026-08-26 15:23:31

内蒙古汇之盛警用装备有限公司 2026-08-26 15:23:31