呼和浩特市第二中学2026年厨房设备采购项目中标（成交）明细

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市第二中学委托，采用公开招标进行采购2026年厨房设备采购项目（项目编码：150101-HSZC-GK-20260084）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古宇橙酒店用品有限责任公司

1.2、中标（成交）总价： 659,613.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A05020101 厨房操作台	双星盆台	"1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作；厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口； 3.水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm； 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	540.00	3.00	台	1,620.00
1-2	A05020199 其他厨卫用具	超声波洗碗机	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.采用SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5㎜，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5㎜； 3.具有：清洗、杀菌、消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	泺美汇	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	中国	4,600.00	2.00	台	9,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A05020101 厨房操作台	双层工作台	"1.尺寸：500*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	450.00	1.00	台	450.00
1-4	A05020101 厨房操作台	双层工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	580.00	4.00	台	2,320.00
			1.尺寸：5000*880*1650mm 2、功能：2道高压喷淋冲洗、漂洗、高温烘干120-150可调可定。 3、总功率:69kw380V/50Hz；耗水量280升/时；尺寸mm：4870*950*1990 ▲4、整机为304不锈钢材质。金属材料依据GB 4806.1-2016, GB 4806.9-2023, GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标结果符合要求。提供检测报告扫描件。 ▲5、机器结构：机器所有维护及清洗部分均为无连接件的装配方式，机器入口，出口，上下侧板均应为活动性门板，便于拆卸打扫卫生，便于维护，不允许有无法清理的死角（需提供功能描述证明文件并							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A05020199其他厨卫用具	长龙式隧道洗碗机	附产品功能设计图产品实际结构图） ▲6、喷淋管总成:喷淋管采用上4下4，每根喷淋管直径不小于38mm，喷嘴为不锈钢凹球面防堵喷嘴，喷淋管总成与机体采用插接连接，不锈钢管帽和喷淋管卡扣固定，不得采用各种螺纹连接，或进行单根喷淋管的拆卸组装(提供实物图片佐证，包含不锈钢管帽);提供检测报告证明资料。 ▲7、喷淋管组采用四上四下复合材料，直径不小于38mm,为方便每天清洗，喷淋管需采用插接连接，不得采用螺纹连接（提供实际使用图片）。提供喷淋臂GB/T2423.18-2012盐雾试验报告。出具有CMA标识的检测报告复印件。 ▲8、设备具有依据GB/T2423.17-2008测试方法，针对洗碗机电热管进行测试，测试条件:沉降盐液溶度:(5士1)%NaC1(m/m)试验箱温度(35士2)℃:盐雾沉降率(1.0-2.0)m1/(80cmh):沉降盐液PH值(35士2)℃:6.5-7.2。测试时间在240小时情况下，电热管完好。 ▲9、整机采用304食品级不锈钢板材，要求外围、水箱、喷臂、骨架，包括每颗螺丝钉全为不锈钢材料。（提供不锈钢多元素含量测定佐证材料复印件加盖公章） ▲10、具有CMA标识的检测报告扫描件，依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标符合要求。提供符合GB 4806.9-2023;GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.4-2016标准的检测报告。 ▲11、具有CMA标识的检测报告扫描件，依据GB 31604.1-2023, GB 31604.49-2023, GB 5009.156-2016感官要求和理化指标符合要求。提供符合GB 4806.9-2023;GB 4806.1-2016;GB 4806.7-2023;GB 4806.4-2016标准的食品接触产品认证证书及认监委网站查询截图。 ▲12、符合GB/T 39560.301-2020、 GB/T 39560.2-2024有毒有害物质限量认证证书。在认监委网站可查询。提供报告、证书及网络截图。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满	泺美汇	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	中国	43,500.00	1.00	台	43,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。							
1-6	A05020199其他厨卫用具	洗碗机药液分配器	"1.参数匹配第5项设备：长龙式隧道洗碗机，功率：0.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	久牛	北京久牛科技有限公司	中国	550.00	1.00	台	550.00
1-7	A05020199其他厨卫用具	不锈钢排气罩	"1.尺寸：1000*1000*500mm 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材制作，厚度为1.5mm，采用可调式出风口，罩体内配备接油盒；板式防火挡板，可拆装清洗，上配封闭式防潮防爆灯。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	1,100.00	2.00	台	2,200.00
1-8	A05020199其他厨卫用具	不锈钢排气管道	"1.尺寸：400*300mm 2.采用1.5mm 厚SUS-304不锈钢板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	260.00	15.00	米	3,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-9	A05020101 厨房操作台	双层工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.8mm圆钢，横格支撑38*25*1.8mm焊接退脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	580.00	2.00	台	1,160.00
1-10	A05020199 其他厨卫用具	四层平板货架	"1.尺寸：1000*500*1600mm 2.层板采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋; 立柱为38*1.2不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。焊接腿脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	480.00	1.00	台	480.00
1-11	A05020199 其他厨卫用具	双门玻璃蔬菜柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，配套齐全，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	2,000.00	2.00	台	4,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	A05020101 厨房操作台	大单星盆台	"1.尺寸：1200*700*900mm 2.水槽采用SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	490.00	2.00	台	980.00
1-13	A05020199 其他厨卫用具	厨房四门冷柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm 2.采用SUS-304材质。0.6mm不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料，配调节脚，可调节置物分层架,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	2,000.00	3.00	台	6,000.00
1-14	A05020199 其他厨卫用具	粘板刀具组合消毒柜	"1.尺寸：1200*590*1650mm 2.整体采用SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm.大容量、封闭式全不锈钢箱体设计，坚固耐用高雅大方，易于清洁；智能按键式控制；本设备集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	橙厨	山东美时电器有限公司	中国	1,950.00	1.00	台	1,950.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	A05020101 厨房操作台	大单星盆台	"1.尺寸：800*700*900mm 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	460.00	1.00	台	460.00
1-16	A05020199 其他厨卫用具	双通工作柜	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用sus-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚304不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,100.00	4.00	台	4,400.00
1-17	A05020102 炊事机械	单头低汤灶	"1.尺寸：1200*650*450mm 2.采用 SUS-304不锈钢材质制作。主板后背1.5mm 侧板1.2mm 带熄火保护装置；耐火砖炉膛 单风机蓝焰炉头低噪音型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	御丰	山东宇丰商用厨具有限公司	中国	1,700.00	2.00	台	3,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-18	A05020199 其他厨卫用具	双门燃气蒸饭车	"1.尺寸：1410*655*1700mm 2.采用 sus-304不锈钢板制作.整体发泡；电子打火带熄火保护装置；可拆卸304不锈钢水箱，抽屉式燃气系统，方便维修；一体联动把手；全自动浮球上水，缺水自给，满水自停。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	中国	4,100.00	1.00	台	4,100.00
1-19	A05020199 其他厨卫用具	可倾式燃气摇摆夹层锅	"1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀，注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	瑞利昌	山东瑞利昌厨业有限公司	中国	5,800.00	1.00	台	5,800.00
1-20	A05020102 炊事机械	双炒双温燃气灶	"1.尺寸：2000*1000*800mm 2.采用 SUS-304材质制作；主板后背1.5m.侧板1.2独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型。 3.双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	御丰	山东宇丰商用厨具有限公司	中国	4,500.00	2.00	台	9,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-21	A05020101厨房操作台	灶间异形拼台	"1.尺寸：300*1000*800mm； 2.整体 SUS-304不锈钢板材制作厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	380.00	2.00	台	760.00
1-22	A05020102炊事机械	四眼燃气煲仔灶	"1.尺寸：800*900*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作主板后背1.5mm 侧板1.5mm带熄火保护装置。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	得立盛	山东得立盛厨业有限公司	中国	1,950.00	2.00	台	3,900.00
1-23	A05020199其他厨卫用具	单通工作柜	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,100.00	2.00	台	2,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	A05020101 厨房操作台	保鲜工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0- -15℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统。定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	1,450.00	2.00	台	2,900.00
1-25	A05020101 厨房操作台	单星盆台	"1.尺寸：600*800*800mm 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	380.00	1.00	台	380.00
1-26	A05020199 其他厨卫用具	调料车	"1.尺寸：600*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢板材制作，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 304不锈钢板制作，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车 制。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	400.00	2.00	台	800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-27	A05020102 炊事机械	单头大锅灶	"1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置；内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型；单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	得立盛	山东得立盛厨业有限公司	中国	3,000.00	4.00	台	12,000.00
1-28	A05020101 厨房操作台	灶间异形拼台	"1.尺寸：500*1200*800mm； 2.整体采用 SUS-304不锈m钢板材制作厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	400.00	3.00	台	1,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-29	A05020199 其他厨卫用具	油烟净化一体机	"1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护，设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向； 智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示； 3.油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲4.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲5.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲6.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告扫描件。 ▲7.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲8.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	2,600.00	23.20	平米	60,320.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-30	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	"1.尺寸：1500*30mm 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	180.00	52.00	平米	9,360.00
1-31	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	"1.尺寸：800*500mm 2.采用1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	90.00	120.00	平米	10,800.00
1-32	A05020199 其他厨卫用具	双门蒸饭柜	"1.尺寸：1410*600*1600mm 2.24盘，箱体采用 SUS-304板材制作，蒸饭柜整体发泡，不锈钢把手，自动进水，配成型拉伸特厚磁盘， 防干烧加热管，质量稳定，经久耐用，功率：24KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	中国	3,200.00	4.00	台	12,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-33	A05020199其他厨卫用具	三层六盘烤箱	"1.尺寸：1210*750*1530mm 2.规格型号：三层六盘,配置微电脑控制系统，让箱内温度更精确，更节能；用料：炉身不锈钢板材，炉膛壁采用 镀铝板材，瑞典金属电热丝加热，网状排布火力，十二点测试，火力均匀，拉簧式半自动炉门，微电脑触摸式数字显示温控器，双层钢化玻璃，高温绝缘瓷管保护，特设内照明，功率：22KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	泓锋	广东省泓锋烘焙设备有限公司	中国	4,500.00	1.00	台	4,500.00
1-34	A05020199其他厨卫用具	全自动电炸锅	"1.尺寸：1200*740*820mm 2.采用304 不锈钢板制作，厚度：1.2㎜， 国标电器，双接触器电路保护，食品级不锈钢滤网篦，配置滤油隔渣食品置物台，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	佑和	北京京华恒通科技发展有限公司	中国	800.00	1.00	台	800.00
1-35	A05020199其他厨卫用具	电饼铛	"1.规格：58型 2.用料：铛烤面板采用 铝合金制作，数码微电脑上、下档温度独立控制，工作能力：45KG 饼/H ，自动恒温0°--300°之间，功率：5KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	桥联	淄博桥联商用厨具有限公司	中国	1,100.00	3.00	台	3,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-36	A05020102 炊事机械	双炒双温燃气灶	"1.尺寸：2000*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、双风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，双进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	御丰	山东宇丰商用厨具有限公司	中国	4,300.00	1.00	台	4,300.00
1-37	A05020101 厨房操作台	灶间异形拼台	"1.尺寸：300*1000*800mm 2.整体采用 SUS-304不锈钢板材厚度为1.5mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	430.00	2.00	台	860.00
1-38	A05020102 炊事机械	单头大锅灶	"1.尺寸：1100*1200*800mm 2.整体采用 SUS-304板材制作。主板后背1.5m左右 侧板1.5 独立长明火种设置，耐火砖炉膛、单风机，带熄火保护装置，内置可调节进气阀，蓝焰炉头，低噪音型，单进气口设计。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	御丰	山东宇丰商用厨具有限公司	中国	2,900.00	1.00	台	2,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-39	A05020199其他厨卫用具	可倾式燃气摇摆夹层锅	"1.尺寸：1450*800*1000mm 2.锅体采用SUS-304内胆4.0mm外壳3.0mm锅材，外壳一次性拉伸，配有防汽阀，注油孔，齿轮.蜗杆.铸铁手柄.P204轴承.P210轴承.75*4.5mm全钢架体.带有防控开关.350号导热油.带熄火保护装置锅口直径80公分.深62公分。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	瑞利昌	山东瑞利昌厨业有限公司	中国	5,500.00	1.00	台	5,500.00
1-40	A05020199其他厨卫用具	单通工作柜	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.5mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,100.00	2.00	台	2,200.00
1-41	A05020101厨房操作台	保鲜工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.SUS-304材质，温度范围:0- -15℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量0.5m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性自动回归门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，全钢铜管，不锈钢置物架，电子温控数显控制系统。定制不锈钢工作台面板材厚度1.0mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	1,450.00	6.00	台	8,700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-42	A05020101 厨房操作台	面案工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，层板采用304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜， 台面采用曲柳木案板厚50mm， 木质： 曲柳木，调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚 。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,000.00	4.00	台	4,000.00
1-43	A05020199 其他厨卫用具	面粉车	"1.尺寸：600*500*300mm 2.采用1.5mm SUS-304不锈钢磨砂板，车身采1.5mm 不锈钢板，车盖采用1.5mm 不锈钢板，不锈钢排铰连接配4只3寸防滑、耐磨万向轮 胶轮，2只带刹车製。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	450.00	6.00	台	2,700.00
1-44	A05020199 其他厨卫用具	打蛋机	"1 、料桶容积：30L； 2 、额定电压：220V； 3 、额定频率：50Hz； 4 、电机功率：1.50kW； 5 、最大容量：10kg。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	恒悦	恒悦（江苏）食品机械科技有限公司	中国	2,200.00	1.00	台	2,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-45	A05020199 其他厨卫用具	揉面机	"1、外形尺寸：1130*610*1000mm; 2、产量：30-70KG; 3、额定电压：220v; 4、电机功率：3KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天龙	山东天龙炊具机械有限公司	中国	2,200.00	1.00	台	2,200.00
1-46	A05020199 其他厨卫用具	压面机	"1、外形尺寸：760*560*1010mm; 2、产量：30-70KG; 3、额定电压：220v; 4、电机功率：2.2KW。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天龙	山东天龙炊具机械有限公司	中国	2,450.00	1.00	台	2,450.00
1-47	A05020199 其他厨卫用具	和面机	"1.效率：500KG/H; 2.额定电压：380V; 3.电机功率：3KW; 4.外形尺寸：1010*454*1080mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天龙	山东天龙炊具机械有限公司	中国	3,980.00	1.00	台	3,980.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-48	A05020199 其他厨卫用具	馒头机	"1.尺寸：1390*690*970mm； 2.材质；整体SUS-304不锈钢外壳，304材质上盖，安全卫生； 揉制的馒头色白.起层. 每小时生产400公斤馒头。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	天龙	山东天龙炊具机械有限公司	中国	6,800.00	1.00	台	6,800.00
1-49	A05020199 其他厨卫用具	醒发箱	"1.30层； 2.整体采用SUS-304板材制作.1.2mm厚度，层板厚度1.0mm, 防雾透视玻璃门，温 度、湿度自动调整, 不锈钢加热管，功率：4.2KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	橙厨	山东美时电器有限公司	中国	1,800.00	1.00	台	1,800.00
1-50	A05020199 其他厨卫用具	双动双速和面机	"1.30型； 2.采用链条传动，快慢运转的时间设定，慢速快速自动切换，定时停机以及温度显示, 料筒及和面钩均为不锈钢材质。 标配掀网停机保护和YZW耐油电源线。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满 足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用 ，采购人不另外支付其他费用。"	恒悦	恒悦（江苏）食品机械科技有限公司	中国	3,250.00	1.00	台	3,250.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-51	A05020199其他厨卫用具	全钢饼盘车	"1.尺寸：550*750*1160mm； 2.层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2㎜，板材：台面面板为1.2mm 厚不锈钢板，立柱为40*40*2mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm 圆钢，配备 4 个不锈钢 1 4 型螺纹调节腿，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	580.00	3.00	台	1,740.00
1-52	A05020199其他厨卫用具	厨房四门冷柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0- -18℃ 制冷剂：R134，环保R44 高密度发泡保温材料，配调节脚，可调节置物分层架， 功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	2,000.00	4.00	台	8,000.00
1-53	A05020101厨房操作台	单星盆台	"1.尺寸：600*800*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	380.00	2.00	台	760.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-54	A05020101 厨房操作台	双星盆台	"1.尺寸：1200*700*900mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*1.0㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	鼎立	中国	540.00	1.00	台	540.00
1-55	A05020199 其他厨卫用具	全自动豆奶机	"1.40升； 2.配置蒸汽加热发生器系统，豆浆经蒸汽发生器所产生的蒸汽加热，不糊锅、不溢锅、不失去豆浆原有的营养成分，一次性成型，直接饮用，功率：12KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天准	广州市天准食品机械有限公司	中国	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-56	A05020199 其他厨卫用具	高压洗米机	"1.尺寸：600*700*900mm； 2.板材采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.2㎜，高压水泵配备4个不锈钢14型螺纹调节腿，一体式焊接成型。1.5KW/380 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,350.00	1.00	台	1,350.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-57	A05020199其他厨卫用具	油烟净化一体机	"1.尺寸：1300*1000mm 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	2,600.00	27.20	平米	70,720.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-58	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	"1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	380.00	49.00	平米	18,620.00
1-59	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	"1.尺寸：800*500mm 2.采用SUS-1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	90.00	80.00	平米	7,200.00
1-60	A05020199 其他厨卫用具	双门热风循环消毒柜	"1.尺寸：1300*600*1920mm 2.大容量、SUS-304材质不锈钢封闭式箱体设计壁厚0.8mm；智能按键式控制；左右室可独立控制；360度无死角热风循环消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：4.4kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	橙厨	山东美时电器有限公司	中国	2,200.00	7.00	台	15,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-61	A05020199其他厨卫用具	双门玻璃展示柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	1,900.00	1.00	台	1,900.00
1-62	A05020199其他厨卫用具	双门食品留样柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.温度范围:0-10℃，制冷剂：R44，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	2,200.00	1.00	台	2,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-63	A05020199 其他厨卫用具	双门热菜面食保温柜	"1.尺寸：1570*600*1880mm； 2.独特的二次过热保护设计；低热阻率，高密度聚氨酯绝缘体发泡，零ODP（臭氧层破坏的潜能值）和低GWP（全球变暖潜势）确保升温速度快，保温时间长，温度均匀； 保温车底部四角配有暖色防撞胶圈为周转期间提供安全保护，150mm高的万向刹车脚轮，结构耐承重，美观，使保温车更好的周转以及定位，可调货架高度，能够灵活的存储食品。柜内配有加湿水盒，保持食物水分；不锈钢底板，内部活动式配件；开门角度大于90度；磁性门封条易于清洁和更换；可适应高达43的环境温度。断电后1小时内可保持温度在60℃，功率：4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	5,200.00	2.00	台	10,400.00
1-64	A05020199 其他厨卫用具	单通工作柜	"1.尺寸：1800*800*800mm 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，两侧裙板和前双开门采用1.2mm厚201不锈钢板，立柱为40*40*0.8mm方钢，横格支撑38*25*1.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,100.00	2.00	台	2,200.00
			"1.尺寸：1100*1000*800mm； 功率：20KW/380V； 2.采用优质不锈钢磨砂板一次成型，面板厚度≥1.3，前板厚度≥1.0； 3.208*78极光弧显屏幕，具动态光弧13级能量环，直观反馈火力动态，四重中文故障显示（无锅、传感器、超温、电							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-65	A05020102炊事机械	单头电磁大锅灶	压），具电量统计功能； 4.霍尔传感器+防误触算法，超精准可靠控火，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障； 5.超导聚能盘，宽频涡流加热技术，节能环保； 6.软启动技术，超宽工作电压设计，具有3h自动关机功能，自动报警装置。 ▲7.商用电磁炉控制系统依据GB/T25000.51-2016进行功能性项目检测，所检项目符合判定依据的要求；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 ▲8.产品整机以QB/T 4499-2023《商用电磁灶》为检测依据进行产品整机寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。 ▲9.产品依据 GB 40876-2021《商用电能效限定值及能效等级》的判定原则，产品能效等级为1级（并且能效值≥95%以上）；提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件。 ▲10.商用电磁炉（开关控制模块） 在(29±1)℃、(90%~100%)RH条件下，接种黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、短帚霉、土曲霉、树脂子囊菌、绳状青霉、绿色木霉培养实验≥84天。试验结束后外观、电性能以及机械性能均正常。在放大50倍下，没有发现明显长霉并且长霉程度为0级，符合GB/T 2423.16-2022《环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉》标准。提供所投产品通过国家认可的第三方检测机构检测并获得CMA标志的检测报告扫描件及网络查询截图。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	得立盛	山东得立盛厨业有限公司	中国	2,680.00	2.00	台	5,360.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-66	A05020199其他厨卫用具	油烟净化一体机	"1.尺寸：1300*750mm； 2.设备为不锈钢材质，上下分体结构，分为净化主机、风机和吸烟罩，便于包装运输和现场安装。设备电场为不锈钢材质，耐腐蚀易维护。设备配有低噪音离心式风机，外转子电机性能稳定，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；智能LED液晶显示屏（智能控制面板），挥手自动开关机，全程无需触碰，并可一键启动，智能诊断，工作状态显示；油烟浓度排放符合国标，净化效率≥95%，油烟排放浓度≤1mg/m³。 ▲3.设备电场依据GB/T 351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供检测报告扫描件。 ▲4.烟罩一体油烟净化设备为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测500H以上，材质防护等级10级以上。提供检测报告扫描件。 ▲5.设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA 8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。提供检测报告。 ▲6.设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，灼热丝温度≥800℃，接触产品时间≥30S，试样未起燃，结果合格，提供检测报告扫描件。 ▲7.烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）≥3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供检测报告扫描件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	东方华伟	山东东方华伟通风设备有限公司	中国	2,600.00	4.48	平米	11,648.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-67	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢装饰板	"1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.5mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	380.00	6.50	平米	2,470.00
1-68	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	"1.尺寸：800*500*4000mm； 2.采用1.0mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	80.00	150.00	平米	12,000.00
1-69	A05020199 其他厨卫用具	排风管道	"1.尺寸：400*400*1000mm； 2.采用1.2mm 厚 镀锌板材，机制咬合成型，龙骨架支撑，法兰封口。 注： 厚度应大于或等于上述要求。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	90.00	20.00	平米	1,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-70	A05020199其他厨卫用具	不锈钢装饰板	"1.尺寸：1500*30mm； 2.装饰板采用 SUS-304不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	300.00	7.70	平米	2,310.00
1-71	A05020199其他厨卫用具	涡流式臭氧洗菜机	"1.尺寸：1500*700*800mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板材制作，厚度：1.5㎜，中层板采用不锈钢制作，厚度：1.5㎜，本机具有：清洗、杀菌、消毒等功能，360度全方位清洗，左池超声波由液体分子振动可以绕道各种蔬菜的缝隙里，右边气泡臭氧消毒清洗对各种蔬菜水果的狭缝、细孔、沟槽之类的表面进行高质量高要求的清洗消毒等功能。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	泺美汇	北京盛丰宏安厨房设备有限公司	中国	4,600.00	1.00	台	4,600.00
1-72	A05020101厨房操作台	双星盆台	"1.尺寸：1200*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*38㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	540.00	2.00	台	1,080.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-73	A05020199其他厨卫用具	双门玻璃展示柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质，温度范围:0-10℃，制冷剂：R134，环保R141B高密度发泡保温材料，整机容量1.0m³，内夹层为聚氨基甲酸酯发泡胶隔冷，装配磁性拉门，四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫，活动脚轮，带不锈钢置物冰箱架，机身、门采用0.6mm不锈钢板,功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	爱德信	山东爱德信商用厨具有限公司	中国	1,900.00	3.00	台	5,700.00
1-74	A05020199其他厨卫用具	多功能变频切菜机	"1.尺寸：1160*530*1260mm； 2.双变频控制系统切菜机是高端变频模仿手工切菜原理.采用（无级调速）和（离心式切片机构）等先进技术制成的复合式多功能切菜机。适用于根，茎，叶类蔬菜和海带加工，调节不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片.丁.曲线.菱形，菜的长短薄厚可随意调节。1.5KW/380V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天龙	山东天龙炊具机械有限公司	中国	3,500.00	1.00	台	3,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-75	A05020199其他厨卫用具	粘板刀具组合消毒柜	"1.尺寸：1200*590*1650mm； 2.规格：650×590×1650，整体采用 SUS-304不锈钢板制作，面板主板为1.5mm. 大容量、封闭式全不锈钢箱体设计；智能按键式控制；集砧板、刀具、毛巾、用具与一体集中消毒，臭氧紫外线消毒功能及消毒烘干装置；特设125度自动断电装置，功率：2kw/220v。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	橙厨	山东美时电器有限公司	中国	1,350.00	1.00	台	1,350.00
1-76	A05020101厨房操作台	双层工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板304不锈钢厚度1.2mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	630.00	2.00	台	1,260.00
1-77	A05020199其他厨卫用具	四层平板货架	"1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋； 立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	650.00	2.00	台	1,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-78	A05020101 厨房操作台	双星化肉台	"1.尺寸：1500*700*800mm； 2.水槽采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，立柱Φ38*38㎜，脚横撑Φ25*1.0㎜，子弹脚Φ38㎜不锈钢，不锈钢防臭下水口。水龙头采用弯型304不锈钢万向龙头，支腿20mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	550.00	1.00	台	550.00
1-79	A05020199 其他厨卫用具	厨房四门冷柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm； 2.SUS-304材质 。0.6mm 不锈钢磨砂板，配置齐全，整机内、外全钢，温度范围:0--18℃ 制冷剂：R134，环保R44高密度发泡保温材料 ，配调节脚 ， 可调节置物分层架,功率：0.6KW/220V，全钢全铜管不锈钢置物架。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	2,000.00	2.00	台	4,000.00
1-80	A05020199 其他厨卫用具	四层平板货架	"1.尺寸：1200*500*1600mm； 2.层板采用 SUS-304不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，底部用厚1.2不锈钢槽做加力筋； 立柱为38*1.0不锈钢圆管，并装可调式子弹脚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	510.00	2.00	台	1,020.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-81	A05020101 厨房操作台	双层工作台	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.上层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，台面下垫衬3cm，工作台下层层板为304不锈钢厚度1.5mm，立柱为40*40*0.6mm圆钢，横格支撑38*25*0.8mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	580.00	2.00	台	1,160.00
1-82	A05020199 其他厨卫用具	台式锯骨机	"1.尺寸：510*510*880mm； 2.额定电压：1.1KW/220V，额定功率：1.1KW，额定频率：50 Hz，本机即可切肉、又可锯骨。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	德圣达	北京建达力商贸有限公司	中国	1,750.00	1.00	台	1,750.00
1-83	A05020199 其他厨卫用具	台式切片机	"1.尺寸：820*580*740mm； 2.12寸，刀片，铝镁合金高强度机身，220v,纯铜电机。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	德圣达	北京建达力商贸有限公司	中国	1,850.00	1.00	台	1,850.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-84	A05020199其他厨卫用具	立式绞切俩用机	"1.尺寸：670*510*860mm；2.食品级不锈钢材质，配置 锋钢切割肉片、肉丝刀头，生产能力：绞肉：180KG/H,切丝：140KG/H,功率：2.2KW/380V。注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	恒悦	恒悦（江苏）食品机械科技有限公司	中国	2,000.00	1.00	台	2,000.00
1-85	A05020199其他厨卫用具	厨房排烟罩自动灭火系统	"1、产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。2、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。（1）启动方式：自动启动、机械应急启动；（2）工作环境温度：4℃~55℃；（3）感温器公称动作温度：182℃；（4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s；（5）灭火时间:≤120s；（6）最大喷嘴数：单瓶组：9个；（7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa▲3、提供产品《型式试验检验报告》和应急管理部消防产品合格评定中心《消防产品认证证书》，以上提供复印件；▲4、产品药剂瓶头虹吸管依据GB/T 10125-2021经720小时中性盐雾试验，试件表面未出现锈蚀现象。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。▲5、产品灭火剂容器阀须采用 06Cr19Ni10（304）不锈钢，化学成分符合 GB/T 1220-2007 规定，依据 GB/T 111	中创	河北中消安消设备有限公司	中国	5,800.00	5.00	套	29,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			70-2008检测，碳≤0.08% 硅≤1% 锰≤2% 硫≤0.03% 磷≤0.045% 8%≤镍≤11% 18%≤铬≤20% 7项检测合格。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 ▲6、主控板依据GB/T4208-2017检测，防护等级IP68、依据GB/T 2423.1-2008，-25℃环境下96小时检测，设备正常。提供国家认可的第三方检测机构出具的CMA检测报告复印件。 注：上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"						
1-86	A05020199其他厨卫用具	炒菜灶后背落地不锈钢立板	"1.尺寸：1950*400mm； 2.装饰板采用优质不锈钢拉丝板1.2mm制作，罩体上下U型槽便于排烟罩维修用，平面焊接均匀，使结构拼接处无漏封。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	160.00	75.00	平米	12,000.00
1-87	A05020199其他厨卫用具	大理石售饭台面	"1.尺寸：20000*750*800mm； 2.品牌组合式自助餐台，框架采用E1级实木多层板厚度5mm，台面采用岩板系列人造大理石，厚度20mm（含下扣面）及13mm亚克力人造石装饰边结合制作；整体机制抛光处理，餐台设有碟箱位置，餐台内部线路全包。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	信达	内蒙古创奥建筑装饰有限公司	中国	1,000.00	20.00	延长米	20,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-88	A05020199 其他厨卫用具	保温售饭车	"1.尺寸：1800*1000*800mm； 2.采用高强度SUS-304不锈钢板材；面板为1.5mm厚不锈钢板。加强筋采用≥1.0mm厚不锈钢板；Φ51x1.0mm厚支管并配重力调整脚。开放式展示，柜内最高温度不高于90。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,100.00	4.00	台	4,400.00
1-89	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢平板推车	"1.尺寸：600*860*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	430.00	2.00	台	860.00
1-90	A05020199 其他厨卫用具	不锈钢送餐车	"1.尺寸：1200*700*800mm； 2.层板采用高强度304不锈钢板≥1.2mm制作，把手和支撑为3*3不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	540.00	4.00	台	2,160.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-91	A05020199 其他厨卫用具	台下高压洗地龙头	"1.规格：1500型； 2.配置花洒喷头或金属水枪，耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,内孔3/8寸。伸缩管长度：15M，管子耐压300PSI,可自动伸缩，1/2外牙铜接头，底座可多角度调节转盘位置，不锈钢转轴，黄铜阀门。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘庭	上海弘庭不锈钢厨具有限公司	中国	1,350.00	2.00	个	2,700.00
1-92	A05020199 其他厨卫用具	紫外线消毒灯	"1.厨房专用消杀设备，40W带臭氧，功率：0.4KW/220V。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天长康达	天长康达紫外线消毒灯具厂	中国	60.00	5.00	个	300.00
1-93	A05020199 其他厨卫用具	沾捕灭蝇灯	"1.工作方式：粘捕式额定功率：0.008KW，覆盖面积：30*50，额定电压：220V*50 HZ，100平米用。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	天长康达	天长康达紫外线消毒灯具厂	中国	40.00	5.00	个	200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-94	A05020199 其他厨卫用具	保洁工具收纳箱	"1.尺寸：1200*600*800mm； 2.层板采用 304＃厚1.5㎜不锈钢，底部用厚1.5不锈钢槽做加力筋；立柱为38*1.2不锈钢方管。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	880.00	2.00	台	1,760.00
1-95	A05020199 其他厨卫用具	员工手机水杯柜	"1.尺寸：1800*480*1500mm； 2.采用 SUS-304不锈钢板制作，板材厚度1.5。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	1,590.00	1.00	台	1,590.00
1-96	A05020199 其他厨卫用具	碗碟车	"1.尺寸：1200*700*800mm； 2. SUS-304不锈钢板材台面面板为1.5mm 厚不锈钢板，工作台下层层板为1.2mm不锈钢板，立柱为40*40*2mm方管，横格支撑38*25*1.8mm 方钢，配备两定向、两万向静音脚轮，一体式焊接成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	580.00	2.00	辆	1,160.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-97	A05020199 其他厨卫用具	餐污收集柜连垃圾桶车	"1.尺寸：1800*800*800mm； 2.材料：层板采用SUS-304 不锈钢板制作，厚度：1.5㎜，背高：150mm，支架材料：Φ50×1.2mm不锈钢管， 不锈钢滤渣落水器，配不锈钢可调节腿台面采用1.2mm厚 不锈钢材质 不锈钢板材。四角配静音转向角轮。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	鼎立	山东鼎立厨房设备有限公司	中国	2,150.00	2.00	台	4,300.00
1-98	A05020199 其他厨卫用具	三开三直饮机	"1.尺寸：1600*500*1500mm。 2.采用不锈钢双面喷涂防护处理技术，整机无焊点铆接工艺，厚度≥1.0mm；水槽采用304不锈钢，厚度≥1.2mm不锈钢板网板防溅水设计；出水咀、水胆采用食品级316不锈钢，厚度≥1.0mm；面板采用3.2mm钢化玻璃结合烤漆工艺；过滤配置 过滤系统：五级过滤（20寸PP棉+20寸活性炭+20寸PP棉+反渗透膜+活性炭）内置11G储水罐。 3.出水水质达到现行国家标准《饮用净水水质标准（CJ94-2005）》。 4.节能技术 采用热交换式技术，内外管均采用304波纹管； 5.智能技术 智能主控系统，带有日期、时间显示、进水、水位、加热、可饮用显示、定时开关功能、温度显示、可变滤芯管理、滤芯更换提醒、水质TDS实时监测显示、租赁天数管理； 6.适应水源 市政自来水源，压力范围0.2-0.6kpa。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	康智净	郑州云钺机械设备有限公司	中国	3,850.00	1.00	台	3,850.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-99	A05020199其他厨卫用具	不锈钢45cm高压锅	"1.304不锈钢拉伸一体成型。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	思远	广东思远实业有限公司	中国	580.00	10.00	台	5,800.00
1-100	A05020199其他厨卫用具	工衣	"1.尺码：185/180/175/170/165，聚酯纤维混纺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	双鑫	玉泉区宋羽微台布加工店	中国	55.00	50.00	件	2,750.00
1-101	A05020199其他厨卫用具	围裙	"1.宽105cm,长85cm，聚酯纤维混纺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	双鑫	玉泉区宋羽微台布加工店	中国	12.00	50.00	件	600.00
1-102	A05020199其他厨卫用具	8寸螺纹面碗	"1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	三宝	浙江牧诚工贸有限公司	中国	11.50	1000.00	个	11,500.00
1-103	A05020199其他厨卫用具	7格分餐盘	"1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	三宝	浙江牧诚工贸有限公司	中国	16.00	1000.00	个	16,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-104	A05020199 其他厨卫用具	4.5寸汤碗	"1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	三宝	浙江牧诚工贸有限公司	中国	4.50	1000.00	个	4,500.00
1-105	A05020199 其他厨卫用具	小勺子	"1.A8密胺材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	三宝	浙江牧诚工贸有限公司	中国	1.50	1000.00	个	1,500.00
1-106	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	"1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径40厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	60.00	10.00	个	600.00
1-107	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	"1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径45厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	70.00	10.00	个	700.00
1-108	A05020199 其他厨卫用具	汤桶	"1.SUS304不锈钢，2.0厚； 2.直径50厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	80.00	10.00	个	800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-109	A05020199其他厨卫用具	汤桶	"1.SUS304不锈钢，2.0厚; 2.直径60厘米。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	90.00	10.00	个	900.00
1-110	A05020199其他厨卫用具	锅铲	"1.不锈钢，53*12CM。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	15.00	30.00	把	450.00
1-111	A05020199其他厨卫用具	锅铲	"1.不锈钢，长把，总长120cm,铲头宽17cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	16.00	20.00	把	320.00
1-112	A05020199其他厨卫用具	菜墩	"1.PE材质，尺寸：φ500*150cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	130.00	20.00	块	2,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-113	A05020199其他厨卫用具	漏勺	"1.不锈钢编织网，碳化竹把，φ30cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	12.00	30.00	把	360.00
1-114	A05020199其他厨卫用具	加深加厚漏勺	"1.整体不锈钢φ30cm，厚度1.5mm，长度70cm大号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	12.00	30.00	把	360.00
1-115	A05020199其他厨卫用具	保鲜盒	"1.PP食品级材质，尺寸：455*310*160mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	15.00	100.00	个	1,500.00
1-116	A05020199其他厨卫用具	保鲜盒	"1.PP食品级材质，尺寸：390*258*140mm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	13.00	100.00	个	1,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-117	A05020199其他厨卫用具	菜刀	"1.三合钢不锈钢菜刀，一体锻打刀柄，刀口锋利，中号总长32cm重量400g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	70.00	20.00	把	1,400.00
1-118	A05020199其他厨卫用具	砍刀	"1.不锈钢砍刀，13铬4钼，中号,总长32cm 厚席6mm,重量650g。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	30.00	10.00	把	300.00
1-119	A05020199其他厨卫用具	无底锅架	"1.φ5mm无磁钢筋焊接，大号(上层27cm,下层30cm)，中号(上层23cm,下层30cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	11.00	10.00	个	110.00
1-120	A05020199其他厨卫用具	不锈钢盆	"1.70cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	40.00	20.00	个	800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-121	A05020199其他厨卫用具	不锈钢盆	"1.60cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	38.00	20.00	个	760.00
1-122	A05020199其他厨卫用具	不锈钢盆	"1.50cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	25.00	20.00	个	500.00
1-123	A05020199其他厨卫用具	不锈钢盆	"1.40cmSUS304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	18.00	20.00	个	360.00
1-124	A05020199其他厨卫用具	手勺	"1.10两，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	10.00	30.00	把	300.00
1-125	A05020199其他厨卫用具	水勺	"1.18cm*45cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	15.00	30.00	把	450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-126	A05020199其他厨卫用具	油抄	"1.22cm，不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	9.00	30.00	把	270.00
1-127	A05020199其他厨卫用具	锅刷	"1.竹制品捆扎 斜口，中号。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	4.00	30.00	把	120.00
1-128	A05020199其他厨卫用具	菜筐	"1.大号，食品级PE材质(外：683*485*370mm承重40kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	22.00	50.00	个	1,100.00
1-129	A05020199其他厨卫用具	菜筐	"1.中号，食品级PE材质(外：615*430*305mm,承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	18.00	50.00	个	900.00
1-130	A05020199其他厨卫用具	塑料周转箱	"1.64*43*31cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	43.00	50.00	个	2,150.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-131	A05020199其他厨卫用具	塑料周转箱	"1.43*31*15cm，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	35.00	50.00	个	1,750.00
1-132	A05020199其他厨卫用具	沥水筐	"1.大号，食品级PE材质(外：560*415*195mm承重30kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	16.00	50.00	个	800.00
1-133	A05020199其他厨卫用具	沥水筐	"1.中号，食品级PE材质(外：400*300*120mm承重20kg)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	珠塑	广东珠江塑胶有限公司	中国	10.00	50.00	个	500.00
1-134	A05020199其他厨卫用具	油石	"1.大号(210*75*25mm)，食品级PE材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	6.00	10.00	块	60.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-135	A05020199其他厨卫用具	马斗	"1.20cm，SUS304不锈钢材质。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	2.40	150.00	个	360.00
1-136	A05020199其他厨卫用具	份数盒	"1.15cm1/1SUS304不锈钢，1.2mm厚，带盖(长52cm*宽32cm*高13cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	33.00	25.00	个	825.00
1-137	A05020199其他厨卫用具	份数盒	"1.15cm1/2SUS304不锈钢，1.2厚，带盖(长52cm*宽32cm*高9cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	30.00	50.00	个	1,500.00
1-138	A05020199其他厨卫用具	合金筷	"1.尺寸：27cm，金头高强度密胺。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	福泰馨	南昌市福泰馨餐具有限公司	中国	0.70	1000.00	双	700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-139	A05020199其他厨卫用具	保鲜膜	"1.400mm/500米/卷，6卷/件。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	弘毅	河北豪特厨业股份有限公司	中国	120.00	20.00	件	2,400.00
1-140	A05020199其他厨卫用具	垃圾桶	"1.120L，塑料材质(长550mm宽470mm高880mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	白云	河北豪特厨业股份有限公司	中国	145.00	10.00	个	1,450.00
1-141	A05020199其他厨卫用具	垃圾桶	"1.240L，塑料材质(长740mm宽595mm高975mm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	白云	广东白云清洁集团有限公司	中国	160.00	5.00	个	800.00
1-142	A05020199其他厨卫用具	擀面杖	"1.榉木，60cm*φ5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	13.00	5.00	根	65.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-143	A05020199其他厨卫用具	小擀面杖	"1.鸡翅木，30cm*φ3.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	6.00	5.00	根	30.00
1-144	A05020199其他厨卫用具	刀架	"1.五格，不锈钢材质(20cm*12cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	18.00	5.00	个	90.00
1-145	A05020199其他厨卫用具	抹布	"1.中号，材质微纤维（30*30cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	双鑫	玉泉区宋羽微台布加工店	中国	1.50	200.00	条	300.00
1-146	A05020199其他厨卫用具	厨师帽	"1.无纺布，中号（长20cm*高10cm）。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	双鑫	玉泉区宋羽微台布加工店	中国	7.00	100.00	包	700.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-147	A05020199 其他厨卫用具	防烫手套	"1.织物材质，29CM2双，39CM3双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	15.00	5.00	双	75.00
1-148	A05020199 其他厨卫用具	乳胶手套	"1.乳胶材质，中号(掌宽：100mm)，大号(掌宽：110mm)各10双。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	5.00	20.00	双	100.00
1-149	A05020199 其他厨卫用具	蝴蝶夹	"1.不锈钢材质，9寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	11.00	30.00	个	330.00
1-150	A05020199 其他厨卫用具	扇形搁盘	"1.304不锈钢1.2mm，尺寸：15*9*28.5cm。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	12.00	30.00	个	360.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-151	A05020199其他厨卫用具	油古	"1.SUS304不锈钢，2.0厚，10寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	15.00	20.00	个	300.00
1-152	A05020199其他厨卫用具	面铲	"1.不锈钢，13寸。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	6.00	5.00	个	30.00
1-153	A05020199其他厨卫用具	漏铲	"1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	8.00	10.00	个	80.00
1-154	A05020199其他厨卫用具	饼铲	"1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	6.00	10.00	个	60.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-155	A05020199其他厨卫用具	斜口铲	"1.不锈钢，木把，中号(总长29.5cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	5.00	10.00	个	50.00
1-156	A05020199其他厨卫用具	剪刀	"1.碳钢，胶皮套，中号(18cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	8.00	20.00	把	160.00
1-157	A05020199其他厨卫用具	羊毛油刷	"1.水洗羊毛，木把(21cm)。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	3.00	10.00	个	30.00
1-158	A05020199其他厨卫用具	筷子消毒机	"1.规格：285*240*335mm,电压：220V，容量：200双，材质：ABS+不锈钢机身。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	拓玛	慈溪市崇寿拓玛电器厂	中国	240.00	10.00	台	2,400.00
1-159	A05020199其他厨卫用具	味盅	"1.16cm 304不锈钢，2.0厚。 注：所有规格尺寸在不影响使用和安装的前提，允许偏离正负5%，厚度不允许偏离。 上述技术参数与性能指标为本设备最低要求，投标人提供设备技术参数与性能指标应满足或优于上述要求。投标人报价应包含设备采购、运输、安装、调试、税费等全部费用，采购人不另外支付其他费用。"	锋致	阳江锋致五金制品厂	中国	4.00	100.00	个	400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）

呼和浩特市政府采购中心

2026年09月03日