

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 钢结构长4m*6m*8m，钢结构，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。钢结构长4m*6m*8m，钢结构 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。钢结构长4m*6m*8m，钢结构 的 在中国境内生产。钢结构长4m*6m*8m，钢结构 的 在中国境内完成。

2. 钢结构材质，规格1m*2.5m*5m，1m*2.5m*5m，斗式提升结构，输送量≥15t/h，提升高度≤5m。生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。钢结构材质，规格1m*2.5m*5m，1m*2.5m*5m，斗式提升结构，输送量≥15t/h，提升高度≤5m。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。钢结构材质，规格1m*2.5m*5m，1m*2.5m*5m，斗式提升结构，输送量≥15t/h，提升高度≤5m。 的 在中国境内生产。钢结构材质，规格1m*2.5m*5m，1m*2.5m*5m，斗式提升结构，输送量≥15t/h，提升高度≤5m。 的 在中国境内完成。

3. 吸式型，5m×2.2m×2.6m，处理量≥20t/h，除杂率≥98%，去石效率≥99%，风机功率5.5kW，筛分功率2.2kW，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。吸式型，5m×2.2m×2.6m，处理量≥20t/h，除杂率≥98%，去石效率≥99%，风机功率5.5kW，筛分功率2.2kW 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。吸式型，5m×2.2m×2.6m，处理量≥20t/h，除杂率≥98%，去石效率≥99%，风机功率5.5kW，筛分功率2.2kW 的 在中国境内生产。吸式型，5m×2.2m×2.6m，处理量≥20t/h，除杂率≥98%，去石效率≥99%，风机功率5.5kW，筛分功率2.2kW 的 在中国境内完成。

4. 5m×2.5m×3m，钢结构，处理量≥20t/h，除杂效率≥95%，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。5m×2.5m×3m，钢结构，处理量≥20t/h，除杂效率≥95% 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。5m×2.5m×3m，钢结构，处理量≥20t/h，除杂效率≥95% 的 在中国境内生产。5m×2.5m×3m，钢结构，处理量≥20t/h，除杂效率≥95% 的 在中国境内完成。

5. 输送量≥20t/h，主体钢结构，输送带材质为耐磨橡胶，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。输送量≥20t/h，主体钢结构，输送带材质为耐磨橡胶 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。输送量≥20t/h，主体钢结构，输送带材质为耐磨橡胶 的 在中国境内生产。输送量≥20t/h，主体钢结构，输送带材质为耐磨橡胶 的 在中国境内完成。

6. 不锈钢材质，外形尺寸：1000*1000*750mm 板材厚度2mm 带静音转向轮，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。不锈钢材质，外形尺寸：1000*1000*750mm 板材厚度2mm 带静音转向轮 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。不锈钢材质，外形尺寸：1000*1000*750mm 板材厚度2mm 带静音转向轮 的 在中国境内生产。不锈钢材质，外形尺寸：1000*1000*750mm 板材厚度2mm 带静音转向轮 的 在中国境内完成。

7. 外形尺寸≤1450*1050*1750mm 托盘尺寸: 600*400*45mm 外壳201不锈钢, 内胆304不锈钢 托盘数量60盘 电压380v 功率36kw 蒸煮量: 250-400kg/h 蒸煮时间: 15-30min 可调 加热方式: 电加热 开门方式: 双开门, 加厚硅胶密封, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1450*1050*1750mm 托盘尺寸: 600*400*45mm 外壳201不锈钢, 内胆304不锈钢 托盘数量60盘 电压380v 功率36kw 蒸煮量: 250-400kg/h 蒸煮时间: 15-30min 可调 加热方式: 电加热 开门方式: 双开门, 加厚硅胶密封 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1450*1050*1750mm 托盘尺寸: 600*400*45mm 外壳201不锈钢, 内胆304不锈钢 托盘数量60盘 电压380v 功率36kw 蒸煮量: 250-400kg/h 蒸煮时间: 15-30min 可调 加热方式: 电加热 开门方式: 双开门, 加厚硅胶密封 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤1450*1050*1750mm 托盘尺寸: 600*400*45mm 外壳201不锈钢, 内胆304不锈钢 托盘数量60盘 电压380v 功率36kw 蒸煮量: 250-400kg/h 蒸煮时间: 15-30min 可调 加热方式: 电加热 开门方式: 双开门, 加厚硅胶密封 的 ____ 在中国境内完成。

8. 外形尺寸≤900*600*750mm 电机功率2.2kw 电源: 380V/50HZ 整机304 不锈钢 产量: 300-500kg/h 进料粒度: ≤30mm 出料粒度: 20-80目可调 筛网孔径: 1.0-3.0mm, 可更换 不锈钢绞龙较刀, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤900*600*750mm 电机功率2.2kw 电源: 380V/50HZ 整机304 不锈钢 产量: 300-500kg/h 进料粒度: ≤30mm 出料粒度: 20-80目可调 筛网孔径: 1.0-3.0mm, 可更换 不锈钢绞龙较刀 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤900*600*750mm 电机功率2.2kw 电源: 380V/50HZ 整机304 不锈钢 产量: 300-500kg/h 进料粒度: ≤30mm 出料粒度: 20-80目可调 筛网孔径: 1.0-3.0mm, 可更换 不锈钢绞龙较刀 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤900*600*750mm 电机功率2.2kw 电源: 380V/50HZ 整机304 不锈钢 产量: 300-500kg/h 进料粒度: ≤30mm 出料粒度: 20-80目可调 筛网孔径: 1.0-3.0mm, 可更换 不锈钢绞龙较刀 的 ____ 在中国境内完成。

9. 外形尺寸≤1260*1020*1400mm主机功率: 7.5kw 真空泵功率: 0.75kw 翻箱电机: 400w 开盖: 气动自动 翻箱: 电动翻箱 绞龙: 棒式/板式/螺旋面箱容量: 180升 控制: 按键控制 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1260*1020*1400mm主机功率: 7.5kw 真空泵功率: 0.75kw 翻箱电机: 400w 开盖: 气动自动 翻箱: 电动翻箱 绞龙: 棒式/板式/螺旋面箱容量: 180升 控制: 按键控制 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1260*1020*1400mm主机功率: 7.5kw 真空泵功率: 0.75kw 翻箱电机: 400w 开盖: 气动自动 翻箱: 电动翻箱 绞龙: 棒式/板式/螺旋面箱容量: 180升 控制: 按键控制 整机304 不锈钢, 符合食品级卫生标准 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤1260*1020*1400mm主机功率: 7.5kw 真空泵功率: 0.75kw 翻箱电机: 400w 开盖: 气动自动 翻箱: 电动翻箱 绞龙: 棒式/板式/螺旋面箱容量: 180升 控制: 按键控制 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准 的 ____ 在中国境内完成。

10. 外形尺寸≤1300*755*1240mm 压面厚度: 8-25mm可调 压面宽度 < 500mm可调 最大生产能力900kg/h 功率: 3kw 传动方式: 链条传动+辊筒传动 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 辊筒镀铬抛光 电源: 380V/50hz, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1300*755*1240mm 压面厚度: 8-25mm可调 压面宽度 < 500mm可调 最大生产能力900kg/h 功率: 3kw 传动方式: 链条传动+辊筒传动 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 辊筒镀铬抛光 电源: 380V/50hz 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1300*755*1240mm 压面厚度: 8-25mm可调 压面宽度 < 50

0mm可调 最大生产能力900kg/h 功率: 3kw 传动方式: 链条传动+辊筒传动 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 辊筒镀铬抛光 电源: 380V/50hz 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸 $\leq 1300*755*1240$ mm 压面厚度: 8-25mm可调 压面宽度 < 500mm可调 最大生产能力900kg/h 功率: 3kw 传动方式: 链条传动+辊筒传动 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准, 辊筒镀铬抛光 电源: 380V/50hz 的 _____ 在中国境内完成。

11. 产品尺寸 $\leq 1250*600*1300$ mm功率1.5KW 产量200kg/h 成型速度: 6-14m/min 成型厚度: 1.2-3mm 额定电压380V 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准锅巴规格: 宽度 PLC控制, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。产品尺寸 $\leq 1250*600*1300$ mm功率1.5KW 产量200kg/h 成型速度: 6-14m/min 成型厚度: 1.2-3mm 额定电压380V 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准锅巴规格: 宽度 PLC控制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。产品尺寸 $\leq 1250*600*1300$ mm功率1.5KW 产量200kg/h 成型速度: 6-14m/min 成型厚度: 1.2-3mm 额定电压380V 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准锅巴规格: 宽度 PLC控制 的 _____ 在中国境内生产。产品尺寸 $\leq 1250*600*1300$ mm功率1.5KW 产量200kg/h 成型速度: 6-14m/min 成型厚度: 1.2-3mm 额定电压380V 整机304不锈钢, 符合食品级卫生标准锅巴规格: 宽度 PLC控制 的 _____ 在中国境内完成。

12. 外形尺寸 $\leq 4500*1200*1800$ mm 提升电机: 0.55kw*2台 传送电机: 0.75kw 网带600mm 加热管功率60kw 产能: 150-500kg/h 输送速度0.5-6m/min可调 油炸时间30-180S可调 PLC控制, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸 $\leq 4500*1200*1800$ mm 提升电机: 0.55kw*2台 传送电机: 0.75kw 网带600mm 加热管功率60kw 产能: 150-500kg/h 输送速度0.5-6m/min可调 油炸时间30-180S可调 PLC控制 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。外形尺寸 $\leq 4500*1200*1800$ mm 提升电机: 0.55kw*2台 传送电机: 0.75kw 网带600mm 加热管功率60kw 产能: 150-500kg/h 输送速度0.5-6m/min可调 油炸时间30-180S可调 PLC控制 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸 $\leq 4500*1200*1800$ mm 提升电机: 0.55kw*2台 传送电机: 0.75kw 网带600mm 加热管功率60kw 产能: 150-500kg/h 输送速度0.5-6m/min可调 油炸时间30-180S可调 PLC控制 的 _____ 在中国境内完成。

13. 外形尺寸: 长3000mm, 皮带宽度800mm架体方管50*50mm 皮带材质为食品级PVC。电机功率: 0.55kw, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸: 长3000mm, 皮带宽度800mm架体方管50*50mm 皮带材质为食品级PVC。电机功率: 0.55kw 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。外形尺寸: 长3000mm, 皮带宽度800mm架体方管50*50mm 皮带材质为食品级PVC。电机功率: 0.55kw 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸: 长3000mm, 皮带宽度800mm架体方管50*50mm 皮带材质为食品级PVC。电机功率: 0.55kw 的 _____ 在中国境内完成。

14. 外形尺寸 $\leq 1200*600*1000$ mm 法兰直径600mm 封头直径600mm*3 齿轮泵功率2.37kw 架体50*50*2mm 外包板1.2mm 过滤布: 200目 过滤方式: 5层过滤 控制方式: 气动, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸 $\leq 1200*600*1000$ mm 法兰直径600mm 封头直径600mm*3 齿轮泵功率2.37kw 架体50*50*2mm 外包板1.2mm 过滤布: 200目 过滤方式: 5层过滤 控制方式: 气动 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ____。外形尺寸 $\leq 1200*600*1000$ mm 法兰直径600mm 封头直径600mm*3 齿轮泵功率2.37kw 架体50*50*2mm 外包板1.2mm 过滤布: 200目 过滤方式: 5层过滤 控制方式: 气动 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸 $\leq 1200*600*1000$ mm 法兰直径600mm 封头直径600mm*3 齿轮泵功率2.37kw 架体50*50*2mm 外包板1.2mm 过滤布: 200目 过滤方式: 5层过滤 控制方式: 气动 的 _____ 在中国境内完成。

15. 设备外形尺寸: 1500*1200*1580mm 甩筒尺寸为: 700mm, 可以实现向上反转, 自动出料 电机功率为: 3kw, 材质厚度为3mm 离合器启动, 加速容易, 延长电动机使用寿命 精密测定, 运转平稳, 速度可根据脱油物而选择, 符合离心效果。免用水泥台和地坑, 任意平坦放置, 即可安心使用, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。设备外形尺寸: 1500*1200*1580mm 甩筒尺寸为: 700mm, 可以实现向上反转, 自动出料 电机功率为: 3kw, 材质厚度为3mm 离合器启动, 加速容易, 延长电动机使用寿命 精密测定, 运转平稳, 速度可根据脱油物而选择, 符合离心效果。免用水泥台和地坑, 任意平坦放置, 即可安心使用 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。设备外形尺寸: 1500*1200*1580mm 甩筒尺寸为: 700mm, 可以实现向上反转, 自动出料 电机功率为: 3kw, 材质厚度为3mm 离合器启动, 加速容易, 延长电动机使用寿命 精密测定, 运转平稳, 速度可根据脱油物而选择, 符合离心效果。免用水泥台和地坑, 任意平坦放置, 即可安心使用 的 ____ 在中国境内生产。设备外形尺寸: 1500*1200*1580mm 甩筒尺寸为: 700mm, 可以实现向上反转, 自动出料 电机功率为: 3kw, 材质厚度为3mm 离合器启动, 加速容易, 延长电动机使用寿命 精密测定, 运转平稳, 速度可根据脱油物而选择, 符合离心效果。免用水泥台和地坑, 任意平坦放置, 即可安心使用 的 ____ 在中国境内完成。

16. 不锈钢材质, 整机尺寸: 1300*800*1300mm, 功率: 1.1kw, 产量: 30kg, 滚筒尺寸: 800*800mm, 出料口: 600*600mm, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。不锈钢材质, 整机尺寸: 1300*800*1300mm, 功率: 1.1kw, 产量: 30kg, 滚筒尺寸: 800*800mm, 出料口: 600*600mm, 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。不锈钢材质, 整机尺寸: 1300*800*1300mm, 功率: 1.1kw, 产量: 30kg, 滚筒尺寸: 800*800mm, 出料口: 600*600mm, 的 ____ 在中国境内生产。不锈钢材质, 整机尺寸: 1300*800*1300mm, 功率: 1.1kw, 产量: 30kg, 滚筒尺寸: 800*800mm, 出料口: 600*600mm, 的 ____ 在中国境内完成。

17. 外形尺寸≤620*620*670mm 整机304不锈钢 材料厚度2mm 带静音转向轮, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤620*620*670mm 整机304不锈钢 材料厚度2mm 带静音转向轮 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤620*620*670mm 整机304不锈钢 材料厚度2mm 带静音转向轮 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤620*620*670mm 整机304不锈钢 材料厚度2mm 带静音转向轮 的 ____ 在中国境内完成。

18. 外形尺寸≤1330*1000*800mm 电机功率: 0.12kw 整机功率: 0.4kw 电源: 220V/50hz 皮带宽度: 600mm 整机材质304食品级不锈钢 检测灵敏度: 铁 ≥直径0.8mm 铜、铝 ≥直径1.2mm 不锈钢≥直径1.5mm, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1330*1000*800mm 电机功率: 0.12kw 整机功率: 0.4kw 电源: 220V/50hz 皮带宽度: 600mm 整机材质304食品级不锈钢 检测灵敏度: 铁 ≥直径0.8mm 铜、铝 ≥直径1.2mm 不锈钢≥直径1.5mm 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1330*1000*800mm 电机功率: 0.12kw 整机功率: 0.4kw 电源: 220V/50hz 皮带宽度: 600mm 整机材质304食品级不锈钢 检测灵敏度: 铁 ≥直径0.8mm 铜、铝 ≥直径1.2mm 不锈钢≥直径1.5mm 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤1330*1000*800mm 电机功率: 0.12kw 整机功率: 0.4kw 电源: 220V/50hz 皮带宽度: 600mm 整机材质304食品级不锈钢 检测灵敏度: 铁 ≥直径0.8mm 铜、铝 ≥直径1.2mm 不锈钢≥直径1.5mm 的 ____ 在中国境内完成。

19. 输送载重:≤10KG 真空速度:2*100 电源功率:220V/1700W 输送带尺寸:200mm 封口宽度:8-12mm 速率:30m³/H 机械尺寸≤1100mm*450mm*950mm 速度:0-24m/min 温度:0-300 °C可调 抽真空充气二合一、720

-950mm高度可调、带20真空泵、可调节倾斜角度，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。输送载重:≤10KG 真空速度:2*100 电源功率:220V/1700W 输送带尺寸:200mm 封口宽度:8-12mm 速率:30m³/H 机械尺寸≤1100mm*450mm*950mm 速度:0-24m/min 温度:0-300 °C可调 抽真空充气二合一、720-950mm高度可调、带20真空泵、可调节倾斜角度 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。输送载重:≤10KG 真空速度:2*100 电源功率:220V/1700W 输送带尺寸:200mm 封口宽度:8-12mm 速率:30m³/H 机械尺寸≤1100mm*450mm*950mm 速度:0-24m/min 温度:0-300 °C可调 抽真空充气二合一、720-950mm高度可调、带20真空泵、可调节倾斜角度 的 ____ 在中国境内生产。输送载重:≤10KG 真空速度:2*100 电源功率:220V/1700W 输送带尺寸:200mm 封口宽度:8-12mm 速率:30m³/H 机械尺寸≤1100mm*450mm*950mm 速度:0-24m/min 温度:0-300 °C可调 抽真空充气二合一、720-950mm高度可调、带20真空泵、可调节倾斜角度 的 ____ 在中国境内完成。

20. 外形尺寸≤2200*800*750mm 适合胶带宽度: 30-50mm 适合纸箱长度: ≥130mm 适合纸箱宽度: 80-500mm 适合纸箱高度: 90-500mm 封箱能力: 800-1000箱/h 伺服电机: 0.4kw*2, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤2200*800*750mm 适合胶带宽度: 30-50mm 适合纸箱长度: ≥130mm 适合纸箱宽度: 80-500mm 适合纸箱高度: 90-500mm 封箱能力: 800-1000箱/h 伺服电机: 0.4kw*2 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。外形尺寸≤2200*800*750mm 适合胶带宽度: 30-50mm 适合纸箱长度: ≥130mm 适合纸箱宽度: 80-500mm 适合纸箱高度: 90-500mm 封箱能力: 800-1000箱/h 伺服电机: 0.4kw*2 的 ____ 在中国境内生产。外形尺寸≤2200*800*750mm 适合胶带宽度: 30-50mm 适合纸箱长度: ≥130mm 适合纸箱宽度: 80-500mm 适合纸箱高度: 90-500mm 封箱能力: 800-1000箱/h 伺服电机: 0.4kw*2 的 ____ 在中国境内完成。

21. 整机尺寸≤656mm*568mm*1365mm 激光输出功率: 30W 整机材质: 全铝结构 激光器: CO2激光发生器 激光波长: 10.6um 操作平台: 10寸触摸屏 操作系统: Linux 或 Windows 接口: SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 电源要求: AC220V,50-60Hz 整机功率: 1200w 打标范围: ≤500*500mm (标配90*90mm) 打标划线类型: 点阵、矢量 最小线宽: 0.03mm 重复定位精度: 0.01mm 定位方式: 红光定位 对焦方式: 双红光对焦 生产线速度: 0-280m/min (视产品材质及标刻内容), 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。整机尺寸≤656mm*568mm*1365mm 激光输出功率: 30W 整机材质: 全铝结构 激光器: CO2激光发生器 激光波长: 10.6um 操作平台: 10寸触摸屏 操作系统: Linux 或 Windows 接口: SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 电源要求: AC220V,50-60Hz 整机功率: 1200w 打标范围: ≤500*500mm (标配90*90mm) 打标划线类型: 点阵、矢量 最小线宽: 0.03mm 重复定位精度: 0.01mm 定位方式: 红光定位 对焦方式: 双红光对焦 生产线速度: 0-280m/min (视产品材质及标刻内容) 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。整机尺寸≤656mm*568mm*1365mm 激光输出功率: 30W 整机材质: 全铝结构 激光器: CO2激光发生器 激光波长: 10.6um 操作平台: 10寸触摸屏 操作系统: Linux 或 Windows 接口: SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 电源要求: AC220V,50-60Hz 整机功率: 1200w 打标范围: ≤500*500mm (标配90*90mm) 打标划线类型: 点阵、矢量 最小线宽: 0.03mm 重复定位精度: 0.01mm 定位方式: 红光定位 对焦方式: 双红光对焦 生产线速度: 0-280m/min (视产品材质及标刻内容) 的 ____ 在中国境内生产。整机尺寸≤656mm*568mm*1365mm 激光输出功率: 30W 整机材质: 全铝结构 激光器: CO2激光发生器 激光波长: 10.6um 操作平台: 10寸触摸屏 操作系统: Linux 或 Windows 接口: SD卡接口/USB2.0接口/通信接口 电源要求: AC220V,50-60Hz 整机功率: 1200w 打标范围: ≤500*500mm (标配90*90mm) 打标划线类型: 点阵、矢量 最小线宽: 0.03mm 重复定位精度: 0.01mm 定位方式: 红光定位 对焦方式: 双红光对焦 生产线速度: 0-280m/min (视产品材质及标刻内容) 的 ____ 在中国境内生产。

类型：点阵、矢量 最小线宽：0.03mm 重复定位精度：0.01mm 定位方式：红光定位 对焦方式：双红光对焦 生产线速度：0-280m/min（视产品材质及标刻内容） 的 _____ 在中国境内完成。

22. 外形尺寸≤1210*1900*2210mm 总功率：4.4kw 水容积：49L 最高温度：175℃ 热效率：96% 额定蒸发量：100kg 电源：380V/50HZ，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1210*1900*2210mm 总功率：4.4kw 水容积：49L 最高温度：175℃ 热效率：96% 额定蒸发量：100kg 电源：380V/50HZ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1210*1900*2210mm 总功率：4.4kw 水容积：49L 最高温度：175℃ 热效率：96% 额定蒸发量：100kg 电源：380V/50HZ 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸≤1210*1900*2210mm 总功率：4.4kw 水容积：49L 最高温度：175℃ 热效率：96% 额定蒸发量：100kg 电源：380V/50HZ 的 _____ 在中国境内完成。

23. 外形尺寸≤1200*650*1450mm 净水流量：0.5m³/h 额定总净水量：2400m³ 工作压力：0.6-1.2Mpa 净水压力：0.2-0.4Mpa 水回收率：50%-55% 机架材质：304不锈钢。管路食品级UPVC 总功率：1.5kw 工作温度：5-40℃ 电源：220V/50HZ 控制方式：全自动启停，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸≤1200*650*1450mm 净水流量：0.5m³/h 额定总净水量：2400m³ 工作压力：0.6-1.2Mpa 净水压力：0.2-0.4Mpa 水回收率：50%-55% 机架材质：304不锈钢。管路食品级UPVC 总功率：1.5kw 工作温度：5-40℃ 电源：220V/50HZ 控制方式：全自动启停 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸≤1200*650*1450mm 净水流量：0.5m³/h 额定总净水量：2400m³ 工作压力：0.6-1.2Mpa 净水压力：0.2-0.4Mpa 水回收率：50%-55% 机架材质：304不锈钢。管路食品级UPVC 总功率：1.5kw 工作温度：5-40℃ 电源：220V/50HZ 控制方式：全自动启停 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸≤1200*650*1450mm 净水流量：0.5m³/h 额定总净水量：2400m³ 工作压力：0.6-1.2Mpa 净水压力：0.2-0.4Mpa 水回收率：50%-55% 机架材质：304不锈钢。管路食品级UPVC 总功率：1.5kw 工作温度：5-40℃ 电源：220V/50HZ 控制方式：全自动启停 的 _____ 在中国境内完成。

24. 外形尺寸：1010*1550*1800mm 产量：0.5-1.5kg/h 色选精度：≥99.9% 带出比：≤3: 1 摄像头：高清CCD摄像头，多角度识别 电源：220V/50HZ 气源压力：0.4-0.6Mpa 耗气量：0.3-0.5m³/min 功率：1.5kw，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。外形尺寸：1010*1550*1800mm 产量：0.5-1.5kg/h 色选精度：≥99.9% 带出比：≤3: 1 摄像头：高清CCD摄像头，多角度识别 电源：220V/50HZ 气源压力：0.4-0.6Mpa 耗气量：0.3-0.5m³/min 功率：1.5kw 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。外形尺寸：1010*1550*1800mm 产量：0.5-1.5kg/h 色选精度：≥99.9% 带出比：≤3: 1 摄像头：高清CCD摄像头，多角度识别 电源：220V/50HZ 气源压力：0.4-0.6Mpa 耗气量：0.3-0.5m³/min 功率：1.5kw 的 _____ 在中国境内生产。外形尺寸：1010*1550*1800mm 产量：0.5-1.5kg/h 色选精度：≥99.9% 带出比：≤3: 1 摄像头：高清CCD摄像头，多角度识别 电源：220V/50HZ 气源压力：0.4-0.6Mpa 耗气量：0.3-0.5m³/min 功率：1.5kw 的 _____ 在中国境内完成。

25. 空压机：外形尺寸≤1000*800*1150mm 功率：22kw 排气量：3.6m³/min 冷干机：外形尺寸≤800*420*800mm 功率：0.86kw 排气量：3.8m³/min 储气罐：外形尺寸≤2140*800mm 储气量：1000L，生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司，厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。空压机：外形尺寸≤1000*800*1150mm 功率：22kw 排气量：3.6m³/min 冷干机：外形尺寸≤800*420*800mm 功率：0.86kw 排气量：3.8m³/min 储气罐：外形尺寸≤2140*800mm 储气量：1000L 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。空压机：外形尺寸≤1000*800*1150mm 功率：22kw 排气量：3.6m³/min 冷干机：外形尺寸≤800*420*800

mm 功率: 0.86kw 排气量: 3.8m³/min 储气罐: 外形尺寸≤2140*800mm 储气量: 1000L 的 _____ 在中国境内生产。空压机: 外形尺寸≤1000*800*1150mm 功率: 22kw 排气量: 3.6m³/min 冷干机: 外形尺寸≤800*420*800mm 功率: 0.86kw 排气量: 3.8m³/min 储气罐: 外形尺寸≤2140*800mm 储气量: 1000L 的 _____ 在中国境内完成。

26. 电机功率20kw 尺寸≤2380*1200*3400mm产量: 400-600kg/h 电源: 380V/ 50HZ 主轴转速: 1450 r/min进料方式: 自动上料 调节方式: 吸毒电动调节。一键控制 小麦80目到100目, 玉米40, 50, 60目, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。电机功率20kw 尺寸≤2380*1200*3400mm产量: 400-600kg/h 电源: 380V/ 50HZ 主轴转速: 1450r/min进料方式: 自动上料 调节方式: 吸毒电动调节。一键控制 小麦80目到100目, 玉米40, 50, 60目 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。电机功率20kw 尺寸≤2380*1200*3400mm产量: 400-600kg/h 电源: 380V/ 50HZ 主轴转速: 1450r/min进料方式: 自动上料 调节方式: 吸毒电动调节。一键控制 小麦80目到100目, 玉米40, 50, 60目 的 _____ 在中国境内生产。电机功率20kw 尺寸≤2380*1200*3400mm产量: 400-600kg/h 电源: 380V/ 50 HZ 主轴转速: 1450r/min进料方式: 自动上料 调节方式: 吸毒电动调节。一键控制 小麦80目到100目, 玉米40, 50, 60目 的 _____ 在中国境内完成。

27. 包装范围: 0.3-10kg/袋(六面整形0.3-5kg, 两面整形2-10kg)。包装速度1分钟60个, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。包装范围: 0.3-10kg/袋(六面整形0.3-5kg, 两面整形2-10kg)。包装速度1分钟60个 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。包装范围: 0.3-10kg/袋(六面整形0.3-5kg, 两面整形2-10kg)。包装速度1分钟60个 的 _____ 在中国境内生产。包装范围: 0.3-10kg/袋(六面整形0.3-5kg, 两面整形2-10kg)。包装速度1分钟60个 的 _____ 在中国境内完成。

28. 发动机: 147kW(200马力)国四柴油发动机, 割台幅宽: 2.84m, 喂入量: 9kg/s, 粮箱容积: 2.2m(2200L), 卸粮方式: 机械自动卸粮(卸粮时间≤90秒), 行走速度: 3-9 km/h, 外形尺寸: 6700x3260x3350mm整机重量: 5.64吨, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。发动机: 147kW(200马力)国四柴油发动机, 割台幅宽: 2.84m, 喂入量: 9kg/s, 粮箱容积: 2.2m(2200L), 卸粮方式: 机械自动卸粮(卸粮时间≤90秒), 行走速度: 3-9 km/h, 外形尺寸: 6700x3260x3350mm整机重量: 5.64吨 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。发动机: 147kW(200马力)国四柴油发动机, 割台幅宽: 2.84m, 喂入量: 9kg/s, 粮箱容积: 2.2m(2200L), 卸粮方式: 机械自动卸粮(卸粮时间≤90秒), 行走速度: 3-9 km/h, 外形尺寸: 6700x3260x3350mm整机重量: 5.64吨 的 _____ 在中国境内生产。发动机: 147kW(200马力)国四柴油发动机, 割台幅宽: 2.84m, 喂入量: 9kg/s, 粮箱容积: 2.2m(2200L), 卸粮方式: 机械自动卸粮(卸粮时间≤90秒), 行走速度: 3-9 km/h, 外形尺寸: 6700x3260x3350mm整机重量: 5.64吨 的 _____ 在中国境内完成。

29. 额定蒸发量: 4t/h, 额定工作压力: 1.25MPa, 额定蒸汽温度: 194oC, 给水温度20 oC,设计热效率≥82%,燃料种类: II类烟煤,外形尺寸: 4500x2200x3100mm整机重量: 约12吨, 生产厂为 诸城市佳旭机械有限公司, 厂址为 山东省潍坊市诸城市龙都街道西土墙工业园。额定蒸发量: 4t/h, 额定工作压力: 1.25MPa, 额定蒸汽温度: 194oC, 给水温度20 oC,设计热效率≥82%,燃料种类: II类烟煤,外形尺寸: 4500x2200x3100mm整机重量: 约12吨 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ ____。额定蒸发量: 4t/h, 额定工作压力: 1.25MPa, 额定蒸汽温度: 194oC, 给水温度20 oC,设计热效率≥82%,燃料种类: II类烟煤,外形尺寸: 4500x2200x3100mm整机重量: 约12吨 的 _____ 在中国境内生产。额定蒸发量: 4t/h, 额定工作压力: 1.25MPa, 额

定蒸汽温度： 194oC， 给水温度20 oC,设计热效率≥82%,燃料种类： II类烟煤,外形尺寸： 4500x2200x3100m
m整机重量： 约12吨 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



投标供应商（签章）： _____
公司全称： 诸城市佳旭机械有限公司
日期： 2026年06月13日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

李伟



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 BSZCZQS-G-H-260020 第1包 2026-06-13 16:00:10
诸城市佳旭机械有限公司 2026-06-13 16:00:10