

达拉特旗2026年教体系统设施设备采购（家具采购第二批）

公开招标文件

采购单位名称：达拉特旗教育体育局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心

项目编号：ESZCDQ-G-H-260063

2026年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 受 达拉特旗教育体育局 委托，采用公开招标方式组织采购 达拉特旗2026年教体系统设施设备采购（家具采购第二批） 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 达拉特旗2026年教体系统设施设备采购（家具采购第二批）

项目编号： ESZCDQ-G-H-260063

采购计划备案号： 429[2026]01818

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 3,538,441.60

采购包最高限价（元）： 3,538,441.60

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	教室 课桌椅（可 调节）	8,93 7.00	2,831,24 1.60	套	工业	是	否	否	是
2	教室 学生储物柜	52.0 0	312,000. 00	组	工业	否	否	否	是
3	教室 讲台	16.0 0	48,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
4	教室 讲桌	16.0 0	19,200.0 0	张	工业	否	否	否	是
5	办公室 办公桌椅 (1.4m)	100. 00	150,000. 00	套	工业	否	否	否	是
6	办公室 办公桌椅 (1.6m)	8.00	12,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
7	办公室 办公桌椅 (1.8m)	2.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	是
8	图书室 图书架	90.0 0	72,000.0 0	组	工业	否	否	否	是
9	报告厅 折叠椅（ 带小桌板）	300. 00	90,000.0 0	把	工业	否	否	否	是

采购包2： 合同包二

采购包预算金额（元）： 3,589,107.60

采购包最高限价（元）： 3,589,107.60

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	教室 课桌椅（可 调节）	9,55 7.00	3,027,65 7.60	套	工业	是	否	否	是
2	教室 学生储物柜	14.0 0	84,000.0 0	组	工业	否	否	否	是
3	教室 讲台	26.0 0	78,000.0 0	套	工业	否	否	否	是
4	教室 讲桌	26.0 0	31,200.0 0	张	工业	否	否	否	是
5	办公室 办公桌椅 （1.4m）	31.0 0	46,500.0 0	套	工业	否	否	否	是
6	办公室 沙发茶几	3.00	10,500.0 0	套	工业	否	否	否	是
7	报告厅主席台椅	16.0 0	8,800.00	把	工业	否	否	否	是
8	报告厅主席台桌	23.0 0	21,850.0 0	张	工业	否	否	否	是
9	会议室大会议桌	1.00	12,000.0 0	张	工业	否	否	否	是
10	会议室条桌	16.0 0	5,600.00	张	工业	否	否	否	是
11	会议室椅子	50.0 0	15,000.0 0	张	工业	否	否	否	是
12	餐厅餐桌（十人 圆桌）	16.0 0	48,000.0 0	张	工业	否	否	否	是
13	餐厅椅子	160. 00	48,000.0 0	把	工业	否	否	否	是
14	衣架	40.0 0	8,000.00	个	工业	否	否	否	是
15	体育馆拼装式地 台	96.0 0	144,000. 00	平方 米	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010203 教学、实验用桌	教室 课桌椅（可调节）	教室 课桌椅（可调节）
2	A05010599 其他柜类	教室 学生储物柜	教室 学生储物柜

3	A05010203 教学、实验用桌	教室 讲台	教室 讲台
4	A05010203 教学、实验用桌	教室 讲桌	教室 讲桌
5	A05010201 办公桌	办公室 办公桌椅（1.4m）	办公室 办公桌椅（1.4m）
6	A05010201 办公桌	办公室 办公桌椅（1.6m）	办公室 办公桌椅（1.6m）
7	A05010201 办公桌	办公室 办公桌椅（1.8m）	办公室 办公桌椅（1.8m）
8	A05010602 金属质架类	图书室 图书架	图书室 图书架
9	A05010399 其他椅凳类	报告厅 折叠椅（带小桌板）	报告厅 折叠椅（带小桌板）

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05010203 教学、实验用桌	教室 课桌椅（可调节）	教室 课桌椅（可调节）
2	A05010599 其他柜类	教室 学生储物柜	教室 学生储物柜
3	A05010203 教学、实验用桌	教室 讲台	教室 讲台
4	A05010203 教学、实验用桌	教室 讲桌	教室 讲桌
5	A05010201 办公桌	办公室 办公桌椅（1.4m）	办公室 办公桌椅（1.4m）
6	A05010499 其他沙发类	办公室 沙发茶几	办公室 沙发茶几
7	A05010399 其他椅凳类	报告厅主席台椅	报告厅主席台椅
8	A05010299 其他台、桌类	报告厅主席台桌	报告厅主席台桌
9	A05010202 会议桌	会议室大会议桌	会议室大会议桌
10	A05010202 会议桌	会议室条桌	会议室条桌
11	A05010303 会议椅	会议室椅子	会议室椅子
12	A05010299 其他台、桌类	餐厅餐桌（十人圆桌）	餐厅餐桌（十人圆桌）
13	A05010399 其他椅凳类	餐厅椅子	餐厅椅子
14	A05010602 金属质架类	衣架	衣架
15	A05010299 其他台、桌类	体育馆拼装式地台	体育馆拼装式地台

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

采购包2：合同包二

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗锡尼街道

邮编：014300

联系人：王秀峰

联系电话：13947761355

采购单位名称：达拉特旗教育体育局

地址：鄂尔多斯市达拉特旗

邮编：014300

联系人：郭猛

联系电话：15849760106

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指达拉特旗教育体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人提供经会计师事务所出具的2025年度财务审计报告或其基本开户银行近一年内出具的资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明，格式自拟。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人提供经会计师事务所出具的2025年度财务审计报告或其基本开户银行近一年内出具的资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一 个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注： 其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商， 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明， 格式自拟。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时， 投标人未被列入失信被执行人、 税收违法黑名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1： 合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2： 合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》， 残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》， 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的， 联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的， 分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》， 残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》， 监狱企业提供由省级以上监狱管理局、 戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的， 联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的， 分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

达拉特旗2026年教体系统设施设备采购（家具采购第二批），采购一批课桌椅（可调节）、储物柜、讲台、讲桌、办公桌椅、图书架、折叠椅、沙发茶几、主席台桌椅、会议室桌椅、餐厅桌椅、衣架和体育馆拼装式地台。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 30 日历天内完成全部货物生产、送货、安装调试并通过到货初验
2		标的提供地点	鄂尔多斯市达拉特旗
3		合同履约期限	自合同签订之日起至质保期结束之日止
4		合同履约地点	鄂尔多斯市达拉特旗
			一、售后服务要求 1、 所有家具整体免费质保 5 年，质保期自验收合格之日起算；质保期内非人为损坏全部免费更换配件、上门维修；钢架、板材主体终身维护，仅收取材料成本维修费； 2、 故障报修2小时内响应、24 小时内完成维修；无法即时修复的， 48 小时提供同等备用产品； 3、 交付后提供 1 次免费设备使用、日常维护培训；质保期每年 1 次免费上门巡检保养； 4、 随货配备不低于该品类采购数量 5% 易损备品（滑轨、锁具、塑胶脚垫等），货物到货同步配齐备品。 二、商品包装和快递包装:1政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库[2020]123号关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。2供应商负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由供应商承担。 三、通用响应规则： 所有材质、厚度、工艺、尺寸指标均允许提供性能不低于本文件、符合国标 / 行标的同等材质、同等工艺替代方案，投标文件单独列明替代说明；钢材、板材厚度指标，若投标人提供产品力学、承重、防腐 CMA 检测结果高于本文件标准，厚度允许不低于文件标准 90%，视为满足实质性要求。优先十环、节能清单产品，验收优先抽检。供应商提供的强制检测管控项目（★实质性条款），由 CMA 资质在有效期内，检测项目及所用标准均在其资质能力附表范围内的第三方机构出具检测报告。 四、供货安装周期 合同签订后 30 日历天内完成全部货物生产、送货、安装调试并通过到货初验；可根据校方需求分批次交付，分期时限以双方书面确认单为准；全部运输、

5		验收要求	装卸、上楼、安装、成品清洁、垃圾清运成本由中标人承担，无额外收费。 五、全包服务范围：货物生产、运输、上楼搬运、现场安装调试、成品保护、包装垃圾清运、全套质保售后，所有费用全部包含在投标总价内，报价包含所有税费、搬运、垃圾清运、辅材等一切费用，采购人不另行支付任何附加费用。 六、履约验收标准 （一）、履约阶段： 1 提交时限：合同签订 15 个工作日内，中标人提交招标文件中要求的同材质、同工艺 CMA 型式检测原件； 2 强制检测范围：仅核验国家强制安全环保指标（板材甲醛、塑料有害物质、海绵阻燃、钢材防腐）；封边、塑胶脚套、外观尺寸等非强制指标以现场实测验收，无需检测报告； 3 违约处置：逾期提交暂缓到货验收，限期补齐；报告指标不达标需重新送检，复检费用由中标人承担；两次复检仍不合格，采购人有权拒收货物、扣除履约保证金、解除合同； 4 采购人抽检权：采购人有权到货随机抽样送检，复检合格采购人付费，不合格中标人承担全部费用并无条件换货。所有设备，中标人要求在需求数量基础上，额外提供一套，验收时随机抽取一套做破拆验收。 （二）、验收方案： 1 到货初验：货物送达现场，采购人、使用方、中标人共同清点数量、外观、板材 / 管材厚度、外形；破损、材质与投标承诺不符当场拒收。 2 安装竣工验收： （1）逐项实测全部★实质性、一般性技术参数； （2）实操升降、阻尼、写字板、静音等全部功能； （3）核验全套 CMA 报告； （4）全部指标达标方可签署竣工验收合格单。 3 质保期复检：质保第 2、4 年各开展 1 次免费上门检修，损耗配件免费更换。 4 不合格处置细则： （1）轻微外观瑕疵：7 日内维修、补漆、调整到位； （2）★实质性安全环保指标不达标：对应品类 7 日内整体拆除更换； （3）两次更换仍不合格：采购人解除合同，全额扣除履约保证金，中标人赔偿工期、二次采购全部损失。 5 验收资料归档：中标人同步移交合格证、使用说明书、全套检测报告、资质、质保承诺书、供货清单，资料不全不予验收。
---	--	------	---

6		合同支付方式	1、全部货物到货初验合格，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00% 2、整体竣工验收、全套资质检测资料移交完毕，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 3、2027年年底，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 4、2028年年底，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 30 日历天内完成全部货物生产、送货、安装调试并通过到货初验
2		标的提供地点	鄂尔多斯市达拉特旗
3		合同履约期限	自合同签订之日起至质保期结束之日止
4		合同履约地点	鄂尔多斯市达拉特旗
			一、售后服务要求 1、 所有家具整体免费质保 5 年，质保期自验收合格之日起算；质保期内非人为损坏全部免费更换配件、上门维修；钢架、板材主体终身维护，仅收取材料成本维修费； 2、 故障报修2小时内响应、24 小时内完成维修；无法即时修复的， 48 小时提供同等备用产品； 3、 交付后提供 1 次免费设备使用、日常维护培训；质保期每年 1 次免费上门巡检保养； 4、 随货配备不低于该品类采购数量 5% 易损备品（滑轨、锁具、塑胶脚垫等），货物到货同步配齐备品。 二、商品包装和快递包装:1政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库[2020]123号关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。2供应商负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由供应商承担。 三、通用响应规则： 所有材质、厚度、工艺、尺寸指标均允许提供性能不低于本文件、符合国标 / 行标的同等材质、同等工艺替代方案，投标文件单独列明替代说明；钢材、板材厚度指标，若投标人提供产品力学、承重、防腐 CMA 检测结果高于本文件标准，厚度允许不低于文件标准 90%，视为满足实质性要求。优先十环、节能清单产品，验收优先抽检。供应商提供的强制检测管控项目（★实质性条款），由 CMA 资质在有效期内，检测项目及所用标准均在其资质能力附表范围内的第三方机构出具检测报告。 四、供货安装周期 合同签订后 30 日历天内完成全部货物生产、送货、安装调试并通过到货初验；可根据校方需求分批次交付，分期时限以双方书面确认单为准；全部运输、

5		验收要求	装卸、上楼、安装、成品清洁、垃圾清运成本由中标人承担，无额外收费。 五、全包服务范围：货物生产、运输、上楼搬运、现场安装调试、成品保护、包装垃圾清运、全套质保售后，所有费用全部包含在投标总价内，报价包含所有税费、搬运、垃圾清运、辅材等一切费用，采购人不另行支付任何附加费用。 六、履约验收标准 （一）、履约阶段： 1 提交时限：合同签订 15 个工作日内，中标人提交招标文件中要求的同材质、同工艺 CMA 型式检测原件； 2 强制检测范围：仅核验国家强制安全环保指标（板材甲醛、塑料有害物质、海绵阻燃、钢材防腐）；封边、塑胶脚套、外观尺寸等非强制指标以现场实测验收，无需检测报告； 3 违约处置：逾期提交暂缓到货验收，限期补齐；报告指标不达标需重新送检，复检费用由中标人承担；两次复检仍不合格，采购人有权拒收货物、扣除履约保证金、解除合同； 4 采购人抽检权：采购人有权到货随机抽样送检，复检合格采购人付费，不合格中标人承担全部费用并无条件换货。所有设备，中标人要求在需求数量基础上，额外提供一套，验收时随机抽取一套做破拆验收。 （二）、验收方案： 1 到货初验：货物送达现场，采购人、使用方、中标人共同清点数量、外观、板材 / 管材厚度、外形；破损、材质与投标承诺不符当场拒收。 2 安装竣工验收： （1）逐项实测全部★实质性、一般性技术参数； （2）实操升降、阻尼、写字板、静音等全部功能； （3）核验全套 CMA 报告； （4）全部指标达标方可签署竣工验收合格单。 3 质保期复检：质保第 2、4 年各开展 1 次免费上门检修，损耗配件免费更换。 4 不合格处置细则： （1）轻微外观瑕疵：7 日内维修、补漆、调整到位； （2）★实质性安全环保指标不达标：对应品类 7 日内整体拆除更换； （3）两次更换仍不合格：采购人解除合同，全额扣除履约保证金，中标人赔偿工期、二次采购全部损失。 5 验收资料归档：中标人同步移交合格证、使用说明书、全套检测报告、资质、质保承诺书、供货清单，资料不全不予验收。
---	--	------	---

6		合同支付方式	1、全部货物到货初验合格，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00% 2、整体竣工验收、全套资质检测资料移交完毕，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 3、2027年年底，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 4、2028年年底，中标人向采购人提供合法有效的等额发票后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：教室 课桌椅（可调节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、基础规格 课桌：桌面板尺寸$\geq 640\text{mm} \times 440\text{mm}$，桌面基准高度$760\text{mm}$；支持多档位高度调节，调节档位$\geq 3$档，最高调节高度$\geq 780\text{mm}$，适配不同身高学生使用需求。 课椅：座面板尺寸$\geq 390\text{mm} \times 370\text{mm}$，靠背板尺寸$\geq 390\text{mm} \times 340\text{mm}$，座椅基准高度$420\text{mm}$；支持多档位高度调节，调节档位$\geq 3$档，最高调节高度$\geq 450\text{mm}$。 二、桌面板材质 采用环保ABS原材料一体注塑成型，前沿壁厚$\geq 4.5\text{mm}$，桌面板平整光滑、减少尖锐边角防磕碰刮伤，面板底部设有加强钢槽增强承重功能。 三、收纳桌斗 课桌采用单斗式收纳结构，桌斗下沿与桌面垂直间距$\geq 130\text{mm}$；桌斗采用环保聚丙烯（PP）一体注塑成型，单斗内径尺寸$\geq 440\text{mm} \times 350\text{mm}$，斗的笔槽边缘壁厚$\geq 5.5\text{mm}$，确保桌斗整体结构强度，大容量收纳空间可适配学生课本、文具、书包等收纳。桌体左右两侧配置收纳凹槽和专用挂钩，专用挂钩垂直静承载力$\geq 500\text{N}$。 四、承重钢架 桌体、椅体承重框架均采用优质冷轧钢管，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，钢材屈服强度$\geq 235\text{MPa}$。焊接处成型美观，无气孔、飞溅、裂纹、夹渣、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷，焊缝平整光滑。横拉管提升横向稳定性，长期使用无晃动、无变形。 五、升降系统 桌体和椅体均支持≥ 3个档位高度调节，最高调节高度分别$\geq 780\text{mm}$和$\geq 450\text{mm}$，升降顺滑无卡顿，档位锁定牢固，无松动、无滑落风险。 六、座椅 椅面板采用微后倾设计，贴合学生臀部生理曲线；靠背板贴合青少年脊柱生理曲线。椅面、靠背板均采用环保聚丙烯（PP）一体注塑成型，具有高强度、抗冲击、阻燃、安全无毒、无异味等性能。座椅边缘无锋利边缝，无磕碰划伤隐患。 七、安全防护 金属桌腿、椅腿的脚套均采用环保塑料制作，脚套底部设防滑纹理，确保使用过程中无倾倒、无滑动、无晃动。 八、表面处理 钢架喷塑前经过防锈蚀前处理（除油、除锈、陶化或磷化），采用环保静电塑粉喷涂工艺，经高温固化成型。涂层光滑平整、环保、低VOC、阻燃、耐腐蚀、抗冲击、耐刮耐磨，适用于学校等公共场所。
---	---	---

2	★	1、提供课桌、课椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤ 250 kW、5 min 内总释放能量≤ 40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求； 2、提供环氧聚酯热固粉末（塑粉）的检测报告，依据 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》管控粉末原材料本体，合格检测包括但不限于：苯、甲苯 + 二甲苯 + 乙苯总和、多环芳烃总和；有色塑粉粉末附加检测总铅、总镉、总汞、六价铬；（人体密切接触类构件用塑粉粉末）附加参考项目：可溶性重金属、邻苯二甲酸酯总和。
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供课桌的检测报告，依据GB/T 32487-2016、QB/T 4071-2021、GB/T 31402-2023、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率$\geq 99\%$；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供课椅的检测报告，依据QB/T 4071-2021、GB/T 3976-2014、GB/T 31402-2023、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率$\geq 99\%$；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 3、提供聚丙烯（PP）、ABS、聚乙烯（PE）原材料粒子主成分定性检测报告；参照GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》。检测样品为全新原生原料粒子本体，通过红外光谱每种材料专属特征峰判定比对分析，匹配判定。检测依据 GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法》；检测样品为原料粒子本体，灰分$\leq 0.5\%$。 4、提供环氧聚酯热固粉末（塑粉）的检测报告，依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，检测包括但不限于：外观、125um 筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、不小于 240 小时的耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]和耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性的检测。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：教室 学生储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	每组≥25个单柜，底座高80mm。 1、单柜：≥310mm*380mm*500mm（尺寸不含底座）。 2、材质：柜门、顶板采用环保ABS原材料，柜体采用环保高抗冲聚苯乙烯（HIPS）原材料，防水防潮、抗冲击、不生锈、不腐蚀、强度高、韧性好、无毒无味，环保耐用。 3、工艺：采用注塑一次成型。 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，可重复拆装使用。 5、门把手：配备门把手，安装锁具。 6、防柜门脱落设计：柜门采用防脱落结构连接，避免学生碰撞门板脱落砸伤。 7、铰链防脱落设计：门板铰链采用一体式结构，防脱落。 8、门板采用一体成型设计：出厂时门板为一体式，保证长期使用后的牢固性。 9、上下板防松动及位移设计：上下板采用隐藏式设计，安装后无外露缝隙。 10、侧板防松动及位移设计：侧板采用定位锁紧结构，防止位移影响开关门。 11、后板换气窗口设计：后板设换气窗口百叶窗，防止水滴或水汽进入柜内，同时防止细小虫子进入，保证柜内空气流通。 12、产品部件有环保标识，雕刻生产日期。 13、使用寿命长、防虫、无甲醛、耐腐蚀、不生锈、易清洗。 14、门内侧安装杯架，可放置矿泉水和小件物品，可折叠收起。
2	★	1、提供储物柜的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供储物柜的检测报告，依据GB/T 32487-2016、GB/T 31402-2023、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供高抗冲聚苯乙烯（HIPS）原材料粒子主成分定性检测报告；检测参照GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》。检测样品为全新原生原料粒子本体，通过红外光谱材料专属特征峰判定比对分析，匹配判定。检测依据 GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》；检测样品为原料粒子本体，灰分≤0.5%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教室 讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：≥4000mm×1000mm×180mm， 台面材质：台面基材≥16mm环保多层板，采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，台面护角采用304不锈钢板大圆弧角，结实耐用，包边采用厚度≥1mm优质304不锈钢板，高密螺丝固定，钢架主材采用≥1.5mm厚镀锌钢管加固焊接 钢架表面涂装：钢架焊接完成后，平整光滑，成型美观，并设有排水口防止液体残留，钢架全部进行喷淋除锈、喷淋、除油、陶化处理，涂装采用环保静电塑粉喷塑工艺，经高温固化成型，涂装表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀，涂装粉末附着力强，韧性强，不易粉化、老化，使用寿命长； 所有用材必须满足环保要求，产品无毒无害。
2	★	1、提供讲台的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供环保多层板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供讲台的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T 21866-2025、GB/T 1741-2020、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供环保多层板的检测报告，依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教室 讲桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、讲桌尺寸：≥1200mm*600mm*1100mm 2、讲桌外侧最高点高度为≥1100mm,向下90mm（±5mm）处为桌面。桌面向下200mm（±5mm）处为一层隔板作为抽屉,在隔板的横向均分处镶有一块分隔立板,抽屉下方配加强加固支撑横板，侧立板可设计曲线造型，两侧可作为扶手，方便教师搭手支撑，缓解讲课疲劳。 3、整体材料均采用≥16mm三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，四周PVC封边条封边，使用三合一偏心连接件固定，整体稳固，耐用，使用寿命长。板材的露边处采用≥1.0mm厚的PVC封边条，采用环保胶水贴附于板材外侧，板材外露处封边，既保证产品受冷受热均也不会脱落，饰面贴面采用仿木纹色，美观性强。

2	★	1、提供讲桌的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E0级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1； 3、提供环保胶水的检测报告，有害物质检测依据 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》；管控桶内胶水原材料本体；合格检测包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯 + 二甲苯总和、卤代烃、TVOC（依据 GB18583-2008）、VOC 含量（依据 GB33372-2020）；
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供讲桌的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的检测报告，依据GB/T 31726-2015《刨花板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率。 3、提供环保胶水的检测报告，参照HG/T 6404-2025、GB/T 7124-2023、GB/T 17517-1998，检测包括但不限于：外观状态、色泽、杂质、分层沉淀；粘度、固含量、pH 值、适用期、贮存稳定性、剪切强度、耐水粘接强度、冷热循环稳定性、固化特性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室 办公桌椅（1.4m）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	办公桌：规格≥1400mm×700mm×760mm，台面加厚加宽设计，两侧落地封闭式柜体结构，中间预留充足腿部活动空间，整体稳重大气，适配教师办公室等办公场景。 1、基材采用环保密度板，板材密度≥680kg/m³，板材结构致密均匀、抗弯承重性能优异，不易变形凹陷；板材表面采用胡桃木色饰面表皮，表皮采用环保胶水贴合在密度板基材表面，纹理自然流畅；表皮经过多道环保油漆、面漆封闭处理，漆面平整通透，耐磨耐刮、防水防污，茶水、墨水溅洒一擦即净，长期使用不易褪色、起皮。 2、配有独立静音抽屉，背板采用高品质刨花板基材，板材内部颗粒排布均匀，结构稳定，具备良好的平整度与抗形变性能，有效实现封闭防护，阻隔灰尘侵入，保障内部整洁，整体工艺贴合严密，装配牢固，不易翘曲变形。配属静音导轨，推拉顺滑无卡顿；抽屉配有一个安全锁具，可存放文件、公章、私密办公用品，防盗保密； 3、储物柜：单开门大容量储物空间，方便收纳档案、文件夹、办公杂物；柜门搭配简约拉手，美观不突兀；柜门铰链为阻尼铰链，关门静音无碰撞； 办公椅： 1、椅子面料：采用环保西皮，色泽均匀饱满，耐摩擦、耐老化、耐污易打理；经过人体工学优化，久坐不易产生疲劳感。 2、椅子海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 3、椅子框架为带涂层的钢架（支撑钢构件），钢架壁厚≥1.0mm，钢架表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀。
---	---	---

2	★	1、提供办公桌（1.4m）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤ 250 kW、5 min 内总释放能量≤ 40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供办公椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控成品环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，适用于产品色漆涂层部件）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控成品结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）安全；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于 II 级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤ 2 min，火焰蔓延距离≤ 100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准 II 级全部判定要求。 3、提供环保油漆的检测报告，依据 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》管控桶内木器漆原材料本体，合格检测包括但不限于：VOC 含量、S VOC 含量（水性涂料）、苯、甲苯 + 二甲苯 + 乙苯总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛；聚氨酯类涂料附加检测游离 TDI+HDI 总和；色漆附加检测总铅、总镉、总汞、六价铬； 4、提供环保西皮的检测报告，依据GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》及标准内置配套试验方法，检测项目：氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、其他挥发物 5、提供环保密度板、环保刨花板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；
---	---	---

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供办公桌（1.4m）的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供办公椅的检测报告，依据 QB/T 2280-2016、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：形状和位置公差（椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）、外观（塑料件外观、软、硬包件外观、木制件外观要求、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求）、理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料、金属件涂层、电镀层）、力学性能（稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、椅背静载荷、底座静载荷、座面、椅背耐久性、跌落、座面静载荷）安全性、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 3、提供环保油漆的检测报告，样品抽取参照 GB/T 3186-2006《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》；理化性能测试参照配套试验方法标准：涂料粘度测定参照 GB/T 1723-1993；不挥发物（固含量）测定参照 GB/T 1725-2007；漆膜铅笔硬度参照 GB/T 6739-2022；漆膜划格附着力参照 GB/T 9286-2021；漆膜耐冲击参照 GB/T 1732-2020；涂膜抗菌抗病毒性能（实验室漆膜样板）参照 GB/T 21866-2025；漆膜耐霉菌性能（实验室漆膜样板）参照 GB/T 1741-2020，抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。合格检测包括但不限于：原料容器状态、粘度、固含量；固化漆膜样板的铅笔硬度、划格附着力、耐冲击性； 4、提供环保西皮的检测报告，产品性能依据 GB/T 8948-2025《聚氯乙烯人造革》；物理性能测试参照配套试验方法标准：拉伸强度及断裂伸长率参照 GB/T 38612-2020；撕裂负荷参照 GB/T 16578.1-2021；布基与涂层剥离负荷参照 GB/T 8808-2022；耐摩擦色牢度参照 GB/T 38464-2020《人造革合成革试验方法 耐摩擦色牢度的测定》。 5、提供环保密度板、环保刨花板的检测报告，环保密度板依据 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、环保刨花板依据GB/T 31726-2015《刨花板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室 办公桌椅（1.6m）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	办公桌：规格≥1600mm×700mm×760mm，台面加厚加宽设计，两侧落地封闭式柜体结构，中间预留充足腿部活动空间，整体稳重大气，适配教师办公室等办公场景。 1、基材采用环保密度板，板材密度≥680kg/m³，板材结构致密均匀、抗弯承重性能优异，不易变形凹陷；板材表面采用胡桃木色饰面表皮，表皮采用环保胶水贴合在密度板基材表面，纹理自然流畅；表皮经过多道环保油漆、面漆封闭处理，漆面平整通透，耐磨耐刮、防水防污，茶水、墨水溅洒一擦即净，长期使用不易褪色、起皮。 2、配有独立静音抽屉，背板采用高品质刨花板基材，板材内部颗粒排布均匀，结构稳定，具备良好的平整度与抗形变性能，有效实现封闭防护，阻隔灰尘侵入，保障内部整洁，整体工艺贴合严密，装配牢固，不易翘曲变形。配属静音导轨，推拉顺滑无卡顿；抽屉配有一个安全锁具，可存放文件、公章、私密办公用品，防盗保密； 3、储物柜：单开门大容量储物空间，方便收纳档案、文件夹、办公杂物；柜门搭配简约拉手，美观不突兀；柜门铰链为阻尼铰链，关门静音无碰撞； 办公椅： 1、椅子面料：采用环保西皮，色泽均匀饱满，耐摩擦、耐老化、耐污易打理；经过人体工学优化，久坐不易产生疲劳感， 2、椅子海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 3、椅子框架为带涂层的钢架（支撑钢构件），钢架壁厚≥1.0mm，钢架表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀
2	★	1、提供办公桌（1.6m）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供办公桌（1.6m）的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供环保海绵的检测报告，依据 GB/T 10802-2023、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018；合格检测包括但不限于：外观质量、尺寸及偏差、表观密度、压陷硬度、回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳性能、干热老化后力学保留率； 抗菌性能：按 QB/T 4371-2012 吸收法测试，标准菌株大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%；附加不少于 5 种细菌的抗菌率≥99%； 防霉性能：按 QB/T 4371-2012 开展，标准测试霉菌满足防霉等级 0 级（无霉菌生长）；附加不少于 5 种常见霉菌，防霉等级 0 级； 依据 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃泡沫塑料类别）及配套试验方法 GB/T 8333-2022、GB/T 20285-2006；海绵原材料燃烧性能达到阻燃 2 级（泡沫塑料），平均燃烧时间≤30s，平均燃烧高度≤250mm；产烟毒性等级不低于 ZA3 级。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室 办公桌椅（1.8m）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	办公桌：规格$\geq 1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 760\text{mm}$，台面加厚加宽设计，两侧落地封闭式柜体结构，中间预留充足腿部活动空间，整体稳重大气，适配教师办公室等办公场景。 1、基材采用环保密度板，板材密度$\geq 680\text{kg/m}^3$，板材结构致密均匀、抗弯承重性能优异，不易变形凹陷；板材表面采用胡桃木色饰面表皮，表皮采用环保胶水贴合在密度板基材表面，纹理自然流畅；表皮经过多道环保油漆、面漆封闭处理，漆面平整通透，耐磨耐刮、防水防污，茶水、墨水溅洒一擦即净，长期使用不易褪色、起皮。 2、配有独立静音抽屉，背板采用高品质刨花板基材，板材内部颗粒排布均匀，结构稳定，具备良好的平整度与抗形变性能，有效实现封闭防护，阻隔灰尘侵入，保障内部整洁，整体工艺贴合严密，装配牢固，不易翘曲变形。配属静音导轨，推拉顺滑无卡顿；抽屉配有一个安全锁具，可存放文件、公章、私密办公用品，防盗保密； 3、储物柜：单开门大容量储物空间，方便收纳档案、文件夹、办公杂物；柜门搭配简约拉手，美观不突兀；柜门铰链为阻尼铰链，关门静音无碰撞； 办公椅： 尺寸：$\geq 550\text{mm} \times 550\text{mm} \times 800\text{mm}$，座高 $450 \pm 10\text{mm}$ 1.椅面材质：$\geq 16\text{mm}$厚度橡胶木指接板； 2.橡胶木框架整体结构牢固，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。 3.五金：优质五金配件，整体结构牢固，安全性高，符合国家标准规范的要求； 4.油漆：优质环保净味水性漆，安全无毒，符合国家相关标准。
2	★	1、提供办公桌（1.8m）、办公椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值$\leq 250\text{ kW}$、5 min 内总释放能量$\leq 40\text{ MJ}$、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供橡胶木指接板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供办公桌（1.8m）、办公椅的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供橡胶木样块的检测报告，依据GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、评价参考GB/T 35607-2024，检测包括但不限于：树种鉴别（轴向管胞、轴向薄壁组织、木射线、树脂道、宏观特征、其他特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面、鉴别结果)）、材料要求（木材含水率%）、外观要求的木制品外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）、气干密度、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 3、提供橡胶木指接板的检测报告，参照 GB/T 21140-2017《非结构用指接材》，检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、见指面抗弯强度、浸渍剥离性能。
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：图书室 图书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、图书架技术要求：单组整体结构为六层双面，根据学校需求可多组拼接。 2、结构：由底座、立柱、搁板、挂板、顶板、侧护板、书挡等部分组成。 3、单组外观尺寸：≥2000mm*900mm*450mm，搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据可自由调整。每层搁板均匀承重，双面单层承重≥100kg；立柱、侧板壁厚≥1.0mm；层板、书挡、顶板、挂板、底座壁厚≥ 0.8mm。基材采用冷轧钢板。 4、静电粉末喷塑涂层：部件进入大型喷塑生产线时，先经过酸洗除油除锈，热水漂洗、再经清水漂洗，脱脂去油、二道清水漂洗，再侵入磷化槽中表面钝化处理，清水漂洗、热水漂洗，烘干预热后进行环氧树脂电粉末喷涂，涂层厚度≥50um,经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵蚀、应具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。 5、表面防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等。 6、工艺：经激光切割、数控剪板机下料、数控机床冲角、折弯、组焊成型，所有焊接部位均采用点焊、保护气体焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 7、环保：无毒害气体,无气味。涂层表面平正光亮，无毛边、锐角、突出物和棱角。

2	★	1、提供图书架的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供图书架的检测报告，依据GB/T 3325-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报告厅 折叠椅（带小桌板）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：≥400mm*400mm*600mm。 (1) 椅子主体采用冷轧钢管,左右保护焊接,可承受≥300斤静压测试，无明显变形，无永久凹陷（撤去荷载后，形变回弹，不能留有压弯、压塌），焊缝、连接件无开裂、松动、断裂、结构不倾覆、不垮塌，功能不受影响，零件无脱落。 (2) 钢管表面采用静电喷涂工艺，全部进行喷淋除锈、喷淋、除油、陶化处理，涂装采用环保静电塑粉，经高温固化成型，涂装表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀，涂装粉末附着力强，韧性强，不易粉化、老化，使用寿命长； (3) 后背；环保PP原材料、环保ABS原材料高温后一次性注塑成型、透气网格面料 (4) 扶手；环保PP原材料、环保ABS原材料高温后一次性注塑成型 (5) 靠背采用高强度透气尼龙网布，网布具备优良抗拉伸、抗撕裂性能，经纬编织结构稳定，不易松弛变形；面料柔韧透气，久坐不闷汗，回弹性能优异，长期使用不易出现塌陷、起皱现象；色彩持久稳定，具备良好耐摩擦、抗紫外线能力，不易褪色、起毛；座面采用加厚耐磨面料，织物纹理紧密，触感舒适，耐磨抗污，日常污渍便于清洁打理，坐垫内部填充环保高回弹聚氨酯定型海绵，泡孔均匀细密，软硬配比科学，兼顾支撑性与坐感舒适度；海绵回弹性优异，压缩永久变形小，抗疲劳性能优良，长期高频使用不易出现塌陷、凹陷、永久压痕；海绵环保低异味，与面层贴合，整体软包饱满服帖。 (6) 脚垫；采用环保PE原材料一次性注塑成型，防滑耐磨 (7) 小桌板≥16mm钢管支架链接，写字板材质：环保ABS原材料高强度全新颗粒，高温一次性成型，可以承受≥25公斤静压
2	★	1、提供折叠椅（带小桌板）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于Ⅱ级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤2 min，火焰蔓延距离≤100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准Ⅱ级全部判定要求。 2、提供尼龙网布的检测报告，参照GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》及配套检测方法，合格检测包括但不限于：甲醛含量、pH 值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供折叠椅（带小桌板）的检测报告，依据GB/T 32487-2016、QB/T 4071-2021、GB/T 31402-2023、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供尼龙网布的检测报告，物理力学性能依据下述纺织品试验方法标准开展检测：GB/T 3923.1-2013、GB/T 3917.2-2009、GB/T 3920-2008、GB/T 5713-2013、GB/T 3922-2013；合格检测包括但不限于：断裂强力、撕破强力、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度。 抗菌性能依据 GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》测试，标准测试菌株大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%； 防霉性能依据 GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》开展，防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：合同包二

标的名称：教室 课桌椅（可调节）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、基础规格 课桌：桌面板尺寸$\geq 640\text{mm} \times 440\text{mm}$，桌面基准高度$760\text{mm}$；支持多档位高度调节，调节档位$\geq 3$档，最高调节高度$\geq 780\text{mm}$，适配不同身高学生使用需求。 课椅：座面板尺寸$\geq 390\text{mm} \times 370\text{mm}$，靠背板尺寸$\geq 390\text{mm} \times 340\text{mm}$，座椅基准高度$420\text{mm}$；支持多档位高度调节，调节档位$\geq 3$档，最高调节高度$\geq 450\text{mm}$。 二、桌面板材质 采用环保ABS原材料一体注塑成型，前沿壁厚$\geq 4.5\text{mm}$，桌面板平整光滑、减少尖锐边角防磕碰刮伤，面板底部设有加强钢槽增强承重功能。 三、收纳桌斗 课桌采用单斗式收纳结构，桌斗下沿与桌面垂直间距$\geq 130\text{mm}$；桌斗采用环保聚丙烯（PP）一体注塑成型，单斗内径尺寸$\geq 440\text{mm} \times 350\text{mm}$，斗的笔槽边缘壁厚$\geq 5.5\text{mm}$，确保桌斗整体结构强度，大容量收纳空间可适配学生课本、文具、书包等收纳。桌体左右两侧配置收纳凹槽和专用挂钩，专用挂钩垂直静承载力$\geq 500\text{N}$。 四、承重钢架 桌体、椅体承重框架均采用优质冷轧钢管，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，钢材屈服强度$\geq 235\text{MPa}$。焊接处成型美观，无气孔、飞溅、裂纹、夹渣、毛刺、焊瘤、漏焊、虚焊等缺陷，焊缝平整光滑。横拉管提升横向稳定性，长期使用无晃动、无变形。 五、升降系统 桌体和椅体均支持≥ 3个档位高度调节，最高调节高度分别$\geq 780\text{mm}$和$\geq 450\text{mm}$，升降顺滑无卡顿，档位锁定牢固，无松动、无滑落风险。 六、座椅 椅面板采用微后倾设计，贴合学生臀部生理曲线；靠背板贴合青少年脊柱生理曲线。椅面、靠背板均采用环保聚丙烯（PP）一体注塑成型，具有高强度、抗冲击、阻燃、安全无毒、无异味等性能。座椅边缘无锋利边缝，无磕碰划伤隐患。 七、安全防护 金属桌腿、椅腿的脚套均采用环保塑料制作，脚套底部设防滑纹理，确保使用过程中无倾倒、无滑动、无晃动。 八、表面处理 钢架喷塑前经过防锈蚀前处理（除油、除锈、陶化或磷化），采用环保静电塑粉喷涂工艺，经高温固化成型。涂层光滑平整、环保、低VOC、阻燃、耐腐蚀、抗冲击、耐刮耐磨，适用于学校等公共场所。
---	---	---

2	★	1、提供课桌、课椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤ 250 kW、5 min 内总释放能量≤ 40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供环氧聚酯热固粉末（塑粉）的检测报告，依据 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》管控粉末原材料本体，合格检测包括但不限于：苯、甲苯 + 二甲苯 + 乙苯总和、多环芳烃总和；有色塑粉粉末附加检测总铅、总镉、总汞、六价铬；（人体密切接触类构件用塑粉粉末）附加参考项目：可溶性重金属、邻苯二甲酸酯总和；
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供课桌的检测报告，依据GB/T 32487-2016、QB/T 4071-2021、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率$\geq 99\%$；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供课椅的检测报告，依据QB/T 4071-2021、GB/T 3976-2014、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率$\geq 99\%$；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 3、提供聚丙烯（PP）、ABS、聚乙烯（PE）原材料粒子主成分定性检测报告；参照GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》。检测样品为全新原生原料粒子本体，通过红外光谱每种材料专属特征峰判定比对分析，匹配判定。检测依据 GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法》；检测样品为原料粒子本体，灰分$\leq 0.5\%$。 4、提供环氧聚酯热固粉末（塑粉）的检测报告，依据HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，检测包括但不限于：外观、125um 筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、不小于 240 小时的耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]和耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠、耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性的检测。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：教室 学生储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	每组≥25个单柜，底座高80mm。 1、单柜：≥310mm*380mm*500mm（尺寸不含底座）。 2、材质：柜门、顶板采用环保ABS原材料，柜体采用环保高抗冲聚苯乙烯（HIPS）原材料，防水防潮、抗冲击、不生锈、不腐蚀、强度高、韧性好、无毒无味，环保耐用。 3、工艺：采用注塑一次成型。 4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，可重复拆装使用。 5、门把手：配备门把手，安装锁具。 6、防柜门脱落设计：柜门采用防脱落结构连接，避免学生碰撞门板脱落砸伤。 7、铰链防脱落设计：门板铰链采用一体式结构，防脱落。 8、门板采用一体成型设计：出厂时门板为一体式，保证长期使用后的牢固性。 9、上下板防松动及位移设计：上下板采用隐藏式设计，安装后无外露缝隙。 10、侧板防松动及位移设计：侧板采用定位锁紧结构，防止位移影响开关门。 11、后板换气窗口设计：后板设换气窗口百叶窗，防止水滴或水汽进入柜内，同时防止细小虫子进入，保证柜内空气流通。 12、产品部件有环保标识，雕刻生产日期。 13、使用寿命长、防虫、无甲醛、耐腐蚀、不生锈、易清洗。 14、门内侧安装杯架，可放置矿泉水和小件物品，可折叠收起。
2	★	1、提供储物柜的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供储物柜的检测报告，依据GB/T 32487-2016、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018、评价参考GB/T 35607-2024及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌不少于5种，抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供高抗冲聚苯乙烯（HIPS）原材料粒子主成分定性检测报告；检测参照GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》。检测样品为全新原生原料粒子本体，通过红外光谱材料专属特征峰判定比对分析，匹配判定。检测依据 GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第 1 部分：通用方法》；检测样品为原料粒子本体，灰分≤0.5%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教室 讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：≥4000mm×1000mm×180mm， 台面材质：台面基材≥16mm环保多层板，采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，台面护角采用304不锈钢板大圆弧角，结实耐用，包边采用厚度≥1mm优质304不锈钢板，高密螺丝固定，钢架主材采用≥1.5mm厚镀锌钢管加固焊接 钢架表面涂装：钢架焊接完成后，平整光滑，成型美观，并设有排水口防止液体残留，钢架全部进行喷淋除锈、喷淋、除油、陶化处理，涂装采用环保静电塑粉喷塑工艺，经高温固化成型，涂装表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀，涂装粉末附着力强，韧性强，不易粉化、老化，使用寿命长； 所有用材必须满足环保要求，产品无毒无害。
2	★	1、提供讲台的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供环保多层板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供讲台的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供环保多层板的检测报告，依据GB/T 9846-2015《普通胶合板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教室 讲桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、讲桌尺寸：≥1200mm*600mm*1100mm 2、讲桌外侧最高点高度为≥1100mm,向下90mm（±5mm）处为桌面。桌面向下200mm（±5mm）处为一层隔板作为抽屉,在隔板的横向均分处镶有一块分隔立板,抽屉下方配加强加固支撑横板，侧立板可设计曲线造型，两侧可作为扶手，方便教师搭手支撑，缓解讲课疲劳。 3、整体材料均采用≥16mm三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，四周PVC封边条封边，使用三合一偏心连接件固定，整体稳固，耐用，使用寿命长。板材的露边处采用≥1.0mm厚的PVC封边条，采用环保胶水贴附于板材外侧，板材外露处封边，既保证产品受冷受热均也不会脱落，饰面贴面采用仿木纹色，美观性强。

2	★	1、提供讲桌的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E0级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1； 3、提供环保胶水的检测报告，有害物质检测依据 GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》；管控桶内胶水原材料本体；合格检测包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯 + 二甲苯总和、卤代烃、TVOC（依据 GB18583-2008）、VOC 含量（依据 GB33372-2020）；
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供讲桌的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的检测报告，依据GB/T 31726-2015《刨花板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率。 3、提供环保胶水的检测报告，参照HG/T 6404-2025、GB/T 7124-2023、GB/T 17517-1998，检测包括但不限于：外观状态、色泽、杂质、分层沉淀；粘度、固含量、pH 值、适用期、贮存稳定性、剪切强度、耐水粘接强度、冷热循环稳定性、固化特性。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室 办公桌椅（1.4m）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	办公桌：规格≥1400mm×700mm×760mm，台面加厚加宽设计，两侧落地封闭式柜体结构，中间预留充足腿部活动空间，整体稳重大气，适配教师办公室等办公场景。 1、基材采用环保密度板，板材密度≥680kg/m³，板材结构致密均匀、抗弯承重性能优异，不易变形凹陷；板材表面采用胡桃木色饰面表皮，表皮采用环保胶水贴合在密度板基材表面，纹理自然流畅；表皮经过多道环保油漆、面漆封闭处理，漆面平整通透，耐磨耐刮、防水防污，茶水、墨水溅洒一擦即净，长期使用不易褪色、起皮。 2、配有独立静音抽屉，背板采用高品质刨花板基材，板材内部颗粒排布均匀，结构稳定，具备良好的平整度与抗形变性能，有效实现封闭防护，阻隔灰尘侵入，保障内部整洁，整体工艺贴合严密，装配牢固，不易翘曲变形。配属静音导轨，推拉顺滑无卡顿；抽屉配有一个安全锁具，可存放文件、公章、私密办公用品，防盗保密； 3、储物柜：单开门大容量储物空间，方便收纳档案、文件夹、办公杂物；柜门搭配简约拉手，美观不突兀；柜门铰链为阻尼铰链，关门静音无碰撞； 办公椅： 1、椅子面料：采用环保西皮，色泽均匀饱满，耐摩擦、耐老化、耐污易打理；经过人体工学优化，久坐不易产生疲劳感。 2、椅子海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 3、椅子框架为带涂层的钢架（支撑钢构件），钢架壁厚≥1.0mm，钢架表面光滑平整无气泡，抗菌耐霉、耐刮、耐磨、耐冲击、耐腐蚀。
---	---	--

2	★	1、提供办公桌（1.4m）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤ 250 kW、5 min 内总释放能量≤ 40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供办公椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控成品环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒，适用于产品色漆涂层部件）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控成品结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）安全；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于 II 级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤ 2 min，火焰蔓延距离≤ 100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准 II 级全部判定要求。 3、提供环保油漆的检测报告，依据 GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》管控桶内木器漆原材料本体，合格检测包括但不限于：VOC 含量、S VOC 含量（水性涂料）、苯、甲苯 + 二甲苯 + 乙苯总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛；聚氨酯类涂料附加检测游离 TDI+HDI 总和；色漆附加检测总铅、总镉、总汞、六价铬； 4、提供环保西皮的检测报告，依据GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》及标准内置配套试验方法，检测项目：氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉、其他挥发物 5、提供环保密度板、环保刨花板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；
---	---	---

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供办公桌（1.4m）的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供办公椅的检测报告，依据 QB/T 2280-2016、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：形状和位置公差（椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性）、外观（塑料件外观、软、硬包件外观、木制件外观要求、金属件外观、涂层和镀层、其他外观要求）、理化性能（软质聚氨酯泡沫塑料、金属件涂层、电镀层）、力学性能（稳定性、座面冲击、座面、椅背静载荷、椅背静载荷、底座静载荷、座面、椅背耐久性、跌落、座面静载荷）安全性、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 3、提供环保油漆的检测报告，样品抽取参照 GB/T 3186-2006《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样》；理化性能测试参照配套试验方法标准：涂料粘度测定参照 GB/T 1723-1993；不挥发物（固含量）测定参照 GB/T 1725-2007；漆膜铅笔硬度参照 GB/T 6739-2022；漆膜划格附着力参照 GB/T 9286-2021；漆膜耐冲击参照 GB/T 1732-2020；涂膜抗菌抗病毒性能（实验室漆膜样板）参照 GB/T 21866-2025；漆膜耐霉菌性能（实验室漆膜样板）参照 GB/T 1741-2020，抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。合格检测包括但不限于：原料容器状态、粘度、固含量；固化漆膜样板的铅笔硬度、划格附着力、耐冲击性； 4、提供环保西皮的检测报告，产品性能依据 GB/T 8948-2025《聚氯乙烯人造革》；物理性能测试参照配套试验方法标准：拉伸强度及断裂伸长率参照 GB/T 38612-2020；撕裂负荷参照 GB/T 16578.1-2021；布基与涂层剥离负荷参照 GB/T 8808-2022；耐摩擦色牢度参照 GB/T 38464-2020《人造革合成革试验方法 耐摩擦色牢度的测定》。 5、提供环保密度板、环保刨花板的检测报告，环保密度板依据 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、环保刨花板依据GB/T 31726-2015《刨花板》检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、板材对应标准规定的力学性能（结合强度、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公室 沙发茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	三人位沙发，规格$\geq 2000\text{mm} \times 650\text{mm} \times 650\text{mm}$。沙发内部采用樟子松木制框架，减少环境温湿度变化带来的开裂、变形风险；框架受力构件力学承载性能优异，结构稳固牢靠，抗冲击、抗交变荷载能力强，保障长期高频使用条件下结构耐久稳定，沙发面料：采用环保西皮，色泽均匀饱满，耐摩擦、耐老化、耐污易打理；沙发环保海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 茶几：规格$\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 450\text{mm}$（长$\times$宽$\times$高）。基材采用环保密度板，板材密度$\geq 680\text{kg/m}^3$，板材结构致密均匀、抗弯承重性能优异，不易变形凹陷；板材表面采用胡桃木色饰面皮，表皮采用环保胶水贴合在密度板基材表面，纹理自然流畅、色泽温润；经过多道环保油漆、面漆封闭处理，漆面平整通透，耐磨耐刮、防水防污，茶水、墨水溅洒一擦即净，长期使用不易褪色、起皮。
2	★	1、提供茶几的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值$\leq 250\text{ kW}$、5 min 内总释放能量$\leq 40\text{ MJ}$、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供三人位沙发的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于 II 级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长$\leq 2\text{ min}$，火焰蔓延距离$\leq 100\text{ mm}$，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准 II 级全部判定要求

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供茶几、三人位沙发的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供环保海绵的检测报告，依据 GB/T 10802-2023、QB/T 4371-2012、GB/T 24128-2018；合格检测包括但不限于：外观质量、尺寸及偏差、表观密度、压陷硬度、回弹率、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、恒定负荷反复压陷疲劳性能、干热老化后力学保留率； 抗菌性能：按 QB/T 4371-2012 吸收法测试，标准菌株大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%；附加不少于 5 种细菌的抗菌率≥99%； 防霉性能：按 QB/T 4371-2012 开展，标准测试霉菌满足防霉等级 0 级（无霉菌生长）；附加不少于 5 种常见霉菌，防霉等级 0 级； 依据 GB 20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》（阻燃泡沫塑料类别）及配套试验方法 GB/T 8333-2022、GB/T 20285-2006；海绵原材料燃烧性能达到阻燃 2 级（泡沫塑料），平均燃烧时间≤30s，平均燃烧高度≤250mm；产烟毒性等级不低于 ZA3 级。 3、提供樟子松样块的检测报告，依据GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、评价参考GB/T 35607-2024，检测包括但不限于：树种鉴别（轴向管胞、轴向薄壁组织、木射线、树脂道、宏观特征、其他特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面、鉴别结果))、材料要求（木材含水率%）、外观要求的木制品外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）、气干密度、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、总挥发性有机化合物(TVOC)的检测
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报告厅主席台椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：总高≥1050mm、座高450mm、扶手面高600mm。 实木框架：框架主材选用优质橡胶木实木，无空心料、无腐朽、无虫蛀、无大面积活节；木材经干燥窑恒温平衡处理，含水率控制在 8%~12%，有效防止变形、开裂；双重接合工艺，框架连接处加固处理；所有外露棱角倒圆角精细打磨，表面环保油漆，多层底漆 + 面漆封闭式涂装，漆面光滑饱满，耐刮擦、耐黄变。 软包面料：采用耐磨阻燃环保西皮，表面纹理细腻，触感温润；具备优异抗老化、耐摩擦、耐污易擦拭特性；面料抗霉变、不易起皮脱层，色牢度达标，长时间使用不易褪色；柔性适中，久坐不发硬，符合公共场合家具使用要求。 填充海绵：座垫、靠背采用高密度冷泡定型聚氨酯海绵，密度≥35kg/m³，回弹性能优异，持久受压不易塌陷；一体切割成型，弧度贴合人体腰背曲线，有效分散压力，长时间落座不易疲劳。
2	★	1、提供主席台椅的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8种可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于Ⅱ级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤2 min，火焰蔓延距离≤100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准Ⅱ级全部判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供主席台椅的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供橡胶木样块的检测报告，依据GB/T 29894-2013、GB/T 16734-1997、GB/T 3324-2024、GB/T 1927.5-2021、评价参考GB/T 35607-2024，检测包括但不限于：树种鉴别（轴向管胞、轴向薄壁组织、木射线、树脂道、宏观特征、其他特征、照片(样品实物、横切面、弦切面、径切面、鉴别结果)）、材料要求（木材含水率%）、外观要求的木制品外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）、气干密度、产品有害物质（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)）、总挥发性有机化合物(TVOC)的检测
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报告厅主席台桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：≥1400mm×600mm×760mm，简约板式报告厅主席台桌，造型规整稳重，可独立摆放，亦可多组拼接组合使用，适配报告厅旁听、列席、资料摆放、配套报告厅使用，线条简约流畅，色调可与报告厅成套搭配，整体视觉协调统一，满足大中型报告厅配套布局需求。（部分主席台桌需要垫高找平处理） 1、基材要求：基材采用≥16mm优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材采用高温高压一体化成型；板材密度均匀稳定，内结合强度高、抗弯性能优异，有效规避板材分层、翘曲变形等缺陷。板材理化性能、环保性能优异，严控室内污染物释放，绿色环保，适配长期密闭会议室环境使用。 2、饰面工艺：板材正面热压高品质三聚氰胺浸渍装饰胶膜纸，天然仿真木纹纹理连贯自然，色泽柔和统一，和整套会议家具色系完美匹配；饰面形成致密树脂保护层，具备优秀耐磨、耐污、耐冷热交替性能，笔墨、茶水、日常污渍易于擦拭清理；表面抗刮擦、耐老化，长期室内摆放不易褪色、黄变。 3、结构工艺：整体一体式板式结构，顶板、两侧支撑立板组合设计，受力均衡，支撑稳固；所有板材采用数控精密开料裁切，切面平整光洁；板材外露断面采用封边条全自动封边工艺，封边紧密无缝，有效封闭板材内部纤维结构，阻隔板材微量有害物质向外释放，同时具备防潮吸水、防磕碰崩边的优势，延长家具使用寿命。 4、五金连接件：板材拼接采用高强度加厚三合一偏心连接件，配套定位防松螺杆，咬合紧实，组装后稳固牢靠，长期使用不易松动、产生异响；全部金属五金构件表面经过防腐钝化处理，防锈抗氧化，耐用持久。
2	★	1、提供主席台桌的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供主席台桌的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议室大会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：≥8000mm×2000mm×760mm现代板式长条会议桌，双侧宽大落座空间，中部预留走线槽，整体稳重大气，适配会议室、报告厅、行政办公等校用空间。 1、基材要求：基材采用≥16mm优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，高温高压一体成型；板材密度均匀，抗弯性能优异，内结合强度高，有效降低板材翘曲、分层风险。板材热压高品质三聚氰胺浸渍装饰胶膜纸，表面复刻天然木纹理，色泽温润统一，视觉质感高级；饰面结构致密，具备优良耐摩擦、耐污、耐冷热交替性能，墨水、茶水、各类办公污渍可轻松擦拭清理；表面不易产生划痕，长期室内使用抗老化、不易褪色黄变； 2、结构工艺：台面采用加厚板材设计，提升整体刚性，杜绝长台面中部下垂变形；桌体采用多组独立落地支撑侧墩结构，多点分散承重，受力均衡，大幅提升超长会议桌整体稳定性；所有板材采用数控精密裁切，切割断面平整光滑；板材外露断面采用环保封边条全自动封边工艺，封边牢固密实，有效封闭板材内部纤维，阻隔板材内部微量有害物质向外释放，同时具备防潮、防吸水、防磕碰崩边优势。 3、五金连接：板材拼接采用高强度加厚三合一偏心连接件，搭配定位防松螺杆，组装咬合紧密，长期使用不易松动、产生异响；全部金属五金构件表面经过防腐钝化处理，具备防锈、抗氧化能力；支撑底座采用落地设计，增大与地面接触面积，摆放平稳，适配各类地面。
2	★	1、提供会议桌的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供会议桌的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议室条桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格≥1200mm×400mm×760mm，简约板式长条条桌，造型规整稳重，可独立摆放，亦可多组拼接组合使用，适配会议室旁听、列席、资料摆放、配套会议使用，线条简约流畅，色调可与会议主桌成套搭配，整体视觉协调统一，满足大中型会议室配套布局需求。 1、基材要求：基材选用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材采用高温高压一体化成型；板材密度均匀稳定，内结合强度高、抗弯性能优异，有效规避板材分层、翘曲变形等缺陷。板材理化性能、环保性能优异，严控室内污染物释放，绿色环保，适配长期密闭会议室环境使用。 2、饰面工艺：板材正面热压高品质三聚氰胺浸渍装饰胶膜纸，天然仿真木纹纹理连贯自然，色泽柔和统一，和整套会议家具色系完美匹配；饰面形成致密树脂保护层，具备优秀耐磨、耐污、耐冷热交替性能，笔墨、茶水、日常污渍易于擦拭清理；表面抗刮擦、耐老化，长期室内摆放不易褪色、黄变。 3、结构工艺：整体一体式板式结构，顶板、两侧支撑立板一体化组合设计，受力均衡，支撑稳固；所有板材采用数控精密开料裁切，切面平整光洁；板材断面采用封边条全自动封边工艺，封边紧密无缝，有效封闭板材内部纤维结构，阻隔板材微量有害物质向外释放，同时具备防潮吸水、防磕碰崩边的优势，延长家具使用寿命。 4、五金连接件：板材拼接采用高强度加厚三合一偏心连接件，配套定位防松螺杆，咬合紧实，组装后稳固牢靠，长期使用不易松动、产生异响；全部金属五金构件表面经过防腐钝化处理，防锈抗氧化，耐用持久。
2	★	1、提供会议室条桌的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供会议室条桌的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：≥450mm×450mm×900mm。 会议室椅子，人体工学造型设计，适配会议室配套列席、参会使用，可与会议桌成套搭配，外观简约大气，结构稳固耐用，兼顾坐感舒适度与空间美观性，适合长时间会议久坐场景。 1、座面面料：靠背采用高强度透气尼龙网布，网布具备优良抗拉伸、抗撕裂性能，经纬编织结构稳定，不易松弛变形；面料柔韧透气，久坐不闷汗，回弹性能优异，长期使用不易出现塌陷、起皱现象；色彩持久稳定，具备良好耐摩擦、抗紫外线能力，不易褪色、起毛；座面采用加厚耐磨工程面料，织物纹理紧密，触感舒适，耐磨抗污，日常污渍便于清洁打理。 2、框架基材：靠背外框、扶手面主体采用改性增强尼龙材质一体注塑成型，力学性能优越，韧性强、抗冲击，不易脆裂；扶手搭配金属装饰条，提升产品质感；造型贴合人体背部曲线，形成有效腰背支撑，优化坐姿受力，缓解久坐疲劳。 3、座垫结构：座垫内置高密度聚氨酯发泡海绵，发泡均匀、回弹持久，压缩永久变形率低，支撑性充足，长时间承压不易塌陷；海绵经过无害化处理，无刺激性异味，环保安全。 4、支撑椅架：采用优质冷轧钢管一体弯管成型，弓形钢架结构，壁厚≥1.0mm；表面镀层附着力强，耐腐蚀、防锈、不易剥落；受力结构科学，承载均衡，抗形变能力强。椅架底部配置静音防滑橡胶脚垫，防止滑移，同时规避刮伤地面，减少挪动噪音。 5、连接配件：全部紧固连接件采用防锈钢制螺丝，配套防松垫片，装配紧密牢固，长期使用不易松动、产生异响；各衔接位置过渡圆润，无尖锐毛刺，安全可靠。
2	★	1、提供会议室椅子的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于Ⅱ级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤2 min，火焰蔓延距离≤100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准Ⅱ级全部判定要求

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供会议室椅子的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐厅餐桌（十人圆桌）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：圆桌直径≥2000mm，高度≥760mm，可供10人用餐。桌面基材采用E1级环保多层板，厚度≥16mm，绿色环保、无异味、安全无污染，表层经过专业工艺处理，具备耐刮、耐磨、耐高温、防渗色、易清洁、抗老化特性，日常污渍一擦即净，长期使用不易起皮、开裂、变色，适配公共就餐高强度使用需求。桌面下框架采用优质钢管水平加固，主管壁厚≥1.5mm整体采用水平交叉结构设计，加固原有的木结构，受力分布均衡、刚性强、抗晃、抗变形；钢材表面经过镀锌防腐、防锈、防静电精细化处理，耐锈蚀、耐磨损、承载力强，大幅提升大尺寸圆桌整体稳定性，结构耐久稳固。桌面配陶瓷板台面转盘（直径≥900mm，厚度≥8mm），转动顺畅平稳。整体承重≥100kg。陶瓷板材质致密坚硬、耐高温、耐划伤、耐腐蚀、不渗透、易清洁，表面质感平整细腻、色泽均匀大方；转盘转动轻盈顺滑、无卡顿、低噪音、同心度高，旋转不晃动，就餐使用体验舒适。
2	★	1、提供餐厅餐桌（十人圆桌）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供陶瓷板的检测报告，依据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：镭 - 226、钍 - 232、钾 - 40 放射性比活度，计算内照射指数、外照射指数，要求达到 A 类装饰材料

3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供餐厅餐桌（十人圆桌）的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求。 2、提供陶瓷板的检测报告，依据 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：镭 - 226、钍 - 232、钾 - 40 放射性比活度，计算内照射指数、外照射指数，要求达到 A 类装饰材料。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐厅椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、餐厅椅子规格：≥500mm*400mm*800mm，椅子框架采用橡胶木指接板，降低环境温湿度变化带来的开裂、变形风险；框架受力构件力学承载性能优异，结构稳固牢靠，抗冲击、抗交变荷载能力强，保障长期高频使用条件下结构耐久稳定 2、椅子面料：采用环保西皮，色泽均匀饱满，耐摩擦、耐老化、耐污易打理；经过人体工学优化，久坐不易产生疲劳感， 3、椅子海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不易变形。

2	★	1、提供餐厅椅子的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；依据 GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》及配套检测方法标准（管控软体家具、家具软包件成品阻燃性能）；采用完整组装状态软体家具成品试样；合格检测包括但不限于：阻燃等级不低于Ⅱ级（普通公共场所等级）；移除模拟火柴火焰火源后，自持燃烧时长≤2 min，火焰蔓延距离≤100 mm，15 min 内无阴燃、无引燃现象，满足标准Ⅱ级全部判定要求 2、提供橡胶木指接板的检测报告，依据 GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，合格检测包括但不限于：甲醛释放量(E1级)、燃烧性能等级不低于B1 级，附加分级 s1、d0、t1；
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供餐厅椅子的检测报告，依据GB/T 3324-2024、QB/T 4371-2012、GB/T17 41-2020 、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）。 2、提供橡胶木指接板的检测报告，参照 GB/T 21140-2017《非结构用指接材》，检测包括但不限于：尺寸偏差、外观质量、含水率、见指面抗弯强度、浸渍剥离性能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：高度≥1700mm，底座直径≥400mm，挂衣杆长度≥400mm。整体采用冷轧钢管制，主管壁厚≥1.0mm，挂衣杆壁厚≥1.0mm。表面经酸洗去锈、脱脂去油、磷化钝化后环氧树脂静电粉末喷涂，光滑无毛刺。底座采用≥1.2mm厚冷轧钢板冲压成型，稳固不倾倒。底座底部配防滑脚垫。整体承重≥15kg。

2	★	1、提供衣架的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤250 kW、5 min 内总释放能量≤40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供衣架的检测报告，依据GB/T 3325-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率≥99%；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体育馆拼装式地台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	体育馆拼装式地台，拼装后总面积≥96m²。 采用标准化组合结构，拆装便捷、拼接精度高、整体平整度好，可快速完成搭建、移位与收纳；整体结构经过力学优化设计，承载均衡、稳定性强、造型规整大气，适用于室内演出、会议汇报、典礼活动、多功能展演等校园公共场景使用 结构部分采用国标优质铝合金型材，材质韧性佳、强度高、自重轻、耐腐蚀、不易变形，具备优良的抗氧化、防锈、抗疲劳性能，适配长期反复拆装、高频使用场景。主管采用≥ 3mm厚、副管采用≥2mm厚、斜管≥ 1.5mm厚、框架边厚≥3.0mm厚、插片≥2mm厚。地台面板采用≥18mm厚优质多层板，板材结构致密、抗弯强度高、整体性好，不易翘边、不易变形，基材环保达标、无异味、稳定性优异；台面表层铺设高端专用防滑地毯，表面纹理均匀致密，防滑系数高、耐磨抗蹭、抗压耐候，有效提升活动使用安全性，杜绝行走打滑现象，脚感舒适、整洁美观、易清洁维护。面板承重≥300kg/m²。地台高度可通过调节支撑脚微调。配踏步台阶2组，台阶宽度≥1200mm*300mm。

2	★	1、提供拼装式地台的检测报告，依据 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》及配套检测方法标准（管控环保指标），合格检测包括但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物 TVOC；可接触涂层、色漆部件的8 种可迁移有害元素（镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）；依据 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》及配套检测方法标准（管控结构力学安全），合格检测包括但不限于：边缘与间隙；稳定性；结构强度；运动部件（如有，产品正常使用状态下存在可往复运动机构时考核）；燃烧性能依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，成品家具按「组件 / 其他家具」类别开展试验，试验方法执行标准附录 C；燃烧性能达到阻燃 2 级（家具 / 组件），满足标准规定的热释放速率峰值≤ 250 kW、5 min 内总释放能量≤ 40 MJ、试件未整体燃烧三项判定要求 2、提供防滑地毯的检测报告，参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》及配套检测方法标准，检测包括但不限于：燃烧性能等级不低于 B1 级，附加分级 s1、d0、t1；依据 GB 18587-2001《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》，按标准附录 A 环境试验舱法开展检测；合格检测包括但不限于：甲醛释放量、总挥发性有机物TVOC释放量、苯乙烯、4-苯基环己烯，检测结果满足标准 A 级限量要求。
3	★	履约验收检测要求：合同签订后15个工作日内，中标供应商须提供具备检测能力的第三方检验报告原件供采购人辅助核验，到货抽检不合格不予验收。 1、提供拼装式地台的检测报告，依据GB/T 3325-2024、QB/T 4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T 21866-2025、评价参考GB/T 35607-2024，合格检测包括但不限于：外观质量、形状和位置公差、理化性能、力学性能、安全性能、品质属性、抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等不少于5种细菌的抗菌率$\geq 99\%$；防霉性能：对黑曲霉、绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉等常见霉菌不少于5种，防霉等级0级（无霉菌生长） 2、提供防滑地毯的检测报告，参照 GB/T 11746-2021《簇绒地毯》，检测包括但不限于：尺寸极限偏差、外观质量、耐磨性、耐摩擦色牢度、尺寸变化率；参照 GB/T 43268-2023《家用纺织品防滑性能测试方法》作为参考测试方法，考核防滑静态摩擦系数。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关

于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

				予20%的价格扣除， 用扣除后的价格参与 评审	参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	-------------------------------	--

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

采购包2：

采购包2：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
		本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购		政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中包含多种产品	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明

1	实施本国产品标准	品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	巴中召有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表