

采购需求

序号	品名		技术规格	单位
1	帽类	大檐帽 (卷檐帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐帽》的规定。	顶
2		大檐凉帽 (卷檐凉帽)	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范大檐凉帽》、《综合行政执法制式服装和标志技术规范卷檐凉帽》的规定。	顶
3		皮面直毛皮 防寒帽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范防寒帽》的规定。	顶
4	服装类	常服 (▲)	技术规格： 1、成份：50%毛, 50%聚酯纤维（允差±5%）（允差符合GB/T29862规定）； 2、单位面积质量：（g/m ² ）：≥195； 3、线密度（tex）：经纱11.5*2(允差±5%) 纬纱17.0(允差±5%)； 4、密度（根/10cm）：经向470(允差±10) 纬向375(允差±10)。 5、甲醛：未检出 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出 7、断裂强力（N）：经向≥1300N 纬向≥620N； 8、撕破强力（N）：经向65N 纬向50N（允差±5）； 9、耐光色牢度（级）≥5级； 10、耐摩擦色牢度（级）≥4级； 11、耐洗色牢度（级）≥4级； 12、耐汗渍色牢度（级）≥4级； 13、PH值：4.0-8.5；	套
5		常服配套衬衣 (▲)	技术规格： 1、成份：48%聚酯纤维，40%棉，12%再生纤维素纤维（允差±5%）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）：经纱7.0*2(允差±5%) 纬纱7.0*2(允差±5%)； 3、密度（根/10cm）：经向560(允差±10) 纬向390(允差±10)； 4、单位面积质量（g/m ² ）：≥140。 5、甲醛：未检出 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出 7、断裂强力（N）：经向≥560N 纬向≥450N； 8、撕破强力（N）：经向65N 纬向50N（允差±5）； 9、耐光色牢度（级）≥5级； 10、耐摩擦色牢度（级）≥4级； 11、耐洗色牢度（级）≥4级；沾色4-5级； 12、耐汗渍色牢度（级）≥4级；酸性4-5级；碱性4-5； 13、PH值：4.0-8.5	件
6		春秋执勤服 (▲)	技术规格： 1、成份：75%聚酯纤维，23%粘纤，2%氨纶(允差±5%)(允差符合GB/T29862规定)； 2、线密度（tex）经纱R25.5(允差±5%)，纬纱R24.5(允差±5%)； 3、密度（根/10cm）经向≥470 纬向≥335； 4、单位面积质量（g/m ² ）：≥235g/m ² 。 5、甲醛：未检出 6、可分解致癌芳香胺染料：未检出 7、断裂强力（N）：经向≥1300N 纬向≥620N； 8、撕破强力（N）：经向65N 纬向50N（允差±5）； 9、耐光色牢度（级）≥5级； 10、耐摩擦色牢度（级）≥4级； 11、耐洗色牢度（级）≥4级；	套

		12、耐汗渍色牢度（级）≥4级； 13、PH值：4.0-8.5	
7	冬执勤服 (▲)	技术规格： 1、成份：78%聚酯纤维，20%粘，纤2%氨纶（允差±5%）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）经纱R32.5（允差±5%）纬纱R25（允差±5%）； 3、单位面积质量（g/m²）：面料≥280g/m²，袖胆≥220g/m²，身胆≥260g/m²；。 4、断裂强力（N）：经向≥1300N 纬向≥620N； 5、撕破强力（N）：经向65N 纬向50N（允差±5）； 6、覆粘合衬部位剥离强度[N/（2.5cm×10cm）]：≥6； 7、耐光色牢度（级）≥5级； 8、耐摩擦色牢度（级）≥4级； 9、金属肩扣耐盐雾腐蚀（72h）无腐蚀物、不变色、不掉色、无脱落 10、接缝性能（cm）：缝子纰裂程度≤0.6； 11、甲醛未检出 12、可分解致癌芳香胺染料：未检出 13、密度（根/10cm）经向860（允差±10）纬向330（允差±10）； 14、耐洗色牢度（级）≥4级； 15、耐汗渍色牢度（级）≥4级； 16、PH值：4.0-8.5	套
8	夏装制式衬衣 (长袖) (▲)	技术规格： 1、成份：20%棉，80%聚酯纤维（含导电纤维）（允差±5%）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）：经纱33（允差±0.5） 纬纱17.0*2（允差±0.5）； 3、密度（根/10cm）：经向245（允差±10） 纬向200（允差±10）； 4、单位面积质量（g/m²）：≥160。 5、断裂强力（N）：经向≥560N纬向≥450N； 6、剥离强力（N）：13（允差±0.5）； 7、接缝性能（cm）：缝子的纰裂程度≤0.6； 8、免烫性能（级）：≥4级； 9、起毛起球（级）：≥4级； 10、耐光、汗复合色牢度（级）：≥4级； 11、甲醛未检出 12、可分解致癌芳香胺染料：未检出 13、耐洗色牢度（级）≥4级；沾色4-5级； 14、耐汗渍色牢度（级）≥4级； 15、PH值：4.0-8.5 16、撕破强力（N）：经向62N、纬向55N（允差±5）； 17、金属肩扣耐盐雾腐蚀（72h）：无腐蚀物、不变色、不掉色、无脱落；	件
9	夏装制式衬衣 (短袖)(▲)	技术规格： 1、成份：20%棉，80%聚酯纤维（含导电纤维）（允差±5%）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）：经纱33（允差±0.5） 纬纱17.0*2（允差±0.5）； 3、密度（根/10cm）：经向245（允差±10） 纬向200（允差±10）； 4、单位面积质量（g/m²）：≥160。 5、断裂强力（N）：经向≥560N 纬向≥450N； 6、剥离强力（N）：13（允差±0.5）； 7、接缝性能（cm）：缝子的纰裂程度≤0.6； 8、免烫性能（级）：≥4级； 9、起毛起球（级）：≥4级； 10、耐光、汗复合色牢度（级）：≥4级； 11、甲醛未检出 12、可分解致癌芳香胺染料：未检出 13、耐洗色牢度（级）≥4级；沾色4-5级；	件

			14、耐汗渍色牢度（级） ≥ 4 级； 15、PH值：4.0-8.5 16、撕破强力（N）：经向62N、纬向55N（允差 ± 5 ）； 17、金属肩扣耐盐雾腐蚀（72h）：无腐蚀物、不变色、不掉色、无脱落；	
10		单裤 (▲)	技术规格： 1、成份：70%聚酯纤维，28%粘纤，2%氨纶（允差 $\pm 5\%$ ）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）：经纱R17.5（允差 $\pm 5\%$ ）纬纱R19.5（允差 $\pm 5\%$ ）； 3、密度（根/10cm）：经向480（允差 ± 10 ）纬向390（允差 ± 10 ）； 4、单位面积质量：（g/m ² ）： ≥ 175 。 5、断裂强力（N）：经向 ≥ 810 N、纬向 ≥ 430 N； 6、撕破强力（N）：经向62N、纬向55N（允差 ± 5 ）； 7、耐摩擦色牢度（级）： ≥ 4 级； 8、耐光、汗复合色牢度： ≥ 4 级； 9、耐光色牢度（级）： ≥ 5 级； 10、裤后裆缝接缝强力（N）：190（允差 ± 10 ）； 11、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤ 0.6 ； 12、甲醛未检出 13、可分解致癌芳香胺染料：未检出 14、耐洗色牢度（级） ≥ 4 级； 15、耐汗渍色牢度（级） ≥ 4 级； 16、PH值：4.0-8.5	条
11		裙子 (▲)	技术规格： 1、成份：70%聚酯纤维，28%粘纤，2%氨纶（允差 $\pm 5\%$ ）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）：经纱R17.5（允差 $\pm 5\%$ ）纬纱R19.5（允差 $\pm 5\%$ ）； 3、密度（根/10cm）：经向480（允差 ± 10 ）纬向390（允差 ± 10 ）； 4、单位面积质量：（g/m ² ）： ≥ 175 。 5、断裂强力（N）：经向 ≥ 810 N、纬向 ≥ 430 N； 6、撕破强力（N）：经向62N、纬向55N（允差 ± 5 ）； 7、耐摩擦色牢度（级）： ≥ 4 级； 8、耐光、汗复合色牢度： ≥ 4 级； 9、耐光色牢度（级）： ≥ 5 级； 10、裤后裆缝接缝强力（N）：190（允差 ± 10 ）； 11、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤ 0.6 ； 12、甲醛未检出 13、可分解致癌芳香胺染料：未检出 14、耐洗色牢度（级） ≥ 4 级； 15、耐汗渍色牢度（级） ≥ 4 级； 16、PH值：4.0-8.5	条
12		防寒服长款 (▲)	技术规格： 1、成份：85%锦纶, 15%氨纶纤维（涂层除外）（允差 $\pm 5\%$ ）（允差符合GB/T29862规定）； 2、线密度（tex）经纱5（允差 $\pm 5\%$ ） 纬纱4.5（允差 $\pm 5\%$ ）； 3、密度（根/10cm）：经向1530（允差 ± 10 ） 纬向730（允差 ± 10 ）； 4、单位面积质量：（g/m ² ）： ≥ 155 ； 5、填充物：风帽保暖层：成份：100%聚酯纤维； 单位面积质量：（g/m ² ） ≥ 150 。袖子保暖层：成份：100%聚酯纤维；单位面积质量：（g/m ² ） ≥ 220 。前身、后身保暖层：成份：100%聚酯纤维；单位面积质量：（g/m ² ） ≥ 260 。 7、断裂强力（N）：经向 ≥ 1300 N 纬向 ≥ 870 N； 8、覆粘合衬部位剥离强度[N/(2.5cm $\times$ 10cm)]： ≥ 6 ； 9、接缝性能（cm）：缝子扯裂程度 ≤ 0.6 ； 10、表面抗湿性（级）：洗涤5次后 $\geq 3-4$ 级； 11、耐光色牢度级）： ≥ 5 级；	件

			12、耐摩擦色牢度（级）：≥4级； 13、甲醛、未检出 14、可分解致癌芳香胺染料。未检出 15、耐洗色牢度（级）≥4级； 16、耐汗渍色牢度（级）≥4级； 17、PH值：4.0-8.5 17、撕破强力（N）：经向62N、纬向55N（允差±5）；	
13	鞋类	单皮鞋	颜色为黑色，素头、软口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布；鞋垫为涤长丝针织布与聚氨酯高密度发泡层热压复合而成；内底为涤麻成型内底；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。	双
14		皮凉鞋	颜色为黑色，鞋帮为围盖、软口、带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为铬鞣灰色、白色猪头层里革，内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用聚醚型聚氨酯连帮注射工艺。	双
15		毛皮靴	颜色为黑色，素头、软领口、高腰系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正软面革，内底为涤麻合成内底，帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺。男棉皮鞋与毛皮靴分为男棉皮鞋和男毛皮靴，其中男棉皮鞋鞋里为深棕色平剪绒复合保暖絮片，男毛皮靴鞋里为白色铬鞣羊毛皮。	双
16	标志类	大帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
17		小帽徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范帽徽》的规定	枚
18		臂章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范臂章》的规定	副
19		硬肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬肩章》的规定	副
20		软肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软肩章》的规定	副
21		套式肩章	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范套式肩章》的规定	副
22		硬胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸徽》的规定	枚
23		软胸徽	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸徽》的规定	枚
24		硬胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范硬胸号》的规定	枚
25		软胸号	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范软胸号》的规定	枚
26		领带	技术要求应符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范领带》的规定	条
27		腰带(▲)	1、成分：头层黄牛皮革； 2、带体缝绉剥离强力（N）≥60； 3、带齿咬合力（N）≥300； 4、耐盐雾（72h）无腐蚀物、不变色，不掉色，无脱落； 5、款式、颜色参照《综合行政执法制式服装和标志技术规范腰带》的规定	条