

玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古大学

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：NMGZC-G-H-260187

2026年04月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古大学 委托，采用公开招标方式组织采购 玉泉校区学术交流中心厨房设备采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 玉泉校区学术交流中心厨房设备采购
- 项目编号： NMGZC-G-H-260187
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]06317
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 玉泉校区学术交流中心厨房设备采购
- 采购包预算金额（元）： 2,147,262.00
- 采购包最高限价（元）： 2,147,262.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	冷冻库-压缩机 组	1.0 0	34,990.00	套	工业	是	否	否	否
2	冷藏库-压缩机 组	1.0 0	32,925.00	套	工业	是	否	否	否
3	四层货架1	8.0 0	15,680.00	台	工业	否	否	否	是
4	四层货架2	24. 00	41,952.00	个	工业	否	否	否	是
5	组合刀具消毒 柜	3.0 0	13,860.00	台	工业	否	否	否	否
6	四门冰箱	11. 00	65,197.00	台	工业	否	否	否	是
7	三星水池1	2.0 0	4,520.00	台	工业	否	否	否	是
8	三星水池2	5.0 0	9,335.00	台	工业	否	否	否	是
9	水龙头	60. 00	8,460.00	台	工业	否	否	是	是
10	感应式水龙头	1.0 0	148.00	台	工业	否	否	是	是
11	吊柜1	2.0 0	3,034.00	个	工业	否	否	否	是

12	吊柜2	1.0 0	2,296.00	个	工业	否	否	否	是
13	吊柜3	1.0 0	1,450.00	个	工业	否	否	否	是
14	洗地龙头	5.0 0	14,240.00	台	工业	否	否	是	是
15	垃圾桶	8.0 0	2,368.00	台	工业	否	否	否	否
16	绞肉机	1.0 0	3,995.00	台	工业	否	否	否	否
17	双层工作台1	8.0 0	14,680.00	台	工业	否	否	否	否
18	双层工作台2	1.0 0	1,735.00	台	工业	否	否	否	否
19	双层工作台3	1.0 0	1,785.00	台	工业	否	否	否	否
20	切片机	1.0 0	7,360.00	台	工业	否	否	否	否
21	锯骨机	1.0 0	3,633.00	台	工业	否	否	否	否
22	拉门工作台1	6.0 0	18,570.00	台	工业	否	否	否	否
23	四玻璃门保鲜柜	3.0 0	19,320.00	台	工业	否	否	否	是
24	双星水池1	2.0 0	2,566.00	台	工业	否	否	否	是
25	双星水池2	1.0 0	1,643.00	台	工业	否	否	否	是
26	双星水池3	1.0 0	1,187.00	台	工业	否	否	否	是
27	柜式双星水池1	1.0 0	2,533.00	个	工业	否	否	否	是
28	柜式双星水池2	1.0 0	2,467.00	个	工业	否	否	否	是
29	吊架1	1.0 0	1,300.00	台	工业	否	否	否	是
30	吊架2	1.0 0	1,955.00	台	工业	否	否	否	是
31	吊架3	2.0 0	9,970.00	台	工业	否	否	否	是

32	多功能切菜机	1.0 0	13,915.00	台	工业	否	否	否	否
33	台面立架1	2.0 0	1,986.00	台	工业	否	否	否	是
34	台面立架2	5.0 0	4,525.00	台	工业	否	否	否	是
35	保温工作台	3.0 0	11,955.00	台	工业	否	否	否	否
36	刀具消毒柜	2.0 0	6,590.00	台	工业	否	否	否	否
37	醒发箱	1.0 0	2,427.00	台	工业	否	否	否	否
38	烤箱	2.0 0	17,940.00	台	工业	否	否	否	否
39	双门蒸车	1.0 0	6,520.00	台	工业	否	否	否	否
40	电饼铛	2.0 0	4,086.00	台	工业	否	否	否	否
41	电磁单炒单温灶1	1.0 0	7,383.00	台	工业	否	否	否	否
42	多功能搅拌器	1.0 0	4,227.00	台	工业	否	否	否	否
43	和面机	1.0 0	5,815.00	台	工业	否	否	否	否
44	压面机	1.0 0	4,060.00	台	工业	否	否	否	否
45	保鲜工作台1	5.0 0	17,790.00	台	工业	否	否	否	否
46	保鲜工作台2	2.0 0	6,966.00	台	工业	否	否	否	否
47	塑料面板保鲜工作台	1.0 0	4,780.00	台	工业	否	否	否	否
48	燃气双门蒸车	1.0 0	9,703.00	台	工业	否	否	否	否
49	燃气海鲜蒸柜	1.0 0	11,895.00	台	工业	否	否	否	否
50	燃气双眼低汤灶	1.0 0	6,363.00	台	工业	否	否	否	否
51	燃气六眼煲仔炉	1.0 0	4,560.00	台	工业	否	否	否	否

52	燃气单炒单温灶	1.0 0	4,927.00	台	工业	否	否	否	否
53	灶间拼台1	2.0 0	2,086.00	台	工业	否	否	否	否
54	灶间拼台2	2.0 0	2,030.00	台	工业	否	否	否	否
55	燃气双炒双温灶	3.0 0	25,281.00	台	工业	是	否	否	否
56	碗柜	12. 00	37,440.00	台	工业	否	否	否	是
57	电加热暖碟台1	2.0 0	8,596.00	台	工业	否	否	否	否
58	电加热暖碟台2	2.0 0	8,096.00	台	工业	否	否	否	否
59	单星水池1	6.0 0	5,178.00	台	工业	否	否	否	是
60	单星水池2	2.0 0	2,040.00	台	工业	否	否	否	是
61	单星水池3	1.0 0	1,137.00	台	工业	否	否	否	是
62	保鲜柜	2.0 0	16,934.00	台	工业	否	否	否	是
63	电磁单炒单温灶2	1.0 0	6,733.00	台	工业	否	否	否	否
64	更衣柜	1.0 0	1,063.00	台	工业	否	否	否	是
65	洗手池	1.0 0	1,047.00	个	工业	否	否	否	是
66	开水器1	2.0 0	15,280.00	台	工业	否	否	否	否
67	工作台1	1.0 0	1,450.00	台	工业	否	否	否	否
68	工作台2	1.0 0	1,560.00	台	工业	否	否	否	否
69	工作台3	1.0 0	1,253.00	台	工业	否	否	否	否
70	长龙洗碗机	1.0 0	93,000.00	台	工业	否	否	否	否
71	超声波洗碗机	1.0 0	7,765.00	台	工业	否	否	否	否

72	洗消池	1.0 0	1,243.00	个	工业	否	否	否	是
73	高压花洒	1.0 0	1,513.00	台	工业	否	否	是	是
74	收餐台	1.0 0	1,435.00	个	工业	否	否	否	否
75	开水器2	1.0 0	4,307.00	台	工业	否	否	否	否
76	三星水池3	1.0 0	2,093.00	台	工业	否	否	否	是
77	双门消毒柜	9.0 0	57,897.00	台	工业	否	否	否	否
78	碗架	1.0 0	1,493.00	台	工业	否	否	否	是
79	榨水车	3.0 0	831.00	个	工业	否	否	否	否
80	墩布池	1.0 0	1,460.00	个	工业	否	否	否	是
81	墩布架	1.0 0	1,470.00	台	工业	否	否	否	是
82	制冰机	1.0 0	6,590.00	台	工业	否	否	否	否
83	雪花机	1.0 0	15,087.00	台	工业	否	否	否	否
84	柜式扒炉	2.0 0	21,290.00	台	工业	否	否	否	否
85	柜式炸炉	2.0 0	21,630.00	台	工业	否	否	否	否
86	柜式蒸包炉	2.0 0	11,934.00	台	工业	否	否	否	否
87	卤汤池	2.0 0	11,266.00	台	工业	否	否	否	否
88	煮面炉	2.0 0	13,466.00	台	工业	否	否	否	否
89	拉门工作台2	3.0 0	7,044.00	套	工业	否	否	否	是
90	自助餐台1	1.0 0	57,831.00	套	工业	否	否	否	是
91	自助餐台2	1.0 0	62,279.00	套	工业	否	否	否	是

92	柜式收餐台	1.0 0	2,370.00	台	工业	否	否	否	是
93	单门保鲜柜	1.0 0	2,248.00	台	工业	否	否	否	是
94	工作柜	3.0 0	4,680.00	台	工业	否	否	否	是
95	宴会保温车	3.0 0	27,795.00	台	工业	否	否	否	否
96	湿式油烟净化 一体机1	20. 00	210,480.0 0	平米	工业	否	否	否	否
97	动态拦截一体 机1	2.0 0	119,192.0 0	套	工业	否	否	否	否
98	湿式油烟净化 一体机2	9.0 0	94,716.00	平米	工业	否	否	否	否
99	动态拦截一体 机2	1.0 0	45,843.00	套	工业	否	否	否	否
100	自动防火油烟 排风系统	5.0 0	145,750.0 0	套	工业	否	否	否	否
101	智能留样柜	2.0 0	24,800.00	台	工业	否	否	否	是
102	电热布菲炉	50. 00	160,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
103	双头暖碟车	6.0 0	37,620.00	个	工业	否	否	否	否
104	电磁炉1	10. 00	5,000.00	个	工业	否	否	否	否
105	筷子消毒机	10. 00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
106	卡式炉	28. 00	7,168.00	个	工业	否	否	否	否
107	电磁炉2	8.0 0	10,368.00	台	工业	否	否	否	否
108	微波炉	7.0 0	5,572.00	台	工业	否	否	否	否
109	自动真空包装 机	1.0 0	5,940.00	台	工业	否	否	否	否
110	电陶炉	20. 00	10,260.00	台	工业	否	否	否	否
111	咖啡机	4.0 0	37,800.00	台	工业	否	否	否	否

112	毛巾加热消毒柜3	4.0 0	7,800.00	台	工业	否	否	否	否
113	杯具消毒柜	6.0 0	19,800.00	台	工业	否	否	否	否
114	热厨宝	4.0 0	2,800.00	台	工业	否	否	是	否
115	洗杯机	1.0 0	19,700.00	套	工业	否	否	否	否
116	热水器	1.0 0	2,075.00	台	工业	否	否	是	否
117	开水器3	2.0 0	19,600.00	台	工业	否	否	否	否
118	消毒柜1	3.0 0	5,400.00	台	工业	否	否	否	否
119	消毒柜2	4.0 0	11,200.00	台	工业	否	否	否	否
120	毛巾加热消毒柜1	8.0 0	10,560.00	台	工业	否	否	否	否
121	毛巾加热消毒柜2	4.0 0	5,280.00	台	工业	否	否	否	否
122	可移动式饴饴机	2.0 0	6,480.00	台	工业	否	否	否	否
123	工作台4	2.0 0	2,970.00	台	工业	否	否	否	否
124	三星水池4	5.0 0	7,900.00	个	工业	否	否	否	是
125	四层货架3	4.0 0	4,000.00	个	工业	否	否	否	是
126	四层货架4	4.0 0	4,800.00	个	工业	否	否	否	是
127	拉门工作台3	2.0 0	4,400.00	个	工业	否	否	否	否
128	拉门工作台4	2.0 0	3,800.00	个	工业	否	否	否	否
129	台面立架3	2.0 0	1,800.00	台	工业	否	否	否	是
130	台面立架4	2.0 0	1,600.00	台	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02052302 冷库制冷设备	冷冻库-压缩机组	冷冻库-压缩机组
2	A02052302 冷库制冷设备	冷藏库-压缩机组	冷藏库-压缩机组
3	A05010602 金属质架类	四层货架1	四层货架1
4	A05010602 金属质架类	四层货架2	四层货架2
5	A02322800 消毒灭菌设备及器具	组合刀具消毒柜	组合刀具消毒柜
6	A02061801 电冰箱	四门冰箱	四门冰箱
7	A05020104 水池	三星水池1	三星水池1
8	A05020104 水池	三星水池2	三星水池2
9	A05020106 水嘴	水龙头	水龙头
10	A05020106 水嘴	感应式水龙头	感应式水龙头
11	A05010599 其他柜类	吊柜1	吊柜1
12	A05010599 其他柜类	吊柜2	吊柜2
13	A05010599 其他柜类	吊柜3	吊柜3
14	A05020106 水嘴	洗地龙头	洗地龙头
15	A05020199 其他厨卫用具	垃圾桶	垃圾桶
16	A02241000 饮食炊事机械	绞肉机	绞肉机
17	A05020101 厨房操作台	双层工作台1	双层工作台1
18	A05020101 厨房操作台	双层工作台2	双层工作台2
19	A05020101 厨房操作台	双层工作台3	双层工作台3
20	A02241000 饮食炊事机械	切片机	切片机
21	A02241000 饮食炊事机械	锯骨机	锯骨机
22	A05020101 厨房操作台	拉门工作台1	拉门工作台1
23	A02061801 电冰箱	四玻璃门保鲜柜	四玻璃门保鲜柜
24	A05020104 水池	双星水池1	双星水池1
25	A05020104 水池	双星水池2	双星水池2
26	A05020104 水池	双星水池3	双星水池3
27	A05020104 水池	柜式双星水池1	柜式双星水池1
28	A05020104 水池	柜式双星水池2	柜式双星水池2
29	A05010602 金属质架类	吊架1	吊架1
30	A05010602 金属质架类	吊架2	吊架2
31	A05010602 金属质架类	吊架3	吊架3
32	A02241000 饮食炊事机械	多功能切菜机	多功能切菜机
33	A05010602 金属质架类	台面立架1	台面立架1
34	A05010602 金属质架类	台面立架2	台面立架2
35	A05020101 厨房操作台	保温工作台	保温工作台
36	A02322800 消毒灭菌设备及器具	刀具消毒柜	刀具消毒柜

37	A02249900 其他食品加工设备	醒发箱	醒发箱
38	A02249900 其他食品加工设备	烤箱	烤箱
39	A02249900 其他食品加工设备	双门蒸车	双门蒸车
40	A02249900 其他食品加工设备	电饼铛	电饼铛
41	A05020102 炊事机械	电磁单炒单温灶1	电磁单炒单温灶1
42	A02241000 饮食炊事机械	多功能搅拌器	多功能搅拌器
43	A02241000 饮食炊事机械	和面机	和面机
44	A02241000 饮食炊事机械	压面机	压面机
45	A05020101 厨房操作台	保鲜工作台1	保鲜工作台1
46	A05020101 厨房操作台	保鲜工作台2	保鲜工作台2
47	A05020101 厨房操作台	塑料面板保鲜工作台	塑料面板保鲜工作台
48	A02249900 其他食品加工设备	燃气双门蒸车	燃气双门蒸车
49	A02249900 其他食品加工设备	燃气海鲜蒸柜	燃气海鲜蒸柜
50	A05020102 炊事机械	燃气双眼低汤灶	燃气双眼低汤灶
51	A05020102 炊事机械	燃气六眼煲仔炉	燃气六眼煲仔炉
52	A05020102 炊事机械	燃气单炒单温灶	燃气单炒单温灶
53	A05020101 厨房操作台	灶间拼台1	灶间拼台1
54	A05020101 厨房操作台	灶间拼台2	灶间拼台2
55	A05020102 炊事机械	燃气双炒双温灶	燃气双炒双温灶
56	A05010599 其他柜类	碗柜	碗柜
57	A05020101 厨房操作台	电加热暖碟台1	电加热暖碟台1
58	A05020101 厨房操作台	电加热暖碟台2	电加热暖碟台2
59	A05020104 水池	单星水池1	单星水池1
60	A05020104 水池	单星水池2	单星水池2
61	A05020104 水池	单星水池3	单星水池3
62	A02061801 电冰箱	保鲜柜	保鲜柜
63	A05020102 炊事机械	电磁单炒单温灶2	电磁单炒单温灶2
64	A05010503 更衣柜	更衣柜	更衣柜
65	A05020104 水池	洗手池	洗手池
66	A02061819 热水器	开水器1	开水器1
67	A05020101 厨房操作台	工作台1	工作台1
68	A05020101 厨房操作台	工作台2	工作台2
69	A05020101 厨房操作台	工作台3	工作台3

70	A02061812 洗碗机	长龙洗碗机	长龙洗碗机
71	A02061812 洗碗机	超声波洗碗机	超声波洗碗机
72	A05020104 水池	洗消池	洗消池
73	A05020106 水嘴	高压花洒	高压花洒
74	A05020101 厨房操作台	收餐台	收餐台
75	A02061819 热水器	开水器2	开水器2
76	A05020104 水池	三星水池3	三星水池3
77	A02053110 容器消毒机械	双门消毒柜	双门消毒柜
78	A05010602 金属质架类	碗架	碗架
79	A05020199 其他厨卫用具	榨水车	榨水车
80	A05020104 水池	墩布池	墩布池
81	A05010602 金属质架类	墩布架	墩布架
82	A02052304 制冰设备	制冰机	制冰机
83	A02052304 制冰设备	雪花机	雪花机
84	A05020102 炊事机械	柜式扒炉	柜式扒炉
85	A05020102 炊事机械	柜式炸炉	柜式炸炉
86	A05020102 炊事机械	柜式蒸包炉	柜式蒸包炉
87	A05020102 炊事机械	卤汤池	卤汤池
88	A05020102 炊事机械	煮面炉	煮面炉
89	A05010599 其他柜类	拉门工作台2	拉门工作台2
90	A05010299 其他台、桌类	自助餐台1	自助餐台1
91	A05010299 其他台、桌类	自助餐台2	自助餐台2
92	A05010299 其他台、桌类	柜式收餐台	柜式收餐台
93	A02061801 电冰箱	单门保鲜柜	单门保鲜柜
94	A05010599 其他柜类	工作柜	工作柜
95	A05020199 其他厨卫用具	宴会保温车	宴会保温车
96	A05020102 炊事机械	湿式油烟净化一体机1	湿式油烟净化一体机1
97	A05020102 炊事机械	动态拦截一体机1	动态拦截一体机1
98	A05020102 炊事机械	湿式油烟净化一体机2	湿式油烟净化一体机2
99	A05020102 炊事机械	动态拦截一体机2	动态拦截一体机2
100	A05020102 炊事机械	自动防火油烟排风系统	自动防火油烟排风系统
101	A02061801 电冰箱	智能留样柜	智能留样柜
102	A05020102 炊事机械	电热布菲炉	电热布菲炉
103	A05020102 炊事机械	双头暖碟车	双头暖碟车
104	A02061816 烹调电器	电磁炉1	电磁炉1
105	A02053110 容器消毒机械	筷子消毒机	筷子消毒机
106	A05020102 炊事机械	卡式炉	卡式炉
107	A02061816 烹调电器	电磁炉2	电磁炉2
108	A02061816 烹调电器	微波炉	微波炉

109	A02053108 真空包装机械	自动真空包装机	自动真空包装机
110	A02061816 烹调电器	电陶炉	电陶炉
111	A02061816 烹调电器	咖啡机	咖啡机
112	A02053110 容器消毒机械	毛巾加热消毒柜3	毛巾加热消毒柜3
113	A02053110 容器消毒机械	杯具消毒柜	杯具消毒柜
114	A02061819 热水器	热厨宝	热厨宝
115	A02061812 洗碗机	洗杯机	洗杯机
116	A02061819 热水器	热水器	热水器
117	A02061819 热水器	开水器3	开水器3
118	A02053110 容器消毒机械	消毒柜1	消毒柜1
119	A02053110 容器消毒机械	消毒柜2	消毒柜2
120	A02053110 容器消毒机械	毛巾加热消毒柜1	毛巾加热消毒柜1
121	A02053110 容器消毒机械	毛巾加热消毒柜2	毛巾加热消毒柜2
122	A02061816 烹调电器	可移动式饴饴机	可移动式饴饴机
123	A05020101 厨房操作台	工作台4	工作台4
124	A05020104 水池	三星水池4	三星水池4
125	A05010602 金属质架类	四层货架3	四层货架3
126	A05010602 金属质架类	四层货架4	四层货架4
127	A05020101 厨房操作台	拉门工作台3	拉门工作台3
128	A05020101 厨房操作台	拉门工作台4	拉门工作台4
129	A05010602 金属质架类	台面立架3	台面立架3
130	A05010602 金属质架类	台面立架4	台面立架4

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 陈亦雯

联系电话： 0471-5332656、质疑联系人：阮佳、联系电话：0471-5332613

采购单位名称： 内蒙古大学

地址： 内蒙古大学

邮编： 010010

联系人： 段冰清

联系电话： 4992450

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。

23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	供应商提供《中小企业声明函》的，按照招标文件规定的格式规范填写《声明函》。特别注意（不限于）以下几点：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、货物采购项目中，《中小企业声明函》填写货物制造商上一年度的从业人员、营业收入、资产总额数据。3、货物采购项目中，供应商提供的货物全部由中小企业制造，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。4、供应商依据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”确定中小企业划型。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度或2025年度的财务审计报告（会计师事务所出具）或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函(格式自拟)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。（以纳税凭证或缴费凭证或声明函为准）2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。（以社保缴费凭证或社保部门出具的参保证明或声明函为准）注：须同时提供上述第1、2项证明材料。其他组织和自然人也须提供上述第1、2项证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体投标

特定资格要求

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

本项目涵盖厨房专用设备及各类配套产品，旨在满足餐饮运营中的食材储存、加工、烹饪、清洁等全流程需求，以及就餐、储物等配套功能需求。所有采购产品需符合国家相关安全标准、食品接触安全标准及节保要求，确保质量可靠、性能稳定、使用安全。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同之日起45天
2		标的提供地点	内蒙古大学玉泉校区学术交流中心
3		合同履约期限	合同签订之日起至质保及保修期结束之日止
4		合同履约地点	内蒙古大学玉泉校区学术交流中心。
			1.货物到达采购人规定地点安装、调试完成后，由采购人依据国家、地方、行业及采购人相关内控制度规定，按照招标文件、中标供应商投标文件响应参数、合同约定的验收标准，组织校内相关部门、使用方、行业专家等共同对采购标的、投标人履约情况进行全面验收。 2.验收内容包括： （1）清点、对比所供货物实物的外观、尺寸、数量、型号、材质、配置、资料（包括但不限于产品说明书、操作规程、检修手册、出厂检验合格证、质保卡、软件）。 （2）针对所有货物是否按采购人要求安装到规定地点、安装是否完整合理、配件是否齐备、是否符合国家和行业相关规定进行验收（如：设备安装位置是否符合布局规划，与周边设备是否适配无冲突；大型设备组装后密封性是否良好；冷库库门关闭后是否存在冷气泄漏，管道连接是否存在松动、渗漏情况等）。 （3）针对所有货物逐一进行技术参数符合性、使用功能、功能效果、运行状态、运行稳定性、材质品质、工艺质量、安全防护等是否达标进行验收（如：制冷设备需达到设定温度，连续运行24小时无温度波动超标；加热设备热效率符合约定标准，无漏气、漏电现象；清洗消毒设备按说明书运行1次清洗消毒流程，清洗消毒效果符合国家标准要求；接触食品部件是否为食品级304不锈钢材质，表面是否无划痕、焊接平整；设备接地装置是否牢固，漏电保护功能是否正常触发；燃气设备熄火保护装置响应是否灵敏，切断燃气时间是否≤0.5秒；油烟净化设备净化效率、防护等级、高低温试验等指标符合招标文件要求等）。 （4）中标供应商是否提供培训（不少于2次现场培训）。 （5）验收时，中标供应商需提供如下材料： 1) 长龙洗碗机提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，内容要

5		验收要求	求如下： ①洗碗机喷嘴：依据GB4806.9-2023，铅、镉、砷等重金属含量符合检出限值标准； ②设备清洗后的餐具经检测游离余氯$\leq 0.03\text{mg}/100\text{cm}^2$，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群、沙门氏菌群未检出； ③其他供应商提供的技术参数符合性证明材料。 2）超声波洗碗机提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，内容要求如下： ①设备清洗后的餐具经检测游离余氯$\leq 0.03\text{mg}/100\text{cm}^2$； ②阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群、沙门氏菌群未检出。 3）涉及消毒类产品提供生产厂家关于本消毒产品生产企业卫生许可证； 4）湿式油烟净化一体机1、湿式油烟净化一体机2提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，内容要求如下： ①不锈钢板在高温烘烤下产品不变形、不生锈，依据:GB/T10125-2021盐雾试验，实验时间96h，氯化钠溶液的浓度在$50\text{g}/\text{L} \pm 5\text{g}/\text{L}$环境下检测样品表面无生锈、无腐蚀； ②油烟净化一体机水泵依据GB/T4208-2017检测标准，须符合IP68防护等级标准； ③油烟净化一体机核心部件风机，依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》对所投产品内的风机进行检测，试验温度$\geq 60^\circ\text{C}$，试验时间$\geq 16\text{h}$，恢复时间$\geq 1\text{h}$，测试后所投产品外观、结构正常，通电能正常转动。 5）动态拦截一体机1、动态拦截一体机2提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告，内容要求如下： ①机械预处理阶段核心部件动态拦截盘，依据GB/T2423.2-2008和GB/T2423.1-2008需做高低温试验，试验温度高温100°C，低温-40°C，试验时间$\geq 16\text{h}$，样品室温恢复$\geq 1\text{h}$后，所投产品外观、结构未出现变形，变色，裂缝情况，通电后产品能够正常工作； ②机动态拦截盘依据GB/T4208-2017需做IPX8防水和IP6X防尘试验，防护等级不低于IP68。将产品网盘和电机整体浸泡在水下，持续$> 0.5\text{h}$，IPX8试验后，样件外观正常，壳内无进水，功能正常。IP6X防尘试验试验后壳内无灰尘沉积。 具体验收要求见附件
6		合同支付方式	1、所有货物到货安装完成并通过采购人验收后，支付100%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：10 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：合同签订后5日内中标人须向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的10%;待全部货物验收合格后,办理退还手续。若中标人不能按期交货、安装完毕或通过验收，采购人将不退还履约保证金。
8		其他	其他商务要求详见附件

2.技术标准与要求

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

标的名称：冷冻库-压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷元机组，全套配置；
2	★	冷量风机≥12KW；
3	★	电压：380V,功率：≥8匹
4	★	冷冻库温度：至少达到-18℃，库内温度波动±2℃，同一时间库内最大温差≤2℃，空载/满载状态下库温稳定达标；
5	★	机组具备自动化霜功能，化霜时库温波动±2℃；
6	★	支持手机终端远程操控，可实时监控温度、机组运行状态，异常情况自动报警；
7	★	包含冷冻库专用智能电控箱、制冷配件（膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀）、耐低温阻燃电缆、库内温度传感器、化霜加热管、安装辅材（保温棉、密封胶、焊接材料、固定件）；
8		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏库-压缩机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷元机组，全套配置；
2	★	冷量风机≥12KW；
3	★	电压：380V,功率：≥8匹；
4	★	冷藏库温度：0~5℃；
5	★	支持手机终端远程操控，可实时监控温度、机组运行状态，异常情况自动报警；
6	★	满包含冷藏库专用智能电控箱、制冷配件（膨胀阀、干燥过滤器、电磁阀）、阻燃电缆、库内温度传感器、安装辅材（保温棉、密封胶、焊接材料、固定件）
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层货架1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1500*600*1800mm（±20mm）；
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板，配P50不锈钢圆管，圆管壁厚≥1.5mm；

3	★	每层粘板，层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根，层间距≥320mm；
4	★	配备4个不锈钢调节腿；腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；腿壁厚：≥2mm；
5	★	整体采用焊接成型，所有焊口满焊抛光，所有毛边做防割手处理。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层货架2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*600*1800mm（±20mm）；
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板，配P50不锈钢圆管，圆管壁厚≥1.5mm；
3	★	每层粘板，层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根，层间距≥320mm；
4	★	配备4个不锈钢调节腿；腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；腿壁厚：≥2mm；
5	★	整体采用焊接成型，所有焊口满焊抛光，所有毛边做防割手处理。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组合刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*550*1800mm（±20mm）（立式）；
2	★	主体采用304不锈钢材质；
3	★	面板、层板及背板厚度均≥1.2mm；
4	★	上部分可消毒毛巾和刀具，推拉式柜门带可视玻璃窗口，下部分消毒砧板，上揭盖式推拉门，带锁；
5	★	消毒技术：内置紫外线消毒、臭氧消毒，定时开关机0～60分钟可调，360度无死角消毒；
6	★	电压220V，功率≥3KW。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1210*760*1955mm（±20mm）；
2	★	温度：冷藏0℃至5℃，冷冻-5℃至-18℃，温度自主可调，上下分区独立，温度可分别设定；
3	★	电压：220V，功率：≥600W，制冷方式：风冷；
4	★	外201不锈钢，内430食品接触级材料；全铜管蒸发器；自动回弹门、电子温控±1℃精准控温；
5	★	上装饰板为不锈钢+钢化玻璃拼接装饰板，温控器集成于面板，标配以下功能：中文故障报警、时间、累计使用天数、节能模式、累计耗电、紫外线消毒、物联功能模块；

6	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星水池1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*700*800mm（±20mm）；
2	★	主体采用304不锈钢材质；所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘15mm胶板，做防潮处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作。
6	★	不锈钢下水口，配耐高温下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星水池2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*600*800mm（±20mm）；
2	★	主体采用304不锈钢材质；所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘15mm胶板，做防潮处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作；
6	★	不锈钢下水口，配耐高温下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：高≥500mm；
2	★	主体材质：食品级304不锈钢材质，陶瓷阀芯，阀芯可耐温度≥90℃；
3	★	可360°旋转，冷热水出水可调；
4	★	流量：≤7.5L/min；
5	★	安装方式：龙头底座固定在台面，进水管从台下连接，开孔：孔径25mm。
6	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：感应式水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：高≥150mm；
2	★	感应式：红外感应 感应距离≥100mm；
3	★	主体材质：食品级304不锈钢材质，陶瓷阀芯，阀芯可耐温度≥90℃；
4	★	冷热水出水可调；
5	★	流量：≤7.5L/min；
6	★	安装方式：龙头底座固定在台面，进水管从台下连接，开孔：孔径25mm。
7	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*300*400mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质，柜体、柜门、隔板板材厚度均≥1.5mm；
3	★	柜体内部：中间隔一层板；
4	★	柜门单门尺寸：长900mm*高320mm，为推拉式，双轨道；
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*300*700mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质，柜体、柜门、隔板板材厚度均≥1.5mm；
3	★	柜体内部：中间隔一层板；
4	★	柜门单门尺寸：长900mm*高320mm，为推拉式，双轨道；
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*300*700mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质，柜体、柜门、隔板板材厚度均≥1.5mm；
3	★	柜体内部：中间隔一层板；

4	★	柜门单门尺寸：长900mm*高320mm，为推拉式，双轨道；
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：洗地龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	液压管管长≥15000mm，液压管耐高温≥100℃；
2	★	产品水管可拉伸自动收缩，龙头材质：304不锈钢；芯黄铜，配高压喷头；
3	★	流量：≥15L/min，额定工作压力：0.2-0.5MPa；
4	★	轮盘材质：塑钢；
5	★	安装方式：壁挂安装。
6	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》。
7		参考图片：见附件

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥530*480*940mm；
2	★	材质：桶身采用高密度聚乙烯材质；
3	★	配置180°翻转连接顶盖、实心橡胶轮、推手把防滑可转，可挂垃圾车使用；
4	★	容量：≥120L，脚踏型。
5		参考图片：见附件

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：410*600*840mm（±20mm）；
2	★	外壳采用≥1.5mm厚304不锈钢板；
3	★	不锈钢绞龙、孔板、刀；
4	★	机身防水等级不低于IP65，生产加工能力200～300kg/h，可绞-18℃冻肉；
5	★	电压380V，功率≥2.2KW。
6		参考图片：见附件

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双层工作台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*800mm（±20mm）；

2	★	全部采用304不锈钢板制作 厚度：≥1.5mm ；
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；
6	★	抛光打磨，所有毛边做防割手处理，打磨处理后用手触摸无毛刺、无刮手感。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1600*800*800mm（±20mm） ；
2	★	全部采用304不锈钢板制作 厚度：≥1.5mm ；
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；
6	★	抛光打磨，所有毛边做防割手处理，打磨处理后用手触摸无毛刺、无刮手感。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双层工作台3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*600*800mm（±20mm） ；
2	★	全部采用304不锈钢板制作 厚度：≥1.5mm ；
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；
6	★	抛光打磨，所有毛边做防割手处理，打磨处理后用手触摸无毛刺、无刮手感。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：730*460*700mm（±20mm） ；
2	★	主材采用304不锈钢，板材厚度≥1.5mm。机身防水等级≥IP54。

3	★	纯铜双电机驱动，交叉式夹肉器，切片厚度0-25mm，切片宽度≥200mm；自带磨刀器、调速旋钮，防滑底脚；
4	★	切刀材质：钢刀片，圆刀直径约320mm，摆臂往返运转次数45-60片/分钟无级变速；
5	★	电压380V，功率约≥1.5KW；
6	★	切片精度：微调精度≤0.25mm或连续可调；
7	★	安全防护功能：带急停开关。
8		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：500*500*800mm（±20mm）；
2	★	外壳及工作台采用304不锈钢，板材厚度≥1.5mm。机身防水等级≥IP54；
3	★	纯铜电机驱动；
4	★	锯割高度220mm-400mm；
5	★	电压220V/380V，功率≥1.5KW；
6	★	切割厚度：5-150mm；
7	★	工作台厚度：≥4.0mm；
8	★	电机类型：单相电机；
9	★	安全与防护：带电机过热保护+过载自动断电+漏电保护+急停开关（防水）。
10		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉门工作台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*800mm（±20mm）
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作。
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm
6	★	抛光打磨后用手触摸无毛刺、无刮手感；
7	★	所有拉筋全部采用50*25mm不锈钢型材制作；
8	★	门安装静音滑轮；
9	★	双通拉门、单通拉门自选。
10		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四玻璃门保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸：1200*760*1950mm（±20mm）；
2	★	温度：0℃~10℃；
3	★	外201不锈钢，内304食品接触级材料；全铜管蒸发器；自动回弹门、电子温控±1℃精准控温；
4	★	上装饰板为不锈钢+钢化玻璃拼接，温控器集成于面板，标配以下功能：中文故障报警、时间、累计使用天数、节能模式、累计耗电、紫外线消毒、物联功能模块；
5	★	制冷方式：风冷；
6	★	层架与储物空间：可放置8*2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换；浸塑层架数量：4层共8个；
7	★	照明系统：内置LED感应灯；
8	★	电压：220V，功率：≥600W，安全与防护：具有防漏电保护装置。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚冲压成型；
5	★	所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感，立腿采用壁厚为1.5mm厚φ50型不锈钢管制作，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm。槽体下部粘≥15mm胶板，做防潮处理；
6	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双星水池2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*600*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚冲压成型；
5	★	所所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感，立腿采用壁厚为1.5mm厚φ50型不锈钢管制作，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm。槽体下部粘≥15mm胶板，做防潮处理；
6	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双星水池3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*600*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚冲压成型；
5	★	所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感，立腿采用壁厚为1.5mm厚φ50型不锈钢管制作，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm。槽体下部粘≥15mm胶板，做防潮处理；
6	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式双星水池1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	柜门、后裙板及侧裙板厚度≥1.2mm；
4	★	台面采用≥1.5mm厚；
5	★	星盆采用≥1.5mm厚冲压成型；
6	★	柱脚采用Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管；腿高度≥50mm；
7	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式双星水池2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	柜门、后裙板及侧裙板厚度≥1.2mm；
4	★	台面采用≥1.5mm厚；
5	★	星盆采用≥1.5mm厚冲压成型；
6	★	柱脚采用Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管；腿高度≥50mm；
7	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吊架1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：3000*300*400mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	层板为≥1.5mm厚钢板折弯成型；
4	★	层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根。
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊架2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：3600*300*400mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	层板为≥1.5mm厚钢板折弯成型；
4	★	层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根。
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吊架3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：8400*300*400mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	层板为≥1.5mm厚钢板折弯成型；
4	★	层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根。
5	★	滑轮：尼龙材质滑轮；
6	★	承重：均布静载：≥100kg/m²；
7	★	配不低于四根≥20*40mm，1.5mm厚吊装方钢（含膨胀螺栓等链接配件）。
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多功能切菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1300*700*1140mm（±20mm）；
2	★	电压：220V/380V，功率：≥750W；
3	★	材质：机体采用304不锈钢板，符合食品卫生标准要求；

4	★	切菜长度可调：1-30mm；皮带宽：120mm，输送带宽度：140mm；切速：≥150次/min，采用三角带传动；刀具为420不锈钢；丝盘采用磨具种丝；
5	★	切菜形状厚片，薄片，切四角丝，切圆丝，切条，切角块，切斜片，切断均可调。切断输送带与切刀的转速采用变频器控制。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台面立架1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*400*700mm（±20mm）；
2	★	材质：304不锈钢板材；
3	★	层板：层板层数3层，厚度≥1.5mm不锈钢板折弯成型，支架Φ38×1.5mm不锈钢管，配一体卡条，所有焊口全部满焊抛光。
4		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台面立架2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*300*700mm（±20mm）；
2	★	材质：304不锈钢板材；
3	★	层板：层板层数2层，厚度≥1.5mm不锈钢板折弯成型，支架Φ38×1.5mm不锈钢管，配一体卡条，所有焊口全部满焊抛光。
4		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*800mm（±20mm）；
2	★	主材采用≥1.5mm厚 304不锈钢板制作；
3	★	所有焊口全部满焊、抛光打磨，打磨处理用手触摸无毛刺、无刮手感；
4	★	保温参数：30-60℃；电压：220V，功率：≥2.5KW。
5	★	温控方式：采用机械温控+电子辅助控温，温控精度：±3℃至±5℃。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刀具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：800*550*1800mm（立式）（±20mm）；
2	★	外壳为304不锈钢材质；
3	★	面板、层板及背板厚度均为≥1.2mm厚；

4	★	上部分可消毒毛巾和刀具，推拉式柜门带可视玻璃窗口，下部分消毒砧板，上揭盖式推拉门，带锁；
5	★	消毒技术：内置紫外线消毒、臭氧消毒，定时开关机0～60分钟可调，360度无死角消毒；
6	★	电压220V，功率：≥1.5KW。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：500*700*2030mm（±20mm），单门；
2	★	配有微电脑控制面板；
3	★	材质：不锈钢制作，内胆食品级304不锈钢，后板加固反冲击；
4	★	温度：20℃-50℃，湿度要求40-95RH，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，恒温加湿，加粗钢管架；
5	★	电压：220V，功率：≥1.5KW；
6	★	配规格适配不锈钢醒发盘：厚度≥1.5mm，数量≥16。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1260*800*1600mm（±20mm） 容量：≥360L；
2	★	电压：380V，功率：≥18KW；
3	★	材质：外壳采用不锈钢板，厚度≥1.2mm；
4	★	配规格适配烤盘：烤盘数量：≥6个；材质：铝材；
5	★	分上中下三层，可单层独立或多层同时使用；
6	★	全自动控温 0～350℃，全封闭式整体环保耐高温材料；
7	★	数字显示温控器，采用远红外线电热管辐射加热，超温断电保护功能，安全玻璃门分层可视窗；
8	★	照明灯具具有超温安全保护功能，底部带可锁万向轮。
9		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门蒸车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*710*1550mm（±20mm）；
2	★	电压：380V，功率：≥24KW；
3	★	配304不锈钢蒸盘≥24个，冲孔、无孔各半；
4	★	主材采用不锈钢板制作，耐高温聚氨酯整体发泡，耐高温硅胶门封，高效简易式渐进门锁，自动浮球进水功能，安全卸压汽阀，冲压成型蒸盘和层架；

5	★	蒸车配安全溢水阀功能，保温层≥35mm；
6	★	具备自动补水功能。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：650*800*800mm（±20mm）；
2	★	温度：上下电热管双表控温，电饼铛专用控温仪，20-300℃；
3	★	材质：304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，锅面材料：不粘锅涂层。加热管为铝铸管，不锈钢支架壁厚≥1.5mm；铛体采用喷塑材料，铛面采用铝材，锅体为铸铁材料，锅内平整光滑；
4	★	配数控双仪表盘操作，包含：数字设定、实时显示、恒温锁定、故障代码；控制精度：±1-3℃；控温方式：上下独立控温；
5	★	电压：220V/380V，功率：≥4.5KW。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁单炒单温灶1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*1000*800mm（±20mm）；
2	★	电压：380V，功率：≥15KW；
3	★	材质：台面板采用≥1.2mm厚不锈钢拉丝板，侧板和层板采用≥1.0mm不锈钢板；
4	★	八档滑块磁控6mm厚度微晶板，无锅检测，风机延时2分钟自动关闭，背板可拆卸式设计；
5	★	配台面降温水管，全钢摇摆水龙头；
6	★	其他：配备单炒灶专用锅1口。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能搅拌器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸:530×415×780mm（±20mm）；
2	★	料桶容积：≥30L；
3	★	电压：380V，功率：≥1.5KW；
4	★	缸体为304不锈钢材料；
5	★	配缸体面团钩、扇形搅拌器、打蛋器。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：约1200×850×1400mm；
2	★	和面方式：双滚双动（双搅拌桨+料桶双向旋转）
3	★	材质：料桶/搅拌桨/工作台面/机身外壳采用304不锈钢材质，板材厚度：料桶壁厚≥4mm，搅拌桨壁厚≥8mm，机身外壳壁厚≥2mm；
4	★	搅拌桨规格：双螺旋不锈钢搅拌桨（对称式）；
5	★	最大和面量：25kg/次，和面转速：低速：8-12r/min；高速：18-25r/min，料桶有效容积：≥120L；
6	★	卸料方式：电动卸料。
7	★	电压：380V，功率：≥5KW；防护等级：电机IP55，整机电气部分IP54。
8	★	安全防护：过载保护、急停开关、配可翻盖不锈钢防护罩、开盖断电保护
9	★	控制方式：面板式按钮控制；
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：500*900*1100mm（±20mm）
2	★	机身外壳为304不锈钢，厚度≥1.0mm；
3	★	轧辊材质为304不锈钢辊，压面宽度约300mm，压面厚度：0-20mm，刻度可调；
4	★	轧辊速度50r/min，生产能力≥70KG/H；
5	★	电压：380V，功率：≥3KW。
6	★	配压面轧辊直径：Φ96mm、Φ85mm。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸；1800*800*800mm（±20mm）；
2	★	温度：-5-10℃；
3	★	内、外304不锈钢；全铜管蒸发器；重力自动回归门；电子数显温控、±1℃精准控温；机室带防鼠网；
4	★	电压：220V，功率：≥600W。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜工作台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸；1500*800*800mm（±20mm）；
2	★	温度：-5-10℃；

3	★	内、外304不锈钢；全铜管蒸发器；重力自动回归门；电子数显温控、±1℃精准控温；机室带防鼠网；
4	★	电压：220V，功率：≥600W。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：塑料面板保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*800mm（±20mm）；
2	★	温度：-5-10℃；
3	★	内、外304不锈钢；全铜管蒸发器；重力自动回归门；电子数显温控、±1℃精准控温；机室带防鼠网；
4	★	电压：220V，功率：≥600W；
5	★	台面材质：食品级聚乙烯，厚度≥2.0mm。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双门蒸车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*710*1550mm（±20mm）；
2	★	内外面层材质为304不锈钢；
3	★	隔热层采用聚胺脂发泡，发泡层厚度约40mm，注塑一次成型；
4	★	自吸风式聚能火排加热，带熄火保护装置，全自动进水浮球阀，防溢水装置；
5	★	配304蒸盘24个，有孔无孔各半，配防烫伤溢水功能；
6	★	配电子打火，熄火保护；
7	★	配备自动上水功能；
8	★	风机电压：220V，功率：≥250W。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气海鲜蒸柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*900*1850mm（±20mm）；
2	★	材质：外壳采用304不锈钢制作，面板厚度：≥1.5mm，侧板厚度≥1.5mm；
3	★	分体式，蒸柜水箱用≥0.8mm304不锈钢；
4	★	风机电压：220V，功率：≥250W；
5	★	配304蒸盘24个，有孔无孔各半，配防烫伤溢水功能；
6	★	仪表用数字显示，每次可分控带隔热网；
7	★	配电子打火，熄火保护；

8	★	配自动上水功能。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双眼低汤灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1400*700*500+550mm（±20mm）；
2	★	面板采用不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm,炉围一次冲压成型；侧板,围板,背板采用不锈钢拉丝板≥1.5mm厚；
3	★	炉面底板采用≥2mm厚黑铁板加衬，面板与底板之间填充一层约25mm发泡剂隔热绝缘；炉膛内采用耐火水泥砌成；
4	★	炉骨架：40X40X4mm国标角铁；
5	★	炉头：铸铁炉头，不锈钢分火翅, 热负荷：≥48KW；
6	★	配两台独立控制风机，每台风机电压：220V，功率：≥250W；
7	★	配台面降温水管，全钢摇摆水龙头；
8	★	配电子打火、熄火保护。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气六眼煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*800*800mm（±20mm）；
2	★	面板采用不锈钢拉丝板，厚度：≥1.5mm不锈钢；
3	★	侧板,围板,背板采用≥1.5mm厚不锈钢；
4	★	脚通:≥φ38X1.2mm不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚6个；脚横通φ≥25x1.2mm；
5	★	采用6"炉头及铸铁炉花；
6	★	配电子打火，熄火保护。
7	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单炒单温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*1000*800+450mm（±20mm）；

2	★	面板采用不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm,炉围一次冲压成型；侧板,围板,背板采用不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm；炉面底板采用约2mm黑铁板加衬，面板与底板之间填充一层约25mm发泡剂隔热绝缘；炉膛内采用耐火水泥砌成；
3	★	炉骨架:40X40X4mm国标角铁；
4	★	炉头：铸铁炉头，不锈钢分火翅, 热负荷：≥48KW；
5	★	风机电压：220V，功率：≥250W；
6	★	配台面降温水管，全钢摇摆水龙头；
7	★	配电子打火，熄火保护。
8	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
9		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶间拼台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：800*400*800+450mm（±20mm）；
2	★	材质：整体为304不锈钢材质；
3	★	上下层板为≥1.5mm厚不锈钢板折弯成型，下衬≥38mm×38mm×1.5mm规格不锈钢方钢；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm圆管，配备4个不锈钢调节腿，腿高度约50mm；
5	★	一层板整体厚度≥40mm，下层粘板为平板，下层板整体厚度≥40mm。
6		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶间拼台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：800*400*800mm（±20mm）；
2	★	材质：整体为304不锈钢材质；
3	★	上下层板为≥1.5mm厚不锈钢板折弯成型，下衬≥38mm×38mm×1.5mm规格不锈钢方钢；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm圆管，配备4个不锈钢调节腿，腿高度约50mm；
5	★	一层板整体厚度≥40mm，下层粘板为平板，下层板整体厚度≥40mm。
6		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双炒双温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：2000*1000*800+450mm（±20mm）；
2	★	面板采用不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm,炉围一次冲压成型；
3	★	侧板，围板,背板采用不锈钢拉丝板，厚度≥1.5mm；炉面底板采用约2mm厚黑铁板加衬；

4	★	面板与底板之间填充一层约25mm发泡剂隔热绝缘；
5	★	炉膛内采用整体耐火砖制成；炉骨架:40X40X4mm国标角铁； 炉头采用型铸铁炉头，不锈钢分火翅；
6	★	热负荷：≥48KW，配两台独立控制风机，每台风机电压：220V，功率：≥250W；
7	★	配台面降温水管，全钢摇摆水龙头；
8	★	采用≥12kg加厚锅圈，炮台抛光；
9	★	所有炉灶衬板全部采用≥3.0mm冷轧板制作，采用活腿高低可调节，灶面上反25mm做防溢水处理；
10	★	配电子打火、熄火保护。
11	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
12		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碗柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*500*1800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	柜体分为上下两个区域，中间设置一层隔板，隔板、柜门板材厚度≥1.5mm；
4	★	柜门为推拉式，双轨道尼龙材质滑轮；
5	★	配置4个不锈钢重力调节腿，腿高度≥50mm 腿直径≥φ50mm。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电加热暖碟台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*800mm（±20mm）；
2	★	主材采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作，所有焊口全部满焊抛光，所有毛边做防割手处理；
3	★	配全钢重型调节脚 下层粘板；
4	★	所有拉筋全部采用≥50*25mm不锈钢型材制作；
5	★	门安装静音滑轮，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；
6	★	保温参数：30-60℃；
7	★	电压：220V,功率：≥2.5KW。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电加热暖碟台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1500*800*800mm（±20mm）；

2	★	主材采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作，所有焊口全部满焊抛光，所有毛边做防割手处理；
3	★	配全钢重型调节脚 下层粘板；
4	★	所有拉筋全部采用≥50*25mm不锈钢型材制作；
5	★	门安装静音滑轮，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；
6	★	保温参数：30-60℃；
7	★	电压：220V,功率：≥2.5KW。
8		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：600*800*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用≥Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管，腿高度≥50mm；
6	★	配不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：700*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用≥Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管，腿高度≥50mm；
6	★	配不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单星水池3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：600*600*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；

5	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用≥Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管，腿高度≥50mm；
6	★	配不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1800*800*2200mm（±20mm）；
2	★	外面层材质为304不锈钢，厚度≥1.0mm；
3	★	中间保温层采用聚胺脂发泡，箱体发泡厚度约70mm，门体发泡厚度约50mm，注塑一次成型；
4	★	柜门配有不锈钢门铰、门锁及磁力胶边，自动回弹，上部为玻璃门。下部为不锈钢门；
5	★	温度调节范围：冷藏室0℃-10℃，冷冻室0℃--18℃；
6	★	电压：220V，功率：≥380W；
7	★	箱体保温层加厚，环保材料高压发泡，一次性冲压成型，环保又节能采用合成电子温控；
8	★	制冷系统管路选用精制全铜管。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁单炒单温灶2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：800*900*800+450mm（±20mm）；
2	★	外壳为304不锈钢材质；
3	★	台面板采用≥1.2mm厚不锈钢拉丝板，侧板和层板采用≥1mm不锈钢板；
4	★	纯铜双层电磁线圈，微晶玻璃凹面直径约400mm；
5	★	具有高低压保护、缺相保护、线盘超温保护、机芯超温保护、无锅具保护等多重保护；
6	★	八档滑块磁控6mm厚度微晶板，风机延时2分钟自动关闭，背板可拆卸式设计；
7	★	配置4个不锈钢重力调节腿，柱脚采用≥Φ50×1.5mm厚不锈钢圆管；
8	★	电压：380V，功率：≥15KW；
9	★	锅参数要求：配含磁不锈钢50锅1个，壁厚：≥2.0mm。
10	★	配台面降温水管，全钢摇摆水龙头。
11		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*500*1800mm（±20mm）；

2	★	采用铁板全部烤漆，厚度≥0.8mm；
3	★	所有焊口全部满焊、抛光打磨，打磨处理用手触摸无毛刺、无刮手感；
4	★	一柜四门，每个门配锁，每个分区配衣杆。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*500*800mm（±20mm），洗手池深度≥20cm；
2	★	主材采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作；
3	★	所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感。立腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘≥15mm胶板，做防潮处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作；
4	★	配不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水器1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：680*500*1700mm（±20mm）；
2	★	主材采用无指纹钛金拉丝板制作；
3	★	电压:380V 功率:≥9KW
4	★	过滤等级:五级过滤，额定容积：≥90L，三龙头：2开1直饮；
5	★	智能控制：定时开关机、水位状态显示、加热状态显示、故障代码显示、缺水保护显示、漏电保护、超温报警显示、温度显示、设置面板锁定功能、出水自锁自复位切换功能、时间性断水保护等功能。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1400*1000*800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	上下层面板材质为≥1.5mm厚钢板，其中上层面板下衬约20mm厚经烘干处理的木板，木板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置，下层面板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚圆管，底部配置4个不锈钢重力调节腿，腿高度≥50mm 腿直径≥Φ50mm。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1400*800*800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	上下层面板材质为≥1.5mm厚钢板，其中上层面板下衬约20mm厚经烘干处理的木板，木板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置，下层面板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚圆管，底部配置4个不锈钢重力调节腿，腿高度≥50mm 腿直径≥Φ50mm。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作台3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	900*750*800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	上下层面板材质为≥1.5mm厚钢板，其中上层面板下衬约20mm厚经烘干处理的木板，木板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置，下层面板下方焊接约1.2mm厚38mm×38mm方管加强筋，数量≥3根，均匀布置；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚圆管，底部配置4个不锈钢重力调节腿，腿高度≥50mm 腿直径≥Φ50mm。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长龙洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：4700×1000×2100mm（±20mm）；
2	★	洗碗机由进端、主洗区1、主洗区2、双道漂洗、烘干区、出端等6个功能模块组成；
3	★	机器传送带速度无极变速可调，机器入口高度（最大洗涤高度）≥420mm。主洗模块有效长度≥800mm、双道漂洗模块有效长度≥600mm、烘干有效长度≥800mm；
4	★	最大洗涤量：≥5000碟/小时，功率：≥75KW；
5	★	每个主洗系统采用不少于上4、下4共8根不锈钢喷管结构，内凹型防堵喷头。配备双道漂洗模块，入口端配置抽屉式接渣过滤装置。漂洗耗水量≤400升/小时。洗涤温度55-62℃，漂洗温度≥80℃，高温杀菌；
6	★	烘干模块采用不锈钢干烧加热管和≥750W高速离心风机，高温烘干；
7	★	前门采用双层隔热设计；主洗设有门磁保护功能；开门水泵停止运行；反虹吸保护装置符合GB 4706.50-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》中避免反虹吸要求；出端采用限位装置，自动停止传动电机；设有电机过载保护装置；
8	★	采用食品级不锈钢和食品级pp网爪组合的斜插式传送网带；
9	★	整机材料采用304不锈钢（符合国标GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测要求），材料厚度：箱体厚度：≥1.5mm、机架厚度：≥2mm；

10	★	给排水及水箱参数：进水压力：≥0.2MPa；排水管径：≥DN50；主洗区单水箱容积≥70升，双主洗水箱总容积≥140升；
11	★	能耗及传送参数：最大耗水量≤400升/小时；传送带速度0.8-2.5米/分钟无级可调；加热方式：电加热，加热管材质为304不锈钢，符合GB 4806.9-2023标准要求；
12	★	洗碗机喷嘴：依据GB4806.9-2023，铅、镉、砷等重金属含量符合检出限标准；
13	★	所投产品具有符合GB/T2423.2-2008标准要求。
14	★	设备清洗后的碗、碟、餐盘、餐具经检测游离余氯≤0.03mg/100cm ² ，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群、沙门氏菌群检出。
15		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声波洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*800*800mm（±20mm），有效清洗区内径尺寸≥1000×600×300mm；
2	★	同频点振共振技术，真扫频超声波发生器，超声波振子数量≥45个，扫频范围≥±1KHz，具备真扫频功能；
3	★	微电脑智能控制面板，工作温度范围常温-80℃可调，温控精度±2℃；标配防干烧保护装置，低水位自动切断加热电源；
4	★	外壳防护等级≥IPX4；整机采用304不锈钢，外壳板材厚度≥1.5mm，内部板材厚度≥1mm；
5	★	电压/功率：220V,功率≥6KW；
6	★	排水管径≥30mm，重力自排+溢流口设计；
7	★	洗涤量≥1000件/小时；定时范围0-60min可调；自动补水+低水位保护；配套不锈钢清洗篮筐2个。
8	★	设备清洗后的碗、碟、餐盘、餐具经检测游离余氯≤0.03mg/100cm ² ，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群、沙门氏菌未检出。
9		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗消池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作；
3	★	所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感。立腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘≥1.5cm胶板，做防噪处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用≥Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管；
5	★	不锈钢下水口，配下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
6		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高压花洒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	360°可旋转；
2	★	内置涡轮或气压混合技术；
3	★	合金主体，铜制芯，搭配不锈钢喷头；
4	★	表面多经电镀处理，防锈抗腐蚀；
5	★	配置缓开起泡器，进水口配止回阀；
6	★	喷头流量≥5L/min；工作压力范围0.1-1.0MPa，适用水温4℃-80℃；冲出水压≥1.5MPa；
7	★	进水软管接口G1/2标准接口，连接管长度≥600mm，花洒软管长度≥1500mm；
8	★	具备正常出水/喷洒模式可切换功能，使用后自动返回龙头出水模式；标配防水锤装置；
9	★	内置不锈钢滤网，精度≥60目。
10	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国节水产品认证证书》。
11		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：收餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*700*800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	面层层板为≥1.5mm厚不锈钢板，开直径Φ300mm收残口2个；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.2mm厚圆管，横通脚采用≥Φ38×1.2mm厚圆管，配备4个不锈钢调节腿；
5	★	配直径≥350mm，高600-700mm圆形、带脚轮、带把手、塑料垃圾桶4个。
6		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：开水器2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：550*450*1500mm（±20mm）；
2	★	主材采用无指纹钛金拉丝板制作；
3	★	电压：220V 功率：≥2KW，过滤等级:五级过滤，额定容积：≥15L，1开1直饮，设备自带智能控制。
4		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三星水池3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	尺寸：2000*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘15mm胶板，做防潮处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作；
6	★	不锈钢下水口，配耐高温下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双门消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1300*640*1930mm（±20mm）；
2	★	内外面层材质为304不锈钢，厚度≥1.2mm；
3	★	隔热层采用聚胺脂发泡，发泡层厚度约50mm，注塑一次成型；
4	★	可抽取式不锈钢实心消毒筐，隐藏式发热管，大功率风机对流，≥150℃立体循环风高温高热杀毒灭菌、紫外线消毒、臭氧消毒或组合模式；
5	★	智能触摸式液晶控制面板，定时定温；
6	★	电压220V，功率：≥4.4KW；
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：碗架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：800*500*1800mm（±20mm）；
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	层板为≥1.5mm厚钢板折弯成型，4层隔板均匀布置，层板下方用1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板布置数量≥3根；
4	★	配备4个不锈钢调节腿，腿高度≥50mm 腿直径≥Φ50mm；
5	★	整体采用焊接成型。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榨水车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥40cm*28cm*70cm；
2	★	采用高密度聚乙烯材质，实心橡胶轮。
3		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墩布池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*500*500mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	柱脚采用≥Φ48×1.5mm厚不锈钢圆管，横通脚采用≥Φ38×1.5mm厚不锈钢圆管；
6	★	不锈钢下水口，配耐高温下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墩布架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥1000mm*400mm*1600mm；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	上层挂架为≥1.5mm厚，Φ≥38mm圆管，焊接挂钩不少于10个；
4	★	下方接水槽采用≥1.5mm厚不锈钢板，水槽深≥20mm；
5	★	轮子为静音万向轮。
6		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制冰机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：450*530*780mm（±20mm）；
2	★	产量：≥45kg/24h，储冰量：≥10kg；
3	★	智能电脑控制板及蒸发系统，全铜高效蒸发器；
4	★	电压：220V，功率：≥500W；
5	★	配净水功能；
6	★	制冷剂类型：R134a；冷却方式：水冷；工作环境温度：高温不超过45℃，低温不超过2℃。
7		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雪花机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：500*560*1000mm（±20mm）；
2	★	产量：≥100kg/24h；
3	★	智能电脑控制板及蒸发系统，全铜高效蒸发器，缺水提醒；
4	★	电压：220V，功率：≥800W；
5	★	配净水功能；
6	★	制冷剂类型：R134a；冷却方式：水冷；工作环境温度：高温不超过45℃，低温不超过2℃。

7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式扒炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：700*700*800mm（±20mm）；
2	★	要求扒板面2/3扒板，1/3坑板，主体钢板厚度≥1.2mm，304钢板制作；外形全不锈钢；镀铬扒板，减少热量分散；可调节炉脚；
3	★	电压：380V，功率：≥12KW；
4	★	可实现分区煎扒、下配储物区、抽拉式集油盘/抽屉；
5	★	控温范围：50-350℃，平区、坑区分别控制，旋钮调节；
6	★	控温精度：±5至±10℃；
7	★	安全防护：具有漏电保护、过流/过载保护、防干烧保护功能，防水等级：不低于IPX4。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式炸炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：700*700*800mm（±20mm）；
2	★	电压：380V，功率：≥24KW；
3	★	明档柜式款，独立双缸分体设计，两缸可独立控制、独立工作，单缸有效容积：≥12L，双缸总有效容积：≥24L；
4	★	整机≥1.2mm，304钢板制作，整体一次性成型拉伸台面；均温管式燃烧方法，缸内食品受温相同；
5	★	配0°-300°双温控，温度精度：±5℃，配304不锈钢炸筐2个；
6	★	安全防护：具有漏电保护、过流/过载保护、防干烧保护、超温自动断电保护功能，防水等级：不低于IPX4。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式蒸包炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：700*700*800mm（±20mm）；
2	★	电压/功率：380V，功率：≥12KW；
3	★	控温类型：采用电子面板控温，温度范围为 30℃～120℃；
4	★	明档柜式款(四孔电磁加热)；
5	★	整机≥1.2mm，304钢板制作；双向进水、排水设计；不锈钢可调脚。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卤汤池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：700*700*800mm（±20mm）；
2	★	电压：220V，功率：≥4KW；
3	★	明档柜式款；
4	★	主材304钢板制作,面及后背板采用≥1.5mm厚不锈钢板，台面具备冲洗功能。炉身采用 ≥1.5mm 厚不锈钢板制作，柜门采用的≥1.5mm 厚不锈钢外壁，≥1.5mm厚不锈钢内壁。角位均需焊接，门铰链为不锈钢制造。加强筋304≥1.5mm；
5	★	支撑脚采用≥Φ50mm不锈钢可调性调整脚。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：煮面炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸；700*700*800mm（±20mm）；
2	★	电压：380V，功率：≥12KW；
3	★	明档柜式款（九孔电磁加热）；
4	★	整机≥1.2mm，304钢板制作；双向进水、排水设计；不锈钢可调脚。
5	★	适配设备的304不锈钢煮面提篮≥9个。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉门工作台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：400*700*800mm（±20mm）；
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作，一层板整体厚度≥40mm，下层粘板为平板，下层板整体厚度≥20mm；
3	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm ；
4	★	抛光打磨，所有毛边做防割手处理，打磨处理用手触摸无毛刺、无刮手感；
5	★	所有拉筋全部采用50*25mm不锈钢型材制作；
6	★	门安装静音滑轮；
7	★	双通拉门单通拉门自选。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助餐台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸1：4400*800*750+50mm（±20mm），尺寸2：4700*800*750+50mm（±20mm）
2	★	材质：柜体及围板采用≥1.2mm厚喷涂不锈钢板制作（表面喷涂颜色或贴皮木板样式由采购人确认）；台面高耐磨性天然大理石制作（颜色由采购人确认），厚度≥20mm，大理石台面各角全部做圆角处理。

3		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助餐台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：9800*800*750+50mm（±20mm）；
2	★	材质：柜体及围板采用≥1.2mm厚喷涂不锈钢板制作（表面喷涂颜色或贴皮木板样式由采购人确认）；台面高耐磨性天然大理石制作（颜色由采购人确认），厚度≥20mm，大理石台面各角全部做圆角处理。
3		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柜式收餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：600*700*800mm（±20mm）；
2	★	主材为304不锈钢材质；
3	★	面层层板、侧板为≥1.5mm厚不锈钢板，中心为直径约300mm收残口；
4	★	柱脚采用≥Φ48×1.2mm厚圆管，横通脚采用≥Φ38×1.2mm厚圆管，配备4个不锈钢调节腿。
5		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单门保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：595*570*1930mm（±20mm）；
2	★	温度：0℃~10℃；
3	★	外201不锈钢，内304食品接触级材料；全铜管蒸发器；自动回弹门、电子温控±1℃精准控温；
4	★	产品特点： 上装饰板为不锈钢+钢化玻璃拼接装饰板，温控器集成于面板，标配以下功能： 中文故障报警、时间、累计使用天数、节能模式、累计耗电、紫外线消毒、物联功能模块；
5	★	制冷方式：风冷；
6	★	层架与储物空间：可放置4*2/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换；浸塑层架数量：4层共4个；
7	★	照明系统：内置LED感应灯；
8	★	电压：220V，功率：≥300W，安全与防护：具有防漏电保护装置。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：600*700*800mm（±20mm）
2	★	整体为304不锈钢材质；
3	★	面板材质为≥1.5mm厚钢板，下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，数量≥4根，均匀布置；
4	★	柜体、隔板、柜门均为≥1.5mm钢板制作；柜体内部：中间隔一层板；
5	★	柜门单门尺寸：长900mm*高320mm，为推拉式，双轨道，
6	★	滑轮：尼龙材质滑轮。
7	★	配置4个不锈钢重力调节腿。腿高度≥50mm 腿直径≥φ50mm。
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宴会保温车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：720*930*1940mm，容量：≥560L(11层) 单门；
2	★	电压：220V，功率：≥3KW；
3	★	耐热聚氨酯发泡工艺，耐高温硅胶门封，高效简易式渐进门锁，主要材质采用不锈钢板制作，热聚氨酯发泡工艺，耐高温硅胶门封，高效简易式渐进门锁；
4	★	温度控制：温度调节范围为60℃-85℃，支持数字恒温精准控温；
5	★	车轮要求：双轨道尼龙材质滑轮。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿式油烟净化一体机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：15400*1300*800mm（±20mm）；包含连接管道、装饰板（≥1.2mm厚不锈钢板制作）；
2	★	一体机采用≥1.2mm厚不锈钢油膜拉丝板制作；
3	★	基于传质双膜理论对油烟气体进行洗涤式碰撞、吸收、冷凝、过滤等工艺处理。一体化组合式结构集气体收集--净化--输送于一体。
4	★	单组风机电压：380V三相五线制，功率：≥1.5KW；风机组数≥7组；
5	★	LED工作照明；
6	★	烟罩前沿内嵌风幕引导装置，水箱配备独立的视镜；
7	★	设备内腔采用双驱喷淋方式，配备污水处理泵，通过水泵的压力形成有效的液沫层来阻隔火源，达到防火效果，确保排风烟道内无积油；产品单元化设计，各模块自带独立风机，采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计；
8	★	控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停；
9	★	具备缺项、过载、欠压等保护功能；可实时显示风机工作状态，故障检测及工作日志记录；

10	★	油烟机水箱双层设计，设沉淀池。内置排水系统，具备自动排污、点动排污、强制排污、自动上水、自动清洗功能，可根据油烟排放量大小，任意工作时长设置；
11	★	油烟排放标准符合《GB18483-2001饮食业油烟排放标准》、HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》，其净化效率≥85%；
12	★	油烟净化一体机材质采用不锈钢板，在高温烘烤下产品不变形、不生锈，依据:GB/T10125-2021盐雾试验，实验时间96h，氯化钠溶液的浓度在50g/L±5g/L环境下检测样品表面无生锈、无腐蚀。
13	★	为确保用电安全，油烟净化一体机水泵依据GB/T4208-2017检测标准，须符合IP68防护等级标准。
14	★	油烟净化一体机核心部件风机，依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》对所投产品内的风机进行检测，试验温度≥60℃，试验时间≥16h，恢复时间≥1h，测试后所投产品外观、结构正常，通电能正常转动。
15		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动态拦截一体机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：5200*1300*800mm（±20mm）；包含连接管道、装饰板（≥1.2mm厚不锈钢板制作）；
2	★	机械物理动态复合式一体机：采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，当烹饪时产生的油烟，在风机负压的带动下随气流进入烟罩油水分离区，进入物理初级处理阶段，大颗粒油烟污染物通过与特殊结构的Z型均流板发生碰撞，进行物理分离，经过初级分离后的油烟污染物进入机械预处理，分离盘以每分钟≥1500转的转速高速运动，与烟气中的油烟颗粒物、水蒸气、纤维物、胶状物发生碰撞并有效拦截，网盘高速旋转产生的离心力，随即将被拦截物甩入拉伸筒挡油区的桶壁上，然后流入接油盘，再经烟罩导油槽流入接油盒被收集；
3	★	材质：采用不锈钢油膜拉丝板≥1.2mm制作；
4	★	单组风机电压：380V三相五线制，功率：≥1.5KW；风机组数≥2组；
5	★	烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；
6	★	前端物理初级阶段配备冷凝格栅和z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离；
7	★	机械动态离心分离盘一体式铝合金铸造，盘体采用纳米涂层，不沾油，防水，耐高温，不变形，确保烟道无积油；
8	★	单元化设计，风机采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计；
9	★	控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停；
10	★	独立电源控制箱，具备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
11	★	机械预处理阶段核心部件动态拦截盘依据GB/T2423.2-2008和GB/T2423.1-2008需做高低温试验，试验温度高温100℃，低温-40℃，试验时间≥16h，样品室温恢复≥1h后，所投产品外观、结构未出现变形，变色，裂缝情况，通电后产品能够正常工作。

12	★	为确保用电安全，油烟净化一体机动态拦截盘依据GB/T4208-2017需做IPX8防水和IP6X防尘试验，防护等级IP68,将产品网盘和电机整体浸泡在水下，持续>0.5h，IPX8试验后，样件外观正常，壳内无进水，功能正常。IP6X防尘试验试验后壳内无灰尘沉积。
13		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：湿式油烟净化一体机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：6920*1300*800mm（±20mm）；包含连接管道、装饰板（≥1.2mm厚不锈钢板制作）；
2	★	一体机全部采用≥1.2mm厚不锈钢油膜拉丝板制作；
3	★	采用湿式液沫洗涤油烟净化技术，基于传质双膜理论对油烟气体进行洗涤式碰撞、吸收、冷凝、过滤等工艺处理。一体化组合式结构集气体收集--净化--输送于一体；
4	★	单组风机电压：380V三相五线制，功率：≥1.5KW；风机组数≥3组；
5	★	LED工作照明；
6	★	烟罩前沿内嵌风幕引导装置，水箱配备独立的视镜；
7	★	设备内腔采用双驱喷淋方式，配备污水处理泵，通过水泵的压力形成有效的液沫层来阻隔火源，达到防火效果，确保排风烟道内无积油；产品单元化设计，各模块自带独立风机采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计；
8	★	控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停；
9	★	具备缺项、过载、欠压等保护功能；可实时显示风机工作状态，故障检测及工作日志记录；
10	★	油烟机水箱双层设计，设沉淀池。内置排水系统，具备自动排污、点动排污、强制排污、自动上水、自动清洗功能，可根据油烟排放量大小，任意工作时长设置；
11	★	油烟排放标准符合《GB18483-2001饮食业油烟排放标准》、HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》，其净化效率≥85%；
12	★	油烟净化一体机材质采用不锈钢板，在高温烘烤下产品不变形、不生锈，依据:GB/T10125-2021盐雾试验，实验时间96h，氯化钠溶液的浓度在50g/L±5g/L环境下检测样品表面无生锈、无腐蚀。
13	★	为确保用电安全，油烟净化一体机水泵依据GB/T4208-2017检测标准，须符合IP68防护等级标准。
14	★	油烟净化一体机核心部件风机，依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》对所投产品内的风机进行检测，试验温度≥60℃，试验时间≥16h，恢复时间≥1h，测试后所投产品外观、结构正常，通电能正常转动。
15		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动态拦截一体机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：4000*1300*800mm（±20mm），包含与连接管道、装饰板（≥1.2mm厚不锈钢板制作）；

2	★	机械物理动态复合式一体机：采用物理机械动态离心脱除法油烟分离技术，当烹饪时产生的油烟，在风机负压的带动下随气流进入烟罩油水分离区，进入物理初级处理阶段，大颗粒油烟污染物通过与特殊结构的Z型均流板发生碰撞，进行物理分离，经过初级分离后的油烟污染物进入机械预处理，分离盘以每分钟≥1500转的转速高速运动，与烟气中的油烟颗粒物、水蒸气、纤维物、胶状物发生碰撞并有效拦截，网盘高速旋转产生的离心力，随即将被拦截物甩入拉伸筒挡油区的桶壁上，然后流入接油盘，再经烟罩导油槽流入接油盒被收集；
3	★	材质：采用不锈钢油膜拉丝板≥1.2mm制作；
4	★	单组风机电压：380V三相五线制，功率：≥1.5KW；风机组数≥2组；
5	★	烟罩前沿配备独立的风幕引导装置，防止油烟外溢；
6	★	前端物理初级阶段配备冷凝格栅和z型均流板，对大颗粒油污进行有效的物理分离；
7	★	机械动态离心分离盘一体式铝合金铸造，盘体采用纳米涂层，不沾油，防水，耐高温，不变形，确保烟道无积油；
8	★	单元化设计，风机采用铝合金后倾式离心风机，360度排风设计；
9	★	控制系统采用触控屏方式，各单元系统动力装置可独立启停；
10	★	独立电源控制箱，具备缺项、过载、欠压等保护功能，实时显示风机工作状态；
11	★	机械预处理阶段核心部件动态拦截盘依据GB/T2423.2-2008和GB/T2423.1-2008需做高低温试验，试验温度高温100℃，低温-40℃，试验时间≥16h，样品室温恢复≥1h后，所投产品外观、结构未出现变形，变色，裂缝情况，通电后产品能够正常工作。
12	★	为确保用电安全，油烟净化一体机动态拦截盘依据GB/T4208-2017需做IPX8防水和IP6X防尘试验，防护等级IP68.将产品网盘和电机整体浸泡在水下，持续＞0.5h，IPX8试验后，样件外观正常，壳内无进水，功能正常。IP6X防尘试验试验后壳内无灰尘沉积。
13		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动防火油烟排风系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	工作温度：4-55℃；
2	★	最高工作压力：≥13Mpa；
3	★	灭火剂保质期：≥8年；
4	★	药剂喷洒时间：13-15秒；
5	★	灭火时间：3-5秒。
6	★	双瓶组药剂容量≥24L，双瓶组喷嘴数量≥25个。
7	★	灭火装置具备自动、手动两种操作模式,可连接中央控制消防报警系统，可连接燃气切断阀。
8	★	本装置采用纯机械启动,不需电源,原材料全部采用304不锈钢及铜材等，防止设备氧化锈蚀，灭火装置所有药剂管路采用304不锈钢厚壁管，满足高压药剂迅速通过的要求。

9	★	系统装置包括：控制箱、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通.滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；采用机械式自动启动无需任何电源(包含电池)即可工作,避免因电路故障造成装置无法运转和短路的可能性。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：600*800*1970mm（±20mm）容积：≥300L；
2	★	制冷方式：风冷，温度：2℃-8℃，控温精度：±1℃；
3	★	门数：单门，有效留样空间：≥6层；
4	★	箱体内外均采用食品级不锈钢，箱体整体发泡，口框配加热丝，采用双层电加热防雾玻璃门，纯铜蒸发器，在≥40℃的极端环境温度下正常制冷；
5	★	采用智能微电脑触摸屏控制器，具有触摸显示屏，配置离子食物保鲜系统；
6	★	智能触摸控制功能包括：节能、抑菌、离子保鲜、耗电量、使用天数、化霜、故障显示、温度显示；
7	★	具有物联网功能：远程开关机、远程开启抑菌、远程开启离子保鲜、查看设备使用天数、接收远程报警、远程温度调节；
8	★	其他功能：人脸抓拍识别、留样食品抓拍、留样数量对比、留样信息录入、远程关锁、留样信息自动生成、留样数据上传云端、取样拍照、留样记录永久可查；
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热布菲炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：约600mmx450mmx180mm
2	★	电压：220V；功率：≥400W
3	★	配：1/1x65mm/8.5L食物盆，厚度≥1.0mm食品级304不锈钢，配氛围补光灯
4	★	空气加热，有温度的空气通过网板气孔均匀上升，对食物盆进行受热，达到保温作用
5	★	自动数控控温，且防过冷过热
6	★	干湿两用保温功能
7	★	食物接触部分采用食品级304不锈钢
8	★	控制面板物理机械按键，配备童锁，精准调温，快捷设置功能，独立关机键
9	★	温度40℃-90℃内随意调节，预设三个温度
10	★	阻尼静音开合≥8万次
11	★	炉内有导流功能，炉外配置接水盒
12	★	电控配置防漏电，防过载保护

13	★	布菲炉通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测，感官结果：表面清洁，镀层无开裂、剥落，焊接部分光洁，无气孔、裂缝、毛刺；在5g/L柠檬酸，在100℃,≥2h条件下检测结果，铝（Al）≤1mg/kg、铬（Cr）≤0.25mg/kg、钴（Co）≤0.02mg/kg、铜（Cu）≤4mg/kg、锰（Mn）≤2.0mg/kg、钼（Mo）≤0.12mg/kg、镍（Ni）≤0.14mg/kg、锡（Sn）≤100mg/kg、锌（Zn）≤5mg/kg
14	★	布菲炉内胆通过GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测，感官结果：接触食品的表面应适度清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺；在5g/L柠檬酸，100℃，≥2h，检测结果：铝（Al）≤1mg/kg、铬（Cr）≤0.25mg/kg、钴（Co）≤0.02mg/kg、铜（Cu）≤4mg/kg、锰（Mn）≤2.0mg/kg、钼（Mo）≤0.12mg/kg、镍（Ni）≤0.14mg/kg、锡（Sn）≤100mg/kg、锌（Zn）≤5mg/kg
15		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双头暖碟车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	机身材质：304不锈钢厚≥1.2mm
2	★	整机尺寸：≥900mm*450mm*920mm
3	★	容量：≥100个
4	★	额定功率：≥0.8kW
5	★	额定电压：220V
6	★	温控范围：30℃至85℃，旋钮机械控制
7	★	控温方式：双头独立温控开关，左右分区控制
8	★	加热方式：热风加热
9	★	配套暖碟车外套
10	★	配万向橡胶轮，含刹车
11		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁炉1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	面板材质：微晶玻璃面板
2	★	面板尺寸：≥33mm×25 mm
3	★	整机尺寸：≥350mm×280mm×60 mm
4	★	功率：≥2100W
5	★	电压：220V
6	★	线圈盘：纯铜直径：400mm 匝数：≥60 匝
7	★	控温范围：80℃-240℃
8	★	显示：LED/LCD 屏

9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筷子消毒机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外壳材质：304 不锈钢
2	★	尺寸：长≥240mm，宽≥300mm，高≥220mm
3	★	功率：≥80W
4	★	电压：220V
5	★	消毒方式:臭氧消毒
6	★	消毒效果:常见致病菌杀灭率≥99%
7	★	容量:≥100双
8		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卡式炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥320mm* 250mm* 70mm
2	★	额定热负荷：≥3kW
3	★	热效率：≥ 55%
4	★	点火方式： 压电陶瓷点火（手动）
5	★	使用丁烷气罐，具备过压保护功能，实现自动断气
6		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁炉2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥550mm*580mm*200mm
2	★	功率：≥4000W
3	★	面板材质：高强面板
4	★	电压：380V
5	★	面板：黑色微晶面板 / 耐高温陶瓷板
6	★	机身：不锈钢 201/304
7	★	防护等级：IPX4 防泼水
8	★	冷却方式：强制风冷
9	★	控制方式：按键 / 旋钮 / 触控
10	★	保护功能：过压、欠压、过流、过热、缺水、漏电、空烧保护
11		参考图片：见附件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微波炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥550mm*450mm*390mm 容量≥30L
2	★	内胆材质：不锈钢
3	★	功率：≥1000W
4	★	电压：220V
5	★	操控方式：机械旋钮
6	★	火力调节：5-10档
7	★	设置漏电保护装置
8		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：自动真空包装机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	封口长度 ≥500mm（单 / 双封条）
2	★	封口宽度 ≥10mm（常规）/2×3mm（双条）
3	★	真空室尺寸 ≥520mm×520mm×100mm
4	★	极限真空度 ≤1kPa（0.01bar）
5	★	整机功率：≥2.2kW
6	★	电压：220V
7	★	加热温度与时间：加热温度≥130℃；封口时间≤3S
8	★	抽气速率：10m³/h-15m³/h
9		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电陶炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	炉盘直径：≥ 210 mm
2	★	电压：220V
3	★	功率：≥3500W
4	★	面板：耐高温微晶板
5	★	炉头：单头
6	★	加热方式：微晶玻璃板下封闭线圈
7	★	加热速度：500ml水烧至沸腾100℃ 时间≤5min
8	★	温度控制精度：每档间隔≤100w
9	★	过热保护：具备过热保护，防干烧功能
10	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
11		参考图片：见附件

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：咖啡机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸:≥450mm×500mm×500mm
2	★	萃取压力：15bar-18bar（稳定值），压力极差≤0.7bar；
3	★	锅炉配置 双锅炉 / 子母锅炉
4	★	加热功率 ≥2000W
5	★	水箱容量 ≥6L（外接水源款可无限供水）
6	★	蒸汽棒 双孔 / 四孔蒸汽棒，蒸汽压力 0.8bar-1.2bar
7	★	连续出杯量 30 杯 / 小时-100 杯 / 小时
8	★	具备漏电保护功能
9	★	电压 220V
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾加热消毒柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥500mm*320mm*400mm
2	★	可同时消毒毛巾数量：≥50条
3	★	消毒方式：高温消毒
4	★	外壳/内胆材质：304不锈钢
5	★	电压/功率：220V/ ≥600W
6	★	温度范围：50℃-80℃
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杯具消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥560mm*500mm*1500mm
2	★	整柜采用不锈钢1.2mm制作，内柜四面均采用B1级阻燃聚氨酯发泡工艺，顶部、底部采用保温隔热工艺；
3	★	采用机械温控，可调节温度范围满足30℃-125℃
4	★	配置全不锈钢风机叶轮、加热管
5	★	具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能
6	★	配置不锈钢把手，密封效果好，容量：≥200L
7	★	电压/功率：220V/≥2KW
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热厨宝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高度：≥400 mm

2	★	宽度：≥300 mm
3	★	厚度：≥200 mm
4	★	容量：≥10L
5	★	功率/电压：≥2000W/220V
6	★	加热方式：储水式，内置发热管
7	★	水温范围：约 30℃-100℃（旋钮调节）温度需达到100℃
8	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
9	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗杯机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥600mm*600mm*850mm
2	★	功率：≥8.0kw
3	★	电压：380V
4	★	洗涤量：≥60筐/小时
5	★	360°无死角高温消毒，全方位立体喷淋消毒，90°高温喷射，单框耗水量≤3L/筐
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥830mm*465mm*480mm（±20）
2	★	加热功率：≥3300W
3	★	最大容积：≥80L
4	★	加热方式：双管加热
5	★	内胆材质：金刚石
6	★	防水等级：≥IPX4
7	★	电压：220V
8	★	能效等级：一级能效
9	★	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
10	★	强制性认证要求：必须通过中国国家强制性产品认证（3C），需提供有效 3C 认证证书，证书覆盖所投产品型号 / 规格。
11		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水器3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥1600mm*500mm*750mm

2	★	食品级不锈钢结构，内胆低碳不锈钢
3	★	绝缘阻燃保温层
4	★	全自动电脑式控制
5	★	供水能力：每小时出水≥60L
6	★	功率：≥12KW 电压：380V
7	★	含净水功能，五级过滤
8	★	出水口≥4个出水口（热水口≥3个）
9		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥850mm*480mm*900mm
2	★	功率/电压：≥310W /220V
3	★	消毒方式：紫外线+臭氧消毒+光波
4	★	操作方式：彩屏触控
5	★	消毒温度：≥70℃
6	★	结构：上层两个抽屉，下层：对开玻璃柜门，下层间隔层板数量≥2
7	★	材质：岩板台面，主体不锈钢材质
8		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消毒柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥1500mm*480mm*900mm
2	★	功率/电压：≥910W/220V
3	★	消毒方式：紫外线+臭氧消毒+光波
4	★	操作方式：彩屏触控
5	★	消毒温度：≥70℃
6	★	结构：上层三个抽屉，下层：三开玻璃柜门，下层间隔层板数量≥2
7	★	材质：岩板台面，主体不锈钢材质
8	★	参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾加热消毒柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥500mm*300mm*400mm
2	★	电压 220V
3	★	功率 ≥400w
4	★	柜内温度 70±10℃
5	★	内胆材质：全304不锈钢

6	★	整体分上下两层，分区独立开门
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾加热消毒柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥450mm*400mm*250mm
2	★	电压 220V
3	★	功率 ≥300w
4	★	柜内温度 70±10℃
5	★	内胆材质：全304不锈钢
6	★	整体不分层
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可移动式饴饴机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥800mm *600mm * 1200mm
2	★	动力类型：液压驱动（立式单缸）
3	★	功率：≥2.2kW
4	★	电压：380V
5	★	产能：80kg / 小时-120kg / 小时
6	★	出面方式 垂直向下，可360°旋转机头
7	★	面桶材质 304 不锈钢
8	★	机身材质304不锈钢
9	★	模具孔径 1.5mm-6mm，配细圆面、粗圆面、扁面等常用模具不少于2套
10	★	具有漏电保护装置
11		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工作台4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥1800mm*800mm*750mm
2	★	全部采用304#不锈钢板制作 厚≥1.5mm
3	★	一层板整体厚度≥40mm，下层粘板为平板，下层板整体厚度≥40mm
4	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm
5	★	抛光打磨，所有毛边做防割手处理
6	★	所有拉筋全部采用50*25mm不锈钢型材制作
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三星水池4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：≥1500mm*700mm*950mm
2	★	主体采用304不锈钢材质；所有直角焊缝采用对角满焊，所有毛边做抛光打磨处理，用手触摸无毛刺、无刮手感；
3	★	台面采用≥1.5mm厚不锈钢钢板；
4	★	星盆采用≥1.5mm厚不锈钢板冲压成型；
5	★	腿采用壁厚为≥1.5mm厚φ50型不锈钢管制作。槽体下部粘15mm胶板，做防潮处理。立腿拉筋全部采用≥1.5mm厚φ25不锈钢圆管制作。
6	★	不锈钢下水口，配耐高温下水软管，配满水通深水封防臭及可拆卸隔渣板。
7		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层货架3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1000*400*1800mm（±20mm）；
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板，配P50不锈钢圆管，圆管壁厚≥1.5mm；
3	★	每层粘板，层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根，层间距≥320mm；
4	★	配备4个不锈钢调节腿；腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；腿壁厚：≥2mm；
5	★	整体采用焊接成型，所有焊口满焊抛光，所有毛边做防割手处理。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四层货架4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*400*1800mm（±20mm）；
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板，配P50不锈钢圆管，圆管壁厚≥1.5mm；
3	★	每层粘板，层板下方用≥1.5mm厚不锈钢折弯加强筋，每层层板加强筋布置数量≥3根，层间距≥320mm；
4	★	配备4个不锈钢调节腿；腿高度≥50mm 腿直径φ50mm；腿壁厚：≥2mm；
5	★	整体采用焊接成型，所有焊口满焊抛光，所有毛边做防割手处理。
6		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉门工作台3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1500*600*800mm（±20mm）
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作。
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。

4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm
6	★	抛光打磨后用手触摸无毛刺、无刮手感；
7	★	所有拉筋全部采用50*25mm不锈钢型材制作；
8	★	门安装静音滑轮；
9	★	双通拉门、单通拉门自选。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拉门工作台4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*600*800mm（±20mm）
2	★	全部采用≥1.5mm厚304不锈钢板制作。
3	★	一层板整体厚度≥40mm；背部配置≥3根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
4	★	下层板为平板，下层板整体厚度≥40mm；背部配置≥2根50*25mm加强筋支撑，采用304不锈钢折弯制作。
5	★	所有焊口全部满焊抛光，配全钢重型调节脚，腿高度≥50mm 腿直径φ50mm
6	★	抛光打磨后用手触摸无毛刺、无刮手感；
7	★	所有拉筋全部采用50*25mm不锈钢型材制作；
8	★	门安装静音滑轮；
9	★	双通拉门、单通拉门自选。
10		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台面立架3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1500*300*700mm（±20mm）；
2	★	材质：304不锈钢板材；
3	★	层板：层板层数3层，厚度≥1.5mm不锈钢板折弯成型，支架Φ38×1.5mm不锈钢管，配一体卡条，所有焊口全部满焊抛光。
4		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台面立架4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸：1200*300*700mm（±20mm）；
2	★	材质：304不锈钢板材；
3	★	层板：层板层数3层，厚度≥1.5mm不锈钢板折弯成型，支架Φ38×1.5mm不锈钢管，配一体卡条，所有焊口全部满焊抛光。

4		参考图片：见附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	节能、环保标志产品	节能、环保产品	2.00%	投标人所投货物中有节能产品政府采购品目清单中非★产品(须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)或环境标志产品政府采购品目清单中产品(须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，对报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时有多个证书的只按一次扣除计算。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	---	--------	--	-------------

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	节能、环保标志产品	节能、环保产品	2.00%	投标人所投货物中有节能产品政府采购品目清单中非★产品(须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)或环境标志产品政府采购品目清单中产品(须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书)，对报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时有多个证书的只按一次扣除计算。	开标一览表 分项报价表
---	-----------	---------	-------	--	----------------

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
---	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：玉泉校区学术交流中心厨房设备采购

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表