

协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（三标）

序号	设备名称	设备参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	垃圾桶	240L中间脚踏款- 带轮带盖	150	个		
2	30型装载机	1. 额定载重量 $\geq 3000\text{Kg}$ 2. 发动机额定功率 $\geq 92\text{KW}$ 3. 工作质量 $\geq 8900\text{Kg}$ 4. 变速箱形式：行星式 5. 卸载高度 $\geq 3100\text{mm}$ 6. 最大掘起力 $\geq 84\text{kN}$ 7. 斗容 $\geq 1.6\text{m}^3$ 8. 轴距 $\geq 2700\text{mm}$ 9. 转向角 $\geq 35^\circ$ 10. 操作方式：双手柄软轴操作	1	台		
3	75型挖掘机	1、机重： $\geq 7400\text{kg}$ 2、发动机功率： $\geq 36\text{KW}$ 3、斗容： $\geq 0.28\text{m}^3$ 4、牵引力： $\geq 70\text{KN}$ 5、爬坡能力： $\geq 35^\circ$ 6、回转速度： $\geq 10\text{r/min}$ 7、斗杆最大挖掘力： $\geq 38\text{KN}$ 8、铲斗最大挖掘力： $\geq 55\text{KN}$ 9、最大挖掘深度： $\geq 4100\text{mm}$ 10、最大挖掘高度： $\geq 7050\text{mm}$	1	台		

4	吸粪车	1、技术参数 1.1、燃油类型及排放标准：柴油、国VI排放 1.2、发动机功率（kw）： ≥ 70 1.3、整车外形尺寸（长*宽*高）（mm）： $\geq 5000 \times 1700 \times 2200$ 1.4、总质量（kg）： ≤ 6000 1.5、额定载质量（kg）： ≥ 1800 1.6、整备质量（kg）： ≥ 2500 1.7、轴距（mm）： ≥ 2600 1.8、前悬/后悬（mm）： $\leq 1120/1400$ 1.9、接近角/离去角（°）： $\geq 18/15$ 1.10、罐体总容量或总容积（m³）： ≥ 2 2、车辆性能 2.1、罐体采用椭圆结构，材质优于或同等于高强度钢材，罐体和封头全部采用自动焊接，一次压铸成型。 2.2、罐体带防溢阀，防止因抽吸过多而导致溢罐，防溢阀内置不锈钢浮球。 2.3、罐体配备显眼视污管和洗手水箱，可以保证在工作的时候清晰的了解工作状况以及有需要时随时洗手，方便快捷；	1	台		
5	合计	小写：	大写：			

注. 主机必须在国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统公告参数范围内，可正常上牌