

产品 功能性能	计划安装设备	解释说明
符合化要求	符合《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》及党政机关采购应优先选用通过国家网络安全审查的国产产品相关管理规定。	符合《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》及党政机关采购应优先选用通过国家网络安全审查的国产产品相关管理规定。
供电	可不介入任何外力供电，基站自身提供太阳能供电设施。	符合国家应急局对通讯设备，三断要求的相关规定。
信号覆盖	在不完全依靠天线高度的情况下，平原地区信号覆盖半径50-80 公里。计划建设 10 个基站，预计全旗有效覆盖面积可达到 85%左右。	基站信号覆盖范围较现有基站有明显扩大、经测试车载台有效工作半径在 80 公里左右，对讲机有效工作半径 20 公里左右。
基站工作特点一	多信道工作，同时间同基站可有三组通话进行，互不干扰。	基站，可在同一网络下，同时提供三组人员使用，互相之间不会相互影响，例如：防火、防汛、安全生产可同时使用，互不干扰。满足更多的使用需求。
基站工作特点二	全旗范围内，无需转换信道，开机即可使用，对讲机车载台显示	开机后只需确认分组即可使用，全旗范围内，对讲机车载台可自

	通话人员相对位置信息。	行选择基站工作，无需人工转换信道。
系统功能	自成体系，指挥调度中心大屏可直接显示整个通讯网络所有基站、终端设备位置，等功能。	现有基站提供数字化通讯，保障通讯语音清晰；基站系统，配有指挥调度软件、可在大屏上显示基站工作状态及位置，显示对讲机使用位置，提供运动轨迹，通话录音，单呼/组呼/全呼等功能，有效提供调度与管理。
维护	无需人为现场检测	产品高度集成，所有基站都可通过电脑实时远程检测设备工作状态，可远程排除部分故障。