

一、视频监控主要设备技术参数

序号	属性	设备名称	设备参数	数量	单位
1	★	立杆+横臂	1、立杆高度：3.5m 2、横臂长度：1m 3、立杆、横杆均为等径钢管； 4、所有材质不低于Q235； 5、杆件热镀锌外表喷塑处理,颜色为_待定。 6、连接螺栓镀锌，强度等级4.8级。	34	套
2	★	太阳能电池套装	单晶A级片： 1. 额定功率：120W，每套系统2块太阳能组件； 2. 迎风压强≥2400Pa； 3. 绝缘强度DC3500V，1min； 4. 边框接地电阻≤1Ω； 5. 受恶劣天气（风沙、雨雪）影响较小，具备弱光发电性能； 6. 高透射率，低铁钢化玻璃； 7. 组件具备一定的扛雷、雨、风、冰雹、防火和抗震等抗击自然灾害的能力； 三元锂电池：容量12V100AHPWM20A太阳能控制器； 1. 采用工业级主控芯片。 2. 大屏幕LCD显示，充放电参数可调。 3. 完整的3阶段PWM充电管理。 4. 内置过流 / 短路保护，开路保护，反接保护，均为自恢复型，不损伤控制器。 5. 双MOS防倒灌电路，超低发热量。	34	套
3	★	摄像头	最高像素：400W 最高分辨率：2560*1440 光圈：F1.6 变焦方式：定焦 快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s 最高帧率：2560*1440@30fps 检测事件：运动检测，机动车抓拍；非机动车抓拍；行人抓拍；定时抓拍；隔时抓拍；事件抓拍，周界布防接口 ：RJ4510M/100M自适应以太网电口 移动通信：支持移动、联通、电信4G网络 4G卡类型：Nano-SIM卡 SD卡接口：MicroSD插槽*1,最大支持512GB	34	套
4	★	工业级SD卡（128G）	内存卡容量128G	34	张
5	★	物联网卡	移动物联网卡，100G/月	34	张
6	★	云存储	7天云盘存储自动覆盖	34	套
7	★	安装调试	基础浇灌，栽筋，安装调试，杆件运输。	34	套
8	★	售后服务期	1年	1	项

二、水位监测主要设备技术参数

编号	属性	货物名称	技术参数、性能指标 技术参数、性能指标		数量	单位	备注
1	★	智能积水监测终端	液面距离范围：≤10米；液面测量精度：≤2mm；分辨率：≤1mm；采用太阳能电池板供电；现场水位监测设备应具有防水性能；无线模块传输数据，可接受雷达模块处理器的控制，传输间隔小于等于5分钟。	1)量程：10米 2)工作频率：24-26GHz、工作原理：调频连续波FMCW 3)液面测量精度：±1mm； 4)分辨率：1mm（全量程） 5)防护级别：IP68 6）采用太阳能电池板供电； 7)无线模块传输数据，可接受雷达模块处理器的控制，传输间隔5分钟。 (8)平均无故障时间MTBF：≥100000小时	19	套	包含摄像头
2	★	安装及传输辅材	根据现场情况对相关检测设备进行安装调试，包含基础、杆件安装及通信供电模块（含1年流量卡，满足传输带宽和容量需求），保证检测数据正常传输。含设备调试。		19	套	包含全部安装调试
3	★	只安装积水监测无摄像头	根据现场情况对相关检测设备进行安装调试，包含基础、杆件安装及通信供电模块（含1年流量卡，满足传输带宽和容量需求），保证检测数据正常传输。含设备调试。		2	套	包含全部安装调试
	★	售后服务期	1年		1	项	/