

看守所配备装备项目设备清单						
单位：人民币/元						
序号	货物名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	LED室内	▲LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/m²，RGB共阴，LED晶片单边最短尺寸<80 μm。 显示屏幕白平衡峰值亮度 ≥800nits, 峰值功耗<460W/m² （800nits亮度），平均功耗<153W/m²	26.73	m²	15254.00	407739.42
2	LED室内支架 (2024)	定制， 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 厚度：箱体屏幕支架 ≥150mm，模组支架屏幕 ≥126mm	26.73	m²	900.00	24057
3	视频综合平台	DVI输入板 支持4路≥DVI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力≥4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码	1	块	8850.00	8850
4	视频综合平台	HDMI输入板 支持≥4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力≥4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码	1	块	8850.00	8850
5	视频综合平台	HDMI输出板 支持≥4路HDMI信号输出，支持4K输出 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力≥260W 具有≥64路视频解码通道，解码能力≥32路200W	2	块	8850.00	17700
6	视频综合平台	插拔式模块化设计，具备≥10个混插槽位，业务板卡支持热插拔 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入，音频输入支持双声道，立体声 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持VGA、DVI、HDMI、DP 4K信号输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入	1	台	38500.00	38500
7	LED同步控制器	6网口 2K LED发送卡 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 设备前面板具备按键，可支持亮度调节。 前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。	8	台	3350.00	26800
8	LED网线组件包	网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。 主网线支持自定义长度制作，布线更方便。 支持箱体级联网线。 LED室内箱体网线组件包包括如下组件：	11	条	213.00	2343
9	LED电源线组件包	国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。 多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。 环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。 LED室内600箱体电源线组件包包括如下组件：	4	组	475.00	1900
10	LED配电柜	配电柜额定功率≥20KW，具备6个单相回路； 可通过RS485接口读取配电柜内部温度 检测到烟雾后可自动断电 超过温度阈值后可自动断电	1	台	12500.00	12500
11	视频综合平台系统软件	播控和门户应用提供播控主机的管理、播控大屏管理、内容管理、播控大屏控制等功能。 1、播控主机管理支持添加、删除、编辑、同步的操作，可以更新播控主机文件、控制播控主机开机、关机、重启等操作；	1	套	27500.00	27500
12	智能大屏管理平台	解码拼控应用提供拼控器、KVM坐席、LED控制卡、配电柜的管理。支持创建拼控大屏、实现信号管理、场景管理、预案管理的功能。 支持设备 1、拼控器	1	套	26158.00	26158
13	空调器	制冷量（W）4880（500-7220） 制冷功率（W）1240（160-2300） 制热量（W）7220（700-8730） 制热功率（W）2050（300-2810）	1	台	2800.00	2800
14	电视机	采用金属全面屏工艺，屏占比达 97%。屏幕支持 120Hz 刷新率及 120Hz MEMC 运动补帧，搭载海信自研 U 画质引擎，亮度为 400-700 尼特，拥有 BT.709 110% 高色域，支持 4K HDR 解码。音频方面，采用 DTSV-X 环绕音效设计，搭配 2 个 18W 高品质大喇叭。硬件上，搭载 A55 架构处理器，内存组合为	2	台	4200.00	8400
15	科技风指挥台	长度（4米）金属材质，内镶嵌LED炫彩灯带，定制二级加高模块，内置多空位模块，定制显示器专用不漏线支架，产品美观大方，专用于指挥中心。	1	套	19500.00	19500
16	24口企业级交换机	▲三层网管型24*10/100/1000M电口+4*1/10G(SFP+) 万兆光口插槽，以太网汇聚/核心交换机 ▲背板带宽：336Gbps,包转发缓存：12M ▲包转发率：95.23Mpps，MAC地址表：16K	1	台	2340.00	2340
17	光模块	1.25G速率，1310nm波长，20km传输，单模双纤LC接口，电压3.3V，带DDM功能，支持热插拔	8	个	226.00	1808
18	2米定制加厚机柜	定制2M*0.6M*0.6M	2	台	2700.00	5400
19	特写摄像机	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、≥1个TP卡槽、≥1个复位按钮、内置MIC，≥3路报警输入，≥2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline	4	台	4338.00	17352
20	高保真抑制监听头	1、应支持可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 2、重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确 3、应支持实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除	8	台	1200.00	9600
21	智慧监所一体化管理平台（超脑/智能分析）服务器	1、应支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、支持国产64位多核处理器，内存不低于32G，不低于128G SSD系统盘； 3、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口。	1	套	130633.00	130633

22	人脸识别服务器	1、应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘，可共接入16块SATA接口硬盘 2、支持最大接入路数应不少于 80路 3、带宽总资源应不低于 960M	7	台	13500.00	94500
23	6T专用硬盘	1、空气填充； 2、接口：SATA 6Gb/s； 3、转速5400rpm； 4、256MB缓存；	28	块	1291.00	36148
24	智能管教摄像头	1、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 2、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 3、接口要求不低于：2个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽；	4	台	7628.00	30512
25	人员定位基站模块（走廊）	1、采用1/2.8英寸CMOS传感器 2、应支持2.8~12mm高清电动变焦 3、支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline Profile）、M-JPEG视频编码	83	台	4150.00	344450
26	4K全景人体结构化摄像机（功能室）	1、应支持2.8~12mm高清电动变焦镜头 2、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不小于 5MP@20fps 3、支持人脸抓拍，单画面同时检测不少于32张人脸数，抓拍不少于16张人脸 4、支持人脸识别，白名单报警，陌生人报警，频次报警，报警联动，不同库按	18	台	2500.00	45000
27	摄像机专用电源	1、额定输入电压范围：170~240VAC 2、最大输入电压范围：162~264VAC 3、输入频率范围：47~63Hz 4、输出电压：+12V，11.4V（下限）~12.6V（上限）输出电流范围：0（最小负	83	台	28.00	2324
28	室内专用六类网线（国标）	材料环保PVC外被+无氧铜包高导铝线芯 线芯0.53mm线芯±0.02mm 长度305M(1000FT)/卷 线缆结构环保PVC外被+无氧铜包高导铝线芯	45	箱	650.00	29250
29	室内专用电源线（国标）	线芯：无氧铜 规格：2*1.5 外皮：聚氯乙烯阻燃 额定电压：300/500V	8000	米	4.00	32000
30	企业级千兆交换机	▲网管16*10/100/1000M电口+4*100/1000M SFP光口插槽，POE交换机，其中1-16口支持IEEE 802.3af/at国际标准，单端口最大功率30W，整机250W ▲背板带宽：192Gbps，MAC地址表：8K ▲交换机具备QOS，STP/RSTP、IGMP、SNMP、WEB/CLI、VLAN、端口汇聚、端口镜	8	台	2250.00	18000
31	企业级千兆交换机	▲L2+网管型8*10/100/1000M+2*100/1000M SFP光口插槽，工业以太网交换机 ▲交换机具备QOS，STP/RSTP、IGMP、DHCP、SNMP、VLAN等网管功能 ▲交换容量：128Gbps，MAC地址：8K ▲电源输入：DC12~57V，冗余DC双电源5位工业接线端子	8	台	685.00	5480
32	企业级核心交换机	▲L2+网管型12*10/100/1000M电口+28*100/1000M SFP光口插槽+4*1/10G(SFP+)万兆光口插槽，以太网汇聚/核心交换机 ▲背板带宽：598Gbps，包转发缓存：32M ▲包转发率：119Mpps，MAC地址表：32K	1	台	3640.00	3640
33	光模块	1.25G速率，1310nm波长，20km传输，单模双纤LC接口，电压3.3V，带DDM功能，支持热插拔	16	个	226.00	3616
34	1.8米定制加厚机柜	定制1.8M*0.6M*0.6M	1	台	2500.00	2500
35	高清编解码器	1、应支持H.265高效编码算法 2、支持G711A、AAC音频编码。 3、支持无连接模式，TS、RTSP、RTMP、HTTP流服务模式输出 4、支持单播、组播。支持TCP、UDP协议。	2	个	5500.00	11000
36	网络强电控制系统	1、应支持不少于8路强电控制 2、不少于8路输出万能插座，单路输出功率≥2200W，整机功率≥3520W 3、可通过通讯接口（RS232和RS485）或RJ45网络接口与电脑或中控连接，用命令进行自动控制	1	套	2193.58	2193.58
37	电教管理服务器	1、应支持具有不少于2颗64位多核处理器；应支持具有不少于8个内存卡槽；应支持具有不少于5个PCI-E扩展插槽；应支持具有不少于2个RJ45千兆网口、1个管理接口、2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口、1个VGA接口；应支持具有不少于8个SATA硬盘接口；应支持扩展不少于4个光口和4个万兆网口	1	套	48950.00	48950
38	HDMI 高清光纤线	HDMI 光纤线 分辨率：支持8K，7680*4320分辨率 支持8K/60Hz、4K/240Hz、2K/240Hz/144Hz、1080P/240Hz 支持32个音频通道，自动音频同步，48GB总带宽快速帧传输（QFT）	41	套	557.00	22837
39	电教直播摄像机	1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3~142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile, High Profile, Baseline	1	台	4338.00	4338
40	高保真拾音器	1、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 2、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 3、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 4、音频传输距离不小于3000米	1	台	723.00	723
41	企业级平台管理千兆交换机	▲三层网管型16*10/100/1000M电口+8*100/1000M TP/SFP光电复用口+4*1/10G(SFP+)万兆光口插槽，以太网汇聚/核心交换机 ▲背板带宽：336Gbps，包转发缓存：12M ▲包转发率：95.23Mpps，MAC地址表：16K	2	台	2700.00	5400
*设备需满足能够接入公安监所智慧实战平台和视频巡查平台使用。以上设备报价均含安装与维护，质保两年。标注“▲”的参数为关键技术参数，属于实质性要求。预中标单位须在中标公示后1个工作日内提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章作为佐证提供给采购人，未按要求提供或关键参数不满足的，视为未实质性响应采购需求，即便投标报价最低，亦不推荐为成交候选人。			总计金额（含税）			1543592