

协代苏木西毛都嘎查2026年和美乡村建设项目（四标）

序号	名称	数量	单位	参数	单价（元）	合价（元）
1	给袋式包装机	1	台	1. 包装尺寸：袋宽80～230mm；袋长350mm以内； 2. 主机总功率：不大于4.0KW； 3. 耗气量：0.4立方米/分钟； 4. 驱动电源：三相 380V/50Hz； 5. 主机外形：设备占地面积≤1700mm×1570mm（长×宽），设备高度≤1650mm； 6. 主机重量：≥1.6T；		
2	量杯下料器	1	台	1. 计量范围：10～200ml 2. 计量精度：±1%～±3% 3. 工作速度：20～70次/分钟 4. 电机功率：≤0.4kW 5. 供电规格：单相 AC220V，50Hz		
3	滚动拌料机	1	台	1. 有效容积：300L 2. 单次装载量：120～180kg 3. 驱动电机：三相减速电机，功率≥2.2kW 4. 供电电源：AC380V，50Hz		

4	双辊破碎机	1	台	1. 轧辊规格：辊径 $\geq \phi 350\text{mm}$ ，辊长 $\geq 300\text{mm}$ ；接触物料辊体采用 SUS304 不锈钢 2. 进料粒度： $\leq 12\text{mm}$ 3. 出料粒度：0.5~4mm 连续可调 4. 生产产能：800~1600kg/h 5. 轧辊转速： $\geq 150\text{r/min}$ 6. 驱动电机：三相异步电机，功率 $\geq 4.0\text{kW}$ 7. 供电电源：AC380V，50Hz		
5	物料输送提升机	1	台	1. 机身材质：整机外壳采用 SUS304 食品级不锈钢 2. 整机外形：设备占地面积 $\leq 2450\text{mm} \times 820\text{mm}$ （长*宽），设备高度 $\leq 3450\text{mm}$ 3. 料斗规格：料斗容积 $\geq 1.8\text{L}$ ，材质 SUS304食品级不锈钢 4. 输送产能：800~1800kg/h 5. 运行线速度：0.4~1.0m/s 6. 驱动电机：三相减速电机，功率 $\geq 1.5\text{kW}$ 7. 供电电源：AC380V，50Hz		

6	13KW变频双螺杆空压机	1	台	1. 主机形式：双螺杆转子，直联驱动 2. 额定电机功率：≥11kW，永磁同步变频电机 3. 供电电源：AC380V，50Hz 4. 标准排气压力：0.8MPa（可调区间 0.6～1.0MPa） 5. 容积排气量：1.6～2.1m³/min 6. 整机外形：设备占地面积≤1350mm×750mm（长*宽），设备高度≤1180mm 7. 设备净重：≥300kg 8. 出口压缩空气含油量：≤3ppm 9. 冷却方式：风冷散热		
7	紫外线激光喷码机	1	台	1. 激光类型：半导体紫外激光器 2. 激光波长：355nm 3. 额定激光功率：≥5W 4. 最小线宽：0.1mm；最小字符高度：0.15mm 5. 冷却方式：外置工业水冷机 6. 供电规格：AC220V，单相，50Hz 7. 激光头旋转角度：0～360° 可调 8. 整机外形：设备占地面积≤660mm×520mm（长*宽），设备高度≤1480mm 9. 设备总重量：≥130kg		
8	运料小斗车	10	台	1. 容积不小于 200L 2. 外形尺寸:不大于800*750*700mm 3. 钢板厚度改为≥2.0mm		

9	配电柜	1	个	1. 额定电压：AC380V 2. 额定电流：≤630A 3. 防护等级：IP30 4. 外形尺寸：不大于1700×700×370mm		
10	伺服输送带	10	米	1. 驱动：交流伺服电机驱动 2. 速度：0-25m/min可调 3. 定位精度：≤±0.2mm 4. 电源：AC220V，50Hz 5. 功能：可与喷码机、包装设备信号联动		
11	合计	小写：			大写：	