

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 1800*700*800+150mm(±10mm)，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。1800*700*800+150mm(±10mm) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。1800*700*800+150mm(±10mm) 的 在中国境内生产。1800*700*800+150mm(±10mm) 的 在中国境内完成。

2. "1.尺寸：1800*500*800mm(±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸：1800*500*800mm(±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸：1800*500*800mm(±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内生产。"1.尺寸：1800*500*800mm(±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内完成。

3. "★1.尺寸:450*210*580mm(±10mm) ★2.材质:食品级304不锈钢厚≥1.2mm，符合GB 4806.9-2016肠杆菌杀灭率≥99.9%产品卫生许可批件。★3.消毒方式:紫外线+臭氧双重消毒，紫外灯功率≥30W，单次消毒≥30min。4.配置:刀具专用挂架，消毒结束自动排风除臭氧，带消毒工作指示灯，提供消毒。5.安全:门控保护，开门自动停止消毒，防止紫外线泄漏"，生产厂为 山东鑫皓智电器有限公司，厂址为 山东省淄博市临淄区朱台镇大柳村北。"★1.尺寸:450*210*580mm(±10mm) ★2.材质:食品级304不锈钢厚≥1.2mm，符合GB 4806.9-2016肠杆菌杀灭率≥99.9%产品卫生许可批件。★3.消毒方式:紫外线+臭氧双重消毒，紫外灯功率≥30W，单次消毒≥30min。4.配置:刀具专用挂架，消毒结束自动排风除臭氧，带消毒工作指示灯，提供消毒。5.安全:门控保护，开门自动停止消毒，防止紫外线泄漏" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸:450*210*580mm(±10mm) ★2.材质:食品级304不锈钢厚≥1.2mm，符合GB 4806.9-2016肠杆菌杀灭率≥99.9%产品卫生许可批件。★3.消毒方式:紫外线+臭氧双重消毒，紫外灯功率≥30W，单次消毒≥30min。4.配置:刀具专用挂架，消毒结束自动排风除臭氧，带消毒工作指示灯，提供消毒。5.安全:门控保护，开门自动停止消毒，防止紫外线泄漏" 的 在中国境内生产。"★1.尺寸:450*210*580mm(±10mm) ★2.材质:食品级304不锈钢厚≥1.2mm，符合GB 4806.9-2016肠杆菌杀灭率≥99.9%产品卫生许可批件。★3.消毒方式:紫外线+臭氧双重消毒，紫外灯功率≥30W，单次消毒≥30min。4.配置:刀具专用挂架，消毒结束自动排风除臭氧，带消毒工作指示灯，提供消毒。5.安全:门控保护，开门自动停止消毒，防止紫外线泄漏" 的 在中国境内完成。

4. "1.基础规格 额定容积：≥7L储水式；额定电压220V~50Hz；额定加热功率≥1500W；外形小巧，适配橱柜底部隐藏安装，分上出水、下出水两种款式。外形尺寸：300*250*250mm(±5%) 额定水压：0.75-0.8Mpa 内胆承压：≥0.8Mpa外壳材质：内层镀锌防锈，外层白色亚光喷塑 2.内胆与保温内胆采用搪瓷承压内胆，抗腐蚀、防漏水，承压稳定；整机高密度聚氨酯一体发泡保温层，锁温效果好，减少反复加热耗电。3.温控与操作机械式旋转温控旋钮，水温30-75℃可调；带超温断电保护，温度过高自动切断加热；可视化工作指示灯，直观查看加热状态。4.安全防护配置标配加长一体式防电墙，隔绝漏电风险；超温保护、干烧保护、泄压安全阀三重安

全防护；防干烧温控器，缺水、空烧自动停机。”，生产厂为 广东欧时力电器有限公司，厂址为 中山市石岐区中山二路52号2幢102卡B15。"1.基础规格 额定容积：≥7L储水式；额定电压220V~50Hz；额定加热功率≥1500W；外形小巧，适配橱柜底部隐藏安装，分上出水、下出水两种款式。外形尺寸：300*250*250mm(±5%) 额定水压：0.75-0.8Mpa内胆承压：≥0.8Mpa外壳材质：内层镀锌防锈，外层白色亚光喷塑 2.内胆与保温内胆采用搪瓷承压内胆，抗腐蚀、防漏水，承压稳定；整机高密度聚氨酯一体发泡保温层，锁温效果好，减少反复加热耗电。 3.温控与操作机械式旋转温控旋钮，水温30-75℃可调；带超温断电保护，温度过高自动切断加热；可视化工作指示灯，直观查看加热状态。 4.安全防护配置标配加长一体式防电墙，隔绝漏电风险；超温保护、干烧保护、泄压安全阀三重安全防护；防干烧温控器，缺水、空烧自动停机。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

"1.基础规格 额定容积：≥7L储水式；额定电压220V~50Hz；额定加热功率≥1500W；外形小巧，适配橱柜底部隐藏安装，分上出水、下出水两种款式。外形尺寸：300*250*250mm(±5%) 额定水压：0.75-0.8Mpa内胆承压：≥0.8Mpa外壳材质：内层镀锌防锈，外层白色亚光喷塑 2.内胆与保温内胆采用搪瓷承压内胆，抗腐蚀、防漏水，承压稳定；整机高密度聚氨酯一体发泡保温层，锁温效果好，减少反复加热耗电。 3.温控与操作机械式旋转温控旋钮，水温30-75℃可调；带超温断电保护，温度过高自动切断加热；可视化工作指示灯，直观查看加热状态。 4.安全防护配置标配加长一体式防电墙，隔绝漏电风险；超温保护、干烧保护、泄压安全阀三重安全防护；防干烧温控器，缺水、空烧自动停机。" 的 ____ 在中国境内生产。"1.基础规格 额定容积：≥7L储水式；额定电压220V~50Hz；额定加热功率≥1500W；外形小巧，适配橱柜底部隐藏安装，分上出水、下出水两种款式。外形尺寸：300*250*250mm(±5%) 额定水压：0.75-0.8Mpa内胆承压：≥0.8Mpa外壳材质：内层镀锌防锈，外层白色亚光喷塑 2.内胆与保温内胆采用搪瓷承压内胆，抗腐蚀、防漏水，承压稳定；整机高密度聚氨酯一体发泡保温层，锁温效果好，减少反复加热耗电。 3.温控与操作机械式旋转温控旋钮，水温30-75℃可调；带超温断电保护，温度过高自动切断加热；可视化工作指示灯，直观查看加热状态。 4.安全防护配置标配加长一体式防电墙，隔绝漏电风险；超温保护、干烧保护、泄压安全阀三重安全防护；防干烧温控器，缺水、空烧自动停机。" 的 ____ 在中国境内完成。

5. "1.尺寸：900*600*250mm(±10mm) 2.材质：钢板平板车，钢板厚度≥2mm，5寸超静音轮 3.载重能力：300-500kg"，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸：900*600*250mm(±10mm) 2.材质：钢板平板车，钢板厚度≥2mm，5寸超静音轮 3.载重能力：300-500kg" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸：900*600*250mm(±10mm) 2.材质：钢板平板车，钢板厚度≥2mm，5寸超静音轮 3.载重能力：300-500kg" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸：900*600*250mm(±10mm) 2.材质：钢板平板车，钢板厚度≥2mm，5寸超静音轮 3.载重能力：300-500kg" 的 ____ 在中国境内完成。

6. "1.尺寸：1200*500*1600mm(±10mm) 2.材质：304不锈钢厚≥1.2mm，立柱加厚钢管，层高可调节，承重力强"，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸：1200*500*1600mm(±10mm) 2.材质：304不锈钢厚≥1.2mm，立柱加厚钢管，层高可调节，承重力强" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸：1200*500*1600mm(±10mm) 2.材质：304不锈钢厚≥1.2mm，立柱加厚钢管，层高可调节，承重力强" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸：1200*500*1600mm(±10mm) 2.材质：304不锈钢厚≥1.2mm，立柱加厚钢管，层高可调节，承重力强" 的 ____ 在中国境内完成。

7. "1.尺寸: 1200*500*200mm (± 10 mm) 2.材质: 304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1200*500*200mm (± 10 mm) 2.材质: 304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 1200*500*200mm (± 10 mm) 2.材质: 304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1200*500*200mm (± 10 mm) 2.材质: 304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强" 的 ____ 在中国境内完成。

8. "1.尺寸: 1200*400*1800mm (± 10 mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 加厚承重力强", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1200*400*1800mm (± 10 mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 加厚承重力强" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 1200*400*1800mm (± 10 mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 加厚承重力强" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1200*400*1800mm (± 10 mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 加厚承重力强" 的 ____ 在中国境内完成。

9. "★1.尺寸: 400*210*300mm (± 10 mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"★1.尺寸: 400*210*300mm (± 10 mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"★1.尺寸: 400*210*300mm (± 10 mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: 400*210*300mm (± 10 mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的 ____ 在中国境内完成。

10. "1.尺寸: 600*100*500mm (± 10 mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+石英玻璃管 3.辐射照度: 距灯管1米处约70-100 μ W/cm²", 生产厂为 河南杰之威光电科技有限公司, 厂址为 开封市鼓楼区310国道旁金明工业园区。"1.尺寸: 600*100*500mm (± 10 mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+石英玻璃管 3.辐射照度: 距灯管1米处约70-100 μ W/cm²" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 600*100*500mm (± 10 mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+石英玻璃管 3.辐射照度: 距灯管1米处约70-100 μ W/cm²" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 600*100*500mm (± 10 mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+石英玻璃管 3.辐射照度: 距灯管1米处约70-100 μ W/cm²" 的 ____ 在中国境内完成。

11. "1.尺寸: 1000*600*800mm (± 10 mm) 2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1000*600*800mm (± 10 mm) 2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 1000*600*800mm (± 10 mm) 2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1000*600*800mm (± 10 mm) 2.材质: 食品级304不锈钢 ≥ 1.2 mm厚" 的 ____ 在中国境内完成。

12. "★1.尺寸: 1800*800*800mm (± 10 mm) ★2.整体材质: 设备台面、柜体外壳、内胆全部采用304不锈钢材质, 台面厚度 ≥ 1.2 mm, 柜体板材厚度 ≥ 0.8 mm, 表面拉丝哑光处理, 防腐蚀、耐酸碱、易清洁、无卫生死角, 符合食品接触级安全标准。3.制冷方式: 全自动风冷无霜制冷系统, 无结霜、无需人工除霜, 制冷均匀稳定, 杜绝食材冻坏、温差过大问题; 内置高效蒸发器, 配备自动蒸发化霜装置, 化霜水自动蒸发, 无积水渗漏。4.温控性能: 智能微电脑数显温控系统, 精准控温, 冷藏温度稳定区间0 $^{\circ}$ C $\sim$ 8 $^{\circ}$ C, 可自由调节, 自带温度实时显示、超温报警功能; 开机快速降温, 控温误差 $\pm 1^{\circ}$ C。5.环保配置: 采用R290环保无氟制冷剂, 无CFC, 绿色节能、低碳环保, 符合国家环保节能标准; 柜体保温层采用高密度聚氨酯整体发泡保温, 保温层厚度 ≥ 60 mm, 隔

热锁冷效果好，杜绝跑冷、凝露。★6.防护与安全：整机防水等级 $\geq$ IPX4，厨房潮湿环境专用，防泼水、防漏电；配备过载、过热、漏电多重保护装置，运行安全稳定。7.柜体结构：双开门带自动回归铰链，柜门闭合严密、回弹顺畅，密封性极强；柜门配置高品质食品级硅胶密封胶条，可拆卸清洗、不易老化变形；柜门带专用门锁设计，可上锁留样、专人管理，满足食堂食品安全管理要求。8.内部配置：内部标配可拆卸层架，层数可自由调节，承重强、耐腐蚀；内胆圆角一体成型设计，无死角、易擦洗，杜绝细菌滋生。9.设备性能：额定电压220V、50Hz，低噪音压缩机，运行噪音 $\leq$ 55dB，静音节能；整机运行稳定，连续工作无故障，适配食堂全天候高频使用场景。10.工艺：整机一体折弯成型，焊缝平整光滑、打磨抛光无毛刺，柜体方正稳固，底部配备可调节不锈钢支撑脚，可适配地面高低落差，防滑防震、稳固耐磨。”，生产厂为 山东银都制冷设备有限公司，厂址为山东省滨州市博兴县兴福厨具产业。

★1.尺寸：1800*800*800mm($\pm$ 10mm) ★2.整体材质：设备台面、柜体外壳、内胆全部采用304不锈钢材质，台面厚度 $\geq$ 1.2mm，柜体板材厚度 $\geq$ 0.8mm，表面拉丝哑光处理，防腐蚀、耐酸碱、易清洁、无卫生死角，符合食品接触级安全标准。3.制冷方式：全自动风冷无霜制冷系统，无结霜、无需人工除霜，制冷均匀稳定，杜绝食材冻坏、温差过大问题；内置高效蒸发器，配备自动蒸发化霜装置，化霜水自动蒸发，无积水渗漏。4.温控性能：智能微电脑数显温控系统，精准控温，冷藏温度稳定区间 $0^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，可自由调节，自带温度实时显示、超温报警功能；开机快速降温，控温误差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。5.环保配置：采用R290环保无氟制冷剂，无CFC，绿色节能、低碳环保，符合国家环保节能标准；柜体保温层采用高密度聚氨酯整体发泡保温，保温层厚度 $\geq$ 60mm，隔热锁冷效果好，杜绝跑冷、凝露。★6.防护与安全：整机防水等级 $\geq$ IPX4，厨房潮湿环境专用，防泼水、防漏电；配备过载、过热、漏电多重保护装置，运行安全稳定。7.柜体结构：双开门带自动回归铰链，柜门闭合严密、回弹顺畅，密封性极强；柜门配置高品质食品级硅胶密封胶条，可拆卸清洗、不易老化变形；柜门带专用门锁设计，可上锁留样、专人管理，满足食堂食品安全管理要求。8.内部配置：内部标配可拆卸层架，层数可自由调节，承重强、耐腐蚀；内胆圆角一体成型设计，无死角、易擦洗，杜绝细菌滋生。9.设备性能：额定电压220V、50Hz，低噪音压缩机，运行噪音 $\leq$ 55dB，静音节能；整机运行稳定，连续工作无故障，适配食堂全天候高频使用场景。10.工艺：整机一体折弯成型，焊缝平整光滑、打磨抛光无毛刺，柜体方正稳固，

底部配备可调节不锈钢支撑脚，可适配地面高低落差，防滑防震、稳固耐磨。”的 在中国境内生产。"★1.尺寸：1800*800*800mm(±10mm) ★2.整体材质：设备台面、柜体外壳、内胆全部采用304不锈钢材质，台面厚度≥1.2mm，柜体板材厚度≥0.8mm，表面拉丝哑光处理，防腐蚀、耐酸碱、易清洁、无卫生死角，符合食品接触级安全标准。 3.制冷方式：全自动风冷无霜制冷系统，无结霜、无需人工除霜，制冷均匀稳定，杜绝食材冻坏、温差过大问题；内置高效蒸发器，配备自动蒸发化霜装置，化霜水自动蒸发，无积水渗漏。 4.温控性能：智能微电脑数显温控系统，精准控温，冷藏温度稳定区间0℃~8℃，可自由调节，自带温度实时显示、超温报警功能；开机快速降温，控温误差±1℃。 5.环保配置：采用R290环保无氟制冷剂，无CFC，绿色节能、低碳环保，符合国家环保节能标准；柜体保温层采用高密度聚氨酯整体发泡保温，保温层厚度≥60mm，隔热锁冷效果好，杜绝跑冷、凝露。 ★6.防护与安全：整机防水等级≥IPX4，厨房潮湿环境专用，防泼水、防漏电，配备过载、过热、漏电多重保护装置，运行安全稳定。 7.柜体结构：双开门带自动回归铰链，柜门闭合严密、回弹顺畅，密封性极强；柜门配置高品质食品级硅胶密封胶条，可拆卸清洗、不易老化变形；柜门带专用门锁设计，可上锁留样、专人管理，满足食堂食品安全管理要求。 8.内部配置：内部标配可拆卸层架，层数可自由调节，承重强、耐腐蚀；内胆圆角一体成型设计，无死角、易擦洗，杜绝细菌滋生。 9.设备性能：额定电压220V、50Hz，低噪音压缩机，运行噪音≤55dB，静音节能；整机运行稳定，连续工作无故障，适配食堂全天候高频使用场景。 10.工艺：整机一体折弯成型，焊缝平整光滑、打磨抛光无毛刺，柜体方正稳固，底部配备可调节不锈钢支撑脚，可适配地面高低落差，防滑防震、稳固耐磨。”的 在中国境内完成。

13. "1.尺寸：535*505*1650mm(±10mm) 2.材质：不锈钢柜体 3.温度范围：冷藏温度-2℃~10℃；四门带锁,自动回归门，运行噪音≤55dB", 生产厂为 山东银都制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福厨具产业。 "1.尺寸：535*505*1650mm(±10mm) 2.材质：不锈钢柜体 3.温度范围：冷藏温度-2℃~10℃；四门带锁,自动回归门，运行噪音≤55dB" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 "1.尺寸：535*505*1650mm(±10mm) 2.材质：不锈钢柜体 3.温度范围：冷藏温度-2℃~10℃；四门带锁,自动回归门，运行噪音≤55dB" 的 在中国境内生产。 "1.尺寸：535*505*1650mm(±10mm) 2.材质：不锈钢柜体 3.温度范围：冷藏温度-2℃~10℃；四门带锁,自动回归门，运行噪音≤55dB" 的 在中国境内完成。

14. "★1.尺寸：800*700*1650mm(±10mm) ★2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚+钢化玻璃门 ★3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干", 生产厂为 山东鑫皓智电器有限公司，厂址为 山东省淄博市临淄区朱台镇大村北柳。 "★1.尺寸：800*700*1650mm(±10mm) ★2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚+钢化玻璃门 ★3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 "★1.尺寸：800*700*1650mm(±10mm) ★2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚+钢化玻璃门 ★3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干" 的 在中国境内生产。 "★1.尺寸：800*700*1650mm(±10mm) ★2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚+钢化玻璃门 ★3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干" 的 在中国境内完成。

15. "★1.尺寸：1400*700*550+650mm(±10mm) ★2.材质：加厚不锈钢 ★3.双面矮汤炉圆形晶板，电磁感应智能加热，热效率≥90%，功率≥15KW，数字彩屏显示", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。 "★1.尺寸：1400*700*550+650mm(±10mm) ★2.材质：加厚不锈钢 ★3.双面矮汤炉圆形晶板，电磁感应智能加热，热效率≥90%，功率≥15KW，数字彩屏显示" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 "★1.尺寸：1400*700*550+650mm(±10mm) ★2.材质：加厚不锈钢 ★3.双面矮汤炉圆形晶板，电磁感应智能加热，热效率≥90%，功率≥15KW，数字彩屏显示" 的 在中国境内生产。 "★1.尺

寸: 1400*700*550+650mm (±10mm) ★2.材质: 加厚不锈钢 ★3.双面矮汤炉圆形晶板, 电磁感应智能加热, 热效率≥90%, 功率≥15KW, 数字彩屏显示" 的 在中国境内完成。

16. "1.尺寸: 800*500*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 800*500*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 800*500*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 800*500*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内完成。

17. "1.尺寸: 700*300*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 700*300*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 700*300*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 700*300*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致" 的 在中国境内完成。

18. "1.尺寸: 1100*400*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1100*400*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 1100*400*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 1100*400*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的 在中国境内完成。

19. "★1.尺寸: 1800*1100*800mm (±10mm) ★2.整机采用加厚304不锈钢板材一体折弯成型, 无焊接缝隙; 加高后置挡油背板, 防止油水飞溅; 底部配可调节不锈钢支撑腿, 调平防滑, 清洁无死角, 耐腐蚀、耐高温。 3.双炒菜猛火炉头, 铸铁聚能炉圈, 聚火节能, 火焰集中, 升温速度快; 中间一体式温锅汤池, 配套自来水龙头, 便于清洗、备汤; 独立温控面板, 每炉位配备点火开关、温度调节旋钮、熄火保护装置; 油路独立分层布局, 防渗漏, 适配甲醇专用燃料系统。 4. 安全与节能配置电子脉冲自动点火, 带意外熄火自动断油保护, 杜绝泄漏风险; 静音燃烧设计, 燃烧充分, 油烟排放量低, 符合食堂后厨环保要求; 节能聚能炉膛, 相比普通灶具燃料消耗降低, 降低运营成本; 独立油路阀门, 单炉单独控油, 维护检修便捷。", 生产厂为 山东华越商用厨具有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村村委北100米路西。"★1.尺寸: 1800*1100*800mm (±10mm) ★2.整机采用加厚304不锈钢板材一体折弯成型, 无焊接缝隙; 加高后置挡油背板, 防止油水飞溅; 底部配可调节不锈钢支撑腿, 调平防滑, 清洁无死角, 耐腐蚀、耐高温。 3.双炒菜猛火炉头, 铸铁聚能炉圈, 聚火节能, 火焰集中, 升温速度快; 中间一体式温锅汤池, 配套自来水龙头, 便于清洗、备汤; 独立温控面板, 每炉位配备点火开关、温度调节旋钮、熄火保护装置; 油路独立分层布局, 防渗漏, 适配甲醇专用燃料系统。 4. 安全与节能配置电子脉冲自动点火, 带意外熄火自动断油保护, 杜绝泄漏风险; 静音燃烧设计, 燃烧充分, 油烟排放量低, 符合食堂后厨环保要求; 节能聚能炉膛, 相比普通灶具燃料消耗降低, 降低运营成本; 独立油路阀门, 单炉单独控油, 维护检修便捷。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸: 1800*1100*800mm (±10mm) ★2.整机采用加厚304不锈钢板材一体折弯成型, 无焊接缝隙; 加高后置挡油背板, 防止油水飞溅; 底部配

可调节不锈钢支撑腿，调平防滑，清洁无死角，耐腐蚀、耐高温。3.双炒菜猛火炉头，铸铁聚能炉圈，聚火节能，火焰集中，升温速度快；中间一体式温锅汤池，配套自来水龙头，便于清洗、备汤；独立温控面板，每炉位配备点火开关、温度调节旋钮、熄火保护装置；油路独立分层布局，防渗漏，适配甲醇专用燃料系统。4.安全与节能配置电子脉冲自动点火，带意外熄火自动断油保护，杜绝泄漏风险；静音燃烧设计，燃烧充分，油烟排放量低，符合食堂后厨环保要求；节能聚能炉膛，相比普通灶具燃料消耗降低，降低运营成本；独立油路阀门，单炉单独控油，维护检修便捷。" 的 _____ 在中国境内生产。"★1.尺寸：1800*1100*800mm(±10mm) ★2.整机采用加厚304不锈钢板材一体折弯成型，无焊接缝隙；加高后置挡油背板，防止油水飞溅；底部配可调节不锈钢支撑腿，调平防滑，清洁无死角，耐腐蚀、耐高温。3.双炒菜猛火炉头，铸铁聚能炉圈，聚火节能，火焰集中，升温速度快；中间一体式温锅汤池，配套自来水龙头，便于清洗、备汤；独立温控面板，每炉位配备点火开关、温度调节旋钮、熄火保护装置；油路独立分层布局，防渗漏，适配甲醇专用燃料系统。4.安全与节能配置电子脉冲自动点火，带意外熄火自动断油保护，杜绝泄漏风险；静音燃烧设计，燃烧充分，油烟排放量低，符合食堂后厨环保要求；节能聚能炉膛，相比普通灶具燃料消耗降低，降低运营成本；独立油路阀门，单炉单独控油，维护检修便捷。" 的 _____ 在中国境内完成。

20. "1.尺寸：1400*700*1540mm(±10mm) ★2.盘数：24盘（含蒸盘）3.电压：380V ★4.功率：≥24kw ★5.蒸饭量：≥160kg/H，蒸饭时间：40-45min/次"，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸：1400*700*1540mm(±10mm) ★2.盘数：24盘（含蒸盘）3.电压：380V ★4.功率：≥24kw ★5.蒸饭量：≥160kg/H，蒸饭时间：40-45min/次" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.尺寸：1400*700*1540mm(±10mm) ★2.盘数：24盘（含蒸盘）3.电压：380V ★4.功率：≥24kw ★5.蒸饭量：≥160kg/H，蒸饭时间：40-45min/次" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸：1400*700*1540mm(±10mm) ★2.盘数：24盘（含蒸盘）3.电压：380V ★4.功率：≥24kw ★5.蒸饭量：≥160kg/H，蒸饭时间：40-45min/次" 的 _____ 在中国境内完成。

21. "1.尺寸：1100*1100*800mm(±10mm) ★2.材质：整体304#无磁拉丝不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，★3.电磁感应加热，热效率高达90%以上，功率≥15KW"，生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司，厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸：1100*1100*800mm(±10mm) ★2.材质：整体304#无磁拉丝不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，★3.电磁感应加热，热效率高达90%以上，功率≥15KW" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.尺寸：1100*1100*800mm(±10mm) ★2.材质：整体304#无磁拉丝不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，★3.电磁感应加热，热效率高达90%以上，功率≥15KW" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸：1100*1100*800mm(±10mm) ★2.材质：整体304#无磁拉丝不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，★3.电磁感应加热，热效率高达90%以上，功率≥15KW" 的 _____ 在中国境内完成。

22. "1.尺寸：1200*700*1950mm(±10mm) ★2.温度范围：冷冻温度-12℃~-18℃，冷藏温度-2℃~10℃；3.电子温控，全铜管制冷，全框防凝露，1020L四门带锁，自动回归门"，生产厂为 山东银都制冷设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福厨具产业。"1.尺寸：1200*700*1950mm(±10mm) ★2.温度范围：冷冻温度-12℃~-18℃，冷藏温度-2℃~10℃；3.电子温控，全铜管制冷，全框防凝露，1020L四门带锁，自动回归门" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.尺寸：1200*700*1950mm(±10mm) ★2.温度范围：冷冻温度-12℃~-18℃，冷藏温度-2℃~10℃；3.电子温控，全铜管制冷，全框防凝露，1020L四门带锁，自动回归门" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸：1200*700*1950mm(±10mm) ★2.温度范围：冷冻温度-12℃~-18℃，冷

藏温度-2℃~10℃; 3.电子温控, 全铜管制冷, 全框防凝露, 1020L四门带锁,自动回归门" 的 在中国境内完成。

23. "★1.尺寸: 1220*910*1500mm (±20mm), 三层六盘 ★2.材质: 304不锈钢材质。★3.功能: 高温烘焙, 上下独立温控, 可视窗, 智能数显示板, 电压: 380V, 功率≥19.8KW", 生产厂为 山东香麦厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵赵村村西。。"★1.尺寸: 1220*910*1500mm (±20mm), 三层六盘 ★2.材质: 304不锈钢材质。★3.功能: 高温烘焙, 上下独立温控, 可视窗, 智能数显示板, 电压: 380V, 功率≥19.8KW" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸: 1220*910*1500mm (±20mm), 三层六盘 ★2.材质: 304不锈钢材质。★3.功能: 高温烘焙, 上下独立温控, 可视窗, 智能数显示板, 电压: 380V, 功率≥19.8KW" 的 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1220*910*1500mm (±20mm), 三层六盘 ★2.材质: 304不锈钢材质。★3.功能: 高温烘焙, 上下独立温控, 可视窗, 智能数显示板, 电压: 380V, 功率≥19.8KW" 的 在中国境内完成。

24. "1.尺寸: 1000*900*1540mm (±10mm) ★2.盘数: 24盘 3.电压: 380V ★4.功率: ≥24kw", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1000*900*1540mm (±10mm) ★2.盘数: 24盘 3.电压: 380V ★4.功率: ≥24kw" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 1000*900*1540mm (±10mm) ★2.盘数: 24盘 3.电压: 380V ★4.功率: ≥24kw" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 1000*900*1540mm (±10mm) ★2.盘数: 24盘 3.电压: 380V ★4.功率: ≥24kw" 的 在中国境内完成。

25. "1.尺寸: 660*720*900mm (±10mm) ★2.不锈钢外壳,铝制锅底, 智能恒温 ★3.电压: 380V, 功率≥5kW", 生产厂为 山东香麦厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇赵赵村村西。。"1.尺寸: 660*720*900mm (±10mm) ★2.不锈钢外壳,铝制锅底, 智能恒温 ★3.电压: 380V, 功率≥5kW" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 660*720*900mm (±10mm) ★2.不锈钢外壳,铝制锅底, 智能恒温 ★3.电压: 380V, 功率≥5kW" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 660*720*900mm (±10mm) ★2.不锈钢外壳,铝制锅底, 智能恒温 ★3.电压: 380V, 功率≥5kW" 的 在中国境内完成。

26. "1.尺寸: 650*650*1030mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢 3.电压: 380V,功率: ≥9kW,温控: 30-110℃可调", 生产厂为 山东瑞利昌厨业有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县曹王镇东鲁村村东。"1.尺寸: 650*650*1030mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢 3.电压: 380V,功率: ≥9kW,温控: 30-110℃可调" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 650*650*1030mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢 3.电压: 380V,功率: ≥9kW,温控: 30-110℃可调" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 650*650*1030mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢 3.电压: 380V,功率: ≥9kW,温控: 30-110℃可调" 的 在中国境内完成。

27. "★1. 设备规格尺寸 底座箱体: 43cm×35cm×40cm(±5%); 整机总高度≥150cm; 液压柱行程5≥0cm; 面筒内径≥7.5cm、高度≥14.5cm; 底座带万向移动脚轮, 可随意挪动。 2. 材质配置 ★面筒、出面模具: 食品级不锈钢材质, 耐腐蚀、易清洗, 符合餐饮卫生标准; 机身支架: 加厚钢管, 上部液压支架防腐烤漆处理; 主机箱体不锈钢外壳, 内置液压动力系统, 操作无渗漏。 3. 动力与操作方式液压手动加压设计, 出筋均匀省力; 液压管路耐高压不漏油, 一键泄压, 操作简单, 单人即可完成压面; 适配饅头、拉面、冷面、土豆粉等多种面食加工。 4. 结构与安全立式落地结构, 底座配重稳固不倾倒; 液压过载自动泄压保护, 防止设备损坏; 拆装简单,

面筒、模具可单独拆卸冲洗，无清洁死角。”，生产厂为 任县龙池机械厂，厂址为 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村。"★1. 设备规格尺寸 底座箱体：43cm×35cm×40cm(±5%)；整机总高度≥150cm；液压柱行程5≥0cm；面筒内径≥7.5cm、高度≥14.5cm；底座带万向移动脚轮，可随意挪动。2. 材质配置 ★面筒、出面模具：食品级不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗，符合餐饮卫生标准；机身支架：加厚钢管，上部液压支架防腐烤漆处理；主机箱体不锈钢外壳，内置液压动力系统，操作无渗漏。3. 动力与操作方式液压手动加压设计，出筋均匀省力；液压管路耐高压不漏油，一键泄压，操作简单，单人即可完成压面；适配饅饅面、拉面、冷面、土豆粉等多种面食加工。4. 结构与安全立式落地结构，底座配重稳固不倾倒；液压过载自动泄压保护，防止设备损坏；拆装简单，面筒、模具可单独拆卸冲洗，无清洁死角。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1. 设备规格尺寸 底座箱体：43cm×35cm×40cm(±5%)；整机总高度≥150cm；液压柱行程5≥0cm；面筒内径≥7.5cm、高度≥14.5cm；底座带万向移动脚轮，可随意挪动。2. 材质配置 ★面筒、出面模具：食品级不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗，符合餐饮卫生标准；机身支架：加厚钢管，上部液压支架防腐烤漆处理；主机箱体不锈钢外壳，内置液压动力系统，操作无渗漏。3. 动力与操作方式液压手动加压设计，出筋均匀省力；液压管路耐高压不漏油，一键泄压，操作简单，单人即可完成压面；适配饅饅面、拉面、冷面、土豆粉等多种面食加工。4. 结构与安全立式落地结构，底座配重稳固不倾倒；液压过载自动泄压保护，防止设备损坏；拆装简单，面筒、模具可单独拆卸冲洗，无清洁死角。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1. 设备规格尺寸 底座箱体：43cm×35cm×40cm(±5%)；整机总高度≥150cm；液压柱行程5≥0cm；面筒内径≥7.5cm、高度≥14.5cm；底座带万向移动脚轮，可随意挪动。2. 材质配置 ★面筒、出面模具：食品级不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗，符合餐饮卫生标准；机身支架：加厚钢管，上部液压支架防腐烤漆处理；主机箱体不锈钢外壳，内置液压动力系统，操作无渗漏。3. 动力与操作方式液压手动加压设计，出筋均匀省力；液压管路耐高压不漏油，一键泄压，操作简单，单人即可完成压面；适配饅饅面、拉面、冷面、土豆粉等多种面食加工。4. 结构与安全立式落地结构，底座配重稳固不倾倒；液压过载自动泄压保护，防止设备损坏；拆装简单，面筒、模具可单独拆卸冲洗，无清洁死角。" 的 ____ 在中国境内完成。

28. "★1. 整机材质 尺寸：550*480*450mm(±5%) 机身、面辊、进料台全部采用食品级不锈钢板材，防锈防水，易冲洗消杀；底部防滑减震支脚，台式放置稳固。2. 压面调节功能侧边手轮调节面皮厚度，调节区间1mm-26mm，压出面皮厚薄均匀；免拆刀设计，清洁维护简单，减少配件损耗。3. 安全防护配置设备标配防护手进料结构，杜绝操作时手部卷入风险；内置过载保护电机，卡面自动断电，运行稳定噪音低。"，生产厂为 临淄区朱台镇弘厨厨房设备厂，厂址为 临淄区朱台镇大柳村（南博临路东）。"★1. 整机材质 尺寸：550*480*450mm(±5%) 机身、面辊、进料台全部采用食品级不锈钢板材，防锈防水，易冲洗消杀；底部防滑减震支脚，台式放置稳固。2. 压面调节功能侧边手轮调节面皮厚度，调节区间1mm-26mm，压出面皮厚薄均匀；免拆刀设计，清洁维护简单，减少配件损耗。3. 安全防护配置设备标配防护手进料结构，杜绝操作时手部卷入风险；内置过载保护电机，卡面自动断电，运行稳定噪音低。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1. 整机材质 尺寸：550*480*450mm(±5%) 机身、面辊、进料台全部采用食品级不锈钢板材，防锈防水，易冲洗消杀；底部防滑减震支脚，台式放置稳固。2. 压面调节功能侧边手轮调节面皮厚度，调节区间1mm-26mm，压出面皮厚薄均匀；免拆刀设计，清洁维护简单，减少配件损耗。3. 安全防护配置设备标配防护手进料结构，杜绝操作时手部卷入风险；内置过载保护电机，卡面自动断电，运行稳定噪音低。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1. 整机材质 尺寸：550*480*450mm(±5%) 机身、面辊、进料台全部采用食品级不锈钢板材，防锈防水，易冲洗消杀；底部防滑减震支脚，台式放置稳固。2. 压面调节功能侧边手轮调节面皮厚度，调节区间1mm-26mm，压出面皮

厚薄均匀;免拆刀设计,清洁维护简单,减少配件损耗。3.安全防护配置设备标配防护手进料结构,杜绝操作时手部卷入风险;内置过载保护电机,卡面自动断电,运行稳定噪音低。" 的 在中国境内完成。

29. "★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.5mm", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.5mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.5mm" 的 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.5mm" 的 在中国境内完成。

30. "★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 表层为食品级304不锈钢, 板材厚度≥1.5mm, 台面内嵌整块实木面案, 拼接牢固无松动 3.支撑框架: 304不锈钢方管焊接成型, 方管截面≥40×40mm, 管材壁厚≥1.2mm; 四角立柱、横撑满焊加固", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 表层为食品级304不锈钢, 板材厚度≥1.5mm, 台面内嵌整块实木面案, 拼接牢固无松动 3.支撑框架: 304不锈钢方管焊接成型, 方管截面≥40×40mm, 管材壁厚≥1.2mm; 四角立柱、横撑满焊加固" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 表层为食品级304不锈钢, 板材厚度≥1.5mm, 台面内嵌整块实木面案, 拼接牢固无松动 3.支撑框架: 304不锈钢方管焊接成型, 方管截面≥40×40mm, 管材壁厚≥1.2mm; 四角立柱、横撑满焊加固" 的 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 表层为食品级304不锈钢, 板材厚度≥1.5mm, 台面内嵌整块实木面案, 拼接牢固无松动 3.支撑框架: 304不锈钢方管焊接成型, 方管截面≥40×40mm, 管材壁厚≥1.2mm; 四角立柱、横撑满焊加固" 的 在中国境内完成。

31. "1.尺寸: 500*500mm (±10mm) 2.箱体采用304不锈钢,厚≥1.2mm不锈钢板制作 3.箱盖采用厚≥1.2mm304不锈钢板制", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 500*500mm (±10mm) 2.箱体采用304不锈钢,厚≥1.2mm不锈钢板制作 3.箱盖采用厚≥1.2mm304不锈钢板制" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 500*500mm (±10mm) 2.箱体采用304不锈钢,厚≥1.2mm不锈钢板制作 3.箱盖采用厚≥1.2mm304不锈钢板制" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 500*500mm (±10mm) 2.箱体采用304不锈钢,厚≥1.2mm不锈钢板制作 3.箱盖采用厚≥1.2mm304不锈钢板制" 的 在中国境内完成。

32. "1.尺寸: 1800*350*400mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm, 门板为钢化玻璃推拉门", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1800*350*400mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm, 门板为钢化玻璃推拉门" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"1.尺寸: 1800*350*400mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm, 门板为钢化玻璃推拉门" 的 在中国境内生产。"1.尺寸: 1800*350*400mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm, 门板为钢化玻璃推拉门" 的 在中国境内完成。

33. "★1.尺寸: 10000*1300*900mm (±10mm) ★2.材质: 采用食品级304不锈钢厚≥1.2mm ★3.结构: 上下分体结构", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"★1.尺寸: 10000*1300*900mm (±10mm) ★2.材质: 采用食品级304不锈钢厚≥1.2mm ★3.结构: 上下分体结构" 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。"★1.尺寸: 10000*1300*900mm (±10mm) ★2.材质: 采用食

品级304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ★3.结构: 上下分体结构" 的 _____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: $10000*1300*900\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) ★2.材质: 采用食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ★3.结构: 上下分体结构" 的 _____ 在中国境内完成。

34. "★1.尺寸: $6000*1100*900\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) ★2.材质: 采用食品级304厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"★1.尺寸: $6000*1100*900\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) ★2.材质: 采用食品级304厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"★1.尺寸: $6000*1100*900\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) ★2.材质: 采用食品级304厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢" 的 _____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: $6000*1100*900\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) ★2.材质: 采用食品级304厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢" 的 _____ 在中国境内完成。

35. "1.尺寸: $20800*1700\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: $20800*1700\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.尺寸: $20800*1700\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: $20800*1700\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身" 的 _____ 在中国境内完成。

36. "1.尺寸: $16000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: $16000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.尺寸: $16000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: $16000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内完成。

37. "1.尺寸: $24000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: $24000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.尺寸: $24000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: $24000*600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 201不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内完成。

38. "1.公称尺寸: $600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.动作温度: 150°C 自动熔断关闭 3.阀体材质: 镀锌钢板 (板厚 $\geq 1.5\text{mm}$) 4.耐火极限: $\geq 1.5\text{h}$ (E1.5级)", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.公称尺寸: $600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.动作温度: 150°C 自动熔断关闭 3.阀体材质: 镀锌钢板 (板厚 $\geq 1.5\text{mm}$) 4.耐火极限: $\geq 1.5\text{h}$ (E1.5级)" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.公称尺寸: $600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.动作温度: 150°C 自动熔断关闭 3.阀体材质: 镀锌钢板 (板厚 $\geq 1.5\text{mm}$) 4.耐火极限: $\geq 1.5\text{h}$ (E1.5级)" 的 _____ 在中国境内生产。"1.公称尺寸: $600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.动作温度: 150°C 自动熔断关闭 3.阀体材质: 镀锌钢板 (板厚 $\geq 1.5\text{mm}$) 4.耐火极限: $\geq 1.5\text{h}$ (E1.5级)" 的 _____ 在中国境内完成。

39. "1.法兰内口尺寸: $600*600\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$) 2.角钢规格: $\text{L}30\times 3$ 3.螺栓孔径: $\geq \phi 10.5\text{mm}$ ", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.法兰内口尺寸: $600*600$

mm(± 10 mm) 2.角钢规格: L30 $\times$ 3 3.螺栓孔径: $\geq \phi 10.5$ mm" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1. 法兰内口尺寸: 600*600mm(± 10 mm) 2.角钢规格: L30 $\times$ 3 3.螺栓孔径: $\geq \phi 10.5$ mm" 的 ____ 在中国境内生产。"1.法兰内口尺寸: 600*600mm(± 10 mm) 2.角钢规格: L30 $\times$ 3 3.螺栓孔径: $\geq \phi 10.5$ mm" 的 ____ 在中国境内完成。

40. "1.接口尺寸600*600mm(± 10 mm) 2.材质: 硅钛合金防火布", 生产厂为 山东维钰鑫新材料科技发展有限公司, 厂址为 山东省滨州市邹平市孙镇镇信家村村委南200米。"1.接口尺寸600*600mm(± 10 mm) 2. 材质: 硅钛合金防火布" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.接口尺寸600*600mm(± 10 mm) 2.材质: 硅钛合金防火布" 的 ____ 在中国境内生产。"1.接口尺寸600*600mm(± 10 mm) 2.材质: 硅钛合金防火布" 的 ____ 在中国境内完成。

41. "★1.尺寸: 1250*880*1080mm (± 10 mm) ★2.电机功率: ≥ 11.5 kW, 额定电压: 380V/50H ★3.镀锌钢板柜体, 轻音", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"★1.尺寸: 1250*880*1080mm (± 10 mm) ★2.电机功率: ≥ 11.5 kW, 额定电压: 380V/50H ★3.镀锌钢板柜体, 轻音" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"★1.尺寸: 1250*880*1080mm (± 10 mm) ★2.电机功率: ≥ 11.5 kW, 额定电压: 380V/50H ★3.镀锌钢板柜体, 轻音" 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1250*880*1080mm (± 10 mm) ★2.电机功率: ≥ 11.5 kW, 额定电压: 380V/50H ★3.镀锌钢板柜体, 轻音" 的 ____ 在中国境内完成。

42. "★1.尺寸: 1800*800*800mm (± 10 mm) ★2.材质: SUS304厚 ≥ 1.5 mm ★3.清洗功率: ≥ 6 kw/振子数量30个 ★4.发热管: 304加热管 ★ 5.洗涤量: ≥ 900 碟/小时 6.进水要求: 进水接口DN15外丝, 工作水压0.2~0.3 MPa, 进水硬度 ≤ 60 ppm, 进水前端配置40 μ m不锈钢前置过滤器, 高硬度水源配套全自动软水装置; 设备自带液位浮球控水、缺水防干烧保护。 7.排水要求: 设备DN40大口径重力排水, 现场排水管道坡度 $\geq 2\%$; 槽内配置可拆卸不锈钢残渣提篮、内置油水分离结构, 外部排水系统配套三级餐饮隔油池, 废水达标排放。 8.过滤系统: 进水前置精密过滤、槽内粗渣一级过滤、循环水泵入口80目精密二级过滤、槽体自带油水分离, 实现残渣、油污多级分离。", 生产厂为 山东东悦电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县店子镇沙旺村3271号。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (± 10 mm) ★2.材质: SUS304厚 ≥ 1.5 mm ★3.清洗功率: ≥ 6 kw/振子数量30个 ★4.发热管: 304加热管 ★ 5.洗涤量: ≥ 900 碟/小时 6.进水要求: 进水接口DN15外丝, 工作水压0.2~0.3MPa, 进水硬度 ≤ 60 ppm, 进水前端配置40 μ m不锈钢前置过滤器, 高硬度水源配套全自动软水装置; 设备自带液位浮球控水、缺水防干烧保护。 7.排水要求: 设备DN40大口径重力排水, 现场排水管道坡度 $\geq 2\%$; 槽内配置可拆卸不锈钢残渣提篮、内置油水分离结构, 外部排水系统配套三级餐饮隔油池, 废水达标排放。 8.过滤系统: 进水前置精密过滤、槽内粗渣一级过滤、循环水泵入口80目精密二级过滤、槽体自带油水分离, 实现残渣、油污多级分离。" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"★1.尺寸: 1800*800*800mm (± 10 mm) ★2.材质: SUS304厚 ≥ 1.5 mm ★3.清洗功率: ≥ 6 kw/振子数量30个 ★4.发热管: 304加热管 ★ 5.洗涤量: ≥ 900 碟/小时 6.进水要求: 进水接口DN15外丝, 工作水压0.2~0.3MPa, 进水硬度 ≤ 60 ppm, 进水前端配置40 μ m不锈钢前置过滤器, 高硬度水源配套全自动软水装置; 设备自带液位浮球控水、缺水防干烧保护。 7.排水要求: 设备DN40大口径重力排水, 现场排水管道坡度 $\geq 2\%$; 槽内配置可拆卸不锈钢残渣提篮、内置油水分离结构, 外部排水系统配套三级餐饮隔油池, 废水达标排放。 8.过滤系统: 进水前置精密过滤、槽内粗渣一级过滤、循环水泵入口80目精密二级过滤、槽体自带油水分离, 实现残渣、油污多级分离。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1800*800*800

mm(±10mm) ★2.材质: SUS304厚≥1.5mm ★3.清洗功率: ≥6kw/振子数量30个 ★4.发热管: 304加热管 ★5.洗涤量: ≥900碟/小时 6.进水要求: 进水接口DN15外丝, 工作压力0.2~0.3MPa, 进水硬度≤60ppm, 进水前端配置40μm不锈钢前置过滤器, 高硬度水源配套全自动软水装置; 设备自带液位浮球控水、缺水防干烧保护。 7.排水要求: 设备DN40大口径重力排水, 现场排水管道坡度≥2%; 槽内配置可拆卸不锈钢残渣提篮、内置油水分离结构, 外部排水系统配套三级餐饮隔油池, 废水达标排放。 8.过滤系统: 进水前置精密过滤, 槽内粗渣一级过滤、循环水泵入口80目精密二级过滤、槽体自带油水分离, 实现残渣、油污多级分离。" 的 _____ 在中国境内完成。

43. "★1.尺寸: 1310*720*1980mm(±10mm) ★2.容积: ≥720L ★3.功率: ≥1210W, 电压: 220V ★4.消毒星级: 1星, 紫外线臭氧消毒", 生产厂为 山东鑫皓智电器有限公司, 厂址为 山东省淄博市临淄区朱台镇大柳村北。"★1.尺寸: 1310*720*1980mm(±10mm) ★2.容积: ≥720L ★3.功率: ≥1210W, 电压: 220V ★4.消毒星级: 1星, 紫外线臭氧消毒" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1.尺寸: 1310*720*1980mm(±10mm) ★2.容积: ≥720L ★3.功率: ≥1210W, 电压: 220V ★4.消毒星级: 1星, 紫外线臭氧消毒" 的 _____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: 1310*720*1980mm(±10mm) ★2.容积: ≥720L ★3.功率: ≥1210W, 电压: 220V ★4.消毒星级: 1星, 紫外线臭氧消毒" 的 _____ 在中国境内完成。

44. "1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm 3.不锈钢台边内部设有卫生型封边", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm 3.不锈钢台边内部设有卫生型封边" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm 3.不锈钢台边内部设有卫生型封边" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm 3.不锈钢台边内部设有卫生型封边" 的 _____ 在中国境内完成。

45. "1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 台面采用食品级304厚≥1.5mm不锈钢板, 侧板、背板采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢板;____", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 台面采用食品级304厚≥1.5mm不锈钢板, 侧板、背板采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢板;____" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 台面采用食品级304厚≥1.5mm不锈钢板, 侧板、背板采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢板;____" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1000*700*800+150mm(±10mm) 2.材质: 台面采用食品级304厚≥1.5mm不锈钢板, 侧板、背板采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢板;____" 的 _____ 在中国境内完成。

46. "1.尺寸: 555*475*950mm(±10mm) 2.容量: ≥60L 3.材质: 桶身及桶盖均采用100%高密度聚乙烯(HDPE) 全新料一次性注塑成型", 生产厂为 临沂市双龙塑料有限公司, 厂址为 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山北路与柳青河交汇西北。"1.尺寸: 555*475*950mm(±10mm) 2.容量: ≥60L 3.材质: 桶身及桶盖均采用100%高密度聚乙烯(HDPE) 全新料一次性注塑成型" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 555*475*950mm(±10mm) 2.容量: ≥60L 3.材质: 桶身及桶盖均采用100%高密度聚乙烯(HDPE) 全新料一次性注塑成型" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 555*475*950mm(±10mm) 2.容量: ≥60L 3.材质: 桶身及桶盖均采用100%高密度聚乙烯(HDPE) 全新料一次性注塑成型" 的 _____ 在中国境内完成。

47. "1.尺寸: 215*535*530mm (±10mm) 2.卷盘壳体: 304不锈钢, 板厚≥1.2mm, 开放式外露结构, 不得采用201材质, 适应后厨潮湿环境耐腐蚀; 3.阀体: 一体黄铜锻造阀体, 陶瓷阀芯, 适用水压0.2-0.6MPa; 4.软管: 钢丝增强内层, 外层耐油污材质, 耐压≥10bar, 软管长度10m; 5.喷水枪: 按压式开关, 高压出水, 喷头可拆卸清理杂质; 6.支架: 壁挂式底座可360°旋转, 内置强力弹簧自动回收水管, 进水口配不锈钢过滤网; 7.配套配件: 固定膨胀螺栓、进水接头; " 生产厂为 开平古阁尔金属制品有限公司, 厂址为 开平市月山镇城东路28号之二 (信息申报、一址多照)。"1.尺寸: 215*535*530mm (±10mm) 2.卷盘壳体: 304不锈钢, 板厚≥1.2mm, 开放式外露结构, 不得采用201材质, 适应后厨潮湿环境耐腐蚀; 3.阀体: 一体黄铜锻造阀体, 陶瓷阀芯, 适用水压0.2-0.6MPa; 4.软管: 钢丝增强内层, 外层耐油污材质, 耐压≥10bar, 软管长度10m; 5.喷水枪: 按压式开关, 高压出水, 喷头可拆卸清理杂质; 6.支架: 壁挂式底座可360°旋转, 内置强力弹簧自动回收水管, 进水口配不锈钢过滤网; 7.配套配件: 固定膨胀螺栓、进水接头; " 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 215*535*530mm (±10mm) 2.卷盘壳体: 304不锈钢, 板厚≥1.2mm, 开放式外露结构, 不得采用201材质, 适应后厨潮湿环境耐腐蚀; 3.阀体: 一体黄铜锻造阀体, 陶瓷阀芯, 适用水压0.2-0.6MPa; 4.软管: 钢丝增强内层, 外层耐油污材质, 耐压≥10bar, 软管长度10m; 5.喷水枪: 按压式开关, 高压出水, 喷头可拆卸清理杂质; 6.支架: 壁挂式底座可360°旋转, 内置强力弹簧自动回收水管, 进水口配不锈钢过滤网; 7.配套配件: 固定膨胀螺栓、进水接头; " 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 215*535*530mm (±10mm) 2.卷盘壳体: 304不锈钢, 板厚≥1.2mm, 开放式外露结构, 不得采用201材质, 适应后厨潮湿环境耐腐蚀; 3.阀体: 一体黄铜锻造阀体, 陶瓷阀芯, 适用水压0.2-0.6MPa; 4.软管: 钢丝增强内层, 外层耐油污材质, 耐压≥10bar, 软管长度10m; 5.喷水枪: 按压式开关, 高压出水, 喷头可拆卸清理杂质; 6.支架: 壁挂式底座可360°旋转, 内置强力弹簧自动回收水管, 进水口配不锈钢过滤网; 7.配套配件: 固定膨胀螺栓、进水接头; " 的 ____ 在中国境内完成。

48. "1.尺寸: 500*200*340mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+塑料格栅+高压电网 3.诱虫波段: 365nm-368nm", 生产厂为 佛山市顺德区施莱登电气有限公司, 厂址为 佛山市顺德区勒流稔海村海源路6号。"1.尺寸: 500*200*340mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+塑料格栅+高压电网 3.诱虫波段: 365nm-368nm " 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 500*200*340mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+塑料格栅+高压电网 3.诱虫波段: 365nm-368nm " 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 500*200*340mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+塑料格栅+高压电网 3.诱虫波段: 365nm-368nm " 的 ____ 在中国境内完成。

49. "1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.材质: 304/2B不锈钢板, 厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮, 配有不锈钢管冷弯成形把手 3.双层餐车", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.材质: 304/2B不锈钢板, 厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮, 配有不锈钢管冷弯成形把手 3.双层餐车" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.材质: 304/2B不锈钢板, 厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮, 配有不锈钢管冷弯成形把手 3.双层餐车" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.材质: 304/2B不锈钢板, 厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮, 配有不锈钢管冷弯成形把手 3.双层餐车" 的 ____ 在中国境内完成。

50. "1.尺寸: 5000*1200*600mm (± 10 mm) 2.全不锈钢制造厚度 ≥ 1.0 mm 3.配不锈钢调风阀", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: 5000*1200*600mm (± 10 mm) 2.全不锈钢制造厚度 ≥ 1.0 mm 3.配不锈钢调风阀" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 5000*1200*600mm (± 10 mm) 2.全不锈钢制造厚度 ≥ 1.0 mm 3.配不锈钢调风阀" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 5000*1200*600mm (± 10 mm) 2.全不锈钢制造厚度 ≥ 1.0 mm 3.配不锈钢调风阀" 的 ____ 在中国境内完成。

51. "1.尺寸: 7400*1500mm (± 10 mm) 2.不锈钢封板折边于刨槽墙身 3.材质: 食品级304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: 7400*1500mm (± 10 mm) 2.不锈钢封板折边于刨槽墙身 3.材质: 食品级304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 7400*1500mm (± 10 mm) 2.不锈钢封板折边于刨槽墙身 3.材质: 食品级304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 7400*1500mm (± 10 mm) 2.不锈钢封板折边于刨槽墙身 3.材质: 食品级304不锈钢厚 ≥ 1.2 mm" 的 ____ 在中国境内完成。

52. "1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的 ____ 在中国境内完成。

53. "1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 5000*600*600mm (± 10 mm) 2.材质: 201不锈钢厚 ≥ 1.0 mm" 的 ____ 在中国境内完成。

54. "1.阀门口径: 600*600mmmm (± 10 mm) 2.阀体材质: 304不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 3.阀片类型: 单瓣或多瓣重力式 (风机停转靠自重关闭)", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.阀门口径: 600*600mmmm (± 10 mm) 2.阀体材质: 304不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 3.阀片类型: 单瓣或多瓣重力式 (风机停转靠自重关闭)" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.阀门口径: 600*600mmmm (± 10 mm) 2.阀体材质: 304不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 3.阀片类型: 单瓣或多瓣重力式 (风机停转靠自重关闭)" 的 ____ 在中国境内生产。"1.阀门口径: 600*600mmmm (± 10 mm) 2.阀体材质: 304不锈钢厚度 ≥ 1.2 mm 3.阀片类型: 单瓣或多瓣重力式 (风机停转靠自重关闭)" 的 ____ 在中国境内完成。

55. "1.大端尺寸: 600*600mm (± 10 mm) 2.小端尺寸: 400*400mm (± 10 mm) 3.长度: ≥ 300 mm。材质: 镀锌钢板厚 ≥ 1.0 mm", 生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.大端尺寸: 600*600mm (± 10 mm) 2.小端尺寸: 400*400mm (± 10 mm) 3.长度: ≥ 300 mm。材质: 镀锌钢板厚 ≥ 1.0 mm" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.大端尺寸: 600*600mm (± 10 mm) 2.小端尺寸: 400*400mm (± 10 mm) 3.长度: ≥ 300 mm。材质: 镀锌钢板厚 ≥ 1.0 mm" 的 ____ 在中

国境内生产。"1.大端尺寸：600*600mm(±10mm) 2.小端尺寸：400*400mm(±10mm) 3.长度：≥300mm。材质：镀锌钢板厚≥1.0mm" 的 _____ 在中国境内完成。

56. "1.风管断面：600*600mm(±10mm) 2.弯曲半径：1005mm(±10mm) 3.内弧半径：≥335mm，材质厚度：镀锌钢板厚≥1.0mm"，生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.风管断面：600*600mm(±10mm) 2.弯曲半径：1005mm(±10mm) 3.内弧半径：≥335mm，材质厚度：镀锌钢板厚≥1.0mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.风管断面：600*600mm(±10mm) 2.弯曲半径：1005mm(±10mm) 3.内弧半径：≥335mm，材质厚度：镀锌钢板厚≥1.0mm" 的 _____ 在中国境内生产。"1.风管断面：600*600mm(±10mm) 2.弯曲半径：1005mm(±10mm) 3.内弧半径：≥335mm，材质厚度：镀锌钢板厚≥1.0mm" 的 _____ 在中国境内完成。

57. "1.接口尺寸：600*600mm(±10mm) 2.消声结构：阻性+抗性复合结构（内置导油槽），降噪量：15-25dB(A) 3.材质：镀锌钢板或304不锈钢（厚度≥1.0mm）"，生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.接口尺寸：600*600mm(±10mm) 2.消声结构：阻性+抗性复合结构（内置导油槽），降噪量：15-25dB(A) 3.材质：镀锌钢板或304不锈钢（厚度≥1.0mm）" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.接口尺寸：600*600mm(±10mm) 2.消声结构：阻性+抗性复合结构（内置导油槽），降噪量：15-25dB(A) 3.材质：镀锌钢板或304不锈钢（厚度≥1.0mm）" 的 _____ 在中国境内生产。"1.接口尺寸：600*600mm(±10mm) 2.消声结构：阻性+抗性复合结构（内置导油槽），降噪量：15-25dB(A) 3.材质：镀锌钢板或304不锈钢（厚度≥1.0mm）" 的 _____ 在中国境内完成。

58. "1.1.落地可调阻尼弹簧减震器，竖向允许位移 ±10mm 2.单只载荷：80-100kg 3.数量：4只（布置于机座四角） 4.弹簧材质：60Si2Mn弹簧钢"，生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.1.落地可调阻尼弹簧减震器，竖向允许位移 ±10mm 2.单只载荷：80-100kg 3.数量：4只（布置于机座四角） 4.弹簧材质：60Si2Mn弹簧钢" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.1.落地可调阻尼弹簧减震器，竖向允许位移 ±10mm 2.单只载荷：80-100kg 3.数量：4只（布置于机座四角） 4.弹簧材质：60Si2Mn弹簧钢" 的 _____ 在中国境内生产。"1.1.落地可调阻尼弹簧减震器，竖向允许位移 ±10mm 2.单只载荷：80-100kg 3.数量：4只（布置于机座四角） 4.弹簧材质：60Si2Mn弹簧钢" 的 _____ 在中国境内完成。

59. "1.尺寸：550*550*600mm(±10mm) 2.额定功率≥3.0kW 3.额定电压380V/3P/50Hz 4.风量：≥10000m³/h"，生产厂为 山东攀峰通风设备有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇皇冠路中段。"1.尺寸：550*550*600mm(±10mm) 2.额定功率≥3.0kW 3.额定电压380V/3P/50Hz 4.风量：≥10000m³/h" 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。"1.尺寸：550*550*600mm(±10mm) 2.额定功率≥3.0kW 3.额定电压380V/3P/50Hz 4.风量：≥10000m³/h" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸：550*550*600mm(±10mm) 2.额定功率≥3.0kW 3.额定电压380V/3P/50Hz 4.风量：≥10000m³/h" 的 _____ 在中国境内完成。

60. "★1.尺寸：φ1600×750mm(±5%)（直径×高度）★2.桌面材质：内嵌岩板（鱼肚白纹理），实木包边 3.转盘配置：标配φ1000mm岩板转盘 4.宴会椅：加厚钢管金色烤漆框架，红色提花布艺软包，高密度定型海绵坐垫，椅脚带防滑脚垫，焊接牢固，可堆叠放置。 5.配套宴会椅椅套，白色弹力布料，全包式带百褶裙摆，配蝴蝶结装饰，高弹面料，贴合椅型。"，生产厂为 山东金宏泰厨业有限公司，厂址为 山东省滨州市博兴县兴福

镇李韩工业区。"★1.尺寸: $\phi 1600 \times 750 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) (直径 $\times$ 高度) ★2.桌面材质: 内嵌岩板(鱼肚白纹理), 实木包边 3.转盘配置: 标配 $\phi 1000 \text{mm}$ 岩板转盘 4.宴会椅: 加厚钢管金色烤漆框架, 红色提花布艺软包, 高密度定型海绵坐垫, 椅脚带防滑脚垫, 焊接牢固, 可堆叠放置。 5.配套宴会椅椅套, 白色弹力布料, 全包式带百褶裙摆, 配蝴蝶结装饰, 高弹面料, 贴合椅型。" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"★1.尺寸: $\phi 1600 \times 750 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) (直径 $\times$ 高度) ★2.桌面材质: 内嵌岩板(鱼肚白纹理), 实木包边 3.转盘配置: 标配 $\phi 1000 \text{mm}$ 岩板转盘 4.宴会椅: 加厚钢管金色烤漆框架, 红色提花布艺软包, 高密度定型海绵坐垫, 椅脚带防滑脚垫, 焊接牢固, 可堆叠放置。 5.配套宴会椅椅套, 白色弹力布料, 全包式带百褶裙摆, 配蝴蝶结装饰, 高弹面料, 贴合椅型。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: $\phi 1600 \times 750 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) (直径 $\times$ 高度) ★2.桌面材质: 内嵌岩板(鱼肚白纹理), 实木包边 3.转盘配置: 标配 $\phi 1000 \text{mm}$ 岩板转盘 4.宴会椅: 加厚钢管金色烤漆框架, 红色提花布艺软包, 高密度定型海绵坐垫, 椅脚带防滑脚垫, 焊接牢固, 可堆叠放置。 5.配套宴会椅椅套, 白色弹力布料, 全包式带百褶裙摆, 配蝴蝶结装饰, 高弹面料, 贴合椅型。" 的 ____ 在中国境内完成。

61. "1.外观尺寸: $850 \times 480 \times 930 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) 2.整机不锈钢机柜, 机械控制 ★3.消毒方式: 紫外线带臭氧+中温烘干。 4.功率: $\geq 600 \text{W}$ ", 生产厂为 山东鑫皓智电器有限公司, 厂址为 山东省淄博市临淄区朱台镇大村北柳。"1.外观尺寸: $850 \times 480 \times 930 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) 2.整机不锈钢机柜, 机械控制 ★3.消毒方式: 紫外线带臭氧+中温烘干。 4.功率: $\geq 600 \text{W}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.外观尺寸: $850 \times 480 \times 930 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) 2.整机不锈钢机柜, 机械控制 ★3.消毒方式: 紫外线带臭氧+中温烘干。 4.功率: $\geq 600 \text{W}$ " 的 ____ 在中国境内生产。"1.外观尺寸: $850 \times 480 \times 930 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) 2.整机不锈钢机柜, 机械控制 ★3.消毒方式: 紫外线带臭氧+中温烘干。 4.功率: $\geq 600 \text{W}$ " 的 ____ 在中国境内完成。

62. "1.尺寸: 一空一盒, $1000 \times 600 \times 800 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ ", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 一空一盒, $1000 \times 600 \times 800 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"1.尺寸: 一空一盒, $1000 \times 600 \times 800 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ " 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 一空一盒, $1000 \times 600 \times 800 \text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2 \text{mm}$ " 的 ____ 在中国境内完成。

63. "★1.尺寸: $400 \times 440 \times 1350 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq 18 \text{L}$, 一开一温, RO纯水过滤, 出水量开水 $\geq 20 \text{L/h}$, 耗水等级1级 3.额定电压: $220 \text{V}/50 \text{Hz}$ ", 生产厂为 山东鲁汇电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东1公里。"★1.尺寸: $400 \times 440 \times 1350 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq 18 \text{L}$, 一开一温, RO纯水过滤, 出水量开水 $\geq 20 \text{L/h}$, 耗水等级1级 3.额定电压: $220 \text{V}/50 \text{Hz}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。"★1.尺寸: $400 \times 440 \times 1350 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq 18 \text{L}$, 一开一温, RO纯水过滤, 出水量开水 $\geq 20 \text{L/h}$, 耗水等级1级 3.额定电压: $220 \text{V}/50 \text{Hz}$ " 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: $400 \times 440 \times 1350 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq 18 \text{L}$, 一开一温, RO纯水过滤, 出水量开水 $\geq 20 \text{L/h}$, 耗水等级1级 3.额定电压: $220 \text{V}/50 \text{Hz}$ " 的 ____ 在中国境内完成。

64. "★1.尺寸: $900 \times 440 \times 1520 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq 27 \text{L}$, 三开, RO纯水过滤, 出水量开水 $\geq 90 \text{L/h}$, 耗水等级1级 3.额定电压: $220 \text{V}/50 \text{Hz}$ ", 生产厂为 山东鲁汇电器有限公司, 厂址为 山东省滨州市博兴县兴福镇北外环路和皇冠路鑫丰源路口向东1公里。"★1.尺寸: $900 \times 440 \times 1520 \text{mm}$ ($\pm 10 \text{mm}$) ★2.内胆容量: $\geq$

27L, 三开, RO纯水过滤, 出水量开水≥90L/h, 耗水等级1级 3.额定电压: 220V/50Hz" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1.尺寸: 900*440*1520mm(±10mm)★2.内胆容量: ≥27L, 三开, RO纯水过滤, 出水量开水≥90L/h, 耗水等级1级 3.额定电压: 220V/50Hz" 的 ____ 在中国境内生产。"★1.尺寸: 900*440*1520mm(±10mm)★2.内胆容量: ≥27L, 三开, RO纯水过滤, 出水量开水≥90L/h, 耗水等级1级 3.额定电压: 220V/50Hz" 的 ____ 在中国境内完成。

65. "★1. 整机材质与结构 整机箱体、工作台采用加厚304不锈钢一体成型, 耐腐蚀、易冲洗消杀; 整机底部配静音万向脚轮带刹车, 可自由移位、固定; 一体式液压铡刀切割结构, 刀片加厚耐磨, 切割无碎骨渣。★2.功率: ≥1500W, 电压: 220V 3. 动力与操作系统液压驱动全自动铡切, 省力高效, 适配大块筒骨、排骨、脊骨、牛羊硬骨; 控制面板配备绿色启动、红色急停、反转按钮, 手持便携控制开关, 操作安全; 支持一键反转卡料回退, 解决骨头卡刀问题, 降低设备故障概率。4. 安全防护配置外置紧急停止按钮, 遇突发情况立刻停机断电; 铡刀区域物理防护挡板, 防止操作时手部误触刀口; 电机过载自动断电保护, 长时间卡料自动停机, 避免烧毁动力系统。5. 适用功能一机多用, 可切割猪筒骨、排骨、羊排、牛棒骨、冻肉排等各类带骨肉制品; 适合单位食堂、餐饮后厨、肉类加工间批量加工。", 生产厂为 济南鑫科悦炊事机械有限公司, 厂址为 山东省济南市章丘区刁镇街道刁西村西外环北首路西。"★1. 整机材质与结构 整机箱体、工作台采用加厚304不锈钢一体成型, 耐腐蚀、易冲洗消杀; 整机底部配静音万向脚轮带刹车, 可自由移位、固定; 一体式液压铡刀切割结构, 刀片加厚耐磨, 切割无碎骨渣。★2.功率: ≥1500W, 电压: 220V 3. 动力与操作系统液压驱动全自动铡切, 省力高效, 适配大块筒骨、排骨、脊骨、牛羊硬骨; 控制面板配备绿色启动、红色急停、反转按钮, 手持便携控制开关, 操作安全; 支持一键反转卡料回退, 解决骨头卡刀问题, 降低设备故障概率。4. 安全防护配置外置紧急停止按钮, 遇突发情况立刻停机断电; 铡刀区域物理防护挡板, 防止操作时手部误触刀口; 电机过载自动断电保护, 长时间卡料自动停机, 避免烧毁动力系统。5. 适用功能一机多用, 可切割猪筒骨、排骨、羊排、牛棒骨、冻肉排等各类带骨肉制品; 适合单位食堂、餐饮后厨、肉类加工间批量加工。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1. 整机材质与结构 整机箱体、工作台采用加厚304不锈钢一体成型, 耐腐蚀、易冲洗消杀; 整机底部配静音万向脚轮带刹车, 可自由移位、固定; 一体式液压铡刀切割结构, 刀片加厚耐磨, 切割无碎骨渣。★2.功率: ≥1500W, 电压: 220V 3. 动力与操作系统液压驱动全自动铡切, 省力高效, 适配大块筒骨、排骨、脊骨、牛羊硬骨; 控制面板配备绿色启动、红色急停、反转按钮, 手持便携控制开关, 操作安全; 支持一键反转卡料回退, 解决骨头卡刀问题, 降低设备故障概率。4. 安全防护配置外置紧急停止按钮, 遇突发情况立刻停机断电; 铡刀区域物理防护挡板, 防止操作时手部误触刀口; 电机过载自动断电保护, 长时间卡料自动停机, 避免烧毁动力系统。5. 适用功能一机多用, 可切割猪筒骨、排骨、羊排、牛棒骨、冻肉排等各类带骨肉制品; 适合单位食堂、餐饮后厨、肉类加工间批量加工。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1. 整机材质与结构 整机箱体、工作台采用加厚304不锈钢一体成型, 耐腐蚀、易冲洗消杀; 整机底部配静音万向脚轮带刹车, 可自由移位、固定; 一体式液压铡刀切割结构, 刀片加厚耐磨, 切割无碎骨渣。★2.功率: ≥1500W, 电压: 220V 3. 动力与操作系统液压驱动全自动铡切, 省力高效, 适配大块筒骨、排骨、脊骨、牛羊硬骨; 控制面板配备绿色启动、红色急停、反转按钮, 手持便携控制开关, 操作安全; 支持一键反转卡料回退, 解决骨头卡刀问题, 降低设备故障概率。4. 安全防护配置外置紧急停止按钮, 遇突发情况立刻停机断电; 铡刀区域物理防护挡板, 防止操作时手部误触刀口; 电机过载自动断电保护, 长时间卡料自动停机, 避免烧毁动力系统。5. 适用功能一机多用, 可切割猪筒骨、排骨、羊排、牛棒

骨、冻肉排等各类带骨肉制品；适合单位食堂、餐饮后厨、肉类加工间批量加工。”的 在中国境内完成。

66. "1. 整机容量 $\geq 5L$, 220V家用电压, 功率 $\geq 1200W$, 多档无极调速旋钮。2. 材质配置搅拌盆: SUS304食品级不锈钢一体盆, 耐腐蚀、易清洗; 机身金属外壳, 稳固不晃动; 配套透明防尘盖, 防止粉料飞溅。3. 全套搅拌配件标配三件套: 螺旋和面钩(快速揉面出膜)、扇形搅拌桨(馅料搅拌)、钢丝打蛋网(奶油、蛋清打发), 满足和面、打发、搅拌多场景使用。4. 功能与防护低噪电机, 运行平稳, 揉面快速出膜, 解放人工; 多档位调速, 适配和面、打发、混合不同食材转速需求; 机身防滑底座, 工作时不易移位。", 生产厂为 中山市维利士电器有限公司, 厂址为 中山火炬开发区通宇路5号4楼之二。"1. 整机容量 $\geq 5L$, 220V家用电压, 功率 $\geq 1200W$, 多档无极调速旋钮。2. 材质配置搅拌盆: SUS304食品级不锈钢一体盆, 耐腐蚀、易清洗; 机身金属外壳, 稳固不晃动; 配套透明防尘盖, 防止粉料飞溅。3. 全套搅拌配件标配三件套: 螺旋和面钩(快速揉面出膜)、扇形搅拌桨(馅料搅拌)、钢丝打蛋网(奶油、蛋清打发), 满足和面、打发、搅拌多场景使用。4. 功能与防护低噪电机, 运行平稳, 揉面快速出膜, 解放人工; 多档位调速, 适配和面、打发、混合不同食材转速需求; 机身防滑底座, 工作时不易移位。" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 在中国境内生产。"1. 整机容量 $\geq 5L$, 220V家用电压, 功率 $\geq 1200W$, 多档无极调速旋钮。2. 材质配置搅拌盆: SUS304食品级不锈钢一体盆, 耐腐蚀、易清洗; 机身金属外壳, 稳固不晃动; 配套透明防尘盖, 防止粉料飞溅。3. 全套搅拌配件标配三件套: 螺旋和面钩(快速揉面出膜)、扇形搅拌桨(馅料搅拌)、钢丝打蛋网(奶油、蛋清打发), 满足和面、打发、搅拌多场景使用。4. 功能与防护低噪电机, 运行平稳, 揉面快速出膜, 解放人工; 多档位调速, 适配和面、打发、混合不同食材转速需求; 机身防滑底座, 工作时不易移位。" 的 在中国境内完成。

67. "★1. 机身材质结构 尺寸: $\geq 780*480*950mm$, 电压: 220V, 功率: $\geq 1.5kW$, 整机外壳、进料仓、出料口采用加厚不锈钢一体成型, 防锈耐腐蚀, 食品级材质, 便于冲洗消杀; 箱体带散热通风口, 侧边便携拉手, 搬运方便。2. 进料与调节设计加大加宽进料入口, 适配土豆、萝卜、洋葱、白菜等多种果蔬; 带红色调压轮, 切割厚度自由调节, 出料均匀无碎料。3. 多功能刀具配置原厂配套4组可替换刀具, 一机多用: 圆片刀: 果蔬切片、切洋葱圈粗丝/细条刀: 土豆、红薯切薯条、蔬菜丝切丁刀: 胡萝卜、根茎类蔬菜切颗粒馅丁 4. 动力与安全配置220V工业电机, 运转稳定、出料效率高; 整机密封电路, 防水防溅, 后厨潮湿环境可用; 刀片拆装简易, 清洁维护便捷。", 生产厂为 临淄区朱台镇齐弘厨房设备厂, 厂址为 临淄区朱台镇大柳村(南博临路东)。"★1. 机身材质结构 尺寸: $\geq 780*480*950mm$, 电压: 220V, 功率: $\geq 1.5kW$, 整机外壳、进料仓、出料口采用加厚不锈钢一体成型, 防锈耐腐蚀, 食品级材质, 便于冲洗消杀; 箱体带散热通风口, 侧边便携拉手, 搬运方便。2. 进料与调节设计加大加宽进料入口, 适配土豆、萝卜、洋葱、白菜等多种果蔬; 带红色调压轮, 切割厚度自由调节, 出料均匀无碎料。3. 多功能刀具配置原厂配套4组可替换刀具, 一机多用: 圆片刀: 果蔬切片、切洋葱圈粗丝/细条刀: 土豆、红薯切薯条、蔬菜丝切丁刀: 胡萝卜、根茎类蔬菜切颗粒馅丁 4. 动力与安全配置220V工业电机, 运转稳定、出料效率高; 整机密封电路, 防水防溅, 后厨潮湿环境可用; 刀片拆装简易, 清洁维护便捷。" 的中

国境内生产的组件成本占比≥ ____。"★1. 机身材质结构 尺寸: ≥780*480*950mm,电压: 220V, 功率: ≥1.5kW,整机外壳、进料仓、出料口采用加厚不锈钢一体成型, 防锈耐腐蚀, 食品级材质, 便于冲洗消杀; 箱体带散热通风口, 侧边便携拉手, 搬运方便。 2. 进料与调节设计加大加宽进料入口, 适配土豆、萝卜、洋葱、白菜等多种果蔬; 带红色调压轮, 切割厚度自由调节, 出料均匀无碎料。 3. 多功能刀具配置原厂配套4组可替换刀具, 一机多用: 圆片刀: 果蔬切片、切洋葱圈粗丝/细条刀: 土豆、红薯切薯条、蔬菜丝切丁刀: 胡萝卜、根茎类蔬菜切颗粒馅丁 4. 动力与安全配置220V工业电机, 运转稳定、出料效率高; 整机密封电路, 防水防溅, 后厨潮湿环境可用; 刀片拆装简易, 清洁维护便捷。" 的 ____ 在中国境内生产。"★1. 机身材质结构 尺寸: ≥780*480*950mm,电压: 220V, 功率: ≥1.5kW,整机外壳、进料仓、出料口采用加厚不锈钢一体成型, 防锈耐腐蚀, 食品级材质, 便于冲洗消杀; 箱体带散热通风口, 侧边便携拉手, 搬运方便。 2. 进料与调节设计加大加宽进料入口, 适配土豆、萝卜、洋葱、白菜等多种果蔬; 带红色调压轮, 切割厚度自由调节, 出料均匀无碎料。 3. 多功能刀具配置原厂配套4组可替换刀具, 一机多用: 圆片刀: 果蔬切片、切洋葱圈粗丝/细条刀: 土豆、红薯切薯条、蔬菜丝切丁刀: 胡萝卜、根茎类蔬菜切颗粒馅丁 4. 动力与安全配置220V工业电机, 运转稳定、出料效率高; 整机密封电路, 防水防溅, 后厨潮湿环境可用; 刀片拆装简易, 清洁维护便捷。" 的 ____ 在中国境内完成。

68. "1.尺寸: ≥2400*700*800mm ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.星盆采用整体一次冲压成型, 带水龙头", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: ≥2400*700*800mm ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.星盆采用整体一次冲压成型, 带水龙头" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: ≥2400*700*800mm ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.星盆采用整体一次冲压成型, 带水龙头" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: ≥2400*700*800mm ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.星盆采用整体一次冲压成型, 带水龙头" 的 ____ 在中国境内完成。

69. "1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.用料: 304/2B不锈钢板 3.厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.用料: 304/2B不锈钢板 3.厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.用料: 304/2B不锈钢板 3.厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 850*450*900mm (±10mm) 2.用料: 304/2B不锈钢板 3.厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮" 的 ____ 在中国境内完成。

70. "1.尺寸: 1200*600*1600mm (±10mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 厚度≥2mm, 承重力强", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1200*600*1600mm (±10mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 厚度≥2mm, 承重力强" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 1200*600*1600mm (±10mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 厚度≥2mm, 承重力强" 的 ____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1200*600*1600mm (±10mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 厚度≥2mm, 承重力强" 的 ____ 在中国境内完成。

71. "1.尺寸: 600*600*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 600*600*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。"1.尺寸: 600*600*800mm (±10mm)

m) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 600*600*800mm($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.2\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内完成。

72. "1.尺寸: 1800*700*800mm($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ", 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。"1.尺寸: 1800*700*800mm($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ " 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.尺寸: 1800*700*800mm($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 1800*700*800mm($\pm 10\text{mm}$) 2.材质: 食品级304不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ " 的 _____ 在中国境内完成。

73. "1.尺寸: 容量 $\geq 20\text{L}$ 2.内胆材质: 不锈钢 3.功率: $\geq 1000\text{W}$,电压: 220V 4.额定输入功率: $\geq 700\text{W}$ 5.微波输出功率: $\geq 1000\text{W}$ 4.微波频率: $\geq 2450\text{MHz}$ 5.具备五档标准火力调节(高火、中高火、中火、中低火、低火); 支持0-35分钟定时、30秒极速启动、重量智能解冻、饭菜自动翻热、腔体除菌除味功能; 开门安全断电、儿童锁保护, 平板式内胆, LED数显操控。", 生产厂为 广东格兰仕集团有限公司, 厂址为 佛山市顺德区容桂街道容桂大道南25号。"1.尺寸: 容量 $\geq 20\text{L}$ 2.内胆材质: 不锈钢 3.功率: $\geq 1000\text{W}$,电压: 220V 4.额定输入功率: $\geq 700\text{W}$ 5.微波输出功率: $\geq 1000\text{W}$ 4.微波频率: $\geq 2450\text{MHz}$ 5.具备五档标准火力调节(高火、中高火、中火、中低火、低火); 支持0-35分钟定时、30秒极速启动、重量智能解冻、饭菜自动翻热、腔体除菌除味功能; 开门安全断电、儿童锁保护, 平板式内胆, LED数显操控。" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"1.尺寸: 容量 $\geq 20\text{L}$ 2.内胆材质: 不锈钢 3.功率: $\geq 1000\text{W}$,电压: 220V 4.额定输入功率: $\geq 700\text{W}$ 5.微波输出功率: $\geq 1000\text{W}$ 4.微波频率: $\geq 2450\text{MHz}$ 5.具备五档标准火力调节(高火、中高火、中火、中低火、低火); 支持0-35分钟定时、30秒极速启动、重量智能解冻、饭菜自动翻热、腔体除菌除味功能; 开门安全断电、儿童锁保护, 平板式内胆, LED数显操控。" 的 _____ 在中国境内生产。"1.尺寸: 容量 $\geq 20\text{L}$ 2.内胆材质: 不锈钢 3.功率: $\geq 1000\text{W}$,电压: 220V 4.额定输入功率: $\geq 700\text{W}$ 5.微波输出功率: $\geq 1000\text{W}$ 4.微波频率: $\geq 2450\text{MHz}$ 5.具备五档标准火力调节(高火、中高火、中火、中低火、低火); 支持0-35分钟定时、30秒极速启动、重量智能解冻、饭菜自动翻热、腔体除菌除味功能; 开门安全断电、儿童锁保护, 平板式内胆, LED数显操控。" 的 _____ 在中国境内完成。

74. "★1.规格参数: 变频冷暖, 适用面积15-23 m^2 ; 额定制冷量 $\geq 3510\text{W}$, 额定制热量 $\geq 5000\text{W}$; 制冷功率 $\leq 810\text{W}$, 制热功率 $\leq 1245\text{W}$; 全年能效比APF ≥ 5.28 , 新一级能效。 2.运行噪音: 室内机最大噪音 $\leq 45\text{dB(A)}$, 低风静音 $\leq 22\text{dB(A)}$; 室外机运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$, 静音不扰民。 3.风量性能: 循环风量 $\geq 640\text{m}^3/\text{h}$, 广角送风、快速冷暖, 温度均匀无死角。 4.配置: 一键自清洁、高温除菌、防霉出风; 智能恒温、防直吹设计; 支持低温制热、夏季高温制冷不衰减。 5.配套配件: 标配原厂连接管、加厚保温棉、专用排水软管、防锈安装支架、接地保护装置。", 生产厂为 奥克斯空调股份有限公司, 厂址为 浙江省宁波市鄞州区姜山镇明光北路1166号。"★1.规格参数: 变频冷暖, 适用面积15-23 m^2 ; 额定制冷量 $\geq 3510\text{W}$, 额定制热量 $\geq 5000\text{W}$; 制冷功率 $\leq 810\text{W}$, 制热功率 $\leq 1245\text{W}$; 全年能效比APF ≥ 5.28 , 新一级能效。 2.运行噪音: 室内机最大噪音 $\leq 45\text{dB(A)}$, 低风静音 $\leq 22\text{dB(A)}$; 室外机运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$, 静音不扰民。 3.风量性能: 循环风量 $\geq 640\text{m}^3/\text{h}$, 广角送风、快速冷暖, 温度均匀无死角。 4.配置: 一键自清洁、高温除菌、防霉出风; 智能恒温、防直吹设计; 支持低温制热、夏季高温制冷不衰减。 5.配套配件: 标配原厂连接管、加厚保温棉、专用排水软管、防锈安装支架、接地保护装置。" 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ _____。"★1.规格参数: 变频冷暖, 适用面积15-23 m^2 ; 额定制冷量 $\geq 3510\text{W}$, 额定制热量 $\geq 5000\text{W}$; 制冷功率 $\leq 810\text{W}$, 制热功率 $\leq 1245\text{W}$; 全年能效比APF ≥ 5.28 , 新一级能效。 2.运行噪音:

室内机最大噪音 $\leq 45\text{dB(A)}$ ，低风静音 $\leq 22\text{dB(A)}$ ；室外机运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$ ，静音不扰民。3.风量性能：循环风量 $\geq 640\text{m}^3/\text{h}$ ，广角送风、快速冷暖，温度均匀无死角。4.配置：一键自清洁、高温除菌、防霉出风；智能恒温、防直吹设计；支持低温制热、夏季高温制冷不衰减。5.配套配件：标配原厂连接管、加厚保温棉、专用排水软管、防锈安装支架、接地保护装置。”的 在中国境内生产。"★1.规格参数：变频冷暖，适用面积15-23 m^2 ；额定制冷量 $\geq 3510\text{W}$ ，额定制热量 $\geq 5000\text{W}$ ；制冷功率 $\leq 810\text{W}$ ，制热功率 $\leq 1245\text{W}$ ；全年能效比APF ≥ 5.28 ，新一级能效。2.运行噪音：室内机最大噪音 $\leq 45\text{dB(A)}$ ，低风静音 $\leq 22\text{dB(A)}$ ；室外机运行噪音 $\leq 55\text{dB(A)}$ ，静音不扰民。3.风量性能：循环风量 $\geq 640\text{m}^3/\text{h}$ ，广角送风、快速冷暖，温度均匀无死角。4.配置：一键自清洁、高温除菌、防霉出风；智能恒温、防直吹设计；支持低温制热、夏季高温制冷不衰减。5.配套配件：标配原厂连接管、加厚保温棉、专用排水软管、防锈安装支架、接地保护装置。”的 在中国境内完成。

75. "★1.规格参数：三相电380V/50Hz，定频/变频冷暖；适用面积55-75 m^2 ；额定制冷量 $\geq 12000\text{W}$ ，额定制热量 $\geq 13500\text{W}$ ，搭载大功率电辅热。★2.能效性能：二级及以上能效，满足国家现行空调能效标准，适配长时间连续开机商用场景。3.运行配置：大风量立体送风，多档风速可调，送风距离远、覆盖范围广；整机抗干扰、连续运行无故障。4.防护功能：高低压保护、过载保护、漏电保护、延时启动保护；外机耐腐蚀、防雨水、防暴晒，适应户外严苛环境。5.控制方式：遥控+机身按键双控制，可自定义运行模式，适配商用高频使用场景"，生产厂为 奥克斯空调股份有限公司，厂址为 浙江省宁波市鄞州区姜山镇明光北路1166号。"★1.规格参数：三相电380V/50Hz，定频/变频冷暖；适用面积55-75 m^2 ；额定制冷量 $\geq 12000\text{W}$ ，额定制热量 $\geq 13500\text{W}$ ，搭载大功率电辅热。★2.能效性能：二级及以上能效，满足国家现行空调能效标准，适配长时间连续开机商用场景。3.运行配置：大风量立体送风，多档风速可调，送风距离远、覆盖范围广；整机抗干扰、连续运行无故障。4.防护功能：高低压保护、过载保护、漏电保护、延时启动保护；外机耐腐蚀、防雨水、防暴晒，适应户外严苛环境。5.控制方式：遥控+机身按键双控制，可自定义运行模式，适配商用高频使用场景"的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。"★1.规格参数：三相电380V/50Hz，定频/变频冷暖；适用面积55-75 m^2 ；额定制冷量 $\geq 12000\text{W}$ ，额定制热量 $\geq 13500\text{W}$ ，搭载大功率电辅热。★2.能效性能：二级及以上能效，满足国家现行空调能效标准，适配长时间连续开机商用场景。3.运行配置：大风量立体送风，多档风速可调，送风距离远、覆盖范围广；整机抗干扰、连续运行无故障。4.防护功能：高低压保护、过载保护、漏电保护、延时启动保护；外机耐腐蚀、防雨水、防暴晒，适应户外严苛环境。5.控制方式：遥控+机身按键双控制，可自定义运行模式，适配商用高频使用场景"的 在中国境内生产。"★1.规格参数：三相电380V/50Hz，定频/变频冷暖；适用面积55-75 m^2 ；额定制冷量 $\geq 12000\text{W}$ ，额定制热量 $\geq 13500\text{W}$ ，搭载大功率电辅热。★2.能效性能：二级及以上能效，满足国家现行空调能效标准，适配长时间连续开机商用场景。3.运行配置：大风量立体送风，多档风速可调，送风距离远、覆盖范围广；整机抗干扰、连续运行无故障。4.防护功能：高低压保护、过载保护、漏电保护、延时启动保护；外机耐腐蚀、防雨水、防暴晒，适应户外严苛环境。5.控制方式：遥控+机身按键双控制，可自定义运行模式，适配商用高频使用场景"的 在中国境内完成。

76. 1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*10，生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司，厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*10 的 在中国境内生产。1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*10 的 在中国境内完成。

77. 1.材质型号：RVV 450/750V 5*2.5，生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司，厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。1.材质型号：RVV 450/750V 5*2.5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。1.材质型号：RVV 450/75

0V 5*2.5 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: RVV 450/750V 5*2.5 的 _____ 在中国境内完成。

78. 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*6, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*6 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*6 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*6 的 _____ 在中国境内完成。

79. 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*16, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*16 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*16 的 _____ 在中国境内完成。

80. 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*4, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*4 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*4 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: VVR 0.6/1KV 5*4 的 _____ 在中国境内完成。

81. 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*10, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*10 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*10 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*10 的 _____ 在中国境内完成。

82. 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*16, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*16 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*16 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 5*16 的 _____ 在中国境内完成。

83. 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 4*50+1*35, 生产厂为 山东绿灯行电缆有限公司, 厂址为 阳谷县绿灯行工矿区。
1.材质型号: YJV 0.6/1KV 4*50+1*35 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 4*50+1*35 的 _____ 在中国境内生产。 1.材质型号: YJV 0.6/1KV 4*50+1*35 的 _____ 在中国境内完成。

84. "1.规格: 13回路,不锈钢箱体规格按照现场自行考虑 2.箱体钢板厚度≥1.0mm要防腐、防锈、防尘、防水等功能 3.电器元件要符合国家标准。", 生产厂为 临沂鑫太湖电气有限公司, 厂址为 山东省临沂市兰陵县矿坑镇崇林村村民委员会104号东200米路北。 "1.规格: 13回路,不锈钢箱体规格按照现场自行考虑 2.箱体钢板厚度≥1.0mm要防腐、防锈、防尘、防水等功能 3.电器元件要符合国家标准。" 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 "1.规格: 13回路,不锈钢箱体规格按照现场自行考虑 2.箱体钢板厚度≥1.0mm要防腐、防锈、防尘、防水等功能 3.电器元件要符合国家标准。" 的 _____ 在中国境内生产。 "1.规格: 13回路,不锈钢箱体规格按照现场自行考虑 2.箱体钢板厚度≥1.0mm要防腐、防锈、防尘、防水等功能 3.电器元件要符合国家标准。" 的 _____ 在中国境内完成。

85. 含接线端子、固定支架、保护管等所有安装设备辅材, 材质符合国标, 适配主设备安装使用, 生产厂为 山东东方永兴厨业有限公司, 厂址为 博兴县曹王镇曹营经济开发区。 含接线端子、固定支架、保护管等所有安装设备辅材, 材质符合国标, 适配主设备安装使用 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 含接线端子、固定支架、保护管等所有安装设备辅材, 材质符合国标, 适配主设备安装使用 的 _____ 在中国境内生产。 含接线端子、固定支架、保护管等所有安装设备辅材, 材质符合国标, 适配主设备安装使用 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称： 内蒙古鲁厨厨具有限公司

日期： 2026年10月28日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ESZCZQ-X-H-260125 第1包 2026-10-28 17:52:54

内蒙古鲁厨厨具有限公司 2026-10-28 17:52:54