

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	三星水池	1800*700*800+150mm (±10mm)	是
2	双层工作台	"1.尺寸: 1800*500*800mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
3	挂墙刀具消毒柜	"★1.尺寸:450*210*580mm (±10mm) ★2.材质:食品级304不锈钢厚≥1.2mm,符合GB 4806.9-2016肠杆菌杀灭率≥99.9%产品卫生许可批件。★3.消毒方式:紫外线+臭氧双重消毒,紫外灯功率≥30W,单次消毒≥30min。4.配置:刀具专用挂架,消毒结束自动排风除臭氧,带消毒工作指示灯,提供消毒。5.安全:门控保护,开门自动停止消毒,防止紫外线泄漏"	是
4	厨宝	"1.基础规格 额定容积: ≥7L储水式; 额定电压220V~50Hz; 额定加热功率≥1500W; 外形小巧, 适配橱柜底部隐藏安装, 分上出水、下出水两种款式。外形尺寸: 300*250*250mm(±5%) 额定水压: 0.75-0.8Mpa内胆承压: ≥0.8Mpa 外壳材质: 内层镀锌防锈, 外层白色亚光喷塑 2.内胆与保温内胆采用搪瓷承压内胆, 抗腐蚀、防漏水, 承压稳定; 整机高密度聚氨酯一体发泡保温层, 锁温效果好, 减少反复加热耗电。3.温控与操作机械式旋转温控旋钮, 水温30-75℃可调; 带超温断电保护, 温度过高自动切断加热; 可视化工作指示灯, 直观查看加热状态。4.安全防护配置标配加长一体式防电墙, 隔绝漏电风险; 超温保护、干烧保护、泄压安全阀三重安全防护; 防干烧温控器, 缺水、空烧自动停机。"	是
5	平板车	"1.尺寸: 900*600*250mm (±10mm) 2.材质: 钢板平板车, 钢板厚度≥2mm, 5寸超静音轮 3.载重能力: 300-500kg "	是
6	四层货架	"1.尺寸: 1200*500*1600mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强"	是
7	米面架	"1.尺寸: 1200*500*200mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm, 立柱加厚钢管, 层高可调节, 承重力强"	是
8	上掀门储物柜	"1.尺寸: 1200*400*1800mm (±10mm) 2.材质: 无磁不锈钢, 加厚承重力强"	是
9	挂墙洗手池	"★1.尺寸: 400*210*300mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢≥1.2mm厚"	是
10	紫外线杀菌灯	"1.尺寸: 600*100*500mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+石英玻璃管 3.辐射照度: 距灯管1米处约70-100μW/cm ² "	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
11	双星水池	"1.尺寸：1000*600*800mm (±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚"	是
12	冷藏操作台	<p>"★1.尺寸：1800*800*800mm (±10mm) ★2.整体材质：设备台面、柜体外壳、内胆全部采用304不锈钢材质，台面厚度≥1.2mm，柜体板材厚度≥0.8mm，表面拉丝哑光处理，防腐蚀、耐酸碱、易清洁、无卫生死角，符合食品接触级安全标准。 3.制冷方式：全自动风冷无霜制冷系统，无结霜、无需人工除霜，制冷均匀稳定，杜绝食材冻坏、温差过大问题；内置高效蒸发器，配备自动蒸发化霜装置，化霜水自动蒸发，无积水渗漏。 4.温控性能：智能微电脑数显温控系统，精准控温，冷藏温度稳定区间0℃~8℃，可自由调节，自带温度实时显示、超温报警功能；开机快速降温，控温误差±1℃。 5.环保配置：采用R290环保无氟制冷剂，无CFC，绿色节能、低碳环保，符合国家环保节能标准；柜体保温层采用高密度聚氨酯整体发泡保温，保温层厚度≥60mm，隔热锁冷效果好，杜绝跑冷、凝露。 ★6.防护与安全：整机防水等级≥IPX4，厨房潮湿环境专用，防泼水、防漏电；配备过载、过热、漏电多重保护装置，运行安全稳定。 7.柜体结构：双开门带自动回归铰链，柜门闭合严密、回弹顺畅，密封性极强；柜门配置高品质食品级硅胶密封胶条，可拆卸清洗、不易老化变形；柜门带专用门锁设计，可上锁留样、专人管理，满足食堂食品安全管理要求。 8.内部配置：内部标配可拆卸层架，层数可自由调节，承重强、耐腐蚀；内胆圆角一体成型设计，无死角、易擦洗，杜绝细菌滋生。 9.设备性能：额定电压220V、50Hz，低噪音压缩机，运行噪音≤55dB，静音节能；整机运行稳定，连续工作无故障，适配食堂全天候高频使用场景。 10.工艺：整机一体折弯成型，焊缝平整光滑、打磨抛光无毛刺，柜体方正稳固，底部配备可调节不锈钢支撑脚，可适配地面高低落差，防滑防震、稳固耐磨。"</p>	 
13	单门留样柜	"1.尺寸：535*505*1650mm (±10mm) 2.材质：不锈钢柜体 3.温度范围：冷藏温度-2℃~10℃;四门带锁,自动回归门，运行噪音≤55dB"	是
14	工具消毒柜	"★1.尺寸：800*700*1650mm (±10mm) ★2.材质：食品级304不锈钢≥1.2mm厚+钢化玻璃门 ★3.消毒方式：紫外线+臭氧+热风烘干"	是
15	电磁矮汤炉	"★1.尺寸：1400*700*550+650mm (±10mm) ★2.材质：加厚不锈钢 ★3.双面矮汤炉圆形晶板，电磁感应智能加热，热效率≥90%，功率≥15KW，数字彩屏显示"	是
16	炉拼台连料车	"1.尺寸：800*500*800mm (±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
17	炉拼台连料车	"1.尺寸：700*300*800mm (±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.挡水背及台面轮廓做法同拼排炉具一致"	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
18	炉拼台连料车	"1.尺寸：1100*400*800mm（±10mm） 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
19	甲醇双头双尾小炒灶	"★1.尺寸：1800*1100*800mm（±10mm） ★2.整机采用加厚304不锈钢板材一体折弯成型，无焊接缝隙；加高后置挡油背板，防止油水飞溅；底部配可调节不锈钢支撑腿，调平防滑，清洁无死角，耐腐蚀、耐高温。 3.双炒菜猛火炉头，铸铁聚能炉圈，聚火节能，火焰集中，升温速度快；中间一体式温锅汤池，配套自来水龙头，便于清洗、备汤；独立温控面板，每炉位配备点火开关、温度调节旋钮、熄火保护装置；油路独立分层布局，防渗漏，适配甲醇专用燃料系统。 4.安全与节能配置电子脉冲自动点火，带意外熄火自动断油保护，杜绝泄漏风险；静音燃烧设计，燃烧充分，油烟排放量低，符合食堂后厨环保要求；节能聚能炉膛，相比普通灶具燃料消耗降低，降低运营成本；独立油路阀门，单炉单独控油，维护检修便捷。"	是
20	竖盘蒸饭车	"1.尺寸：1400*700*1540mm（±10mm） ★2.盘数：24盘（含蒸盘） 3.电压：380V ★4.功率：≥24kw ★5.蒸饭量：≥160kg/H，蒸饭时间：40-45min/次"	是
21	电磁大锅灶	"1.尺寸：1100*1100*800mm（±10mm） ★2.材质：整体304#无磁拉丝不锈钢结构，面板厚度≥1.5mm，★3.电磁感应加热，热效率高达90%以上，功率≥15KW"	是
22	四门双温冷柜	"1.尺寸：1200*700*1950mm（±10mm） ★2.温度范围：冷冻温度-12℃~-18℃，冷藏温度-2℃~10℃； 3.电子温控，全铜管制冷，全框防凝露，1020L四门带锁，自动回归门"	是
23	三层电烤箱	"★1.尺寸：1220*910*1500mm（±20mm），三层六盘 ★2.材质：304不锈钢材质。 ★3.功能：高温烘焙，上下独立温控，可视窗，智能数显面板，电压：380V，功率≥19.8KW "	是
24	横盘蒸饭车	"1.尺寸：1000*900*1540mm（±10mm） ★2.盘数：24盘 3.电压：380V ★4.功率：≥24kw "	是
25	电饼铛	"1.尺寸：660*720*900mm（±10mm） ★2.不锈钢外壳，铝制锅底，智能恒温 ★3.电压：380V，功率≥5kW "	是
26	煮面桶	"1.尺寸：650*650*1030mm（±10mm） 2.材质：304不锈钢 3.电压：380V，功率：≥9kW，温控：30-110℃可调"	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
27	立式单筒压面机	"★1. 设备规格尺寸 底座箱体: 43cm×35cm×40cm(±5%) ; 整机总高度≥150cm; 液压柱行程5≥0cm; 面筒内径≥7.5cm、高度≥14.5cm; 底座带万向移动脚轮, 可随意挪动。 2. 材质配置 ★面筒、出面模具: 食品级不锈钢材质, 耐腐蚀、易清洗, 符合餐饮卫生标准; 机身支架: 加厚钢管, 上部液压支架防腐烤漆处理; 主机箱体不锈钢外壳, 内置液压动力系统, 操作无渗漏。 3. 动力与操作方式 液压手动加压设计, 出筋均匀省力; 液压管路耐高压不漏油, 一键泄压, 操作简单, 单人即可完成压面; 适配饅头面、拉面、冷面、土豆粉等多种面食加工。 4. 结构与安全 立式落地结构, 底座配重稳固不倾倒; 液压过载自动泄压保护, 防止设备损坏; 拆装简单, 面筒、模具可单独拆卸冲洗, 无清洁死角。"	是
28	台式全自动不锈钢压面机	"★1. 整机材质 尺寸: 550*480*450mm (±5%) 机身、面辊、进料台全部采用食品级不锈钢板材, 防锈防水, 易冲洗消杀; 底部防滑减震支脚, 台式放置稳固。 2. 压面调节功能 侧边手轮调节面皮厚度, 调节区间1mm-26mm, 压出面皮厚薄均匀; 免拆刀设计, 清洁维护简单, 减少配件损耗。 3. 安全防护配置 设备标配防护手进料结构, 杜绝操作时手部卷入风险; 内置过载保护电机, 卡面自动断电, 运行稳定噪音低。"	是
29	单通荷台	"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.5mm"	是
30	面案工作台	"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: 表层为食品级304不锈钢, 板材厚度≥1.5mm, 台面内嵌整块实木面案, 拼接牢固无松动 3.支撑框架: 304不锈钢方管焊接成型, 方管截面≥40×40mm, 管材壁厚≥1.2mm; 四角立柱、横撑满焊加固"	是
31	面粉车	"1.尺寸: 500*500mm (±10mm) 2.箱体采用304不锈钢,厚≥1.2mm不锈钢板制作 3.箱盖采用厚≥1.2mm304不锈钢板制作"	是
32	吊柜	"1.尺寸: 1800*350*400mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢厚≥1.2mm, 门板为钢化玻璃推拉门"	是
33	UV一体烟罩	"★1.尺寸: 1000*1300*900mm (±10mm) ★2.材质: 采用食品级304不锈钢厚≥1.2mm ★3.结构: 上下分体结构"	是
34	UV一体烟罩	"★1.尺寸: 6000*1100*900mm (±10mm) ★2.材质: 采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢"	是
35	装饰板	"1.尺寸: 20800*1700mm (±10mm) 2.材质: 食品级304不锈钢≥1.2mm厚 3.不锈钢封板折边于刨槽墙身"	是
36	集烟箱	"1.尺寸: 16000*600*600mm (±10mm) 2.材质: 201不锈钢厚≥1.0mm"	是
37	管道	"1.尺寸: 24000*600*600mm (±10mm) 2.材质: 201不锈钢厚≥1.0mm"	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
38	防火阀	"1.公称尺寸: 600*600mm (±10mm) 2.动作温度: 150℃自动熔断关闭 3.阀体材质: 镀锌钢板 (板厚≥1.5mm) 4.耐火极限: ≥1.5h (E1.5级) "	是
39	法兰	"1.法兰内口尺寸: 600*600mm(±10mm) 2.角钢规格: L30×3 3.螺栓孔径: ≥φ10.5mm "	是
40	软连接	"1.接口尺寸600*600mm(±10mm) 2.材质: 硅钛合金防火布 "	是
41	后倾厨房专用离心风柜	"★1.尺寸: 1250*880*1080mm (±10mm) ★2.电机功率: ≥11.5kW, 额定电压: 380V/50H ★3.镀锌钢板柜体, 静音"	是
42	商用超声波洗碗机	"★1.尺寸: 1800*800*800mm (±10mm) ★2.材质: SUS304厚≥1.5mm ★3.清洗功率: ≥6kw/振子数量30个 ★4.发热管: 304加热管 ★5.洗涤量: ≥900碟/小时 6.进水要求: 进水接口DN15外丝, 工作压力0.2~0.3MPa, 进水硬度≤60ppm, 进水前端配置40μm不锈钢前置过滤器, 高硬度水源配套全自动软水装置; 设备自带液位浮球控水、缺水防干烧保护。 7.排水要求: 设备DN40大口径重力排水, 现场排水管道坡度≥2%; 槽内配置可拆卸不锈钢残渣提篮、内置油水分离结构, 外部排水系统配套三级餐饮隔油池, 废水达标排放。 8.过滤系统: 进水前置精密过滤、槽内粗渣一级过滤、循环水泵入口80目精密二级过滤、槽体自带油水分离, 实现残渣、油污多级分离。"	是
43	双门热风消毒柜	"★1.尺寸: 1310*720*1980mm (±10mm) ★2.容积: ≥720L ★3.功率: ≥1210W, 电压: 220V ★4.消毒星级: 1星, 紫外线臭氧消毒"	是
44	大单星水池	"1.尺寸: 1000*700*800+150mm (±10mm) 2.材质: 304不锈钢厚≥1.2mm 3.不锈钢台边内部设有卫生型封边"	是
45	单孔残食台	"1.尺寸: 1000*700*800+150mm (±10mm) 2.材质: 台面采用食品级304厚≥1.5mm不锈钢板, 侧板、背板采用食品级304厚≥1.2mm不锈钢板; "	是
46	垃圾桶	"1.尺寸: 555*475*950mm (±10mm) 2.容量: ≥60L 3.材质: 桶身及桶盖均采用100%高密度聚乙烯 (HDPE) 全新材料 一次性注塑成型"	是
47	开放式洗地龙头	"1.尺寸: 215*535*530mm (±10mm) 2.卷盘壳体: 304不锈钢, 板厚≥1.2mm, 开放式外露结构, 不得采用201材质, 适应后厨潮湿环境耐腐蚀; 3.阀体: 一体黄铜锻造阀体, 陶瓷阀芯, 适用水压0.2-0.6MPa; 4.软管: 钢丝增强内层, 外层耐油污材质, 耐压≥10bar, 软管长度10m; 5.喷水枪: 按压式开关, 高压出水, 喷头可拆卸清理杂质; 6.支架: 壁挂式底座可360°旋转, 内置强力弹簧自动回收水管, 进水口配不锈钢过滤网; 7.配套配件: 固定膨胀螺栓、进水接头; "	是
48	灭蝇灯 (粘捕式)	"1.尺寸: 500*200*340mm (±10mm) 2.材质: ABS阻燃塑料+塑料格栅+高压电网 3.诱虫波段: 365nm-368nm "	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
49	餐车	"1.尺寸：850*450*900mm (±10mm) 2.材质：304/2B不锈钢板，厚度≥2.0mm 制作低噪音高强度中型活动轮，配有不锈钢管冷弯成形把手 3.双层餐车"	是
50	排气罩	"1.尺寸：5000*1200*600mm (±10mm) 2.全不锈钢制造厚度≥1.0mm 3.配不锈钢调风阀"	是
51	装饰板	"1.尺寸：7400*1500mm (±10mm) 2.不锈钢封板折边于刨槽墙身 3.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
52	集烟箱	"1.尺寸：5000*600*600mm (±10mm) 2.材质：201不锈钢厚≥1.0mm"	是
53	管道	"1.尺寸：5000*600*600mm (±10mm) 2.材质：201不锈钢厚≥1.0mm"	是
54	止回阀	"1.阀门口径：600*600mmmm (±10mm) 2.阀体材质：304不锈钢厚度≥1.2mm 3.阀片类型：单瓣或多瓣重力式（风机停转靠自重关闭）"	是
55	变径	"1.大端尺寸：600*600mm (±10mm) 2.小端尺寸：400*400mm (±10mm) 3.长度：≥300mm。材质：镀锌钢板厚≥1.0mm"	是
56	弯头	"1.风管断面：600*600mm (±10mm) 2.弯曲半径：1005mm(±10mm) 3.内弧半径：≥335mm，材质厚度：镀锌钢板厚≥1.0mm"	是
57	消音出风口	"1.接口尺寸：600*600mm (±10mm) 2.消声结构：阻性+抗性复合结构（内置导油槽），降噪量：15-25dB(A) 3.材质：镀锌钢板或304不锈钢（厚度≥1.0mm）"	是
58	减震器	"1.1.落地可调阻尼弹簧减震器，竖向允许位移 ±10mm 2.单只载荷：80-100kg 3.数量：4只（布置于机座四角） 4.弹簧材质：60Si2Mn弹簧钢"	是
59	排风风柜	"1.尺寸：550*550*600mm (±10mm) 2.额定功率≥3.0kW 3.额定电压380V/3P/50Hz 4.风量：≥10000m³/h"	是
60	十人餐桌椅	"★1.尺寸：φ1600×750mm (±5%)（直径×高度） ★2.桌面材质：内嵌岩板（鱼肚白纹理），实木包边 3.转盘配置：标配φ1000mm岩板转盘 4.宴会椅：加厚钢管金色烤漆框架，红色提花布艺软包，高密度定型海绵坐垫，椅脚带防滑脚垫，焊接牢固，可堆叠放置。 5.配套宴会椅椅套，白色弹力布料，全包式带百褶裙摆，配蝴蝶结装饰，高弹面料，贴合椅型。"	是
61	餐具消毒柜	"1.外观尺寸：850*480*930mm (±10mm) 2.整机不锈钢机柜，机械控制 ★3.消毒方式：紫外线带臭氧+中温烘干。 4.功率：≥600W"	是
62	单孔收餐工作柜（带靠推车）	"1.尺寸：一空一盒，1000*600*800mm (±5%) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
63	净化一体饮水机	"★1.尺寸：400*440*1350mm (±10mm) ★2.内胆容量：≥18L，一开一温，RO纯水过滤，出水量开水≥20L/h，耗水等级1级 3.额定电压：220V/50Hz"	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
64	净化一体饮水机	"★1.尺寸：900*440*1520mm (±10mm) ★2.内胆容量：≥27L，三开，RO纯水过滤，出水量开水≥90L/h，耗水等级1级 3.额定电压：220V/50Hz "	是
65	全自动切骨机	"★1. 整机材质与结构 整机箱体、工作台采用加厚304不锈钢一体成型，耐腐蚀、易冲洗消杀；整机底部配静音万向脚轮带刹车，可自由移位、固定；一体式液压铡刀切割结构，刀片加厚耐磨，切割无碎骨渣。★2.功率：≥1500W，电压：220V 3. 动力与操作系统液压驱动全自动铡切，省力高效，适配大块筒骨、排骨、脊骨、牛羊硬骨；控制面板配备绿色启动、红色急停、反转按钮，手持便携控制开关，操作安全；支持一键反转卡料回退，解决骨头卡刀问题，降低设备故障概率。 4. 安全防护配置外置紧急停止按钮，遇突发情况立刻停机断电；铡刀区域物理防护挡板，防止操作时手部误触刀口；电机过载自动断电保护，长时间卡料自动停机，避免烧毁动力系统。 5. 适用功能一机多用，可切割猪筒骨、排骨、羊排、牛棒骨、冻肉排等各类带骨肉制品；适合单位食堂、餐饮后厨、肉类加工间批量加工。"	是
66	和面机	"1. 整机容量≥5L，220V家用电压，功率≥1200W，多档无极调速旋钮。 2. 材质配置搅拌盆：SUS304食品级不锈钢一体盆，耐腐蚀、易清洗；机身金属外壳，稳固不晃动；配套透明防尘盖，防止粉料飞溅。 3. 全套搅拌配件标配三件套：螺旋和面钩（快速揉面出膜）、扇形搅拌桨（馅料搅拌）、钢丝打蛋网（奶油、蛋清打发），满足和面、打发、搅拌多场景使用。 4. 功能与防护低噪电机，运行平稳，揉面快速出膜，解放人工；多档位调速，适配和面、打发、混合不同食材转速需求；机身防滑底座，工作时不易移位。"	是
67	商用多功能切菜机	"★1. 机身材质结构 尺寸：≥780*480*950mm,电压：220V，功率：≥1.5kW,整机外壳、进料仓、出料口采用加厚不锈钢一体成型，防锈耐腐蚀，食品级材质，便于冲洗消杀；箱体带散热通风口，侧边便携拉手，搬运方便。 2. 进料与调节设计加大加宽进料入口，适配土豆、萝卜、洋葱、白菜等多种果蔬；带红色调压轮，切割厚度自由调节，出料均匀无碎料。 3. 多功能刀具配置原厂配套4组可替换刀具，一机多用：圆片刀：果蔬切片、切洋葱圈粗丝/细条刀：土豆、红薯切薯条、蔬菜丝切丁刀：胡萝卜、根茎类蔬菜切颗粒馅丁 4. 动力与安全配置220V工业电机，运转稳定、出料效率高；整机密封电路，防水防溅，后厨潮湿环境可用；刀片拆装简易，清洁维护便捷。"	是
68	感应洗手柜	"1.尺寸：≥2400*700*800mm ★2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm 3.星盆采用整体一次冲压成型，带水龙头"	是
69	双层送餐车	"1.尺寸：850*450*900mm (±10mm) 2.用料：304/2B不锈钢板 3.厚度≥2.0mm制作低噪音高强度中型活动轮"	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
70	六层移动备餐架	"1.尺寸：1200*600*1600mm (±10mm) 2.材质：无磁不锈钢，厚度≥2mm，承重力强"	是
71	出餐台	"1.尺寸：600*600*800mm (±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.2mm"	是
72	单通备餐台	"1.尺寸：1800*700*800mm (±10mm) 2.材质：食品级304不锈钢厚≥1.5mm"	是
73	微波炉	"1.尺寸：容量≥20L 2.内胆材质：不锈钢 3.功率：≥1000W,电压：220V 4.额定输入功率：≥700W 5.微波输出功率：≥1000W 4.微波频率：≥2450MHz 5.具备五档标准火力调节（高火、中高火、中火、中低火、低火）；支持0-35分钟定时、30秒极速启动、重量智能解冻、饭菜自动翻热、腔体除菌除味功能；开门安全断电、儿童锁保护，平板式内胆，LED数显操控。"	是
74	空调（1.5匹挂机）	"★1.规格参数：变频冷暖，适用面积15-23㎡；额定制冷量≥3510W，额定制热量≥5000W；制冷功率≤810W，制热功率≤1245W；全年能效比APF≥5.28，新一级能效。2.运行噪音：室内机最大噪音≤45dB(A)，低风静音≤22dB(A)；室外机运行噪音≤55dB(A)，静音不扰民。3.风量性能：循环风量≥640m³/h，广角送风、快速冷暖，温度均匀无死角。4.配置：一键自清洁、高温除菌、防霉出风；智能恒温、防直吹设计；支持低温制热、夏季高温制冷不衰减。5.配套配件：标配原厂连接管、加厚保温棉、专用排水软管、防锈安装支架、接地保护装置。"	是
75	空调（5匹柜机）	"★1.规格参数：三相电380V/50Hz，定频/变频冷暖；适用面积55-75㎡；额定制冷量≥12000W，额定制热量≥13500W，搭载大功率电辅热。★2.能效性能：二级及以上能效，满足国家现行空调能效标准，适配长时间连续开机商用场景。3.运行配置：大风量立体送风，多档风速可调，送风距离远、覆盖范围广；整机抗干扰、连续运行无故障。4.防护功能：高低压保护、过载保护、漏电保护、延时启动保护；外机耐腐蚀、防雨水、防暴晒，适应户外严苛环境。5.控制方式：遥控+机身按键双控制，可自定义运行模式，适配商用高频使用场景"	是
76	电线	1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*10	是
77	电线	1.材质型号：RVV 450/750V 5*2.5	是
78	电线	1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*6	是
79	电线	1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*16	是
80	电线	1.材质型号：VVR 0.6/1KV 5*4	是
81	电缆	1.材质型号：YJV 0.6/1KV 5*10	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
82	电缆	1.材质型号：YJV 0.6/1KV 5*16	是
83	电缆	1.材质型号：YJV 0.6/1KV 4*50+1*35	是
84	三级配电柜	"1.规格：13回路,不锈钢箱体规格按照现场自行考虑 2.箱体钢板厚度≥1.0mm要防腐、防锈、防尘、防水等功能 3.电器元件要符合国家标准。"	是
85	其他配件	含接线端子、固定支架、保护管等所有安装设备辅材，材质符合国标，适配主设备安装使用	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章)：_____

公司全称：内蒙古鲁厨厨具有限公司

日期：2026年10月28日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

- 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
- 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
- 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
- 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。