

采购包3 湿地保护宣教工程量清单

序号	分部分项名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	宣教宣传标识牌		套	4			
(一)	入口宣传牌		套	1			
1	入口宣传标语	铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm，单面字，厚度5cm 主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 安装：和现有的围栏焊接 文字规格：0.75米*0.75米	个	14			
2	喷绘布宣传栏	画面：户外UV喷印刀刮布 钢架：4#角钢焊接+6#钢筋包边：0.6镀锌板折弯+喷塑 安装：和现有的围栏焊接 喷绘布（2块）尺寸：15.15米*1.66米、6.8米*1.66米	平方米	36.44			
(二)	核心区宣传牌		套	1			
1	核心区宣传标语	铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm，单面字，厚度10cm 主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 安装：预埋件焊接	平方米	19.6			高2.3m*8.52m (以全部字体最长外边框测量)
2	底座	材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm 主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀	套	1			高0.35m*11.05m

3	科研样本柜	科研样本柜：主龙骨： 20mm*40mm镀锌管 2.0mm镀锌 方管焊接，样本柜侧厚15cm 玻璃：8毫米钢化玻璃 包边条：不锈钢折弯 安装：预埋件焊接	套	1			高2.4m*1.63m
(三)	缓冲区宣传标语牌		套	1			
1	缓冲区宣传标语牌	铁皮字材质：产品采用镀锌铁 皮板材厚度为1.0mm，单面字， 厚度12cm 波浪材质：产品采用镀锌铁皮 板材厚度为1.2mm 主龙骨：40*40mm 1.8mm镀锌 方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、 数控剪板折弯、高频无缝焊接 、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保 产品经久耐用、不易受腐蚀 安装方式：钢板+混凝土	平方米	34.54			21.86m*高 1.58m（以全部造型和字 体最长外边框测量）
(四)	湿地公园宣传牌		套	1			
1	湿地公园宣传牌	铁皮字材质：产品采用镀锌铁 皮板材厚度为1.0mm 波浪材质：产品采用镀锌铁皮 板材厚度为1.2mm 主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀 锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、 数控剪板折弯、高频无缝焊接 、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保 产品经久耐用、不易受腐蚀 画面：喷绘布 安装：预埋件焊接	平方米	26.44			规格：7.8米*3.39米 混凝土基础0.6立方米
(五)	混凝土	包括基坑土方开挖、回填及 混凝土浇筑	立方 米	4.6			入口宣传牌基础加固需 混凝土1立方米
(六)	预埋件	8毫米钢板+8#钢筋	个	27			
(七)	运输	包含装卸	趟	1			
(八)	吊车租赁		天	1			
(九)	安装费		套	4			

二	宣传标语展示设施	用料：立柱为直径76mm、1.6mm镀锌圆管焊接（两根） 牌面：30mm*30mm*1.3mm镀锌方管焊接+彩钢板底板+镀锌板烤漆包边 设施总高1.7米 离地：0.8米 牌面总长度：6.9米 安装：浇筑C25混凝土基础	套	4			
三	界碑	材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为3.0mm，表面为热转印大理石花纹（双面打印），LOGO等为UV打印、丝网印刷 主龙骨：40mm*40mm 2.0mm镀锌方管焊接 界碑规格为高100cm、宽50cm、厚10cm	个	17			