

体育器材清单

序号	名称	规格、参数	数量	单位	单价	总价	备注
跳高、跳远、撑杆跳项目补充器材							
1	手动撑杆跳高架	1. 外形尺寸（单侧）： 1595mm（长）×720mm（宽）×6660mm（高）；（符合要求均可） 横杆高度调整范围：2300mm-6500mm。 2. 主要材料及规格：该产品主要由铝合金方管和优质碳素钢焊接而成。 3. 产品结构及特点：符合国际田联标准；该产品用于撑杆跳高使用，横杆高度采用液晶屏数字显示，高度12mm的读数显示屏，即使在较远距离和从不同视角观察读数，仍可保证良好的易读性；手摇升降灵活，锁紧牢固可靠；较高的防护等级，IP 65，即使在阴雨天气仍可使用；内置锂电池供电可确保长效供电。 4. 表面处理：立柱为铝合金本色；底座表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um， 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。 ▲5. 产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲6. 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	2	套	29000	58000	
2	撑杆跳海绵垫	一、外形尺寸：长8000mm-9000mm×宽6000mm-7000mm×高800mm 二、技术参数： 外套： ▲PVC机织布： 1、厚度≥0.56mm； 2、克重（单位面积质量）≥650g/m²； 3、拉伸负荷经向≥2900N，纬向≥2600N； 4、断裂伸长率经向≥21.5%、纬向≥31%； 5、撕破强力：经向≥1.7×10²N，纬向≥1.9×10²N 网格布 1、目数 16*16； 2、厚度 0.80±0.10mm； 3、宽度 2090±10mm； 4、面密度 490±20 g/m²； 5、拉伸负荷经向≥1200N，纬向≥1200N； 6、断裂伸长率经向≥20%、纬向≥15%； 软网格布 1、三梳 300D 300D 600D； 2、厚度 0.95±0.05mm； 3、宽度 1500±10mm； 4、面密度 440±20 g/m²； 5、拉伸负荷经向≥550N，纬向≥550N； 6、断裂伸长率经向≥58%、纬向≥60%。 内胎 ▲30倍XPE： 1、表观芯密度≥32.5kg/m³； 2、在测试速度500mm/min条件下：横向拉伸强度≥0.193MPa、纵向断裂伸长率≥60%、纵向拉伸强度≥0.233MPa，纵向断裂伸长率≥70%； 3、在测试速度50mm/min条件下：横向撕裂强度≥900N/m、纵向撕	1	套	100000	100000	
3	撑杆跳高落地区防雨罩	1、外形尺寸：长8400mm-9050mm×宽6400mm-7050mm×高900/569mm（符合要求均可） 2、防雨罩采用环保PVC机织布 ▲PVC机织布： 厚度≥0.56mm；克重（单位面积质量）≥687g/m²；拉伸负荷经向≥2900N，纬向≥2600N；断裂伸长率经向≥21.5%、纬向≥31%；撕破强力：经向≥1.7×10²N，纬向≥1.9×10²N 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告； 3、本产品用于撑杆跳海绵包的保护。	1	套	6400	6400	
4	撑杆跳海绵垫底座	1. 外形尺寸：7800mm-8800mm×5800mm-6800mm×100mm（符合要求均可） 2. 主要材料及规格：该产品主要由金属矩管焊合而成。 3. 产品结构及特点：该产品用于跳高海绵包底部的支撑架使用，由不同规格的单元框架和尼龙扎带组成。 4. ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	1	套	11700	11700	

（CAA）

（WA）

5	撑竿跳高横竿	长度：4500mm 重量：≤2.25kg 直径：30mm 颜色：红黄相间 材质：玻璃纤维 横杆弹性：自然下垂量≤23mm 受力（3kg）下垂量≤110mm ▲产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA) 认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	20	根	600	12000	
6	训练撑竿跳高横竿	颜色：白黑相间 材质：柔性材质 性能：作为跳高训练用横杆使用，有效避免运动员受伤。	20	根	200	4000	
7	撑杆跳丈量尺	规格：2000mm—（6000mm-6400mm ）（符合要求均可） 重量：4kg 颜色：银灰色 材质：铝合金 说明：产品用于撑杆跳高架横杆高度的测量。重量轻，移动方便、外型美观，满足比赛要求。刻度精准、清晰，表面光滑，不伤手，坚固耐用，用于丈量高度，可伸缩；高度调节为手动调节，操作简单、方便。	3	根	2500	7500	
8	带轮撑杆存放架	1. 规格：1968mm×620mm×1409mm（符合要求均可） 2. 重量：约34kg 3. 颜色：（可定制） 4. 材质：优质焊接钢管 5. 产品结构及特点：该产品用于运输横杆，由主架和脚轮构成，在保证产品稳定性的同时方便了现场安装拆卸，且方便运输，该横杆车最大承载14根横杆。 6. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。	2	个	1170	2340	
9	撑杆存放架	1. 规格：718mm×604mm×1010mm（符合要求均可） 2. 重量：约10kg 3. 颜色：可定制 4. 材质：优质焊接钢管 5. 性能：本产品牢固可靠，适用于国内国际赛事，轻便快捷，可移动，可摆放多个撑杆。 6. 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。	4	个	800	3200	
10	滑石粉及收纳盒	规格：454×460×（850-1050）mm（符合要求均可） 材质：优质金属管材、玻璃钢盒 镁粉：标准块状 15kg/箱	4	个	960	3840	
11	跳高架	1. 外形尺寸：4585mm（长）×400mm（宽）×1700mm-2600mm（高）（符合要求均可）。 横杆高度调整范围：900mm-2500mm。 2. 主要材料及规格：立柱为铝型材，底座组合主要材料为优质碳素钢。 3. 产品结构及特点：该产品用于跳高运动使用，由底座组合和跳高架立柱组合而成。跳高架立柱采用铝合金型材，耐腐蚀性能好，产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装，横杆可调高度为600mm-2600mm。 4. 表面处理：跳高架立柱进行阳极氧化，保证了产品美观；所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。 ▲5. 产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA) 认证 ▲6. 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	4	副	2900	11600	

12	跳高横竿	1. 规格：4000mm （符合要求均可） 2. 重量：2kg 3. 颜色：红黄相间 4. 材质：玻璃纤维 5. 直径：30mm 6. 横杆弹性：自然下垂量≤20mm 受力（3kg）下垂量≤70mm 7. 用途及性能：横杆由三部分组成即圆杆和两端，横杆两端横截面应呈圆形或半圆形，质地坚硬，表面平滑。 ▲8. 产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径（WA）认证 ▲9. 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	30	根	500	15000	
13	跳高弹性横竿	颜色：白黑相间 材质：柔性材质 性能：作为跳高训练用横杆使用，有效避免运动员受伤。	20	根	200	4000	
14	跳高落地区防雨罩	1、外形尺寸：长6050mm×宽4200mm×高870mm（符合要求均可） 2、防雨罩采用环保PVC机织布 ▲ PVC机织布： 厚度≥0.56mm；克重（单位面积质量）≥687g/m²；拉伸负荷经向≥2900N，纬向≥2600N；断裂伸长率经向≥21.5%、纬向≥31%；撕破强力：经向≥1.7×10³N，纬向≥1.9×10³N 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告； 3、本产品用于背越式海绵包的保护。	1	套	3000	3000	
15	跳高丈量尺	规格：1200mm—2500mm （符合要求均可） 重量：2kg 颜色：黄和银灰色间隔 材质：铝合金 说明：本产品用于跳高架横杆高度的测量。重量轻，移动方便、外型美观，满足比赛要求。刻度精准、清晰，表面光滑，不伤手，坚固耐用，丈量尺可伸缩，高度调节为手动调节，操作简单、方便。	3	根	550	1650	
16	跳板显示牌	规格：400mm*330mm*310mm （符合要求均可） 重量：1.3kg 颜色：蓝白相间 材质：玻璃钢 说明：耐高温、抗腐蚀、性能稳定，显示性能好，用于跳远。	2	套	260	520	
17	平砂板	规格：2500mm 重量：5kg 颜色：深红色 材质：铝合金 性能：具有翻松平整沙坑功能	4	把	350	1400	
18	跳远、三级跳远距离指示器	规格4000mm×508mm×555mm（符合要求均可） 重量：30kg 材质：钢制主架、数字显示板为亚克力材质； 安装方式：将跳远距离远度显示板安装到指定位置即可。 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。 性能：本产品可用于跳远显示距离，配带数字牌（3-18）	4	个	2800	11200	
19	起跳板	规格：1220mm×340mm×100mm（符合要求均可） 重量：8kg 颜色：白色材质：木质喷漆 性能：用于跳远 ▲产品通过世界田径（WA）认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	20	块	820	16400	
21	横杆抬升器	规格：伸缩5000mm （符合要求均可） 重量：3kg 颜色：银灰色 材质：铝合金 说明：表面光滑，坚固耐用，耐腐蚀、易清洁，做工精细，用于托架横杆	4	个	550	2200	

22	起跳板三角指示器	规格：400mm*330mm*310mm（符合要求均可） 重量：1.3kg 颜色：蓝白相间 材质：玻璃钢 说明：耐高温、抗腐蚀、性能稳定，显示性能好，用于跳远。	4	个	260	1040	
23	橡皮泥	颜色：绿色、红色、黄色蓝色等（应根据跑道颜色选择醒目对比色） 材质：环保橡皮泥 说明：环保、无异味，软硬适中，用于跳远	10	kg	50	500	
24	橡皮泥练习用橡胶显示板	规格：1220mm×100mm×27mm（符合要求均可） 重量：1kg 颜色：可定制 材质：木质喷漆 说明：原木切割，表面光滑，稳固结实，抗腐蚀性强，不易断裂。用于运动员跳远。 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	2	套	120	240	
25	带轮橡皮泥显示板搬运车	规格：1535mm×574mm×1100mm（符合要求均可） 颜色：可定制，钢制 说明：本产品牢固可靠，适用于国内国际赛事，应用于比赛场橡皮泥板的运输，便于橡皮泥板的运输和存放，具有移动灵活、方便快捷等特点。	2	辆	2100	4200	
26	15米、30米钢卷尺	规格：测量15m/30m钢卷尺 各4把 重量：1kg 颜色：黄色 材质：钢制	8	把	240	1920	
27	50米、30米纤维卷尺	规格：测量30m/50m纤维尺 各6把 重量：1kg 颜色：银灰色 材质：纤维材质	12	把	150	1800	
28	橡皮泥刮刀	颜色：银灰色 材质：不锈钢 说明：耐酸碱、耐腐蚀，表面光滑，手握舒适，操作方便、省力，用于刮橡皮泥	4	把	50	200	
29	世界纪录标识牌	规格：Φ240mm×700mm（符合要求均可） 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm（符合要求均可） 重量：约3kg 颜色：黄色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于世界纪录标识	2	块	240	480	
30	亚洲锦标赛纪录标识牌	规格：Φ240mm×700mm（符合要求均可） 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm（符合要求均可） 重量：约3kg 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于亚洲锦标赛纪录标识	2	块	240	480	
31	及格线标识牌	Φ240mm×700mm（符合要求均可） 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm（符合要求均可） 重量：约3kg 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于及格线标识	3	块	240	720	

32	赛事专属标志锥	尺寸：290mm （符合要求均可） 重量0.4kg 颜色：可定制 材质：塑料材质	200	个	35	7000	
	合计					294530	
投掷类器材补充清单							
1	铁饼	质量：2000-2025g 材质：钢、塑；由铁饼圈、铁饼面及铁饼心组成，应连接牢固；边缘呈圆形 铁饼的直径：219-222mm 饼心的直径：50-57mm 铁饼的厚度：44-46mm 金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12-13mm 金属表面抗腐蚀性性能：应不低于六级 说明：包含3个品牌，每品牌10个，高瓴 ▲产品通过世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	30	块	300	9000	3种品牌，每品牌10个
3	铁饼	质量：1000-1025g 材质：钢、塑；由铁饼圈、铁饼面及铁饼心组成，应连接牢固；边缘呈圆形 铁饼的直径：180-182mm 饼心的直径：50-57mm 铁饼的厚度：37-39mm 金属圈的厚度（距边缘6mm处）：12-13mm 金属表面抗腐蚀性性能：应不低于六级 说明：包含3个品牌，每品牌10个，高瓴 ▲产品通过世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	30	块	260	7800	3种品牌，每品牌10个
5	铁饼架	规格：1100mm×671mm×972mm （符合要求均可） 重量：约40kg 颜色：（可定制） 材质：材质：优质焊接钢管； 说明：产品牢固可靠，适用于国内国际赛事，应用于体育馆、比赛场全规格铁饼的摆放运输，具有移动灵活、方便快捷、省时省力等特点，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外形美观等优点，可放置36个铁饼，	2	辆	3000	6000	
6	高级男子链球	质量：7.265-7.285kg 全长：1175-1215mm 球体直径：110-129mm 材质：碳钢 链球球体为圆形，直径差≤0.5mm 球体重心距球体中心距离应小于等于6mm 链球链子：直径大于3mm的单根钢丝制成 链球把手：抓握处为弧形或直形 内沿尺寸≤110 把手拉力受力变形（3800N）≤3mm 抗拉力：≥8000N 部件抗腐蚀性性能不低于6级 说明：提供3个品牌，每个品牌10个 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	30	个	2400	72000	3个品牌，每个品牌10个
7	高级女子链球	质量：4-4.025kg 全长：1160-1195mm 球体直径：95-110mm 材质：碳钢 链球球体为圆形，直径差≤0.5mm 球体重心距球体中心距离应小于等于6mm 链球链子：直径大于3mm的单根钢丝制成 链球把手：抓握处为弧形或直形 内沿尺寸≤110 把手拉力受力变形（3800N）≤3mm 抗拉力：≥8000N 部件抗腐蚀性性能不低于6级 说明：提供3个品牌，每个品牌10个 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	18	个	1100	19800	3个品牌，每个品牌6个
8	高级男子铅球	质量：7.265-7.285kg 直径：111-129mm 最大最小直径差不大于0.5mm 球体重心距球体中心距离不大于6mm 材质：碳钢 表面抗腐蚀性性能不低于6级 说明：3种直径规格，每种规格9个，3-4个品牌 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	27	个	1000	27000	每种规格9个，3-4个品牌

9	高级女子铅球	质量：4~4.025kg 直径：95~110mm 最大最小直径差不大于0.5mm 球体重心距球体中心距离不大于6mm 材质：碳钢 表面抗腐蚀性性能级别不低于6级 说明：3种直径规格，每种规格9个，3~4个品牌 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	27	个	800	21600	每种规格9个，3~4个品牌
10	铅球架	规格：1000mm×522mm×1097.5mm（符合要求均可） 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管； 产品结构及特点：该产品用于运输铅球使用，由主架和脚轮组成。 产品最大可同时装载30只铅球，在保证产品稳定性的前提下尽量减少了主架的重量，使得运输更加便捷且产品仅有主架和脚轮组成，拆卸方便也容易运输。 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。	2	辆	2430	4860	
11	铝合金男子比赛标枪	技术参数严格符合国际田联标准。 标枪全长：2600-2700mm 枪头长度：250-330mm 材质：优质铝合金 枪身最大直径：25-30mm 枪尾末端的直径：≥3.5mm 距枪尖150mm处直径不大于枪身最大直径的80% 距枪尾150mm处直径不小于枪身最大直径的40% 前中点直径不大于枪身最大直径的90% 后中点直径不小于枪身最大直径的90% 最大最小直径差不超过平均值的2% 把手绳前端处枪身直径差≤0.25mm 枪尖距重心距离：900-1060mm 枪尖角度：≤40度 枪尖与枪身结合处直径的差值：≤2.5mm 枪尖防腐性能：不低于6级 把手宽度：150-160mm 总量：805-825g 说明：5个米级规格，每种规格4支，3~4个品牌 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	20	支	720	14400	每种规格4支，3~4个品牌
12	铝合金女子比赛标枪	技术参数严格符合国际田联标准。 标枪全长：2200-2300mm 枪头长度：250-330mm 材质：优质铝合金 枪身最大直径：20-25mm 枪尾末端的直径：≥3.5mm 距枪尖150mm处直径不大于枪身最大直径的80% 距枪尾150mm处直径不小于枪身最大直径的40% 前中点直径不大于枪身最大直径的90% 后中点直径不小于枪身最大直径的90% 最大最小直径差不超过平均值的2% 把手绳前端处枪身直径差≤0.25mm 枪尖距重心距离：800-920mm 枪尖角度：≤40度 枪尖与枪身结合处直径的差值：≤2.5mm 枪尖防腐性能：不低于6级 把手宽度：140-150mm 总量：600-625g 说明：5个米级规格，每种规格4支，3~4个品牌 ▲产品通过中国田协审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	20	支	650	13000	每种规格4支，3~4个品牌
13	标枪架	规格：1193mm×671mm×927mm（符合要求均可） 重量：约40kg 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管； 说明：产品牢固可靠，适用于国内国际赛事，应用于体育馆、比赛场全规格标枪的摆放运输，具有移动灵活、方便快捷、省时省力等特点，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外形美观等优点，标枪架（车）可放置24根标枪 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。	3	辆	3520	10560	

14	标志带	规格：宽 50mm 颜色：白色、粉色、黄色各400米 材质：尼龙 性能：加厚材质，防晒耐用。	1500	米	10	15000	
15	运动员背靠背休息长椅	规格：1995mm×725mm×765mm （符合要求均可） 重量：30kg 材质：全铝合金型材制作，冲孔板设计可完全回收重复利用，配装304不锈钢螺丝。	8	套	2000	16000	
16	落地区防护网	规格：200m*0.5m 材质：高强度耐磨尼龙网、金属支架 说明：网用金属支架固定，安全稳固，整体可移动	4	张	10000	40000	
17	100米钢卷尺、30米钢卷尺	规格：测量100m/30m钢卷尺 各4把 重量：1.75kg 颜色：黄色 材质：钢制	8	把	300	2400	
18	100米纤维卷尺、30米纤维卷尺	规格：测量100m/30m纤维尺 各4把 重量：1kg 颜色：银灰色 材质：纤维材质	8	把	200	1600	
19	长投距离标识盒	规格：400mm 一套13个 重量：1.8kg 颜色：白色 材质：玻璃钢 说明：产品轻巧实用，设计简单，方便收存，防酸雨腐蚀。用于标枪、铁饼投掷远度。	2	套	2900	5800	
20	铅球距离标识	规格：400mm 一套12个 重量：1.8kg 颜色：白色 材质：玻璃钢 说明：产品轻巧实用，设计简单，方便收存，防酸雨腐蚀。用于铅球投掷远度。	1	套	2650	2650	
21	链球投掷转换圈	规格：外圈Φ2500mm、内圈Φ2135mm、厚度20mm 重量：约5kg 颜色：白色 材质：玻璃钢 说明：本产品采用拼接形式，两块对接，结构完善，选用优质材料制成，安装方便快捷，经久耐用牢固，整体喷涂烤漆，表面光滑，不易腐蚀。 ▲产品通过世界田径(WA)认证	2	套	2500	5000	
22	U型钉	规格：宽520mm （符合要求均可） 重量：0.005kg 颜色：银灰色 材质：铁质镀锌 说明：斜尖设计，减少阻力，表面光滑，防锈处理，耐腐蚀，坚硬牢固，经久耐用，用于比赛，起固定作用。	50	个	10	500	
23	投掷项目擦鞋垫/脚垫	规格：60*120cm（符合要求均可） 材质：PVC 环保材质，耐磨耐用不脱丝	10	个	150	1500	

24	铅球回收槽	规格：20520mm×240mm×605mm，两横杆间距74mm（符合要求均可） 重量：约110kg 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管，由立柱、横梁部件等组成； 产品结构及特点：该产品用于运输铅球，通过横梁的高度差，使得铅球在重力作用下回到出发点。具有拆卸方便，运输便捷的优点，器材最大承重15Kg。 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化或脱脂、打砂抛丸等处理，在自动喷涂线上采用全自动粉末静电喷涂设备完成最后表面处理，涂层耐候性好，抗冲击强度高，金属涂层质量稳定，涂层厚度70—80um，试品经 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀≤2mm。	1	套	2200	2200
25	铅球距离标识	规格：400mm 一套12个 重量：1.8kg 颜色：白色 材质：玻璃钢 说明：产品轻巧实用，设计简单，方便收存，防酸雨腐蚀。用于铅球投掷远度。	1	套	2650	2650
26	世界纪录标识牌	规格：Φ240mm×700mm 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm 重量：约3kg 颜色：黄色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于世界纪录标识	2	块	240	480
27	亚洲锦标赛纪录标识牌	规格：Φ240mm×700mm 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm 重量：约3kg 颜色：蓝色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于亚洲锦标赛纪录标识	2	块	240	480
28	及格线标识牌	规格：Φ240mm×700mm 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm 重量：约3kg 颜色：蓝色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于及格线标识	3	块	240	720
29	链球、铁饼护笼	世界田径（WA）认证 1.产品名称：链球、铁饼共用护笼移动式 2.产品规格：链球，铁饼护笼俯视行成U字形，开口宽度6米，共设9片框架和2扇门，其中靠近门的2片框架每片规格为2.8*10.5米，2扇门每扇规格为2.5*10.5米，其余7片框架高均为7.5米。 3.链球，铁饼护笼分别由立柱，网，门和绳网组成，护笼立柱采用Φ114专用优质钢材制作。底部采用槽钢连接，结构简洁，拆装方便，并配有配重箱对护笼进行固定。 4.护笼门由立柱，横档，下托杆和走轮组合制作而成，立柱采用Φ114优质钢材制作，下托杆下部设有走轮，移动方便。 5.护笼门网片采用双层绳网制作，起双重保护作用，其余部位为单层绳网。网片通过顶部与底部网撑架使双层绳网有效分开，采用绞盘索线结构控制绳网的升降，如遇大风和大雨天气或训练完毕不用时，便于将绳网降下，增大护笼的安全系数和使用寿命。 6.本产品经世界田径（WA）认证，产品符合竞赛要求。	1	套	159000	159000
						462000

径赛类器材补充清单



1	高级比赛跨栏架	高度：1067±3mm、990±3mm、914±3mm、838±3mm、762±3mm 宽度：1180-1200mm 重量：≥10kg 颜色：蓝白色 跨栏架底座长：≤700mm 跨栏板宽度：70±1mm 跨栏板厚度：10-25mm 跨栏板直线度：≤3mm 跨栏架受力：跨栏架高度和配重陀调制各标准高度及相应位置时，在跨栏板顶部中心位置水平施加35.3N-39.2N拉力时，跨栏架应翻倒 电镀层抗腐蚀性能：不低于6级 材质：方管和焊接立管为钢制，跨栏板为塑料材质 性能：本产品高度可调节，适用于国内国际比赛，室内外皆可使用。 ▲产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	80	副	1200	96000	
2	跨栏架栏板	规格：1198×70×20mm 重量：约0.5kg 颜色：白色 材质：ABS塑料材质 说明：新型环保材料，做工精良，表面光滑平整，耐腐蚀，用于跨栏	80	块	100	8000	
3	跨栏架搬运车	规格：1513mm*1078mm*965mm 重量：约48kg 颜色：桃红色（可定制） 材质：优质焊接钢管 说明：本产品适用于国内国际赛事，应用于比赛场跨栏架的运输，具有移动灵活、方便快捷等特点，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外形美观等优点。运输跨栏省时省力。 额定承载数量：10个； 额定承载重量：180公斤	8	辆	1850	14800	
4	栏高检验尺	规格：1200mm 重量：0.6kg 颜色：银灰色 材质：不锈钢材质 说明：刻度精准、清晰，表面光滑、耐腐蚀，用于丈量	12	根	100	1200	
5	障碍架	规格：一套 5 只 外形尺寸： 5米障碍架：5000mm×1300×762/838/914mm。 3.94米障碍架：3940mm×1300×762/838/914mm。 障碍池边架：3660mm×127mm×（762—914）mm 可调（762—914）mm 重量：约85kg 颜色：桃红、黑、白色 材质：优质焊接钢管，松木。 产品结构及特点：障碍架均可调节高度，具有调高灵活、定位准确、锁紧可靠的优点，可用于障碍赛、全能比赛等项目。 ▲产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA)认证 ▲提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告；	1	套	18000	18000	
6	接力棒	规格：长280mm—300mm，直径40mm±2mm（符合要求均可） 重量：0.05kg/支 颜色：红、黑、黄、蓝、白、紫、灰、绿8种颜色 材质：铝合金材质 说明：色彩醒目，辨识度高，合理的直径设计，表面光滑，手感舒适，接力时不伤手，质量可靠、经久耐用，高轻度抗冲压，耐摔不易断，用于比赛 ▲▲产品通过中国田径协会审定（CAA）和世界田径(WA)认证	6	套	680	4080	1套8个
7	停用标志	规格：675mm 重量：1.5kg 颜色：橘红色 材质：塑料 说明：警示醒目，不退色，抗紫外线，抗氧化，结实耐用，起警示作用。	4	个	100	400	
8	抢道标志	规格：50mm×50mm×130mm 重量：约0.5kg 颜色：黄色（与跑道颜色区别） 说明：小巧，固定方便，提示运动员抢道。	8	个	90	720	
9	步点标志	规格：80mm×80mm 重量：0.1kg 材质：亚克力 一套10个	10	套	320	3200	

10	记录标志牌	规格：Φ240mm×700mm 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm 重量：约3kg 颜色：蓝色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于亚洲记录、全国记录等记录标识	2	面	240	480	
11	破世界记录牌	规格：Φ240mm×700mm 旗面主要材质规格：绸布600mm×400mm 重量：约3kg 颜色：蓝色（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：用于破世界记录标识	1	套	240	240	
12	红、黄、绿卡	裁判判罚卡，警告牌： 规格：一套7个，3个大号30厘米*21厘米（绿色1个，红黑1个，黄黑1个）；4个小号13.5厘米*9.5厘米（2个红黑，2个黄黑）	4	套	350	1400	
13	风向袋	规格：Φ240mm×1500mm（符合要求均可） 重量：约5kg 颜色：（可定制） 材质：优质焊接钢管，绸布 说明：适合任何场地的比赛、训练显示风向。摆放方便，随风而动。具有安装方便，可视率高，使用寿命长，加厚底盘，稳定牢固抗风。 提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告：	6	面	280	1680	
14	橙色断线标志锥	尺寸：290mm（符合要求均可） 重量0.4kg 颜色：橘红色 橘红色 材质：塑料材质	20	个	50	1000	
15	裁判便携式折叠凳	折叠款，加厚钢管材质，优质PU皮椅面和靠背 U形椅腿	120	个	100	12000	
	小计					163200	
	合计					919730	