

序号	产品名称	单位	数量	规格参数
1	5G 记录仪	部	15	尺寸 98mm（高度）×64mm（宽度）×28mm（厚度） 重量 190g（含电池和背夹） 显示屏 2.4 英寸液晶彩色触摸屏 分辨率 240*320 电池容量 3400mAH （更换电池 3~5 分钟不断电） 摄像头视频录制分辨率：3840*2160，拍照：6400 万像素 视角水平视角 125 度，垂直视角 68 度，对角线 150 度 白平衡支持 闪光灯支持 红外夜视 3 米可辨，5 米可见 存储 4GB RAM + 64GB ROM 扬声器功率 2W MIC 支持双 MIC 马达支持 定位支持 GPS、北斗、GLONASS；支持独立北斗 Wi-Fi 支持 2.4G/5G，IEEE802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 BT 5.1 NFC 支持卡模式、Reader 模式 5G/4G 频段 5G NR：N1/N3/N28/N77/N78/N79/N41；FDD-LTE： B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28；TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41

				功率等级满足 3GPP 要求
2	4G 记录仪	套	15	尺寸 98mm（高度）×64mm（宽度）×28mm（厚度） 重量 89g（不含背夹） 显示屏 2.4 英寸液晶彩色触摸屏 屏幕分辨率 240×320 电池容量 3400mAh（更换电池 3~5 分钟不断电） 摄像头 400 万像素 视角水平 120 度 白平衡支持 闪光灯支持 红外夜视 3 米可辨，10 米可见 存储 4GB RAM + 64GB ROM 扬声器功率 2W MIC 支持双 MIC 马达支持 定位单北斗定位 Wi-Fi 支持 2.4G/5G，IEEE802.11 a/b/g/n/ac 蓝牙 BT 5.1 NFC 支持卡模式、Reader 模式 频段 FDD-LTE：B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TDD-LTE： B34/B38/B39/B40/B41

3	卫星数据监测专用电脑	台	2	卫星数据监测专用电脑主机 i7-13700K 处理器、2TB 内存、16GB GDDR6X 显存、支持WI-FI6E、2.5G 有线网卡。一体式水冷。 24 寸高刷显示器
4	台式电脑	台	20	24 寸高清显示器、2K 分辨率主机 CPU 采用 I7-3770 系列 独立显卡、16G 内存 512G 硬盘
5	笔记本电脑	台	10	屏幕尺寸 15-17 寸、分辨率 2K、 屏幕刷新率 $\geq$ 60Hz、I7 系列处理器 16G 内存、硬盘容量不小于 1TB. 支持 EI-FI6
6	便携式打印机	台	10	便携式 A4 喷墨打印机
7	打印机	台	10	A4 纸黑白激光打印机带文件扫描、复印功能
8	A3 打印机	台	1	A3A4 纸黑白打印机带文件扫描、复印功能
9	热成像无人机	台	1	1. 避障能力：全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）、水平环扫激光雷达、 上激光雷达及下三维红外测距传感器、六向毫米波雷达 2. 最大起飞重量 $>$ 15 千克 3. 最大载重6 千克 最大上升速度 10 米/秒 4. 最大下降速度8 米/秒 最大水平飞行速度（海平面附近无风）25 米/ 秒 最大起飞海拔高度 7000 米 5. 最长飞行时间（无风环境）59 分钟 6. 最长悬停时间（无风环境）53 分钟 7. 最大续航里程（无风环境）49 公里

				8. 最大抗风速度 12 米/秒 9. GNSS: GPS + Galileo + BeiDou + GLONAS 11. 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）40 公里（FCC）20 公里（CE/SRRC/MIC） 云台镜头： 1. 尺寸：长 170 毫米，宽 145 毫米，高 165 毫米 2. 重量：920±5 克 3. 防护等级：IP54 4. 工作温度：-20℃ 至 50℃ 5. 变焦相机：1/1.8 英寸 CMOS，有效像素 4000 万 6. 广角相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 7. 红外相机：分辨率 1280 × 1024，数字变焦 28 倍 7. 激光测距：3 米至 3000 米 8. 可见光混合光学变焦：34 倍 9. 可见光最大变焦倍数：400 倍 10. 特色功能：联动变焦、指点对准、超清矩阵拍照、夜景模式、时间戳水印、智能拍照、视频预录制、红外超分 备用电池：不少于 6 块
--	--	--	--	---

10	多功能综合管理智能柜	套	3	1、▲因办公场地空间限制，柜子尺寸应不大于(高×宽×深)：1900×950×450（mm）（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 2、▲2.0GHz 或以上主频 CPU，8GB 或以上内存，240GB 或以上 SSD（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 3、1920×1080 32 英寸（16:9）或以上电容高清显示触控一体化智能屏幕； 4、内置随身物品存管单元； 5、配置角度可调人像比对高清摄像头 6、内置彩色打印模块、二代居民身份证读取模块、二代居民身份证指纹图像采集模块、执法视音频刻录模块、RFID 读取模块； 7、配置一体化可伸缩空间，集成手环存储和充电模组、光盘存储、文书和物品拍摄台、可折叠翻转高清拍摄模组，支持手环充电、随身物品拍摄； 8、▲人员身份信息验证功能：支持通过多种方式（输入用户名和密码、读取电子标签、人脸识别）进行人员身份信息验证（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 9、登记管理功能：可对检测到的人脸图像进行登记，1 次同屏可进行多人同时登记，如识别为已注册的人脸用户时，可显示相应的用户名，登记的人员身份类型可选，可将登记人员关联相关案情和案件编号，并支持对人员发放电子标签，完成登记后可显示人员处于登记状态； 10、▲身份信息核查显示功能：可支持输入公民身份号码，并可对调取到的人员身份信息在触控屏上进行显示（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 11、临时离开办理功能：支持触控屏上操作 1 次同屏中可对多位登记进入的人员办理临时离开登记，办理完成后可显示人员处于临时离开状态；
----	------------	---	---	---

			12、返回登记办理功能：支持触控屏上操作 1 次同屏中选择多位已临时离开的人员办理返回登记，办理完成后可显示人员处于登记状态； 13、离开登记办理功能：支持在触控屏上操作 1 次同屏中选择多位人员办理办结离开； 14、▲办案信息关联功能：支持触控屏操作将涉案人员与案件、案情信息进行关联（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 15、办案审核报告查看功能：触控屏上支持查看包含涉案人员是否在逃、是否有违法犯罪记录、是否有吸毒记录及是否有警综涉案记录等在内的办案审核报告； 16、▲随身物品存管功能：支持对涉案人员随身物品进行登记，可录入物品名称、数量等信息，并由高拍仪拍摄物品照片，以手动或自动方式完成柜格分配后，可自动开启响应的柜门（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 17、询（侯）问室分配功能：支持自动或手动方式分配询（侯）问室； 18、材料拍摄功能：支持对涉案人员的纸质材料进行拍摄； 19、▲信息采集记录功能：支持将是否已采集指纹、血液、尿液等信息记录到场所使用情况登记文档中（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 20、▲案件延期办理功能：支持触控屏操作选择案件办理延期 24h 或 48h（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 21、文档生成打印功能：可生成场所使用登记文档，并可通过内置彩色打印机打印文档； 22、签名捺印输入功能：支持在触控屏上输入签字信息以及通过指纹采集器采集指纹信息，并将签字信息和指纹信息记录在场所使用登记文档中；
--	--	--	--

				23、▲光盘刻录功能：支持对视音频数据进行光盘刻录（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 24、人体感知功能：可通过内置红外传感模块进行人体感知，且人体感知距离范围为正前方 10cm-120cm。
--	--	--	--	---

1 1	场所 高精度 定位引 擎主机	套	3	1、▲主频不低于 2.0GHZ，不少于 8GB 内存，不少于 2 块 600GB 硬盘（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 2、▲数据接收功能：支持接收来自室内区域范围内的定位标签（手环、卡等）推送的数据，包括位置数据和位置数据的附加生理特征数据（心率等），数据接受的时间间隔≤1秒（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 3、▲标签位置显示功能：支持对照建筑结构区域，可实时显示定位标签所在的室内空间位置（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 4、▲人员心率侦测功能：支持提供心率实时查询功能，对于心率异常情况提供预警信息（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 5、▲人员越界侦测功能：支持对定位标签进行实时侦测，当检查到定位标签所标识的人员超出指定室内区域范围时，系统提供超出区域范围的预警信息（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 6、▲活动轨迹查看功能：支持在系统的室内空间图上描绘人员的动态行动轨迹（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）；
--------	-------------------------	---	---	---

1 2	场所 高精度 定位基 站	个	32	1、频段范围(定位)6.24-6.74GHz; 2、发射功率密度(定位)-41.3dBm/Mhz; 3、接收灵敏度(定位)≤ -90dBm; 4、天线类型(定位)内置全向天线; 5、天线增益(定位)2dBi; 6、▲通信距离(定位)15~20m（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）; 7、接口类型：有线以太网; 8、接口速率：100Mbps; 9、接口协议：TCP/IP 协议; 10、▲指示灯：≥ 3 个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）; 11、发射功率：≤ -41dBm/MHz/。 12、工作频率：6.24GHz-6.74GHz;
--------	-----------------------	---	----	---

1 3	高精度目标跟踪智能手环	个	30	1、频段范围：6.14GHz~6.9GHz 2、发射功率密度：-41.3dBm/Mhz 3、接收灵敏度：≤-90dBm 4、定位距离精度：10cm 级 5、刷新率：0.1Hz-30Hz，可调 6、防拆方式：异型螺丝/磁吸式/钥匙版+环路电流检测 7、电池电量：1000mAh/可充电锂电池，通过 0.2ItA 放电试验 8、RFID 支持：内置 RFID 线圈，符合 ISO14443A 协议 9、心率、血氧检测原理：PPG 光电检测 10、心率、血氧检测频率：默认 3 分钟/次，检测频率可调 11、心率检测精度：±2bpm（需正确佩戴）（测量范围 40~220bpm） 12、血氧检测精度：±2%（需正确佩戴）（测量范围 70%~100%） 13、体温检测精度：±2℃（典型场景）（测量范围 30~45℃）
1 4	定位卡	张	60	1、内置 UWB 定位芯片及 RFID 识读芯片； 2、卡片式设计，用于办案民警携带，可精确定位警员位置； 3、▲电磁辐射暴露：≤1.13V/m。符合 GJB5313-2004 电磁辐射暴露限值和测量方法的要求，并测试通过（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）；
1 5	POE 交换机	台	6	≥16 口千兆 POE 交换机
1 6	POE 交换机	台	1	≥24 口千兆 POE 交换机

1 7	集中 同步录 音录像主 机	套	3	1、主频不低于 2.0GHZ、不少于 16GB 内存、不少于 1 块 500GB 硬盘、存储盘容量不少于 12TB、双热插拔冗余电源； 2、网络摄像机接入：支持在接入网络摄像机等设备时，可在进行相关配置后完成网络摄像机的注册，并可在客户端上调看接入的视频图像； 3、流媒体转发：支持将流媒体以 RTSP 或 HTTP 协议转发至客户端上； 4、转发流媒体编码格式：支持将接入的全景摄像机和特写摄像机的视频编码格式设置为 H. 264 或 H. 265； 5、▲视频叠加：支持将全景摄像机和特写摄像机采集的视频进行叠加合成和录像，并可在客户端上显示合成后的视频图像（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 6、▲同案显示：支持通过浏览器显示同一案件的多组现场全景摄像机和特写摄像机采集的视频图像及相应电子笔录（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 7、▲协同显示：支持在远程客户端与现场客户端之间进行远程双向语音通话，且应能调看电子笔录和现场的摄像机采集到的视频图像（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 8、电子笔录查看：支持在客户端上查看保存的电子笔录； 9、录像下载：支持将保存的录像下载至客户端上，并可通过外接刻录设备进行光盘刻录。 10、内置实现该设备各项应用功能的正版化软件。
--------	------------------------	---	---	---

1 8	手写 电子 签名 捺印 可信 互认 终端	台	8	1、CPU 内存不少于 2GB，存储不少于 12GB； 2、≥10.1 英寸 24 位高清 LED 显示屏，分辨率 1280×800，屏幕亮度≥250cd/m²，对比度≥500:1，横向可视角度 170 度，垂直可视角度 170 度； 3、多点触控电容触摸屏，透过率>85%，表面硬度6H，无故障点击次数≥100 万次； 4、压感电磁触控屏，电磁压感级数≥2048，电磁报点数≥220 点/秒，笔倾斜角度±45 度，感应高度≤10mm，手写电子签名不低于 16 级灰度； 5、电磁感应签名笔，无线无源，笔尖可更换； 6、半导体式指纹模块，支持居民身份证指纹采集器通用技术要求标准； 7、≥500 万像素广角摄像头，感光片尺寸 1/4 英寸，有效像素 2592×1944，视野范围垂直角度 180 度，水平角度 120 度； 8、同步录音录像和录屏文件采用mp4 格式，分辨率≥720P，帧率≥25 帧，1 分钟视频文件大小≤20MB； 9、内置专用数据加密存储区，存储区可存储数据不少于 500MB，支持密码及终端数字证书的安全存储； 10、内置麦克风和扬声器，1 个网络接口，集成防盗锁孔，底部具备防滑功能。 11、场景管理：支持使用场景区域的动态获取与灵活配置，并实时同步至签捺管理平台，确保场景信息的一致性与可管理性； 12、联网注册：自动生成公私钥对、请求数字证书并提交注册认证基础信息，向签捺管理平台发起终端设备注册认证请求； 13、安全联网：联网注册授权时，自动获取上级可信授权平台发放的安全授信码，并实时一对一安全验证，防止错连、乱连； 14、屏显阅读：支持 OFD 格式电子笔录等文书的屏幕显示，提供流畅的上下滑动、自由缩放及便捷翻页操作，带来清晰、舒适的阅读体验； 15、手写电子签名：采用所见即所得技术，在屏幕显示的实际位置即点即
--------	--	---	---	--

			签，签名以透明方式精准嵌入电子笔录等文书的指定位置，确保签名过程直观、便捷且无缝融合； 16、指纹捺印：在屏幕显示的实际位置即点即捺，捺印图像精准嵌入电子笔录指定位置，并以背景透明方式与笔录内容及电子签名无缝叠加； 17、数字签名：基于终端数字证书及私钥，对电子笔录等文书进行高安全性数字签名，确保文档的完整性、真实性及不可篡改性； 18、笔迹还原：通过压感识别技术，精准捕捉手写签名的笔迹特征与粗细变化，真实还原签名笔迹全过程，并生成 XML 格式的笔迹元数据文件，确保手写电子签名数据的完整性与可追溯性； 19、同步录音录像：超广角手写电子签名捺印全过程录音录像，在非拼接单画面中清晰完整展现签名捺印人的脸部特征、手写电子签名过程、电子指纹捺印过程以及电子笔录内容，并可叠加时间戳及装备编码信息； 20、同步录屏：具备手写电子签名全过程无间断同步的屏幕录制功能，与同步录音录像同时捕捉并记录手写电子签名和捺印的每一个细节过程，保障手写电子签名捺印过程的真实性； 21、加密传输：内置可信安全传输服务，支持设备与签捺管理平台之间的数据上传与下载，全程加密保障数据安全，具备断点续传和数据传输实时监测功能，监测并阻止非授信数据的传输； 22、数据安全：内置数据安全管理服务，通过国密算法对数据进行加密，对电子笔录等文书进行可靠电子签名，同时具备阻止向非签捺管理平台传输数据，阻止接收其他手写电子签名笔迹图像、电子指纹捺印图像数据； 23、时间同步：支持与公安网内权威授时机构的时间同步服务器进行精准对时； 24、语音提示：在电子签名、指纹捺印及交互过程中，提供全程语音播报指引； 25、自动更新：通过与签捺管理平台的无缝对接，实现终端软件更新包的
--	--	--	--

				实时无感检测与静默下载，并在屏幕上智能显示更新状态与相关信息，确保系统始终运行于最新版本； 26、内置实现该设备各项应用功能的正版化软件。
1 9	行政管理 及矛盾 纠纷	套	1	1、主频$\geq 2.0\text{GHz}$，内置$\geq 16\text{GB}$ 内存； 2、工作屏和交互屏双屏显示，分辨率$\geq 1920\times 1080$，交互屏支持触控及手写输入； 3、≥ 200 万像素两组多功能高清双目摄像头模块，支持人像比对、特写正

	纷调解处理一体机			面录制； 4、内置 A4 幅面证据材料高拍模块，分辨率$\geq 1600 \times 1200$； 5、≥ 4 单元降噪抗混 360° 全向拾音阵列，信噪比$\geq 60\text{dB}$，频率响应 100Hz~8kHz，拾音距离≥ 5 米； 6、内置$\geq 250\text{GB}$ 固态硬盘，$\geq 2\text{TB}$ 同步录音录像存储机械硬盘； 7、PKI 数字证书专用插口； 8、身份核验：支持人像、信息核查多种方式快速核验快办对象身份；自动生成人员背景核查报告； 9、快办告知：支持行政案件快速办理权利义务告知书的交互阅览、人声语音自动朗读、电子签名捺印； 10、智能模板：支持按照不同的快办类型生成不同的快办模板，以证据规格引导案件快办； 11、▲自书笔录：支持“填空式”自书笔录制作，支持语音输入、手写输入和键盘输入（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 12、口头笔录：支持多画面高清语音合成，制作高品质合规口头视音频笔录； 13、普通笔录：支持按需使用各类笔录软件，灵活高效制作普通询问笔录； 14、证据采集：支持一键式拍摄采集快办案件相关的材料和证据； 15、证据关联：随案件办理需要，支持灵活关联各类其他已经存证的电子证据； 16、▲处罚告知：支持多种案件类型处罚告知笔录的录入、展示、交互，录制处罚告知特写视音频（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 17、▲本地同录：支持办理过程全程同步录音录像，支持实时视音频画面合成（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效
--	----------	--	--	--

				测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 18、▲视频存证：支持生成行政案件快速办理证据链，支持自动存证到存证系统，按需刻录光盘附卷（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 19、▲远程监督：支持上级公安机关远程监督接入，监督巡查快办办理全流程及现场视音频画面（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）；
20	智能化档案管理柜	套	2	1、▲因办公场地空间限制，柜子尺寸应不大于(高*宽*深)：1900*950*450（mm）（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 2、2.0G 或以上主频，不低于 8GDDR4，不低于 240GSSD； 3、▲1080×192032 英寸或以上电容高清显示触控一体化智能屏幕（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 4、内置实体多功能存管单元格，可灵活定义存管用途，每个单元格采用高强度防撬独立锁控。 5、人员身份信息验证功能：支持多种方式（输入用户名和密码、人脸识别）进行人员身份信息验证； 6、幻灯片式阅览案卷功能：支持触控屏以幻灯片方式阅览电子案卷，应用软件界面上具有“上一页”和“下一页”翻页按钮以及“案卷封面”、“案卷封底”、“案卷目录”、“开启自动播放”等功能按钮，支持指定页翻页，并可显示电子化案卷上叠加的水印； 7、案卷入柜控制功能：应用软件界面上可查看当前所属用户的案卷，触控屏上操作选择案卷存入相关联的柜格内； 8、存放位置变更功能：支持触控屏上操作将指定案卷由原存放柜格变更为其其他存放柜格，且控制开启变更前后的两个柜格柜门；

			9、案卷调取功能：支持触控屏上操作调取指定案卷，且控制开启被调取案卷存放柜格的柜门； 10、▲操作轨迹查看功能：支持触控屏上查看案卷入库/出库、变更存放位置、扫描采集等操作轨迹（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 11、案卷柜格取消关联功能：支持触控屏上控制开启响应柜格柜门，并可取消案卷与柜格之间的关联； 12、警情列表查看功能：支持在触控屏上查看警情列表，并播放关联的视频音频录像； 13、▲在办案件列表查看功能：支持触控屏上查看在办案件列表，并可显示在办案件的相关预警和异常信息（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合本参数要求的有效测试或检测报告原件扫描件并加盖公章）； 14、涉案人员信息查看功能：支持触控屏上查看涉案人员身份信息以及涉及案件名称、类型和羁押剩余天数； 15、涉案财物信息查看功能：支持触控屏上查看涉案人员身份信息、物品图片和存放位置等信息； 16、场所信息查看功能：支持触控屏上以三维分布图形式查看场所使用情况以及相应的在审案件情况； 17、案卷存放情况查看功能：应用软件案卷存取和案卷监管界面下支持查看案卷存放情况，并可进行电子化案卷阅览。 18、内置可全面运行该设备所有功能的嵌入式软件
--	--	--	--

2 1	行为 记录 设备	套	3	1、主频$\geq 2.0\text{GHz}$; 2、内存：$\geq 60\text{G DDR4}$; 3、系统盘：$\geq 500\text{G SSD}$, 4、数据盘：$\geq 1\text{TB HDD}$; 5、应支持手动输入被记录人员的姓名、证件类型等基础信息; 6、应支持 1-4 路摄像机的实时预览及并发记录; 被记录人员的信息应包括原始视频、图像序列、剪影等信息; 7、应支持根据记录特征的角度范围进行分区展示, 根据记录特征的来源摄像机进行分区展示, 对所有特征根据记录时间顺序综合展示; 8、质量评估工具应支持对所有抓拍的特征展示质量分析参数并对不同角度分区的按照质量进行排序; 9、应支持展示记录保存的全部信息, 可通过起止时间、姓名、证件号码、上传状态搜索目标人员; 系统支持图文与列表两种展示方式; 10、应支持查看人员基础信息和每次记录的信息; 11、应支持在编辑中可进行人员基础信息的编辑或人员特征的删除; 12、应支持上传失败的记录信息手动重新上传; 13、应支持与上级管理平台建立级联关系, 级联上传方式支持实时上传和定时上传; 14、应支持通过组织机构管理对当前用户所属组织机构进行统一管理, 能够对组织机构进行新增、修改、删除;
--------	----------------	---	---	---

2 2	人员 信息 采集 设备	套	3	1、内存：16GB 及以上； 2、硬盘：固态硬盘 1TB 及以上； 3、显示器：不小于 21”，1920×1080 分辨率或以上。 4、一站式采集人员基本信息，具备比中信息管理、注册管理、账号维护和采集信息查询功能，采集数据全面符合关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求。 5、具备人证核验功能，可将采集的第二代居民身份证芯片内的人脸信息和指纹信息，与人像采集单元和指掌纹采集单元采集的人脸图像和指纹图像进行 1:1 比对，并给出相应提示。 6、支持离线/在线采集，适应各种采集应用场景。 7、应具备断网续传功能，网络断开状态下，应支持离线登录并将人员基础信息存储至本地，网络连接恢复后，应能自动上传至服务器。 8、应具备数据补采功能，支持对已提交数据中心未采集的数据项进行补采。 9、应具备异地采集功能，支持在不同信息采集设备中采用同一账户登录系统，对已采集信息进行修改、存储和数据上传。 10、应具备数据导入/导出功能，支持已采集数据的单条或批量数据导入和导出。 11、应具备故障申报功能，可通过扫描软件界面上生成的二维码进入微信小程序，进行实施问题解答。
2 3	监控 主机	套	1	1、≥180T 硬盘； 2、接入能力：≥32 路 H. 264 格式高清码流接入。
2 4	监控 主机	套	1	1、≥80T 硬盘； 2、接入能力：≥32 路 H. 264 格式高清码流接入。
2 5	监控 主机	套	1	1、≥140T 硬盘； 2、接入能力：≥32 路 H. 264 格式高清码流接入。

2 6	全景 摄像机	台	46	1、像素：≥400 万像素； 2、视频压缩标准：主码流：H. 264。
2 7	拾音 器	个	23	拾音范围：0 m~5 m。
2 8	特写 摄像机	台	7	1、像素：≥400 万像素； 2、视频压缩标准：主码流：H. 264。3、可变焦
2 9	机柜	套	3	≥2000mm*600mm*1000m
3 0	环境 数据 展示 牌	台	11	≥600*400
3 1	设 备安 装及 调试	项	1	设备安装及调试