

阿拉善盟托育服务中心设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：阿拉善右旗卫生健康委员会

采购代理机构名称：阿拉善右旗政府采购中心

项目编号：AYQZC-G-H-260004

2026年06月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

阿拉善右旗政府采购中心受阿拉善右旗卫生健康委员会委托，采用公开招标方式组织采购阿拉善盟托育服务中心设备采购项目。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：阿拉善盟托育服务中心设备采购项目

项目编号：AYQZC-G-H-260004

采购计划备案号：阿右政采计划[2026]01709

2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）：1,699,223.00

采购包最高限价（元）：1,699,223.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	户外玩教具-室外滑梯	1.00	28,500.00	套	零售业	否	否	否	否
2	户外玩教具-小足球	10.00	4,800.00	个	零售业	否	否	否	否
3	户外玩教具-小篮球	10.00	4,800.00	个	零售业	否	否	否	否
4	户外玩教具-小三轮车	30.00	36,000.00	个	零售业	否	否	否	否
5	户外玩教具-小推车	30.00	19,500.00	个	零售业	否	否	否	否
6	户外玩教具-单人摇马	10.00	1,500.00	个	零售业	否	否	否	否
7	户外玩教具-双人摇马	4.00	1,440.00	个	零售业	否	否	否	否

8	厨房设备-更衣间-洗手池	1.00	1,485.00	台	零售业	否	否	否	否
9	厨房设备-更衣间-更衣柜	2.00	4,000.00	台	零售业	否	否	否	否
10	厨房设备-洗消间-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否
11	厨房设备-洗消间-收残台	1.00	1,815.00	台	零售业	否	否	否	否
12	厨房设备-洗消间-三星水池	1.00	2,600.00	台	零售业	否	否	否	否
13	厨房设备-洗消间-挂墙热水器	1.00	2,100.00	台	零售业	否	否	否	否
14	厨房设备-洗消间-双门消毒柜	1.00	9,240.00	台	零售业	否	否	否	否
15	厨房设备-洗消间-双层平板工作台	1.00	1,650.00	台	零售业	否	否	否	否
16	厨房设备-主副食库-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否
17	厨房设备-主副食库-米面架	2.00	3,168.00	台	零售业	否	否	否	否
18	厨房设备-主副食库-四层平板货架	3.00	6,435.00	台	零售业	否	否	否	否
19	厨房设备-主副食库-平板推车	1.00	900.00	辆	零售业	否	否	否	否
20	厨房设备-粗加工间-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否
21	厨房设备-粗加工间-开水器连底座	1.00	4,290.00	台	零售业	否	否	否	否
22	厨房设备-粗加工间-双星水池	2.00	4,290.00	台	零售业	否	否	否	否
23	厨房设备-粗加工间-挂墙热水器	1.00	2,100.00	台	零售业	否	否	否	否
24	厨房设备-粗加工间-绞切肉机	1.00	5,200.00	台	零售业	否	否	否	否
25	厨房设备-粗加工间-双层平板工作台	1.00	2,310.00	台	零售业	否	否	否	否
26	厨房设备-粗加工间-四层平板货架	2.00	4,290.00	台	零售业	否	否	否	否
27	厨房设备-厨房-灭蝇灯	2.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否

28	厨房设备-厨房-四层平板货架	1.00	2,195.00	台	零售业	否	否	否	否
29	厨房设备-厨房-四门冰柜	2.00	7,920.00	台	零售业	否	否	否	否
30	厨房设备-厨房-双通工作台	1.00	3,300.00	台	零售业	否	否	否	否
31	厨房设备-厨房-保鲜工作台	1.00	4,785.00	台	零售业	否	否	否	否
32	厨房设备-厨房-双通工作台	1.00	3,000.00	台	零售业	否	否	否	否
33	厨房设备-厨房-刀墩消毒柜	1.00	5,900.00	台	零售业	否	否	否	否
34	厨房设备-厨房-双星水池	1.00	2,145.00	台	零售业	否	否	否	否
35	厨房设备-厨房-双门蒸车	1.00	9,405.00	台	零售业	否	否	否	否
36	厨房设备-厨房-燃气单眼低汤炉	1.00	5,115.00	台	零售业	否	否	否	否
37	厨房设备-厨房-炉拼台	1.00	1,320.00	台	零售业	否	否	否	否
38	厨房设备-厨房-燃气双炒单尾灶	1.00	11,880.00	台	零售业	否	否	否	否
39	厨房设备-厨房-炉拼台	1.00	1,386.00	台	零售业	否	否	否	否
40	厨房设备-厨房-燃气单头大锅灶	1.00	6,600.00	台	零售业	否	否	否	否
41	厨房设备-厨房-炉拼台	1.00	1,320.00	台	零售业	否	否	否	否
42	厨房设备-厨房-油烟净化一体机	1.00	70,000.00	套	零售业	否	否	否	否
43	厨房设备-厨房-排烟管道弯头	30.00	4,500.00	米	零售业	否	否	否	否
44	厨房设备-厨房-法兰	30.00	4,950.00	对	零售业	否	否	否	否
45	厨房设备-厨房-安装配件	1.00	3,300.00	批	零售业	否	否	否	否
46	厨房设备-水果间-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否

47	厨房设备-水果间-双星水池	1.00	2,145.00	台	零售业	否	否	否	否
48	厨房设备-水果间-四层平板货架	1.00	2,145.00	台	零售业	否	否	否	否
49	厨房设备-水果间-台面立架	2.00	2,640.00	台	零售业	否	否	否	否
50	厨房设备-水果间-保鲜工作台	2.00	8,910.00	台	零售业	否	否	否	否
51	厨房设备-留样间-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否
52	厨房设备-留样间-留样柜	1.00	4,300.00	台	零售业	否	否	否	否
53	厨房设备-留样间-双层平板工作台	1.00	1,980.00	台	零售业	否	否	否	否
54	厨房设备-面点间-灭蝇灯	1.00	330.00	个	零售业	否	否	否	否
55	厨房设备-面点间-双星水池	1.00	2,145.00	台	零售业	否	否	否	否
56	厨房设备-留样间-和面机	1.00	9,570.00	台	零售业	否	否	否	否
57	厨房设备-面点间-压面机	1.00	4,300.00	台	零售业	否	否	否	否
58	厨房设备-面点间-打蛋机	1.00	6,600.00	台	零售业	否	否	否	否
59	厨房设备-面点间-馒头机	1.00	14,190.00	台	零售业	否	否	否	否
60	厨房设备-面点间-饼盘车	1.00	2,145.00	辆	零售业	否	否	否	否
61	厨房设备-面点间-双层平板工作台	1.00	2,310.00	台	零售业	否	否	否	否
62	厨房设备-面点间-面粉车	1.00	1,320.00	台	零售业	否	否	否	否
63	厨房设备-面点间-电饼铛	1.00	4,125.00	台	零售业	否	否	否	否
64	厨房设备-面点间-三门六控烤箱	1.00	12,780.00	台	零售业	否	否	否	否
65	厨房设备-面点间-醒发箱	1.00	6,270.00	台	零售业	否	否	否	否
66	厨房设备-面点间-油烟净化一体机	1.00	30,030.00	套	零售业	否	否	否	否

67	厨房设备-面点间-排烟管道弯头	20.00	3,000.00	米	零售业	否	否	否	否
68	厨房设备-面点间-法兰	20.00	3,300.00	对	零售业	否	否	否	否
69	厨房设备-面点间-安装配件	1.00	3,300.00	批	零售业	否	否	否	否
70	厨房设备-职工就餐区-餐桌	8.00	10,560.00	套	零售业	否	否	否	否
71	厨房设备-职工就餐区-双层备餐台	4.00	9,240.00	台	零售业	否	否	否	否
72	饮水设备-幼儿专用饮水机	6.00	45,000.00	台	零售业	否	否	否	否
73	多媒体一体机设备-一体机（含移动支架）	4.00	70,000.00	台	零售业	是	否	否	否
74	区域材料-班级室内游戏材料-乳儿班区域材料	1.00	69,800.00	批	零售业	否	否	否	是
75	区域材料-班级室内游戏材料-托小班区域材料	1.00	49,800.00	批	零售业	否	否	否	是
76	区域材料-班级室内游戏材料-托大班区域材料	1.00	59,800.00	批	零售业	否	否	否	是
77	区域材料-公共空间游戏材料-乐器组合（含收纳）	1.00	74,700.00	批	零售业	否	否	否	是
78	区域材料-公共空间游戏材料-墙钉游戏组合（含收纳）	1.00	44,700.00	批	零售业	否	否	否	是
79	区域材料-乳儿班班级室内家具-乳儿喂养椅	3.00	1,440.00	把	零售业	否	否	否	是
80	区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿床	9.00	10,026.00	张	零售业	否	否	否	是
81	区域材料-乳儿班班级室内家具-透明书架-储物箱	1.00	1,200.00	个	零售业	否	否	否	是
82	区域材料-乳儿班班级室内家具-置物吊柜	1.00	857.00	个	零售业	否	否	否	是
83	区域材料-乳儿班班级室内家具-12格书包柜	1.00	1,000.00	个	零售业	否	否	否	是
84	区域材料-乳儿班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人	1.00	1,086.00	个	零售业	否	否	否	是
85	区域材料-乳儿班班级室内家具-水杯架	1.00	1,000.00	个	零售业	否	否	否	是

86	区域材料-乳儿班班级室内家具- 婴儿扶手镜	1. 00	629.00	个	零售业	否	否	否	是
87	区域材料-乳儿班班级室内家具- 两层玩具柜	8. 00	5,944. 00	个	零售业	否	否	否	是
88	区域材料-乳儿班班级室内家具- 栅栏-圆棒	1. 00	800.00	个	零售业	否	否	否	是
89	区域材料-乳儿班班级室内家具- 弧形栅栏	4. 00	4,000. 00	个	零售业	否	否	否	是
90	区域材料-乳儿班班级室内家具- 栅栏入口	1. 00	914.00	个	零售业	否	否	否	是
91	区域材料-乳儿班班级室内家具- 消毒柜	1. 00	1,600. 00	个	零售业	否	否	否	是
92	区域材料-乳儿班班级室内家具- 地毯	1. 00	370.00	个	零售业	否	否	否	是
93	区域材料-乳儿班班级室内家具- 认知游戏垫	1. 00	1,691. 00	个	零售业	否	否	否	是
94	区域材料-乳儿班班级室内家具- 多功能六边形	1. 00	2,240. 00	个	零售业	否	否	否	是
95	区域材料-乳儿班班级室内家具- 婴儿健身架	1. 00	1,029. 00	个	零售业	否	否	否	是
96	区域材料-乳儿班班级室内家具- 海洋球套装	1. 00	1,486. 00	套	零售业	否	否	否	是
97	区域材料-乳儿班班级室内家具- 身高游戏毯	1. 00	303.00	套	零售业	否	否	否	是
98	区域材料-乳儿班班级室内家具- 巨型拼插积木	1. 00	1,623. 00	个	零售业	否	否	否	是
99	区域材料-乳儿班班级室内家具- 巨型拼插积木	2. 00	6,000. 00	套	零售业	否	否	否	是
100	区域材料-托小班班级室内家具- 娃娃椅(托小班)	14 .0 0	4,998. 00	把	零售业	否	否	否	是
101	区域材料-托小班班级室内家具- 长方桌	4. 00	3,428. 00	张	零售业	否	否	否	是
102	区域材料-托小班班级室内家具- 方桌	2. 00	1,714. 00	张	零售业	否	否	否	是
103	区域材料-托小班班级室内家具- 一层柜(亚克力镜面背板)	1. 00	915.00	个	零售业	否	否	否	是
104	区域材料-托小班班级室内家具- 两层五格玩具柜-低	2. 00	2,172. 00	个	零售业	否	否	否	是

105	区域材料-托小班班级室内家具-转角柜	1.00	1,086.00	个	零售业	否	否	否	是
106	区域材料-托小班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板	1.00	1,029.00	个	零售业	否	否	否	是
107	区域材料-托小班班级室内家具-黑板展示柜A	1.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
108	区域材料-托小班班级室内家具-双面黑板柜	1.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
109	区域材料-托小班班级室内家具-阅读书架	1.00	1,200.00	个	零售业	否	否	否	是
110	区域材料-托小班班级室内家具-叠叠床	18.00	6,426.00	个	零售业	否	否	否	是
111	区域材料-托小班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人	1.00	1,086.00	个	零售业	否	否	否	是
112	区域材料-托小班班级室内家具-水杯架	1.00	1,000.00	个	零售业	否	否	否	是
113	区域材料-托小班班级室内家具-书包柜	1.00	1,229.00	个	零售业	否	否	否	是
114	区域材料-托小班班级室内家具-美工柜	1.00	1,086.00	个	零售业	否	否	否	是
115	区域材料-托小班班级室内家具-婴儿扶手镜	1.00	629.00	个	零售业	否	否	否	是
116	区域材料-托小班班级室内家具-认知动物地毯	1.00	371.00	个	零售业	否	否	否	是
117	区域材料-托小班班级室内家具-单人沙发	1.00	1,000.00	个	零售业	否	否	否	是
118	区域材料-托小班班级室内家具-双人沙发	1.00	1,285.00	个	零售业	否	否	否	是
119	区域材料-托小班班级室内家具-茶几	1.00	514.00	个	零售业	否	否	否	是
120	区域材料-托小班班级室内家具-消毒柜	1.00	1,600.00	个	零售业	否	否	否	是
121	区域材料-托小班班级室内家具-立方体镜子	1.00	2,172.00	个	零售业	否	否	否	是
122	区域材料-托小班班级室内家具-多功能PU积木	1.00	2,834.00	套	零售业	否	否	否	是
123	区域材料-托小班班级室内家具-蹦床	1.00	1,166.00	个	零售业	否	否	否	是

124	区域材料-托小班班级室内家具-学步车	1.00	680.00	辆	零售业	否	否	否	是
125	区域材料-托大班班级室内家具-小熊椅	18.00	4,500.00	把	零售业	否	否	否	是
126	区域材料-托大班班级室内家具-长方桌	4.00	3,428.00	张	零售业	否	否	否	是
127	区域材料-托大班班级室内家具-方桌	2.00	1,714.00	张	零售业	否	否	否	是
128	区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板	2.00	1,372.00	个	零售业	否	否	否	是
129	区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜	2.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
130	区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜	2.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
131	区域材料-托大班班级室内家具-三层玩具架	2.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
132	区域材料-托大班班级室内家具-小超市	1.00	1,200.00	个	零售业	否	否	否	是
133	区域材料-托大班班级室内家具-叠叠床	23.00	8,234.00	张	零售业	否	否	否	是
134	区域材料-托大班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人	1.00	1,086.00	个	零售业	否	否	否	是
135	区域材料-托大班班级室内家具-水杯架	1.00	1,486.00	个	零售业	否	否	否	是
136	区域材料-托大班班级室内家具-书包柜	1.00	1,229.00	个	零售业	否	否	否	是
137	区域材料-托大班班级室内家具-阅读屋	1.00	2,514.00	个	零售业	否	否	否	是
138	区域材料-托大班班级室内家具-蘑菇书架	1.00	1,886.00	个	零售业	否	否	否	是
139	区域材料-托大班班级室内家具-美工柜	1.00	1,029.00	个	零售业	否	否	否	是
140	区域材料-托大班班级室内家具-游戏地毯	1.00	800.00	个	零售业	否	否	否	是
141	区域材料-托大班班级室内家具-棕色星轨地毯	1.00	800.00	个	零售业	否	否	否	是
142	区域材料-托大班班级室内家具-消毒柜	1.00	1,600.00	个	零售业	否	否	否	是

143	区域材料-托大班班级室内家具-百变沙发组合	1.00	3,715.00	套	零售业	否	否	否	是
144	托班感统区材料-托班感统区材料	1.00	52,200.00	批	零售业	否	否	否	是
145	保健室设备-电子血压仪	1.00	230.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
146	保健室设备-听诊器	1.00	35.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
147	保健室设备-视力灯箱	1.00	260.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
148	保健室设备-氧气袋	1.00	45.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
149	保健室设备-卫生箱	4.00	720.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
150	保健室设备-体温计	10.00	260.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
151	保健室设备-额温枪	3.00	390.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
152	保健室设备-医用镊子	1.00	68.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
153	保健室设备-医用剪刀	1.00	300.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
154	保健室设备-敷料缸	1.00	26.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
155	保健室设备-带盖方盘	1.00	56.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
156	保健室设备-贮槽	1.00	120.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

157	保健室设备-器械缸	1.00	26.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
158	保健室设备-三角巾	2.00	48.00	包	其他未列明行业	否	否	否	否
159	保健室设备-压舌板	20.00	60.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
160	保健室设备-冲眼壶	1.00	34.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
161	保健室设备-口镜	1.00	24.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
162	保健室设备-额镜	1.00	56.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
163	保健室设备-叩诊锤	1.00	14.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
164	保健室设备-器械台（晨检工作台）	1.00	540.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
165	保健室设备-身高坐高计	1.00	340.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
166	保健室设备-体重秤	1.00	580.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
167	保健室设备-紫外线灯消毒车	14.00	5,880.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
168	保健室设备-综合急救箱	1.00	830.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
169	保健室设备-污物箱	1.00	60.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

170	保健室设备-辨色图谱	2.00	72.00	本	其他未列明行业	否	否	否	否
171	保健室设备-测量尺	2.00	4.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
172	保健室设备-儿童诊察床	1.00	550.00	张	其他未列明行业	否	否	否	否
173	保健室设备-诊察枕头	1.00	70.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
174	保健室设备-药品柜	1.00	3,700.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
175	保健室设备-白大褂	2.00	160.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
176	报警系统-一键报警主机	4.00	16,600.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
177	报警系统-语音喊话大喇叭	4.00	1,520.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
178	报警系统-有线户外声光闪动警示灯	4.00	600.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
179	报警系统-演练远程遥控终端	4.00	2,880.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
180	报警系统-安装使用操作键盘	1.00	295.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
181	三楼设备-单间（4间）-床	4.00	16,800.00	张	其他未列明行业	否	否	否	是
182	三楼设备-单间（4间）-沙发+茶几	4.00	8,800.00	套	零售业	否	否	否	是
183	三楼设备-单间（4间）-床头柜	4.00	2,800.00	个	零售业	否	否	否	是

184	三楼设备-套间（5间）-床	5.00	21,000.00	套	零售业	否	否	否	是
185	三楼设备-套间（5间）-沙发	5.00	6,000.00	个	零售业	否	否	否	是
186	三楼设备-套间（5间）-三人沙发+茶几	5.00	39,000.00	套	零售业	否	否	否	是
187	三楼设备-套间（5间）-桌椅	5.00	15,400.00	套	零售业	否	否	否	是
188	三楼设备-套间（5间）-衣柜	5.00	3,500.00	个	零售业	否	否	否	是
189	三楼设备-套间（5间）-衣柜	5.00	30,000.00	套	零售业	否	否	否	是
190	三楼设备-套间（5间）-婴儿床	20.00	16,000.00	个	零售业	否	否	否	是
191	三楼设备-套间（5间）-婴儿抚触台	5.00	10,000.00	个	零售业	否	否	否	是
192	三楼设备-套间（5间）-瑜伽垫	8.00	2,040.00	块	零售业	否	否	否	是
193	三楼设备-套间（5间）-护理太空舱	10.00	400,000.00	台	零售业	否	否	否	是
194	三楼设备-套间（5间）-消毒柜	10.00	12,000.00	台	零售业	否	否	否	是
195	三楼设备-套间（5间）-产后康复治疗仪	1.00	32,500.00	台	零售业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 阿拉善右旗政府采购中心

地址: 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇曼德拉路

邮编: 737300

联系人: 司贤

联系电话: 0483-6021133

采购单位名称: 阿拉善右旗卫生健康委员会

地址: 阿拉善右旗巴丹吉林镇

邮编: 737300

联系人: 段萍

联系电话: 13634736001

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。

23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 60 日历天
26	其他	其他补充事宜：1、积极支持中小企业政府采购合同融资，中标（成交）供应商在中标（成交）后可凭借采购合同申请政府采购合同融资扶持政策，政府采购合同融资政策为支持和促进中小企业发展，切实解决企业融资难问题，政府采购项目已开通合同融资渠道，供应商中标（成交）后可通过中标（成交）合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请，银行根据企业中标（成交）信息发放贷款，帮助企业解决融资问题。2、政府采购供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，经调查核实后，政府采购监管部门将依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的情形予以处罚。同时，将失信行为予以记录，纳入社会信用体系失信惩戒机制进行管理，推进信用记录的跨领域互通共享，营造公平、公正、诚实守信的市场秩序。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证

书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指阿拉善右旗卫生健康委员会。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指阿拉善右旗政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查

询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交该项证明材料，承诺函详见采购公告附件。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供该项证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交该项证明材料，承诺函详见采购公告附件。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供该项证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交该项证明材料，承诺函详见采购公告附件。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供该项证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交该项证明材料，承诺函详见采购公告附件。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供该项证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商在投标(响应)时，按照（阿拉善盟财政局关于印发《阿拉善盟政府采购“互信互诺+信用管理”工作方案》的通知）文件规定，提供《阿拉善盟政府采购供应商信用承诺函》，无需再提交该项证明材料，承诺函详见采购公告附件。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供该项证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定（不适用）

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；

(五) 法律依据;

(六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的,应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书,应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

采购0-3岁儿童教学用具、活动设施、厨具等相关设备。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
2		标的提供地点	阿拉善右旗巴丹吉林镇
3		合同履约期限	合同签订后30日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试、培训，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
4		合同履约地点	阿拉善右旗
5		验收要求	中标人提出验收申请之日起10日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。根据中标人投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书。货物到达采购人约定地点后，由采购人依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由采购人组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测，中标人是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务，验收合格后填写验收报告。
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 2、货物装机验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、安装调试培训完成后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：保函/保险 缴纳比例(%)：5 缴纳说明：中标供应商应在收到中标通知书后10个工作日内向采购人提交履约保证金，缴纳标准为本项目合同价款的5%，缴纳方式为金融机构履约保函。由采购人根据采购合同约定，待供应商履行完合同约定权利义务事项后一次性退还中标供应商。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：户外玩教具-室外滑梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品具有攀、爬、钻、滑等功能</p> <p>一、整体规格：≥650*280*300cm。</p> <p>二、材料及工艺说明：</p> <p>(1) 产品至少包含配置：≥Ø89立柱10根、≥89*89cm平台3个、铁扶手S滑≥1套、十二生肖造型顶≥2个、小苹果造型小顶≥1个、拼接单滑≥1组、火炬造型小顶≥1个、钻洞≥1个，楼梯≥1个</p> <p>(2) 钢管：主立柱采用符合国标的≥Ø89mm镀锌钢管其它部分镀锌钢管：≥Ø32mm，Ø25mm。喷涂经过电脑烤房高温固化后使其表面光滑、抗紫外线、抗锈能力、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>(3) 平台、楼梯：采用符合国际要求的高强度冷轧钢板（厚度≥2mm）。平台承载能力强，规格≥84*68cm。</p> <p>(4) 塑料件：采用工程塑料，采用食品级（无毒无害）颜色粉末与LLDPE基材充分混合颜料与基材密不可分，并采用先进滚塑技术滚塑制作而成，色彩艳丽，抗紫外光（UV）、静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>(5) 螺丝扣件：所有连接点采用不锈钢螺丝连接，一般工具无法松动，可预防任意调整功能。</p> <p>(6) 其他：接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。产品安全环保，稳固耐用耐磨耐腐蚀，给孩子营造快乐的课余环境，在玩乐中成长，锻炼孩子的身体。</p> <p>▲连接螺丝应通过盐雾测试，符合GB/T 10125-2021&GB/T6461-2002标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲连接螺丝应通过八大重金属的检测，符合GB6675.4-2014标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。</p> <p>▲色粉符合GB6675.1-2014、GB6675.4-2014标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外玩教具-小足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径≥17cm，天然橡胶材质，无气味，弹性好。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外玩教具-小篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径≥17cm，天然橡胶材质，无气味，弹性好。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外玩教具-小三轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本品采用环保塑料制作，颜色齐全，不退色耐腐蚀，产品安全环保，稳固耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩教具-小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		本品采用环保塑料制作，颜色齐全，不退色耐腐蚀，产品安全环保，稳固耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩教具-单人摇马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：≥75*29*52cm， 2.材质：有色环保工程塑料，吹塑制品，抗紫外线。 3.配置：头部、底板、尾部，三部为三色组合，塑料内壁穿孔试验厚度≥5mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩教具-双人摇马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：≥130*37*55cm 2.材质：有色环保工程塑料，吹塑制品，抗紫外线； 3.吹塑一次成型，塑料内壁穿孔试验厚度≥5mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-更衣间-洗手池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥500×500×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，后带挡水板高≥100mm；星盆水池采用≥1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。▲洗手池符合 GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食品接触产品安全认证证书）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-更衣间-更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1200×400×1800mm 采用优质钢板制作，板厚≥0.8mm，整体采用喷涂处理不易生锈，可分置多个独立空间，配优质锁，安全性高。▲更衣柜符合 GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食品接触产品安全认证证书）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-洗消间-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m ² 。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-洗消间-收残台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1000×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.2mm厚，后带挡水板高≥150mm；中间位置一次性拉伸出收残口，拉伸成喇叭口防止割手；腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。▲收残台符合 GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-洗消间-三星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1800×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，后带挡水板高≥150mm；星盆水池采用≥1.0mm厚不锈钢板材制作；带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。▲三星水池符合 GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-洗消间-挂墙热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥80L 抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；耐腐蚀，钼晶加热体；导热快，高性能绝缘导热层；内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。电压：220V。规格：≥80升。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-洗消间-双门消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1300*600*1950mm 电压：220V；功率：≥2.4KW；容积≥720L；材质：采用油膜无指纹不锈钢板材，高效光波管加热、耗电量低、升温快、恒温稳定、温度范围：30℃-125℃；全新设计的进风系统、360度循环消毒无死角、柜体采用优质不锈钢制作，箱体中层填充隔热棉；内置不锈钢筐采用食品级不锈钢框；热风循环双重消毒；自动温控、定时装置、时控开关带漏电保护功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-洗消间-双层平板工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>≥700×600×800mm</p> <p>1.面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。下层板≥1.0mm厚，面板高度为45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p> <p>2.▲产品需满足化学成分检测镍≥8.00、铬≥18.00、碳≤0.08、硫≤0.03成分检测合格，外观与尺寸立柱与台面垂直度≤5，力学性能抗拉强度≥515，承载性能台面承载100kg变形<3mm，抗菌性能沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，表面质量硬度≥85。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。</p> <p>3.▲双层平板工作台符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-主副食库-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>挂式</p> <p>诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m²。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-主副食库-米面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1200×600×300mm</p> <p>整体采用优质不锈钢管焊接成型，主框架用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.0mm厚；中间格栅用≥37*23mm方管焊接，厚度≥1.0mm厚；四条腿用≥38*38mm不锈钢方管焊接，厚度≥1.0mm厚，四条腿之间有方管连接，增加牢固性，下面带防滑皮套。</p> <p>▲产品需满足化学成分检测镍≥8.00、铬≥18.00、碳≤0.08、硫≤0.03成分检测合格，外观与尺寸立柱垂直度≤5，力学性能抗拉强度≥515，承载性能台面承载100kg变形<3mm，食品接触安全铅迁移量≤0.05，铬迁移量≤0.02；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。▲米面架符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-主副食库-四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>≥1200×500×1530mm</p> <p>采用优质SUS304#单面磨砂不锈钢板，层板厚度≥1.0mm。层板高度≥40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。▲产品需满足化学成分检测镍≥8.00、铬≥18.00、碳≤0.08、硫≤0.03成分检测合格，外观与尺寸立柱与台面垂直度≤5，力学性能抗拉强度≥515，承载性能台面承载100kg变形<3mm，抗菌性能沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥99%，表面质量硬度≥85。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）▲四层平板货架符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-主副食库-平板推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥900*600mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度≥1.0mm厚，层板下凹，防止物品滑落，把手采用≥φ25mm圆管或者方管焊接而成。下面配四个优质静音脚轮，其中两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>挂式</p> <p>诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m²。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-开水器连底座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>采用优质不锈钢板，整体灌注聚氨酯发泡保温；超大容量；水烧开时在沸腾时产生的蒸气压下，被压进贮水箱，接受保温和向外供给，因而生水与开水绝然分开，确保供给的饮用水绝对是开水，整个过程全自动控制，数字温控，全铜盘管，加厚发泡层，绿色环保，内外箱全不锈钢，带加厚底座，产水量≥120L，功率：≥12kW，电压：380V。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-双星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1200×700×800mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，后带挡水板高≥150mm；星盆水池采用≥1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-挂墙热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；耐腐蚀，钼晶加热体；导热快，高性能绝缘导热层；内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。电压：220V。规格：≥80升。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-绞切肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		绞切两用 全部不锈钢，至少含两切一绞，功率：≥1.1kw，生产能力：切片：≥200kg/h,切丝：≥130kg/h，绞肉：≥180kg/h。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-双层平板工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1800×800×800mm 面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。下层板≥1.0mm厚，面板高度为45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-粗加工间-四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1200×500×1530mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度为≥1.0mm。层板高度≥40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m ² 。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1200×500×1530mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，层板厚度≥1.0mm。层板高度≥40mm，层板下面配不锈钢加强筋，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管焊接，圆管顶部焊接成一体，下面配不锈钢调节脚。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-四门冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1180×700×1950mm</p> <p>制冷方式：直冷；1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-双通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1800×800×800mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，侧板、中层板、门板厚度为≥1.0mm厚，工作柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。▲产品满足食品接触安全铅迁移量≤0.05，铬迁移量≤0.02；柜类强度和耐久性结构强度试验台面加载≥200kg保持30min，各部件无损坏、无松动；表面涂层性能表面耐干热≥168h，无裂纹、无脱落；有害物质限量甲醛释放量≤0.05；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）▲双通工作台符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1800×800×800mm</p> <p>制冷方式：直冷，1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-双通工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>≥1500×800×800mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，侧板、中层板、门板厚度≥1.0mm厚，工作柜为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求，面板折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外部容易进行清洁，不用工具就可卸下，拆卸方便，移动灵活，以便清理。双滑动拉门安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-刀墩消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1200*600*1700mm</p> <p>采用优质不锈钢板≥1.0mm厚，厨房用具组合柜，至少可放置消毒砧板8-9块，刀具≥20把，上面消毒毛巾，电压：220V，功率：≥750W。上下玻璃门可视。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-双星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1200×700×800mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，后带挡水板高≥150mm；星盆水池采用≥1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-双门蒸车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>蒸车采用优质不锈钢板材制作，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层；至少带24个不锈钢餐盘，至少蒸米、蒸馒头各12个；设备全部由不锈钢制成，所有联结处为防水、防蒸汽；整体发泡，自动加水，防干烧。电压：380V，功率：≥12KW*2。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-燃气单眼低汤炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥700×700×500mm</p> <p>采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。（1）炉体主架采用镀锌钢板和≥40*40mm镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；（2）灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥和其它耐火材料隔离。汤炉后面设有≥150mm以上不锈钢背板；（3）采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；（4）带熄火保护，电子打火，单风机≥180W，燃气专用炉头。▲5、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）▲6、符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-炉拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥400×1000×800mm</p> <p>1.采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p> <p>2.▲产品需满足化学成分检测镍≥8.00、铬≥18.00、碳≤0.08、硅≤1.00、锰≤2.00成分检测合格，符合GB/T 11170-2008标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>3.▲产品的外观与尺寸台面平面度≤2mm，符合GB/T 3325-2024标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。</p> <p>4.▲产品承载性能台面承载50kg，变形<2mm，符合GB/T 38160-2019标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-燃气双炒单尾灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1800×1000×800mm</p> <p>采用不锈钢板制作，面板厚度≥1.0mm。（1）炉体主架采用镀锌钢板≥40*40mm 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；（2）台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口；（3）灶膛采用冷轧钢板，炉膛采用双层铸铁炉膛，用特级防火材料和其它耐火材料隔离。炒灶后面设有 ≥350mm 以上不锈钢背板；（4）采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；（5）中压风机，带熄火保护，电子打火，单台风机 ≥ 180W，广东燃气专用炉头。（6）不锈钢电子风机开关，全铜芯防漏阀门，火种管为紫铜火种管，主气管为全钢波纹管。（7）烟道采用加厚镀锌钢板，防止腐蚀。▲8、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）▲10、符合GB4806.9-2023标准（提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-炉拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥400×1150×800mm</p> <p>采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。其余板≥1.0mm厚，鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-燃气单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>≥1100×1150×800mm</p> <p>采用不锈钢板，面板厚度≥1.0mm。</p> <p>(1) 炉体主架采用镀锌钢板≥40*40mm 镀锌角铁焊接，炉脚不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重力脚；(2) 台面向前倾斜，前面有集水槽，并配有过滤篦子，集水槽有排水接口；(3) 灶膛采用冷轧钢板，用特级防火水泥及其它耐火材料隔离。大锅灶后面设有≥350mm 以上不锈钢背板；(4) 采用高档节能燃烧器，配燃气阀门、火种制，带长明火，并且阀门后面都有二级调火阀，阀门与炉头连接全部黄色燃气专用管；(5) 中压风机，带熄火保护，电子打火，单台风机≥ 180W，广东燃气专用炉头。</p> <p>(6) 不锈钢电子风机开关，全铜芯防漏阀门，火种管为紫铜火种管，主气管为全钢波纹管。(7) 烟道采用加厚镀锌钢板，防止腐蚀。配加厚铁锅。▲8、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；(提供国家认可检测机构出具的检测报告)▲9、符合GB4806.9-2023标准(提供国家认可检测机构出具的食物接触产品安全认证证书)。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-炉拼台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥600×700×800mm</p> <p>采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.2mm厚。其余板≥1.0mm厚，鱼鳞焊接工艺，后背和前面板设计可以完美匹配灶台，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥6500×1300×1000mm</p> <p>采用单面磨砂不锈钢板罩体厚度≥1.0mm厚，处理风量：单台≥4000立方米/小时；电源：380V/三相五线制，功率：≥3kW；操作方式：触控面板；智能逐级启动、维护时间自动提示、运行时间累计显示、短路、过载、缺相保护功能；集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式设计、组装机安装油烟屏蔽器；前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。四次净化原理：一级净化：Z型钢网净油，去除大颗粒油烟；二级净化：动态拦截器净油；三级净化：金属过滤器净油；四级净化：高低压电场净烟净油。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-排烟管道弯头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥400*400mm</p> <p>采用优质镀锌板材料制造，厚度≥1.0mm，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-厨房-法兰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国标,采用 $\geq 4*4$ CM角铁焊接而成,表面涂有防锈漆。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-厨房-安装配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质国标五金配件。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-水果间-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		挂式 诱蚊方式: UVA紫光灯, 灭蚊原理: 电击式。使用面积: $\geq 50\text{m}^2$ 。高导电击网, 铝合金+阻燃ABS。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-水果间-双星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		$\geq 1200 \times 700 \times 800\text{mm}$ 采用优质单面磨砂不锈钢板, 面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚, 后带挡水板高 $\geq 150\text{mm}$; 星盆水池采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板材制作, 带下水器及排水管和滤网水封, 腿采用加厚 $\geq \phi 43$ 不锈钢圆管, 配不锈钢调节脚。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-水果间-四层平板货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		$\geq 1200 \times 500 \times 1530\text{mm}$ 采用优质单面磨砂不锈钢板, 层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。层板高度 $\geq 40\text{mm}$, 层板下面配不锈钢加强筋, 腿采用加厚 $\geq \phi 43$ 不锈钢圆管焊接, 圆管顶部焊接成一体, 下面配不锈钢调节脚。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-水果间-台面立架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		$\geq 1800 \times 300 \times 600\text{mm}$ 采用优质单面磨砂不锈钢板, 层板厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚, 上下两层层板设计, 立柱采用 $\geq \phi 38$ 不锈钢圆管焊接成型, 下面带两个不锈钢加厚直角卡槽, 与操作台设备配套。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 厨房设备-水果间-保鲜工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>≥1800×800×800mm</p> <p>制冷方式：直冷，1、板材内箱不锈钢板，前面板不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组双压缩机双冷凝器双冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换3、采用优质压缩机；4、采用微电脑温控器，温度显示；5、采用不锈钢板材，全免焊设计结构；6、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；7、自动回归关门设计，防止门体关不严，造成食物变质；8、采用环戊烷 C5H10环保发泡材料；9、接线采用JST 端子插接；10、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-留样间-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>挂式</p> <p>诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m²。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-留样间-留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>单门</p> <p>1、板材内箱优质铝合金板，前面板铝合金板，门面板优质双层玻璃，外侧板优质铝合金板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；2、采用独立机组单压缩机单冷凝器单冷凝风机可整体抽出机组拆卸更换；3、采用微电脑温控器；4、采用铝合金板材，全免焊设计结构；5、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；6、自动回归关门设计，带锁门；7、纯铜蒸发器制作，采用TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。8、搁架层数:4层,框脚类型:≥3寸万向脚轮,温度范围:冷藏2℃~8℃,制冷方式:直冷,电源220V/50HZ。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-留样间-双层平板工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1200×700×800mm</p> <p>面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。下层板≥1.0mm厚，面板高度为45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-面点间-灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		挂式 诱蚊方式：UVA紫光灯，灭蚊原理：电击式。使用面积：≥50m ² 。高导电击网，铝合金+阻燃ABS。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-双星水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1200×700×800mm 采用优质单面磨砂不锈钢板，面板厚度≥1.0mm厚，后带挡水板高≥150mm；星盆水池采用≥1.0mm厚不锈钢板材制作，带下水器及排水管和滤网水封，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-留样间-和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体采用优质不锈钢板，操作方便，开式齿轮传动，效率高，密封性好，和面均匀，电压：380V，功率：≥1.5kw，全铜电机，和面量：≥25公斤/次。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体采用优质不锈钢板，可揉压各种酥性、韧性面团，压面厚度，可在一定范围内调节（5mm-25mm），加大手轮，齿轮传动，更耐用。电压：380V，功率：≥1.5kw，全铜电机。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-打蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用高级电子元件及优异电路设计，三个速度任意选择，配有升降料桶,搅拌钩，搅拌拍，打蛋球一机多用的功能。电压：220V。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-馒头机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体采用优质不锈钢板，1、对辊式；2、材质采用≥1.5mm厚不锈钢板，≥70r/min全钢型馒头机；3、铜制电机；4、功率：≥3kw/380v；5、产量：≥3000个/小时；6、对辊采用不沾涂层制作。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-饼盘车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>≥15层</p> <p>车身主架至少采用四根≥30*30mm不锈钢方管焊接，左右后三面加三根固定方管，层架为不锈钢折板厚度≥1.2mm厚；下面配四个优质静音脚轮，其中至少两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-双层平板工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1800×800×800mm</p> <p>面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度≥1.0mm厚。下层板≥1.0mm厚，面板高度为45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚≥φ43不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-面粉车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥500×500×600mm</p> <p>采用优质单面磨砂不锈钢板，车身厚度为≥1.0mm厚，抽拉式盖板≥1.0mm厚；下面至少配四个优质静音脚轮，其中至少两个带刹车功能，两个万向脚轮，两个定向脚轮。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质，干烧也不会损坏，安全可靠，使用寿命长。热效率高，省时省电。发热盘均采用一次压铸成型、密度高强度大，不变形，受热均匀。电压：380V，功率：≥5kw。温控范围：20—300℃。新款拉杆式防烫通体把手，揭盖更方便。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-三门六控烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥1250×800×1600mm</p> <p>整体采用优质不锈钢，满足卫生需要；电压：380V；功率：≥19.5KW；频率：50HZ；采用微电脑数字控制系统，温度精准±1度，电子元件，控制精准耐用；烤箱内部采用食品级镀铝板材，导热均匀，烘焙食品安全好用，双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况，磨砂拉手，不传热，无高温，不烫手；发热管采用高碳钢材质，不锈钢面板，后箱排气阀门；全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短；内置全自动控温探头，优质高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长；底火、面火控制范围0至300℃。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-面点间-醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		单门 1、产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生。2、全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖。3、利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35°C-45°C的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程。电压：220V。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-面点间-油烟净化一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥2600×1100×1000mm 采用单面磨砂不锈钢板罩体厚度≥1.0mm厚，处理风量：单台≥4000立方米/小时；电源：380V/三相五线制，功率：≥3KW；操作方式：触控面板：智能逐级启动、维护时间自动提示、运行时间累计显示、短路、过载、缺相保护功能；集成烟罩、净化器、风机一体化设计；各单元独立组合式设计、组装式安装油烟屏蔽器；前置四级净化，风管无油，节省设备、风机、风管等清洁维护费用。四次净化原理：一级净化：Z型钢网净油，去除大颗粒油烟；二级净化：动态拦截器净油；三级净化：金属过滤器净油；四级净化：高低压电场净烟净油。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-面点间-排烟管道弯头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥400*400mm 采用优质镀锌板材料制造，厚度为≥1.0mm，整板对折而成，接口用不锈钢插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-面点间-法兰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国标，采用≥4*4cm角铁焊接而成，表面涂有防锈漆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-面点间-安装配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质国标五金配件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：厨房设备-职工就餐区-餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>四人连体</p> <p>面板采用优质不锈钢，厚度$\geq 0.7\text{mm}$，架子为加固型铁架厚度$\geq 1.8\text{mm}$，架子烤漆处理，不生锈，下托撑、加强筋全部采用加厚$\geq 25*25\text{mm}$方管焊接坚固并能承受所有附件，角铁涂有足够的防锈漆。表面处理好满足卫生和清洁要求。高靠背设计,高级ABS塑料制成，坚固耐用。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：厨房设备-职工就餐区-双层备餐台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>$\geq 1800*700*800\text{mm}$</p> <p>面板采用单面磨砂不锈钢板台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$厚。下层板$\geq 1.0\text{mm}$厚，面板高度为45-50mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁，竖管为圆形不锈钢管焊接，腿采用加厚$\geq \phi 43$不锈钢圆管，配不锈钢调节脚。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：饮水设备-幼儿专用饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、电源：220V，50Hz功率：≥2KW。</p> <p>2、加热内胆容量：≥18L。</p> <p>3、外形参考尺寸：≥560*350*1000mm（±3%）；龙头出水高度≥230mm</p> <p>4、出水龙头：二温开水</p> <p>5、出水方式：12V触摸按钮开关。</p> <p>6、过滤要求：PP棉+颗粒活性炭+炭棒+RO100+颗粒活性炭。</p> <p>7、▲材质：不锈钢，箱体门板和侧板厚度为≥0.6mm。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>8、▲所投产品核心部件（产品外壳、内胆、水槽、水嘴、波纹管、安全阀、泄压阀、出水电磁阀、进水电磁阀、门锁、发热管、水位探针）通过中性盐雾试验，产品未出现腐蚀，指标判定合格。符合GB/T 10125-2021标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>9、▲所投产品整机符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品检测标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>10、▲水槽采用食品级304不锈钢，厚度≥0.8mm；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>11、▲水胆采用食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>12、发热管采用SUS800不锈钢加热管。▲SUS800不锈钢加热管符合GB/T 20123-2006、SN/T 2718-2010检测标准，化学成分符合元素C、元素Si、元素Mn、元素S、元素Cr、元素Ni、元素Al、元素Cu、元素Ti、元素Fe。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>13、电磁阀采用无铅材质，▲铅的增加量≤0.001mg/L。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>14、设备具备:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防高烧、防缺水功能。</p> <p>15、饮水机出水嘴要求不能喷溅，具有防烫功能，避免出水带来喷水烫伤人员的安全隐患。</p> <p>16、投标产品出水水温可以通过电子调温，可以用遥控进行直接调节，满足不同人的使用需求。</p> <p>17、采用智能变频控制技术，设备可以通过微电脑控制发热管功率；微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机。</p> <p>18、采用微电脑控制，液晶显示屏，带温度显示、加热工作显示、故障警示等，带定时开关机。</p> <p>19、投标产品功能配置：①防触电保护类别：I类；②外壳防护等级≥IP44；③具备漏水保护功能；④具备自动控制系统技术检功能；⑤设备具有线路板及线路板连接点具有浸胶防漏电防触电技术；⑥具备采用触摸式出水方式；⑦具备防干烧功能；⑧具备微电脑控制，具有工作参数、定时开关机设置及常见故障报警功能；⑨水槽采用接水防溅机构，防止取水时烫伤，保证取水安全；⑩具备低压开关具有自动开机启动功能，具备进水电压不足；</p> <p>20、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p>
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：多媒体一体机设备-一体机（含移动支架）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.整机采用一体设计，边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。</p> <p>2.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥72%NTSC，对比度≥1000: 1，最大可视角度≥178°。</p> <p>3.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。</p> <p>4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。</p> <p>5.整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。</p> <p>6.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。</p> <p>7.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。</p> <p>8.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。</p> <p>9.整机上边框至少内置非独立式四个智能拼接摄像头，在1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均≥ 1800 lines。</p> <p>10.整机具备≥五个摄像头，支持同时输出≥5路画面，其中至少四个摄像头像素值均≥1300万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPEG、H.264视频格式。</p> <p>11.整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。</p> <p>12.整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。</p> <p>13.整机至少内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥12m。</p> <p>14.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。</p> <p>15.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。</p> <p>16.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。</p> <p>17.整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。</p> <p>18.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。</p>

	<p>19.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。</p> <p>20.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。</p> <p>21.ops模块：</p> <p>(1) CPU：主频$\geq 2.0\text{GHz}$，处理器核数≥ 8核，≥ 12线程。</p> <p>(2) 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。</p> <p>(3) 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：区域材料-班级室内游戏材料-乳儿班区域材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-班级室内游戏材料-托小班区域材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件2
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-班级室内游戏材料-托大班区域材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件3
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-公共空间游戏材料-乐器组合（含收纳）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件4
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-公共空间游戏材料-墙钉游戏组合（含收纳）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件5
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-乳儿喂养椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木多层板 尺寸： $\geq 41\text{cm} \times 58\text{cm} \times 46\text{cm}$ 坐高： $\geq 20\text{cm}$
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木+环保椰棕+提花布料 尺寸：≥99cm*66.5cm*101.5cm 配件：含万向轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-透明书架-储物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木多层板，透明亚克力板 尺寸：≥81cm*41cm*42cm 可竖放、横放 配件：含万向轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-置物吊柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		质：桦木多层板 尺寸：≥115cm*24cm*45cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-12格书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥1200*300*700mm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。 2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全，带背板。 3.涂层：涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。▲水性漆符合下述内容： ①人工气候老化测试中氙灯老化试验后无粉化、无起泡、无开裂、无剥落现象,符合GB/T 1865-2009标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） ②有害物质检测中甲醛含量未检出；符合GB 18581-2020标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） ③耐霉菌性能中（黑曲霉、白色念珠菌）长霉等级均达0级，符合GB/T 1741-2020标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） 4.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格: ≥83cm*50cm*87cm</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木板材, 表面无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形。</p> <p>2.涂层: 采用水性漆喷涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3.万向轮: 底部配有万向轮, 可方便移动。▲其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验合格, 符合QB/T 4765-2014标准。(提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>4.整体:</p> <p>▲①产品中大肠埃希氏菌抑菌率≥99.5%, 符合QB/T 4371-2012标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲②产品中绿色木霉的耐霉菌性0级, 符合GB/T 1741-2020标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-乳儿班班级室内家具-水杯架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: ≥70*15*75cm (±2cm)</p> <p>1.材质: 采用橡胶木板材, 厚度不低于1.5cm, 表面无结无缝, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形。</p> <p>2.结构: 上下不低于5层, 每层不低于6格, 带金刚纱网门。</p> <p>3.涂层: 采用环保清漆。</p> <p>4.整体: 符合QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020检测标准。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿扶手镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>材质: 桦木多层板 + 镜面亚克力</p> <p>尺寸: ≥120cm*10cm*80cm</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-乳儿班班级室内家具-两层玩具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>质: 桦木多层板</p> <p>尺寸: ≥100cm*33cm*60.5cm</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-乳儿班班级室内家具-栅栏-圆棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>材质: 桦木多层板、桦木实木条</p> <p>尺寸: ≥94cm*7.8cm*60cm</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-乳儿班班级室内家具-弧形栅栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木多层板、桦木实木条 尺寸：≥100cm*7.8cm*60cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-栅栏入口

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木多层板 尺寸：≥94cm*7.8cm*92.5cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：≥H800*420*335mm。 2.配置要求：额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率0.6KW，臭氧+消毒，温度≤70°C。内置四层隔网。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：直径≥160cm 1.柔软水晶绒，不掉毛，不褪色。 2.安全环保，0甲醛/无味道/可水洗。 3.精美包边，服帖地板，不翘边。 4.背部点塑凸起颗粒，防滑效果更好。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-认知游戏垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：直径≥91.4cm，厚度≥2.5cm 材质：PU+珍珠棉材质，可作用于婴幼儿在游戏垫上俯卧、爬行，每个色块中心有插卡袋，插入不同的图片，可以帮助婴幼儿认知不同的人事物，开展有趣的认知活动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-多功能六边形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥147*31*22cm 材质：PU+珍珠棉材质，6面镜子防碎，儿童安全，没有坚硬的边缘，小孩子可以看到不同角度的自己，在镜子里做鬼脸，认识自己的身体。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-婴儿健身架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格尺寸：≥92*84*42cm，1组健身架+1个垫子+4个吊饰 材质：ABS环保塑料材质，可作用于婴幼儿仰卧时大运动的发展，脚踢，发出声音进行空间感知和音乐的聆听，视觉的刺激。设置悬挂物，帮助婴幼儿练习注视、追视，练习上肢手臂力量，进行悬挂物的抓握，练习手部力量。
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-海洋球套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：布艺海洋球池直径≥90cm，高度≥30cm+海洋球≥150个 材质：外层纯棉针织布，内芯优质海绵材质，本套装包括布艺海洋球池+海洋球150个。外层纯棉针织布，内芯优质海绵材质，柔软可对于婴幼儿进行保护作用，将海洋球投放在内进行物体探索，认识空间关系。可放置不同的物品在海洋球池内，开展“捉迷藏游戏”，帮助婴幼儿认识客体永久性。可将海洋球池进行拆卸，外围可用于爬爬桶，练习婴幼儿大动作的发展。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-身高游戏毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：共2件，毯子尺寸：≥86*59cm，枕头尺寸：≥39*16*5cm 材质：防滑布，桃皮绒转印，内填充物棉材质，柔软放水，可用于婴幼儿进行俯卧练习，趴枕进行辅助，设置立体镜，帮助婴幼儿照镜子观察自己，观察四周，练习俯卧、翻身等，同是帮助成人了解婴幼儿身高发育。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-巨型拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥59*29*26cm 材质：桦木多层板+软包，幼儿可坐或趴在滑板车上，专为低龄婴幼儿设计的扶手，可保障从滑梯上滑下的安全，促进幼儿前庭平衡觉和本体觉的发展。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-乳儿班班级室内家具-巨型拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		环保EVA，高密度，无毒无味，抗压耐磨，防滑防潮。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-娃娃椅(托小班)

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>规格: $\geq 30*41*41\text{cm}$</p> <p>1.材质: 椅面体采用橡胶木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。</p> <p>2.PU皮革: 侧面采用pu皮包裹, 海绵等柔软材料填充, 柔软且有弹性, 能有效缓冲碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。▲PU皮革符合下述内容:</p> <p>①2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷检测结果为未检出, 符合GB/T 40907-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷》标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>②有机磷阻燃剂中 (TEPA、TCEP、DDBPP、TDCPP、TOCP、TDBPP) 检测结果为未检出, 符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>③可萃取重金属 (砷、镉、钴、铜、铅、镍、汞、锑) 检测结果为未检出, 符合GB/T 2930.1-2021《皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分: 可萃取金属》标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>④邻苯二甲酸酯增塑剂中 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 检测结果为未检出, 符合GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法邻苯二甲酸酯增塑剂》标准; (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>⑤产品有害物质-皮革中五氯苯酚未检出, 符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准。 (提供国家认可检测机构出具的检测报告)</p> <p>3.涂层: 采用水性漆喷涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀, 抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>4.五金件: 采用优质五金件, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p> <p>5.脚钉: 柜体底部配以TPR脚钉, 对地板、地毯等地面材料起保护作用。</p> <p>6.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-长方桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 120*60*40\text{cm}$</p> <p>1.材质: 整体采用橡胶木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质, 无毒无味, 耐磨, 抗老化、不易开裂变形, 能有效缓冲碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。</p> <p>2.结构: 桌边厚度$\geq 18\text{mm}$, 采用$\geq 5*5\text{cm}$的橡胶木桌腿毛料, 支撑稳固。</p> <p>3.涂层: 采用水性漆喷涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理。</p> <p>4.五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观</p> <p>5.脚钉: 桌腿底部配以TPR脚钉, 对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时, 能有效保护桌腿。</p> <p>6.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-方桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格: $\geq 80*80*40\text{cm}$ 1.材质: 整体采用橡胶木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质, 无毒无味, 耐磨, 抗老化、不易开裂变形, 能有效缓冲碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。 2.结构: 桌边厚度 $\geq 18\text{mm}$, 采用 $\geq 4.8*4.8\text{cm}$ 的橡胶木桌腿, 支撑稳固, 产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象。 3.涂层: 采用环保清漆, 三底两面喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。 4.五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。 5.脚钉: 柜体底部配以TPR脚钉, 对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-一层柜(亚克力镜面背板)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格: $\geq 80*35*40\text{cm}$ 1.材质: 整体采用橡胶木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。侧面采用pu皮包裹, 海绵等柔软材料填充, 柔软且有弹性, 能有效缓冲碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。 2.结构: 单层中空结构, 顶部可以放置儿童玩具、绘本等, 柜体采用踢脚板加固; 3.涂层: 采用优质环保清漆, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀。 4.五金件: 侧面板连接处采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。 5.脚钉: 柜体底部配以TPR脚钉, 对地板、地毯等地面材料起保护作用。 5.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-两层五格玩具柜-低

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥80*35*60cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。</p> <p>2.结构：分为上二下三中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。</p> <p>4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。</p> <p>6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺；柜子符合下述内容：</p> <p>▲①抗菌性能中：白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌 抑菌率均≥99%，符合QB/T 4371-2012标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲②耐霉菌性能检验中黑曲霉、黄曲霉等级均达0级，符合GB/T 1741-2020标准。③.公共场所阻燃家具等级为1级，符合GB 20286-2006标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-转角柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥60*60*60cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。</p> <p>2.结构：90°转角，用于玩具柜摆放造型，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3.涂层：采用环保清漆，安全环保无异味。采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。</p> <p>6.整体：四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥80*35*60cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。</p> <p>2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。</p> <p>3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。</p> <p>4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。</p> <p>6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-黑板展示柜A

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥83*35*150cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木材质，平整圆滑，保证安全，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角；侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。</p> <p>2.结构：柜子顶部造型为立体彩涂部件，顶部红色屋顶造型；柜体底部为黑板柜造型，板面附一层书写膜，书写流畅，耐磨，不打滑。柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，结构搭配合理稳定，稳固耐用，不易变形。</p> <p>3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑，环保安全。</p> <p>4.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用；</p> <p>5.五金：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观；</p> <p>6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均倒圆角。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-双面黑板柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>≥60*35*60cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。</p> <p>2.涂层：采用环保清漆，三底两面，安全环保无异味。</p> <p>3.结构：双面黑板，方便多个儿童书写画画，板面书写流畅，耐磨，不打滑，板面附一层书写膜，此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨，不打滑，安全无毒。</p> <p>4.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>5.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损及划伤地板。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-阅读书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>≥80*35*60cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂，不易变形；侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险，保护孩子。</p> <p>2.涂层：采用环保清漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>3.结构：上、下、三层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角，结构稳定，无松动、不摇晃、经得起随意搬动。</p> <p>4.脚钉：贴地处装有塑料脚钉，防止板材磨损及划伤地板。</p> <p>5.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-叠叠床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥120*58*16cm</p> <p>1.采用桦木多层板材质，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；▲多层板符合下述内容：</p> <p>①甲醛释放量（气候箱法）ENF级检测结果为0.011mg/m³，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>②氨释放量（干燥器法）检测结果为未检出，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>③表面耐黄变检测结果为5级，符合QB/T 5660-2021《木家具表面耐黄变测定法》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>④重金属元素含量：铅、镉、铬、汞检测结果为未检出，符合GB/T 33042-2016《木质地地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>⑤剖面密度采用直接测量法，检测结果符合检测要求，符合LY/T 2718-2016《人造板剖面密度测定方法》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>⑥挥发性有机化合物释放量分级要求：乙醛-I级、甲醛-I级 检测结果为未检出；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>⑦气味分级应达到0级，符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>⑧温度/湿度组合循环试验200h应无开裂、无气泡，符合GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>⑨人造板室内承载限量的计算应≥4m³/m³，应符合GB/T 39598-2021《基于极限甲醛释放量的人造板室内承载限量指南》标准（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3.五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥83cm*50cm*87cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。</p> <p>2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3.万向轮：底部配有万向轮，可方便移动。其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验合格，符合QB/T 4765-2014标准。</p> <p>4.整体：符合QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-水杯架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥70*15*75cm（±2cm）</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。</p> <p>2.结构：上下不低于5层，每层不低于6格，带金刚纱网门。</p> <p>3.涂层：采用环保清漆，三底两面，无毒无害；</p> <p>4.铰链：采用优质铰链，在门即将关闭时会自动减速，承载能力佳。▲铰链符合下述内容：</p> <p>①过载（垂直静载荷）中所有组件或结合处无断裂，通过手触压证实用于紧固的组件无松动，固定组件无松动，所有组件无影响正常运作的变形或磨损、功能不受损害，杯状暗铰链及其组件无分离，功能检测中，其操作力和耐久性均符合检测要求，符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>②耐划伤试验中负重500g未破坏涂层至基板，符合GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>③耐丝状腐蚀试验168h后应无腐蚀现象，检测符合GB/T 26323-2010《色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验》标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>④弯曲试验后外表面无目视可见裂纹，符合GB/T 232-2024《金属材料弯曲试验方法》标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥120*30*80cm（±2cm）</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。</p> <p>2.结构：整体分为十二个格子，用于孩子存放书包，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全，带背板。</p> <p>3.涂层：使用环保清漆，耐磨耐污易清洁，安全性强。</p> <p>4.整体：边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-美工柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥ 50*45*80cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm。▲橡胶木符合下述内容： ①抗菌性能中金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌 抑菌率均≥99%，符合QB/T 4371-2012标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） ②耐霉菌性能（土曲霉、链格孢）长霉等级均达0级，符合GB/T 1741-2020标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告） ③燃烧性能符合检测要求，符合GB 8624-2012标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>2.结构：分为上、中、下三层结构，可储物。下面四角安装四个万向轮，可随处移动，环保安全。</p> <p>3.整体：边角安全防撞设计，对所有外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p> <p>4.环保、安全要求： ▲鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99.5%，符合QB/T 4371-2012标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告） ▲链格孢，耐霉菌性0级，符合JC/T 2039-2010标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-婴儿扶手镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：桦木多层板 + 镜面亚克力 尺寸：≥120cm*10cm*80cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-认知动物地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥140*200cm 1.柔软水晶绒，不掉毛，不褪色。 2.安全环保，0甲醛/无味道/可水洗。 3.精美包边，服帖地板，不翘边。 4.背部点塑凸起颗粒，防滑效果更好。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-单人沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格: $\geq 40*37*36\text{cm}$</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木材质, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 采用木架结构。采用pu皮包裹, 内里填充高弹原生海绵, 回弹性强, 坐感舒适, 能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。</p> <p>2.涂层: 采用环保清漆, 三底两面喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。</p> <p>3.五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p> <p>4.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-双人沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 70*37*36\text{cm}$</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木材质, 厚度不小于15mm, 采用木架结构。采用pu皮包裹, 内里填充高弹原生海绵, 回弹性强, 坐感舒适, 能有效缓冲孩子碰撞时的冲击力, 减少受伤的风险。</p> <p>2.涂层: 采用环保清漆, 三底两面喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。</p> <p>3.五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p> <p>4.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均倒圆角。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙。</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>材质: 桦木多层板</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm}*40\text{cm}*32\text{cm}$</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.规格: $\geq H800*420*335\text{mm}$.</p> <p>2.配置要求: 额定电压$220\text{V}$, 额定频率$50\text{HZ}$, 额定功率$0.6\text{KW}$, 臭氧+消毒, 温度$\leq 70^\circ\text{C}$。内置四层隔网。</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托小班班级室内家具-立方体镜子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥30.5*30.5*30.5cm 材质：PU+珍珠棉材质，可用作婴儿感官玩具：婴儿和幼儿会喜欢自我发现并发展重要的肌肉控制，因为他们俯卧时间，推动和抬起块，甚至用它来支持他们伸手和拉起。 躲猫猫镜：5面镜子防碎，儿童安全，没有坚硬的边缘，因此小孩子可以看到自己，在镜子里做鬼脸，聊天以帮助发展社交技能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-多功能PU积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：共7件，四个正方形小方块：≥20*20*20cm；两个长方形：≥40.5*20*20cm；一个大长方形：≥40.5*40.5*20cm 材质：PU+珍珠棉材质，可用作幼儿积木搭建，障碍游戏。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-蹦床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥直径104cm*高70cm 材质：蹦床支架采用优质铁管喷漆工艺，环保美观，直径25mm为幼儿提供稳定的游戏支架；塑料件采用ABS材质环保安全，工艺圆润无毛刺；围布300D涤纶牢固结实，呵护宝宝安全玩耍，乳胶弹力绳，弹跳力好，安全耐用。弹力布四周采用拉链设计，安装方便。适宜高度便于教师跟进幼儿游戏观察，促进婴幼儿平衡觉发展的同时，增进同伴互动和交往。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托小班班级室内家具-学步车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸：≥44.5*40.5*40.2cm 材质：主体木制，专为学步儿童设计，符合婴幼儿学走路时身体稳向前倾斜的特点，当婴幼儿扶手处向下向前用力时，车轮会转动流畅车体向前移动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-小熊椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥350*340*420mm</p> <p>1.材质：椅面体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。外表圆润光滑，圆角倒棱，圆线均匀一致，榫接与塞角处无断裂，板件或人体可接触到的外表面无毛刺、刃口或棱角。</p> <p>2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3.五金件：采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均倒圆角。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-长方桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥1200*600*480mm</p> <p>1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。</p> <p>2.结构：桌边厚度≥18mm，采用≥5*5cm的橡胶木桌腿毛料，支撑稳固。</p> <p>3.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保，凸显木材纹理。</p> <p>4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>5.脚钉：桌腿底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时，能有效保护桌腿。</p> <p>6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺；符合GB/T 1741-2020的检测标准。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-方桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥600*600*480mm</p> <p>1.材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙。桌边采用TPR材质，无毒无味，耐磨，抗老化、不易开裂变形，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。</p> <p>2.结构：桌边厚度≥18mm，采用5*5cm的橡胶木桌腿，支撑稳固，产品的力学性能中稳定性经检测应无倾翻现象。</p> <p>3.涂层：采用环保清漆，三底两面喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜 - 无背板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥80*35*60cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，厚度不低于1.5cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，承载力强。侧面采用pu皮包裹，海绵等柔软材料填充，柔软且有弹性，能有效缓冲碰撞时的冲击力，减少受伤的风险。 2.结构：分为上下两层的中空结构，用于孩子存放玩具，柜体四周全部圆弧倒角，保证使用安全。 3.涂层：采用优质环保清漆，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀。 4.五金件：侧面板连接处采用优质五金件连接，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。 5.脚钉：柜体底部配以TPR脚钉，对地板、地毯等地面材料起保护作用。 6.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均应倒圆角。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-两层玩具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格: $\geq 45*30*60\text{cm}$</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木板材, 表面无结无缝无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强。</p> <p>2.结构: 结构搭配合理稳定, 柜子整体采用暗榫结构, 同时采用木梢连接, 柜体四角带有木质圆弧式护角, 圆弧应大于R15, 柜体和护角采用榫卯结构工艺连接, 整体无任何五金螺丝, 视觉更圆润。柜体底部有四个椭圆实木底脚, 落地更稳定。稳固耐用, 不变形。</p> <p>3.涂层: 采用优质环保清漆, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀。</p> <p>4.整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-三层玩具架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 80*35*60\text{cm}$</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木板材, 厚度不低于1.5cm, 表面无结无缝, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强。</p> <p>2.结构: 分为上中下三层中空结构, 用于孩子存放玩具, 柜体四周全部圆弧倒角, 保证使用安全。</p> <p>3.涂层: 采用优质环保清漆, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 其漆膜表面光泽高透, 颜色均匀。</p> <p>4.五金件: 侧面板连接处采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-小超市

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 870*330*1200\text{mm}$</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木板材, 厚度不低于1.5cm, 表面无结无缝, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强。</p> <p>2.结构: 整体由两部分组成, 底部两层斜面展示柜, 上部伸出式遮阳伞设计, 下方带有门帘。更加美观大方, 柜体底部有四个椭圆实木底脚, 落地更稳定, 稳固耐用, 不变形。</p> <p>3.涂层: 采用环保清漆, 三底两面喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑, 环保安全。</p>

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-叠叠床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格：≥120*58*16cm</p> <p>1.采用桦木多层板材质，表面无结无缝，凸显木材纹理，不开裂、不易变形；</p> <p>2.涂层：采用水性漆喷涂，安全、环保、无异味，凸显木材纹理，手感光滑，其漆膜表面光泽高透，颜色均匀，抗菌防霉耐黄变性能强。</p> <p>3.五金件：采用优质五金件，材质不易生锈，使用过程顺畅，灵活性强，标准美观。</p> <p>4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-简易移动毛巾架 - 35人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>尺寸：≥83cm*50cm*87cm</p> <p>1.材质：采用优质橡胶木板材，表面无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形。</p> <p>2.结构：双面可悬挂毛巾。</p> <p>3.万向轮：底部配有万向轮，可方便移动。其抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷均检验合格，符合QB/T 4765-2014标准。</p> <p>4.整体：符合QB/T 4371-2012、GB/T 1741-2020标准。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-水杯架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：≥80*30*90cm</p> <p>1.材质：采用桦木多层板，板材厚度≥16mm，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然。</p> <p>2.结构：整体分为上下两层，上层对开门，金刚网纱窗，内部不低于30个格子，下层两个空格，柜体四周全部圆弧倒角，保证安全。采用木销子连接，同时采用气钉固定，牢固可靠；</p> <p>3.涂层：采用环保清漆，三底两面，无毒无害；</p> <p>4.五金件：选用优质五金件，环保耐用；</p> <p>5.整体：为保证使用安全水杯架符合下述内容：</p> <p>▲①抗菌性能中（大肠埃希氏菌）抑菌率≥99%，符合QB/T 4371-2012标准；（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲②耐霉菌性（绿色木霉）等级达到0级，符合GB/T 1741-2020标准。（提供国家认可检测机构出具的检测报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>规格: $\geq 120*30*80\text{cm}$ ($\pm 2\text{cm}$)</p> <p>1.材质: 采用优质橡胶木板材, 厚度不低于1.5cm, 表面无结无缝, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强。</p> <p>2.结构: 整体分为十二个格子, 用于孩子存放书包, 柜体四周全部圆弧倒角, 保证使用安全, 带背板。</p> <p>3.涂层: 使用环保清漆, 耐磨耐污易清洁, 安全性强。</p> <p>4.整体: 边角安全防撞设计, 对所有外露角、外露角进行弧状倒角设计, 避免锐角产生, 最大程度的避免儿童碰撞伤害。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-阅读屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 110*110*152\text{cm}$</p> <p>1.采用优质桦木实木多层板, 纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然。</p> <p>2.结构: 顶部模仿屋顶结构铺设透气布料, 兼顾美观的同时保证安全与透气性, 底部与靠背铺有透气加厚坐垫, 安全环保, 柔软舒适</p> <p>3.五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p> <p>4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-蘑菇书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格: $\geq 60*60*62\text{cm}$</p> <p>1、材质: 采用多层板, 采用桦木实木多层板, 纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>2、涂层: 采用水性漆喷涂, 安全、环保、无异味, 凸显木材纹理, 手感光滑。</p> <p>3、五金件: 采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 使用过程顺畅, 灵活性强, 标准美观。</p> <p>4、万向轮: 采用优质万向轮, 移动方便, 不占空间。结构稳固, 不易倾倒。</p> <p>5、整体: 主题图案采用UV打印工艺处理, 颜色不易脱落, 且所使用的UV打印均为环保材料。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均无锐利的棱角以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均倒圆角。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 区域材料-托大班班级室内家具-美工柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：≥50*50*80cm 1.材质：采用优质橡胶木板材，板材厚度不低于1.5cm。 2.结构：分为上、中、下三层结构，可储物。下面四角安装四个万向轮，可随处移动，环保安全。 3.整体：边角安全防撞设计，对所有外露面积、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-游戏地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：尼龙 厚度：≥0.9cm 尺寸：≥200cm*140cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-棕色星轨地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：尼龙 厚度：≥0.7cm 尺寸：≥φ200cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：≥H800*420*335mm。 2.配置要求：额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率0.6KW，臭氧+消毒，温度≤70°C。内置四层隔网。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：区域材料-托大班班级室内家具-百变沙发组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体：≥120*60*57cm 三角形：三角形底边≥32cm，高≥35cm，两边长≥38.5cm *2个 半圆柱：≥14*14*60cm *4个 对折垫：≥60*120*8cm*1个 ≥60*120*14cm*1个 材质工艺：PU革+高密度海绵，国标环保材质呵护儿童健康，做工精细边缘衔接细致，缝合针脚紧密牢固耐用使用，可折叠设计可满足婴幼儿多样运动和认知发展需求，折叠处工艺精细，幼儿可自由折叠探索。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：托班感统区材料-托班感统区材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		详见附件6
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-电子血压仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电子数显。语音播报，智能加压，≥60组记忆，臂式袖带加压测量，带血压，心率检测。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-听诊器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		插入式单听。有听头，橡塑导管，耳塞架组成。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-视力灯箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用《标准对数视力表》，铝合金外壳，功率≥60W，双灯管光源，双路开关，保险管。有机板面板，印刷标准为标准对数视力表。外形尺寸≥940*280*80mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-氧气袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大容量氧气袋，≥42L,便携
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-卫生箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中号，铝合金边框，铝塑面板，内置隔层，带背带，外形尺寸≥350*250*200mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-体温计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		玻璃体温计，无汞环保，镓基合金，刻度清晰，方便读数。测量范围35℃-42℃，最小刻度值0.1℃，示值允差-0.15℃--+0.1℃，带保护套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-额温枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	测量范围32.0℃~42.9℃ 最大允许误差32.0℃~34.9℃±0.3℃ 35.0℃~42.0℃±0.2℃ 42.1℃~42.9℃±0.3℃ 分辨率0.1℃ 测量距离5cm~8cm 电源DC3V2节7号电池 记忆数据≥32组 自动关机15S±5S未使用 工作环境温度范围温度16℃~35℃相对湿度≤85%RH 尺寸≥160x100x40mm(长x宽x高) 重量≥130g(含电池) 运输和储存温度条件温度-20℃~55℃相对湿度≤85%RH 配件清单说明书(含保修卡合格证)x1、电池x2
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-医用镊子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用镊子，12.5--25cm各两个。一套12把。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-医用剪刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一套12把，12个常用型号。不锈钢制医用手术剪刀。140mm~180mm直弯尖圆各一

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-敷料缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制，带盖，直径≥10cm，带盖。直径≥10cm，高度≥9cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-带盖方盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制，≥240*150*40mm，带盖，无孔。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-贮槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢制，直径≥200mm，有孔，带盖。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-器械缸

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		不锈钢制，带盖，直径≥10cm，带盖。直径≥10cm，高度≥9cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-三角巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		压缩尺寸≥9*5*3cm，外包装防水防潮，操作简单，使用方便
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-压舌板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢压舌板≥16cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-冲眼壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		优质不锈钢材质，容积≥100ml。由壶嘴，把手，壶盖构成，使用简单方便
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-口镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		医用不锈钢口腔检查器械，口镜头可更换。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-额镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额戴反光镜，直径≥80mm，五官科检查辅助器械。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-叩诊锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不锈钢手柄，手柄上带刻度尺，最大长度≥270mm，使用最大长度≥143mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-器械台（晨检工作台）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥60cm×40cm×86cm，拆装式带抽屉，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保健室设备-身高坐高计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		身高测量≥205cm，坐高测量≥120cm,底座和面板为≥18mm厚压缩木质板材，立柱为≥12mm圆钢，测量尺杆为铝合金型材。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-体重秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		称重≥150KG，身高测量60-160cm，LCD大屏显示。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-紫外线灯消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		移动式带双管 移动式，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备不小于30W消毒灯管2根。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-综合急救箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大号铝合金外箱，内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，氧气袋等常用急救器械。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-污物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		中石化环保材料，≥20L，脚踏，上翻盖

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-辨色图谱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		第三版，单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-测量尺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长度≥150cm，最小分度值0.5cm，橡塑制品。软皮尺

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-儿童诊察床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1400*600*600mm，内置加厚回弹海绵、柔软不闷热、回弹性能好，圆角包边，防滑脚垫。可折叠拆装。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-诊察枕头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		pvc植绒枕头

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-药品柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸≥900*450*1800，由201材质不锈钢焊接而成，外形美观、平整、端正，上面为对开门设计内有横板，中间有台面方便操作，带有两个抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，下面为不锈钢对开门

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保健室设备-白大褂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		涤平面料 耐磨抗皱 易清洗

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报警系统-一键报警主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配置:主机一台，无线遥控器1个，4G天线1条，大功率天线1条，433MHZ 学习码 门卫室1台，每层楼道1台,专用物联卡至少支持5个定向语音电话

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报警系统-语音喊话大喇叭

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		语音喊话大喇叭与一键报警主机使用

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报警系统-有线户外声光闪动警灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		有线户外声光闪动警灯与一键报警主机使用

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报警系统-演练远程遥控终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配置：演练远程遥控终端1个（内置电池）+电源1个。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：报警系统-安装使用操作键盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安装使用配置键盘

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-单间（4间）-床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、风格：现代简约/意式极简</p> <p>结构：实木框架+软包靠背+排骨架床架</p> <p>二、尺寸规格（常用）</p> <p>床垫内空：≥1500×2000mm</p> <p>外径尺寸（常规）：</p> <p>1.5m床：≥2150×1650×1100mm</p> <p>床屏高度：1050-1150mm</p> <p>床体高度（不含床垫）：350-400mm</p> <p>床脚高度：120-150mm</p> <p>三、材质参数</p> <p>表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮</p> <p>内架：松木/橡胶木实木框架</p> <p>填充：高密度回弹海绵（30-35D）</p> <p>床架：钢木结合排骨架/实木排骨条</p> <p>床脚：金属承重脚</p> <p>五金：静音连接件、加固螺丝</p> <p>四、性能参数</p> <p>承重：≥400kg</p> <p>框架耐久：≥30000次无松动</p> <p>尺寸公差：±10mm</p> <p>五、功能配置</p> <p>靠背：一体式软包靠背，倾斜角度105°-110°</p> <p>床架：静音排骨架，透气防潮</p> <p>结构：框架结构</p> <p>颜色：常规灰/米白/黑（可定制）</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-单间（4间）-沙发+茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>桌子规格：≥1200*600*25mm</p> <p>桌面多层板贴木皮，配橡</p> <p>木V字脚架</p> <p>卡座：白蜡木+西皮</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-单间（4间）-床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥500*400*450mm,中纤板柜体，实木抽板，10cm碳素钢脚

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、风格：现代简约/意式极简 结构：实木框架+软包靠背+排骨架床架</p> <p>二、尺寸规格（常用） 床垫内空：≥1500×2000mm 外径尺寸（常规）： 1.5m床：≥2150×1650×1100mm 床屏高度：1050-1150mm 床体高度（不含床垫）：350-400mm 床脚高度：120-150mm</p> <p>三、材质参数 表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮 内架：松木/橡胶木实木框架 填充：高密度回弹海绵（30-35D） 床架：钢木结合排骨架/实木排骨条 床脚：金属承重脚 五金：静音连接件、加固螺丝</p> <p>四、性能参数 承重：≥400kg 框架耐久：≥30000次无松动 尺寸公差：±10mm</p> <p>五、功能配置 靠背：一体式软包靠背，倾斜角度105°-110° 床架：静音排骨架，透气防潮 结构：框架结构 颜色：常规灰/米白/黑（可定制）</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白蜡木架+西皮

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-三人沙发+茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>材质参数 表皮：接触面半皮；非接触面PU仿皮 内架：松木/橡胶木实木框架 填充：高密度回弹海绵（30-35D） 站脚：金属承重脚 五金：静音连接件、加固螺丝</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一桌四椅，桌面规格：≥1200*600*25mm 橡胶木,油漆面 椅子：常规 白蜡木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		床头柜： 尺寸：≥500*400*450mm,中纤板柜体，实木抽板，10cm碳素钢脚。 注：在此项设备名称中“衣柜”更改为“床头柜”，以设备参数名称为准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸:≥1200*600*2000mm, 材质：柜体采用实木多层板，木皮饰面，塑料封边，合金挂件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-婴儿床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥840x530x920mm不锈钢可倾斜婴儿床
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-婴儿抚触台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥1200*800*900mm，台面平滑平整，实木颗粒板材，保温抗菌
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-瑜伽垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸≥1800*600*50mm，环保PU防滑皮革，高回弹EPE内芯
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三楼设备-套间（5间）-护理太空舱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.电源电压：220V /50HZ</p> <p>2.额定功率：2400VA</p> <p>3.蒸汽最大量：不低于500ml/h</p> <p>★4.防干烧功能：熏蒸水槽液位低于防干烧液位线时，可自动断电，防止干烧。</p> <p>5.具备双温保护功能。</p> <p>6.产品材质：亚克力舱盖</p> <p>7.尺寸：≥2340*785*1230mm</p> <p>8.治疗时间：熏蒸时间开机默认30分钟，时间可调至99分钟；</p> <p>9.开机自动恒温：42℃；</p> <p>10.最大承受能力：≥150KG；</p> <p>11.温度设置：最高温度可调至60度；</p> <p>12.保护装置：漏电保护和温度保护；</p> <p>13.触控系统：控制系统采用最先进的触摸控制系统，全触摸控制按键；</p> <p>14.消毒系统：设备采用臭氧，红外线，双重消毒杀菌系统，安全高效便捷，进行舱内消毒，</p> <p>15.喷淋系统：医生可以使用喷淋手柄进行清洗机舱，病人也可简单在舱内冲洗；</p> <p>16.进水系统：连接水管后，根据水分蒸发，自动补水，缺水自动停止工作，安全高效；</p> <p>17.加热系统：本机采用水电分离，使用者不用担心触电等危险情况；</p> <p>18.温控系统：设备传感器，在加热锅内，准确采集监控加热温度；</p> <p>19.音乐系统：治疗过程，病人可以根据喜好，选择音乐疗法，连接蓝牙，可以选择听音乐，说书等等。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥480*385*1180mm，产品容积:≥280L，电压频率:220V50Hz，功率:≥600W，消毒方式:红外线烘干+臭氧

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三楼设备-套间（5间）-产后康复治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.输出能量均可调低压、低频信号；无直流分量，有效避免了电解作用；对感觉、运动神经有强刺激作用；有明显镇痛功效并且无热作用；</p> <p>2.最新微电脑芯片，智能化设计，人机界面友好、操作人性化；</p> <p>3.内置疗效明确的治疗方案，集传统理疗学、计算机技术、现代信号处理技术于一体；</p> <p>4.具有多种治疗项目，患者可根据需要选择相应的治疗处方，应用广泛。</p> <p>5.≥10.4 寸彩色触摸屏。</p> <p>6.独创单人或多人治疗功能，使用更方便。图文一体化使用界面以及简单的维修方法。</p> <p>7.具有操作帮助、禁忌症提醒等功能， 内置电子档说明书，方便操作 使用。通道口面板为缠扣式设计，使用方便，美观耐用。</p> <p>★8.仪器为三通道，可同时输出，亦可单通道输出，输出强度分自动 和手动控制。各通道有独立的时间、强度、工作、停止按键，便于 特定的事故处理。</p> <p>9.治疗仪输出强度调节范围为 1~250 级，输出电压幅值依次递增或递减。</p> <p>10.治疗仪的工作时间应能分别设置 5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min 范围内设置治疗时间，定时偏差不得超过 ±10%。达到设定时间后， 自动停止治疗，应有声响提示。</p> <p>11.脉冲频率：833Hz，允差±15%。脉冲宽度：0.4ms，允差±30%。单 脉冲电量：输出幅度最大时大于7μC</p> <p>12.单脉冲能量：最大输出能量不超过 300mj</p> <p>13.功率：≤60VA。</p> <p>14.纯物理治疗，对人体无伤害。可使用一次性治疗电极。</p> <p>15.治疗线为一次成型。底座为外圆式设计。轱辘为静音轱辘。前三路输出。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目无保证金）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分64.00分 商务部分6.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	<p>技术参数（30分）</p>	<p>根据投标人提供的投标产品各项技术指标的详细描述及技术参数或采购文件要求的佐证材料进行评审，内容包括：满足招标文件全部技术指标、参数要求的得30分。①每台产品除标注★和▲以外，其余技术参数不论具体条数，每项产品均视为一条一般技术参数。一般参数完全满足或高于采购需求的得5分，每负偏离1项扣0.03分，扣完本项分值为止，本项累计最多扣5分。注：一般参数需真实响应，如做虚假响应，一经证实，则取消中标资格。②标▲参数为重要参数，完全满足或高于采购需求且提供佐证材料的得25分；每负偏离1项扣0.5分，扣完本项分值为止，本项累计最多扣25分。注：为防止误评或漏评，投标人应在其技术规格响应表中写明相应佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条，并在佐证材料上使用下划线、文本框等方式加以明显标记。</p>	<p>30.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--	------------------	--	----------------	-----------	--

<p>供货服务方案（8.0分）</p>	<p>根据投标人提供的产品质量进行综合评审，内容包括：①供货方案；②包装及运输方案；③工作部署；④突发情况及应对方案。以上4项内容完整得8分，每缺少一项扣2.0分，每小项内容有缺陷扣0.2分。 注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任何一种情形。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------------	---	---------------	-----------	---

<p>质量保障措施 (8.0分)</p>	<p>根据投标人提供的质量保障措施进行评审, 内容包括: ①整体质量状况; ②质量控制措施; ③产品质量检验; ④使用的科学性及安全性。以上4项内容完整得8分, 每缺少一项扣2.0分, 每小项内容有缺陷扣0.2分。注: 内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任意一种情形。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
----------------------	--	---------------	-----------	---

<p>培训方案 (4.0分)</p>	<p>根据投标人提供的培训方案进行评审，内容包括：①培训方式及时间；②培训内容及人员安排。以上2项内容完整得4分，每缺少一项扣2.0分，每小项内容有缺陷扣0.2分。注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任何一种情形。</p>	<p>4.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--------------------	--	---------------	-----------	---

<p>安装调试方案 (6.0分)</p>	<p>根据投标人提供的安装调试方案进行评审，内容包括：①详细安装措施；②调试技术措施；③安装调试人员安排。以上3项内容完整得6分，每缺少一项扣2.0分，每小项内容有缺陷扣0.2分。注：内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任何一种情形。</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
----------------------	--	---------------	-----------	--

<p>售后服务 (8.0分)</p>	<p>根据投标人提供的售后服务进行综合评审, 内容包括: ①详细的售后服务内容及保障措施;②故障响应时间及故障处理措施; ③售后服务人员和详细地址; ④质保期满后的售后服务内容, 包括备品备件的支持等。以上4项内容完整得8分, 每缺少一项扣2.0分, 每小项内容有缺陷扣0.2分。注: 注: 内容缺陷是指内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求的任何一种情形。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--------------------	--	---------------	-----------	---

商务评审	业绩（6分）	<p>企业业绩：投标人近年（2023年至本项目开标前一日）提供同类项目业绩的，每提供一项得2.0分，本项最高得6分。（须提供合同书，以附在响应文件中扫描件为准）。</p>	6.0000	客观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------	--------	---	--------	----	--

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	---	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>

6. 汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8. 确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一) 根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二) 服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一) 服务期限: _____

(二) 服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三) 服务地点: _____ (填写详细地址)

(四) 乙方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。
注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表