

阿拉善左旗腾格里额里斯镇人民政府小黄牛养殖提质增效及初加工产业衔接项目中标（成交）明细

内蒙古睿昱项目管理有限责任公司受阿拉善左旗腾格里额里斯镇人民政府委托，采用询价进行采购小黄牛养殖提质增效及初加工产业衔接项目（项目编码：TGLZCS-X-H-260003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（肉牛初加工专用设备）

- 1.1、中标（成交）供应商：阿拉善盟正源通商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：122,060.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	真空滚揉机	型号全称：GRJ-600 滚筒总容积：600L，单次装载量 260-420kg 工作电压：380V 三相电 总功率：2.25-2.95kW（变频款 2.95kW） 滚筒转速：6-7.5r/min（变频可调） 极限真空度：-0.08MPa 整机外形尺寸：1700×1100×1650mm / 1920×1120×1680mm（不同厂家略有差异） 整机自重：400-520kg 机身材质：304 食品级不锈钢	鹏启	诸城市鹏启食品机械有限公司	山东省潍坊市诸城市	17,500.00	1.00	台	17,500.00
2-2	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	电加热油炸机	规格型号：YZJ-1000A 电源 380V，加热功率 54kW，容油量 280L； 带变频搅拌、智能数显温控、油水分分离除渣、手动提升出料； 整机 304 食品级不锈钢，外形尺寸 1400×1250×1600mm，自重 360kg	大洋	诸城市大洋食品机械有限公司	山东省潍坊市诸城市	18,700.00	1.00	台	18,700.00
2-3	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	热风循环烘干炉	规格型号：MH-24P 电源 380V 三相；加热总功率 17.5kW；循环风机 1.5kW； 烘盘规格 640×460mm，共 24 盘，配 1 台不锈钢烘车； 温控区间 0-200℃，自动恒温定时、自动排湿； 整机内外 304 食品级不锈钢，100mm 加厚保温层； 外形尺寸：1450×1350×2650mm；整机自重 480kg； 热风侧循环、均风板调风，箱内温差≤±2℃。	明超	诸城市明超机械科技有限公司	山东省潍坊市诸城市密州街道机械产业园	25,500.00	1.00	台	25,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-4	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	真空包装机	规格型号: DZD-1000 机身材质: 整机 304 食品级不锈钢 真空仓有效尺寸: 1000mm (封口长) × 420mm 仓宽 整机外形: 1840 × 1620 × 1430mm 真空泵: 双组 100 型油式真空泵, 总抽速 200m ³ /h 总功率: 6.5KW, 380V 三相电 操作方式: 7 寸触摸屏 PLC 全自动控制 包装效率: 3-5 次 / 分钟, 连续滚动作业 适用产品: 烧鸡、腊肉、预制菜、海鲜、冷冻肉制品 整机重量: 720kg	广元机械	威海乔治大畅包装机械有限公司	山东省威海市	17,700.00	1.00	台	17,700.00
2-5	A02240400 屠宰、肉食品及蛋品加工机械	(五) 电脑全自动双层水浴式杀菌锅	规格型号: WTS-700*1200 电脑全自动双层水浴杀菌锅 罐体材质: 上下双罐全部 SUS 304 食品级不锈钢 罐体尺寸: 内径 DN700mm, 有效筒长 1200mm; 单罐容积 0.47m ³ , 上下双罐总容积 0.94m ³ 控制方式: 电脑 PLC 触摸屏全自动控制, 预存 30 套杀菌工艺, 温度 / 压力 / 时间自动曲线控制, 带数据记录打印功能 加热方式: 蒸汽加热 (可外接锅炉, 可选配电加热模块加价) 工作压力: 设计压力 0.35MPa, 常规杀菌压力 0.12-0.22MPa 杀菌温度: 80-125℃可调, 锅内温差 ≤ ±0.5℃ 循环系统: 大功率热水循环泵, 上下罐水循环回收, 节水节能 安全配置: 电子 + 机械双重超温、超压保护, 安全连锁锅门, 无泄压无法开门 整机外形尺寸: 2000mm × 1300mm × 1900mm 配套功率: 循环泵 5.5KW, 控制回路 0.75KW 单次装载: 配套标准杀菌筐, 单次可放 5 层物料盘, 适配真空熟食、预制菜、粽子、卤味、酱料软包装 整机净重: 1450kg	威特斯	山东威特斯机械有限公司	山东省潍坊市诸城市经济开发区舜井路 251 号	35,200.00	1.00	台	35,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-6	A02249900 其他食品加工设备	食品冷库专用货架	规格型号: KX-888 材质: 201 加厚不锈钢 (食品冷库专用, 耐低温 - 25℃、防潮防锈, 符合食品车间卫生标准) 外形尺寸: 长 1200mm × 深 500mm × 高 2000mm, 共 5 层可调层板 层间距: 蝴蝶孔 50mm 任意调节, 适配冷冻肉、预制菜、真空熟食周转箱存放 单层承重: 150kg, 整架总承重 750kg 层板结构: 镂空加强筋不锈钢层板, 冷库冷气循环无死角, 不易积霜积水 立柱规格: 38×38mm 加厚方管, 加厚三角加固支撑 工艺: 一体折弯焊接, 抛光去毛刺, 食品级无毛刺不划伤包装 适用环境: 低温冷库、速冻库、熟食中央厨房、生鲜保鲜库, 长期高湿低温不生锈 安装方式: 组装式, 无需焊接, 配件全套配齐 整机自重: 32kg	豫盛泰	佛山市粤顺金属制品有限公司	广东省佛山市南海区	770.00	4.00	组	3,080.00
2-7	A02249900 其他食品加工设备	食品级防潮塑料托盘	规格型号: XS-1208 九脚网格食品托盘 外形尺寸: 1200mm (长) × 800mm (宽) × 145mm (高) 材质: 全新食品级 HDPE 高密度聚乙烯, 无回收杂料, 无味无污染, 符合食品 SC 车间、冷库使用标准 结构: 九脚网格一体注塑成型, 四面进叉, 手动地牛、小型叉车通用 承重性能: 动载 600kg, 静载 2000kg; 适合食品冷库、熟食仓库轻中型货物堆放 防潮特性: 网格镂空板面, 通风排水, 底部九脚离地 145mm, 隔绝地面潮气、冰霜, 不易发霉积水 耐温范围: -35℃~+60℃, 速冻冷库、常温食品车间均可长期使用 自重: 9.2kg, 空盘可堆叠收纳, 节省仓储空间	宣盛塑业	临沂宣盛塑料制品有限公司	山东省临沂市河东区塑料制品有限公司产业园	70.00	20.00	个	1,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
2-8	A02249900 其他食品加工设备	高精度数显温度计	规格型号: F51-II 单通道高精度数显测温仪 测量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 高精度, 分辨率 0.1°C , 满足食品 SC 杀菌温度检测标准 测温范围: $-200^{\circ}\text{C}\sim 1372^{\circ}\text{C}$, 覆盖冷库低温、水浴杀菌高温、熟食中心测温 探头配置: 标配 1 米食品级 304 不锈钢 K 型探针, 可刺入肉制品、酱料、杀菌锅水体 防护等级: IP40 防尘防水, 可水洗, 适配食品车间潮湿环境 功能: 数值锁定、高低温记录、 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 切换、背光大屏、自动关机 供电: 9V 电池, 连续工作超 200 小时 机身尺寸: $185\times 85\times 40\text{mm}$, 便携手持, 可挂墙存放	福禄克	亿佰科技(深圳)有限公司	深圳福田区	370.00	4.00	个	1,480.00
2-9	A02249900 其他食品加工设备	不锈钢小型风干架	规格型号: SD-G1208 12 层小型风干晾架车 整体外形尺寸: 长 1200mm \times 深 800mm \times 高 1750mm 层架配置: 12 层可抽拉镂空网层, 层间距 120mm, 适配标准 800×600 食品托盘 材质: 整机 SUS304 食品级不锈钢, 符合 SC 食品生产卫生标准, 耐低温、耐水汽防锈 层网结构: 方格镂空编织网, 通风沥水无积水, 杀菌后包装袋快速风干 承重: 单层静载 80kg, 整车总承重 960kg; 底部配 4 寸静音万向轮 (2 带刹车) 管材厚度: 立柱 $30\times 30\text{mm}$ 加厚不锈钢方管, 满焊抛光无毛刺, 不易划伤包装 排水设计: 底层接水托盘, 承接风干滴落污水, 车间干净整洁 自重: 36kg, 轻便可推拉, 小型车间、冷库、杀菌间通用 耐温范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$, 冷库存放、常温风干、短时烘干均可使用	盛达金属	安平县盛达金属丝网制品有限公司	河北省衡水市安平县丝网产业基地	750.00	2.00	个	1,500.00