达旗公安局派出所集中办案中心信息化智能设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：达拉特旗公安局

采购代理机构名称：内蒙古一方财务代理有限公司

项目编号：ESZCDQS-G-H-260139

2026年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古一方财务代理有限公司 受 达拉特旗公安局 委托，采用公开招标方式组织采购 达旗公安局派出所集中办案中心信息化智能设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 达旗公安局派出所集中办案中心信息化智能设备采购项目

项目编号： ESZCDQS-G-H-260139

采购计划备案号： 429[2026]03418

2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）：7,479,303.00

采购包最高限价（元）：7,479,303.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	高保真全向拾音器	58.00	34,800.00	台	工业	否	否	否	否
2	定位摄像机	91.00	358,540.00	台	工业	是	否	否	否
3	摄像机电源	176.00	4,048.00	个	工业	否	否	否	否
4	手动报警按钮	18.00	270.00	个	工业	否	否	否	否
5	声光报警器	35.00	2,030.00	个	工业	否	否	否	否
6	自助登记管理终端	1.00	68,200.00	台	工业	否	否	否	否
7	人证核验设备	1.00	8,800.00	台	工业	否	否	否	否
8	电子签名、指纹捺印设备	23.00	126,500.00	台	工业	否	否	否	否
9	高拍仪	3.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
10	定位建模设备	2.00	6,620.00	台	工业	否	否	否	否
11	光盘印刷刻录设备	1.00	54,500.00	台	工业	否	否	否	否

12	人脸门禁设备	47.00	102,460.00	台	工业	否	否	否	否
13	人脸门禁设备电源	46.00	1,058.00	台	工业	否	否	否	否
14	电磁锁	86.00	15,480.00	个	工业	否	否	否	否
15	电磁锁电源	86.00	1,978.00	台	工业	否	否	否	否
16	L型支架	86.00	2,150.00	个	工业	否	否	否	否
17	出门开关	56.00	728.00	个	工业	否	否	否	否
18	四门网络门禁控制器	3.00	3,600.00	块	工业	否	否	否	否
19	解码器	1.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
20	液晶电视机	1.00	2,600.00	台	工业	否	否	是	是
21	审讯主机	18.00	392,400.00	台	工业	否	否	否	否
22	办案综合信息系统	2.00	44,000.00	个	工业	否	否	否	否
23	语音对讲分机	17.00	98,600.00	台	工业	否	否	否	否
24	电子门牌	7.00	51,450.00	套	工业	否	否	否	否
25	温湿度显示屏	30.00	67,500.00	套	工业	否	否	否	否
26	安检终端	1.00	12,239.00	台	工业	否	否	否	否
27	抓拍摄像机	2.00	1,200.00	台	工业	否	否	否	否
28	安检门	1.00	8,250.00	套	工业	否	否	否	是
29	手持金属探测器	2.00	338.00	个	工业	否	否	否	否
30	音箱	2.00	240.00	只	工业	否	否	否	否
31	双面警用物品柜存储柜（主柜）	1.00	48,680.00	台	工业	否	否	否	否

32	双面警用物品柜存储柜（从柜）	1.00	25,650.00	台	工业	否	否	否	否
33	验钞机	2.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
34	警用醒酒椅	2.00	6,400.00	套	工业	否	否	否	否
35	候问管理终端	1.00	66,600.00	台	工业	否	否	否	否
36	异常行为分析终端	1.00	175,800.00	台	工业	否	否	否	否
37	智能交互终端	24.00	288,000.00	台	工业	否	否	否	否
38	终端电源	24.00	3,600.00	台	工业	否	否	否	否
39	门禁电源	2.00	1,200.00	套	工业	否	否	否	否
40	全景摄像机	86.00	78,260.00	台	工业	否	否	否	否
41	毒检设备终端	1.00	93,000.00	台	工业	否	否	否	否
42	警用智能一体化讯问设备	16.00	828,800.00	台	工业	否	否	否	否
43	警用专业嫌疑人座椅	14.00	30,800.00	把	工业	否	否	否	否
44	警用专业审讯专用座椅	32.00	22,400.00	把	工业	否	否	否	否
45	示证展台	16.00	52,800.00	台	工业	否	否	否	否
46	耳麦	16.00	2,400.00	部	工业	否	否	否	否
47	警用专业未成年人看护椅	1.00	2,300.00	把	工业	否	否	否	否
48	远程提讯终端	1.00	85,000.00	套	工业	否	否	否	否
49	警用专业智能嫌疑人座椅	2.00	29,400.00	把	工业	否	否	否	否
50	窗口对讲机	3.00	6,090.00	台	工业	否	否	否	否
51	紫外线消毒灯	1.00	260.00	台	工业	否	否	否	否

52	行为分析摄像机	1.00	9,000.00	台	工业	否	否	否	否
53	体征情感分析模块	1.00	156,318.00	路	工业	否	否	否	否
54	电梯飞碟摄像机	1.00	552.00	台	工业	否	否	否	否
55	回声抑制拾音器	2.00	5,858.00	台	工业	否	否	否	否
56	点对点麦克单元	5.00	2,360.00	台	工业	否	否	否	否
57	点对点立麦单元	1.00	1,356.00	台	工业	否	否	否	否
58	音箱	4.00	3,600.00	台	工业	否	否	否	否
59	高清云台摄像机	1.00	6,600.00	台	工业	否	否	否	否
60	广角摄像机	2.00	5,800.00	台	工业	否	否	否	否
61	广角摄像机壁挂支架	2.00	130.00	台	工业	否	否	否	否
62	庭审采编播控一体机	1.00	83,000.00	台	工业	否	否	否	否
63	席位摄像机	4.00	17,200.00	台	工业	否	否	否	否
64	席位摄像机支架	4.00	80.00	台	工业	否	否	否	否
65	光学实物展台	1.00	5,340.00	套	工业	否	否	否	否
66	庭审公示屏	2.00	5,200.00	台	工业	否	否	是	是
67	HDMI网线远传器	1.00	800.00	台	工业	否	否	否	否
68	图像分配器	2.00	560.00	台	工业	否	否	否	否
69	HDMI切换器	1.00	80.00	台	工业	否	否	否	否
70	调音台	2.00	7,300.00	台	工业	否	否	否	否
71	功放	2.00	6,600.00	台	工业	否	否	否	否

72	指挥摄像机	1.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
73	话筒	1.00	980.00	只	工业	否	否	否	否
74	对讲主机	1.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
75	指挥室小间距支架	26.62	14,641.00	平米	工业	否	否	否	否
76	指挥室小间距屏幕包边	26.62	7,454.00	米	工业	否	否	否	否
77	指挥室小间距配电柜	1.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
78	指挥室小间距发送卡	8.00	24,640.00	台	工业	否	否	否	否
79	指挥室高清线缆	16.00	2,880.00	条	工业	否	否	否	否
80	解码拼控一体机	3.00	177,000.00	台	工业	否	否	否	否
81	登记大厅小间距支架	6.00	3,300.00	平米	工业	否	否	否	否
82	登记大厅小间距屏幕包边	6.00	1,680.00	米	工业	否	否	否	否
83	登记大厅小间距配电柜	1.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
84	登记大厅间距发送卡	1.00	3,080.00	台	工业	否	否	否	否
85	登记大厅高清线缆	5.00	900.00	条	工业	否	否	否	否
86	法治展厅小间距支架	15.78	8,679.00	平米	工业	否	否	否	否
87	法治展厅小间距屏幕包边	15.78	4,418.00	米	工业	否	否	否	否
88	法治展厅小间距配电柜	1.00	3,700.00	台	工业	否	否	否	否
89	法治展厅间距发送卡	6.00	18,480.00	台	工业	否	否	否	否
90	法治展厅高清线缆	7.00	1,260.00	条	工业	否	否	否	否
91	二维码生成器	2.00	640.00	个	工业	否	否	否	否

92	标签识读设备	3.00	720.00	个	工业	否	否	否	否
93	案卷抓拍摄像机	1.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
94	警用专业智能案管柜（主柜）	1.00	45,500.00	台	工业	否	否	否	否
95	警用专业智能案管柜（从柜）	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
96	物品抓拍摄像机	1.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
97	警用专业密集架	75.60	173,880.00	立方	工业	否	否	否	否
98	警用专业智能保管柜（主柜）	1.00	23,800.00	台	工业	否	否	否	否
99	警用专业智能保管柜（从柜）	2.00	42,000.00	台	工业	否	否	否	否
100	冷藏、冷冻柜	1.00	6,900.00	台	工业	否	否	否	否
101	警用专业防磁柜	1.00	5,750.00	台	工业	否	否	否	否
102	警用专业防爆柜	1.00	4,000.00	台	工业	否	否	否	否
103	警用专业防腐柜	1.00	2,300.00	台	工业	否	否	否	否
104	自封袋	10.00	120.00	包	工业	否	否	否	否
105	储物箱	10.00	1,700.00	台	工业	否	否	否	否
106	远程示证设备	1.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
107	执法办案管理中心业务流程模块	1.00	228,000.00	套	工业	否	否	否	否
108	审讯功能模块	1.00	32,000.00	套	工业	否	否	否	否
109	合成作战模块	1.00	32,000.00	套	工业	否	否	否	否
110	场所及系统模块	1.00	32,000.00	套	工业	否	否	否	否
111	智能案卷管理模块	1.00	142,000.00	套	工业	否	否	否	否

112	智能涉案财物管理模块	1.00	142,000.00	套	工业	否	否	否	否
113	智能物联管控应用	1.00	95,000.00	台	工业	否	否	否	否
114	国产化操作系统	5.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	否
115	国产化数据库	2.00	150,000.00	套	工业	否	否	否	否
116	数据对接软件	1.00	65,000.00	项	工业	否	否	否	否
117	数据中心管控	1.00	95,000.00	台	工业	否	否	否	否
118	3D地图模型	1.00	95,800.00	套	工业	否	否	否	否
119	轨迹跟踪设备	1.00	225,000.00	台	工业	否	否	否	否
120	轨迹跟踪管理软件	1.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
121	轨迹分析引擎	1.00	43,300.00	台	工业	否	否	否	否
122	即时通讯平台	1.00	50,960.00	台	工业	否	否	否	否
123	流媒体转发平台	2.00	72,000.00	台	工业	否	否	否	否
124	执法办案区证据存储管理应用	1.00	38,329.00	台	工业	否	否	否	否
125	8T企业级硬盘	53.00	238,500.00	块	工业	否	否	否	否
126	办案区录音录像存储管理应用	1.00	76,000.00	台	工业	否	否	否	否
127	北斗校时终端	1.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否
128	对讲服务管理软件	1.00	5,500.00	套	工业	否	否	否	否
129	对讲服支撑调度应用	1.00	43,300.00	台	工业	否	否	否	否
130	人脸识别服务平台	1.00	86,000.00	台	工业	否	否	否	否
131	办公区监控硬盘录像机	1.00	4,200.00	台	工业	否	否	是	否

132	8T监控级硬盘	8.00	20,000.00	块	工业	否	否	否	否
133	POE接入交换机	19.00	76,000.00	台	工业	否	否	否	否
134	接入交换机	3.00	5,250.00	台	工业	否	否	否	否
135	核心交换机	2.00	67,000.00	台	工业	否	否	否	否
136	单排模块化机房	1.00	185,000.00	台	工业	否	否	否	否
137	精密空调	1.00	68,400.00	台	工业	否	否	是	是
138	安装辅材	1.00	25,000.00	批	工业	否	否	否	否
139	超六类网线网线	73.00	71,540.00	箱	工业	否	否	否	否
140	安装调试	1.00	586,569.00	项	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02019900 其他信息化设备	高保真全向拾音器	高保真全向拾音器
2	A02090504 专业摄像机和信号源设备	定位摄像机	定位摄像机
3	A02061599 其他电源设备	摄像机电源	摄像机电源
4	A02019900 其他信息化设备	手动报警按钮	手动报警按钮
5	A02019900 其他信息化设备	声光报警器	声光报警器
6	A02019900 其他信息化设备	自助登记管理终端	自助登记管理终端
7	A02019900 其他信息化设备	人证核验设备	人证核验设备
8	A02019900 其他信息化设备	电子签名、指纹捺印设备	电子签名、指纹捺印设备
9	A02021120 高拍仪	高拍仪	高拍仪
10	A02019900 其他信息化设备	定位建模设备	定位建模设备

11	A02020900 刻录机	光盘印刷刻录设备	光盘印刷刻录设备
12	A02019900 其他信息化设备	人脸门禁设备	人脸门禁设备
13	A02061599 其他电源设备	人脸门禁设备电源	人脸门禁设备电源
14	A07010707 锁	电磁锁	电磁锁
15	A02061599 其他电源设备	电磁锁电源	电磁锁电源
16	A02019900 其他信息化设备	L型支架	L型支架
17	A02019900 其他信息化设备	出门开关	出门开关
18	A02021116 非接触式智能卡读写机	四门网络门禁控制器	四门网络门禁控制器
19	A02090505 视频信息处理设备	解码器	解码器
20	A02091001 普通电视设备（电视机）	液晶电视机	液晶电视机
21	A02019900 其他信息化设备	审讯主机	审讯主机
22	A02019900 其他信息化设备	办案综合信息系统	办案综合信息系统
23	A02019900 其他信息化设备	语音对讲分机	语音对讲分机
24	A02019900 其他信息化设备	电子门牌	电子门牌
25	A02019900 其他信息化设备	温湿度显示屏	温湿度显示屏
26	A02019900 其他信息化设备	安检终端	安检终端
27	A02090504 专业摄像机和信号源设备	抓拍摄像机	抓拍摄像机
28	A07010701 门、门槛	安检门	安检门
29	A02019900 其他信息化设备	手持金属探测器	手持金属探测器
30	A02091211 音箱	音箱	音箱
31	A02370700 警械设备	双面警用物品柜存储柜（主柜）	双面警用物品柜存储柜（主柜）
32	A02370700 警械设备	双面警用物品柜存储柜（从柜）	双面警用物品柜存储柜（从柜）
33	A02390100 钞票处理设备	验钞机	验钞机
34	A02370700 警械设备	警用醒酒椅	警用醒酒椅

35	A02019900 其他信息化设备	候问管理终端	候问管理终端
36	A02019900 其他信息化设备	异常行为分析终端	异常行为分析终端
37	A02019900 其他信息化设备	智能交互终端	智能交互终端
38	A02061599 其他电源设备	终端电源	终端电源
39	A02061599 其他电源设备	门禁电源	门禁电源
40	A02090504 专业摄像机和信号源设备	全景摄像机	全景摄像机
41	A02019900 其他信息化设备	毒检设备终端	毒检设备终端
42	A02370700 警械设备	警用智能一体化讯问设备	警用智能一体化讯问设备
43	A02370700 警械设备	警用专业嫌疑人座椅	警用专业嫌疑人座椅
44	A02370700 警械设备	警用专业审讯专用座椅	警用专业审讯专用座椅
45	A02019900 其他信息化设备	示证展台	示证展台
46	A02091206 话筒设备	耳麦	耳麦
47	A02370700 警械设备	警用专业未成年人看护椅	警用专业未成年人看护椅
48	A02019900 其他信息化设备	远程提讯终端	远程提讯终端
49	A02370700 警械设备	警用专业智能嫌疑人座椅	警用专业智能嫌疑人座椅
50	A02019900 其他信息化设备	窗口对讲机	窗口对讲机
51	A02019900 其他信息化设备	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯
52	A02090504 专业摄像机和信号源设备	行为分析摄像机	行为分析摄像机
53	A02019900 其他信息化设备	体征情感分析模块	体征情感分析模块
54	A02090504 专业摄像机和信号源设备	电梯飞碟摄像机	电梯飞碟摄像机
55	A02019900 其他信息化设备	回声抑制拾音器	回声抑制拾音器
56	A02019900 其他信息化设备	点对点麦克单元	点对点麦克单元
57	A02019900 其他信息化设备	点对点立麦单元	点对点立麦单元
58	A02091211 音箱	音箱	音箱

59	A02090504 专业摄像机和信号源设备	高清云台摄像机	高清云台摄像机
60	A02090504 专业摄像机和信号源设备	广角摄像机	广角摄像机
61	A02019900 其他信息化设备	广角摄像机壁挂支架	广角摄像机壁挂支架
62	A02019900 其他信息化设备	庭审采编播控一体机	庭审采编播控一体机
63	A02090504 专业摄像机和信号源设备	席位摄像机	席位摄像机
64	A02090504 专业摄像机和信号源设备	席位摄像机支架	席位摄像机支架
65	A02090504 专业摄像机和信号源设备	光学实物展台	光学实物展台
66	A02091001 普通电视设备（电视机）	庭审公示屏	庭审公示屏
67	A02019900 其他信息化设备	HDMI网线远传器	HDMI网线远传器
68	A02019900 其他信息化设备	图像分配器	图像分配器
69	A02019900 其他信息化设备	HDMI切换器	HDMI切换器
70	A02090402 调音台	调音台	调音台
71	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	功放	功放
72	A02090504 专业摄像机和信号源设备	指挥摄像机	指挥摄像机
73	A02091206 话筒设备	话筒	话筒
74	A02080102 移动通信（网）设备	对讲主机	对讲主机
75	A02019900 其他信息化设备	指挥室小间距支架	指挥室小间距支架
76	A02019900 其他信息化设备	指挥室小间距屏幕包边	指挥室小间距屏幕包边
77	A02061719 电容器柜	指挥室小间距配电柜	指挥室小间距配电柜
78	A02019900 其他信息化设备	指挥室小间距发送卡	指挥室小间距发送卡
79	A02019900 其他信息化设备	指挥室高清线缆	指挥室高清线缆

80	A02019900 其他信息化设备	解码拼控一体机	解码拼控一体机
81	A02019900 其他信息化设备	登记大厅小间距支架	登记大厅小间距支架
82	A02019900 其他信息化设备	登记大厅小间距屏幕包边	登记大厅小间距屏幕包边
83	A02061719 电容器柜	登记大厅小间距配电柜	登记大厅小间距配电柜
84	A02019900 其他信息化设备	登记大厅间距发送卡	登记大厅间距发送卡
85	A02019900 其他信息化设备	登记大厅高清线缆	登记大厅高清线缆
86	A02019900 其他信息化设备	法治展厅小间距支架	法治展厅小间距支架
87	A02019900 其他信息化设备	法治展厅小间距屏幕包边	法治展厅小间距屏幕包边
88	A02061719 电容器柜	法治展厅小间距配电柜	法治展厅小间距配电柜
89	A02019900 其他信息化设备	法治展厅间距发送卡	法治展厅间距发送卡
90	A02019900 其他信息化设备	法治展厅高清线缆	法治展厅高清线缆
91	A02019900 其他信息化设备	二维码生成器	二维码生成器
92	A02019900 其他信息化设备	标签识读设备	标签识读设备
93	A02090504 专业摄像机和信号源设备	案卷抓拍摄像机	案卷抓拍摄像机
94	A02370700 警械设备	警用专业智能案管柜（主柜）	警用专业智能案管柜（主柜）
95	A02370700 警械设备	警用专业智能案管柜（从柜）	警用专业智能案管柜（从柜）
96	A02090504 专业摄像机和信号源设备	物品抓拍摄像机	物品抓拍摄像机
97	A02370700 警械设备	警用专业密集架	警用专业密集架
98	A02370700 警械设备	警用专业智能保管柜（主柜）	警用专业智能保管柜（主柜）
99	A02370700 警械设备	警用专业智能保管柜（从柜）	警用专业智能保管柜（从柜）
100	A02052303 冷藏箱柜	冷藏、冷冻柜	冷藏、冷冻柜
101	A02370700 警械设备	警用专业防磁柜	警用专业防磁柜
102	A02370700 警械设备	警用专业防爆柜	警用专业防爆柜

103	A02370700 警械设备	警用专业防腐柜	警用专业防腐柜
104	A02152200 辅助生产装置	自封袋	自封袋
105	A02019900 其他信息化设备	储物箱	储物箱
106	A02019900 其他信息化设备	远程示证设备	远程示证设备
107	A02019900 其他信息化设备	执法办案管理中心业务流程模块	执法办案管理中心业务流程模块
108	A02019900 其他信息化设备	审讯功能模块	审讯功能模块
109	A02019900 其他信息化设备	合成作战模块	合成作战模块
110	A02019900 其他信息化设备	场所及系统模块	场所及系统模块
111	A02019900 其他信息化设备	智能案卷管理模块	智能案卷管理模块
112	A02019900 其他信息化设备	智能涉案财物管理模块	智能涉案财物管理模块
113	A02019900 其他信息化设备	智能物联管控应用	智能物联管控应用
114	A02019900 其他信息化设备	国产化操作系统	国产化操作系统
115	A02019900 其他信息化设备	国产化数据库	国产化数据库
116	A02019900 其他信息化设备	数据对接软件	数据对接软件
117	A02019900 其他信息化设备	数据中心管控	数据中心管控
118	A02019900 其他信息化设备	3D地图模型	3D地图模型
119	A02019900 其他信息化设备	轨迹跟踪设备	轨迹跟踪设备
120	A02019900 其他信息化设备	轨迹跟踪管理软件	轨迹跟踪管理软件
121	A02019900 其他信息化设备	轨迹分析引擎	轨迹分析引擎
122	A02019900 其他信息化设备	即时通讯平台	即时通讯平台
123	A02019900 其他信息化设备	流媒体转发平台	流媒体转发平台

124	A02019900 其他信息化设备	执法办案区证据存储管理应用	执法办案区证据存储管理应用
125	A02010508 移动存储设备	8T企业级硬盘	8T企业级硬盘
126	A02019900 其他信息化设备	办案区录音录像存储管理应用	办案区录音录像存储管理应用
127	A02019900 其他信息化设备	北斗校时终端	北斗校时终端
128	A02019900 其他信息化设备	对讲服务管理软件	对讲服务管理软件
129	A02019900 其他信息化设备	对讲服支撑调度应用	对讲服支撑调度应用
130	A02019900 其他信息化设备	人脸识别服务平台	人脸识别服务平台
131	A02091107 视频监控设备	办公区监控硬盘录像机	办公区监控硬盘录像机
132	A02010508 移动存储设备	8T监控级硬盘	8T监控级硬盘
133	A02010202 交换设备	POE接入交换机	POE接入交换机
134	A02010202 交换设备	接入交换机	接入交换机
135	A02010202 交换设备	核心交换机	核心交换机
136	A02010601 机柜	单排模块化机房	单排模块化机房
137	A02052309 专用制冷空调设备	精密空调	精密空调
138	A02019900 其他信息化设备	安装辅材	安装辅材
139	A02019900 其他信息化设备	超六类网线网线	超六类网线网线

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古一方财务代理有限公司

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇商城路东、锡尼街南、召西路西、德胜大街北维多利财富广场S3#公寓楼-1-501室

邮编： 014300

联系人： 李科

联系电话： 18686236246

采购单位名称： 达拉特旗公安局

地址： 鄂尔多斯市达拉特旗

邮编： 014300

联系人： 王文亮

联系电话： 0477-5213060

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：内工建协（2022）34号文件
13	投标保证金	不收取保证金
14	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
15	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址：https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
16	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
17	有效投标人家数	采购包1：3家

18	中标供应商数量	采购包1：1名
19	中标候选供应商数量	采购包1：3名
20	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
21	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
24	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时在开标时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；

（2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；

（6）投标文件中提供虚假材料的；

（7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；

（9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；

（2）CA证书无法解密投标文件的；

（3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

（1）CA证书无法解密投标文件的；

（2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

（3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指达拉特旗公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古一方财务代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动

的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

为贯彻落实上级公安机关关于深化执法规范化建设、推进执法办案管理提质增效要求，破解当前我局办案场所分散、流程不闭环、安全风险突出等问题，全面提升执法质效与规范化水平。我局拟建设公安局派出所集中办案中心，为满足新建派出所集中办案中心的软硬件设备，特为新建派出所集中办案中心采购信息化智能设备，从而实现一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督，对人员、案件、财物、卷宗、音视频全程闭环管控，从源头规范执法行为，确保执法安全；中心同时设有刑事案件速裁法庭和社区矫正谈话室，并给检、法、司工作人员配备工作用房，保障刑事案件全流程规范执法。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日历天内完成供货及安装调试
2		标的提供地点	达拉特旗公安局
3		合同履约期限	合同签订后至质保期结束
4		合同履约地点	达拉特旗公安局
5		验收要求	满足采购人要i求
6		合同支付方式	1、货到后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、安装调试完成后及验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、正常使用无质量问题，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：高保真全向拾音器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定位摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、图像传感器：采用CMOS材质，有效像素≥800万 2、镜头配置：电动变焦镜头，焦距覆盖2.7-13.5mm，具备一键自动聚焦功能 3、人脸识别有效距离≥10米 4、抓拍准确率：人脸抓拍准确率≥97% 5、补光性能：配备红外补光模块，补光距离≥50米，支持补光与镜头变倍联动匹配功能 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、带口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、区域人体抓拍：支持对设定区域内行人进行人体检测抓拍，可捕获人体正面、背面、侧面图片并上传至平台； 8、人脸过滤：具备人脸大小过滤功能及人脸抓拍质量过滤功能 9、防护等级：设备外壳防尘防水防护等级≥IP67 10、供电方式：支持POE供电及DC12V直流供电双模式
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摄像机电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、DC12V2A
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动报警按钮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、86底盒安装
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：声光报警器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、额定工作电压(V/DC)12V； 2、工作电压范围(V)9-15V； 3、工作电流范围(mA)≤300； 4、工作温度(℃)－20~＋60℃； 5、声压(dB)≥105dB/m； 6、连续工作时间≥45minDC12V； 7、闪灯次数(分钟)200±30。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助登记管理终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、应并标配不低于21英寸触摸屏、二代身份证阅读区、打印机、指纹识别模块、扬声器； 2、内置不低于200万双目人脸识别摄像机，支持活体检测，前端人脸识别； 3、应支持外部手动调节人脸识别摄像机角度，便于适应不同身高嫌疑人； 4、应支持不低于800万文件抓拍摄像机，实现进行文书材料的抓拍上传； 5、应支持国产化CPU及国产化操作系统； 6、支持不低于16G内存，256G固态硬盘； 7、内置终端软件配合平台使用； 8、支持通过用户名、指纹、人脸识别等方式进行登录； 9、支持入区登记、出区登记、候问看押、候问带出、打印文书等五大功能； 10、支持选择入区人员类型（包含：涉案人员、警员、其他人员）； 11、支持入出区登记和登记表打印，可登记姓名、性别、出生日期、身份证号、户籍地址等人员信息； 12、支持出区登记，包括正常出区和临时出区； 13、支持候问室卡片页管理，可展示候问室的使用状态、容纳人数、当前人数； 14、支持可视化展示所有候问室当前人数、候问室状态 15、支持选择带出原因，支持选择讯询问室； 16、支持电子签名和电子指纹捺印； 17、支持上传法律手续、选择案件性质、关联历史案件； 18、支持操作语音提示； 19、与人脸识别主机共同使用可进行人脸抓拍，可进行人证比对、人脸库比对、出区人脸比对等； 20、支持彩色双面打印功能； 21、支持台账查询功能；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人证核验设备

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、系统内存不低于2GB 2、触控屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280x800，支持5点触控，屏幕亮度可调； 3、内置双目摄像机不低于300万像素； 4、支持人脸活体检测功能； 5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对 6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片 7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息 8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失； 9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子签名、指纹捺印设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2、同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3、多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高拍仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、分辨率不低于2592×1944，支持折叠 2、最大拍摄A4幅面 3、高清晰定焦镜头 4、支持不低于LED三级调光 5、支持纸张定位软垫
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定位建模设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不低于500万像素CMOS传感器 2、不低于2.8～12mm高清电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于10张 5、人脸抓拍率不低于97% 6、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米，支持补光变倍匹配功能 7、接口要求不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 9、防护等级不低于：外壳防尘防水IP66，防暴等级IK10，4级防雷 10、支持POE、DC12V供电
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光盘印刷刻录设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、支持CD/DVD/BD多种规格光盘刻录与读取，集网络自动刻录、自动打印一体； 2、支持不小于5寸触控屏，可视化操作界面，支持国产化客户端操作； 3、支持智能机械臂，可实现在打印期间自动从盘仓取盘、送盘操作，无需值守； 4、生产速度（刻录＋打印）：CD不小于30张/小时、DVD不小于15张/小时、BD不小于8张/小时； 5、支持不少于2个刻录机； 6、支持定制盘面：不少于内容标题、背景图、文字、日期、二维码、自定义图片等； 7、支持光盘格式：CD-R、CD-RW、DVD±R、DVD+RDL、BD-R、BD-RDL、BD-RTL、BD-RQL； 8、支持定时刻录，可设置任务时间，进行单次、每天、每周、每月和每年刻录任务； 9、支持多任务刻录，实现多任务批量队列刻录打印； 10、支持光盘回读，并支持保存为文件或ISO格式
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸门禁设备

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、设备拥有≥8英寸触摸显示屏，应采用嵌入式系统，有不少于1个TF卡槽，最大支持512G 2、采用不低于1/2.82MPCMOS高清宽动态双摄像头 3、应采用双目相机，一路可见光摄像头和一路红外摄像头，设备WEB端应具有宽动态启闭选项 4、应支持人脸、人体移动预测，唤醒设备；应支持人脸、人体及物体移动侦测，唤醒白光补光灯 5、设备支持不少于1路电源接口、1路RS-485接口、1路10/100Mbps以太网口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、1个USB接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口 6、刷卡时，设备应有蜂鸣器提示音；应支持比对结果语音提示和语音音量调节 7、应支持比对结果图文提示功能；应支持本地视频预览、人脸动态捕捉；应支持查看人员信息、设备模式（如首脸/首卡开门、永久开门、永久关门等） 8、设备应具有补光功能，应支持不少于10000个用户，用户应能设置为管理员权限；设备应支持存储不少于10000个密码、10000张人脸库、10000张卡片、100000条本地进出记录 9、设备应具有显示功能，应支持红外及白光灯补光 10、设备应支持人脸识别、密码识读的认证方式； 11、设备应具有人脸比对功能，应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员核验；支持人脸识别多阈值设置；支持陌生人抓拍 12、设备人脸识别准确率≥99.5%；防护等级不低于IP65，室外防水，可用于室内室外 13、可在-20℃-60℃内正常工作 14、设备应具有黑名单功能，应支持中心下发黑名单信息；应支持本地不少于10000个人脸黑名单比较；应支持本地黑名单信息比对；应支持本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台 15、设备应具有节能功能，应支持在没有用户使用时自动切换到熄屏待机状态，应支持物体靠近自动唤醒待机设备，应支持在正常光照环境下不开启白光补光灯实现人脸识别 16、人脸识别的最小距离不超过0.3m，最大距离不低于1.8m 17、设备人脸识别误识率≤0.5%
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸门禁设备电源

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、DC12V2A
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁锁

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、不小于280kg单门两线拉丝磁力锁； 2、支持锁状态LED灯指示； 3、支持通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电磁锁电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、DC12V2A
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：L型支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配合电磁锁使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：出门开关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、标准结构：防火材料混合树脂，适用类型：适用空心门框及埋入式电器盒使用，面板处理：防火材料
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四门网络门禁控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录 2、支持多人多组刷卡，如1个管理员+3个值班员同时刷卡才允许进入 3、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开 4、支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB 5、支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门 6、支持真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突 7、支持B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单 8、支持可灵活设置不少于256个时间段、96日节假日及256个门禁权限组 9、支持反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能 10、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容指纹及各种卡片
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：解码器

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、支持不少于1路HDMI+1路VGA同源输出; 2、支持语音对讲; 3、解码能力不低于2路8MP/2路6MP/3路5MP/4路4MP/5路3MP/8路1080P/16路720P; 4、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置; 5、支持报警联动切换; 6、支持单画面添加不少于36路通道轮巡切换解码; 7、支持录像文件解码输出上墙; 8、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 9、支持透明通道传输;支持解码H.264/265编码格式; 10、支持解码H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 11、支持ONVIF标准协议接入前端设备; 12、支持RTP/RTSP协议进行设备预览; 13、支持平台以SDK方式集成设备; 14、支持GB28181协议接入平台; 15、支持WEB方式或平台访问、配置和管理;
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液晶电视机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、不低于55寸液晶电视 2、分辨率不低于3840×2160 3、刷新率不低于60Hz 4、可视角度不低于178°/178°
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：审讯主机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、支持不拆机箱更换光驱； 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、▲支持不少于6个硬盘插槽，支持热插拔； 6、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量； 7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像； 8、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 10、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 11、支持视频、音频丢失报警功能 12、支持自动对光盘进行封盘 13、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录； 14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放； 16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作； 17、访问主机需支持BS和CS两种方式 18、支持音频混音。可显示声音波形； 19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 20、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能； 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持60fps； 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、▲支持通过国产化客户端电脑同步清晰回放讯问音视频。同时支持光盘一键回放； 25、▲支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。支持不少于8个数字和示证通道同步分析； 26、主机应标配1块不小于4T的硬盘 注：1.标▲提供GA/T 882-2014《讯问同步录音录像系统技术要求》的国家标准的检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办案综合信息系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持对所有办案室进行统一管理，包括办案室与硬件设备的关联、审讯室的分配、审讯室状态的查询等 2、支持给嫌疑人分配办案室相关操作，包括分配、取消分配、重新分配 3、支持在审讯过程中查看相关法律法规内容，通过名称快速检索相关法律法规条款 4、支持案件信息的录入，包括添加案件、查看案件、案件信息的修改、嫌疑人信息的录入、嫌疑人信息的修改等 5、支持讯询问过程中，在资料管理中上传的文件归为证据，在案件管理证据管理中可查看下载 6、支持编辑案件详细信息，支持开始办案、导入导出、下载、审核、合并、批量删除 7、支持台账管理列表显示项可配置 8、支持查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频、下载刻录视频 9、支持统计办案区使用情况，并通过丰富的图表进行展示，便于领导或办案人员查看，同时可导出数据报表用于数据分析 10、支持开始办案后自动开始同步录音录像
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：语音对讲分机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不低于7寸数字高清显示屏；分辨率不低于1280*800； 2、支持内置不低于200W高清数字摄像头； 3、支持全双工可视对讲，视频采用H.264、H.265编码； 4、支持全区、分区、指定终端进行喊话广播； 5、支持音频文件广播、预录音广播、文本转语音广播发送至指定区域或终端； 6、支持一键紧急广播，可将广播发送到全部终端； 7、支持循环监听； 8、支持来电/去电显示功能，来电语音播报； 9、支持来电、广播铃声自定义； 10、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态)； 11、内置降噪处理算法，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质； 12、标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子门牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、应支持同时展示图片、文字等多种内容，提升信息展示效率与视觉效果； 2、应支持实时展示办案场所的候问人数、功能室名称及状态、审讯室审讯时长与涉案人员信息等； 3、侯问室支持展示房间名称、当前状态、在押人员、今日累计关押人次、监控相机状态 4、讯询问室支持显示房间名称、当前状态、温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、监控相机状态、今日累计使用人次，空闲状态时支持屏保，后台可配置是否启用屏保； 5、应支持以不同颜色LED灯光直观反映功能室空闲、已分配、使用中状态，提升管理便捷性； 6、应支持不低于28英寸大尺寸门牌显示屏，分辨率不低于1920×540； 7、应支持不低于4G内存、32G存储； 8、应标配电源适配器。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：温湿度显示屏

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口； 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示； 6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上； 7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换 8、摄像机分辨率不低于2592×1944； 9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警； 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放； 11、▲摄像机支持畸变矫正、远端放大功能； 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、▲支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能； 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60fps 15、支持POE、DC12V供电 注：1.标▲提供具备法定检验检测资质、经国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安检终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座 2、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸应不小于5英寸，屏幕分辨率不低于：1280x720 3、后置不低于800万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能 4、具有不低于64位四核CPU，主频不低于1.3GHz，内存支持不低于RAM（2GB）和ROM（16GB） 5、支持扩展存储容量，应能接入128GBMicroSD卡 6、支持1：N人脸识别比对功能，人脸库支持存放不少于10000张人脸照片； 7、▲支持人脸识别快速关联人员身份； 8、采用电容/电感式传感器，支持采集指纹图像，图像像素不低于256X360，采集指纹图片分辨率不低于500DPI，支持存储不少于1000枚指纹信息 9、支持通过人脸识别或手动选择确定嫌疑人 10、支持录入随身物品信息，包括物品图片抓拍、登记民警、物品名称、物品数量、计量单位、是否涉案、特征描述 11、支持无财物暂存签字 12、支持查看在区人员的随身物品信息 13、支持对嫌疑人身体痕迹部位进行标记拍照，同一点位最多支持拍摄3张； 14、支持无伤痕信息登记 15、支持对安检文书进行确认，文书内容包括安全检查基本信息、标记人体模型、已拍照片 16、支持文书签字和捺印 17、支持安全检查信息录入，包括选择安检民警、医疗人员、号服编号、检查类型、是否发现特殊体表特征、是否饮酒、是否自述病症、是否具有传染病、是否检查发现伤情情况、是否需要救治、是否具有以往病史情况、是否携带危险品情况、其他情况说明 18、▲支持终端离线操作； 19、▲支持终端放回底座时自动与平台进行联网及数据同步并进行充电，实现信息有线传输； 20、▲嫌疑人入区后，终端可接收到平台下发的人脸信息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息；支持联网时，终端可自动更新人脸信息； 21、支持对全程操作进行语音播放提示 22、待机时间不低于360小时 注：1.标▲提供具备法定检验检测资质、经国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抓拍摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、支持不低于1080P音视频采集 2、支持不低于90°广角视野 3、支持内置降噪麦克风 4、支持宽动态，逆光环境自动补偿光线 5、支持USB人脸抓拍摄像机即插即用 6、自带三角支架和折叠支架，支持桌面放置
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安检门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不少于33个独立探测区位 2、整体灵敏度：0-255级 3、频段：支持不少于1-99个 4、通过速率：0.4M/S-1.2M/S 5、工作电压：AC110V/240V,50/60Hz 6、功耗：<30W 7、工作环境温度：-20℃-+45℃
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手持金属探测器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、操作无方向性，使用简单、方便、不需要调整； 2、电池电压不足，探测距离不变； 3、支持连续工作不低于40小时以上； 4、电池用完时，支持自动连续的告警声； 5、支持高、低二种灵敏度选择； 6、具备充电器和充电电池； 7、有声光、振动切换开关。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、线长不少于2m 2、灵敏度不低于75db 3、功率不大于40w 4、声道2.1声道 5、60Hz-15KHz 6、信噪比不低于85db 7、接口3.5mm音频
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双面警用物品柜存储柜（主柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、双面柜主柜由柜体、触摸显示屏、主机、摄像头、指纹仪、电控锁和电气控制箱组合而成 2、板材采用优质镀锌板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、主柜每面不少于12个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放 5、触摸显示屏不小于15寸 6、支持人脸识别登录 7、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测 8、支持电子签名和指纹捺印功能
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双面警用物品柜存储柜（从柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、双面柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、板材采用优质冷轧钢板、厚度不小于0.8mm，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈 3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开，锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，同时具有机械应急开锁功能 4、从柜每面不少于16个箱门，正反面箱门相同，柜子整体尺寸不小于(mm)：W1000*D400*H1900，箱门分为大、中、小三种，适合不同大小物品存放
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：验钞机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、计数显示屏：有 2、点钞速度：≥900张/分钟 3、计数范围：1—9999张 4、鉴伪手段：磁性鉴伪、红外光学鉴伪、安全线鉴伪、紫外光学鉴伪、荧光鉴伪 5、显示屏：LCD仰角屏、270°旋转屏，支持外接显示屏 6、点钞模式：2×2点钞模式、自动启停、支持升级
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用醒酒椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材料：布料采用优质皮，经精选裁剪，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面 2、规格：不小于720*790*1240mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：候问管理终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、应配有高清双目摄像头，分辨率不低于1920X1080，应内置二代身份证阅读器和手环读写卡器、指纹采集识别仪、扬声器； 2、内置终端主机，不低于四核四线程CPU，不低于8GB内存，支持双千兆网卡 3、支持通过人脸识别、指纹识别、静态口令、PKI数字证书认证等方式进行登录； 4、应内置不小于21.5英寸电容触控显示一体屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080 5、支持展示候问室的使用状态、容纳人数、当前人数、能否带入 6、支持对嫌疑人进行候问看押功能，能通过人脸识别、刷手环、检索框检索等方式关联看押人员 7、支持选择看押的嫌疑人带出功能，能选择要带出的看押嫌疑人，并可选择带出民警、带出原因，选项包括提讯、临时出区、出区、采集、律师会见、开庭、吃饭、上厕所、其他，带出原因为提讯时支持选择讯询问室 8、人脸识别支持活体检测功能； 9、支持文字和语音操作指引； 10、应能通过搜索框搜索并选择嫌疑人 11、应能展示多种台账记录及文书的签字状态 12、应能对选择文书进行签字捺印 13、应具有嫌疑人出入办案区的简易流程申请和审批功能
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：异常行为分析终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、支持国产64位多核处理器，内存不低于32G，不低于128GSSD系统盘； 3、不少于1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； 4、支持配置2个不同网段的IP地址，支持将2个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口发生故障时，另一个网口仍能正常工作； 5、支持最低4个智能卡，单卡最低提供64TOPSINT8算力； 6、能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号； 7、支持同时进行64路实时行为分析，每路视频分析最多可设置8种算法； 8、支持同时进行64路视频流实时诊断分析，支持设置不同的诊断场景，支持50000个视频诊断轮巡点位设置； 9、▲可支持分析检测算法：支持不少于倾斜人数统计、垂直人数统计、周界检测、单绊线、双绊线、物品滞留、物品盗移、单人讯问、无人看管、人员限高、值岗检测、人数异常、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、智能审讯、打电话/吸烟检测、玩手机检测、询问超时、警服检测、警服便服混穿等； 10、可支持智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失；

1		11、▲人脸检索功能：支持特征检索，按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否张嘴、是否睁眼、是否有胡须、是否带眼镜对抓拍图片分条件查询；支持以图搜索目标库，可以选择一至五张图片，选择相似度阈值进行搜索，系统会与目标库中图片比较，找到库中对应图片； 12、▲支持人脸图片1对1比对，1对1比对响应时间不超过1秒，支持按时间、通道等条件查询比对结果； 13、支持可调整智能分析规则的灵敏度； 14、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析； 15、支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备； 16、当分析检测出异常情况后，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。 17、支持为前端相机提供视频无感体征监测与视频情况分析算力支撑： 1）、支持通过高清摄像头实现非接触式智能感知，运用机器视觉技术对目标人员的生理指标与生理特征进行采集与分析； 2）、应支持配合审讯桌特写摄像机展示表情、特征，在审讯场景下支持配合指挥摄像机展示表情、体征数据； 3）、应支持展示血压、血氧、呼吸率、心率、血流速等生理参数； 4）、应支持快乐、愤怒、恐惧、悲伤、厌恶、轻蔑、惊讶、平静等8种微表情情绪维度展示； 5）、应支持疲乏、惊恐、惊奇、沮丧、兴奋、轻松、平静、厌烦、伤心、愤怒、紧张等10种情绪维度展示； 6）、应支持告警功能，显示报警事件、体征值、心理状态、表情特征； 7）、具备自动识别并输出人体情绪变化及紧张程度的能力，支持以数字、曲线等量化方式呈现情绪与生理变化信息； 8）、应支持折线图展示被分析对象事件的表情变化、瞬时表情占比，通过柱状图展示被分析对象的心理特征占比数据、实时心理情绪的数据、每种情绪被识别的次数； 9）、应支持基于多维数据分析，对被谈话人员的实时心理状态进行监测与评估； 10）、支持心理状态多维检测，包括“配合”“中性”“抗拒”三类状态； 注：1.标▲提供GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》的国家标准的检测报告复印件加盖投标人公章佐证。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能交互终端

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、支持不少于10点触控电容触摸屏，尺寸不小于13寸； 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制屏幕点亮和熄灭； 5、支持人脸比对功能，比对结果反馈显示时间不超过3秒； 6、支持活体检测以防电子照片验证； 7、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张，记录容量10万条 8、人脸识别准确率不低于99% 9、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门 10、支持展示房间使用状态/房间内人员信息。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：终端电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、交流输入：AC220V50HZ； 2、直流输出：不低于DC12V5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝； 5、不低于5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：门禁电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、输入电压宽AC100-260V，频率50-60HZ； 2、高低压隔离好，1500VAC/1分钟不击穿； 3、输出电压可调DC11.5V-13.5V； 4、输出电流：5A； 5、纹波电压Upp≤50mV； 6、具备短路（过流）保护、过热、过压保护； 7、支持反极性保护。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全景摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于200万像素CMOS传感器； 2、支持不低于2.8~12mm电动变焦，支持一键聚焦； 3、支持红外灯、白光灯补光灯； 4、红外补光距离不低于30米，白光补光距离不低于10米； 5、照度：彩色：不大于0.002Lux（AGCON@F1.8）、黑白：不大于0.001Lux（AGCON@F1.8）； 6、支持三码流，主码流最高分辨率1080P@25fps（P制）； 7、支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计、视频诊断、双绊线、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8、支持不少于音频1入1出，报警2入1出，1路RS485、RTC、TF卡接口、内置MIC、扬声器、硬复位； 9、支持警戒功能呢、语音自定义； 10、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毒检设备终端

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、集成毒检结果信息录入、人脸识别、结果抓拍、指纹签名捺印、打印、冷冻保管等于一体； 2、外观采用立式终端设计，整体采用蓝白色系符合公安场景应用，采用冷轧钢板结构皮实耐用； 3、显示屏：支持触控操作，屏幕尺寸不低于21寸； 4、操作单元：应支持国产CPU，国产操作系统，不低于16G内存、256G固态硬盘； 5、配置物证采集摄像机：不小于1600万，并应自带红外补光； 6、条码打印模块：内置条码标签打印机，支持自助打印条码签； 7、条码扫描：支持扫码模块，可扫码存取尿样； 8、指纹签章：自带指纹识别模块，符合公安部标准，自带电子签名笔支持电子签名； 9、读卡器：配置读卡器模块：支持二代身份证的信息读取； 10、人脸摄像头：内置不小于200万双目人脸识别摄像机，支持人脸识别比对与结果抓拍； 11、彩色打印机：内置彩色双面打印模块，支持自助打印检测报告； 12、冷藏柜：支持不低于30L的冷冻柜，可对尿样等检测样进行保存； 13、扬声器：配置扬声器，支持各操作步骤语音提示； 14、接口：应支持不少于2个USB接口，一个音频输入输出接口，1个开机接口； 15、支持民警卡、人脸识别、账号密码登录； 16、支持通过人脸识别确认嫌疑人身份； 17、登记录入时可选择检测项，然后录入检测结果； 18、支持记录吸毒检测环节的开始时间和结束时间； 19、支持现场检测报告书、检测尿液样板采集登记表/检测毛发样板采集登记表等文书电子签名及指纹捺印； 20、支持选择采集时间和检测时间； 21、支持保存采集容器名称、采集容器编号； 22、支持嫌疑人签字捺印和民警签字。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用智能一体化讯问设备

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、智能一体化审讯设备应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、微表情相机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体； 2、审讯终端配置不低于8核国产化处理器，16G内存，1TB机械硬盘，500GB固态硬盘，标配国产化操作系统； 3、电动升降单元：≥21英寸，支持仰角满足0－15°可调节角度，分辨率≥1920*1080； 4、示证单元：≥43英寸，分辨率≥1920*1080； 5、内置编码器，支持1920*1080高清HDMI输出； 6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音； 7、▲智能触摸中控系统：≥24英寸，应支持一键开关选择示证切换、开启审讯、灯光控制等； 8、支持语音呼叫功能； 9、支持切换四种示证方式(示证展台示证、终端主机示证、外设示证、审讯主机示证)，并同步在示证屏上切换显示； 10、▲支持证据展示功能，配合管理平台能将上传的图片、音视频、扫描文件等证据资料在示证屏上进行展示； 11、支持指纹签章设备对笔录、示证文件进行签名、捺印确认，并支持签名室同步录音录像； 12、支持彩色打印机，嵌套于桌面下方，桌面预留打印机出纸口； 13、支持两个报警按钮，便于两名民警基于紧急情况快速一键报警，报警按钮应能输出报警信息； 14、支持特写摄像机，支持对人员进行特写画面采集，最大输出分辨率不低于2880×1620，并支持上、下、左、右4方向调动调节，支持电动变焦变倍功能； 15、支持微表情摄像机，支持对采集画面进行实时体征信息、表情状态分析； 16、支持体征信息展示及体征异常报警； 17、支持情绪维度展示，包括生气、厌恶、害怕、高性、悲伤、平静、蔑视等微表情实时分析； 18、▲支持智能识别管理，进入办案现场后，特写相机识别人脸自动开启对应设备进行审讯； 19、设备应支持丰富的设备扩展安装，预留示证展台、电子签章一体机、审讯主机、体征雷达等相关设备安装位置； 20、配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开； 21、桌面提供接口不少于：5个USB接口、1个AC220V插口、1个RJ45接口、1个HDMI接口 22、桌面上支持手机无线充电 注：1.标▲提供具备法定检验检测资质、经国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业嫌疑人座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外形尺寸:≤长870*宽625*高1050mm.(±100mm) 2、桌板闭锁装置抗拉强度:≥2200N. 3、手铐固定装置抗拉强度:≥2200N. 4、脚镣固定装置抗拉强度:≥2500N. 5、桌板固定装置使用寿命:≥3000次
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业审讯专用座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、整体尺寸不小于510mm×570mm×860mm（误差±5mm） 2、面料与填充：海绵为高密度阻燃海绵，密度≥35kg/m³，回弹率≥30%，75%压缩永久变形≤10%。 3、办公椅最大承重不低于100kg
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：示证展台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持高亮度LED灯； 2、不低于800万像素，支持自动对焦镜头； 3、支持HDMI、VGA； 4、支持内置麦克风，不低于1080P高清视频同步录制； 5、支持最大A3幅面拍摄，支持微距拍摄； 6、支持翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示； 7、支持冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳麦

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、头戴式耳麦，3.5mm接口
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业未成年人看护椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸（长*宽*高）：≥90*52*46cm；木质，固定式。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：远程提讯终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、远程审讯终端: 支持视频编解码协议 H.265、H.264 HP、H.264 支持音频编解码协议 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、SILK、Opus 支持视频特性 双路1080P60 支持音频特性 自动回声消除（AEC），自动增益控制（AGC），自动噪声抑制（ANS），双声道立体声音效 音频输入接口不少于 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1，D-MIC x1，mini 卡农头 x1 音频输出接口不少于 3.5mm x1，HDMI内嵌音频 x1， 视频输入接口不少于 HDMI x2 视频输出接口不少于 HDMI x2 USB接口不少于 USB3.0 x1，USB2.0 x1 RJ45接口不少于 RJ45 x5（COM、TOUCH、DMIC、NET2、NET1） 二、高清特写摄像头: 信号系统 1080P60，1080P50，1080P30，1080P25，720P60，720P50 传感器不低于 1/2.7英寸，HD CMOS，有效像素不低于：200万 镜头 12x，f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 水平视场角不低于 72.5° ~ 6.9° 垂直视场角不低于 44.8° ~ 3.9° POE供电 预置位数量不低于 255 预置位精度 0.1° 三、麦克风 频率响应不低于 50-16kHz 信噪比不低于 65dB（A） 灵敏度不低于 - 38 dBFS 支持回声消除 支持噪声抑制 支持增益控制 四、电子签名捺印终端 电子签名捺印：具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 同步录音录像：实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 多应用服务：终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 高集成度：终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 数据安全：终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密+签名的手段，保证数据传输过程防篡改，保障数据传输安全。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：警用专业智能嫌疑人座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫 2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开 4、约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开； 5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开； 6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口 7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆； 8、▲腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息； 9、具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线； 10、应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作； 注：1.标▲提供GB/T 15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和实试方法》和GA 915-2010《讯问椅》的国家标准的检测报告复印件加盖投标人公章佐证。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗口对讲机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用DSP双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，实现数字高清全双工扩音对讲 2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯 3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音 4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节 5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接 6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振 7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、额定工作电压220V； 2、适用面积20-50㎡； 3、功率20-40W； 4、可遥控定时。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：行为分析摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、应用于办案区内，外观不大于5寸，具备防悬挂功能，不允许外接支架 2、采用超低照度传感器，定点不小于1/2.8英寸、动点不小于1/1.8英寸 3、动点支持不低于20倍光学变倍，16倍数字变倍 4、接口要求不低于：2个RJ45网络接口、1个RS485接口、1个音频输入接口、一个音频输出接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口、1个MicroSD卡卡槽； 5、支持H.265、H.264、M-JPEG等视频编码标准 6、动点水平分辨力不低于1250TVL，H.265编码、帧率25fps、码率6Mbps； 7、动点旋转范围应满足：水平方向0°～180°，垂直方向0°～90°连续旋转，动点定位准确度偏差不大于0.2°；定点旋转范围应满足：水平方向-30°～30°，垂直方向30°～50°可调； 8、动点最低照度不高于0.004lx（F=1.58，彩色模式），0.001lx（F=1.58，黑白模式）；定点最低照度不高于0.003lx（F=1.8，彩色模式），0.002lx（F=1.8，黑白模式）； 9、支持视频码率调整，调整范围不小于32Kbps～16Mbps； 10、支持强光抑制、透雾、区域曝光等功能 11、支持通过对接温湿度传感器并将温湿度信息叠加到视频画面； 12、支持远程喊话功能，并支持播放预录制音频，支持红蓝警示灯，并可设置定时抓拍或报警联动抓拍图片； 13、支持根据人员密集程度信息生成热度图，并通过不同颜色标识； 14、支持对重点人员进行实时联动跟踪，当重点人员目标丢失后再出现，支持继续跟踪，支持自动跟踪时根据目标大小自动变倍、聚焦，视频窗口自动适应目标大小； 15、支持5种默认警戒音，25种自定义警戒音； 16、支持PAL和NTSC两种制式的切换； 17、支持人员数量异常、攀高、睡岗、打架斗殴等智能检测功能； 18、支持电子快门，快门速度1/1s至1/100000s可设； 19、支持通过GB/T28181、Onvif等协议接入平台； 20、支持DC12V和POE供电。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体征情感分析模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、应支持开启1路视频情感分析能力； 2、应支持对血压（收缩压、舒张压）、血氧、呼吸率、心率变异进行持续监测与数据采集： 3、应支持基于视频分析，自动识别并分析生气、厌恶、害怕、高兴、伤心、惊讶、平静、轻蔑等多种面部微表情状态。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电梯飞碟摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于500万像素CMOS传感器 2、支持2.8mm高清定焦镜头，ICR双滤切换 3、红外补光距离不低于30米； 4、照度：彩色：不大于0.0002Lux（AGCON@F1.6）、黑白：不大于0.0001Lux（AGCON@F1.6）； 5、支持三码流，主码流最高分辨率5MP@25fps； 6、支持周界绊线； 7、支持不少于音频1入1出，报警1入1出，内置MIC、硬复位； 8、支持TF卡，最大支持512G； 9、DC12V±25%供电，支持POE供电及反向供电；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：回声抑制拾音器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声 2、支持自动噪声电平控制功能，有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度 3、支持远距离音频采集 4、频率响应：100Hz～20KHz 5、指向性：全指向性
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：点对点麦克单元

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、双预极化高度单指向性麦克风 2、频响80～15KHz 3、最大声压级130dB(at1kHz≤1%T.H.D) 4、指向性强指向性 5、信噪比≥70dB 6、支持48V供电
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：点对点立麦单元

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、高度单指向性麦克风自带3M话筒连接电缆线，用于系统串接，线材采用双全线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 2、单元应为无源设备，由系统主机供电，输入电压为48V 3、话筒表面应为全哑光磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射 4、完全升高时可达158CM，前后拉伸摇臂可调节与地面的倾斜角度，并可调整伸缩距离，以调整距离音源的距离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、频率响应:65Hz-18KHz 2、低高音单元配置 3、低音:1*8"/1.4"(35芯110磁)布边低音单元 4、高音:1*1"/1"(25芯)振膜压缩单元 5、标准阻抗:不少于8ohm 6、灵敏度:不低于95dBSPL 7、额定功率:不低于180W(AES),峰值功率:300W(PEAK) 8、最大声压级:不低于118dBSPL/124dBSPLpeak 9、标称覆盖角不低于100°x70° 10、尺寸：不小于260x329x258mm 11、重量：不大于6.5kg
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清云台摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不小于800万像素CMOS 2、支持不小于24倍光学变焦,16倍数字变倍 3、红外补光距离不少于30m 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码 5、支持三码流同时输出,主码流最大支持3840x2160@30fps 6、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP 8、智能分析支持证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能 9、支持音频降噪、音频异常侦测功能 10、水平360°连续旋转,垂直转动角度-30°～90° 11、支持内置无源MIC 12、支持不少于1个HDBaseT接口、1个10M/100M网口、1个HDMI接口 13、支持不少于1个RS485接口，支持对接温湿度屏 14、支持不少于3路报警输入、2路报警输出 15、支持不少于1路音频输入、1路音频输出 16、支持512GTF卡,支持断网续传 17、支持POE+/DC12V两种供电方式
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：广角摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于500万像素CMOS传感器 2、图像分辨率支持2592×1944； 3、接口要求不少于：1路RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1个RS485接口、2路报警输入、1路报警输出、1个复位、1个内置SD卡接口、1个内置扬声器、2个内置麦克风 4、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准 5、彩色分辨力不低于1900TVL，分辨率不低于2592*1944 6、支持畸变矫正和远端放大； 7、水平视场角≥140°，垂直视场角≥100° 8、支持三码流输出 9、红外距离不低于15米 10、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 11、支持声音和白光报警提示； 12、支持DC12V和POE供电 13、防护等级不低于IP66，防暴性能不低于IK10
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：广角摄像机壁挂支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套全景摄像机使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：庭审采编播控一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、5个USB接口、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红外控制接口。 2、前置不少于6块硬盘插槽； 3、内置不小于7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； 4、具有不少于8个HDbaseT视频输入接口、2个VGAIn、2个VGAOut、10个HDMIOut示证输出接口。 5、具有不少于16个MicIn音频接口、6个LineIn接口、9个LineOut接口、1个3.5mm混音输出接口。 6、可以通过HDbaseT对摄像机供电、视频传输，对云台、镜头等控制功能。 7、至少具有RTSP、RTMP、GB/T28181、SIP、H323等设置选项。 8、支持蓝牙、Wifi通信，配合无线中控终端使用，应能实现主机及外围设备开/关机和示证切换等功能。 9、支持不小于4K（3840*2160）视频实时编解码； 10、支持同时接入至少8路不低于4K30fpsHDBaseT视频、不少于4路4K网络摄像机；

1		11、支持通过HDMI输出不少于2路不低于4K、不低于30fps实时独立画面； 12、支持同时接入不少于2路本地示证视频； 13、视频压缩设备采用H.264/H.265视频压缩标准，支持不改变现有文件格式与参数条件下实现视频流实时压缩不低于50%。 14、具有AAC、ADPCM、G.711音频编码设置选项，音频采样率可设置8/32/48KHz；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置。 15、支持合成画面及独立画面分辨率不低于4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿； 16、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 17、支持示证、远程视频的音量调节。 18、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元，实现庭审多角色音频接入； 19、内置至少16路48V供电接口，可连接麦克并为其供电。可接驳点对点麦克，每路可独立控制音量大小。 20、支持至少2个光驱，模块式设计，可方便插拔更换； 21、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放； 22、支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施； 23、支持庭审视频片头叠加案件信息； 24、支持语音激励功能，能联动摄像机切换和控制。 25、支持通过查询案件信息回放相关的庭审录像（支持双光盘回放），并可进行单/双光盘备份； 26、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 27、庭审过程中实时显示硬盘和光盘的剩余存储空间信息，以及刻录进度剩余时间； 28、支持单盘刻录、双盘刻录、循环刻录三种刻录模式，支持哈希校验； 29、刻录通道可用户自定义，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录。 30、支持通过强电控制器对庭审部分相关设备进行供电控制。 31、支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置； 32、支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理； 33、支持案件加锁功能。 34、具有视频丢失报警、端口报警输入功能，应能联动报警输出、调用预置位、画面切换、音视频提示等； 35、支持录像模板和录像策略设置： 36、支持内置1路证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，合成画面可选任意两个通道进行保护处理；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：席位摄像机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、具有不少于1个RJ45接口、1个HDBaseT接口、1个RS485接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、1个TF卡槽，支持不少于1路报警输入，1路报警输出。 2、不低于24倍光学变焦。 3、分辨率不低于4K 4、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码。 5、支持三码流同时输出，主码流最大支持3840×2160@30fps。 6、支持Onvif、GB/T28181、RTSP。 7、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（不超过2人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级0~100，变声等级0~100可设置。 8、支持低延时、监控人脸模式切换。 9、支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 10、支持图像畸变矫正，等级可调。 11、支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时不大于50ms。 12、本地存储最大支持不小于512GTF卡，支持断网续传。 13、支持DC12V供电、支持POE供电、支持通过HDbaseT接口给摄像机供电。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：席位摄像机支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套席位摄像机使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光学实物展台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持不少于1300万像素 2、支持最大拍摄幅面A3 3、支持VGA、HDMI输出 4、支持自动对焦
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：庭审公示屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸不小于55寸 2、分辨率不低于3840×2160 3、刷新率不低于60Hz 4、可视角不低于178°/178°
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI网线远传器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、传输距离不少于120M，支持4K和音视频同传。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：图像分配器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、1进4出，支持4K（向下兼容）和音视频同传。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI切换器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、3进1出，支持4K（向下兼容）和音视频同传。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不少于8路单声输入； 2、支持二组编组，三组输助输出，一组返回，主声道MAIN,编组G1-2,PFL监听分配； 3、不低于100MM高精度对数式衰减推子； 4、支持256/24BitDSP效果器，具有调音台DPS效果器软件功能； 5、不低于9段主控均衡； 6、不少于1组立体声输出； 7、支持+48V幻象电源； 8、支持USB，录音，蓝牙播放功能； 9、支持通道哑音功能； 10、支持内置110V/240V，50-60Hz宽频电源。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、立体声功率：不低于8Ω300W*2，4Ω450W*2； 2、桥接功率：不低于8Ω900W； 3、信噪比：不低于120dB； 4、转换速率：不低于80v/uS； 5、阻尼系数：不低于300； 6、频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB； 7、总谐波失真：0.5%，1KHz,1/3RrtePower,8Ω； 8、瞬态互调失真：0.1%，1KHz,1/3RrtePower,8Ω； 9、通道分离度：不低于75dB； 10、输入灵敏度：不低于1V/0dB,BALANCE； 11、输入阻抗：不低于10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE； 12、输入接口：支持Three-coreCaron(XLR)Input； 13、输出接口：支持Three-coreCaron(XLR)Link； 14、音箱接口：支持1/4#SPEAKON,BindgPost； 15、支持指示灯：ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTECTION； 16、采用了高能效引擎技术，更有效的利用了交流电源，减少了功耗，提高了散热能力，又能保证输出功率和音质，具有超常的高精性能,高低扫频滤波器优化了音箱输出；具有欠压及过载保护控制功能；通道式冷风散热技术将功率放大器模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性； 17、功耗：不高于950W； 18、净重：不大于13.3kg； 19、毛总：不大于15kg； 20、尺寸：不低于483W*378D*89H。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥摄像机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡； 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 17、IP防护等级不低于IP50。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 5、超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰 6、红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步 7、中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华 8、频率指标：470-510M540-590M640-690M807-830MHz四段共700个频率 9、调制方式：宽带FM 10、频道数目：100-200个在每个频率段 11、频道间隔：25KHz的倍数 12、频率稳定度：±0.005%以内 13、动态范围：不低于100dB 14、最大频偏：±45KHz 15、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 16、综合信噪比：不低于105dB 17、综合失真：≤0.5% 18、工作距离：不小于100m 19、工作温度：-10℃~+60℃
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：对讲主机

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、支持桌面放置、壁挂安装和嵌入式安装 2、不小于10寸数字显示屏，电容式触摸屏，分辨率不低于1280*800 3、内置不低于500万像素高清摄像头，支持H.264编码；内置不低于3W扬声器和话筒咪头， 4、支持对全区、分区、个别终端进行喊话广播；具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区； 5、支持查看其他终端的工作状态(登录状态、对讲状态、任务状态) 6、支持3种方式通话：免提(内置咪)、免提(话筒杆)和听筒； 7、支持HDMI接口，可外接显示器 8、支持POE供电，符合IEEE802.3af标准 9、标准RJ45接口，支持跨网段和跨路由；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥室小间距支架

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制对应支架

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：指挥室小间距屏幕包边

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制满足现场小间距的边框的包边制作
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥室小间距配电柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、指挥室小间距配电柜 安装方式：支持壁挂式安装 支持手动控制方式：屏体一键启停。 支持自动控制方式：电脑演播室软件 输入接线方式：国家3相5线 输入电压（V）：3相380V 输入频率（HZ）：50/60Hz 输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 输出路数：不低于3路 输出电压（V）：交流220V 单路输出功率（KW）：每路不低于3.5KW(MAX) 传感器：支持温度传感器 防护等级：不低于IP44
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥室小间距发送卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、小间距发送卡，配置小间距显示屏使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥室高清线缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不低于15米HDMI视频线。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：解码拼控一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、采用纯FPGA架构硬拼控； 2、支持不低于4K高分辨率输入输出； 3、支持不少于4路本地高清视频输入+16路视频解码输出； 4、支持双电源备份功能； 5、支持H.264/265等编码格式； 6、支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 7、支持不少于16个系统预案及快速调取； 8、音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码； 9、整机解码通道路数不少于256路； 10、支持解码性能自由划分； 11、支持不少于16块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 12、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能； 13、任何一路信号都可以实现无级缩放功能； 14、交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制； 15、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 16、支持报警联动切换； 17、支持单画面添加64路通道轮巡解码； 18、支持录像文件解码输出上墙； 19、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 20、高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能； 21、支持ONVIF标准协议接入前端设备； 22、支持RTP/RTSP协议进行设备浏览； 23、支持使用RTSPURL方式从编码设备取流解码； 24、支持GB28181协议接入平台； 25、支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 26、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登记大厅小间距支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制对应支架
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登记大厅小间距屏幕包边

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制满足现场小间距的边框的包边制作
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登记大厅小间距配电柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、登记大厅小间距配电柜 安装方式：支持壁挂式安装 支持手动控制方式：屏体一键启停。 支持自动控制方式：电脑演播室软件 输入接线方式：国家3相5线 输入电压（V）：3相380V 输入频率（HZ）：50/60Hz 输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 输出路数：不低于3路 输出电压（V）：交流220V 单路输出功率（KW）：每路不低于3.5KW(MAX) 传感器：支持温度传感器 防护等级：不低于IP44
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登记大厅间距发送卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、小间距发送卡，配置小间距显示屏使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登记大厅高清线缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不低于15米HDMI视频线。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法治展厅小间距支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制对应支架
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法治展厅小间距屏幕包边

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、配套小间距显示屏使用，根据现场的实际情况定制满足现场小间距的边框的包边制作
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法治展厅小间距配电柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、法治展厅小间距配电柜 安装方式：支持壁挂式安装 支持手动控制方式：屏体一键启停。 支持自动控制方式：电脑演播室软件 输入接线方式：国家3相5线 输入电压（V）：3相380V 输入频率（HZ）：50/60Hz 输出接线方式：单相，3线输出，L、N、PE 输出路数：不低于3路 输出电压（V）：交流220V 单路输出功率（KW）：每路不低于3.5KW(MAX) 传感器：支持温度传感器 防护等级：不低于IP44
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法治展厅间距发送卡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、小间距发送卡。配置小间距显示屏使用
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法治展厅高清线缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不低于15米HDMI视频线。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二维码生成器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、二维码生成器 技术类型：标签打印； 连接方式：有线，USB。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标签识读设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、标签识读设备 数据类型：2D； 识读方式：CMOS； 通讯方式：USB。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：案卷抓拍摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡； 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 17、IP防护等级不低于IP50。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业智能案管柜（主柜）

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		1、由柜体、不小于21.5英寸电容触摸屏、主机、二维码扫描枪、双目人脸识别摄像头、指纹仪、电控锁和主控电器组合而成； 2、支持配合案卷管理平台可实现对案件档案资料的智能管理；支持账号密码、人脸识别、指纹识别方式登录客户端 3、支持人脸活体检测功能； 4、支持触控终端控制开箱、平台远程开箱、机械应急钥匙开箱，开柜响应时间≤3s； 5、支持卷柜概况、存放案卷、流转记录、取出案卷等功能模块； 6、支持展示当前柜子的使用情况，可显示柜子总数、已分配及未分配数量； 7、支持展示入柜案卷类型统计，包括刑事案件、行政案件等； 8、支持通过扫描二维码或者手动输入案卷编号进行案卷的存放； 9、支持通过输入案卷编号查询或者扫码查询案卷，进行选择案卷取出； 10、支持选择案件，查看案卷流转信息； 11、支持报警提示功能，包括催办、未超期预警、已超期代办等； 12、支持存储20000张人脸容量； 13、扫描枪支持一维码、二维码扫描； 14、支持断电上锁功能； 15、支持断电保护和远程升级功能； 16、支持语音提示、语音音量调节； 17、支持通过客户端录入人脸和指纹信息； 18、柜体尺寸(mm)不小于W1050*D450*H1900； 19、主柜不少于12个箱门，至少包含两个大箱门和十个小箱门
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业智能案管柜（从柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、案卷从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成； 2、采用与主柜组合的方式，可随意搭配多个副柜级联，最多可额外扩展15个副机； 3、柜体尺寸(mm)不小于：W645*D450*H1900； 4、从柜包含不少于10个箱门
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：物品抓拍摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围不小于4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡； 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 17、IP防护等级不低于IP50。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业密集架

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
		一、用材标准: 规格(每列):不小于2500mm(高)X3600mm(长)X600mm(宽)(六层)，用于存放常规物证。 用材标准:所用钢板为冷轧钢板。 材质要求:物证柜所用钢板厚度不低于:底盘:2.5mm、立柱:1.4mm、门板:1.0mm、侧板:1.0mm、托板:1.0mm、顶板:1.0mm、中封:1.0mm、防尘板:1.0mm。 二、产品各部功能: 底盘:采用冷轧钢板进行整体焊接，分段组合式结构。加工精度高、具有对接互换性，便于运输和安装。底盘的大梁、侧梁、中间梁、轴承梁、连接板采用专门设计的工装夹具组焊而成，确保其高精度。底盘四角由斜撑组焊成的三角形结构能有效的防止底盘的横向变形，提高了底盘的刚性及承载能力。 路轨:由轨芯和路轨保护板焊接而成。轨芯采用不小于20X20(mm)实心方钢，路轨保护板采用热轧钢板，采用单折边处理，背面焊接，使之每列在承重200kg时不变形。路轨

1		顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。 立柱:立柱采取冷轧钢板一次性冲压而成的专利技术。其设计采用通用性、实用性、层数和间距可按需调整的设计方案，结构科学、结实、坚固。立柱与底盘采用插入式可靠联接，并用紧固件固定、有效地提高了架体的承载能力及架体稳定性。立柱上冲孔间距为60mm。 搁板:搁板采用冷轧钢板进行三折弯工艺，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和变形现象，残余变形量不大于0.3mm。搁板可沿立柱挂孔调节层间距。 挂板:采用冷轧钢板一次性冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾式挂于立柱挂孔中，其间距可据需调整。 档条:采用冷轧钢板冲压而成。每层搁板中间设有一块档条，便于分隔架体双面存放档案。档条采用一次性冲压而成型，其设计为自锁式档板，依靠档板和挂板之间的机械组合达到紧锁功能。 侧板:采用冷轧钢板一次冲压成型，侧面板安装有标签框。 门板:采用冷轧钢板折弯成型。门面板安装在手动密集架的前列和最后一列，门板采用豪华双层门结构，门锁采用豪华型扣拉式方型锁。 三、传动装置: 传动机构:转动灵活、平稳、手动之间自由切换，没有失灵现象。 摇手:采用可折叠式摇手。 传动轴不低于:采用20mm45#钢，加工精度3.2，经热处理调质HB220~290. 四、防护装置: 防尘装置:顶部设有防尘板，防尘板采用冷轧钢板折弯成型。每列架体上方安装有防尘压条，避免灰尘进入架体内的资料上，达到防尘、防光的目的。 防鼠装置:底部设有防鼠板，防鼠板采用冷轧钢板折弯成型。由于侧面板与密封条的宽度之和大于底盘宽度，架体合拢后，底盘缝隙老鼠容侵入。需设计防鼠板，使合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使老鼠无法侵入。 缓冲密封装置:每列接触面架体之间设计有缓冲密封装置，由磁性极强，抗老化橡胶密封条组成，其结合紧密，不变形、不脱落，架体合拢后两侧密封良好、无缝隙，合拢时并能起到缓冲作用。 锁紧装置:每列均装有刹车制动开关，当工作人员进入架体工作时，将制动开关装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动架体，确保架内工作人员的人身安全，每个团体组合边列装有总锁装置，其闭合后，用锁锁住，形成一个封闭的整体。门面装有扣拉式方形锁，使其防盗能力更强，保密性能更高。 防倾倒装置:每列均设有防倾倒装置。在底盘的下方固定有防倒钩。在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾。 五、制动装置: 每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全;每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 六、防倒和密封装置: 每列密集架均安装防倒装置和档块，防倒装置不小于6.0mm钢板折弯。每列接触面均

装有磁性缓冲密封装置，顶部装有防尘板，底部有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防光、防盗功能;传动机构采用中轴带动四轮驱动模式，配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准，链条采用精密滚子摩托车链条，传动齿轮经发兰处理。

七、制造加工要求:

凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100mm以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。

冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。

折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

载重性能要求

搁板载重:单面搁板上均匀载重不少于40kg，双面不少于80kg，最大挠度为不低于3mm，24h卸载后，无裂纹，永不变形。

全负载载重:每标准节在全负载(每块单面搁板均匀载重40kg)的情况下，架体、立柱无有明显变形，架体不产生倾倒现象。

载重稳定性:在受全部载荷二十分之一外力(沿X、Y轴两个方向的水平外力)的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一。支架、立柱无明显变形。

八、软件参数、功能:

主控列采用≥12寸工业级带触摸计算机，操作简单实用。

实时温湿度信息动态曲线显示。

免输入法模糊快捷查询、随输随显(响应时间<1S)。

移动列采用不小于24色7寸彩色触摸液晶屏，分辨率≥800X480。

无人操作能定时自动关闭背光，延长液晶使用寿命。

架体运行时，以动画形式显示架体运行方向。

语音模块安装位置可放置在该区任意位置，以保证最佳的声音效果。

要求音量大小可调，可根据喜好自由切换男女声。

语音模块要求独立产生语音，不受电脑开关机影响。

直流无刷电机，驱动电压≤36V。

额定功率≥100W。

要求低噪声，免维护，无火花，空载运行中声压噪音不超过65bB(A)。

采用柔性速度控制:缓慢启动、快速运行及轻柔合拢，可无碰撞操作，运行速度≥0.08m/s。

通道口人体检测:装置安装于通道口，能有效实时检测人体进出。

通道内红外线全段保护:架体运行过程中，遮挡通道内红外线，架体立即紧急停止。

架体立柱急停按钮保护:架体运行中按下任一列任一立柱急停按钮，架体立即紧急停止。

故障自检保护:系统检测到某一列故障时，立即禁止整个区域电动操作。

通道口人体检测平时处于低功耗(待机模式)，按需自动开启，延长设备使用寿命。

系统无人操作时(等待时间可调)LCD自动关闭背光，降低功耗，列号显示器自动降低亮

		度，延长液晶及LED使用寿命，用时轻触任一液晶屏，系统自动唤醒。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业智能保管柜（主柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、涉案物品管理柜主柜由柜体、非接触智能卡阅读器、电控锁和电气控制箱四大部分组合而成； 2、柜体采用δ≥0.8mm的优质冷轧钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑； 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理； 4、支持管理密码，通过识别管理卡获取柜机管理权限，支持对柜子进行开箱、消号、校时； 5、管理查询功能：可以实现存取记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 6、支持断电保护和远程升级； 7、支持触控终端开箱、软件平台远程开箱、机械钥匙应急开箱等方式； 8、支持管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等； 9、主柜包含不少于24个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：宽*深*高=1420*450*1880mm；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业智能保管柜（从柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、涉案物品管理柜从柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用δ≥0.8mm厚的冷轧钢板，箱体表面需要经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑；箱体颜色可定制 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热涂锌防锈处理 4、从柜包含不少于24个箱门；柜子整体尺寸不小于(mm)：宽*深*高=1273*450*1880mm；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏、冷冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、规格:不小于1825(高)X625(长)X675(宽)mm。 显示方式:LED显示。 气候类型:亚温带型(SN)-温带型(N)-亚热带型(ST)风直冷(混冷)式:蒸发器吸热结合室内风扇，让空气强制对流。 控制方式:分为电脑控制(通过电子显示屏调节)和机械控制 (通过机械旋钮调节)。 除霜模式:智能除霜。 定频/变频。 变频:根据冰箱内温度差异，自动调整压缩机转速，更节能。 定频:总容积(升)不低于258。 制冷剂:R600a。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业防磁柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、规格:不小于1700(高)X520(长)X480(宽)mm 材质:采用国内优质一级冷轧钢板，材料质量符合GB710优质冷轧钢板技术条件的国家标准。 用材厚度:全部采用不低于0.8mm厚的冷轧钢板。 结构特点:防磁柜其外形酷似家用冰箱，圆弧形上下，双门结构并设有锁定装置。框体和装具门全部采用双层钢板结构，双层钢板的夹层中充填铝粉用于防磁，防止光盘被磁化，每个音像档案防磁柜，装放光盘抽屉为八层，成纵向排列。每个抽屉两旁框架上均焊有抽屉跑道，跑道中装有轴承，使期在抽动抽屉时滑动自如，平稳轻灵无噪音。 功能:防尘、防光。装具门装有抗老化橡胶磁性密封条(冰箱门吸条)，防止灰尘及沅线进入装具内，破坏磁性记录信号。防磁撞装具抽屉内设有各种规格的磁性载体的光碾架(可调节隔断板)，以适应存放各种规格的磁性载体，并可防止磁性载体发生碰撞。防磁检测，当外界磁场达到1500高斯时，柜内磁场强度不大于10高斯。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业防爆柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、规格:不小于1650(高)X1090(长)X460(宽)mm 材质:具有不少于38mm隔离气层的不小于1.2mm钢板双壁结构、中间加防火棉，全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 连续钢琴铰链便于平滑关闭。 三点联动闭锁安全的保护柜内物品、预留挂锁扣(可配挂锁)增加安全性，独特的抓握垫提供可靠的把持力。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用专业防腐柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、规格:不小于1650(高)X1090(长)X460(宽)mm产品功能: 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。 降低环境污染，维护使用者的健康。 柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构 性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。柜体:采用抗强酸碱耐化学药品，耐 冲击磁白色PP板承制，具永久性，厚不低于度8mm。 配件:采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。适 用于实验室各类化学品及器皿的安全存储
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自封袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、不小于10号透明自封。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、不小于38L 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换 功放开关电源带有单独的冷却系统
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：远程示证设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3-142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级； 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于300°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加； 13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。 14、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡； 15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行； 16、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不少于90%； 17、IP防护等级不低于IP50。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：执法办案管理中心业务流程模块

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
		1、首页工作台。快捷菜单功能，首页快捷菜单栏支持以下功。 能快捷跳转：消息、首页、大屏、强电、即时通信、排班、插件下载、系统设置。 办案区数据功能：支持展示预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区人员数量；支持点击数量查看详情列表信息。信息包含：序号、姓名、性别、证件号、案由、年龄、办案单位、办案民警。 24小时动态功能：支持显示24小时内系统实时消息，支持展示开始审讯、审讯结束、侯问看押、正式出区、临时出区等等状态的消息。消息内容包含：人员照片、人员姓名、消息类型、触发时间。系统通知功能，支持显示系统提醒消息。消息内容包含：报警类型、报警地点、报警时间。 审讯室状态功能：支持展示中心所有审讯室及审讯室状态、支持查看审讯室房间视频、今日嫌疑人入区进度、显示今天入区登记的嫌疑人各环节执行情况。显示环节，预约登记、入区登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、开始审讯、侯问管理、物品返还、出区登记。

		2、报备管理 我的报备功能：支持根据角色不同权限，列表展示报备流程，并支持通过报备单位、报备民警等关键字进行检索；支持对报备流程进行查看详情、删除、编辑、取消操作；支持在报备流程中上传多个文书作为法律手续；支持选择嫌疑人后回填至报备流程，实现快速报备；支持根据实际使用场景对报备状态进行颜色区分；支持报备续报，支持填写续报人和续报内容； 报备审批：领导审核报备流程时，支持选择工作提示并填写审批意见。 3、服务预约功能：支持办案民警、中心民警在平台端发起清单式服务预约。支持办案民警、中心民警查看服务预约记录，支持新增预约、编辑、删除和查看服务预约详情。 4、服务管理功能：中心民警可办理清单式服务业务，服务完成后支持服务确认和在线签字。支持显示预约办案中心的清单式服务，支持按照服务服务规则给出推荐的清单式服务；入区预约审核通过后，支持同步清单式服务到服务管理功能中；支持显示待办数量，支持中心民警预约服务人员、服务完成确认、按条件筛选服务预约记录并支持导出预约记录；确认完成服务环节，支持双面屏、单面屏、签字板签字，高拍仪抓拍上传材料。 5、▲支持多种刻录归档方式：本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心前端同时刻录；支持全自动刻录；刻录光盘时，提示民警设置光盘密码，确认后再刻录光盘。 6、服务统计功能：支持按中心、服务事项统计和导出服务数据。 7、服务事项人员管理功能：支持按办案中心配置服务事项、服务人员，添加服务人员时支持USB摄像头抓拍人员头像。 8、服务事项配置功能：支持自定义服务事项，服务事项支持编辑、禁用、删除；支持禁用的服务事项不在被预约，已完成的历史服务事项数据正常显示。 9、服务推荐配置功能：支持按照指定规则配置推荐服务事项，人员入区预约时符合规则自动提醒可能要预约的服务。 10、▲预约管理功能支持通知预约人，办案民警只能查看自己预约或者报备的信息；操作员能查看本场所预约或者报备的信息；领导可以查看本级及以下场所的所有预约或者报备的信息。 11、入区预约功能：预约时提交内容包括民警信息、主办民警电话、预计到达时间、案由、办案地点、案件类型、嫌疑人姓名、性别、身份证等信息。支持电话预约方式、网络预约方式。预约时支持标记男女、未成年、残疾人、传染病人及对应的人数。未成年嫌疑人登记时，支持选择是否需要法定代理人。嫌疑人登记时，支持选择清单式服务，例如：翻译、合适成年人、法律援助等；翻译类型可选手语、维语、蒙语、日语、韩语、英语、藏语翻译。系统提供预约的查询、查看详情、修改、延期、取消功能。支持预约信息的查询，列表中默认显示所有的预约信息。预约时支持民警上传相关法律手续文件，如逮捕证、传唤证。登记大厅前台能够接收预约的提示消息，如：某某所，某某民警预约在什么时间带嫌疑人入区。案由根据使用频率排序。 12、出区申请功能，出区申请可以查询到所有在区人员信息，双击某条人员数据可断则出区原因：办案结果（刑事拘留、逮捕、罚款等）、临时带出原因（指认现场、查封扣押、辨认、搜查、出去就医），支持传销出去申请基本信息以及审核人、审核状态。 13、▲入区登记功能支持嫌疑人入区手动录入信息、通过办案自助终端设备采集和其他公安信息系统导入信息，支持平台在校验图片大小、清晰度和人脸占比后下发照片到前

1		端相关设备，并对出入区嫌疑人进行抓拍比对是否是同一人。 14、支持根据姓名、证件号码、入区时间、在区状态等查询及数据导出；支持捷宇设备刷身份证录入人员信息；支持入区登记签字捺印；支持抓拍嫌疑人照片进行人证比对；支持关联接报案记录；支持案由根据使用频率排序。 15、出区登记，支持抓拍出区手续、记录是否成案。支持在出区台账中进行电子签章及指纹捺印。 16、入出区登记记录，支持根据姓名、证件号码、是否成案、入区时间、在区状态查询数据及导出数据；支持编辑入区记录、补签入出区台账、预览已签名捺印的文书。 17、民警入出区功能：支持根据姓名、警员编号、民警类型、在区状态、入区时间查询及数据导出；支持警员批量入也区登记；支持批量入出区本场民警和非本场所民警；支持本场所民警只需登记姓名、备注信息；本单位办案人员信息登记支持人脸识别及手动模糊搜索，快速录入办案民警的姓名等基本信息；支持非本场所民警登记警员类型（民警、辅警）、姓名、警号、所属部门、备注。 18、其他人员入出区功能：支持根据姓名、证件号码、在区状态、人员类型、入区时间查询及数据导出；支持刷身份证快速进行入出区登记；支持批量入出区。 19、▲入区检查功能支持人脸快速登记人身安全检查、吸毒检测、信息采集信息，进行安全检查的民警强制与嫌疑人同性别，医疗人员可配置是否强制同性别。 20、可将人员身体检查情况录入系统。抓拍嫌疑人外伤照片，附在人身安全检查表后面，支持打印。伤疤抓拍照片支持本地电脑上传方式导入系统。支持标记并抓拍嫌疑人受伤位置照片并保存到系统中，事后支持进行打印，支持删除错误的体表标记。支持人身安全检查台账生成、预览、下载、打印。支持记录人身安全检查环节的开始时间与结束时间。支持查看嫌疑人历史安检记录。 21、财物管理 财物管理功能：支持嫌疑人进入办案区通过场所流程配置设置是否随身物品暂存。支持人脸快速进行随身物品操作；支持可视化储物柜展示及列表展示，支持指定箱子开柜；可对财物进行暂存登记，支持记录物品名称、物品数量、计数单位、特征描述等物品信息。支持登记多件物品。支持对登记的财物分类标记，分为是否涉案，是否扣押。支持物品信息自动生成文书，可打印物品清单。系统支持手动选取储物柜，并打开相应的储物箱。可对物品进行拍照并自动上传图片。支持嫌疑人随身物品暂存台账生成、预览、打印、导出。嫌疑人随身物品暂存新增、修改、删除、查看。嫌疑人随身物品领取台账生成、预览、打印、导出。可查看登记人员的随身物品列表，扣押物品列表。支持通过储物柜编号、开柜时间精确查询开柜记录。支持记录随身物品暂存环节的开始时间与结束时间。支持涉案物品直接入涉案财物柜；未进行财物暂存流程，系统会报警提示。支持单面随身物品柜和双面随身物品柜。邮寄管理功能：支持邮寄管理，可查看已办理的邮寄申请信息，支持按照涉案人员姓名、邮件时间查询邮寄记录，支持查看邮寄详情。 22、信息采集，支持人脸快速进行信息采集；支持嫌疑人进入办案区通过场所流程配置设置是否进行信息采集；支持记录信息采集环节的开始时间与结束时间，生成完整的台账记录。 23、吸毒检测，支持多种毒品类型选择。支持毒检类型配置；支持尿检及毛发检测结果；使用证据抓拍摄像机抓拍嫌疑人和毒检结果的物证；支持记录容器名称、检测结果、特征描述并生成报表，支持打印。支持记录吸毒检测环节的开始时间和结束时间。毒检

		样品管理：支持对嫌疑人检测的尿样、毛发样品进行管理，并保留记录；支持对检测的尿样、毛发样品进行登记、取出操作，并支持查看详情；支持列表显示尿样、毛发样品管理记录，可进行条件检索；尿样、毛发样品进行登记、取出后，吸毒检测界面此嫌疑人的尿检项则不可编辑。 24、血样管理，支持对嫌疑人的血样进行管理，并保留管理记录；支持对提前的血样样本进行登记、取出操作，并支持查看详情。支持列表显示血样样本保管状态和存放位置，可进行条件检索。 25、医疗管理 医疗管理功能: 支持医生、护士人员记录嫌疑人的入区体检、医嘱、外出就医、日常巡诊登记、档案导出等功能，相关文书支持签字和录像；支持按条件搜索，支持快捷就医登记、批量执行医嘱（医生无此按钮）、支持卡片模式和列表模式展示；支持登记预约未到达人员、在区、临时出区、出区人员，支持展示人员基本信息、医疗等级、人员在区状态、待体检提醒（根据风险等级进行提醒）；支持入所健康检查表（区分刑事和行政不同登记项内容）；刑事人员可根据是否有体表检查和是否符合羁押联动带出“体表外伤/体内异物情况说明”、“外出就医建议涵”两个文书进行内容登记；支持标记聋哑人并进行聋哑人检查检查问诊登记；支持查询、添加医嘱，支持添加医嘱模板、导出医嘱记录，支持生成医嘱执行表，支持查看当前人的医嘱执行记录，添加医嘱时可选择医嘱模板，填写医嘱信息和签字信息，支持签字和签字回放 支持外出就医记录，支持查询和新增外出就医记录；外出就医涵为文书模板样式，内容支持填写，支持打印、下载、签字、签字回放。支持日常巡诊，支持查询、添加、导出日常巡诊记录；添加巡诊记录中支持巡诊项信息填写、检测附件上传、体检医生签字功能，支持签字回放。支持管理检测附件，支持查询、添加、导出医疗相关附件。 医疗设置功能：支持风险等级字典设置，初始化四个风险等级，默认风险等级为一般；支持录入权限配置，添加用户和录入项权限，只有有权限的人员才可以填录入项；可配置用户是否有确定体检完成的按钮。 巡诊记录功能：支持根据当前场所候问室信息定时生成待巡诊记录，支持医护人员登记巡诊信息；支持条件筛选巡诊记录和批量巡诊登记；支持查看待巡诊和已巡诊记录； 医登记记录功能：支持就诊时间筛选，新增就医登记、导出就医登记记录；支持就医登记表信息录入、医嘱添加等，支持签字板签字并录像；支持编辑、查看就医登记表和签字录像回放。 医疗体检功能：支持列表显示嫌疑人医疗体检记录，并支持条件检索；支持电子签名签章及指纹捺印。支持选择模板填写体检结果，并支持打印。 26、▲酒精检测信息功能支持涉案人员以呼气式和抽血化验两种方法进行酒精检测的信息录入，录入信息包括录入时间、地点、区域、酒精浓度和照片，照片支持使用前端设备抓拍和或上传检测图片，支持检索检测的历史记录。 27、支持管理办案中心涉案人员的醒酒信息，支持按照涉案人员、入区时间段、醒酒登记状态查询醒酒信息，支持点播醒酒视频。 28、支持录入涉案人员酒精检测信息，包括检测方式、检测时间、酒精浓度、检测地点、检测区域、检测图片等。 29、▲饮食休息管理支持涉案人员饮食和休息管理功能，支持休息的时间、饮食、上厕

		所和吃药等信息记录，并可进行相关信息的搜索；人员饮食休息登记表支持签字捺印和下载。 30、支持批量添加人员饮食休息信息；支持管理办案中心涉案人员的饮食休息信息，支持按照涉案人员、入区时间段、在区状态查询饮食休息信息；支持录入涉案人员饮食休息信息，包括开始时间、结束时间、所在区域、负责民警、记录民警等；支持饮食休息登记表的前置捺印和签字文件的在线预览。 31、▲候问管理功能支持对嫌疑人分配候问室，分配支持男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等规则。可视化展示各候问室状态和当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改。 32、候问室分配规则满足男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等。支持查询讯（询）问室状态，自动为嫌疑人分配空闲中的审讯室。支持各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改。支持标记显示当前候问室男女、未成年人、残疾人、特殊疾病人人数。支持看押登记、带出登记。支持刷人脸识别快速看押和带出登记。支持候问历史记录查询、查看、导出。支持根据嫌疑人姓名查询其所在的候问室。支持显示候问室实时视频及该候问室看押人员信息和案由。关押位置及人员信息。民警可选择所对应的嫌疑人带到询（讯）问室提讯候问带出时展示嫌疑人所在候问室名称。 33、▲民警候问巡更功能支持设置巡更点、设备、名称、地图点位、路线及路线的巡更点、巡更时间、周期、 点位/路线是否关联组织、关联组织类型、是否使用默认地图服务。 34、会见管理。支持本地会见和远程会见。会见管理列表支持查看详情、编辑、删除操作。会见支持记录会见信息，包含会见人和被会见人，看管民警、会见时间、会见房间及会见原因，支持附件抓拍和上传。 35、▲支持自动调用关联的摄像头对定位人员进行视频跟踪；视频中支持人员顶气泡，顶气泡显示信息可通过平台配置，可根据人员角色,在线轨迹录像中顶气泡能固定在嫌疑人或当前画面中的人顶部，可随人员移动，可开关顶气泡，可配置并显示角色类型。 36、▲安全预警功能支持入出区场景、审/讯问/候问场景、值班监控场景、其他场景类型报警，报警也会推送给对应岗位。 37、▲支持协同办案，同案件的多个审讯室可互相查看对方的笔录和视频信息。在办案现场同级或上级机构领导可以打开即时指挥的会话界面进行查看预览和指挥，可通过即时通信功能进行文件及文件夹的传输。 注：1.标▲提供具备法定检验检测资质、经国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：审讯功能模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、办案区管理 案件管理功能 系统具有案件管理功能，审讯终端切换到案件管理模式时，审讯人员可以进行案件信息

1			的录入，包括添加案件、查看案件、案件信息的修改、嫌疑人信息的录入、嫌疑人信息的修改等，便于审讯录音录像及笔录资料的归档管理及后期查询调阅。案件经过审核后，有权限的人员可进行案件及案件资料的删除操作。 支持列表展示案件信息，并支持条件检索案件。 支持添加案件时，简要案情说明中有字数提示。 支持讯询问过程中，在资料管理中上传的文件归为证据，在案件管理证据管理中可查看下载。 支持查看案件的详细信息，包括基础信息、人员信息、证据材料、办案场所、涉案财物、案卷文书等。 支持查看同一案件同一嫌疑人多次入区审讯记录。 支持编辑案件详细信息，支持开始办案、导入导出、下载、审核、合并、批量删除。 支持选择多个案件信息，批量下载到本地。 支持按照出区时间筛选数据； 台账管理功能 支持电子档案功能，列表显示嫌疑人列表，包括嫌疑人、姓名、证件号码、案由等。 列表支持展示涉案人员、性别、证件号码、案件编号、案件性质、案由、办案场所、入区时间、出区时间、裁决结果等信息，并支持列表导出。 支持在电子档案详情中，可查看抓拍或上传的法律手续文件。 对入区过程中生成的文书及各环节的资料，支持查看和下载。 支持查看嫌疑人电子档案，包括入出区记录、人身安全检测记录、随身物品存取记录、信息采集记录、吸毒检测记录、酒精检测记录、饮食休息记录、审讯记录。 支持点播嫌疑人在办案区内全流程录像。 支持以鱼骨图或列表形式查看嫌疑人在办案区内全环节记录，并支持按环节点播视频、下载刻录视频。 支持视频补录功能，结合视频可编辑进出记录。 刻录审讯录像时，检测到缺少录像，系统自动提示，且不进行刻盘。 只刻录文件时，检测到无文件，系统自动提示，且不进行刻盘。 在视频轨迹高精度模式下，支持视频预览查看人员气泡标签； 报表统计功能 系统可自动统计办案区使用情况，并通过丰富的图表进行展示，便于领导或办案人员查看，同时可导出数据报表用于数据分析。 支持统计办案区使用情况，包括案件性质、案由、案件时长、案件名称等； 支持以图形化或列表形式展示统计数据； 支持按照选定时间范围统计数据，并支持导出。 支持快速查看今天、本周、本月、本年数据，时间段最大跨度为一年 检查督导功能 系统通过智能分析算法对办案区内违规行为触发报警提示，管理人员可通过检查督导模块查看详细情况，对报警情况做出查实、查否决策，便于降低系统误报率，并对查实问题进行后续整改督办业务。 支持列表统计所有触警信息； 支持通过触警人员、触警时间等条件检索触警信息；

		支持查看触警信息详情，查看问题截图或问题录像； 支持查实、查否、导出、批量查实、批量查否触警信息 报警统计功能 支持显示不少于40种报警信息，包括未进行安全检查、未进行信息采集、未进行物品暂存、未进行吸毒检测、同案聚集、单人询问/讯问、无人看管、超时未出区、非法脱离办案区域等，可按照时间、地点、触警人员、报警类型进行查询、导出。 支持无关人员报警，与执法办案无关人员进入执法办案管理中心后进行报警提醒。 支持处理报警记录，支持查实、查否批量操作。 支持定时巡检集中存储的审讯录像，发现丢失自动补偿，补偿失败报警提醒。 支持形成个人违规情况、审讯次数统计报表。 支持根据时间、报警类型生成报警数据统计图，支持数据导出； 二、审讯管理 办案后自动开始同步录音录像。 支持嫌疑人信息自动关联并更新到笔录表头，无须手动录入。 系统可自动或手动录入案件及审讯基本信息。 开始办案后自动开始同步录音录像。 支持预设办案笔录模板功能。 支持常用问答模板辅助民警讯问问答。 证据照片管理。 证据照片副屏推送。 笔录导出导入功能。 支持快捷键协助办案。 询讯问室状态管理，超时办案提醒。 支持自定义设置LED电子门牌的播放方式、播放速度和停留时间。 审讯列表：可以查看审讯的历史数据，支持刻录，下载、再问督导等功能 制做笔录时，支持捷途慧声语音转写 办案现场的资料管理中去掉流程签字文书 本地审讯支持自研微表情服务
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：合成作战模块

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		一、合成作战 远程指挥功能 支持同案的笔录历史数据分析，并按照问答模板类型生成不同的表格。 支持设置常用问题及必答问题，指挥参审时可修改问题类型，并同步到案件相关的所有办案现场和指挥端。 合成作战功能 合成作战模块根据需求提出申请，审批通过，合成作战室收到请求后，可进行相应研判文件上传，办案民警办案时可在审讯界面查看文件列表，并进行在线预览和下载查看，为民警办案提供信息支撑。 支持列表显示入区嫌疑人信息，并支持嫌疑人姓名、入区时间进行条件查询。 支持请求远程作战，选择外部系统信息，提出申请。 支持审核人员列表展示申请流程，并支持条件检索。 支持上传相应的资料文件，支持办案现场下载及查 二、安全监控 电子地图功能 支持3D地图。 支持基于多图层叠加的电子地图。能够方便地在地图上定义各审讯室。 支持放大缩小地图。 可导入电子地图文件支持。 地图上支持人员分类：嫌疑人、民警等。 支持显示出目标嫌疑人的心率图。 支持以时间轴的方式显示流程环节。 人员移动时，地图中的监控视频可以跟随显示。 支持人员轨迹视频按照时间轴的流程节点进行回放。 支持多层视角切换，增加重点区域视角切换； 支持人员出现遮挡时，能够友好展示； 支持在3D地图显示陌生人位置并支持查看陌生人历史轨迹 三、巡更管理 巡更日志功能 支持根据巡更员姓名、巡更时间快速检索巡更日志。 巡更报警功能 支持列表统计巡更报警数据； 巡更排班功能 支持自定义设置巡更排班计划，选择巡更路线、巡更员、排班时段等；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：场所及系统模块

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		一、场所公告 管理人员可根据需要发布场所公告，编辑通知公告标题及内容，发布后会在大屏展示页面滚动播放。 支持查看已发布的场所公告及其创建时间； 支持修改、删除场所公告。 二、刻录任务 刻录任务可以查询并管理所有集中刻录任务。平台列表统计所有中心刻录任务，并显示刻录类型、申请人、刻录设备IP、刻录状态等内容。管理人员可以根据需求对中心刻录任务重新排序或批量删除。 支持展示刻录状态，包括刻录成功、刻录异常、刻录失败，并对刻录失败、刻录异常进行高亮显示。 支持通过刻录类型、申请人、刻录设备等条件查询； 支持查看任务详情，包括案件名称、案件编号、主办单位、主办民警、联系电话、刻录状态描述等。 支持中心刻录任务排序； 支持批量取消刻录任务； 支持单条取消刻录任务。 三、终端门禁管理 支持自动下发民警全部门禁权限和分别手动下发门禁权限，支持自动下发民警入区场所内所有门禁权限，支持民警入区时手动下发登记大厅权限；支持民警使用门禁卡和人脸识别两种方式开门；支持门禁卡加密； 通过终端门禁管理模块可查询并管理执法办案区所有终端门禁开启与关闭。 支持手动分配办案区门禁：当民警带嫌疑人入区登记、民警入区登记完成时，授权办案民警登记大厅的门禁；当分配办案室后，授权办案民警对应办案室门禁；当民警带嫌疑人出区或重新分配办案室时，收回原分配房间的门禁权限；临时出区返回再次登记入区时，重新下发登记大厅门禁权限。 支持自动分配办案区门禁：当民警带嫌疑人入区登记、民警入区登记完成时，授权办案民警办案场所内的门禁。 支持列表统计所有终端门禁状态； 支持批量开门、紧急全开、紧急全关操作。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能案卷管理模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、案卷管理模块 平台下的申请流程，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程 支持案件管理功能，按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作可手动关联和合并案件，支持在线查看案件下的涉案财物和物品文书流转记录，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录等方式；

1		支持个人申请、代办、审批功能 支持申请存入案件管理中的案件和手动登记的案卷，支持自定义存卷申请流程开关，一个案件下可存入多个案卷，并可对案卷进行分类； 支持添加交办人信息，支持人脸识别验证民警身份信息自动回填姓名，支持案卷和事件的单独和批量登记，支持批量打印案件的信息，并且支持对案件材料进行分类上传或抓拍附件，支持OCR识别，支持对案卷与RFID码进行标签绑定，案卷标签打印时支持将案卷的信息和民警信息打印在标签上； 支持案卷借阅功能，民警可在借出文书中签字捺印，并保留借出时的视频、签字文件和签字录像，也可抓拍出库时的照片 支持案卷归还时标记是否破损，并可实时触发案卷破损报警 支持案卷内部和外部移送，可根据移送规则判断是否出库，并可在流转信息和案件管理中查看出库时的视频、出库回执文书和回执单 支持存卷申请超时、超期未入柜、借阅超期、案卷破损、移交材料上传超时、待审核移送超时、案卷取出超时、审核超时等报警和自定义配置预警报警规则，并支持通过短语和平台进行提示支持非法出库时可了联动报警灯和蜂鸣器以及联动平台显示实时报警视频； 支持查询和查看案卷或事件的基本信息、照片和视频、附件、电子文件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书、签字录像、回执文件、状态等信息 支持对音像资料登记、编辑、批量删除和入柜，支持对案卷录入光盘、U盘和硬盘进行材料入柜，可以上传和导入照片及签字捺印回执单，光盘柜支持自动分配，入柜后支持回执单签字 支持民警在终端存卷时验证存卷流程，流程审核通过后方可存卷，开柜前回执单支持签字捺印 支持对立案、不予立案、销案、中止调查、拘留等环节超期预警和报警，支持对上述报警进行警告催办； 支持展示平台任务、我的应用、案管最新动态、案卷统计和案管柜使用情况，支持环形图展示案件性质，支持列表展示案卷状态，支持折线图展示案件办理趋势，并且在平台任务中支持跳转到任务办理的界面 支持可视化展示案卷柜中是否存在案卷，支持根据是否有物品联动箱子状态展示，可实时统计箱子的数量（使用中、空闲中、总数），支持远程开柜和权限分配功能，可展示保管室的实时温度和湿度，有案卷的柜子支持展示案卷的详细信息 支持展示催办预警，列表展示案件编号、案件名称、案件类型、承办人、承办部门、描述、入库时间、是否逾期、剩余/超时时长等字段。可按照承办部门、案件编号/名称、是否预期等条件进行检索； 支持按照承办部门、预警类型和查询时间进行条件检索，支持列表形式展示部门名称和短信数量，支持柱状图展示部门民警短信数量统计 支持按照保管单位和时间进行条件检索，支持数据导出，支持列表形式展示案卷状态统计，支持柱状图展示案件状态趋势，支持列表形式展示案卷出入明细，支持折线图展示案卷出入趋势。支持案件状态统计，以环状图展示行政案件与刑事案件的类型，并且以柱状图按照月份进行展示单月刑事和行政的案件数量
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能涉案财物管理模块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、 智能涉案财物管理模块 平台下的所有申请，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程 支持按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作 支持案件合并，支持根据条件对案件进行查询并可进行导入导出操作，案件下可查看案件信息、民警信息、有关案件的人员信息、案件的证据材料支撑、案件相关人员的审讯记录和在区记录以及案件下涉案的财物和物品文书流转记录，审讯记录和人员在区记录支持在线查看、下载，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录； 支持个人申请、代办、审批功能 支持对物品进行调用、归还和延期归还申请，限制物品部分调用后需归还物品才可再次调用 支持物品归还，归还时可标记合理破损、非合理破损、物品丢失，并分别实时触发物品破损报警和物品丢失报警 物品移送支持内部移送和外部移送，内部移送物品不出库，外部移送物品需要出库，并在规定时间内上传移送回执单，并可以在物品流转记录或案件管理中查看物品移送出库时的视频和民警签字的出库回执文书 支持本场所或跨场所提交物品示证申请的审批流程，支持多通道展示物品，并且可控制摄像机云台 支持物品出库时对涉案物品进行拍照记录上传附件，出库后需民警进行出库文书签字捺印，并记录出库时保管室的视频，可在物品流转信息或案件管理中查看到签字文书、签字录像以及物品出库视频回放 支持对物品的基本信息、物品照片和视频、附件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书和录像、移送回执文件、物品状态等信息查看 支持填写车辆EPS系统、发动机、变速箱、悬架系统、制动系统的检测结果并支持自定义检测项，检测结果填写完毕后可对机动车检测信息和照片保存并生成签字文书进行签字捺印 支持首页和大屏自定义模块，以柱状图、环状图、折线图、列表等形式展示涉案财物处理情况统计、平台任务、最新动态、我的应用、特殊物品统计、物品移送统计、物品出入统计、智能柜使用情况统计、物品状态、预警提示统计、案件性质统计、案件办理趋势统计和物品总数统计，待办任务支持跳转到任务办理的界面； 支持展示本场所下所有保管室的物品柜，可展示柜中是否存在物品和物品信息，并联动状态展示，支持实时统计柜子使用中、空闲中、总数的数量和温湿度等信息，并支持远程控制开关和箱子权限的分配功能 支持报表统计功能，可统计涉案物品和物品移送按条件和类型进行统计，并支持对数据进行导出
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能物联管控应用

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、智能物联管控应用 系统可对所有办案室进行统一管理，包括办案室与硬件设备的关联、审讯室的分配、审讯室状态的查询等。审讯室可以单独分配给某个部门使用，也可以多个部门共用。 支持列表显示办案室，并支持房间名称模糊查询； 支持分配办案室后，给对应办案室门禁分配权限； 支持显示办案室状态，并用不同颜色显示，包括空闲、办案中、已分配、故障中； 支持房间卡片上显示房间内实时视频； 支持将办案室设置为故障或恢复正常； 支持给嫌疑人分配办案室相关操作，包括分配、取消分配、重新分配； 支持根据关键字、分配时间查询分配记录。 支持手动/自动/分组/定时/报警等多种切换预览方式，可自定义切换策略。 可控制前端设备的云台镜头和辅助开关。 支持视频通道名称关键词和拼音首字母快速检索。 支持多标签视频通道浏览，扩展同时浏览的摄像头数量。 支持多屏/分屏显示视频预览/录像回放/电子地图。 多屏图像浏览，支持多个扩展屏输出图像。 支持窗口模式、最大化模式的显示方式。 发生报警触发后自动弹出相关画面在指定显示窗口进行显示。 支持视频图像组轮巡、支持视图组轮巡、支持图像轮巡。 可实时查看和统计系统中设备的在线状态和通道的报警状态。 支持实时浏览的电子放大。 采用不少于1颗国产化芯片，不低于16核32线程处理器，主频不低于2.8GHz 不低于128GB内存，整机容量最高支持扩容至256GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国产化操作系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		国产化操作系统
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国产化数据库

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、国产化数据库 支持鲲鹏、飞腾、海光等处理器。 支持银河麒麟、统信UOS、openEuler、等操作系统。 支持单机、主备流复制、资源池化一写多读集群；支持同城双活、两地三中心部署方案；支持容器化安装部署。 存储：支持本地盘、SAN共享存储。 完整支持ANSISQL标准，支持DDL/DML/DCL/TCL；完备ACID事务，支持MVCC多版本并发控制 支持分区表（范围、列表、哈希、复合分区）、全局临时表、物化视图、序列、同义词、自定义函数、存储过程 向量化执行引擎，多核并行查询，全局结果集缓存，增量检查点技术。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据对接软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、智能执法综合管理中心平台、涉案财物管理平台、案卷管理平台支持与鄂尔多斯市公安局警用综合信息管理系统获取案件信息、警员信息、嫌疑人信息、物品信息等； 2、智能执法综合管理中心平台、涉案财物管理平台、案卷管理平台以及所有应用终端均支持与上级鄂尔多斯市执法监督管理平台、内蒙古自治区执法监督管理平台实现数据互通； 3、向上级各系统平台推送共享信息数据满足考核要求； 4、提供供应商和产品生产厂商共同出具对接承诺函证明，由于对接所产生的后果及经济损失由供应商承担。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据中心管控

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		一、数据中心管控 用户可以通过用户组的方式来进行管理，一个用户可以属于多个不同的用户组，一个用户组也可以有多个用户。系统默认有办案人员、技术人员、指挥人员、案管人员、登记人员、领导人员、管理员等。 系统具有部门管理的功能，同属于一个用户组的多个人员可分配到不同的部门，真正与实际应用相结合。 支持配置入出区各流程是否触发报警。 系统具有强大的权限管理，管理人员可根据实际需要对不同用户分配不同的权限，可对用户的权限进行添加、删除和修改。 系统登录时进行权限验证，针对不同用户权限开放不同的功能，具备指纹登录和用户名密码登录。 权限包含审讯案件、案件管理、指挥权限、视频预览、视频控制、案件审核、案件删除等一系列的权限控制 采用不少于1颗国产化芯片，不低于16核32线程处理器，主频不低于2.8GHz 不低于128GB内存，整机容量最高支持扩容至256GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：3D地图模型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、3D地图模型 3D地图建模根据办案区现场实际房间布局; 按照实际情况绘制1间大厅3D地图模型; 按照实际情况绘制1间四合一区人身安全检查、信息采集、随身物品暂存、体检中心3D地图模型; 按照实际情况绘制1间行政快办室3D地图模型; 按照实际情况绘制1间案件管理室3D地图模型; 按照实际情况绘制5间候问室3D地图模型; 按照实际情况绘制1间醒酒室3D地图模型; 按照实际情况绘制1间辨认室3D地图模型; 按照实际情况绘制1间缉毒检查室3D地图模型; 按照实际情况绘制15间讯(询)问室3D地图模型; 支持在定制3D地图上绘制实际的摄像机点位; 支持在地图上进行对应点位的预览; 支持在3D地图上显示再区嫌疑人实际的估计过程; 支持在3D地图上显示嫌疑人的生命体征数据; 支持在3D地图上显示嫌疑人进入离开房间的时间节点; 支持在3D地图回放嫌疑人历史轨迹、录像以及生命体征数据; 支持在3D地图上显示民警的实时定位信息以及关联视频;
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轨迹跟踪设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、人脸人体抓拍机接入处理能力不低于100路 2、支持不少于1个VGA接口、4个USB接口 3、▲支持人体结构化数据分析和人脸识别分析； 4、支持通过人脸与人员信息关联； 5、▲支持抓拍人脸或人体并存入系统； 6、▲支持对实时视频进行人脸比对分析； 7、支持对图片和录像进行人脸比对分析； 8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接； 9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置 注：1.标▲提供具备法定检验检测资质、经国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章佐证
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轨迹跟踪管理软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长； 2、支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统； 3、对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警； 4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台； 5、人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图显示人员位置和视频； 6、汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等； 7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面； 8、支持人员的基本信息和详细信息的处理和数据关联； 9、配合执法办案管理中心业务流程模块实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控； 10、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联； 11、支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹行程； 12、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轨迹分析引擎

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、通过人脸识别结合人体特征识别，3D重建，AI行为分析，空间环境相对坐标识别算法的融合，让办案区内监控系统由单纯记录视频变成与图像分析脑中枢结合形成完整的拟人视觉系统，实现视频轨迹无感定位。 2、提取画面中所出现人员的人像、体征信号数据，与已建立的特征模型进行匹配，并将人员与区域进行关联，实现按嫌疑人运动轨迹视频录像的整合、统一管理，事后统一归档处理。 3、通过相机内参、外参进行标定，实现目标像素集的三维重建，实现目标在监控区域的高精度定位，相对于区域定位，高精度定位技术可实时展现目标移动的真实轨迹，达到更友好的可视化效果。 4、识别目标建立常规人脸模板和口罩人脸模板，根据目标佩戴口罩的情况选择不同的识别模板进行匹配，在保障常规人脸识别效果的情况下，提升口罩人脸识别效果，为产品适应性和用户体验带来更好的升级 5、使用CNN卷积神经网络直接对所有候选目标进行在线的动态模板匹配 6、获得目标进行人脸识别(口罩人脸识别)、人体REID识别、人脸人体结构化属性分析以及轨迹变化的时空关系等多个维度的识别信息，同时建立基于贝叶斯概率的综合性决策体系，实现多维度的信息融合决策，时间更高的定位识别精度，提升复杂情况下的识别，为轨迹定位系统提供稳定、实时、连续的定位效果 7、支持不少于2国产化芯片，不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 8、支持不低于32GB内存，不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：即时通讯平台

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、指挥人员可通过指挥终端对前端审讯人员进行参审指挥，实现上级对下级的领导指挥，上级可以查看下级的音视频、电子笔录、案件信息等，并可以通过语音、文字、视频的方式，在现场或远程对高清审讯过程实时监控、指挥 2、文件传输，当有证据等资料需要传达到前端时，可直接通过即时通信功能实现文件及文件夹的传输 3、文字交流，领导可通过打字的方式对前端审讯人员进行指挥 4、语音通话，领导可通过语音的方式对前端审讯人员进行指挥，审讯人员也可通过语音的方式进行回复 5、智能筛选，指挥室界面只显示在用的审讯室，方便指挥人员选择 6、支持可视化显示办案室信息，包括使用状态、办案室名称、案件名称、嫌疑人、办案人员等 7、支持案件证据资料的上传、下载操作 8、持向指挥终端模块推送新增或结束的案件 9、远程指挥参审时，支持添加笔录批注，批注内容包括批注意见，作者，日期时间 10、支持并案指挥，获取同一个案件的办案室列表 11、支持不少于2国产化芯片，不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 12、支持不低于32GB内存，不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流媒体转发平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持私有SDK、Onvif，兼容主流品牌网络视频设备，可接入IPC、NVR、解码器、网络报警主机等多种设备。 2、支持流媒体服务多级之间的级联，突破网络区域限制，实现数据转发。 3、支持平台级联服务，支持上下级平台间的信令转分发，支持跨网段/网关传输。。 4、支持管理平台根据指定路由规则，自动组建中间件集群路由连接。 5、通过转分发机制，最大限度利用现有网络资源，节约网络带宽，减轻多路回放时对设备端的压力，实现海量数据的接入和分发。 6、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。 7、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。 8、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。 9、采用性能不低于8核16线程处理器国产芯片，主频不低于3.0GHz 10、不低于16GB内存，不低于4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：执法办案区证据存储管理应用

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、实现办案区证据材料的专属保管 2、应支持办案人员可通过审讯终端，查询自己的案件资料，可随时调阅历史资料、录音录像、笔录等信息。可根据案件名称、嫌疑人等信息查询点播高清审讯音视频资料，可根据笔录问答定位视频 3、系统支持定位区域管理、公安业务树、定位区域管理、操作终端管理等，方便用户对办案业务进行管理控制 4、支持根据公安场所树对场所进行授权，根据场所进行业务配置 5、支持加水印，在回放器和点播视频页增加水印 6、支持增加光盘播放密码，光盘密码支持自定义 7、不少于24盘位，前置24盘 8、接入带宽不低于1024Mbps，同时转发带宽不低于512Mbps（直存） 9、采用不少于1颗国产化芯片，性能不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 10、支持不小于16GB内存，不少于4个内存插槽，整机容量最高支持扩容至256GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8T企业级硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、8T企业级硬盘； 2、支持温度传感器； 3、不少于256MB缓存； 4、平均故障间隔时间MTBF：不少于2,000,000小时； 5、转速：不低于7200rpm； 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7、最高可持续传输率：255MB/秒； 8、平均闲置功率7.06瓦； 9、平均运行功率11.03瓦； 10、支持电源+12V和+5V； 11、运行时温度 5~60°C。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办案区录音录像存储管理应用

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、具有多种存储方式，实现多种方式的录像备份存储，保证数据安全 2、可通过中间件服务进行集中存储，实现对所有网络监控点视频和录音录像的集中存储。同时还可挂载IPSAN设备，实现录像的海量存储。具有RAID功能，提高数据存储的安全性、可靠性 3、支持主流DAS、NAS、SAN存储架构，全方位支持各种存储协议 4、支持系统实现图像数据即录即看。多种存储策略可自由组合，能覆盖所有应用场景 5、多种业务需求分析，采用智能存储组合策略，节约存储投入 6、支持定时存储，提供精细的7*24时间表，可按照审讯的时间需要选取其中的事件段设置为录像，每路视频都有各自的录像时间表，互不干扰 7、支持手动录像，作为计划存储的补充 8、支持移动侦测存储，系统可接收并识别前端侦测到的物体移动信息，同时启动录像，并可设置录像的持续时间，当场景变化较小时，该功能可起到节省录像空间的作用 9、不少于48盘位 10、接入带宽不低于1024Mbps，同时800Mbps转发（直存） 11、支持NTP时间同步功能设置 12、支持通过onvif接入 13、支持不少于2颗国产芯片，性能不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 14、支持不少于16GB内存，不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：北斗校时终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、以北斗定时信号建立时间参考 2、提供6路NTP网络授时接口 3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及天线状态、电源状态、GNSS状态、NTP授时状态、告警状态等信息 4、支持多种操作系统时间同步 5、支持NTPv1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：对讲服务管理软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.支持B/S架构，支持跨平台应用。 2.支持定时打铃任务，业务讲话广播、背景音乐、电台转播和消防报警广播等； 3.支持维护系统所需各种音频文件，供终端播放。 4.统一管理系统内设备,支持显示设备当前工作状。 5.支持离线广播，支持将要播放的媒体文件提前推送到终端保存，终端按照预设置的播放策略进行播放。 6.呼叫转移：支持占线转移、关机转移、无响应转移和人工转移的方案策略设定。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：对讲服支撑调度应用

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持本地对讲服务能力调用 2、后台录音：支持广播、对讲、监听内容录制在硬盘中，录音文件支持多种方式查询，查询出的录音文件支持导出功能。 3、报告查询功能：支持系统各种状态、应用日志、系统日志等报告，及时、准确了解系统状态。 4、支持热备切换，支持系统崩溃自动恢复。 5、多级管理：支持搭建多级架构，根据用户地域管理部署。 6、支持不少于2国产化芯片，不低于8核16线程处理器，主频不低于3.0GHz 7、支持不低于32GB内存，不少于8个内存插槽，整机容量最高支持扩容至512GB 8、支持不少于2个千兆以太网口（RJ45）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人脸识别服务平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、人脸识别服务平台，不少于4盘位，支持前置硬盘 2、支持性能不低于8核16线程处理器（主频不低于3.0GHz） 3、支持不少于32GB内存，不少于4个内存插槽，整机容量最高支持至256G 4、支持不少于4个千兆以太网口 5、支持不少于1个VGA视频接口 6、支持不少于1个PCIE3.0插槽 7、支持不少于4个USB接口 8、支持不少于6T企业级系统盘，不少于2块6T企业级数据盘 9、支持2.5寸或3.5寸SATA/SSD硬盘，支持热插拔 10、支持国产化操作系统 11、标配1个内置电源 12、人脸界面入库速率：不少于62张/S 13、接入路数：不授予视频流32路，图片流100路 14、支持视频图片流混合：不少于视频:图片流=1:3,1路视频可以置换3路图片 15、布控黑名单目标总数量：不少于30万 16、静态热数据加载总数：不少于1600万 17、人脸底库数量：不少于50个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公区监控硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持人脸、车辆图片统一存储管理 2、整机接收图片性能不低于12张/秒; 3、支持IPC分辨率12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 4、支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 5、支持不少于8个硬盘接口，单块不低于10TB 6、支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 7、支持不少于2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 8、接入带宽不低于640Mbps，转发带宽不低于320Mbps 9、支持H.265、H.264压缩标准
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8T监控级硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、空气填充； 2、接口：不低于SATA6Gb/s； 3、转速不低于5400rpm； 4、256MB缓存； 5、最大持续传输速率180MB/s； 6、开机小时数8760； 7、平均故障间隔时间不低于1,000,000小时；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：POE接入交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/256Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1G/10GSFP+光口（万兆单模光模块≥2个） 3、支持POE+，整机PoE最大输出功率375W，单端口最大输出功率35W 4、支持端口防雷≥6KV 5、支持静态MAC配置 6、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制 7、支持组播VLAN、GuestVLAN、MACVLAN、端口的VLAN 8、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 9、支持端口镜像、流镜像，提供官网截图。 10、支持IEEE802.3ad，支持动态链路聚合LACP
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接入交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/256Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000TXBASE-T电口，≥4个1000BASE-XSFP端口（千兆单模光模块≥2个） 3、支持端口防雷：6KV 4、支持运行环境温度：-5℃～50℃ 5、支持静态MAC配置 6、支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习 7、支持组播VLAN、GuestVLAN、MACVLAN、端口的VLAN 8、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴 9、支持端口镜像、流镜像 10、支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：核心交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps 2、支持冗余主控、冗余模块化电源；业务槽位≥3； 3、配置≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥8个万兆光口，≥24个千兆单模光模块，≥1个SFP+电缆1.2m； 4、支持M-LAG（跨设备链路聚合）功能及升级功能，保证业务不中断； 5、支持ARP防攻击保护功能； 6、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4；支持策略路由；支持等价路由；支持路由策略；支持IPv6等价路由；支持IPv6策略路由； 7、支持流量整形； 8、支持RRPP环网保护技术,双向链路切换/恢复时间小于20ms； 9、支持端口镜像和流镜像功能；支持端口隔离； 10、支持全局ACL；支持ACL出方向扩容；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单排模块化机房

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
		1、单排模块化机房，本次招标微模块由设备柜、空调、机柜及封闭通道系统、PDU、动环监控系统组成，所有柜体均应为全封闭通道设计，在微模块内形成前部冷通道、后部热通道的布局。 2、机柜系统: 机柜载荷应具备静态载荷≥2900Kg，动态载荷≥1750kg。 机柜产品应通过8烈度抗震测试。 机柜尺寸：不小于宽度600mm、高度2000mm、深度1400mm，采用一体化框架设计结构，不接受封闭框+柜体独立结构，现场组装的形式。 机柜应具备水平调节地脚，便于现场快速安装。 机柜内有隐藏式弹门装置，并可高温告警联动，具备通道高温告警自动弹门功能。 3、配电系统 市电配电单元，机架式安装，高度≤3U； 总输入空开容量三相380V/100A,应标配智能电量仪，应能监测市电主路电流、电压；含模块内空调配电1*40A/3P；备用输出：1*32A/1P；标配C级防雷模块，带防雷空开。 UPS配电单元，机架式安装，高度≤3U； UPS输入开关：不小于63A/3P*1；UPS输出：63A/3P*1；维修旁路开关：63A/4P*1；含UPS线缆和市电配电单元连接线缆。 PDU配电单元，机架式安装，高度≤4U； 4、UPS系统 微模块内UPS采用机架式设计/模块化设计，安装简单、便于维护，并可在现场放置于机柜内。 机容量≥20kVA；支持三进单出、三进三出、单进单出，兼容机架式或塔式安装。 入谐波电流总含量（100%负载）＜3%。 输出电压：380V/400V/415V±1.0%。

1		输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：阻性负载＜2%；非线性负载＜5%。 输出功率因数：≥0.9。 UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失 、提高了转换效率,整流部分不需要全功运转。 UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率 5、空调系统 空调机组选型范围，为机架式风冷机组，制冷量（kW）≥12.5，风量（m3/h）≥2200，制冷类型：风冷型，功能类型：恒温恒湿。 所投设备机柜表面应采用耐高温、耐腐蚀材料喷层，并且喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理 满足不同机柜的使用要求，送风方式三侧送风，室内风机必须采用可无级调速的EC离心风机，具有高效性、体积小且可靠性高等优点； 为了保障整机稳定性，室内机应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片 机组采用机架式空调，室内机尺寸（宽*深*高mm）≤440*950*615，请投标方提供实际投标机组的尺寸规格参数 空调可配加热、加湿。电加热应使用陶瓷式PTC，具备温度自动保护，可控制环境温度，PTC电加热应≥2kW；加湿应使用节能的湿膜加湿，加湿均匀且运行稳定，湿膜加湿量应≥3kg/h； 具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口 室外电机采用直流无刷电机，根据运行要求可实现10%～100%无极调节，低能耗、低噪音，通过冷凝压力控制，保证机组稳定运行 6、动环系统 监控主机应用触控一体屏，不占用机柜U位，实现设备数据采集和界面展示功能，屏幕尺寸不小于13.3英寸，具备多种通讯串口，接口数量及类型不小于：2路RS232接口、6路RS485接口、6路DI接口、4路无源DO、2路有源DO、6路DC12V输出接口、 2 路10/100M以太网口。 系统针微模块UPS、配电、空调、环境、能耗等具备独立的监控管理界面；根据设备类型，呈现相应的概览信息展示界面；具备曲线趋势分析功能，展现微模块供电电压、环境温湿度曲线等。 系统需具备权限管理和日志记录功能，支持设置账号权限，包括查看、控制、设置参数等；支持系统操作日志和登录日志记录，可设置筛选条件生成报表导出。 系统具备联动功能，支持设置消防报警门禁常开、声光告警等联动规则；联动控制逻辑可自定义编辑，采用策略组态模式，支持用户自定义设置联动关系。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：精密空调

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、精密空调，单压缩机，风冷型，不小于55kW制冷量； 2、恒温恒湿； 3、上送风，底接管，下出线； 4、不小于3P。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安装辅材

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、满足施工需求
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超六类网线网线

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、超六类国标网线
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安装调试

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**
1		1、按照采购文件要求安装
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成， 其中由评审专家库产生的评审专家4人， 由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除:

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	**符合审查要求概况**	**评审点具体描述**
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		技术部分46.00分 商务部分24.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
					封面 目录 具备履行合同所必需

					设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表
	项目整体技术方案	投标人提供整体项目技术方案的合理性进行评审，内容全面、详细，包含但不限于： ①项目背景；②需求分析；③系统整体设计；④执法办案管理系统详细设计；⑤案卷管理系统详细设计；⑥涉案财物管理系统详细设计，上述6项内容符合本项要求得9分，每缺少一项扣1.5分， 每项中每有一处存在缺陷或不足、 内容不完整或不符合项目实际情况扣1分， 单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱， 不符合相关的国家、行业标准。 内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况， 不利于采购人实施。	9.0000	主观	投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录 具备履行合同所必需

					设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	安装、调试、运输方案	根据投标人提供的安装、调试、运输方案进行评审， 内容全面、详细，包含但不限于：①安装方案；②调试方案；③运输方案。上述3项内容符合本项要求得9分， 每缺少一项扣3分， 每项中每有一处存在缺陷或不足 、 内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱， 不符合相关的国家、行业标准。 内容不完整指内容具有明显缺陷， 前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况， 不利于采购人实施。	9.0000	主观	
					封面 目录 具备履行合同所必需

					设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审， 内容全面、详细， 包含但不限于：①培训方案；②培训内容；③培训时间；④培训地点；⑤培训人员。上述5项内容符合本项要求得10分，每缺少一项扣2分， 每项中每有一处存在缺陷或不足、 内容不完整或不符合项目实际情况扣1分， 单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱， 不符合相关的国家、行业标准。 内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况， 不利于采购人实施。	10.0000	主观	
技术评审					封面 目录

	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案进行评审， 内容全面、详细， 包含但不限于：①售后服务承诺书（格式自拟）；②售后服务措施；③售后服务人员资料、人数、 电话及分工并有详细配备方案；④售后响应时间。上述4项内容符合本项要求得9分， 每缺少一项扣2.25分，每项中每有一处存在缺陷或不足、 内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不 足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。 内容不完整指内容具有明显缺陷， 前后内容无法连贯； 不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况， 不利于采购人实施。	9.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面 目录

	进度保障方案	根据投标人提供的供货保障措施进行评审， 内容全面、详细， 包含但 不限于：①供货方案；②服务人员配备及分工； ③工作流程、供货时间安排保障措施；④应急保障措施 。上述4项内容符合本项要求得8分， 每缺少一项扣2分， 每项中每有一处存在缺陷或不足、 内容不完整或不符合项目实际情况扣1分， 单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱， 不符合相关的国家、行业标准 。内容不完整指内容具有明显缺陷， 前后内容无法连贯 ； 不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况， 不利于采购人实施 。	8.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面

	技术能力	须提供与本项目建设内容相关的执法办案管理、案卷管理、轨迹定位等软件著作权登记证书复印件，每提供一个得0.5分，最多得1分，未提供不得分。	1.0000	客观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					封面

	类似项目业绩	供应商需提供近三年类似项目业绩（2023年1月至今，以合同签订时间为准），每提供1份业绩得1分，最高得2分，未提供或提供内容不全则不得分。 注： 1.类似项目是指：类似系统集成业绩。 2.类似项目业绩合同关键页须能体现合同名称、合同当事人名称、标的、金额、签字或盖章、签订日期等信息。	2.0000	客观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	供应商实力	供应商具备电子与智能化工程专业承包资质的，得1分。须在投标文件中提供有效的资质证书扫描件；未提供证书或提供材料信息不全、核验无效的，本评审项不得分。	1.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	人员配置	1. 项目技术负责人（1 人）：拟派项目技术负责人具备正高级职称证书（电子信息、通信工程、安全防范工程相关专业），得1分；具备副高级职称证书（电子信息、通信工程、安全防范工程相关专业），得0.5分；具备中级职称证书（电子信息、通信工程、安全防范工程相关专业），得 0.3 分；初级职称证书不得分。本项最多得1分。 2. 项目团队人员：拟派团队人员，每 1 人具备中级及以上职称证书（电子信息、通信工程、安全防范工程相关专业），得 0.5 分；初级职称证书不得分。本项最高得 1 分（最多计取2人）。 注： （1）以上人员须为投标单位正式员工，须提供投标截止之日前一年内任意一个月的有效社保证明（退休返聘人员需提供退休证明和劳动合同复印件），未提供不得分； （2）以上证书须提供证书扫描件加盖公章，每人最多计取一类证书，同种类证书不重复得分； （3）上述人员须在投标文件中提供人员基础信息，本项目岗位之间不得相互兼任；未按要求提供人员信息、证书材料或材料不全的，对应人员不得分。。 （4）本评审项合计最高得2分。未按要求提供材料或提供材料内容不全、无法核验的，本项不得分。	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声

					明函
	用户反馈质量	为保障项目系统交付质量，须提供近三年内（2023年1月至今）投标人或核心产品供应商的执法办案管理、涉案财物管理、案卷管理相关软硬件产品的用户使用证明材料或用户反馈情况。用户使用证明材料或用户反馈情况须同时明确载明系统运营情况、售后服务情况、系统建设方全称及用户反馈。每提供 1 份符合全部要求的用户使用证明得 1 分，本项最高得 4 分；未提供证明材料或所提供证明材料缺少上述任一要求信息的，本项不得分。	4.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件

					残疾人福利性单位声明函
	技术参数、配置要求	1.响应文件有一条不满足招标文件一般技术参数要求扣0.003分，总分3分，扣完为止。（采购需求中非带“▲”号标注的为一般技术参数，一般技术参数的印证资料为说明书/彩页/检验报告等或技术偏离表，如采购需求清单中有具体佐证材料要求，以清单中描述为准。） 2.响应文件有一条不满足招标文件重要技术参数要求扣0.4分，总分12分，扣完为止。（采购需求中带“▲”号标注的为重要技术参数，重要技术参数的印证资料为招标文件中依据相关国家标准、行业标准要求的检测报告，以采购需求清单中描述为准。）	15.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件

					残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

					法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

					没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书

				全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

异常低价审查:

采购包1:

序号	评审点要求概况	异常低价的情形

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目（填写项目名称）_____ （填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____ 的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（工程类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

_____

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1.工程清单（双方应盖章确认）

2.乙方出具的报价单（函）

3.成交结果公告及成交通知书

4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表: 2. 采购代理机构代表: 3. 第三方专业机构代表及专家: 4. 其他供应商代表:
验收评价及结论	评价: 结论：□通过 □不通过，具体说明:
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注:采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明: 年 月 日
备注	

采购人代表签字:

年 月 日

供应商代表签字:

年 月 日

政府采购服务履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：□通过 □不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	□同意验收结论。 □不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表