



关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 原料提升机 规格型号: 规格: 立式提升机 1、提升高度 (m) : 11米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 5.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量10t/h 地坑料仓 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.3×2.5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TDTG-26/18, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。原料提升机 规格型号: 规格: 立式提升机 1、提升高度 (m) : 11米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 5.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量10t/h 地坑料仓 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.3×2.5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TDTG-26/18 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。原料提升机 规格型号: 规格: 立式提升机 1、提升高度 (m) : 11米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 5.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量10t/h 地坑料仓 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.3×2.5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TDTG-26/18 的 ____ 在中国境内生产。原料提升机 规格型号: 规格: 立式提升机 1、提升高度 (m) : 11米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 5.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量10t/h 地坑料仓 1、外形尺寸 (m) : 2.5×1.3×2.5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TDTG-26/18 的 ____ 在中国境内完成。

2. 分级筛 规格型号: 规格: 除杂筛 1、外形尺寸 (m) :5.5×1.6×2.6 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4 mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 分级筛 1、外形尺寸 (m) :4.8×1.6×1.3 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 型号: SFJH-100×2, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。分级筛 规格型号: 规格: 除杂筛 1、外形尺寸 (m) :5.5×1.6×2.6 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 分级筛 1、外形尺寸 (m) :4.8×1.6×1.3 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 型号: SFJH-100×2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。分级筛 规格型号: 规格: 除杂筛 1、外形尺寸 (m) :5.5×1.6×2.6 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 分级筛 1、外形尺寸 (m) :4.8×1.6×1.3 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 型号: SFJH-100×2 的 ____ 在中国境内生产。分级筛 规格型号: 规格: 除杂筛 1、外形尺寸 (m) :5.5×1.6×2.6 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 分级筛 1、外形尺寸 (m) :4.8×1.6×1.3 2、合计功率 (kw) :1.5 3、材质: 4mm碳钢, 喷塑工艺 4、筛片孔径根据客户需求私人订制 5、产量:2t/h 6、筛片尺寸1.5*4米 型号: SFJH-100×2 的 ____ 在中国境内完成。

3. 进料系统 规格型号: 规格: 原料仓 1、外形尺寸 (m) :6×6×7 2、彩钢方仓:国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 5.5×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒

产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 3.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6.2 2、型号: Z型530 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 1.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸: 4×4×5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) :1.5 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 4.2 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 4.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料 的 _____ 在中国境内生产。 进料系统 规格型号: 规格: 原料仓 1、外形尺寸 (m) :6×6×7 2、彩钢方仓:国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 5.5×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) :1.5 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 3.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 4.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 3.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6.2 2、型号: Z型530 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 1.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸: 4×4×5 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) :1.5 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 4.2 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料 的 _____ 在中国境内完成。

4. 葵花脱壳分选机 规格型号: 规格: 脱壳分选机 1、外形尺寸 (m) : 7×3.2×5.7 2、总功率 (kw) : 29 3、处理量2t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 5、脱壳率: 98% 6、整仁率: 96% 型号: TFKH-1200, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。 葵花脱壳分选机 规格型号: 规格: 脱壳分选机 1、外形尺寸 (m) : 7×3.2×5.7 2、总功率 (kw) : 29 3、处理量2t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 5、脱壳率: 98% 6、整仁率: 96% 型号: TFKH-1200 的中国境内生产的 组件成本占比≥ _____。 葵花脱壳分选机 规格型号: 规格: 脱壳分选机 1、外形尺寸 (m) : 7×3.2×5.7 2、总功率 (kw) : 29 3、处理量2t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 5、脱壳率: 98% 6、整仁率: 96% 型号: TFKH-1200 的 _____ 在中国境内生产。 葵花脱壳分选机 规格型号: 规格: 脱壳分选机 1、外形尺寸 (m) : 7×3.2×5.7 2、总功率 (kw) : 29 3、处理量2t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 5、脱壳率: 98% 6、整仁率: 96% 型号: TFKH-1200 的 _____ 在中国境内完成。

5. 除尘系统 规格型号: 规格: 1、产品材质: 2mm碳钢表面喷漆处理 2、厚度: 0.6mm 型号: MF-II-36, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。除尘系统 规格型号: 规格: 1、产品材质: 2mm碳钢表面喷漆处理 2、厚度: 0.6mm 型号: MF-II-36 的中国境内生产的 组件成本占比≥ 。除尘系统 规格型号: 规格: 1、产品材质: 2mm碳钢表面喷漆处理 2、厚度: 0.6mm 型号: MF-II-36 的 在中国境内生产。除尘系统 规格型号: 规格: 1、产品材质: 2mm碳钢表面喷漆处理 2、厚度: 0.6mm 型号: MF-II-36 的 在中国境内完成。

6. 除皮系统 规格型号: 规格: 粉碎机及配套 1、外形尺寸 (m) : 4.5×1.35×4.5 2、总功率 (kw) : 44 3、产量: 1.5t/h 型号: TP-350, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。除皮系统 规格型号: 规格: 粉碎机及配套 1、外形尺寸 (m) : 4.5×1.35×4.5 2、总功率 (kw) : 44 3、产量: 1.5t/h 型号: TP-350 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。除皮系统 规格型号: 规格: 粉碎机及配套 1、外形尺寸 (m) : 4.5×1.35×4.5 2、总功率 (kw) : 44 3、产量: 1.5t/h 型号: TP-350 的 在中国境内生产。除皮系统 规格型号: 规格: 粉碎机及配套 1、外形尺寸 (m) : 4.5×1.35×4.5 2、总功率 (kw) : 44 3、产量: 1.5t/h 型号: TP-350 的 在中国境内完成。

7. 成品收集系统 规格型号: 规格: 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm 碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸 (m) : 3×3×5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) : 1.5 色选机平台 1、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 2、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 废料罐 1、外形尺寸 (m) : 1.5×1.5×3.5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 立式提升机 1、提升高度 (m) : 5米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 1.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量5t/h 型号: LJ-30, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。成品收集系统 规格型号: 规格: 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸 (m) : 3×3×5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) : 1.5 色选机平台 1、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 2、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 废料罐 1、外形尺寸 (m) : 1.5×1.5×3.5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 立式提升机 1、提升高度 (m) : 5米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 1.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量5t/h 型号: LJ-30 的 在中国境内生产。成品收集系统 规格型号: 规格: 无破损提升机 1、提升高度 (m) : 6 2、型号: Z型7

60.3. 材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 缓冲料箱 1、外形尺寸 (m) : 3×3×5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 平行输送带 1、输送带长宽 (m) 3×0.6 2、机架材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、带面材质: 高寒防冻带面 4、最大输送量: 4t/h 5、整机功率 (kw) : 1.5 色选机平台 1、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 2、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 废料罐 1、外形尺寸 (m) : 1.5×1.5×3.5 2、彩钢方仓: 国标材料仓底3mm碳钢表面喷漆处理 立式提升机 1、提升高度 (m) : 5米 2、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 3、整机功率 (kw) : 1.5 4、工作方式: 皮带带诱导斗提升物料走向 5、产量5t/h 型号: LJ-30 的 _____ 在中国境内完成。

8. 去石机 规格型号: 规格: 负压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.1×1.9×3.2 2、总功率 (kw) : 1.1 3、处理原料中的并肩石、碎玻璃, 可以达到初级精选料. 4、产量2.5t/h 5、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 正压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.3×1.6×1.5 2、总功率 (kw) : 6.25 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TQSF-80, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。去石机 规格型号: 规格: 负压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.1×1.9×3.2 2、总功率 (kw) : 1.1 3、处理原料中的并肩石、碎玻璃, 可以达到初级精选料. 4、产量2.5t/h 5、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 正压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.3×1.6×1.5 2、总功率 (kw) : 6.25 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TQSF-80 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。去石机 规格型号: 规格: 负压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.1×1.9×3.2 2、总功率 (kw) : 1.1 3、处理原料中的并肩石、碎玻璃, 可以达到初级精选料. 4、产量2.5t/h 5、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 正压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.3×1.6×1.5 2、总功率 (kw) : 6.25 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TQSF-80 的 _____ 在中国境内生产。去石机 规格型号: 规格: 负压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.1×1.9×3.2 2、总功率 (kw) : 1.1 3、处理原料中的并肩石、碎玻璃, 可以达到初级精选料. 4、产量2.5t/h 5、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 正压去石机 1、外形尺寸 (m) : 2.3×1.6×1.5 2、总功率 (kw) : 6.25 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TQSF-80 的 _____ 在中国境内完成。

9. 比重机 规格型号: 规格: 1、外形尺寸 (m) : 5.3×2.5×3.2 2、正压比重机 3、总功率 (kw) : 24 4、通过调节振动频率和风量大小去除成品里面瘪壳、小秸秆, 不成熟粒等杂质。 5、产量: 2.5t/h 6、主体材质: 6mm碳钢, 喷塑工艺 7、筛面尺寸: 3.5米×1.58米 型号: TQLZ-125×2, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。比重机 规格型号: 规格: 1、外形尺寸 (m) : 5.3×2.5×3.2 2、正压比重机 3、总功率 (kw) : 24 4、通过调节振动频率和风量大小去除成品里面瘪壳、小秸秆, 不成熟粒等杂质。 5、产量: 2.5t/h 6、主体材质: 6mm碳钢, 喷塑工艺 7、筛面尺寸: 3.5米×1.58米 型号: TQLZ-125×2 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。比重机 规格型号: 规格: 1、外形尺寸 (m) : 5.3×2.5×3.2 2、正压比重机 3、总功率 (kw) : 24 4、通过调节振动频率和风量大小去除成品里面瘪壳、小秸秆, 不成熟粒等杂质。 5、产量: 2.5t/h 6、主体材质: 6mm碳钢, 喷塑工艺 7、筛面尺寸: 3.5米×1.58米 型号: TQLZ-125×2 的 _____ 在中国境内生产。比重机 规格型号: 规格: 1、外形尺寸 (m) : 5.3×2.5×3.2 2、正压比重机 3、总功率 (kw) : 24 4、通过调节振动频率和风量大小去除成品里面瘪壳、小秸秆, 不成熟粒等杂质。 5、产量: 2.5t/h 6、主体材质: 6mm碳钢, 喷塑工艺 7、筛面尺寸: 3.5米×1.58米 型号: TQLZ-125×2 的 _____ 在中国境内完成。

10. 碎仁筛 规格型号: 规格: 1、外形尺寸 (m) : 3.6×3×4.2 2、总功率 (kw) : 7.5 3、处理量1.5t/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: SFL-100, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南

市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。碎仁筛 规格型号：规格：1、外形尺寸 (m)：3.6×3×4.2 2、总功率 (kw)：7.5 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：SFL-100 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。碎仁筛 规格型号：规格：1、外形尺寸 (m)：3.6×3×4.2 2、总功率 (kw)：7.5 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：SFL-100 的 在中国境内生产。碎仁筛 规格型号：规格：1、外形尺寸 (m)：3.6×3×4.2 2、总功率 (kw)：7.5 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：SFL-100 的 在中国境内完成。

11. 色选机 规格型号：规格：彩色色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 红外色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 型号：RG-S10，生产厂为 山东兴球贸易有限公司，厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。色选机 规格型号：规格：彩色色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 红外色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 型号：RG-S10 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。色选机 规格型号：规格：彩色色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 红外色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 型号：RG-S10 的 在中国境内生产。色选机 规格型号：规格：彩色色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 红外色选机 1、外形尺寸 (m)：2.5×1.5×2 2、总功率 (kw)：2.7 3、处理量1.5t/h 4、主体材质：国标碳钢，烤漆工艺 型号：RG-S10 的 在中国境内完成。

12. X光机 规格型号：规格：X光机 1、外形尺寸 (m)：3.4×1.3×2.3 2、总功率 (kw)：2 3、处理量1t/h 4、主体材质：不锈钢 5、X光机平台 6、外形尺寸 (m)：根据现场定制 7、材质：国标碳钢，喷塑工艺 型号：FX-4805，生产厂为 山东兴球贸易有限公司，厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。X光机 规格型号：规格：X光机 1、外形尺寸 (m)：3.4×1.3×2.3 2、总功率 (kw)：2 3、处理量1t/h 4、主体材质：不锈钢 5、X光机平台 6、外形尺寸 (m)：根据现场定制 7、材质：国标碳钢，喷塑工艺 型号：FX-4805 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。X光机 规格型号：规格：X光机 1、外形尺寸 (m)：3.4×1.3×2.3 2、总功率 (kw)：2 3、处理量1t/h 4、主体材质：不锈钢 5、X光机平台 6、外形尺寸 (m)：根据现场定制 7、材质：国标碳钢，喷塑工艺 型号：FX-4805 的 在中国境内生产。X光机 规格型号：规格：X光机 1、外形尺寸 (m)：3.4×1.3×2.3 2、总功率 (kw)：2 3、处理量1t/h 4、主体材质：不锈钢 5、X光机平台 6、外形尺寸 (m)：根据现场定制 7、材质：国标碳钢，喷塑工艺 型号：FX-4805 的 在中国境内完成。

13. 脉冲除尘器 规格型号：规格：300布袋脉冲除尘器 1、外形尺寸 (m)：1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw)：5.5 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 4、布袋数量 (个)：300个 5、处理风量 (m³/h)：21900 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m)：1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw)：7.5 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m)：1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw)：5.5 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 型号：TBLM-39，生产厂为 山东兴球贸易有限公司，厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。脉冲除尘器 规格型号：规格：300布袋脉冲除尘器 1、外形尺寸 (m)：1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw)：5.5 3、材质：3mm碳钢，喷塑工艺 4、布袋数量 (个)：300个 5、处理风量 (m³/h)：21900 旋风除尘风机 1、

外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 7.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TBLM-39 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。脉冲除尘器 规格型号: 规格: 300布袋脉冲除尘器 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 4、布袋数量 (个) : 300个 5、处理风量 (m³/h) : 21900 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 7.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TBLM-39 的 ____ 在中国境内生产。脉冲除尘器 规格型号: 规格: 300布袋脉冲除尘器 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 4、布袋数量 (个) : 300个 5、处理风量 (m³/h) : 21900 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 7.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 旋风除尘风机 1、外形尺寸 (m) : 1.1×1.1×4.5 2、整机功率 (kw) : 5.5 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 型号: TBLM-39 的 ____ 在中国境内完成。

14. 打包秤 规格型号: 规格: 打包机提升 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 打包称 1、外形尺寸 (m) : 2.2×0.8×3 2、总功率 (kw) : 1.5 3、包装能力: 200包/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 单称打包机 1、打包机料仓 2、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 3、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 型号: DCS-50, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。打包秤 规格型号: 规格: 打包机提升 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 打包称 1、外形尺寸 (m) : 2.2×0.8×3 2、总功率 (kw) : 1.5 3、包装能力: 200包/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 单称打包机 1、打包机料仓 2、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 3、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 型号: DCS-50 的 ____ 在中国境内生产。打包秤 规格型号: 规格: 打包机提升 1、提升高度 (m) : 5.5 2、型号: Z型760 3、材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺, 半封闭 4、整机功率 (kw) : 1.5 5、工作形式: 链条带诱导斗提升物料走向 6、产量: 2.5t/h 打包称 1、外形尺寸 (m) : 2.2×0.8×3 2、总功率 (kw) : 1.5 3、包装能力: 200包/h 4、主体材质: 3mm碳钢, 喷塑工艺 单称打包机 1、打包机料仓 2、外形尺寸 (m) : 根据现场定制 3、材质: 国标碳钢, 喷塑工艺 型号: DCS-50 的 ____ 在中国境内完成。

15. 高压空气系统 规格型号: 规格: 空压机 1、永磁变频空压机机器功率37KW, 2、冷干机一个: 50P, 过滤器 (4个) : 060, 3、储气罐一个: 1.0/0.8 高压空气管路 1、管道材质: PPR管、阀门、接头。 2、管道直径: 50mm; 3、管道长度根据现场设备安装情况测量; 型号: YPKY-15WY, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。高压空气系统 规格型号: 规格: 空压机 1、永磁变频空压机机器功率37KW, 2、冷干机一个: 50P, 过滤器 (4个) : 060, 3、储气罐一个: 1.0/0.8 高压空气管路 1、管道材质: PPR管、阀门、接头。 2、管道直径: 50mm; 3、管道长度根据现场设备安装情况测量; 型号: YPKY-15WY 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。高压空气系统 规格型号: 规格: 空压机 1、永磁变频空压机机器功率37KW, 2、冷干机一个: 50P, 过滤器 (4个) : 060, 3、储气罐一个: 1.0/0.8

高压空气管路 1、管道材质：PPR管、阀门、接头。2、管道直径：50mm; 3、管道长度根据现场设备安装情况测量; 型号：YPKY-15WY 的 _____ 在中国境内生产。高压空气系统 规格型号：规格：空压机 1、永磁变频空压机功率37KW, 2、冷干机一个：50P, 过滤器（4个）：060, 3、储气罐一个：1.0/0.8 高压空气管路 1、管道材质：PPR管、阀门、接头。2、管道直径：50mm; 3、管道长度根据现场设备安装情况测量; 型号：YPKY-15WY 的 _____ 在中国境内完成。

16. 电路系统及控制柜 规格型号：规格：1、色选线控制柜1个：总功率110kw 2、空压机电缆线：25mm²铜芯3+1+1, 3、原料仓控制柜入柜线：10mm²铜芯3+1+1 4、控制柜出柜线：2.5mm²铜芯3+1 5、控制柜出柜线：1.5mm²铜芯3+1 6、控制柜出柜线：4mm²铜芯3+1+1 7、控制柜出柜线：6mm²铜芯2+1 8、线路铺设：桥架线槽200*100*1：材质镀锌碳钢 9、电缆线套管：PP阻燃波纹管φ25mm 注：主电缆需铺设到指定位置。型号：GGD/MCC, 生产厂为 山东兴球贸易有限公司, 厂址为 山东省济南市市中区大观园街道经五路11号3楼3024室。电路系统及控制柜 规格型号：规格：1、色选线控制柜1个：总功率110kw 2、空压机电缆线：25mm²铜芯3+1+1, 3、原料仓控制柜入柜线：10mm²铜芯3+1+1 4、控制柜出柜线：2.5mm²铜芯3+1 5、控制柜出柜线：1.5mm²铜芯3+1 6、控制柜出柜线：4mm²铜芯3+1+1 7、控制柜出柜线：6mm²铜芯2+1 8、线路铺设：桥架线槽200*100*1：材质镀锌碳钢 9、电缆线套管：PP阻燃波纹管φ25mm 注：主电缆需铺设到指定位置。型号：GGD/MCC 的中国境内生产的组件成本占比≥ _____。电路系统及控制柜 规格型号：规格：1、色选线控制柜1个：总功率110kw 2、空压机电缆线：25mm²铜芯3+1+1, 3、原料仓控制柜入柜线：10mm²铜芯3+1+1 4、控制柜出柜线：2.5mm²铜芯3+1 5、控制柜出柜线：1.5mm²铜芯3+1 6、控制柜出柜线：4mm²铜芯3+1+1 7、控制柜出柜线：6mm²铜芯2+1 8、线路铺设：桥架线槽200*100*1：材质镀锌碳钢 9、电缆线套管：PP阻燃波纹管φ25mm 注：主电缆需铺设到指定位置。型号：GGD/MCC 的 _____ 在中国境内生产。电路系统及控制柜 规格型号：规格：1、色选线控制柜1个：总功率110kw 2、空压机电缆线：25mm²铜芯3+1+1, 3、原料仓控制柜入柜线：10mm²铜芯3+1+1 4、控制柜出柜线：2.5mm²铜芯3+1 5、控制柜出柜线：1.5mm²铜芯3+1 6、控制柜出柜线：4mm²铜芯3+1+1 7、控制柜出柜线：6mm²铜芯2+1 8、线路铺设：桥架线槽200*100*1：材质镀锌碳钢 9、电缆线套管：PP阻燃波纹管φ25mm 注：主电缆需铺设到指定位置。型号：GGD/MCC 的 _____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：_____

公司全称：山东兴球贸易有限公司

日期：2026年05月27日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 BSZCQS-X-H-260013 第1包 2026-05-27 08:46:24

山东兴球贸易有限公司 2026-05-27 08:46:24