

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 一、水肥车技术参数：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：传输设备 3、操作方式：触屏或物理按钮 4、环境温度：-20℃至60℃ 5、接入设备：标配压力传感器 6、变频功率：≥35KW 7、功能特点：自动变频调节水压，实现恒压供水 8、实时监测电压，电流，水压和运行状态 9、可拓展采集流量和液位的功能 10、可自动联动灌溉和施肥的控制 11、水泵支持：离心泵或潜水泵 过滤器部分：1、进水口径：DN110 2、一级过滤器：离心过滤器 3、二级过滤器：网式过滤器 4、最大过滤流量：≥100m³/h 5、过滤器材质：金属 6、二级过滤器清洗方式：自动反冲洗 水肥控制部分：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：4G 3、操作方式：APP或触屏或物理按钮 4、吸肥通道：单通道 5、额定功率：≥3.5KW 6、最大吸肥速度：≥4m³/H 7、环境温度：-20℃至60℃ 8、操作屏幕：≥7寸 9、施肥口径：DN25 10、管路承压：≥0.1MPa 11、功能：吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净 12、标配流量传感器，可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 13、可本地/远程控制（注水，搅拌，施肥），可根据时间/施肥量/液位状态/实际灌溉状态自控制施肥。 14、进出口采用电动球阀，控制防堵塞 15、支持可溶性化肥及液态肥 16、手动/自动两种模式可切换，操作灵活方便；配备物理旋钮（含急停），保证现场正常操作； 17、告警保护：电机过载，堵塞，空管等异常，故障预警及设备保护。 18、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行 19、支持肥料种类：支持水溶肥&液体肥 20、升级方式：支持OTA远程升级 21、施肥罐：500L 22、搅拌功能：≥0.75KW搅拌电机 2) 整车部分：1、尺寸长宽高：3.2m*1.7m*2.2m（尺寸范围≥5%） 2、金属钣金材质：Q235碳素结构钢镀锌板，喷漆防锈防腐蚀处理。 3、轮胎结构：4轮胎，双连轴 4、轮胎类型：内胆充气胎 5、拖挂高度：≥50cm 6、拖挂长度：≥100cm 详见技术偏离表，生产厂为 山东德农农业机械制造有限责任公司，厂址为 山东省宁津县银河开发区东邻。 一、水肥车技术参数：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：传输设备 3、操作方式：触屏或物理按钮 4、环境温度：-20℃至60℃ 5、接入设备：标配压力传感器 6、变频功率：≥35KW 7、功能特点：自动变频调节水压，实现恒压供水 8、实时监测电压，电流，水压和运行状态 9、可拓展采集流量和液位的功能 10、可自动联动灌溉和施肥的控制 11、水泵支持：离心泵或潜水泵 过滤器部分：1、进水口径：DN110 2、一级过滤器：离心过滤器 3、二级过滤器：网式过滤器 4、最大过滤流量：≥100m³/h 5、过滤器材质：金属 6、二级过滤器清洗方式：自动反冲洗 水肥控制部分：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：4G 3、操作方式：APP或触屏或物理按钮 4、吸肥通道：单通道 5、额定功率：≥3.5KW 6、最大吸肥速度：≥4m³/H 7、环境温度：-20℃至60℃ 8、操作屏幕：≥7寸 9、施肥口径：DN25 10、管路承压：≥0.1MPa 11、功能：吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净 12、标配流量传感器，可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 13、可本地/远程控制（注水，搅拌，施肥），可根据时间/施肥量/液位状态/实际灌溉状态自控制施肥。 14、进出口采用电动球阀，控制防堵塞 15、支持可溶性化肥及液态肥 16、手动/自动两种模式可切换，操作灵活方便；配备物理旋钮（含急停），保证现场正常操作； 17、告警保护：电机过载，堵塞，空管等异常，故障预警及设备保护。 18、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行 19、支持肥料种类：支持水溶肥&液体肥 20、升级方式：支持OTA远

程升级 21、施肥罐：500L 22、搅拌功能：≥0.75KW搅拌电机 2) 整车部分：1、尺寸长宽高：3.2m*1.7m*2.2m (尺寸范围≥5%) 2、金属钣金材质：Q235碳素结构钢镀锌板，喷漆防锈防腐蚀处理。3、轮胎结构：4轮胎，双连轴 4、轮胎类型：内胆充气胎 5、拖挂高度：≥50cm 6、拖挂长度：≥100cm 详见技术偏离表 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

一、水肥车技术参数：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：传输设备 3、操作方式：触屏或物理按钮 4、环境温度：-20℃至60℃ 5、接入设备：标配压力传感器 6、变频功率：≥35KW 7、功能特点：自动变频调节水压，实现恒压供水 8、实时监测电压，电流，水压和运行状态 9、可拓展采集流量和液位的功能 10、可自动联动灌溉和施肥的控制 11、水泵支持：离心泵或潜水泵 过滤器部分：1、进水口径：DN110 2、一级过滤器：离心过滤器 3、二级过滤器：网式过滤器 4、最大过滤流量：≥100m³/h 5、过滤器材质：金属 6、二级过滤器清洗方式：自动反冲洗 水肥控制部分：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：4G 3、操作方式：APP或触屏或物理按钮 4、吸肥通道：单通道 5、额定功率：≥3.5KW 6、最大吸肥速度：≥4m³/H 7、环境温度：-20℃至60℃ 8、操作屏幕：≥7寸 9、施肥口径：DN25 10、管路承压：≥0.1MPa 11、功能：吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净 12、标配流量传感器，可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 13、可本地/远程控制（注水，搅拌，施肥），可根据时间/施肥量/液位状态/实际灌溉状态自控制施肥。14、进出口采用电动球阀，控制防堵塞 15、支持可溶性化肥及液态肥 16、手动/自动两种模式可切换，操作灵活方便；配备物理旋钮（含急停），保证现场正常操作；17、告警保护：电机过载，堵塞，空管等异常，故障预警及设备保护。18、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行 19、支持肥料种类：支持水溶肥&液体肥 20、升级方式：支持OTA远程升级 21、施肥罐：500L 22、搅拌功能：≥0.75KW搅拌电机 2) 整车部分：1、尺寸长宽高：3.2m*1.7m*2.2m (尺寸范围≥5%) 2、金属钣金材质：Q235碳素结构钢镀锌板，喷漆防锈防腐蚀处理。3、轮胎结构：4轮胎，双连轴 4、轮胎类型：内胆充气胎 5、拖挂高度：≥50cm 6、拖挂长度：≥100cm 详见技术偏离表 的 ____ 在中国境内生产。

一、水肥车技术参数：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：传输设备 3、操作方式：触屏或物理按钮 4、环境温度：-20℃至60℃ 5、接入设备：标配压力传感器 6、变频功率：≥35KW 7、功能特点：自动变频调节水压，实现恒压供水 8、实时监测电压，电流，水压和运行状态 9、可拓展采集流量和液位的功能 10、可自动联动灌溉和施肥的控制 11、水泵支持：离心泵或潜水泵 过滤器部分：1、进水口径：DN110 2、一级过滤器：离心过滤器 3、二级过滤器：网式过滤器 4、最大过滤流量：≥100m³/h 5、过滤器材质：金属 6、二级过滤器清洗方式：自动反冲洗 水肥控制部分：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：4G 3、操作方式：APP或触屏或物理按钮 4、吸肥通道：单通道 5、额定功率：≥3.5KW 6、最大吸肥速度：≥4m³/H 7、环境温度：-20℃至60℃ 8、操作屏幕：≥7寸 9、施肥口径：DN25 10、管路承压：≥0.1MPa 11、功能：吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净 12、标配流量传感器，可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 13、可本地/远程控制（注水，搅拌，施肥），可根据时间/施肥量/液位状态/实际灌溉状态自控制施肥。14、进出口采用电动球阀，控制防堵塞 15、支持可溶性化肥及液态肥 16、手动/自动两种模式可切换，操作灵活方便；配备物理旋钮（含急停），保证现场正常操作；17、告警保护：电机过载，堵塞，空管等异常，故障预警及设备保护。18、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行 19、支持肥料种类：支持水溶肥&液体肥 20、升级方式：支持OTA远程升级 21、施肥罐：500L 22、搅拌功能：≥0.75KW搅拌电机 2) 整车部分：1、尺寸长宽高：3.2m*1.7m*2.2m (尺寸范围≥5%) 2、金属钣金材质：Q235碳素结构钢镀锌板，喷漆防锈防腐蚀处理。3、轮胎结构：4轮胎，双连轴

4、轮胎类型：内胆充气胎 5、拖挂高度：≥50cm 6、拖挂长度：≥100cm 详见技术偏离表 的 在中国境内完成。

2. 1、PE主管软管 (DN110/0.25Mpa, 壁厚1.8-2.0mm) 2、PE支管软管 (DN63/0.25Mpa, 壁厚1.0-1.2mm), 生产厂为 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇 (绰尔工业园区)。 1、PE主管软管 (DN110/0.25Mpa, 壁厚1.8-2.0mm) 2、PE支管软管 (DN63/0.25Mpa, 壁厚1.0-1.2mm) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 1、PE主管软管 (DN110/0.25Mpa, 壁厚1.8-2.0mm) 2、PE支管软管 (DN63/0.25Mpa, 壁厚1.0-1.2mm) 的 在中国境内生产。 1、PE主管软管 (DN110/0.25Mpa, 壁厚1.8-2.0mm) 2、PE支管软管 (DN63/0.25Mpa, 壁厚1.0-1.2mm) 的 在中国境内完成。

3. PE编织主管带 (DN110/0.4Mpa、爆破压力不低于0.8MPa、折径176mm、防渗内衬薄膜厚度≥1.2mm、柔性编织水带), 生产厂为 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司, 厂址为 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗音德尔镇 (绰尔工业园区)。 PE编织主管带 (DN110/0.4Mpa、爆破压力不低于0.8MPa、折径176mm、防渗内衬薄膜厚度≥1.2mm、柔性编织水带) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 PE编织主管带 (DN110/0.4Mpa、爆破压力不低于0.8MPa、折径176mm、防渗内衬薄膜厚度≥1.2mm、柔性编织水带) 的 在中国境内生产。 PE编织主管带 (DN110/0.4Mpa、爆破压力不低于0.8MPa、折径176mm、防渗内衬薄膜厚度≥1.2mm、柔性编织水带) 的 在中国境内完成。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商 (签章): 
公司全称: 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司
日期: 2026年09月21日

注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。