

本国产品成本比例声明表



序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	拖拽式水肥车（无动力、含发电机组、水泵）	一、水肥车技术参数：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：传输设备 3、操作方式：触屏或物理按钮 4、环境温度：-20℃至60℃ 5、接入设备：标配压力传感器 6、变频功率：≥35KW 7、功能特点：自动变频调节水压，实现恒压供水 8、实时监测电压，电流，水压和运行状态 9、可拓展采集流量和液位的功能 10、可自动联动灌溉和施肥的控制 11、水泵支持：离心泵或潜水泵 过滤器部分：1、进水口径：DN110 2、一级过滤器：离心过滤器 3、二级过滤器：网式过滤器 4、最大过滤流量：≥100m³/h 5、过滤器材质：金属 6、二级过滤器清洗方式：自动反冲洗 水肥控制部分：1、供电方式：AC380V 2、通讯方式：4G 3、操作方式：APP或触屏或物理按钮 4、吸肥通道：单通道 5、额定功率：≥3.5KW 6、最大吸肥速度：≥4m³/H 7、环境温度：-20℃至60℃ 8、操作屏幕：≥7寸 9、施肥口径：DN25 10、管路承压：≥0.1MPa 11、功能：吸肥通道上配备止回阀和过滤器，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净 12、标配流量传感器，可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量 13、可本地/远程控制（注水，搅拌，施肥），可根据时间/施肥量/液位状态/实际灌溉状态自动控制施肥。 14、进出口采用电动球阀，控制防堵塞 15、支持可溶性化肥及液态肥 16、手动/自动两种模式可切换，操作灵活方便；配备物理旋钮（含急停），保证现场正常操作； 17、告警保护：电机过载，堵塞，空管等异常，故障预警及设备保护。 18、管道压力监测，压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行 19、支持肥料种类：支持水溶肥&液体肥 20、升级方式：支持OTA远程升级 21、施肥罐：500L 22、搅拌功能：≥0.75KW搅拌电机 2) 整车部分：1、尺寸长宽高：3.2m*1.7m*2.2m（尺寸范围≥5%） 2、金属钣金材质：Q235碳素结构钢镀锌板，喷漆防锈防腐处理。 3、轮胎结构：4轮胎，双连轴 4、轮胎类型：内胆充气胎 5、拖挂高度：≥50cm 6、拖挂长度：≥100cm 详见技术偏离表	是
2	输水管网（主管、支管、全套连接件）	1、PE主管软管（DN110/0.25Mpa，壁厚1.8-2.0mm） 2、PE支管软管（DN63/0.25Mpa，壁厚1.0-1.2mm）	是
3	PE编织主带	PE编织主管带（DN110/0.4Mpa、爆破压力不低于0.8MPa、折径176mm、防渗内衬薄膜厚度≥1.2mm、柔性编织水带）	是

本国产品在产品总成本中占比合计 (%) : 100

投标供应商(盖章)

公司全称: 内蒙古睿博农业科技有限公司

日期: 2026年09月21日

注:

- 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号),如后续有更新的,则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选,按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》(见下附件1)提供该产品报价在产品总成本中占比。
- 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的,该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本,一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的,可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的,视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的,其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的,其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项,由财政部会同有关部门另行规定。