

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 柴油机：154.5KW（210马力）；具备多态开关功能；燃油箱容积430L；内置空调（干式）；排放满足 GB 20891-2014（国四）；机械换挡24F+8R；15吋双作用离合器；四轮驱动，前驱动桥；4组机械液压输出，双联泵；3类悬挂带快速挂接；空调驾驶室，电动天窗，360°环影，多功能彩色显示屏，前后雨刮；后轮距无级可调，出厂前轮距1880mm~1980mm，出厂后轮距 1890mm~1990 mm；出厂前轮距 1930mm、出厂后轮距1950mm 带语音操作功能，带旋转报警灯；前配重840kg、后配重200kg，机械双强压提升器，PTO760/850rpm，前轮规格：420/85R26后轮规格：520/85R38，生产厂为 潍坊华夏拖拉机制造有限公司，厂址为 山东省潍坊市。柴油机：154.5KW（210马力）；具备多态开关功能；燃油箱容积430L；内置空调（干式）；排放满足 GB 20891-2014（国四）；机械换挡24F+8R；15吋双作用离合器；四轮驱动，前驱动桥；4组机械液压输出，双联泵；3类悬挂带快速挂接；空调驾驶室，电动天窗，360°环影，多功能彩色显示屏，前后雨刮；后轮距无级可调，出厂前轮距1880mm~1980mm，出厂后轮距 1890mm~1990 mm；出厂前轮距 1930mm、出厂后轮距1950mm 带语音操作功能，带旋转报警灯；前配重840kg、后配重200kg，机械双强压提升器，PTO760/850rpm，前轮规格：420/85R26后轮规格：520/85R38 的中国境内生产的组件成本占比≥
____。柴油机：154.5KW（210马力）；具备多态开关功能；燃油箱容积430L；内置空调（干式）；排放满足 GB 20891-2014（国四）；机械换挡24F+8R；15吋双作用离合器；四轮驱动，前驱动桥；4组机械液压输出，双联泵；3类悬挂带快速挂接；空调驾驶室，电动天窗，360°环影，多功能彩色显示屏，前后雨刮；后轮距无级可调，出厂前轮距1880mm~1980mm，出厂后轮距 1890mm~1990 mm；出厂前轮距 1930mm、出厂后轮距1950mm 带语音操作功能，带旋转报警灯；前配重840kg、后配重200kg，机械双强压提升器，PTO760/850rpm，前轮规格：420/85R26后轮规格：520/85R38 的 ____ 在中国境内生产。柴油机：154.5KW（210马力）；具备多态开关功能；燃油箱容积430L；内置空调（干式）；排放满足 GB 20891-2014（国四）；机械换挡24F+8R；15吋双作用离合器；四轮驱动，前驱动桥；4组机械液压输出，双联泵；3类悬挂带快速挂接；空调驾驶室，电动天窗，360°环影，多功能彩色显示屏，前后雨刮；后轮距无级可调，出厂前轮距1880mm~1980mm，出厂后轮距 1890mm~1990 mm；出厂前轮距 1930mm、出厂后轮距1950mm 带语音操作功能，带旋转报警灯；前配重840kg、后配重200kg，机械双强压提升器，PTO760/850rpm，前轮规格：420/85R26后轮规格：520/85R38 的 ____ 在中国境内完成。

2. 柴油机：132kW（180 马力），直列六缸、增压中冷、国四排放 变速箱：带爬行档，档位16F+8R 动力输出：双速，760/860rpm 半轴：可拆式 四驱轮胎：前轮 11.2-24平花；后轮11-38平花 分动箱：适配1804四驱，传动比5.4，带差速锁 液压悬挂：后置Ⅲ类，强压入土 多路阀：三组液压输出 牵引架：适配1804，牵引载荷9t 驾驶室：全封闭，带空调、暖风、天窗 油箱：双油箱，总容量280L 前配重：12片；后配重：4片 标配：拖车插座、倒车影像、北斗定位、二维码铭牌、快速挂接 三种可调轮距：1.3米、1.95米、2.2米 ★整机质量：5155kg，生产厂为 潍坊华夏拖拉机制造有限公司，厂址为 山东省潍坊市。柴油机：132kW（180 马力），直列六缸、增压中冷、国四排放 变速箱：带爬行档，档位16F+8R 动力输出：双速，760/860rpm 半轴：可拆式 四

驱轮胎：前轮 11.2-24平花；后轮11-38平花 分动箱：适配1804四驱，传动比5.4，带差速锁 液压悬挂：后置Ⅲ类，强压入土 多路阀：三组液压输出 牵引架：适配1804，牵引载荷9t 驾驶室：全封闭，带空调、暖风、天窗 油箱：双油箱，总容量280L 前配重：12片；后配重：4片 标配：拖车插座、倒车影像、北斗定位、二维码铭牌、快速挂接 三种可调轮距：1.3米、1.95米、2.2米 ★整机质量：5155kg 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

柴油机：132kW（180 马力），直列六缸、增压中冷、国四排放 变速箱：带爬行档，档位16F+8R 动力输出：双速，760/860rpm 半轴：可拆式 四驱轮胎：前轮 11.2-24平花；后轮11-38平花 分动箱：适配1804四驱，传动比5.4，带差速锁 液压悬挂：后置Ⅲ类，强压入土 多路阀：三组液压输出 牵引架：适配1804，牵引载荷9t 驾驶室：全封闭，带空调、暖风、天窗 油箱：双油箱，总容量280L 前配重：12片；后配重：4片 标配：拖车插座、倒车影像、北斗定位、二维码铭牌、快速挂接 三种可调轮距：1.3米、1.95米、2.2米 ★整机质量：5155kg 的 ____ 在中国境内生产。

柴油机：132kW（180 马力），直列六缸、增压中冷、国四排放 变速箱：带爬行档，档位16F+8R 动力输出：双速，760/860rpm 半轴：可拆式 四驱轮胎：前轮 11.2-24平花；后轮11-38平花 分动箱：适配1804四驱，传动比5.4，带差速锁 液压悬挂：后置Ⅲ类，强压入土 多路阀：三组液压输出 牵引架：适配1804，牵引载荷9t 驾驶室：全封闭，带空调、暖风、天窗 油箱：双油箱，总容量280L 前配重：12片；后配重：4片 标配：拖车插座、倒车影像、北斗定位、二维码铭牌、快速挂接 三种可调轮距：1.3米、1.95米、2.2米 ★整机质量：5155kg 的 ____ 在中国境内完成。

3. 配置冷暖空调驾驶室，配备变频控制开关，割台标配边角龙结构，全车链条具备自动润滑系统，采用发动机与液压泵直连传动形式 配套发动机额定功率240马力 前轮轮胎规格28L-26 剥皮机组配置数量6组 搭载磨盘风机，具备风扇反吹作业功能，行走系统采用四轮驱动模式，标配籽粒风机、排杂风机 外廓尺寸9400*3950*4100mm ★对刀式割台 整机质量：11950kg ★质保期限：3年，生产厂为 常州常发重工科技有限公司，厂址为 江苏省常州市。配置冷暖空调驾驶室，配备变频控制开关，割台标配边角龙结构，全车链条具备自动润滑系统，采用发动机与液压泵直连传动形式 配套发动机额定功率240马力 前轮轮胎规格28L-26 剥皮机组配置数量6组 搭载磨盘风机，具备风扇反吹作业功能，行走系统采用四轮驱动模式，标配籽粒风机、排杂风机 外廓尺寸9400*3950*4100mm ★对刀式割台 整机质量：11950kg ★质保期限：3年 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

配置冷暖空调驾驶室，配备变频控制开关，割台标配边角龙结构，全车链条具备自动润滑系统，采用发动机与液压泵直连传动形式 配套发动机额定功率240马力 前轮轮胎规格28L-26 剥皮机组配置数量6组 搭载磨盘风机，具备风扇反吹作业功能，行走系统采用四轮驱动模式，标配籽粒风机、排杂风机 外廓尺寸9400*3950*4100mm ★对刀式割台 整机质量：11950kg ★质保期限：3年 的 ____ 在中国境内生产。

配置冷暖空调驾驶室，配备变频控制开关，割台标配边角龙结构，全车链条具备自动润滑系统，采用发动机与液压泵直连传动形式 配套发动机额定功率240马力 前轮轮胎规格28L-26 剥皮机组配置数量6组 搭载磨盘风机，具备风扇反吹作业功能，行走系统采用四轮驱动模式，标配籽粒风机、排杂风机 外廓尺寸9400*3950*4100mm ★对刀式割台 整机质量：11950kg ★质保期限：3年 的 ____ 在中国境内完成。

4. 36片偏置重耙带碎土齿、碎土滚 宽度：3.5m 耙片：直径660mm V口 厚度：6mm 方轴：40mm 轴承6214轴承双排 轮胎：10-15 入土角度可调节 重量：2.25吨，生产厂为 河北宏昌机械制造有限公司，厂址为 河北省宁晋县。36片偏置重耙带碎土齿、碎土滚 宽度：3.5m 耙片：直径660mm V口 厚度：6mm 方轴：40mm 轴承6214轴承双排 轮胎：10-15 入土角度可调节 重量：2.25吨 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。

36片偏置重耙带碎土齿、碎土滚 宽度：3.5m 耙片：直径660mm V口 厚度：6mm 方轴：40mm 轴承6214轴承双排

轮胎: 10-15 入土角度可调节 重量: 2.25吨 的 在中国境内生产。 36片偏置重耙带碎土齿、碎土滚 宽度: 3.5m 耙片: 直径660mm V口 厚度: 6mm 方轴: 40mm 轴承6214轴承双排 轮胎: 10-15 入土角度可调节 重量: 2.25吨 的 在中国境内完成。

5. 最大起飞重量: 149.9kg; 有效作业载重: 70kg; 喷洒装置: 采用双喷头结构, 最大喷洒流量28L/min; 安全系统: 搭载激光雷达或4D成像雷达, 配备多目视觉感知系统; 机载电池容量: 38Ah; 配套充电站额定功率: 11kW, 支持变频充电; 快充能力: 电量 30%充至95%耗时10分钟, 生产厂为 深圳联合飞机科技有限公司, 厂址为 广东省深圳市。 最大起飞重量: 149.9kg; 有效作业载重: 70kg; 喷洒装置: 采用双喷头结构, 最大喷洒流量28L/min; 安全系统: 搭载激光雷达或4D成像雷达, 配备多目视觉感知系统; 机载电池容量: 38Ah; 配套充电站额定功率: 11kW, 支持变频充电; 快充能力: 电量 30%充至95%耗时10分钟 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 最大起飞重量: 149.9kg; 有效作业载重: 70kg; 喷洒装置: 采用双喷头结构, 最大喷洒流量28L/min; 安全系统: 搭载激光雷达或4D成像雷达, 配备多目视觉感知系统; 机载电池容量: 38Ah; 配套充电站额定功率: 11kW, 支持变频充电; 快充能力: 电量 30%充至95%耗时10分钟 的 在中国境内生产。 最大起飞重量: 149.9kg; 有效作业载重: 70kg; 喷洒装置: 采用双喷头结构, 最大喷洒流量28L/min; 安全系统: 搭载激光雷达或4D成像雷达, 配备多目视觉感知系统; 机载电池容量: 38Ah; 配套充电站额定功率: 11kW, 支持变频充电; 快充能力: 电量 30%充至95%耗时10分钟 的 在中国境内完成。

6. 燃料种类: 柴油; ★排量: 2499ml; ★功率: 125kW; ★排放标准:国VI; 外廓尺寸(长×宽×高):5850mm×2050mm×2300mm; 货厢内部尺寸(长×宽×高):3950mm×2000mm×800mm; 轮胎数:6; 轮胎规格:245/70R17.5, 18PR (层级可优于, 不可低于); 轮距(前/后):1560mm/1610mm; ★轴距:3200mm; 总质量:11995kg; 整备质量: 4800kg; ★额定载质量:7200kg; 最高设计车速:80 km/h, 生产厂为 山东时风商用车有限公司, 厂址为 山东省高唐县。 燃料种类: 柴油; ★排量: 2499ml; ★功率: 125kW; ★排放标准:国VI; 外廓尺寸(长×宽×高):5850mm×2050mm×2300mm; 货厢内部尺寸(长×宽×高):3950mm×2000mm×800mm; 轮胎数:6; 轮胎规格:245/70R17.5, 18PR (层级可优于, 不可低于); 轮距(前/后):1560mm/1610mm; ★轴距:3200mm; 总质量:11995kg; 整备质量: 4800kg; ★额定载质量:7200kg; 最高设计车速:80 km/h 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。 燃料种类: 柴油; ★排量: 2499ml; ★功率: 125kW; ★排放标准:国VI; 外廓尺寸(长×宽×高):5850mm×2050mm×2300mm; 货厢内部尺寸(长×宽×高):3950mm×2000mm×800mm; 轮胎数:6; 轮胎规格:245/70R17.5, 18PR (层级可优于, 不可低于); 轮距(前/后):1560mm/1610mm; ★轴距:3200mm; 总质量:11995kg; 整备质量: 4800kg; ★额定载质量:7200kg; 最高设计车速:80 km/h 的 在中国境内生产。 燃料种类: 柴油; ★排量: 2499ml; ★功率: 125kW; ★排放标准:国VI; 外廓尺寸(长×宽×高):5850mm×2050mm×2300mm; 货厢内部尺寸(长×宽×高):3950mm×2000mm×800mm; 轮胎数:6; 轮胎规格:245/70R17.5, 18PR (层级可优于, 不可低于); 轮距(前/后):1560mm/1610mm; ★轴距:3200mm; 总质量:11995kg; 整备质量: 4800kg; ★额定载质量:7200kg; 最高设计车速:80 km/h 的 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章):

公司全称: 突泉县金亿达农机有限公司



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 152224-YCZB-TP-20260001-1 第1包 2026-06-29 19:16:54

突泉县金亿达农机有限公司 2026-06-29 19:16:54