

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥550g/L▲, 3.总氮(N)含量≥155g/L▲, 4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥365g/L, 5.螯合锌≥1g/L, 6.螯合镁≥2g/L, 7.螯合铁≥2g/L, 8.ph值: 2.2±1., 生产厂为 湖北世纪云天化学工程股份有限公司, 厂址为 湖北省荆州市松滋市乐乡街道簸箕岩村五组。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥550g/L▲, 3.总氮(N)含量≥155g/L▲, 4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥365g/L, 5.螯合锌≥1g/L, 6.螯合镁≥2g/L, 7.螯合铁≥2g/L, 8.ph值: 2.2±1. 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥550g/L▲, 3.总氮(N)含量≥155g/L▲, 4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥365g/L, 5.螯合锌≥1g/L, 6.螯合镁≥2g/L, 7.螯合铁≥2g/L, 8.ph值: 2.2±1. 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥550g/L▲, 3.总氮(N)含量≥155g/L▲, 4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥365g/L, 5.螯合锌≥1g/L, 6.螯合镁≥2g/L, 7.螯合铁≥2g/L, 8.ph值: 2.2±1. 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

2. 1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥408g/L, ▲3.总氮(N)含量≥195g/L, ▲4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥83g/L, ▲5.氧化钾(K<sub>2</sub>O)含量≥85g/L, 6.硫 ≥25g/L, 7.螯合镁≥3g/L, 8.螯合铁≥2g/L, 9.ph值: 6.4±1., 生产厂为 世纪云天(黑龙江)化学有限公司, 厂址为 黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊安达精细化工区E-2地块。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥408g/L, ▲3.总氮(N)含量≥195g/L, ▲4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥83g/L, ▲5.氧化钾(K<sub>2</sub>O)含量≥85g/L, 6.硫 ≥25g/L, 7.螯合镁≥3g/L, 8.螯合铁≥2g/L, 9.p h值: 6.4±1. 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥408g/L, ▲3.总氮(N)含量≥195g/L, ▲4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥83g/L, ▲5.氧化钾(K<sub>2</sub>O)含量≥85g/L, 6.硫 ≥25g/L, 7.螯合镁≥3g/L, 8.螯合铁≥2g/L, 9.ph值: 6.4±1. 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。1.类型: 液态, ▲2.总养分(N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O): ≥408g/L, ▲3.总氮(N)含量≥195g/L, ▲4.有效磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)含量≥83g/L, ▲5.氧化钾(K<sub>2</sub>O)含量≥85g/L, 6.硫 ≥25g/L, 7.螯合镁≥3g/L, 8.螯合铁≥2g/L, 9.ph值: 6.4±1. 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

3. 1.类型: 粉末结晶或颗粒,▲2.水溶性氧化钾(K<sub>2</sub>O)的质量分数≥52%,3.氯离子(Cl)的质量分数≤1.5%,4.水分(H<sub>2</sub>O)的质量分数≤1.0%,5.游离酸(以H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)的质量分数≤1.0%,6.硫(S)≥17%., 生产厂为 史丹利农业集团股份有限公司, 厂址为 山东省临沂市临沭县经济开发区225省道与朝阳街交汇处东北侧。1.类型: 粉末结晶或颗粒,▲2.水溶性氧化钾(K<sub>2</sub>O)的质量分数≥52%,3.氯离子(Cl)的质量分数≤1.5%,4.水分(H<sub>2</sub>O)的质量分数≤1.0%,5.游离酸(以H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)的质量分数≤1.0%,6.硫(S)≥17%., 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。1.类型: 粉末结晶或颗粒,▲2.水溶性氧化钾(K<sub>2</sub>O)的质量分数≥52%,3.氯离子(Cl)的质量分数≤1.5%,4.水分(H<sub>2</sub>O)的质量分数≤1.0%,5.游离酸(以H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)的质量分数≤1.0%,6.硫(S)≥17%., 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。1.类型: 粉末结晶或颗粒,▲2.水溶性氧化钾(K<sub>2</sub>O)的质量分数≥52%,3.氯离子(Cl)的质量分数≤1.5%,4.水分(H<sub>2</sub>O)的质量分数≤1.0%,5.游离酸(以H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)的质量分数≤1.0%,6.硫(S)≥17%., 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

4. 1.规格: 1kg/袋, 2.类型: 粉剂, ▲3.有效活菌数≥2.0亿/g, 4.水分: ≤35.0%, ▲5.细度: ≥80.0%, 6.pH值: 5.5~8.5, 7.杂菌率: ≤20.0%., 生产厂为 山东碧蓝生物科技有限公司, 厂址为 山东省泰安

市宁阳经济开发区磁窑立交桥南2000米。1.规格: 1kg/袋, 2.类型: 粉剂, ▲3.有效活菌数 $\geq 2.0$ 亿/g, 4.水分:  $\leq 35.0\%$ , ▲5.细度:  $\geq 80.0\%$ , 6.pH值: 5.5~8.5, 7.杂菌率:  $\leq 20.0\%$ 。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。1.规格: 1kg/袋, 2.类型: 粉剂, ▲3.有效活菌数 $\geq 2.0$ 亿/g, 4.水分:  $\leq 35.0\%$ , ▲5.细度:  $\geq 80.0\%$ , 6.pH值: 5.5~8.5, 7.杂菌率:  $\leq 20.0\%$ 。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。1.规格: 1kg/袋, 2.类型: 粉剂, ▲3.有效活菌数 $\geq 2.0$ 亿/g, 4.水分:  $\leq 35.0\%$ , ▲5.细度:  $\geq 80.0\%$ , 6.pH值: 5.5~8.5, 7.杂菌率:  $\leq 20.0\%$ 。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

5. 1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。

的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。1.规格: 2kg/袋, 2.类型: 均匀颗粒, ▲3.吸水倍数: 100gg-300gg, ▲4.吸盐水 (0.9%NaCl) 倍数 $\geq 30$ gg, ▲5.重复吸水倍率(5次) $\geq 70\%$ , 6.粒度(2.00mm-4.75mm) $\geq 90\%$ , 7.水分(H<sub>2</sub>O)含量 $\leq 8\%$ , 8.汞(Hg)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 9.砷(As)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 10.镉(Cd)(以元素计) $\leq 5$ mg/kg, 11.铅(Pb)(以元素计) $\leq 25$ mg/kg, 生产厂为 吉林省汇泉农业科技有限公司, 厂址为 长春市高新开发区卫星路副16号三楼302。

6. (一) 滴灌带: 1.规格: 3000米/卷, 2.外观: 无裂缝、无破损、流道通畅、接口匹配, ▲3.滴灌带管径16-22mm, 壁厚0.10-0.15mm, ▲4.滴头间距285-315mm; 流量偏差 $\pm 7\%$ , 爆破压力 $\geq 150$ kPa (二) 预制孔柔性管带: 1.规格: 100米/卷, 2.厚度: 0.75mm-0.8mm, 3.使用压力: 2-3公斤, 生产厂为 耐特菲姆(广州)农业科技有限公司(滴灌带)/青岛盛世吉泰国际贸易有限公司(预制孔柔性管带), 厂址为 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安产业大厦2座211房(滴灌带)/山东省青岛市城阳区艳阳路103号(预制孔柔性管带)。(一) 滴灌带: 1.规格: 3000米/卷, 2.外观: 无裂缝、无破损、流道通畅、接口匹配, ▲3.滴灌带管径16-22mm, 壁厚0.10-0.15mm, ▲4.滴头间距285-315mm; 流量偏差 $\pm 7\%$ , 爆破压力 $\geq 150$ kPa (二) 预制孔柔性管带: 1.规格: 100米/卷, 2.厚度: 0.75mm-0.8mm, 3.使用压力: 2-3公斤 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。(一) 滴灌带: 1.规格: 3000米/卷, 2.外观: 无裂缝、无破损、流道通畅、接口匹配, ▲3.滴灌带管径16-22mm, 壁厚0.10-0.15mm, ▲4.滴头间距285-315mm; 流量偏差 $\pm 7\%$ , 爆破压力 $\geq 150$ kPa (二) 预制孔柔性管带: 1.规格: 100米/卷, 2.厚度: 0.75mm-0.8mm, 3.使用压力: 2-3公斤 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。(一) 滴灌带: 1.规格: 3000米/卷, 2.外观: 无裂缝、无破损、流道通畅、接口匹配, ▲3.滴灌带管径16-22mm, 壁厚0.10-0.15mm, ▲4.滴头间距285-315mm; 流量偏差 $\pm 7\%$ , 爆破压力 $\geq 150$ kPa (二) 预制孔柔性管带: 1.规格: 100米/卷, 2.厚度: 0.75mm-0.8mm, 3.使用压力: 2-3公斤 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：\_\_\_\_\_

公司全称：突泉县春雷农业生产资料有限责任公司

日期：2026年05月26日

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 152224-ZL2026-GK-20260001 第1包 2026-05-26 18:25:45

突泉县春雷农业生产资料有限责任公司 2026-05-26 18:25:45