

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 额定风量 m^3/h : 1000H、750M、550L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 5kw; 高档(60°C)热量: 9.5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座, 生产厂为 河北朗日冷暖设备有限公司, 厂址为 河北省保定市清苑区东阎乡南王庄村。额定风量 m^3/h : 1000H、750M、550L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 5kw; 高档(60°C)热量: 9.5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。额定风量 m^3/h : 1000H、750M、550L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 5kw; 高档(60°C)热量: 9.5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内生产。额定风量 m^3/h : 1000H、750M、550L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 5kw; 高档(60°C)热量: 9.5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内完成。

2. 额定风量 m^3/h : 1350H、1000M、700L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 140W; 中速冷量: 7kw; 高档(60°C)热量: 13kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座, 生产厂为 河北朗日冷暖设备有限公司, 厂址为 河北省保定市清苑区东阎乡南王庄村。额定风量 m^3/h : 1350H、1000M、700L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 140W; 中速冷量: 7kw; 高档(60°C)热量: 13kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。额定风量 m^3/h : 1350H、1000M、700L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 140W; 中速冷量: 7kw; 高档(60°C)热量: 13kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内生产。额定风量 m^3/h : 1350H、1000M、700L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 140W; 中速冷量: 7kw; 高档(60°C)热量: 13kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内完成。

3. 额定风量 m^3/h : 650H、500M、300L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 70W; 中速冷量: 3kw; 高档(60°C)热量: 7kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座, 生产厂为 河北朗日冷暖设备有限公司, 厂址为 河北省保定市清苑区东阎乡南王庄村。额定风量 m^3/h : 650H、500M、300L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 70W; 中速冷量: 3kw; 高档(60°C)热量: 7kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。额定风量 m^3/h : 650H、500M、300L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 70W; 中速冷量: 3kw; 高档(60°C)热量: 7kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内生产。额定风量 m^3/h : 650H、500M、300L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 70W; 中速冷量: 3kw; 高档(60°C)热量: 7kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内完成。

4. 额定风量 m^3/h : 500H、350M、250L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 2.5kw; 高档(60°C)热量: 5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座, 生产厂为 河北朗日冷暖设备有限公司, 厂址为 河北省保定市清苑区东阎乡南王庄村。额定风量 m^3/h : 500H、350M、250L; 机外静压ESP: 30pa; 电源: 220V; 电机功率: 55W; 中速冷量: 2.5kw; 高档(60°C)热量: 5kw; 工作压力: 1.5MPa 安装形式: 卧式暗装 含减震支座 的 ____ 在中国境内完成。

