

设备采购项目汇总表

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	分体式压缩垃圾站垃圾箱	参数见附件1	台	3			
2	垃圾转运车	参数见附件2	台	1			
3	压缩垃圾车	参数见附件3	台	2			
4	垃圾压缩设备	参数见附件4	台	1			
5	装载机	参数见附件5	台	4			
合计（元）							

分体式压缩垃圾站垃圾箱

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	分体式压缩垃圾站垃圾箱	1、垃圾收集转运箱外形尺寸： ≥6000mm*2500mm*2550mm 2、车厢容积≥22立方米 3、后门锁紧：液压锁紧 4、边板厚度≥4mm 5、地板厚度≥5mm	台	3			

垃圾转运车

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	垃圾转运车	1. ▲外形尺寸(长x宽x高)(mm):≥8300x2550x3100 2. 国六排放发动机额定功率(kw):≥199 3. 最大总质量(kg):25000 4. ▲整备质量(kg):≥10700 5. ▲额定载质量(kg):≥14100 6. ▲前悬/后悬(mm):≥1250/1350 7. ▲接近角/离去角(°):≥15/19 8. 燃油种类: 柴油	台	1			

压缩垃圾车

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	压缩垃圾车	1.▲外形尺寸(长x宽x高)(mm):≥6800x2300x2750 2.国六排放发动机功率(kw):≥100 3.▲最大总质量(kg):≥7360 4.▲整备质量(kg):≥5500 5.▲额定载质量(kg):≥1650 6.▲接近角/离去角(°):≥27/14 7.燃油种类:柴油	台	2			箱体厚度（mm）：底板厚度≥5，其它板厚均≥4，随车附备胎、随车工具、灭火器等，带后部装料机构，后部密封盖；，整车符合国家（行业）标准，工信部备案产品，中标供应商交货时提供整车合格证、底盘证、车辆一致性证书。

垃圾压缩设备

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	垃圾压缩设备	1、压缩腔容积≥2.6立方 2、压头循环时间≥43s 3、最大推力(KN) ≥420 4、压缩箱体钢板厚度（mm）≥边10，底12 5、总容积(m³) ≥20 6、标配功率≥15KW电机 7、压缩头高度≥700mm 8、推头进入箱体距离≥500mm 9、移机速度≤4m/min 10、推头行程≥2400mm 11、额定垃圾处理量≥30(t/h) 12、电气控制系统：该设备操作系统采用PLC控制模式，可实现故障警报， 误操作提示，自锁、互锁功能，起到保护设备、安全运行的作用。操作简便易学，并且方便了检查和维修的进行 13、高压清洗机：尺寸mm：630*420*440、最大流量L/min：13、电源供应伏/赫兹：220/50、清洗方式：手持式	台	1			1、用于将垃圾卸料过程中产生的粉尘、恶臭其他抽入净化塔内，处理达到要求后排放。在臭气集中排放的卸料槽部位封闭并集中收集，采用生物除臭工艺； 2、采用负压抽风技术，将相对封闭空间的污染空气抽出，充分考虑末端垃圾臭气的分布，对管理布置及系统进行设计优化，提供设备布置详图； 3、引风机电机采用变频电机，采用变频调速控制，整体系统采用PLC 自动控制，通过内部的控制器与中控室的计算机联网，可在中控室进行控制； 4、控制系统应具有完善的报警功能，包括但不限于缺水、缺药、自来水水压不足、

垃圾压缩设备

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		负压除尘除臭系统 1、负压风机材质：玻璃钢；风量≥10000m³ /h 2、功率≥15kw； 3、风量≥10000m³/h 4、处理效率：80—92% 5、净化阻力mm水柱：55喷雾除臭降尘系统 1、喷淋泵：扬程≥25m 2、流量≥750L/min 3、功率≥5.5kw 4、输入水压：1bar-3bar 5、高压泵压力2.0-7.0Mpa 6、雾化量：40-50ml/min 7、电压：380V					电机保护器动作等情况发生时； 5、控制柜应安装触摸屏，触摸屏尺寸≥10寸，触摸屏用于显示设备工作状态、故障报警、参数设置等，触摸屏与 PLC 采用串口通讯模式； 6、系统应包含吸风罩、引风管、除臭净化塔、接触填料、生物填料、排风管、循环水泵等，但不限于以上部件；

装载机

单位：元

序号	名称	参数规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	装载机	1、长X宽X高≥6850X2200X3050 2、轴距≥2730mm 3、最大卸载高度≥3800mm 4、对应卸料距离≥600mm 5、标配轮胎≥17.5-25 6、额定功率≥92KW 7、整机重量≥7700kg 8、额定载荷≥2500kg 9、斗容≥1.3m³ 10、最小离地间隙≥440mm 11、油箱容量≥100L	台	4			