

新能源学院图书馆标识采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古工业大学

采购代理机构名称：内蒙古国信招标有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260680

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古国信招标有限公司 受 内蒙古工业大学 委托，采用公开招标方式组织采购 新能源学院图书馆标识采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 新能源学院图书馆标识采购项目
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260680
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]26739
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,850,000.00
- 采购包最高限价（元）： 1,850,000.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	建筑标识-学术交流中心	1.0 0	37,200. 00	组	工业	否	否	否	否
2	建筑标识-图书馆	1.0 0	17,900. 00	组	工业	否	否	否	否
3	建筑标识-逸夫图书馆	1.0 0	35,880. 00	组	工业	否	否	否	否
4	楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）	8.0 0	14,400. 00	组	工业	否	否	否	否
5	总导览图立牌	2.0 0	48,000. 00	组	工业	否	否	否	否
6	楼层总索引立牌	2.0 0	44,000. 00	组	工业	否	否	否	否
7	分楼层索引立牌	32. 00	233,600 .00	个	工业	是	否	否	否
8	双面通道吊牌	33. 00	141,900 .00	个	工业	否	否	否	否
9	楼梯楼层标识牌	28. 00	50,400. 00	个	工业	否	否	否	否
10	墙面多功能导视牌	15. 00	40,500. 00	个	工业	否	否	否	否
11	电梯厅楼层标识	16. 00	92,800. 00	组	工业	否	否	否	否

12	导视地贴	12.00	6,960.00	组	工业	否	否	否	否
13	功能名称标识牌1	415.00	406,700.00	个	工业	是	否	否	否
14	功能名称标识牌2	160.00	140,800.00	个	工业	否	否	否	否
15	公共安全、辅助提示标识牌1	310.00	303,800.00	个	工业	否	否	否	否
16	公共安全、辅助提示标识牌2	310.00	117,800.00	个	工业	否	否	否	否
17	公共安全、辅助提示标识牌3	72.00	63,360.00	个	工业	否	否	否	否
18	悬挂式科室牌	30.00	54,000.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02061916 发光标志、铭牌	建筑标识-学术交流中心	建筑标识-学术交流中心
2	A02061916 发光标志、铭牌	建筑标识-图书馆	建筑标识-图书馆
3	A02061916 发光标志、铭牌	建筑标识-逸夫图书馆	建筑标识-逸夫图书馆
4	A02061916 发光标志、铭牌	楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）	楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）
5	A02061916 发光标志、铭牌	总导览图立牌	总导览图立牌
6	A02061916 发光标志、铭牌	楼层总索引立牌	楼层总索引立牌
7	A02061916 发光标志、铭牌	分楼层索引立牌	分楼层索引立牌
8	A02061916 发光标志、铭牌	双面通道吊牌	双面通道吊牌
9	A02061916 发光标志、铭牌	楼梯楼层标识牌	楼梯楼层标识牌

10	A02061916 发光标志、铭 牌	墙面多功能导视牌	墙面多功能导视牌
11	A02061916 发光标志、铭 牌	电梯厅楼层标识	电梯厅楼层标识
12	A02061916 发光标志、铭 牌	导视地贴	导视地贴
13	A02061916 发光标志、铭 牌	功能名称标识牌1	功能名称标识牌1
14	A02061916 发光标志、铭 牌	功能名称标识牌2	功能名称标识牌2
15	A02061916 发光标志、铭 牌	公共安全、辅助提示标识牌1	公共安全、辅助提示标识牌1
16	A02061916 发光标志、铭 牌	公共安全、辅助提示标识牌2	公共安全、辅助提示标识牌2
17	A02061916 发光标志、铭 牌	公共安全、辅助提示标识牌3	公共安全、辅助提示标识牌3
18	A02061916 发光标志、铭 牌	悬挂式科室牌	悬挂式科室牌

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：合同包一
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古国信招标有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦F座24楼

邮编： 010010

联系人： 刘帅、李宏然、杨丽华

联系电话： 0471-3292882

采购单位名称： 内蒙古工业大学

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号

邮编： 010051

联系人： 柴春敏

联系电话： 0471-3825180

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：预算金额在100万元以上（含）的采购项目，由该项目中标人支付，并于中标结果公告发布之日起3个工作日内一次性支付。如采购项目分若干包，则按照各包中标价格的合计金额*1.2%计算代理服务费。各中标单位按照其中标金额占上述合计金额的比例分摊代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古工业大学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古国信招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度或2025年度财务报告或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函（格式自拟）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	（1）提供投标文件提交截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或依法缴纳税收声明函（格式自拟）。（2）提供投标文件提交截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或依法缴纳社会保险声明函（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或依法缴纳税收及缴纳社保的声明函（格式自拟）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件或声明函（格式自拟）证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人出具的“参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”书面声明函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求
采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

为满足内蒙古工业大学新能源学院图书馆及学术交流中心开馆运行及标识导视系统规范化需求，同时满足智慧化校园建设的长远发展需要，以新一代视觉导视设计、绿色环保材料技术为基础，制定图书馆等楼宇标识采购计划。本项目采购内容包括图书馆及各楼宇的室内外导视标识牌、楼层索引牌、科室牌等，旨在将内蒙古工业大学新能源学院图书馆建设成为一个导向清晰、标识规范、形象统一、智慧便捷的现代化图书馆。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	中标人须在合同签订后45个日历日内完成所有货物的运输、安装、调试并通过初验。
2		标的提供地点	内蒙古工业大学鄂尔多斯校区新能源学院图书馆、学术交流中心等地点。
3		合同履约期限	中标人须在合同签订后45个日历日内完成所有货物的运输、安装、调试并通过初验。
4		合同履约地点	内蒙古工业大学鄂尔多斯校区新能源学院图书馆、学术交流中心等地点。

5		验收要求 一、验收标准：依据《内蒙古工业大学新购货物类资产验收管理办法》、投标（响应）文件、招标（采购）文件中相关条款及有关技术文件，图纸。中标（成交）供应商提供的货物或服务均需满足招标（采购）文件中技术部分规定的实质性条款的要求，不得负偏离，如任何一项不符合实质性条款要求，即视为验收不合格。①按照报价清单明确的型号、款式进行验收。②按照双方共同确认的合同参数进行验收。③验收需要出具的证书、证明：④各类产品符合成交供应商投标文件技术规格书的要求及性能。⑤各类产品具备产品合格证。供应商提供的产品经双方检验合格后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算。 二、能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况：中标方须需定期对室内标识和室外标识进行清洁保养和功能检测，至少每半年一次全面检查。需提前储备各类标识总量的5%-10%配置。质保期内不得额外收取费用，投标人针对本项目产生的所有费用均包含在投标报价中。 三、验收组织的其他事项：按照报价清单明确的型号、款式进行验收。按照双方共同确认的合同参数进行验收。验收需要出具的证书、证明：各类产品符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。各类产品具备产品合格证。供应商提供的产品经双方检验合格后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算。 四、合同其他条款 （1）投标产品应按照国家 and 行业有关环保、安全等标准进行制造。（2）工艺：严格按国家和行业加工工艺流程规定执行。（3）全部货物均按标准保护措施进行包装，这类包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。根据货物的技术规格要求和行业标准，对货物进行检查验收。运费、保险费由乙方承担。根据税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负责。（4）对货物制造商提供的货物升级改进服务，中标（成交）供应商有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。（5）中标（成交）供应商于交货的时，应向招标人（采购人）提供货物清单、合格证书等资料。中标（成交）供应商应充分考虑节假日以及合同订立时已发生但持续的突发事件影响等各种因素，除出现不可抗力，重大变更且经招标人（采购人）书面同意的，否则交货时间不予调整。其它具体内容详见合同。
6		合同支付方式 1、货到、安装、调试、验收合格后成交，供应商需提供增值税普通电子发票，并一次性支付全部合同款，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例%：5 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳说明：（1）中标人须在合同签订后 3 个工作日内向采购方提交履约保证金（成交金额的 5%）。（2）提交形式：采用支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。（3）中标人在整个履约期间，如无质量和服务问题，履约保证金于货物验收合格后 1 个月内一次性无息退还。（4）以支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等方式提交履约保证金的，其有效期（担保期、保证期等）不得早于约定的履约保证金 验收日期。（5）如成交供应商未按合同履行，采购方将有权不退还其履约保证金。（6）内蒙古工业大学统一社会信用代码及单位银行帐户相关信息：统一社会信用代码：121500004600293062；建设银行基本存款帐户：户名：内蒙古工业大学；账号：15050170663200000636；开户行：中国建设银行股份有限公司呼和浩特新城区支行；联行号：105191071081。特别注意：我校不指定任何保险机构、担保机构或其他第三方机构为学校采购项目提供担保服务。
			（一）其他要求 1、技术参数中未标注尺寸公差的，按照相关国家标准、行业标准执行。 2、本技术要求所引用的现行有效标准或规范在履约交付时过期的、采购人技术要求或投标人所执行的标准不一致的，履约交付按最新有效标准或规范及两者较高技术指标执行；技术参数未作要求的所投产品必须满足相关强制性国家标准规定。 3、技术参数原则上为基本指标不具有唯一性、指向性，允许投标人可根据自身产品技术路线作出满足技术指标要求的明确响应。 4、带“★”的技术参数项须作出明确具体的响应，模糊响应按无效投标处理。 5、（1）、原材料技术参数要求有涉及强制性国家标准规定的是基于更绿色环保的采购需求，鼓励投标人作出有利于招标人和环境保护的正偏离响应，低于招标文件要求或强制性国家标准的作扣分处理后中标的投标人，履约交付的采购标的物（成品）必须满足相关强制性国家标准的基本要求，投标人优于强制性国家标准响应的履约交付从其响应；属于强制性产品认证的，交付的产品应当具有有效认证证书。 （2）、中标人在正式批量生产前，必须按照招标文件的技术参数要求进行样品制作，并提交采购人三日内进行样品确认验收。未经采购人书面确认的样品，中标人不得擅自开工生产；因擅自生产造成的一切损失及责任由中标人自行承担。相关事宜在政府采购合同中另行约定。 （3）、投标人承诺：招标人有权要求供应商提供合法有效的质量检验检测报告作为采购标的物产品质量合格证明材料，承诺提供的所有产品质量检验检测报告证明材料合法、真实、有效；检验检测依据标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，检测机构都具有国家认定的相关产品检验检测能力；报告符合《检验检测机构资质认定管理办法》《市场监管总局关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》的相关规定；符合检验检测依据的国家标准/

8	其他	行业标准中规定的技术要求、抽样规则，不存在“包样、包过”、未经真实检验检测即出具报告等虚假不实情形。违反上述承诺视为虚假响应和提供虚假材料谋取中标资格，自愿承担一切法律不利后果。采购人为预防虚假承诺、履约风险和维护政府采购公平公正秩序，在通过“全国认证认可信息公共服务平台”无法查询到相关检测机构具有检验依据标准的公示信息时视为提供虚假材料，自愿承担一切法律不利后果；采购人要求中标人提供投标文件中提交的相关证明材料的纸质鲜章版原件和相关检测机构包含依据标准的检验检测能力范围表等其他能够证明真实性的合法有效证明材料进行真伪验证，投标人应当在要求的合法合理范围内配合采购人开展材料真伪核查工作（不配合调查视为虚假响应和提供虚假证明材料）。 ★6、功能名称标识牌1：需额外生产总数量3%的备品，并满足使用方一年内免费更换面板内容需求。违反上述承诺自愿承担依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关规定的法律不利后果。投标时提供独立承诺函，否则投标文件作无效处理。 （二）质量保修范围和保修期： 采购包1： （1）质保期限为3年，质保期限从验收合格之日起计算，质保期内“三包”责任所产生的全部费用由中标（成交）供应商承担。在质保期内，一旦标识系统发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场，免费维修或更换故障部件。（2）保修期限为5年，保修期自质保期结束之日起计算。保修期内，中标供应商提供的维修服务、技术支持、零配件更换仅收取成本费用。（3）供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作，包括但不限于定期巡检每年两次、标识内容免费更新、操作培训及技术咨询等。（4）质保期、保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定。维修费用按原价计算（按中标货物价格数量表所列价格执行，更换零部件的按合同签订时的零部件价格执行）。质保期满后，供应商应提供长期优质维护、维修服务，仅收取材料成本费。（5）售后服务响应时间：质保期内接到招标人维修需求，12小时内响应，24小时内到达现场解决问题。保修期内响应时间参照质保期标准执行。对于影响校园导视基本功能的关键标识，供应商应提供加急处理通道。其它具体内容详见附件合同。
---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：建筑标识-学术交流中心

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标

		√ 一、材质要求： 1、字壳：面板采用304型号不锈钢板激光切割成型，板材厚度≥1.5mm，侧边采用304型号不锈钢，板材厚度≥1.2mm； 2、内部骨架（单字超1m²或重量>15kg必备）：采用304不锈钢方管（≥20×20×壁厚1.0mm/≥30×30×壁厚1.5mm），横向/纵向排布间距≤600mm，单字尺寸≥1500×1500mm龙骨需加密。 3、辅助基材：底板采用304型号不锈钢，厚度≥1.2mm。 二、工艺要求： 4、字壳结构：折边角度控制在90°± 0.5°，内角R角≥板厚，避免应力开裂；锐角内角需补加0.5×0.5mm V型应力释放槽。表面基础处理分两种：镜面款经多道抛光，亮度可达18K~24K；拉丝款采用横向/竖向拉丝工艺，呈现金属质感，纹路方向需统一标注。 5、骨架通过满焊+不锈钢角码连接，吊点预埋M10不锈钢螺杆并标注荷载值。切割边缘光滑度达Ra0.8μm（镜面级），焊接后需全工序打磨抛光，无焊点凸起。 6、整体尺寸公差：长度±0.5mm，角度±0.5°。 三、表面处理： 7、采用氟碳漆（PVDF）喷涂工艺，氟碳漆耐候性达8年以上，紫外线照射下不粉化、不褪色。漆膜厚度控制在60~90μm，氟碳漆70~90μm，附着力等级≤1级。颜色可按潘通色号（PMS）定制，支持钛金、黑钛、玫瑰金等金属烤漆效果，表面可呈现镜面、亚光或拉丝质感；具体颜色需打样后确认。
	★	四、规格： 8、字高不低于1500mm（6个字）（具体尺寸以现场实际测量为准）

▲	1、不锈钢板符合GB/T 3280-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002、QB/T 4371-2012等标准要求，达到：（1）力学性能-规定塑性延伸强度≥ 205 MPa、抗拉强度≥ 515 MPa、断后伸长率$\geq 40\%$、硬度值≤ 201 HBW；（2）外形-不平度≤ 10 mm、镰刀弯≤ 1.0 mm/m、边浪≤ 0.03；（3）化学成分-C$\leq 0.07\%$、Si$\leq 0.75\%$、Mn$\leq 2.00\%$、P$\leq 0.045\%$、S$\leq 0.030\%$；（4）经≥ 96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“不锈钢板”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
---	--

▲	2、304不锈钢方管符合GB/T 228.1-2021、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002等标准要求，达到：（1）抗拉强度$\geq 520\text{Mpa}$，屈服强度$\geq 210\text{Mpa}$，伸长率$\geq 25\%$；（2）经≥ 96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“304不锈钢方管”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
---	---

▲	3、不锈钢角码符合GB/T 3280-2015、GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002等标准要求，达到：（1）L形连接件抗弯强度$\geq 350\text{MPa}$；（2）力学性能-规定塑性延伸强度$\geq 205\text{MPa}$、抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$、断后伸长率$\geq 40\%$；（3）经≥ 96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“不锈钢角码”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
---	---

▲	4、M10不锈钢螺杆符合GB/T 3098.6-2023、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到： （1）标志、表面精饰、均检测合格；（2）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“M10不锈钢螺杆”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
----------	--

			5、氟碳漆符合HG/T 3793-2019标准要求，达到：（1）在容器中状态搅拌混合后均匀无硬块；（2）涂膜外观正常；（3）铅笔硬度≥F；（4）附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）≤1级；（5）耐冲击性：通过；（6）耐化学性（耐盐酸性、耐洗涤剂性、耐窗洗液性）均无异常；（7）耐化学性（耐硝酸性）：颜色变化≤5.0。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“氟碳漆”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：建筑标识-图书馆

序号	参数性质	技术参数与性能指标										
		<table><tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th colspan="2">技术参数与性能指标</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			序号	参数性质	技术参数与性能指标					
序号	参数性质	技术参数与性能指标										

1

√	一、材质要求： 1、面板：采用304型号不锈钢板激光切割成型，板材厚度≥1.5mm厚度，侧边采用304型号不锈钢，板材厚度≥1.2mm厚度。 2、内部骨架（单字超1m²或重量>15kg必备）：采用304不锈钢方管（≥20×20×1.0mm/≥30×30×1.5mm），横向/纵向排布间距≤600mm，单字尺寸≥1500x1500mm龙骨需加密。 3、辅助基材：底板采用304型号不锈钢，厚度≥1.2mm。 二、工艺要求： 4、字壳结构：面板采用激光切割成型，折边角度控制在90°± 0.5°，内角R角≥板厚，避免应力开裂；锐角内角需补加0.5×0.5mmV型应力释放槽。表面基础处理分两种：镜面款经多道抛光，亮度达18K~24K；拉丝款采用横向/竖向拉丝工艺，呈现金属质感，纹路方向需统一标注。 5、骨架通过满焊+不锈钢角码连接，吊点预埋M10不锈钢螺杆并标注荷载值，切割边缘光滑度达Ra0.8μm（镜面级），焊接后需全工序打磨抛光，无焊点凸起。 6、整体尺寸公差：长度±0.5mm，角度±0.5° 三、表面处理： 7、采用氟碳漆（PVDF）喷涂工艺，氟碳漆耐候性达8年以上，紫外线照射下不粉化、不褪色。漆膜厚度控制在60~90μm，氟碳漆70~90μm，附着力等级≤1级。颜色可按潘通色号（PMS）定制，支持钛金、黑钛、玫瑰金等金属烤漆效果，表面可呈现镜面、亚光或拉丝质感；具体颜色需打样后确认。
	★ 四、规格： 8、字高不低于1600mm（3个字）（具体尺寸以现场实际测量为准）
	说明 标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：建筑标识-逸夫图书馆

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
1				
		序号	参数性质	技术参数与性能指标
			★	一、材质要求： 1、字壳结构：面板采用304型号不锈钢板激光切割成型，板材厚度≥1.5mm厚度，侧边采用304型号不锈钢，板材厚度≥1.2mm厚度。 2、内部骨架（单字超1m²或重量>15kg必备）：采用304不锈钢方管（≥20×20×1.0mm/≥30×30×1.5mm），横向/纵向排布间距≤600mm，单字尺寸≥1500×1500mm龙骨需加密。 3、辅助基材：底板采用304型号不锈钢，厚度≥1.2mm。 4、背板：镀锌钢板。 二、工艺要求： 5、字壳结构：折边角度控制在90°± 0.5°，内角R角≥板厚，避免应力开裂；锐角内角需补加0.5×0.5mm V型应力释放槽。表面基础处理分两种：镜面款经多道抛光，亮度可达18K～24K；拉丝款采用横向/竖向拉丝工艺，呈现高档金属质感，纹路方向需统一标注。 6、骨架通过满焊+不锈钢角码连接，吊点预埋M10不锈钢螺杆并标注荷载值。 7、空腔深度：常规20mm±2mm，内装室外防水漫反射低压LED 灯带；色温需打样后确认。 8、整体尺寸公差：长度±0.5mm，角度±0.5°，切割边缘光滑度达Ra0.8μm（镜面级），焊接后需全工序打磨抛光，无焊点凸起。 三、表面处理： 9、采用氟碳漆（PVDF）喷涂工艺，氟碳漆耐候性达8年以上，紫外线照射下不粉化、不褪色。漆膜厚度控制在60～90μm，氟碳漆70～90μm，附着力等级≤1级。颜色可按潘通色号（PMS）定制，支持钛金、黑钛、玫瑰金等金属烤漆效果，表面可呈现镜面、亚光或拉丝质感；具体颜色需打样后确认。 四、规格： 10、字高不低于650mm（5个字）（具体尺寸以现场实际测量为准）。

			1、镀锌钢板符合GB/T 2518-2019、GB/T 13912-2020、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002等标准要求，达到：（1）化学成分（C、Si、Mn、P、S、Ti）均检测合格；（2）外观、厚度、修复、附着力均检测合格；（3）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“镀锌钢板”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。			

标的名称：楼栋入口标识牌-1号门（数字根据甲方要求）

序号	参数性质	技术参数与性能指标										
		<table><tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th colspan="2">技术参数与性能指标</th></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			序号	参数性质	技术参数与性能指标					
序号	参数性质	技术参数与性能指标										

√	一、材质要求： 1、字壳结构：面板采用304型号不锈钢板激光切割成型，板材厚度≥1.5mm厚度，侧边采用304型号不锈钢，板材厚度≥1.2mm厚度。 2、内部骨架（单字超1m²或重量>15kg必备）：采用304不锈钢方管（≥20×20×1.0mm/≥30×30×1.5mm），横向/纵向排布间距≤600mm，单字尺寸≥1500×1500mm龙骨需加密。 3、辅助基材：底板采用304型号不锈钢，厚度≥1.2mm。 二、工艺要求： 4、字壳结构：折边角度控制在90°± 0.5°，内角R角≥板厚，避免应力开裂；锐角内角需补加0.5×0.5mm V型应力释放槽。表面基础处理分两种：镜面款经多道抛光，亮度可达18K~24K；拉丝款采用横向/竖向拉丝工艺，呈现高档金属质感，纹路方向需统一标注。 5、骨架通过满焊+不锈钢角码连接，吊点预埋M8不锈钢螺杆并标注荷载值。 6、整体尺寸公差：长度±0.5mm，角度±0.5°，切割边缘光滑度达Ra0.8μm（镜面级），焊接后需全工序打磨抛光，无焊点凸起。 三、表面处理： 7、面漆采用氟碳漆（PVDF）喷涂工艺，氟碳漆耐候性达8年以上，紫外线照射下不粉化、不褪色。漆膜厚度控制在60~90μm，氟碳漆70~90μm，附着力等级≤1级。颜色可按潘通色号（PMS）定制，支持钛金、黑钛、玫瑰金等金属烤漆效果，表面可呈现镜面、亚光或拉丝质感；具体颜色需打样后确认。
	四、规格： 8、字高不低于500mm（具体尺寸以现场实际测量为准）。

			1、M8不锈钢螺杆符合GB/T 3098.6-2023、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到：（1）标志、表面精饰、化学成分、机械性能均检测合格；（2）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“M8不锈钢螺杆”检验检测报告可获得加分，报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：总导览图立牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标
				一、材质要求： 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金木纹板。 2、其他基材： （1）面板基材：选用≥1.5mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板、≥5.0mm厚亚克力板。 （2）背板材料：选用≥1.5mm厚304不锈钢板。 （3）辅助材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板。 （4）底部配重：底部需增加钢板配重。配重重量与自

				身比例不得低于1.5：1。 3、内容局部材料： （1）标识字符等部位采用亚克力。 （2）选用高透亚克力板，厚度大型导视6~10mm，透光率≥92%。 （3）性能要求：亚克力需添加抗UV剂，耐候性达5年以上，可耐受-40℃至70℃环境温度，线性膨胀系数≤$1.2\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$，防止冷热变形开裂；防火等级达B1级，阻燃且无有毒气体释放。 二、结构要求： 4、整体框架结构：大型导视牌（>2.5m×1.5m）采用50×50×3.0mm方钢焊接框架，内部增设横向/纵向支撑龙骨，间距≤600mm，节点处加焊加强板。 5、面板与背板连接：通过不锈钢螺丝M5固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封。 三、工艺要求： 6、可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 7、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 8、面漆：铝合金、钢结构基材采用氟碳漆（PVDF）喷涂，木质基材采用专用烤漆。 9、工艺参数：氟碳漆喷涂厚度70~90μm，漆膜附着力等级≤1级，用漆耐候性≥8年（氟碳漆≥10年），抗紫外线、无粉化、褪色现象。 四、表面处理 10、铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm,附着力 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 11、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
			★	五、规格尺寸： 12、不小于长2400mm*宽1600mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准）。

▲	1、铝合金木纹板符合GB/T 3880.1-2023、GB/T 3880.2-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到：（1）抗拉强度$\geq 290\text{MPa}$，规定非比例延伸强度$\geq 240\text{MPa}$，断后伸长率$\geq 10\%$；（2）经≥ 96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。（3）硬度：布氏硬度$\geq 100\text{HBW}$。 投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“铝合金木纹板”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
---	---

▲	2、亚克力板符合GB/T 7134-2008标准要求，达到： （1）弯曲性能、拉伸性能、洛氏硬度、维卡软化温度、热变形温度、可燃性（B2级）、总透光率、雾度、密度、吸水性等均检测合格。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“亚克力板”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
▲	3、方钢符合GB/T 699-2015、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002等标准要求，达到：（1）化学成分检测合格；（2）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“方钢”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。

			4、M5不锈钢螺丝符合GB/T 3098.6-2023、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到：（1）标志、表面精饰、化学成分、机械性能均检测合格；（2）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“M5不锈钢螺丝”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：楼层总索引立牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		<table><tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	序号	参数性质	技术参数与性能指标			
序号	参数性质	技术参数与性能指标						

★	一、材质要求 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金木纹板。 2、其他基材： （1）面板基材：选用≥1.5mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板、≥5.0mm厚亚克力板。 （2）背板材料：选用≥1.5mm厚304不锈钢板。 （3）辅助材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板。 （4）底部配重：底部需增加钢板配重。配重重量与自身比例不得低于1.5：1。 二、结构要求 3、整体框架：大型导视牌，主体框架采用40×40×2.0mm铝合金型材，底部支撑结构使用50×50×3.0mm方钢焊接框架，内部增设纵向支撑龙骨，龙骨间距≤600mm，节点处加焊加强板以提升稳定性。 4、面板与背板连接：面板与背板通过M5不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，底部支撑与主体框架采用焊接+螺栓双重加固，确保承重稳定。 √ 5、形态设计：采用错位堆叠的模块式结构，打破规整布局，各模块间预留1-2mm伸缩缝隙以应对热胀冷缩，同时保证视觉上的灵动错位效果（经采购人书面确认后制作）。 三、加工工艺 6、亚克力加工：字符标识采用激光切割+雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受-40℃至70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 四、表面处理 8、铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 9、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	五、规格尺寸： 10、不小于长2200mm*宽991mm*厚463mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

			1、铝合金符合GB/T 3880.1-2023、GB/T 3880.2-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到：（1）布氏硬度≥95HBW；（2）抗拉强度≥290MPa，规定非比例延伸强度≥240MPa，断后伸长率≥10%；（3）外观性能，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱；（4）经人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“铝合金”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：分楼层索引立牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标

	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金木纹板。 2、其他基材： （1）面板基材：选用≥1.5mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板、≥5.0mm厚亚克力板。 （2）背板材料：选用≥1.5mm厚304不锈钢板。 （3）辅助材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板。 二、结构要求： 3、整体框架：大型导视牌,采用40×40×2.0mm 铝合金型材和304不锈钢型材作为主体框架，底部增设横向支撑龙骨，间距≤600mm，保障整体结构的稳定性。 4、面板与背板连接：面板与背板通过M5不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，边缘处采用不锈钢压条收边，缝隙≤0.5mm，确保密封不渗水。 5、形态设计：采用立牌式结构，整体造型简约规整，木纹边框与不锈钢面板形成层次对比，底部装饰性纹理模块与主体框架无缝衔接（经采购人书面确认后制作）。 三、加工工艺： 6、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂,耐候性≥5 年,可耐受- 40℃至 70℃环境温度,线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃,防止冷热变形开裂。 8、铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm,附着力 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 9、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 10、不小于长2000mm*宽800mm*厚300mm（具体尺寸以现场实际测量为准）。

		说明 标记“”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
--	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双面通道吊牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		<table><tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	序号	参数性质	技术参数与性能指标			
序号	参数性质	技术参数与性能指标						

	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金型材。 2、面板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板。 3、背板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板 4、辅助材料：选用≥1.0mm厚304不锈钢板。 二、结构要求： 5、整体框架结构：中型导视牌采用铝合金型材或2.0mm厚304不锈钢型材折弯框架；内部增设横向/纵向支撑龙骨，间距≤600mm，节点处加焊加强板。 6、面板与背板连接：通过不锈钢螺丝M5固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，悬挂式导视牌选用不锈钢吊索（直径≥8mm），搭配承重支架，吊点间距均匀分布。 三、加工工艺： 7、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 8、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受- 40℃至 70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 9、加工与安装：可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 10、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 11、面漆工艺：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 12、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 13、不小于长1500mm*高330mm*厚100mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

		说明 标记“”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
--	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：楼梯楼层标识牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

序号	参数性质	技术参数与性能指标
	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金型材。 2、面板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板。 3、背板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板 4、辅助材料：选用≥1.0mm厚304不锈钢板。 二、结构造型： 5、整体框架结构：小型导视牌面板与背板连接通过不锈钢螺丝（M4/M5）固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封。 三、加工工艺： 6、可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 7、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 8、面漆工艺：铝合金、钢结构基材采用氟碳漆（PVD F）喷涂，木质基材采用户外专用烤漆或木油。 9、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVD F）喷涂，漆膜厚度 70~90μm,附着力等级 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 10、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 11、不小于长500mm*宽300mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准）
说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。	

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：墙面多功能导视牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标
			√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304不锈钢、铝合金型材。 2、面板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板、≥2.0mm铝合金木纹板。 3、背板材料：选用≥1.2mm厚304不锈钢板 4、辅助材料：选用≥1.0mm厚304不锈钢板。 二、结构要求： 5、整体框架结构：小型导视牌面板与背板连接通过不锈钢螺丝（M4/M5）固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封。 三、加工工艺 6、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受- 40℃至70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 8、加工与安装：可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 四、表面处理 9、面漆工艺：铝合金、钢结构基材优先采用氟碳漆（PVDF）喷涂，木质基材采用专用烤漆。 10、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm,附着力等级 ≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 11、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
		★		四、规格尺寸： 12、不小于长770mm*宽500mm*厚20mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

1		1、塑粉：依据HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017标准，要求达到：（1）外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；（2）筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观正常；（3）附着力（干附着力）≤1级；（4）铅笔硬度≥H；（5）耐冲击性（正向冲击，高度50cm）检测，无裂纹、皱纹及剥落现象；（6）杯突试验≥4mm；（7）弯曲试验≤4mm；（8）耐磨性（750g/500r）≤50mg；（9）耐酸性（3%质量分数盐酸溶液）120h无异常；（10）耐碱性（5%质量分数氢氧化钠溶液）168h无异常；（11）耐沸水性2h无异常；（12）耐湿性（室内用）300h无异常；（13）重金属元素含量（木质板、家具用）铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、六价铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、硒（Se）≤10mg/kg、锑（Sb）≤10mg/kg。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“塑粉”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
	说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电梯厅楼层标识

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
1		序号	参数性质	技术参数与性能指标
			√	一、材质要求： 1、字壳核心材质选用304型号不锈钢板，面板材厚度≥1.2mm，侧边板材厚度≥1.0mm。 2、辅助基材：采用304型号不锈钢，厚度≥1.0mm。 二、工艺要求： 3、字壳结构：折边角度控制在90°± 0.5°，内角R角≥板厚，避免应力开裂；锐角内角需补加0.5×0.5mm V型应力释放槽。表面基础处理分两种：镜面款经多道抛光，亮度可达18K~24K；拉丝款采用横向/竖向拉丝工艺，呈现高档金属质感，纹路方向需统一标注。 4、内部骨架（单字超1m²或重量>15kg必备）：采用304不锈钢方管（≥20×20×1.0mm/≥30×30×1.5mm），横向/纵向排布间距≤600mm，单字尺寸≥1500×1500mm龙骨需加密，通过满焊+不锈钢角码连接，吊点预埋M8不锈钢螺杆并标注荷载值。 5、整体尺寸公差：长度±0.5mm，角度±0.5°，切割边缘光滑度达Ra0.8μm（镜面级），焊接后需全工序打磨抛光，无焊点凸起。 三、表面处理： 6、面漆采用氟碳漆（PVDF）喷涂工艺，氟碳漆耐候性达8年以上，紫外线照射下不粉化、不褪色。漆膜厚度控制在60~90μm，氟碳漆70~90μm，附着力等级≤1级。颜色可按潘通色号（PMS）定制，支持钛金、黑钛、玫瑰金等金属烤漆效果，表面可呈现镜面、亚光或拉丝质感；具体颜色需打样后确认。
			★	四、规格尺寸： 7、不小于长2100mm*宽1670mm（具体尺寸以现场实际测量为准）
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。	

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：导视地贴

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
1					
		序号	参数性质	技术参数与性能指标	
			√	1. 材质要求及结构要求：采用专用地贴膜材料，耐摩擦保护膜，柔韧性好，粘贴牢固。 2. PVC车贴地贴。 (1) 基材：白色PVC压延膜。 (2) 基材厚度：100μm / 120μm / 140μm。 (3) 克重：120-140g/m²。 (3) 配套防滑地贴膜：200μm 磨砂防滑膜。 (4) 成品总厚度：基材 120μm + 覆膜 200μm ≈ 320μm。 3、表面处理及工艺要求：采用高清UV印刷，异型切割。	
		★	4、规格尺寸：总体面积约24平方米。		
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。		
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。					

标的名称：功能名称标识牌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标

		一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥1.2mm 厚304#不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.0mm厚镀锌钢板。 二、结构要求： 4、整体框架：属于小型导视牌，采用≥30×30×1.5mm 304不锈钢型材框架，整体为双层叠加式结构，上下模块通过暗藏式不锈钢卡扣定位连接。 5、面板与背板连接：面板与背板通过M4不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，拼接处缝隙≤0.5mm，确保整体平整且防水。 三、加工工艺： 6、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受- 40℃至 70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 8、加工与安装：可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 9、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 10、面漆工艺：铝合金、钢结构基材优先采用氟碳漆（PVDF）喷涂，木质基材采用专用烤漆。 11、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 12、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在不锈钢面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 13、不小于长400mm*宽200mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

▲	1、不锈钢木纹板符合GB/T 3280-2015、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002等标准要求，达到：（1）力学性能-规定塑性延伸强度$\geq 205\text{MPa}$、抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$、断后伸长率$\geq 40\%$、硬度值$\leq 201\text{HBW}$； （2）经≥ 96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥ 8级，外观评级≥ 8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“不锈钢木纹板”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
---	---

			2、M4不锈钢螺丝符合GB/T 3098.6-2023、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准要求，达到：（1）标志、表面精饰、化学成分、机械性能均检测合格；（2）经≥96小时人造气氛腐蚀试验后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供由国家认可具有检验能力认定的第三方检测机构出具的“M4不锈钢螺丝”检验检测报告可获得加分，检测报告内容符合以上参数要求并且注明生产商和商标/品牌信息；报告检验标准在“检验检测机构资质认定能力项目库”的，出具报告检测机构应当具有与本项目采购产品和标准相对应的检验检测能力范围认定，附检测机构具有本产品依据标准的检验检测能力范围认定的证明材料（全国认证认可信息公共服务平台查询相关检测机构具有报告检验依据标准的查询截图或相关检测机构包含报告检验依据标准的检验检测能力范围表）；若投标提交的报告中备注部分项目属于外包其他具有检验检测能力范围认定的检测机构完成检测的应当同时提交外包检测机构出具的检验检测报告；可以提供多份检测报告对同一产品进行质量佐证，但多份报告的检测样品必须是同批次、同品牌、同生产商；报告应当是包含所有页码和内容并提供报告查询的方式方法信息。否则不予认可为有效证明材料。
		说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：功能名称标识牌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标		
		序号	参数性质	技术参数与性能指标

	一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.0mm厚镀锌钢板。 二、结构造型： 4、整体框架：属于小型导视牌，采用≥30×30×1.5mm 304不锈钢型材框架，整体为双层叠加式结构，上下模块通过暗藏式不锈钢卡扣定位连接。 5、面板与背板连接：面板与背板通过M4不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，拼接处缝隙≤0.5mm，确保整体平整且防水。 三、加工工艺： 6、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受- 40℃至 70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 8、加工与安装：可通过激光切割、吸塑成型等工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 9、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 10、面漆工艺：铝合金、钢结构基材优先采用氟碳漆（PVDF）喷涂，木质基材采用专用烤漆。 11、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm,附着力 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 12、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在不锈钢面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
★	四、规格尺寸： 13、不小于长120mm*宽280mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.0mm厚镀锌板。 二、结构要求： 4、属于小型导视牌，采用1.5mm不锈钢型材作为边框框架，整体为薄型平板式结构，无额外支撑龙骨。 5、面板与背板连接：面板与背板通过M4不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，边缘缝隙≤0.3mm，确保防水防尘。 三、加工工艺 6、亚克力加工：图标采用激光切割工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受-40℃至 70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 8、不锈钢基材面板采用拉丝抛光处理，Ra值≤0.8μm，触感细腻且不易沾染指纹；文字采用丝印工艺，油墨附着力达5B级，耐摩擦≥500 次无脱落。面板表面做防污易清洁处理。 9、铝合金边框：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥10年。 10、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 11、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在不锈钢面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	四、规格尺寸： ★ 12、不小于长400mm*宽300mm*厚30mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥ 1.2mm 厚304# 不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.2mm厚304不 锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.0mm厚镀锌板。 二、结构要求： 4、属于小型导视牌，采用1.5mm不锈钢型材作为边 框框架，整体为薄型平板式结构，无额外支撑龙骨。 5、面板与背板连接：面板与背板通过M4不锈钢螺丝固 定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，边缘缝隙≤0.3mm ，确保防水防尘。 三、加工工艺 6、亚克力加工：图标采用激光切割工艺，边缘光滑无 毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm ，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受-40 °C至 70℃环境温度,线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃, 防止冷热变形开裂。 8、不锈钢基材面板采用拉丝抛光处理，Ra值≤0.8μm ，触感细腻且不易沾染指纹；文字采用丝印工艺，油墨 附着力达5B级,耐摩擦≥500 次无脱落。面板表面做 防污易清洁处理。 9、铝合金边框：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚 度 70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥10年。 10、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PV DF)喷涂,漆膜厚度 70~90μm,附着力 等级≤1级 ，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 11、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转 印工艺在不锈钢面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附 着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 12、长200mm*宽130mm*厚10mm（具体尺寸以 现场实际测量为准）

		<table><tr><td>说明</td><td> 标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。 </td></tr></table>	说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。			
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

标的名称：公共安全、辅助提示标识牌3

[illegible]

	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥1.2mm厚304#不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.2mm厚304不锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.0mm厚镀锌板。 二、结构要求： 4、属于小型导视牌，采用1.5mm不锈钢型材作为边框框架，整体为薄型平板式结构，无额外支撑龙骨。 5、面板与背板连接：面板与背板通过M4不锈钢螺丝固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，边缘缝隙≤0.3mm，确保防水防尘。 三、加工工艺 6、亚克力加工：图标采用激光切割工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受-40℃至 70℃环境温度,线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃,防止冷热变形开裂。 8、不锈钢基材面板采用拉丝抛光处理，Ra值≤0.8μm，触感细腻且不易沾染指纹；文字采用丝印工艺，油墨附着力达5B级,耐摩擦≥500 次无脱落。面板表面做防污易清洁处理。 9、铝合金边框：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力等级达 0 级，耐候性≥10年。 10、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂,漆膜厚度 70~90μm,附着力 等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 11、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在不锈钢面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
	★	四、规格尺寸： 12、长350mm*宽350mm*厚10mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

★	√	一、材质要求： 1、框架基材：选用304 #不锈钢型材，表面做氟碳漆喷涂处理。 2、面板基材：上部提示面板采用≥1.5mm厚304#不锈钢木纹板，下部装饰面板采用≥1.5mm厚304不锈钢拉丝板，图标与文字采用≥3mm 厚高透亚克力板（透光率≥92%）。 3、背板基材：选用≥1.2mm厚镀锌钢板。 二、结构造型： 4、整体框架结构：中型导视牌采用铝合金型材或2.0mm厚304不锈钢型材折弯框架；内部增设横向/纵向支撑龙骨，间距≤600mm，节点处加焊加强板。 5、面板与背板连接：通过不锈钢螺丝M5固定，缝隙填充中性耐候硅胶密封，悬挂式导视牌选用不锈钢吊索（直径≥8mm），搭配承重支架，吊点间距均匀分布。 三、加工工艺： 6、亚克力加工：字符标识采用激光雕刻工艺，边缘光滑无毛刺；与面板连接采用硅胶粘接固定，缝隙≤0.5mm，确保密封。 7、亚克力板添加抗UV剂，耐候性≥5年，可耐受- 40℃至 70℃环境温度，线性膨胀系数≤1.2×10⁻⁵/℃，防止冷热变形开裂。 8、加工与安装：可通过激光切割、吸塑成型工艺加工，吸塑曲面需平滑规整、无褶皱；与框架连接采用硅胶粘接+不锈钢压条固定，缝隙≤0.5mm，确保密封不漏光、不渗水。 9、工艺：做丝印、雕刻处理，字符边缘光滑无毛刺。 10、面漆工艺：铝合金、钢结构基材优先采用氟碳漆（PVDF）喷涂，木质基材采用专用烤漆。 11、工艺参数：铝合金/不锈钢材料：采用氟碳漆（PVDF）喷涂，漆膜厚度 70~90μm，附着力等级≤1级，耐候性≥8年，抗紫外线、无粉化褪色。 12、木纹效果：通过热固性粉末涂料喷塑和真空热转印工艺在铝合金面板表面实现逼真木纹，确保木纹层附着力强、耐磨耐刮。
		四、规格尺寸： 13、不小于长680mm*高200mm*厚15mm（具体尺寸以现场实际测量为准）

		<table><tr><td>说明</td><td>标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。</td></tr></table>	说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。
说明	标记“★”号条款为实质性条款，标记“▲”为重要参数，标记“√”为一般参数。 参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准。			
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。				

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面

				目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
技术参数响应情况	根据采购文件中“具体技术(参数)要求”的各项要求的响应情况进行评分：标记“★”项为实质性技术指标（共18条），若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；标记“▲”为重要技术指标（共计15项），每负偏离1项扣2分，最多扣30分，标记“√”为一般技术指标（共计17项）每负偏离1项扣1分，最多扣17分，本项合计47分，扣完为止。参数说明：技术参数中明确需提供相关佐证材料的，投标人须提供相应佐证材料，根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料的不得分，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审。技术参数未要求提供佐证材料的以技术偏离表进行评审。	47.0000	客观	开标一览表

技术评审	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施方案进行评审：①供货进度安排计划、关键节点保障措施：含生产排产计划、加工周期、物流发运安排；②产品质量保证措施：含原材料检验批次覆盖率、关键工序控制点、出厂检验等质量保障措施；③设备运输、安装方案：设备运输、现场安装流程及安全施工方案；④安装后调试验收方案：含标识视觉识别调试指标标准、分区域试运行周期安排、验收不合格处置及缺陷处理方案；⑤应急措施：含事故责任承担能力、应急预案及安全防范措施。针对以上5项内容进行评审，每项1.8分，最高得9分。每缺少一项内容扣1.8分，每项中每存在一处缺陷扣0.9分，最多扣1.8分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	9.0000	主观	分项报价表
					封面
					目录
					具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
					具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
					其他材料
					技术偏离表
					项目组成人员一览表
					关于符合本国产品标准的声明函
					联合体协议
					中小企业声明函
					投标人承诺函
					缴纳投标保证金证明材料
					本国产品成本比例声明表
					投标人（供应商）应提交的相关证明
					依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
					具有独立承担民事责任的能力证明文件
					主要商务要求承诺书
					参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
					投标人业绩情况表
					投标人基本情况表
					项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
					法定代表人授权委托书
					书
					监狱企业证明文件
					残疾人福利性单位声

				明函
				开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书
	养护方案	根据投标人提供的养护方案进行评审：①日常巡检与定期排查机制：定期开展全馆标识点位巡检，覆盖方位区域标识等所有品类，排查松动、破损、显示异常等隐患；②清洁与外观维护服务：定期对标识表面的灰尘、油污、污迹进行专业清洁，保障标识文字、图形清晰无遮挡，维持标识外观整洁完好。③标识内容更新优化：根据用户区域调整、服务升级的实际需求，提供标识内容的更新、替换服务，同步优化标识的视觉呈现效果。④全生命周期档案管理：为所有标识建立专属维护档案，记录每次养护、维修的时间与内容。针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	4.0000	主观

					书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	业绩	投标人或所投产品制造商近三年(自2023年8月1日起至投标截止之日止)同类项目业绩(提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页及与合同相关的支付凭证或验收相关资料，否则不得分，以合同签订日期为准)，每提供一份得1分，满分5分。	5.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

商务评审					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案进行评审：①售后服务内容及保障措施：质保期内售后服务范围、服务承诺及具体保障措施；②故障处理措施：含故障受理流程、分级响应时间、维修流程等；③技术支持、技术指导：含电话/现场支持方式及响应安排；④售后服务团队及人员配置：含岗位设置、人员数量；⑤质保期满后的售后服务方案：含延保服务范围、收费标准及备品备件供应保障。针对以上5项内容进行评审，每项1分，最高得5分。每缺少一项内容扣1分，每项中每存在一处缺陷扣0.5分，最多扣1分。 （注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标 基准价/投标报价）×100×价格项 评审因素所占的权重（注：满足招 标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价。）最低报价不 是中标的唯一依据。因落实政府采 购政策进行价格调整的，以调整后 的价格计算评标基准价和投标报价 。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中

					没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80 %以上时，依法对该供	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录

		、城中燃气、燃气和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	-------------------------------	--	---	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表