

项目内容及技术参数要求

序号	货物名称	单位	数量	技术参数要求
1	十人位餐桌	张	1	规格：φ1800*750mm（高），允许偏差±3mm 1、板材基材—▲实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：▲PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质▲热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项

				未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。
2	二十人位餐桌	张	2	规格：Φ3600*750mm（高），允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³。品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。

3	餐椅 1	张	10	规格：705*560*1080mm，允许偏差±3mm 1、框架结构：选用优质▲实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率≤3.0%；②体积干缩率<10.0%；③体积湿胀率<8.0%，产烟浓度≤100mg/L。 2、▲水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60 μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，涂层老化≥0 级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0 级；②起泡密度等级≥0 级；③剥落面积等级≥0 级；④粉化程度和等级≥0 级；⑤附着力≤1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质▲白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤2 级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡 10 项含量未检出，急性皮肤刺激性/
---	---------	---	----	---

				腐蚀性试验：无刺激性。 4、五金件：①▲螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②▲三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
4	餐椅 2	张	40	规格：705*560*1080mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$< 10.0\%$；③体积湿胀率$< 8.0\%$，产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。 2、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老

			化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第1部分:浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第1部分:总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准,满足VOC含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出,细度$\leq 60\mu\text{m}$,不挥发物$\geq 30\%$,抗霉菌性能:黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级0级或1级,抗菌性能:肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99\%$,涂层老化≥ 0级,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验:无刺激性,耐液体性:①变化程度的评级≥ 0级;②起泡密度等级≥ 0级;③剥落面积等级≥ 0级;④粉化程度和等级≥ 0级;⑤附着力≤ 1级。 3、水性胶粘剂:采用优质白乳胶,符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准,满足防霉性能:大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级,气味≤ 2级,卤代烃(包括二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷)含量未检出,有机锡10项含量未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验:无刺激性。 4、五金件:①螺丝:符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准,满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,抗菌性能:宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$,耐霉菌性:绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级;②三合一连接件:符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”
--	--	--	--

				条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
5	四人位餐桌	张	12	规格：1200*600*750mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化

			±0.5%，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。
6	六人位餐桌	张	26 规格：1800*600*750mm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 ，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性

				有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥ 2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。
7	餐椅 3	张	204	规格：480*440*840mm，允许偏差± 3mm 1、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$< 10.0\%$；③体积湿胀率$< 8.0\%$，产烟浓度≤ 100mg/L。 2、水性漆：环保水性面漆/水性底漆，符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第 1 部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度$\leq 60 \mu m$，不挥发物$\geq 30\%$，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率$\geq 99\%$，涂层老化≥ 0 级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥ 0 级；②起泡密度等级≥ 0 级；③剥落面积等级≥ 0 级；④粉化程度和等级≥ 0 级；⑤附着力≤ 1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/

			腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤2 级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡 10 项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度≥15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
8	餐边柜	张	3 规格：1500W*450D*800Hmm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面

			≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连
--	--	--	--

				接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
9	三人位沙发	张	2	规格：2100*860*880mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、覆面材料：优质▲环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦PH$\geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质▲阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N}/\text{cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$> 99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃

			性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤2 级，卤代烃（包括二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡 10 项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率≤3.0%；②体积干缩率<10.0%；③体积湿胀率<8.0%，产烟浓度≤100mg/L。 5、▲钢制脚架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游
--	--	--	---

				离渗碳体 ≥ 0 级。
10	茶台	个	1	规格：1300*700*580mm，允许偏差± 3mm 1、面板：选用优质▲人造石台面，符合 GB/T 26696-2011《家具用高分子材料台面板》、GB/T 35160.5-2017《合成石材试验方法 第5部分：热激变性能的测定》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 16172-2007《建筑材料热释放速率试验方法》、GB/T 23454-2025《石材台面板》、GB/T 35160.1-2017《合成石材试验方法第1部分：密度和吸水率的测定》检测标准，满足巴氏硬度≥ 65，落球冲击：450g 实心钢球，A级品的冲击高度不低于 2000mm，样品不破损，理化性能：①耐高温≥ 1级；②表面耐干热≥ 1级，压缩强度≥ 80MPa，光泽度≥ 70GU，热激变性能：样品无变色、凸起、裂纹，单位面积热释放速率峰值≤ 300kW/m²，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌抗菌效果$\geq 99\%$，台面板材料性能：吸水率$\leq 0.20\%$。 2、钢制脚架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥ 300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥ 300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0级或 1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相：游离渗碳体≥ 0级。 3、涂料：采用优质防腐抗菌喷涂粉末，符合 GB/T 21782.5-2010《粉末涂料 第5部分：粉末空气混合物流动性的测定》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准，满足耐酸性：240h 无异常，耐碱性：168h 无异常，耐盐雾性—中性盐雾：500h 划

				痕处单向腐蚀蔓延宽度 $\leq 2.0\text{mm}$ ，耐湿性：500h 无异常，流动性 $\leq 150\text{g}$ ，密度 $\geq 1.0\text{g/mL}$ ，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。
11	更衣柜	组	120	规格：900*420*2000mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。

			5、五金件：①铰链：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级，金相一组织/500X 电解：游离渗碳体≥0级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度≥15.0HNB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
12	更衣长凳	个	11 规格：1000*400*400mm，允许偏差±3mm 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥3/4级、碱性汗液≥3/4级；②耐光性≥5级；③涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力≥20N；⑥气味≤3级；⑦PH≥3.2；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛≤75mg/kg，皮

			革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤ 2 级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡 10 项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$<10.0\%$；③体积湿胀率$<8.0\%$，产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。
--	--	--	---

13	咨询台	张	1	规格：6000*700*1150mm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018
----	-----	---	---	---

				《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
14	咨询台	张	1	规格：8000*（700+600）*1150mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂

			的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，
--	--	--	--

				韦氏硬度≥ 15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
15	咨询台	张	3	规格：4300*（700+600）*1150mm，允许偏差± 3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥ 1200N、板边≥ 800N，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤ 0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥ 2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，

				有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
16	咨询台	张	1	规格：6700*（700+600）*1150mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰

			面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方
--	--	--	--

				法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准, 满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性: 绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
17	咨询 台	张	1	规格: $3900*700*1150\text{mm}$, 允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板: 符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准, 满足握螺钉力: 板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 五氯苯酚、羰基类化合物均未检出, 防霉性能: 绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材: 优质浸渍胶膜纸, 符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准, 满足理化性能: ①耐光色牢度≥ 4 级; ②耐热性≥ 1 级, 甲醛释放量检测合格, 重金属元素含量的测定: 铅、镉、铬、汞含量均未检出, 可迁移性荧光增白剂的定性测定: 无荧光增白剂, 抗菌性能: 大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边: PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准, 满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$, 耐液体化学试剂性能: 氯化钠浸泡 24h 后无外观变化, 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定: 盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$, 34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂: 选用优质热熔胶, 符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》

			检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~，拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
--	--	--	--

18	咨询台	张	9	规格：4550*（700+600）*1150mm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018
----	-----	---	---	---

				《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
19	咨询台	张	2	规格：3000*700*1150mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂

			的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，
--	--	--	--

				韦氏硬度≥ 15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
20	咨询台	张	2	规格：4000*700*1150mm，允许偏差± 3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥ 1200N、板边≥ 800N，甲醛释放量≤ 0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤ 0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥ 2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有

			机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
21	咨询台	张	2 规格：2000*700*1150mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰

			面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方
--	--	--	--

				法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
22	咨询 台	张	10	规格：4000*（700+600）*1150mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》

			检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥ 2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度≥ 15.0HWB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
23	咨询椅	张	70 规格：660*625*1170-1270mm，允许偏差± 3mm 1、面料：椅背采用优质高级加密加厚透气阻燃网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 30669-2014《纺织品色牢度试验 耐光黄变色牢度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准，满足甲醛含量≤ 20mg/kg，pH 值 4.0~7.5，富马酸二甲酯未检出，防霉性能：桔灰青霉防霉等级 0 级或 1 级，抗菌性能：海氏肠球菌、产气

			肠杆菌抗菌效果>99%，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级 B1 级：氧指数 $OI \geq 32.0\%$、损毁长度 $\leq 150\text{mm}$、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间 $\leq 5\text{s}$、阴燃时间 $\leq 15\text{s}$ 均检测合格，静电性能：抗静电性能优异。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率 $\geq 35\%$；②75%压缩永久变形 $\leq 10\%$；③拉伸强度 $\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度 $\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分 $\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发 $\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量 $\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC $\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率 $>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、扶手：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度 $\geq 10\text{kJ/m}^2$，弯曲性能：弯曲强度 $\geq 35\text{MPa}$，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量 $\leq 0.2\%$，吸水性：吸水质量分数 $\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率 $\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围 $\pm 0.2\%$。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的
--	--	--	--

				评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级为0级或1级。 5、脚架：采用优质尼龙五星脚架，整体结构坚固耐用，兼具轻量化与高强度特性。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好。
24	三人位等候椅	张	82	规格：1750*710*770mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、基材：①▲冷轧钢板：符合GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级为0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相一组织/500X 电解：游离渗碳体≥ 0级；②钢架：符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐

				腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相：游离渗碳体≥ 0 级。 2、涂料：采用优质防腐抗菌喷涂粉末，符合 GB/T 21782.5-2010《粉末涂料 第 5 部分：粉末空气混合物流动性的测定》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准，满足耐酸性：240h 无异常，耐碱性：168h 无异常，耐盐雾性—中性盐雾：500h 划痕处单向腐蚀蔓延宽度$\leq 2.0\text{mm}$，耐湿性：500h 无异常，流动性$\leq 150\text{g}$，密度$\geq 1.0\text{g/mL}$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 3、五金件—螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
25	四人位等候椅	张	15	规格：2320*710*770mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、基材：①冷轧钢板：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相—组织/500X 电解：游离渗碳体≥ 0 级；②钢架：符合 GB/T

				35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准,满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$,耐霉菌性:宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级,蠕变试验初始应力:①总伸长率$\leq 3\%$;②初始伸长率$\leq 1\%$;③弹性伸长率$\leq 1\%$,金相:游离渗碳体≥ 0级。 2、涂料:采用优质防腐抗菌喷涂粉末,符合GB/T 21782.5-2010《粉末涂料 第5部分:粉末空气混合物流动性的测定》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》检测标准,满足耐酸性:240h无异常,耐碱性:168h无异常,耐盐雾性—中性盐雾:500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度$\leq 2.0\text{mm}$,耐湿性:500h无异常,流动性$\leq 150\text{g}$,密度$\geq 1.0\text{g/mL}$,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验:无刺激性。 3、五金件—螺丝:符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准,满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10级,抗菌性能:宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$,耐霉菌性:绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级0级或1级。
26	床	张	88	规格:2000*900mm,允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板:符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合

			物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌
--	--	--	--

				性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
27	桌子 (工 位)	位	266	规格：1400*600*750mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测

			标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、钢制脚架，选用优质钢架，符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相：游离渗碳体≥ 0 级。 6、五金件：①▲导轨：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，
--	--	--	--

				韦氏硬度≥ 15.0HWB, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性: 绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级; ②▲锁具: 符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准, 满足连续喷雾乙酸盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥ 300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性: 球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级, 蠕变试验初始应力: ①总伸长率$\leq 3\%$; ②初始伸长率$\leq 1\%$; ③弹性伸长率$\leq 1\%$。
28	班台	张	31	规格: 1600*800*750mm, 允许偏差± 3mm 1、板材基材—实木多层板: 符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准, 满足握螺钉力: 板面≥ 1200N、板边≥ 800N, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m³, 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 五氯苯酚、羰基类化合物均未检出, 防霉性能: 绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级, 抗细菌性能: 肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材: 优质浸渍胶膜纸, 符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准, 满足理化性能: ①耐光色牢度≥ 4级; ②耐热性≥ 1级, 甲醛释放量检测合格, 重金属元素含量的测定: 铅、镉、铬、汞含量均未检出, 可迁移性荧光增白剂的定性测定: 无荧光增白剂,

			抗菌性能:大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边: PVC 封边条,符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准,满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$,耐液体化学试剂性能:氯化钠浸泡 24h 后无外观变化,塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定:盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$,34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂:选用优质热熔胶,符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准,满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出,外观符合要求~,拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$,热稳定性符合要求,邻苯 18 项未检出,可溶性重金属:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出,有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件:①导轨:符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分:试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》检测标准,满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$,抗菌性能:肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$,耐霉菌性:绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级;②锁具:符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准,满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,抗菌性能:肺炎
--	--	--	---

				克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$。
29	文件柜	组	283	规格：800*400*1800mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4 级；②耐热性≥ 1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有

			机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①铰链：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级，金相—组织/500X 电解：游离渗碳体≥0 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度≥15.0HNB，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
--	--	--	---

30	高背网椅	张	316	规格：590*500*1150-1250mm，允许偏差±3mm 1、面料：椅背采用优质高级加密加厚透气阻燃网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 30669-2014《纺织品色牢度试验 耐光黄变色牢度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准，满足甲醛含量≤20mg/kg，pH 值 4.0~7.5，富马酸二甲酯未检出，防霉性能：桔灰青霉防霉等级 0 级或 1 级，抗菌性能：海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌效果>99%，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级 B1 级：氧指数 OI≥32.0%、损毁长度≤150mm、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间≤5s、阴燃时间≤15s 均检测合格，静电性能：抗静电性能优异。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率≥35%；②75%压缩永久变形≤10%；③拉伸强度≥100kPa；④撕裂强度≥1.8N/cm；⑤灰分≤2.75%；⑥甲醛散发≤10mg/kg，甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率>99%，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、扶手：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度≥10kJ/m²，弯曲性能：弯曲强度≥35MPa，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量≤
----	------	---	-----	--

			0.2%，吸水性：吸水质量分数$\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围$\pm 0.2\%$。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级。 5、脚架：采用优质尼龙五星脚架，整体结构坚固耐用，兼具轻量化与高强度特性。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好。
31	中背网椅	张	69 规格：635*580*935-1035mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、面料：椅背采用优质高级加密加厚透气阻燃网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 30669-2014《纺织品色牢度试验 耐光黄变色牢度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准，满足甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，pH 值 4.0~7.5，富马酸二甲酯未检出，防霉性能：桔灰青霉防霉等级 0 级或 1 级，抗菌性能：海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌效果$>99\%$，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级 B1 级：氧指数 $OI \geq 32.0\%$、损毁长度$\leq 150\text{mm}$、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间$\leq 5\text{s}$、阴燃时间$\leq 15\text{s}$ 均检测合格，静电性能：抗静电性能优异。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚

			氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、扶手：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度$\geq 10\text{kJ/m}^2$，弯曲性能：弯曲强度$\geq 35\text{MPa}$，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 0.2\%$，吸水性：吸水质量分数$\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围$\pm 0.2\%$。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、宋内氏
--	--	--	---

				志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级。 5、脚架：采用优质尼龙五星脚架，整体结构坚固耐用，兼具轻量化与高强度特性。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好。
32	弓形网椅	张	126	规格：635*580*935mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、面料：椅背采用优质高级加密加厚透气阻燃网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 30669-2014《纺织品色牢度试验 耐光黄变色牢度》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准，满足甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，pH 值 4.0~7.5，富马酸二甲酯未检出，防霉性能：桔灰青霉防霉等级 0 级或 1 级，抗菌性能：海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌效果$>99\%$，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级 B1 级：氧指数 $OI \geq 32.0\%$、损毁长度$\leq 150\text{mm}$、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、续燃时间$\leq 5\text{s}$、阴燃时间$\leq 15\text{s}$ 均检测合格，静电性能：抗静电性能优异。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、扶手：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防

			霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度$\geq 10\text{kJ/m}^2$，弯曲性能：弯曲强度$\geq 35\text{MPa}$，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 0.2\%$，吸水性：吸水质量分数$\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围$\pm 0.2\%$。 4、钢制脚架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相：游离渗碳体≥ 0 级。
--	--	--	---

33	高背皮椅	张	31	规格：655*700*1150-1250mm，允许偏差±3mm 1、面料：优质环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥4级、湿擦≥3/4级、碱性汗液≥3/4级；②耐光性≥5级；③涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力≥20N；⑥气味≤3级；⑦PH≥3.2；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛≤75mg/kg，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率≥99%，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率≥35%；②75%压缩永久变形≤10%；③拉伸强度≥100kPa；④撕裂强度≥1.8N/cm；⑤灰分≤2.75%；⑥甲醛散发≤10mg/kg，甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率>99%，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃I级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。 3、扶手：采用PP材料（或尼龙或PA）一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度≥10kJ/m²，弯曲性能：弯曲强度≥35MPa，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量≤0.2%，吸水性：吸水质量分数≤0.01%，表面抗菌活性：肺炎克雷伯
----	------	---	----	---

				氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围$\pm 0.2\%$。 4、气压棒：采用优质气压棒，符合 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级。 5、脚架：采用优质钢制五星脚架，整体结构坚固耐用，兼具轻量化与高强度特性。 6、脚轮：采用优质万向脚轮，移动流畅、杂音小，耐磨性好。
34	弓形皮椅	张	100	规格：650*585*990mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1. 面料：优质环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦PH$\geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、海绵：采用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008

			《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、扶手：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度$\geq 10\text{kJ/m}^2$，弯曲性能：弯曲强度$\geq 35\text{MPa}$，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 0.2\%$，吸水性：吸水质量分数$\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围$\pm 0.2\%$。 4、钢制脚架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：
--	--	--	---

				①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0 级。
35	桌子	张	15	规格：1500*（600+600）*1100mm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。

			5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
36	桌子	张	41 规格：1400*600*750mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞

			重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连
--	--	--	--

				续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级: 10 级, 韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性: 绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
37	桌子	张	11	规格: $1200*600*750\text{mm}$, 允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板: 符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准, 满足握螺钉力: 板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 五氯苯酚、羰基类化合物均未检出, 防霉性能: 绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级, 抗细菌性能: 肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材: 优质浸渍胶膜纸, 符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准, 满足理化性能: ①耐光色牢度≥ 4级; ②耐热性≥ 1级, 甲醛释放量检测合格, 重金属元素含量的测定: 铅、镉、铬、汞含量均未检出, 可迁移性荧光增白剂的定性测定: 无荧光增白剂, 抗菌性能: 大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边: PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准, 满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$, 塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$, 耐液体化学试剂性能: 氯化钠浸泡 24h 后无外观变化, 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定: 盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$, 34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂: 选用优质热熔胶, 符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准, 满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出, 外

			观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
38	桌子 诊桌	张	52 规格：1400*600*750mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或

			1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、钢制脚架，选用优质钢架，符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：
--	--	--	--

			①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$，金相：游离渗碳体≥ 0级。 6、五金件：①导轨：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级；②锁具：符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》检测标准，满足连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：球毛壳霉、黑曲霉耐霉菌性等级0级或1级，蠕变试验初始应力：①总伸长率$\leq 3\%$；②初始伸长率$\leq 1\%$；③弹性伸长率$\leq 1\%$。
39	文件柜 (衣柜)	组	82 规格：800*500*2000mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、

			甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①铰链：符合 GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内
--	--	--	--

				氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级，金相一组织/500X 电解：游离渗碳体≥ 0 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$ 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
40	长几	个	27	规格：1200W*600D*450Hmm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4 级；②耐热性≥ 1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，

			抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
--	--	--	---

41	方几	个	1	规格：600W*600D*450Hmm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求，拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018
----	----	---	---	---

				《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
42	三人位沙发	张	8	规格：1950*800*820mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦PH$\geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T

			8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃I级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤ 2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$< 10.0\%$；③体积湿胀率$< 8.0\%$，产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。
43	单人位沙发	张	1 规格：950*800*820mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；

			④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味≤ 3级；⑦$\text{PH} \geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$> 99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃I级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤ 2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率8%—11%，室内用改性木材
--	--	--	--

				理化性能要求：①宽度干缩率 $\leq 3.0\%$ ；②体积干缩率 $< 10.0\%$ ；③体积湿胀率 $< 8.0\%$ ，产烟浓度 $\leq 100\text{mg/L}$ 。
44	2 人 位沙发	张	25	规格：1600*800*830mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦PH$\geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg/kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$> 99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤ 2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-

				三氯乙烷)含量未检出,有机锡 10 项含量未检出,急性皮肤刺激性/腐蚀性试验:无刺激性。 4、框架结构:选用优质实木,符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准,满足含水率 8%—11%,室内用改性木材理化性能要求:①宽度干缩率$\leq 3.0\%$;②体积干缩率$< 10.0\%$;③体积湿胀率$< 8.0\%$,产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。
45	会议 条桌	张	125	规格:1600*400*750mm,允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板:符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准,满足握螺钉力:板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$,品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出,五氯苯酚、羰基类化合物均未检出,防霉性能:绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级,抗细菌性能:肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材:优质浸渍胶膜纸,符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准,满足理化性能:①耐光色牢度≥ 4级;②耐热性≥ 1级,甲醛释放量检测合格,重金属元素含量的测定:铅、镉、铬、汞含量均未检出,可迁移性荧光增白剂的定性测定:无荧光增白剂,抗菌性能:大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边:PVC 封边条,符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准,满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$,塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$,耐液体化学试剂性能:氯化钠浸泡 24h 后无外观变化,塑料暴

			露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化 $\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
--	--	--	---

46	会议 条桌	张	5	规格：1800*400*750mm，允许偏差±3mm 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面≥1200N、板边≥800N，甲醛释放量≤0.025mg/m³，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率≥90.00%。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥4 级；②耐热性≥1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均≥99%。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量≤0.5mg/L，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量≤0.1%，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化±0.5%，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度≥2.5MPa，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018
----	----------	---	---	---

				《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。
47	会议桌	张	1	规格：6500*2000*750mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂

			的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡24h后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期24h质量变化$\pm 0.5\%$，34种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯18项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡10项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，
--	--	--	--

				韦氏硬度≥ 15.0HWB, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$, 耐霉菌性: 绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
48	会议桌	张	1	规格: 5800*1800*750mm, 允许偏差± 3mm 1、板材基材—实木多层板: 符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准, 满足握螺钉力: 板面≥ 1200N、板边≥ 800N, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m³, 品质属性: 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出, 五氯苯酚、羰基类化合物均未检出, 防霉性能: 绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级, 抗菌性能: 肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材: 优质浸渍胶膜纸, 符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准, 满足理化性能: ①耐光色牢度≥ 4级; ②耐热性≥ 1级, 甲醛释放量检测合格, 重金属元素含量的测定: 铅、镉、铬、汞含量均未检出, 可迁移性荧光增白剂的定性测定: 无荧光增白剂, 抗菌性能: 大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边: PVC 封边条, 符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准, 满足甲醛释放量≤ 0.5mg/L, 塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$, 耐液体化学试剂性能: 氯化钠浸泡 24h 后无外观变化, 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定: 盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$, 34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂: 选用优质热熔胶, 符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准, 满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出, 外观符合要求~拉伸强度≥ 2.5MPa, 热稳定性符合要求, 邻苯 18 项未检出, 可溶性重金属: 铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出,

			有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
49	培训椅	张	353 规格：510*440*800mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、靠背：采用 PP 材料(或尼龙或 PA)一体成型，符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》、GB/T 3854-2017《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》检测标准，满足简支梁冲击性能的测定：简支梁无缺口冲击强度$\geq 10\text{kJ/m}^2$，弯曲性能：弯曲强度$\geq 35\text{MPa}$，灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量$\leq 0.2\%$，吸水性：吸水质量分数$\leq 0.01\%$，表面抗菌活性：肺炎克雷伯氏菌抗菌率$\geq 99\%$，防霉性能：帚状曲霉防霉等级 1 级或 0 级，耐液

				体化学试剂性能：无变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定（盐雾暴露周期 100h）：质量变化范围±0.2%。 2、钢制脚架：符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验≥300h 后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0 级。
50	礼堂椅	张	349	规格：625*900*980mm，允许偏差±3mm 1、面料：采用优质布料—阻燃绒布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 12703.1-2021《纺织品 静电性能试验方法 第1部分：电晕充电法》、GB/T 7069-1997《纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度》检测标准，满足甲醛含量≤20mg/kg，pH 值：4.0-7.5，可耐磨性：10000 次后无破损，防霉性能：桔灰青霉、杂色曲霉、白假丝酵母防霉等级 0 级或 1 级，抗菌性能：海氏肠球菌、产气肠杆菌抗菌效果≥99%，抗菌物质溶出性-表皮葡萄球菌≥0.8mm，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能等级 B1 级：①氧指数 OI≥32.0%；②损毁长度≤150mm；③燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；④续燃时间≤5s；⑤阴燃时间≤15s，静电性能：抗静电性能优异，耐次氯酸盐漂白色牢度≥4-5 级。 2、座、背外壳：选用优质三聚氰胺板，符合 GB/T 7911-2024《热固

			性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 38309-2019《火灾烟气流毒性组分测试 FTIR 分析火灾烟气中气体组分的指南》、GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》检测标准,满足甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$,品质属性:苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出,单一半挥发性有机化合物释放量-邻苯二甲酸二丁酯未检出,抗菌性能:肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、霍乱弧菌抑菌率$\geq 99\%$,防霉性能:宛氏拟青霉、寄生曲霉防霉质量分级 0 级或 1 级。 3、海绵:采用优质阻燃海绵,符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准,满足性能要求:①回弹率$\geq 35\%$;②75%压缩永久变形$\leq 10\%$;③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$;④撕裂强度$\geq 1.8\text{N}/\text{cm}$;⑤灰分$\leq 2.75\%$;⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$,甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$,TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$,抗菌性能:肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$> 99\%$,防霉性能:黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级,阻燃性能安全技术要求:阻燃等级 I 级,未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃,燃烧性能:水平燃烧 HF-1 级。 4、扶手架及站脚:选用优质钢制脚架,符合 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验》、GB/T 13299-2022《钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法》、GB/T 2039-2024《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》等检测标准,满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级:10 级,抗菌性能:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、宋内氏志贺氏菌抑菌率
--	--	--	--

				≥99%，耐霉菌性：宛氏拟青霉、黑曲霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，蠕变试验初始应力：①总伸长率≤3%；②初始伸长率≤1%；③弹性伸长率≤1%，金相：游离渗碳体≥0 级。 5、扶手盖：原木扶手外涂环保水性漆，水性底漆/水性面漆：符合 GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 30648.1-2014《色漆和清漆 耐液体性的测定 第 1 部分：浸入除水之外的液体中》、GB/T 30789.1-2015《色漆和清漆 涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识 第 1 部分：总则和标识体系》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》检测标准，满足 VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量、卤代烃均未检出，细度≤60 μm，不挥发物≥30%，抗霉菌性能：黑曲霉、绿色木霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，涂层老化≥0 级，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性，耐液体性：①变化程度的评级≥0 级；②起泡密度等级≥0 级；③剥落面积等级≥0 级；④粉化程度和等级≥0 级；⑤附着力≤1 级。 6、功能特征：整体设计按照人体工程学设计，椅背海绵两侧有连续的凸起状背托、腰托造型，有效缓解长时间保持坐姿而产生的疲劳感。
51	主席皮椅	张	4	规格：620*620*1030mm，允许偏差±3mm 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合 GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥4 级、湿擦≥3/4 级、碱性汗液≥3/4 级；②耐光性≥5 级；③涂层粘着牢度≥2.5N/10mm；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力≥20N；⑥气味≤3 级；⑦PH≥3.2；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛≤75mg/kg，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率≥99%，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺

			激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级 0 级或 1 级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级 I 级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃 I 级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧 HF-1 级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级，气味≤ 2 级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡 10 项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$< 10.0\%$；③体积湿胀率$< 8.0\%$，产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。
--	--	--	---

52	休闲桌椅 (1桌4椅)	套	1	规格：桌子直径 800mm 高 750mm/椅子常规，允许偏差±3mm 桌： 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4级；②耐热性≥ 1级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求~拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他
----	----------------	---	---	--

			无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为0级或1级；②三合一连接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HWB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级0级或1级。 椅： 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦$\text{PH} \geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效
--	--	--	--

				果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N/cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg/kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$>99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃I级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤ 2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改性木材技术条件》检测标准，满足含水率8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率$\leq 3.0\%$；②体积干缩率$< 10.0\%$；③体积湿胀率$< 8.0\%$，产烟浓度$\leq 100\text{mg/L}$。
53	接待沙发	张	10	规格：1010*900*930mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、覆面材料：优质环保皮（西皮），符合GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》、GB/T 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》检测标准，满足理化性能：①摩擦色牢度：干擦≥ 4级、湿擦$\geq 3/4$级、

			碱性汗液$\geq 3/4$级；②耐光性≥ 5级；③涂层粘着牢度$\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$；④耐磨性：无明显损伤、剥落；⑤撕裂力$\geq 20\text{N}$；⑥气味$\leq 3$级；⑦$\text{PH} \geq 3.2$；⑧禁用偶氮染料含量均未检出；⑨游离甲醛$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$，皮革防霉性能：桔灰青霉防霉菌等级0级或1级，抗细菌性能：肠沙门氏菌、须癣毛癣菌抗菌率$\geq 99\%$，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 2、填充材料：选用优质阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法》检测标准，满足性能要求：①回弹率$\geq 35\%$；②75%压缩永久变形$\leq 10\%$；③拉伸强度$\geq 100\text{kPa}$；④撕裂强度$\geq 1.8\text{N}/\text{cm}$；⑤灰分$\leq 2.75\%$；⑥甲醛散发$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，甲醛释放量$\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌、白色链霉菌抑菌率$> 99\%$，防霉性能：黑曲霉、变幻青霉防霉等级0级或1级，阻燃性能安全技术要求：阻燃等级I级，未观察到试样表面或内部出现任何阴燃或有焰燃烧现象阻燃I级通过香烟引燃，燃烧性能：水平燃烧HF-1级。 3、水性胶粘剂：采用优质白乳胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》、GB/T 32448-2015《胶粘剂中可溶性重金属 铅、铬、镉、钡、汞、砷、硒、锑的测定》检测标准，满足防霉性能：大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉耐霉菌性等级0级或1级，气味≤ 2级，卤代烃（包括二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷）含量未检出，有机锡10项含量未检出，急性皮肤刺激性/腐蚀性试验：无刺激性。 4、框架结构：选用优质实木，符合 GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 38467-2020《家具用改
--	--	--	--

				性木材技术条件》检测标准，满足含水率 8%—11%，室内用改性木材理化性能要求：①宽度干缩率 $\leq 3.0\%$ ；②体积干缩率 $< 10.0\%$ ；③体积湿胀率 $< 8.0\%$ ，产烟浓度 $\leq 100\text{mg/L}$ 。
54	接待茶几	个	5	规格：680*480*550mm，允许偏差$\pm 3\text{mm}$ 1、板材基材—实木多层板：符合 GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》检测标准，满足握螺钉力：板面$\geq 1200\text{N}$、板边$\geq 800\text{N}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，品质属性：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出，五氯苯酚、羰基类化合物均未检出，防霉性能：绿色木霉、出芽短梗霉防霉菌等级 0 级或 1 级，抗细菌性能：肺炎克雷伯氏菌抗细菌率$\geq 90.00\%$。 2、板材面材：优质浸渍胶膜纸，符合 GB/T 28995-2022《人造板饰面专用纸》、GB/T 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》、GB 18585-2023《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》、GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》检测标准，满足理化性能：①耐光色牢度≥ 4 级；②耐热性≥ 1 级，甲醛释放量检测合格，重金属元素含量的测定：铅、镉、铬、汞含量均未检出，可迁移性荧光增白剂的定性测定：无荧光增白剂，抗菌性能：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率均$\geq 99\%$。 3、封边：PVC 封边条，符合 QB/T 4463-2025《家具用封边条》检测标准，满足甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，塑料封边条-邻苯二甲酸酯总量$\leq 0.1\%$，耐液体化学试剂性能：氯化钠浸泡 24h 后无外观变化，塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定：盐雾暴露周期 24h 质量变化$\pm 0.5\%$，34 种增塑剂含量均未检出。 4、胶黏剂：选用优质热熔胶，符合 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB/T 39290-2020《胶粘剂中芳香胺含量的测定》检测标准，满足丙酮、卤代烃、游离甲苯二异氰酸酯含量未检出，外观符合要求—拉伸强度$\geq 2.5\text{MPa}$，热稳定性符合要求，邻苯 18 项未检出，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出，

			有机锡 10 项含量未检出。 5、五金件：①螺丝：符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾铜盐加速乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，抗菌性能：宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉耐霉菌性等级为 0 级或 1 级；②三合一连接件：符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》、GB/T 32660.1-2016《金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》、GB/T 2423.50-2025《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验》检测标准，满足连续喷雾中性盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，连续喷雾乙酸盐雾试验$\geq 300\text{h}$后涂(镀)层本身的耐腐蚀等级：10 级，韦氏硬度$\geq 15.0\text{HNB}$，抗菌性能：肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌、白色念珠菌抑菌率$\geq 99\%$，耐霉菌性：绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉耐霉菌性等级 0 级或 1 级。
--	--	--	--