

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 万邦 硬皮本规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 %原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 南京万邦文具有限公司，厂址为 江苏省南京市鼓楼区建宁路 16 号 F04-2。万邦 硬皮本规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 %原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。万邦 硬皮本规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 %原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 ____ 在中国境内生产。万邦 硬皮本规格：A5。选用天然皮革或人造皮革，有一定的柔软度和光泽度，耐磨、耐刮、防水。封面皮革折叠、弯曲 ≥ 500 次无明显裂纹、破损，内页装订处经反复翻阅 ≥ 1000 次不松动、不掉页。锁胶线装订，胶装牢固不脱页，可 180° 平摊。横线内页，100 %原生纯木浆，纸克重：80g，不含荧光剂，不易渗墨，书写顺滑，100张/本，数量准确。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 ____ 在中国境内完成。

2. 金亿利 拉杆夹规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道 3 号 A 栋。金亿利 拉杆夹规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金亿利 拉杆夹规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。的 ____ 在中国境内生产。金亿利 拉杆夹规格：A4适用。采用PP（聚丙烯）塑料，板片透明，PVC三角杆，可夹260张A4纸，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。能牢固夹紧文件，不易松动，在一定

外力拉扯下文件不会脱落。如A4规格、20mm夹厚的拉杆夹，夹紧力应 $\geq 50\text{N}$ 。能经受多次开合操作。边缘光滑，无毛刺、飞边。包装上应清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期、保质期等信息。的 在中国境内完成。

3. 金亿利 资料册规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道3号A栋。金亿利 资料册规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。金亿利 资料册规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内生产。金亿利 资料册规格：60页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

4. 金亿利 资料册规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东金亿利实业有限公司。金亿利 资料册规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。金亿利 资料册规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内生产。金亿利 资料册规格：100页。竖式插页，双面可视，高清透明压花纹不易粘附，装订牢固，不易破损，边角平滑，防水耐用，A4适用，产品需具有：品牌，执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

5. 宝克 订书钉规格：(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈 装订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋(牡丹园工业区)。宝克 订书钉规格：(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈 装订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。宝克 订书钉规格：(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈 装订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内生产。宝克 订书钉规格：(24/6)。采用低碳钢丝，保证韧性和硬度，不易弯曲、折断，有镀镍、镀锌等处理，防腐蚀、生锈 装

订文件牢固，不易脱落。每盒1000枚。包装上清晰标明产品规格、数量、品牌、生产日期执行标准，生产厂家等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

6. 宝克 笔芯硬度HB，铅笔长度 $180\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 25.0\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 笔芯硬度HB，铅笔长度 $180\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 25.0\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 宝克 笔芯硬度HB，铅笔长度 $180\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 25.0\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内生产。宝克 笔芯硬度HB，铅笔长度 $180\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ，笔杆直径为 $7.8\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ，笔杆选用木材质地细密，无明显疤结、裂缝。笔芯石墨纯度高，保证书写顺滑、字迹清晰，具有一定的硬度和韧性，不易折断。笔芯不易断裂。在承受一定压力的情况下，笔芯可承受 $\geq 25.0\text{g}$ 的压力而不断芯。采用环保无毒油漆，符合国家相关安全标准，颜色均匀，无流漆、起泡等缺陷。书写流畅，笔迹清晰、均匀，无断芯、卡芯现象，在不同纸张上书写手感一致。笔杆上印刷的品牌、规格、型号等信息清晰、完整、牢固，不易褪色、磨损。符合国家环保标准，木材来源合法，产品无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

7. 千百代 中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕 印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 景县千百代文具厂，厂址为 河北省衡水市景县隆河流镇西郝庄村。千百代 中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕 印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量 $\geq 20\text{ml}$ 。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数 ≥ 5000 次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及

外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。王百代 中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕 印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量≥20ml。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数≥5000次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内生产。王百代 中型印台，外壳轻便且耐磨，无毛刺、划痕 印油成分环保无毒，无刺激性气味，不易挥发，确保长时间使用不干燥、不结块。红色颜色鲜艳、饱满，印出的印记清晰、持久。储油量≥20ml。印面平整，弹性良好，能均匀蘸取印油，盖章时与印章贴合紧密，无漏油、缺油，油墨现象，使用次数≥5000次。具备良好的密封性，倒置或摇晃时印油不渗漏，确保携带和存放安全。符合国家环保标准，印油及外壳材料无有害化学物质。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内完成。

8. 宝克 重型订书钉规格：≥1000枚/盒。装订页数70~75页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 重型订书钉规格：≥1000枚/盒。装订页数70~75页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。宝克 重型订书钉规格：≥1000枚/盒。装订页数70~75页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内生产。宝克 重型订书钉规格：≥1000枚/盒。装订页数70~75页，加厚电镀，高强度钢材，针面工整，穿透力强。限制铅、汞、镉等有害物质的使用，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内完成。

9. 爱德星期六 笔记本规格：A5适用。纸张，100%原生纯木浆，纸克重：70g纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 南宫市彩印厂，厂址为 河北省邢台市南宫市南关街南一公里路东。爱德星期六 笔记本规格：A5适用。纸张，100%原生纯木浆，纸克重：70g纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。爱德星期六 笔记本规格：A5适用。纸张，100%原生纯木浆，纸克重：70g纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。 的 在中国境内生产。爱德星期六 笔记本规格：A5适用。纸张，100%原生纯木浆，纸克重：70g纸质平滑，书写流利，双面书写不溜墨，内有印格。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。 的 在中国境内完成。

10. 宝克 白板笔规格：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 白板笔规格：1.8mm。适用

于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 白板笔规格：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。宝克 白板笔规格：1.8mm。适用于磁性及各种光滑版面书写，色泽鲜明，易擦除。包装需印有品牌，厂家，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

11. 宝克 油笔规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 油笔规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 油笔规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。宝克 油笔规格：0.7mm。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺，书写无断墨现象。蓝色。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

12. 考尔德 中性笔规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度≥1000M。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命≥5000次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的生产厂为 山东考尔德贸易有限公司，厂址为 山东省济南市市中区南辛庄西路 336 号。考尔德 中性笔规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度≥1000M。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命≥5000次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。考尔德 中性笔规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出墨均匀，在不同纸张上均无断墨、洇墨、漏墨现象，连续书写长度≥1000M。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命≥5000次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量≥0.8ml。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受≥500g的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。考尔德 中性笔规格：0.5mm。书写性能：书写流畅，出

墨均匀，在不同纸张上均无断墨、闷墨、漏墨现象，连续书写长度 $\geq 1000\text{M}$ 。按动按钮设计合理，按压轻松，力度适中，按动寿命 ≥ 5000 次，且按动后笔尖伸缩顺畅，定位准确。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ 。笔芯采用高精度加工工艺，内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

13. 考尔德 中性笔芯规格：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 山东考尔德贸易有限公司，厂址为 山东省济南市市中区南辛庄西路 336 号。考尔德 中性笔芯规格：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 考尔德 中性笔芯规格：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内生产。考尔德 中性笔芯规格：0.5mm。油墨速干，书写后在5秒内表面干燥，防止字迹被蹭花。颜色：有黑色、蓝色、红色等常见颜色，色泽鲜艳，持久不褪色。容量：笔芯油墨容量 $\geq 0.8\text{ml}$ ，笔芯采用高精度加工工艺。内壁光滑，笔头钢珠与球座配合紧密，不易脱落，能承受 $\geq 500\text{g}$ 的书写压力。整体耐用性：中性笔经一定程度的摔落、碰撞测试后，仍能正常书写，无部件损坏、油墨泄漏等问题。生产标准：执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。的 在中国境内完成。

14. 山城 可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 临沂市福鑫制笔有限公司，厂址为 山东省临沂市河东区九曲街道孟于埠工业园。山城 可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 山城 可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内生产。山城 可用于纸，塑料，陶瓷，木材，皮革，金属，玻璃等材质上书写。书写顺滑，不易褪色，握感舒适，笔身无明显毛刺。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 在中国境内完成。

15. 宝克 可用于纸, 塑料, 陶瓷, 木材, 皮革, 金属, 玻璃等材质上书写。双头书写顺滑, 不易褪色, 握感舒适, 笔身无明显毛刺, 书写无断墨现象。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为 广东宝克文具有限公司, 厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋(牡丹园工业区)。宝克 可用于纸, 塑料, 陶瓷, 木材, 皮革, 金属, 玻璃等材质上书写。双头书写顺滑, 不易褪色, 握感舒适, 笔身无明显毛刺, 书写无断墨现象。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 可用于纸, 塑料, 陶瓷, 木材, 皮革, 金属, 玻璃等材质上书写。双头书写顺滑, 不易褪色, 握感舒适, 笔身无明显毛刺, 书写无断墨现象。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。宝克 可用于纸, 塑料, 陶瓷, 木材, 皮革, 金属, 玻璃等材质上书写。双头书写顺滑, 不易褪色, 握感舒适, 笔身无明显毛刺, 书写无断墨现象。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

16. 鑫腾达 中档案盒规格: 318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司, 厂址为 河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。鑫腾达 中档案盒规格: 318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。鑫腾达 中档案盒规格: 318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。鑫腾达 中档案盒规格: 318mm×55mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

17. 鑫腾达 大档案盒规格: 318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行, 生产厂为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司, 厂址为 河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。鑫腾达 大档案盒规格: 318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。鑫腾达 大档案盒规格: 318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。鑫腾达 大档案盒规格: 318mm×75mm×236mm。采用环保塑料、不易破损、变形。适配A4文件, 配备有扣锁, 堆叠高度≥10层, 无明显变形, 无毒无味, 耐酸碱, 耐高温, 耐低温, 抗老化, 耐压。包装需印有品牌, 厂家, 型号, 执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

堆叠高度 ≥ 10 层，无明显变形，无毒无味，耐酸碱，耐高温，耐低温，抗老化，耐压。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

18. 鑫腾达 档案袋规格：A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$ ，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$ ，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 邢台市鑫腾达办公用品有限公司，厂址为 河北省邢台市任泽区骆庄乡李白铺村。鑫腾达 档案袋规格：A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$ ，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$ ，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。鑫腾达 档案袋规格：A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$ ，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$ ，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。鑫腾达 档案袋规格：A4。采用纯木浆牛皮纸 $\geq 180\text{g}$ ，具有较好的防潮性和耐磨性。绳扣设计，底部粘胶，黏贴牢固。尺寸为 $240\text{mm}\times 340\text{mm}\times 40\text{mm}$ ，环保耐用，易于长期保存。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

19. 宝克 文件夹规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4规格，塑料板材，尺寸约： $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌，厂家，型号，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 文件夹规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4规格，塑料板材，尺寸约： $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌，厂家，型号，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。宝克 文件夹规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4规格，塑料板材，尺寸约： $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌，厂家，型号，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。宝克 文件夹规格：A4。蓝色单夹文件夹，A4规格，塑料板材，尺寸约： $235\text{mm}\times 310\text{mm}\times 18\text{mm}$ 。包装需印有品牌，厂家，型号，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

20. 金亿利 本夹规格：A4。A4规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道3号A栋。金亿利 本夹规格：A4。A4规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。金亿利 本夹规格：A4。A4规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。金亿利 本夹规格：A4。A4规格，加厚板面，防水防污，磨砂耐磨。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

21. 宝克 胶水规格：50ml。 $\geq 50\text{ml}$ 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味。无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 胶水规格：50ml。 $\geq 50\text{ml}$ 用于粘贴各种纸。胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻

鼻气味.无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 胶水规格：50ml。≥50ml用于粘贴各种纸.胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味.无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。宝克 胶水规格：50ml。≥50ml用于粘贴各种纸.胶水本身流速均匀，流胶口需有阻流。产品无明显刺鼻气味.无毒无害。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

22. 宝克 橡皮规格：40mm×17mm×10mm。2B橡皮擦，40mm×17mm×10mm，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 橡皮规格：40mm×17mm×10mm。2B橡皮擦，40mm×17mm×10mm，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 橡皮规格：40mm×17mm×10mm。2B橡皮擦，40mm×17mm×10mm，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。宝克 橡皮规格：40mm×17mm×10mm。2B橡皮擦，40mm×17mm×10mm，包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

23. 宝克 胶带规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 胶带规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。宝克 胶带规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息 的 ____ 在中国境内生产。宝克 胶带规格：60mm×100m。≥60mm×100m，透明，粘贴牢固，遮盖性好，无气泡褶皱，厚度≥15mm持粘力>24h，拉伸强度≥95N/25mm。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。包装需印有品牌，厂家，型号，执行标准等安全溯源信息 的 ____ 在中国境内完成。

24. 先锋 刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 义乌市浩航文具有限公司，厂址为 浙江省金华市义乌市廿三里街道华盛路 228 号。先锋 刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。先锋 刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。先锋 刀尖角度≤60°，刃长≥5cm，柄长≥7cm。刀刃采用不锈钢材质。包装需印有品牌、厂商、型号等安全溯源信息，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

25. 金亿利 长尾夹规格：小号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道3号A栋。金亿利 长尾夹规格：小号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金亿利 长尾夹规格：小号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。金亿利 长尾夹规格：小号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头18mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

26. 金亿利 长尾夹规格：中号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道3号A栋。金亿利 长尾夹规格：中号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金亿利 长尾夹规格：中号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。金亿利 长尾夹规格：中号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头25mm(± 2 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

27. 金亿利 长尾夹规格：大号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm(± 3 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东金亿利实业有限公司，厂址为 广东省韶关市始兴县太平镇东湖坪制笔研发制造基地制笔大道3号A栋。金亿利 长尾夹规格：大号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm(± 3 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金亿利 长尾夹规格：大号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm(± 3 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。金亿利 长尾夹规格：大号。产品色彩分明鲜亮，具有强夹力，高韧性，表面光滑平整，锋利部分特殊处理，防滑。夹头45mm(± 3 mm)夹头至尾部长35mm(± 5 mm)产品包装需印有型号，厂商，品牌，执行标准等溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。

28. 金源 装订线采用尼龙线，线径：2mm长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力 $\geq 50\text{N}$ ，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商,生产日期,规格,材料等信息以确保产品溯源和安全。，生产厂为 元氏县丝路线业，厂址为 河北省石家庄市元氏县东张乡黎村小康路 50 号。金源 装订线采用尼龙线，线径：2mm长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力 $\geq 50\text{N}$ ，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商,生产日期,规格,材料等信息以确保产品溯源和安全。的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。金源 装订线采用尼龙线，线径：2mm长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力 $\geq 50\text{N}$ ，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商,生产日期,规格,材料等信息以确保产品溯源和安全。的 ____ 在中国境内生产。金源 装订线采用尼龙线，线径：2mm长度：50m。需有一定抗拉力，通过拉力测试，如垂直拉力 $\geq 50\text{N}$ ，防装订断裂。要求无毒、无味、无污染，符合环保标准 捻度防松垮、打结，保证穿线顺畅。外包装明显位置需注明生产商,生产日期,规格,材料等信息以确保产品溯源和安全。的 ____ 在中国境内完成。

29. 宝克 剪刀刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 广东宝克文具有限公司，厂址为 广东省汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋（牡丹园工业区）。宝克 剪刀刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。宝克 剪刀刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内生产。宝克 剪刀刃口采用不锈钢确保锋利耐用、不易生锈；手柄为高强度塑料或防滑橡胶质，舒适且握感稳固。剪刀全长 $\geq 17.5\text{cm}$ ，刃长 $\geq 8\text{cm}$ 。顺畅无卡顿，表面光滑，无毛刺、瑕疵，颜色均匀，品牌型号标识清晰持久，刃口精细打磨。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的 ____ 在中国境内完成。


30. 比苛 电池规格：1号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 深圳市比苛电池有限公司，厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。比苛 电池规格：1号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。比苛 电池规格：1号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5\text{V}$ 防漏液防爆耐高温 $\geq 60^\circ\text{C}$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国

标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。比苛 电池规格：1号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

31. 比苛 电池规格：2号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 深圳市比苛电池有限公司，厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。比苛 电池规格：2号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。比苛 电池规格：2号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。比苛 电池规格：2号。无汞碱性电池电压 $\geq 1.5V$ 防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 精密仪器使用要求能量密度高，能长时间持续供电，采用防漏密封技术和抗高温设计，耐高温、防腐蚀、抗氧化表面涂层，三重防漏。包装需全中文注明注意事项，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

32. 比苛 电池规格：5号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.9V$ 可支撑 $3h$ 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 $24h$ 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 深圳市比苛电池有限公司，厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。比苛 电池规格：5号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.9V$ 可支撑 $3h$ 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 $24h$ 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 。比苛 电池规格：5号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.9V$ 可支撑 $3h$ 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 $24h$ 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产。比苛 电池规格：5号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.9V$ 可支撑 $3h$ 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 $24h$ 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内完成。

33. 比苛 电池规格：7号。无汞碱性电池电压 $1.5V$ 及以上，持续放电至 $0.8V$ 可支撑 $3h$ 以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作 $24h$ 以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}C$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期 10 年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行，生产厂为 深圳市比苛电池有限公司，厂址为 深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 B 塔 902。比苛 电池规



格：7号。无汞碱性电池电压1.5V及以上，持续放电至0.8V可支撑3h以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作24h以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期10年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。比苛 电池规格：7号。无汞碱性电池电压1.5V及以上，持续放电至0.8V可支撑3h以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作24h以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期10年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。比苛 电池规格：7号。无汞碱性电池电压1.5V及以上，持续放电至0.8V可支撑3h以上。用于医疗设备（心率检测仪）连续工作24h以上防漏液防爆炸耐高温 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 包装为标准卡装需全中文注明注意事项，保质期10年，电池类型，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

34. 千百代 原子印油规格：50ml。生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息，颜色：红，适用于原子印章（自带储墨垫）。干燥速度10s。在普通纸张上具有良好附着力，不易脱落。具有一定的耐光性，耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 景县千百代文具厂，厂址为 河北省衡水市景县降河流镇西郝庄村。千百代 原子印油规格：50ml。生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息，颜色：红，适用于原子印章（自带储墨垫）。干燥速度10s。在普通纸张上具有良好附着力，不易脱落。具有一定的耐光性，耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。千百代 原子印油规格：50ml。生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息，颜色：红，适用于原子印章（自带储墨垫）。干燥速度10s。在普通纸张上具有良好附着力，不易脱落。具有一定的耐光性，耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。千百代 原子印油规格：50ml。生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息，颜色：红，适用于原子印章（自带储墨垫）。干燥速度10s。在普通纸张上具有良好附着力，不易脱落。具有一定的耐光性，耐水性。采用环保材料无刺鼻气味。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

35. 百诗嫚 DVD规格：+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下，数据可保存 ≥ 10 年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行。生产厂为 吉安市拜迪商贸有限公司，厂址为 江西省吉安市井冈山经济技术开发区庐陵大道与规范路交叉口西北角众创孵化大厦综合体办公楼 505 号。百诗嫚 DVD规格：+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下，数据可保存 ≥ 10 年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。百诗嫚 DVD规格：+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下，数据可保存 ≥ 10 年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内生产。百诗嫚 DVD规格：+R-R。写入速度 $\times 16$ 密封条件下，数据可保存 ≥ 10 年；刻录格式兼容性：DVD（-R/-RW）与DVD（+R/+RW）标准略有差异，生产厂商，地址，品牌等安全溯源信息。执行最新国标如无国标按最新行业标准执行的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）



公司全称：内蒙古普照商贸有限责任公司

日期：2026年09月02日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMZCS-G-H-260370-2 第3包 2026-09-02 00:10:11

内蒙古普照商贸有限责任公司 2026-09-02 00:10:11

