

采购包3 湿地保护宣教工程量清单

| 序号 | 分部分项名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-----|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 一 | 宣教宣传标识牌 | | 套 | 4 | | | |
| (一) | 入口宣传牌 | | 套 | 1 | | | |
| 1 | 入口宣传标语 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮 板材厚度为1.0mm，单面字，厚度5cm 主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀锌 方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 安装：和现有的围栏焊接 文字规格：0.75米*0.75米 | 个 | 14 | | | |
| 2 | 喷绘布宣传栏 | 画面：户外UV喷印刀刮布 钢架：4#角钢焊接+6#钢筋 包边：0.6镀锌板折弯+喷塑 安装：和现有的围栏焊接 喷绘布（2块）尺寸：15.15米*1.66米、6.8米*1.66米 | 平方米 | 36.44 | | | |
| (二) | 核心区宣传牌 | | 套 | 1 | | | |
| 1 | 核心区宣传标语 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮 板材厚度为1.0mm，单面字，厚度10cm 主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌 方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 安装：预埋件焊接 | 平方米 | 19.6 | | | 高 2.3m*8.52m （以全部字体最长外边 框测量） |
| 2 | 底座 | 材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm 主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌 方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 | 套 | 1 | | | 高 0.35m*11.05m |
| 3 | 科研样本柜 | 科研样本柜：主龙骨： 20mm*40mm镀锌管 2.0mm镀锌方管焊接，样本柜侧厚15cm 玻璃：8毫米钢化玻璃 包边条：不锈钢折弯 安装：预埋件焊接 | 套 | 1 | | | 高 2.4m*1.63m |

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|-------|--|--|--------------------------------|
| (三) | 缓冲区宣传标语牌 | | 套 | 1 | | | |
| 1 | 缓冲区宣传标语牌 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm，单面字，厚度12cm 波浪材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.2mm 主龙骨：40*40mm 1.8mm镀锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 安装方式：钢板+混凝土 | 平方米 | 34.54 | | | 21.86m*高1.58m（以全部造型和字体最长外边框测量） |
| (四) | 湿地公园宣传牌 | | 套 | 1 | | | |
| 1 | 湿地公园宣传牌 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm 波浪材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.2mm 主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀锌方管焊接 工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨 漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀 画面：喷绘布 安装：预埋件焊接 | 平方米 | 26.44 | | | 规格：7.8米*3.39米 混凝土基础0.6立方米 |
| (五) | 混凝土 | 包括基坑土方开挖、回填及混凝土浇筑 | 立方米 | 4.6 | | | 入口宣传牌基础加固需混凝土1立方米 |
| (六) | 预埋件 | 8毫米钢板+8#钢筋 | 个 | 27 | | | |
| (七) | 运输 | 包含装卸 | 趟 | 1 | | | |
| (八) | 吊车租赁 | | 天 | 1 | | | |
| (九) | 安装费 | | 套 | 4 | | | |
| 二 | 宣传标语展示设施 | | 套 | 4 | | | |
| 三 | 界碑 | | 个 | 17 | | | |