

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 正式拖拉机号牌、教练拖拉机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。生产厂为 龙港市三星交通标牌有限公司，厂址为 浙江省温州市龙港市世纪大道8828-8926号12#生产车间一层、二层。正式拖拉机号牌、教练拖拉机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。正式拖拉机号牌、教练拖拉机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。正式拖拉机号牌、教练拖拉机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

2. 正式联合收割机号牌、教练联合收割机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。生产厂为 龙港市三星交通标牌有限公司，厂址为 浙江省温州市龙港市世纪大道8828-8926号12#生产车间一层、二层。正式联合收割机号牌、教练联合收割机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。正式联合收割机号牌、教练联合收割机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。正式联合收割机号牌、教练联合收割机号牌采用铝板金属材料，材料符合GB/T 3880的规定，表面采用反光材料。铝板厚度为1.2mm。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

3. 1.固封螺钉以“套”为订制单位，一套中有两副，每副含帽、座、螺母、螺栓、弹簧垫片各1个。2.金属材料号牌安装时，每面用两个号牌专用固封装置固定。号牌专用固封装置应轧有省、自治区、直辖市的简称。生产厂为 龙港市三星交通标牌有限公司，厂址为 浙江省温州市龙港市世纪大道8828-8926号12#生产车间一层、二层。1.固封螺钉以“套”为订制单位，一套中有两副，每副含帽、座、螺母、螺栓、弹簧垫片各1个。2.金属材料号牌安装时，每面用两个号牌专用固封装置固定。号牌专用固封装置应轧有省、自治区、直辖市的简称。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。1.固封螺钉以“套”为订制单位，一套中有两副，每副含帽、座、螺母、螺栓、弹簧垫片各1个。2.金属材料号牌安装时，每面用两个号牌专用固封装置固定。号牌专用固封装置应轧有省、自治区、直辖市的简称。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。1.固封螺钉以“套”为订制单位，一套中有两副，每副含帽、座、螺母、螺栓、弹簧垫片各1个。2.金属材料号牌安装时，每面用两个号牌专用固封装置固定。号牌专用固封装置应轧有省、自治区、直辖市的简称。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

4. 号牌托架采用0.5mm镀锌铁板制作。生产厂为 龙港市三星交通标牌有限公司，厂址为 浙江省温州市龙港市世纪大道8828-8926号12#生产车间一层、二层。号牌托架采用0.5mm镀锌铁板制作。的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。号牌托架采用0.5mm镀锌铁板制作。的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。号牌托架采用0.5mm镀锌铁板制作。的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：\_\_\_\_



公司全称：龙港市三星交通标牌有限公司

日期：2026年06月23日



注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMZCS-G-H-260352 第1包 2026-06-23 19:55:54

龙港市三星交通标牌有限公司 2026-06-23 19:55:54