

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 彩条布 1.拉伸指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$; 2、不漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱; 3、耐低温，耐寒温度 -20°C ; 4、防霉，防霉实验优; 5、彩色单膜彩条布耐晒性和好的防水性能。 6、 $\geq 120\text{g}$ 的生产厂为 阿尔发塑业（山东）有限公司，厂址为 山东省淄博市临淄区辛店街道乙烯北路和经七南路交叉口往北500米。彩条布 1.拉伸指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$; 2、不漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱; 3、耐低温，耐寒温度 -20°C ; 4、防霉，防霉实验优; 5、彩色单膜彩条布耐晒性和好的防水性能。 6、 $\geq 120\text{g}$ 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。彩条布 1.拉伸指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$; 2、不漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱; 3、耐低温，耐寒温度 -20°C ; 4、防霉，防霉实验优; 5、彩色单膜彩条布耐晒性和好的防水性能。 6、 $\geq 120\text{g}$ 的 ____ 在中国境内生产。彩条布 1.拉伸指标:经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$; 2、不漏水，耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱; 3、耐低温，耐寒温度 -20°C ; 4、防霉，防霉实验优; 5、彩色单膜彩条布耐晒性和好的防水性能。 6、 $\geq 120\text{g}$ 的 ____ 在中国境内完成。

2. 编织袋 1、材质：PP厚料/聚丙烯; 2、承重：50KG; 3、拉力都可达到800N以上，双线粗线封底，无脱针断线，无浮线，搭缝处均匀平直，切口平整; 4、每500条一件外面黑色编织袋包装机械打包3-4道，包装平整无破损; 5、55cm $\times$ 95cm; 的生产厂为 临沂东升包装材料有限公司，厂址为 山东省临沂市兰山区枣园镇谭庄村蒙山一路与永安四路交汇南300米路东。编织袋 1、材质：PP厚料/聚丙烯; 2、承重：50KG; 3、拉力都可达到800N以上，双线粗线封底，无脱针断线，无浮线，搭缝处均匀平直，切口平整; 4、每500条一件外面黑色编织袋包装机械打包3-4道，包装平整无破损; 5、55cm $\times$ 95cm; 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。编织袋 1、材质：PP厚料/聚丙烯; 2、承重：50KG; 3、拉力都可达到800N以上，双线粗线封底，无脱针断线，无浮线，搭缝处均匀平直，切口平整; 4、每500条一件外面黑色编织袋包装机械打包3-4道，包装平整无破损; 5、55cm $\times$ 95cm; 的 ____ 在中国境内生产。编织袋 1、材质：PP厚料/聚丙烯; 2、承重：50KG; 3、拉力都可达到800N以上，双线粗线封底，无脱针断线，无浮线，搭缝处均匀平直，切口平整; 4、每500条一件外面黑色编织袋包装机械打包3-4道，包装平整无破损; 5、55cm $\times$ 95cm; 的 ____ 在中国境内完成。

3. 围井围板 1、单元围板宽：100cm; 2、单元围板高：130cm; 3、固定件钢管尺寸：1m $\times$ ϕ 21mm; 4、堤板材质：聚氯乙烯塑料硬板; 5、密度（g/cm³）： ≥ 1.494 ; 6、维卡软化点（ $^{\circ}\text{C}$ ）： ≥ 94 ; 7、板面光滑、平整; 8、板面有无明显凹凸存在，且无手感; 9、使用堤质：沙壤土、壤土、黏土、混凝土; 10、规格：1.3m $\times$ 1m; 的生产厂为 霸州市铁派救援装备有限公司，厂址为 河北省廊坊市霸州市岔河集乡东柏林庄村岔河集路道东177号。围井围板 1、单元围板宽：100cm; 2、单元围板高：130cm; 3、固定件钢管尺寸：1m $\times$ ϕ 21mm; 4、堤板材质：聚氯乙烯塑料硬板; 5、密度（g/cm³）： ≥ 1.494 ; 6、维卡软化点（ $^{\circ}\text{C}$ ）： ≥ 94 ; 7、板面光滑、平整; 8、板面有无明显凹凸存在，且无手感; 9、使用堤质：沙壤土、壤土、黏土、混凝土; 10、规格：1.3m $\times$ 1m; 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ____。围井围板 1、单元围板宽：100cm; 2、单元

围板高：130cm； 3、固定件钢管尺寸：1m*φ21mm； 4、堤板材质：聚氯乙烯塑料硬板； 5、密度（g/cm³）：≥1.494； 6、维卡软化点（℃）：≥94； 7、板面光滑、平整； 8、板面有无明显凹凸存在，且无手感； 9、使用堤质：沙壤土、壤土、黏土、混凝土； 10、规格：1.3m*1m； 的 在中国境内生产。围井围板 1、单元围板宽：100cm； 2、单元围板高：130cm； 3、固定件钢管尺寸：1m*φ21mm； 4、堤板材质：聚氯乙烯塑料硬板； 5、密度（g/cm³）：≥1.494； 6、维卡软化点（℃）：≥94； 7、板面光滑、平整； 8、板面有无明显凹凸存在，且无手感； 9、使用堤质：沙壤土、壤土、黏土、混凝土； 10、规格：1.3m*1m； 的 在中国境内完成。

4. 反光背心 1、面料：聚酯纤维，耐磨、高可视反光条； 2、荧光黄、多口袋、高亮反光醒目、透气、松紧收腹带，生产厂为 新乡市旺达防护反光服装有限公司，厂址为 新乡县七里营镇大赵庄村村西。反光背心 1、面料：聚酯纤维，耐磨、高可视反光条； 2、荧光黄、多口袋、高亮反光醒目、透气、松紧收腹带的中国境内生产的组件成本占比≥ 。反光背心 1、面料：聚酯纤维，耐磨、高可视反光条； 2、荧光黄、多口袋、高亮反光醒目、透气、松紧收腹带的 在中国境内生产。反光背心 1、面料：聚酯纤维，耐磨、高可视反光条； 2、荧光黄、多口袋、高亮反光醒目、透气、松紧收腹带的 在中国境内完成。

5. 救生拉杆 1、杆身材料：玻璃钢纤为绝缘材料； 2、套圈材料：钢丝绳+抗拉伸胶体； 3、总长≥4.5m；，生产厂为 东台市博森特救生设备有限公司，厂址为 东台市三仓镇中小企业园（东台市邦洁环境工程有限公司内）。救生拉杆 1、杆身材料：玻璃钢纤为绝缘材料； 2、套圈材料：钢丝绳+抗拉伸胶体； 3、总长≥4.5m； 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。救生拉杆 1、杆身材料：玻璃钢纤为绝缘材料； 2、套圈材料：钢丝绳+抗拉伸胶体； 3、总长≥4.5m； 的 在中国境内生产。救生拉杆 1、杆身材料：玻璃钢纤为绝缘材料； 2、套圈材料：钢丝绳+抗拉伸胶体； 3、总长≥4.5m； 的 在中国境内完成。

6. 防汛吨包 1、产品材料：PP聚丙烯颗粒； 2、承重：0.9T-1.5T； 3、重量：160g±； 4、拉力都可达1500N以上，粗线封制，4根吊带连接，每20条一件，外用黑色编织布包装，机械打包3-4道，包装应平整、牢固、无破损、无沾污； 5、规格：90*90*110（0.9m³）100*100*100（1m³）；，生产厂为 临沂双维塑料制品有限公司，厂址为 山东省临沂市兰山区半程镇山水口村金锣工业园。防汛吨包 1、产品材料：PP聚丙烯颗粒； 2、承重：0.9T-1.5T； 3、重量：160g±； 4、拉力都可达1500N以上，粗线封制，4根吊带连接，每20条一件，外用黑色编织布包装，机械打包3-4道，包装应平整、牢固、无破损、无沾污； 5、规格：90*90*110（0.9m³）100*100*100（1m³）； 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。防汛吨包 1、产品材料：PP聚丙烯颗粒； 2、承重：0.9T-1.5T； 3、重量：160g±； 4、拉力都可达1500N以上，粗线封制，4根吊带连接，每20条一件，外用黑色编织布包装，机械打包3-4道，包装应平整、牢固、无破损、无沾污； 5、规格：90*90*110（0.9m³）100*100*100（1m³）； 的 在中国境内生产。防汛吨包 1、产品材料：PP聚丙烯颗粒； 2、承重：0.9T-1.5T； 3、重量：160g±； 4、拉力都可达1500N以上，粗线封制，4根吊带连接，每20条一件，外用黑色编织布包装，机械打包3-4道，包装应平整、牢固、无破损、无沾污； 5、规格：90*90*110（0.9m³）100*100*100（1m³）； 的 在中国境内完成。

7. 木桩 1、桩长2米、桩底端切削、做防蚊虫处理； 2、规格：半径7-9cm；，生产厂为 抚州市绿森木业有限公司，厂址为 江西省抚州市东乡区孝岗镇张坊村下坊仓库靠铜矿。木桩 1、桩长2米、桩底端切削、做防蚊虫处理； 2、规格：半径7-9cm； 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。木桩 1、桩长2米、桩底端切削、

做防蚊虫处理; 2、规格: 半径7-9cm; 的 在中国境内生产。木桩 1、桩长2米、桩底端切削、做防蚊虫处理; 2、规格: 半径7-9cm; 的 在中国境内完成。

8. 8号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 8#; 生产厂为 安平县昊昌丝网制造有限公司, 厂址为 安平县正港路898号。8号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 8#; 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。8号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 8#; 的 在中国境内生产。8号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 8#; 的 在中国境内完成。

9. 10号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 10#; 生产厂为 安平县昊昌丝网制造有限公司, 厂址为 安平县正港路898号。10号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 10#; 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。10号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 10#; 的 在中国境内生产。10号铅丝 1、抗拉强度400-500MPa180°弯曲实验≥4次; 2、无裂纹; 3、热镀锌; 4、50公斤/盘; 5、规格: 10#; 的 在中国境内完成。

10. 铅丝网片 (铅丝网笼) 1、抗拉强度350-550Mpa, 180°弯曲实验≥4次; 2、网面钢丝直径:2.7 3、网孔规格:10*12 4、材质:/低碳钢丝 5、3m*4m (一笼5片), 生产厂为 安平县昊昌丝网制造有限公司, 厂址为 安平县正港路898号。铅丝网片 (铅丝网笼) 1、抗拉强度350-550Mpa, 180°弯曲实验≥4次; 2、网面钢丝直径:2.7 3、网孔规格:10*12 4、材质:/低碳钢丝 5、3m*4m (一笼5片) 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。铅丝网片 (铅丝网笼) 1、抗拉强度350-550Mpa, 180°弯曲实验≥4次; 2、网面钢丝直径:2.7 3、网孔规格:10*12 4、材质:/低碳钢丝 5、3m*4m (一笼5片) 的 在中国境内生产。铅丝网片 (铅丝网笼) 1、抗拉强度350-550Mpa, 180°弯曲实验≥4次; 2、网面钢丝直径:2.7 3、网孔规格:10*12 4、材质:/低碳钢丝 5、3m*4m (一笼5片) 的 在中国境内完成。

11. 铅丝网片 1、低碳钢丝网面钢丝直径:2.7 2、网孔规格:10*12 3、材质:低碳钢丝 4、4m*8m, 生产厂为 安平县昊昌丝网制造有限公司, 厂址为 安平县正港路898号。铅丝网片 1、低碳钢丝网面钢丝直径:2.7 2、网孔规格:10*12 3、材质:低碳钢丝 4、4m*8m 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。铅丝网片 1、低碳钢丝网面钢丝直径:2.7 2、网孔规格:10*12 3、材质:低碳钢丝 4、4m*8m 的 在中国境内生产。铅丝网片 1、低碳钢丝网面钢丝直径:2.7 2、网孔规格:10*12 3、材质:低碳钢丝 4、4m*8m 的 在中国境内完成。

12. 无纺布 1、规格, 6m*100m、400克; 2、幅宽: ≥6m; 3、每卷长度: ≥100m; 4、色泽: 白色; 5、物理力学性能指标: ①断裂强度: ≥8.0kN/m; ②断裂伸长率: 25~100%; ③CBRT顶破强力: ≥1.2kN; ④垂直渗透系数: 10⁻¹~10⁻³cm/s; ⑤等效孔径 O95: 0.1~0.2mm; ⑥撕破强力: ≥0.20kN; 6、包装: 外用黑色编织布包装, 平整、牢固, 每件包装内放置产品合格证, 生产厂为 仪征康顺土工材料有限公司, 厂址为 仪征市马集镇大泗路39号。无纺布 1、规格, 6m*100m、400克; 2、幅宽: ≥6m; 3、每卷长度: ≥100m; 4、色泽: 白色; 5、物理力学性能指标: ①断裂强度: ≥8.0kN/m; ②断裂伸长率: 25~100%; ③CBRT顶破强力: ≥1.2kN; ④垂直渗透系数: 10⁻¹~10⁻³cm/s; ⑤等效孔径 O95: 0.1~0.2mm; ⑥撕破强力: ≥0.20kN; 6、包装: 外用黑色编织布包装, 平整、牢固, 每件包装内放置产品合格证 的中国境内生产的组件成

本占比≥ ____。无纺布 1、规格，6m*100m、400克； 2、幅宽：≥6m； 3、每卷长度：≥100m； 4、色泽：白色； 5、物理力学性能指标：①断裂强度：≥8.0kN/m； ②断裂伸长率：25~100%； ③CBRT顶破强力：≥1.2kN； ④垂直渗透系数：10-1~10-3cm/s； ⑤等效孔径 O95：0.1~0.2mm； ⑥撕破强力：≥0.20kN； 6、包装：外用黑色编织布包装，平整、牢固，每件包装内放置产品合格证 的 ____ 在中国境内生产。无纺布 1、规格，6m*100m、400克； 2、幅宽：≥6m； 3、每卷长度：≥100m； 4、色泽：白色； 5、物理力学性能指标：①断裂强度：≥8.0kN/m； ②断裂伸长率：25~100%； ③CBRT顶破强力：≥1.2kN； ④垂直渗透系数：10-1~10-3cm/s； ⑤等效孔径 O95：0.1~0.2mm； ⑥撕破强力：≥0.20kN； 6、包装：外用黑色编织布包装，平整、牢固，每件包装内放置产品合格证 的 ____ 在中国境内完成。

13. 激流救生衣 1、牛津布、浮力190N、红色、黑色、反光特性荧光绿、救生口哨、PFD快速释放； 2、可伸缩165-195；_， 生产厂为 东台市博森特救生设备有限公司， 厂址为 东台市三仓镇中小企业园（东台市邦洁环境工程有限公司内）。 激流救生衣 1、牛津布、浮力190N、红色、黑色、反光特性荧光绿、救生口哨、PFD快速释放； 2、可伸缩165-195；_ 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 激流救生衣 1、牛津布、浮力190N、红色、黑色、反光特性荧光绿、救生口哨、PFD快速释放； 2、可伸缩165-195；_ 的 ____ 在中国境内生产。 激流救生衣 1、牛津布、浮力190N、红色、黑色、反光特性荧光绿、救生口哨、PFD快速释放； 2、可伸缩165-195；_ 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：呼和浩特市创晟合旭商贸有限公司

日期：2026年09月27日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。