

## 采购包2 湿地保护宣教工程量清单

| 序号  | 分部分项名称  | 特征描述                                                                                                                                                               | 单位  | 工程量   | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 一   | 宣教宣传标识牌 |                                                                                                                                                                    | 套   | 4     |           |           |                               |
| (一) | 入口宣传牌   |                                                                                                                                                                    | 套   | 1     |           |           |                               |
| 1   | 入口宣传标语  | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm，单面字，厚度5cm<br>主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀锌方管焊接<br>工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨<br>漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀<br>安装：和现有的围栏焊接<br>文字规格：0.75米*0.75米 | 个   | 14    |           |           |                               |
| 2   | 喷绘布宣传栏  | 画面：户外UV喷印刀刮布<br>钢架：4#角钢焊接+6#钢筋包边：0.6镀锌板折弯+喷塑<br>安装：和现有的围栏焊接<br>喷绘布（2块）尺寸：15.15米*1.66米、6.8米*1.66米                                                                   | 平方米 | 36.44 |           |           |                               |
| (二) | 核心区宣传牌  |                                                                                                                                                                    | 套   | 1     |           |           |                               |
| 1   | 核心区宣传标语 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm，单面字，厚度10cm<br>主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌方管焊接<br>工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨<br>漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀<br>安装：预埋件焊接                       | 平方米 | 19.6  |           |           | 高2.3m*8.52m<br>(以全部字体最长外边框测量) |
| 2   | 底座      | 材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为1.0mm<br>主龙骨：60mm*60mm 1.8mm镀锌方管焊接<br>工艺：经过光纤机精密切割、数控剪板折弯、高频无缝焊接、抛光打磨<br>漆面：静电喷塑工艺处理可保产品经久耐用、不易受腐蚀                                                 | 套   | 1     |           |           | 高0.35m*11.05m                 |

|     |          |                                                                                                                                                                                                      |         |       |  |  |                                        |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|----------------------------------------|
| 3   | 科研样本柜    | 科研样本柜：主龙骨：<br>20mm*40mm镀锌管 2.0mm镀锌<br>方管焊接，样本柜侧厚15cm<br>玻璃：8毫米钢化玻璃<br>包边条：不锈钢折弯<br>安装：预埋件焊接                                                                                                          | 套       | 1     |  |  | 高2.4m*1.63m                            |
| (三) | 缓冲区宣传标语牌 |                                                                                                                                                                                                      | 套       | 1     |  |  |                                        |
| 1   | 缓冲区宣传标语牌 | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁<br>皮板材厚度为1.0mm，单面字，<br>厚度12cm<br>波浪材质：产品采用镀锌铁皮<br>板材厚度为1.2mm<br>主龙骨：40*40mm 1.8mm镀锌<br>方管焊接<br>工艺：经过光纤机精密切割、<br>数控剪板折弯、高频无缝焊接<br>、抛光打磨<br>漆面：静电喷塑工艺处理可保<br>产品经久耐用、不易受腐蚀<br>安装方式：钢板+混凝土 | 平方米     | 34.54 |  |  | 21.86m*高<br>1.58m（以全部造型和字<br>体最长外边框测量） |
| (四) | 湿地公园宣传牌  |                                                                                                                                                                                                      | 套       | 1     |  |  |                                        |
| 1   | 湿地公园宣传牌  | 铁皮字材质：产品采用镀锌铁<br>皮板材厚度为1.0mm<br>波浪材质：产品采用镀锌铁皮<br>板材厚度为1.2mm<br>主龙骨：40mm*40mm 1.8mm镀<br>锌方管焊接<br>工艺：经过光纤机精密切割、<br>数控剪板折弯、高频无缝焊接<br>、抛光打磨<br>漆面：静电喷塑工艺处理可保<br>产品经久耐用、不易受腐蚀<br>画面：喷绘布<br>安装：预埋件焊接       | 平方米     | 26.44 |  |  | 规格：7.8米*3.39米<br>混凝土基础0.6立方米           |
| (五) | 混凝土      | 包括基坑土方开挖、回填及<br>混凝土浇筑                                                                                                                                                                                | 立方<br>米 | 4.6   |  |  | 入口宣传牌基础加固需<br>混凝土1立方米                  |
| (六) | 预埋件      | 8毫米钢板+8#钢筋                                                                                                                                                                                           | 个       | 27    |  |  |                                        |
| (七) | 运输       | 包含装卸                                                                                                                                                                                                 | 趟       | 1     |  |  |                                        |
| (八) | 吊车租赁     |                                                                                                                                                                                                      | 天       | 1     |  |  |                                        |
| (九) | 安装费      |                                                                                                                                                                                                      | 套       | 4     |  |  |                                        |

|   |          |                                                                                                                              |   |    |  |  |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 二 | 宣传标语展示设施 | 用料：立柱为直径76mm、1.6mm镀锌圆管焊接（两根）<br>牌面：30mm*30mm*1.3mm镀锌方管焊接+彩钢板底板+镀锌板烤漆包边<br>设施总高1.7米<br>离地：0.8米<br>牌面总长度：6.9米<br>安装：浇筑C25混凝土基础 | 套 | 4  |  |  |  |
| 三 | 界碑       | 材质：产品采用镀锌铁皮板材厚度为3.0mm，表面为热转印大理石花纹（双面打印），LOGO等为UV打印、丝网印刷<br>主龙骨：40mm*40mm 2.0mm镀锌方管焊接<br>界碑规格为高100cm、宽50cm、厚10cm              | 个 | 17 |  |  |  |